

Как передать значение переменных js в python(eel)?

```
Задать вопрос
Вопрос задан 2 года 10 месяцев назад
Изменён 1 год 3 месяца назад
Просмотрен 1k раз
0
▼ Д •
Есть js функция которая обрабатывает input и записывает значения в переменны
  | Alberton | Taulo 2 | Month |
        </ri>
</div>
</div>
</div>
div></div</p>
input id="urlPage" type="text" placeholder="URL профиля" required="">

For

button id="projectStart">START</button>
        <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.js" integrity="sha256-QWo7LDvxbWT2tbbQ97B53yJnYU3WhH/C8ycbRAkjPDc=" crossorigin="anonymous"></script> 
<script type="text/javascript"> 
function startParser_js() { 
eel.iPfollowers();
              etel.from...

} el.expose(login_js);

function login_jsi) {
   login|S = document.getElementById('login').value;
   passwJS = document.getElementById('passw').value;
}
              }
jQuery('#projectStart').on('click', function() {
logIn_js();
startParser_js();
        })
</script>
        </body>
Как передать значение переменных loginJS и passwJS в python.
Для связки использую eel.
import time
import random
from selenium import webdriver
import eel
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.common.by import By
@eel.expose
def iPfollowers();
driver = webdriver.Chrome('C:\\Users\\Eвгений\\Desktop\\chromedriver.exe')
login = "ЗДЕСЬ ЗНАЧЕНИЕ ЈБ ПЕРЕМЕННОЙ loginJS"
passw = "ЭДЕСЬ ЗНАЧЕНИЕ ЈБ ПЕРЕМЕННОЙ passwJS"
urlinsta = "https://www.instagram.com/"
driver.edf.urlinsta)
javascript python python-3.x eel
Поделиться
Улучшить вопрос
Отслеживать
     изменён 25 дек 2020 в 16:29
        19.4k ∘ 5 5 20л∂25.берббрины вых знаков
     знака
задан 27 окт 2020 в 11:28
    3
        5 • 2 2 бронзовых
  добави знака пентария
1 ответ
Сортировка:
Наивысший рейтинг (по умолчанию)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -
o
▼ □
B python:
iPfollowers(loginjs,passwjs):
login = loginjs
passw = passwjs
B JS:
eel.iPfollowers(loginis,passwis);
Поделиться
Улучшить ответ
Отслеживать
   ответ дан 25 дек 2020 в 16:27
        54 • 6 6 бронзовых знаков
```

Ваш ответ

Отправить ответ By clicking "Отправить ответ", you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct. Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками javascript python python-3.x eel или задайте свой вопрос Sunsetting Winter/Summer Bash: Rationale and Next Steps Похожие Ошибка "element type is invalid" при импортировании в react native Как получить значение поля input из другого файла? JS возвращает undefined | Python | Python eel, JS, Html Как закрыть eel? 🔊 Лента вопроса

Пента вопроса

STACK OVERFLOW НА РУССКОМ
ТУР
Справиа
Чат
Связаться с
нами
Оставить
отзыв
КОМПАНИЯ
Stack
Overflow
Tolling
Tolling
Collectives
Talent
O
КОМПАНИЯ
В СМИ
ООТАВШЕНИЯ
ООТАВШЕНИЯ СЕТЬ STACK EXCHANGE
ТЕХНОЛОГИИ
КУЛЬТУРА И
ОТДЫХ
ЖИЗНЬ И
ИСКУССТВО
НАУКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС
АРІ
Данные
БЛОГ
Facebook
ТВИТТЕР
LINKedin
Instagram
ДИЗАЙН САЙТА / ЛОГОТИП © 2023 Stack Exchange Inc; пользовательские материалы лицензированы в соответствии с СС ВУ-SA геу 2023.9.18.43632
Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie» вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей <u>Политикой в отношении файлов cookie</u>.

Принять все файлы cookie Только необходимые cookie Настроить параметры