# как изменить пользовательский агент Firefox 115, используя about:config и файл

## источники № 🎖

- з [] superuser.com > вопросы > 9879... Как изменить пользовательский агент Firefox через about:config?
- Показать больше источников

агент для Firefox

4 winaero.com > изменить-пользо...

Как изменить пользовательский агент в

Firefox

### ОТВЕТ | МОДЕЛЬ ФИНД V9

Чтобы изменить пользовательский агент в Firefox с помощью about:config, выполните следующие действия:

- 1. Откройте новую вкладку в Firefox.
- 2. В адресной строке введите about:config и нажмите Enter.
- 3. Может появиться страница с предупреждением. Нажмите, чтобы перейти на about: config страницу.
- 4. Найдите general.useragent.overrideв поле поиска вверху вкладки «Настройки».
- 5. Если параметр существует, дважды щелкните его, чтобы отредактировать. Если он не существует, вам необходимо его создать:
- Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте вкладки «Настройки» и выберите «Создать» > «Строка».
- Введите general.useragent.override в появившееся диалоговое окно.
- Нажмите Ввод.
- 6. Вы увидите поле ввода, в котором можно ввести или вставить новый пользовательский агент. После ввода желаемого пользовательского агента

Помните, что Firefox будет продолжать использовать установленный вами пользовательский агент, пока вы не удалите созданную настройку. Чтобы удалить это предпочтение, снова найдите его general.useragent.override в окне "about:config". Как только вы обнаружите настройку, которая переопределяет ваш пользовательский агент, избавьтесь от нее, щелкнув значок корзины рядом с ним. Затем Firefox возобновит использование своего пользовательского агента по умолчанию.  $^2$ 

Обратите внимание, что изменение about: config настроек может повлиять на поведение Firefox и сделать его непригодным для использования, если не делать это осторожно. Всегда убедитесь, что вы понимаете последствия изменения этих настроек.  $^{5}$  .

**Ә Переписать** № Ф № № №

# как изменить пользовательский агент js в Firefox

#### источники № 🗸

- 1 Support.mozilla.org > ru-RU > kb > ...
  Как сбросить пользовательский агент по
  умолчанию в Firefox Поддержка Mozilla
- 3 **\*\*** addons.mozilla.org > ru-US > firefo... User-Agent Switcher – установите это расширение для **\*** Firefox (ru)
- Оказать больше источников

- 4 support.mozilla.org > ru > вопрос...

  Мне нужно изменить операционную систему, обнаруженную с помощью...

# ОТВЕТ | МОДЕЛЬ ФИНД V9

Чтобы изменить пользовательский агент с помощью JavaScript в Firefox, вы можете использовать это navigator.userAgent свойство. Однако обратите внимание, что этот метод фактически не меняет пользовательский агент, который Firefox отправляет на серверы. Вместо этого он меняет пользовательский агент, доступный для JavaScript, работающего в браузере. Вот пример того, как вы можете изменить пользовательский агент в JavaScript:

Замените 'Your User Agent String' на строку пользовательского агента, которую вы хотите использовать. Этот код изменит пользовательский агент на время существования страницы.

Однако, если вы хотите изменить пользовательский агент, который Firefox отправляет на серверы, вам нужно будет использовать страницу about:config или расширение, такое как User-Agent Switcher или User-Agent Switcher and Manager.

Используя about:config страницу:

- 1. Откройте новую вкладку в Firefox.
- 2. В адресной строке введите about:config и нажмите Enter.
- 3. Может появиться страница с предупреждением. Нажмите, чтобы перейти на about: config страницу.
- 4. Найдите general.useragent.overrideв поле поиска вверху вкладки «Настройки».
- 5. Дважды щелкните по нему, чтобы отредактировать. Если он не существует, вам необходимо его создать:
- Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте вкладки «Настройки» и выберите «Создать» > «Строка».
- Введите general.useragent.override в появившееся диалоговое окно.
- Нажмите Ввод.
- 6. Вы увидите поле ввода, в котором можно ввести или вставить новый пользовательский агент. После ввода желаемого пользовательского агента нажмите Enter, чтобы сохранить новое значение.
- 7. Закройте вкладку «Настройки» и продолжайте пользоваться Интернетом. <sup>2</sup> .

### Использование расширения:

- 1. Установите расширение User-Agent Switcher или User-Agent Switcher and Manager с веб-сайта дополнений Firefox.
- 2. После установки расширения вы увидите значок в правом верхнем углу.
- 3. Нажмите на значок и выберите пользовательский агент, который вы хотите использовать. Вы также можете ввести собственную строку пользовательского агента.
- 4. Обновите страницу, чтобы изменения вступили в силу. <sup>5</sup> .

Помните, что изменение пользовательского агента может повлиять на поведение и отображение веб-сайтов. Будьте осторожны при изменении этого параметра,

# как изменить пользовательский агент повсюду в Firefox: config и файл \*.js

### источники № 🎖

- 1 Superuser.com > вопросы > 9879...

  Как изменить пользовательский агент

  Firefox через about:config?
- 3 www.whatismybrowser.com > рук... Как изменить свой пользовательский агент для Firefox
- Оказать больше источников

2 잆 support.mozilla.org > ru > вопрос...

Мне нужно изменить операционную систему, обнаруженную с помощью...

4 📦 support.mozilla.org > ха > вопрос...

Как удалить useragent или рандомизировать useragent при...

# ОТВЕТ | МОДЕЛЬ ФИНД V9

Чтобы изменить пользовательский агент в Firefox глобально, включая JavaScript, вам необходимо изменить general.useragent.override настройку в файле about:config. Этот параметр влияет как на пользовательский агент, отправляемый на серверы, так и на тот, который доступен для JavaScript, работающего в браузере. Вот как вы можете это сделать:

- 1. Откройте новую вкладку в Firefox.
- 2. В адресной строке введите about:config и нажмите Enter.
- 3. Может появиться страница с предупреждением. Нажмите, чтобы перейти на about: config страницу.
- 4. Найдите general.useragent.overrideв поле поиска вверху вкладки «Настройки».
- 5. Если параметр существует, дважды щелкните его, чтобы отредактировать. Если он не существует, вам необходимо его создать:
- Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте вкладки «Настройки» и выберите «Создать» > «Строка».
- Введите general.useragent.override в появившееся диалоговое окно.

- 6. Вы увидите поле ввода, в котором можно ввести или вставить новый пользовательский агент. После ввода желаемого пользовательского агента нажмите Enter, чтобы сохранить новое значение.
- 7. Закройте вкладку «Настройки» и продолжайте пользоваться Интернетом. <sup>1</sup> , <sup>3</sup> . Это изменение повлияет на пользовательский агент, отправляемый на серверы, а это значит, что он будет виден веб-сайтам и потенциально изменит их поведение в зависимости от пользовательского агента. Это также повлияет на пользовательский агент, доступный для JavaScript, работающего в браузере, а это означает, что если вы запустите его navigator.userAgent в консоли, он вернет новую строку пользовательского агента.

Обратите внимание, что изменение about:config настроек может повлиять на поведение Firefox и сделать его непригодным для использования, если не делать это осторожно. Всегда убедитесь, что вы понимаете последствия изменения этих настроек.  $^2$ 

 $\mathcal C$  Переписать  $\Phi$   $\nabla$   $\Phi$   $\Phi$   $\Delta$ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ



С Войти

Могу ли я установить разные пользовательские агенты для разных веб-сайтов?

Повлияет ли смена пользовательского агента на мою конфиденциальность и безопасность?