

“请阅读我的 SillyTavern 开发协议。我现在需要你在这个框架下，帮我增加一个 [这里填你想要的新功能] 功能。请确保所有 JS 逻辑符合局部刷新和拦截注入规范，并保持代码压缩，防止被编辑器吞掉。”

AI 开发者协议(更新版)

目标: 为 SillyTavern / SexyAI 环境开发「逻辑拦截」「本地持久化」「响应式布局」HTML Block, 结合本次调试(2026-03-14)实测结论, 修订如下细则:

1 脚本生存与逻辑执行 (Logic & Security)

- * 极简主义: 所有行为逻辑优先写入 ``onclick`` 或极短 ``<script>`` (单行/单函数), 避免冗余命名; 变量名尽量极短 (例如 ``t`,`o`,`d``)。
- * 局部重绘: 禁止 ``location.reload()``。任何更新用数据驱动局部 DOM (``innerHTML=""`` 后重建或直接修改节点文本)。
- * 延迟回显: 涉及 DOM 查找 (例如发送输入框) 必须包含后备重试: ``setTimeout(fn,500)`` (或一轮短重试), 以兼容渲染延迟。
- * 输入同步: 写入输入框后**必须**触发平台事件:
 - * 对 `textarea`: ``t.dispatchEvent(new Event('input',{bubbles:true}))``
 - * 对 `contenteditable`: ``t.dispatchEvent(new InputEvent('input',{bubbles:true}))``
并在必要时执行 ``t.focus()`` 以确保 React/平台监听器收到变更。
- * 拦截机制: 若实现 Enter 拦截, 监听 ``keydown`` 时使用捕获阶段 (``addEventListener('keydown',fn,true)``), 当外层控制 `checkbox(id="t")` 为 `checked` 则 ``e.preventDefault()``。
- * 双击发送策略: 注入文字时, 拦截逻辑应包含是否已存在的检测 (可配置)。若允许重复则跳过检测; 若不允许重复, 使用 ``s.indexOf(o)===-1`` 检测并加入。注入后调用上述 `dispatch`。

2 UI / CSS (Layout)

- * Flex 对抗: 最外层容器强制 ``display:block!important; clear:both;`` 以防平台 flex 覆盖。
- * 栅格与响应: 按钮容器使用 ``display:flex; flex-wrap:wrap; gap:6px;``, 按钮最小宽度用 ``flex:1 1 32%`` 或 ``48%`` (两列/三列可切换) 以保证移动端自适应。
- * 原子化 CSS: 使用独特前缀类名 (如 ``bbwrap`,`bbbtn`,`bbdialog``) 避免被主题覆盖。只注入一次 ``<style>`` (静态 ``<style>`` 比动态 ``createElement('style')`` 更稳定)。设置 ``z-index:999999``。
- * 视觉保留: 按键 `active/hover` 样式可通过 ``bbbtn.active`` 控制 (颜色/边框/阴影), 不要用会触发平台审查的动画库。

3 结构与交互 (Structure)

- * 折叠: 需要折叠交互时使用 ``<details><summary>`` (name 属性可做互斥测试)。
- * 数据回显与小格子: 预览区 (dialog) 与发送区同步逻辑必须一致; 删除采用 ``split(o).join("")`` 或 ``replace`` 的组合以兼容换行/空格情况。
- * hover/说明: 若保留 hover 说明, 改用 ``onmouseenter`` 向下追加 (``if(d.innerText.indexOf(t)==-1)``)

...`), 并提供清空按键以避免累积过长。

* 单/多选策略(已定): 默认**不同项可共存**(\$27 \$28 \$29), **同项不重复** (禁止 \$27 \$27 \$27); 此行为应可配置(注释标记“allowDuplicates:true/false”)。

4 数据持久化与同步(Storage)

* 延迟回显: 读取 localStorage 或初始化状态时封装 `setTimeout(fn,500)`, 在回调内查找挂载点并渲染状态。

* 状态开关: 建议使用隐藏的 `input[type="checkbox"]` 作为全局开关(`.tp` CSS 切换), JS 只操作 `.checked` 值。

* 持久化: 若需要记忆按钮状态, 保存极简键值到 `localStorage` (键名短), 并在 `setTimeout(...,500)` 内恢复。

5 实战模板(极短 onclick 模板, 务必保持压缩, 并按需替换 \$23..\$30)

* 说明: 按钮显示使用 `\$23/\$24/\$25/\$26`; 写入内容使用 `\$27/\$28/\$29/\$30`。以下为压缩模板(单行)示例——直接放入 `onclick`, 满足上面所有要点(延迟、选择器优先级、contenteditable 支持、dispatch、split 删除、不允许同项重复):

```
(function(b){var o='$27',d=document.getElementById('dialog_$1'),S=['.chat .chat-bottom
.uni-textarea .chat-input-scope textarea','#send_textarea
textarea','#send_textarea','textarea','[contenteditable=true]'],t;for(var
i=0;i<S.length;i++){t=document.querySelector(S[i]);if(t)break;}if(!t||!d){setTimeout(function(){for(v
ar
j=0;j<S.length;j++){t=document.querySelector(S[j]);if(t)break;}if(!t||!d)return;_do(t,o,d,b);},500);ret
urn;}_do(t,o,d,b);function _do(t,o,d,b){var
s=(t.isContentEditable?t.innerText:t.value)||";if(b.classList.contains('active')){b.classList.remove('
active');if(t.isContentEditable){t.innerText=s.split(o).join("").trim();t.dispatchEvent(new
InputEvent('input',{bubbles:true}));}else{t.value=s.split(o).join("").trim();t.dispatchEvent(new
Event('input',{bubbles:true}));}d.innerText=(d.innerText||").split(o).join("").trim();}else{if(s.indexOf(
o)===-1){b.classList.add('active');if(t.isContentEditable){t.innerText=(s?(s+'
'):")+o;t.dispatchEvent(new InputEvent('input',{bubbles:true}));}else{t.value=(s?(s+'
'):")+o;t.dispatchEvent(new
Event('input',{bubbles:true}));}d.innerText=(d.innerText?(d.innerText+"\n")+o);}}})
```

6 额外约定(从本次调试得出)

* 优先用静态 `