

IOS-JY-1438-左学

消息

退出 (?c=index&a=logout)

搜索这里...

iOS6 文档 (/iosdoc)

Apple IPA文件破解 (/openipa)

千锋SNS论坛 (/sns)

各类资料 (Mac/Android)

在线考试 (?c=onlineexam&a=index)

我的信息 (?c=index&a=index)

编程题库 (?c=teract&a=index)

答题状态 (?c=stuact&a=stual)

视频教学 (?c=video&a=index)

我的代码库 (?c=stuupfile&a=index)

考勤记录 (?c=stukq&a=index)

学习笔记 (?c=stunotes&a=index)

课堂练习 (?c=stuwork&a=index)

资料共享 (?c=stushare&a=index)

留言 & 意见 (?c=mybbs&a=index)

在线考试 (?c=onlineexam&a=index)

模拟面试 (?c=mockinterviews&a=index)

API接口 (?c=api&a=index)

学员明细表 (?c=myinfo&a=index)

报修申请 (?c=repair&a=index)

学员访谈表 (?c=interview&a=index)

考试时间180分钟

编程题 (?c=onlineexam&a=answerPaper&type=bc&p_id=41&detail=1)

单选题

1、试题 如果有#define ADD(a, b) ((a)+(b)), #define MUL(a, b) a*b, 则描述: MUL(ADD(2, -1), ADD(3,-2))的值是

A: 1

B: -3

C: 8

D: 5

多选题

1、试题描述: 以下说法中正确的是

A: C语言程序总是从第一个的函数开始执行

B: 在C语言程序中,要调用的函数必须在main()函数中定义

C: C语言程序总是从main()函数开始执行

D: C语言程序中的main()函数必须放在程序的开始部分

2、试题描述: 以下叙述中正确的是

A: C语言的源程序不必通过编译就可以直接运行

B: C语言中的每条可执行语句最终都将被转换成二进制的机器指令

C: 负数在计算机中是 以其原码形式存在的

D: 计算机的内存寻址的最小单元是bit

3、试题描述: 以下叙述中正确的是

A: 计算机不能识别10进制, 但能识别16进制

B: 数据0x10等价于10

C: 数据072等价于58

D: 计算机可以识别2进制和16进制

4、试题描述: 以下叙述中正确的是

学员请假申请 (?
c=leave&a=index)

学员评价表 (?
c=appraise&a=index)

就业意向调查表 (?
c=getjob&a=index)

学员异动申请表 (?
c=usertransaction&a=index)

此刻打盹，你将做梦
此刻学习，你将圆梦

A: 一个C程序必须要有main函数

B: 正数的原码反码和补码是一样的

C: C语言的源程序不必通过编译就可以直接运行

D: C语言程序总是从第一个的函数开始执行

5、试题描述： 以下是合法标识符的是

A: 3abc

B: for

C: _3_d_s

D: sizeof

6、试题描述： 以下是合法标识符的是

A: A#C

B: size

C: void

D: ab*

7、试题描述： 以下是C语言关键字的是

A: continue

B: char

C: printf

D: case

8、试题描述： 以下选项中,合法常量的是

A: 1.234e-4

B: 10.3

C: -10.3

D: ' abc'

9、试题描述： C语言中最简单的数据类型包括

A: 整型、实型、数组

B: 整型、实型、字符型

C: 整型、字符型、数组

D: 整型、实型、有符号类型

10、试题描述： 在C语言中，char型数据在内存中存储的形式是

A: 原码

B: BCD码

C: ASCII码

D: 反码

11、试题描述： 以下说法正确的是

A: 浮点常量在C语言中被当作double类型对待

B: 表达式sizeof(10000)的值为10000

C: ASCII码的目的是为了给字符加密	D: int类型的数据在内存中一定占4个字节
----------------------	------------------------

12、试题描述： 以下说法正确的是

A: double类型比float类型的数据精度更高	B: 像unsigned int a = -2这样的赋值是被允许的
C: int a = 3.6;根据四舍五入的原则，a的值在赋值之后是4	D: long int类型一定比int类型更占内存

13、试题描述： 若有以下类型说明语句：char w; int x; float y; double z;则表达式w*x+z-y的结果类型是

A: float	B: char
C: int	D: double

14、试题描述： 下列说法正确的是

A: char c = 98; 等价于char c = 'b' ;	B: int a; (double)a;经过上述操作后a的类型变为double。
C: sizeof(int) == sizeof('a')表达式的值为真	D: sizeof(float) == sizeof(3.5)表达式的值为真

15、试题描述： 若有以下类型说明语句：char w; int x; float y; double z;则表达式w*x+z-y的结果类型是

A: float	B: char
C: int	D: double

下一项