Spring 分层过渡增强题库

题目卷 · 600题（单选360，多选240）

学习路线

1. Java → Spring 前置桥接（60题）
2. Spring Bean、IoC、DI、容器（150题）
3. AOP、MVC、事务、数据访问、测试（90题）
4. Spring Boot 工程化（120题）
5. Spring Cloud 分布式治理（120题）
6. Spring Cloud Alibaba（60题）

第1阶段：Java → Spring 前置桥接

单选题

SPRING2-001（单选题） 在Java中，下面哪项最接近对象？
A. 一个Maven坐标
B. 类创建出的运行时实例
C. 一条import语句
D. 一个包名

SPRING2-002（单选题） 类在面向对象程序中主要承担什么作用？
A. 描述对象的结构和行为
B. 保存所有运行时日志
C. 直接代表一个数据库连接
D. 替代JVM线程调度

SPRING2-003（单选题） 构造器最直接的用途是什么？
A. 在对象销毁后恢复数据
B. 创建对象时初始化对象状态
C. 替代所有业务方法
D. 把接口变成数据库表

SPRING2-004（单选题） 使用接口作为字段类型的主要好处是什么？
A. 自动完成网络调用
B. 避免编译器进行类型检查
C. 保证所有实现类只有一个实例
D. 依赖抽象而不是具体实现

SPRING2-005（单选题） 类A的构造器需要类B，B对A可以怎样描述？
A. B是A的注释
B. B是A的依赖
C. B是A的包名
D. B是A的编译器

SPRING2-006（单选题） 如果业务类在方法内部直接new具体实现，最明显的结果是什么？
A. 业务类与具体实现形成硬编码耦合
B. 接口会自动生成Mock
C. 依赖会自动由Spring注入
D. 对象会自动获得事务

SPRING2-007（单选题） 下面哪种写法更能表达‘服务依赖仓储’的结构？
A. Service持有Repository接口字段
B. Service只保存一个字符串
C. Service把Repository名称写在注释里
D. Service继承操作系统进程

SPRING2-008（单选题） 为了单元测试OrderService而不连接真实数据库，通常应替换哪个协作者？
A. Java编译器
B. HTTP端口号
C. 操作系统内核
D. OrderRepository

SPRING2-009（单选题） 多个对象通过字段或构造器彼此协作，整体更接近什么概念？
A. 对象图
B. 字节码常量池
C. 数据库索引
D. HTTP报文头

SPRING2-010（单选题） 从普通Java对象过渡到Spring Bean时，最重要的变化是什么？
A. 对象会自动变成数据库记录
B. 对象的创建和依赖可交给容器管理
C. 对象不能再有构造器
D. 对象必须改写成接口

SPRING2-011（单选题） Bean定义更接近哪项描述？
A. 编译器的错误列表
B. 数据库中的一行数据
C. 某次HTTP请求的正文
D. 告诉容器如何创建和配置对象的信息

SPRING2-012（单选题） IoC容器最基本的职责是什么？
A. 替代Java虚拟机
B. 负责所有业务规则
C. 自动设计前端页面
D. 创建、装配并管理受托管对象

SPRING2-013（单选题） “控制反转”中的“反转”主要指什么？
A. 编译从源码转成注释
B. 请求从HTTP转成磁盘
C. 对象管理从业务代码转向容器
D. 程序从Java转成SQL

SPRING2-014（单选题） 容器把Repository传给Service构造器，这种动作称为什么？
A. 方法重载
B. 垃圾回收
C. 依赖注入
D. 序列化

SPRING2-015（单选题） 下面哪项是常见的依赖注入方式？
A. 构造器注入
B. 磁盘分区注入
C. CSS注入
D. SQL索引注入

SPRING2-016（单选题） 当Service依赖Repository时，更合理的依赖方向是？
A. Service使用Repository提供的数据访问能力
B. Repository反过来负责Service的页面布局
C. Service依赖数据库驱动的源码路径
D. 两者都直接修改对方私有字段

SPRING2-017（单选题） 对象要被容器按名称或类型找到，通常先需要什么？
A. 编译成CSS
B. 放入数据库索引
C. 写入浏览器缓存
D. 注册为容器管理对象

SPRING2-018（单选题） 接口PaymentGateway有两种实现时，测试环境最希望做到什么？
A. 注入测试替身而不改业务类代码
B. 强制业务类调用生产实现
C. 删除接口只保留一个类
D. 把实现类名写入每个方法

SPRING2-019（单选题） 对象从创建到销毁期间经历的管理过程称为什么？
A. 包扫描路径
B. 生命周期
C. 路由断言
D. 事务隔离级别

SPRING2-020（单选题） ApplicationContext最适合被理解为？
A. 提供Bean管理及事件、资源等应用服务的上下文
B. 一个关系数据库表
C. Java编译器插件
D. 一个HTTP客户端对象

SPRING2-021（单选题） 下面代码中Service对象的依赖是什么？

```
class OrderService {
  OrderService(OrderRepository repo) {}
}
```

A. Service类本身
B. 字符串orderId
C. Repository接口实例
D. Java包名

SPRING2-022（单选题） 如果不使用组件扫描，仍想让容器管理UserRepository，可以采用哪种方式？
A. 在@Configuration类的@Bean方法中返回它
B. 把类名写进日志文件
C. 把对象放进HTTP Header
D. 只创建一个接口而不提供实现

SPRING2-023（单选题） 一个容器同时发现两个同类型PaymentGateway，直接按类型注入可能出现什么？
A. 容器必然随机挑一个
B. 两个实现会自动合并成一个类
C. 类型匹配会被完全关闭
D. 候选不唯一，需要限定选择

SPRING2-024（单选题） 下面哪项最准确地区分普通对象和Bean？
A. Bean是由Spring容器定义、创建或管理的对象
B. Bean一定没有任何业务方法
C. 普通对象不能由Java创建
D. Bean必须继承某个Spring基类

SPRING2-025（单选题） 把Service构造器参数从具体MySqlRepository改成Repository接口，主要改善什么？
A. 把运行时调用变成编译期执行
B. 让数据库自动拥有事务
C. 使接口自动实例化
D. 降低Service对具体实现的耦合

SPRING2-026（单选题） Setter注入相较构造器注入更适合哪种依赖？
A. 只能由数据库提供的依赖
B. 对象创建前绝不能缺少的依赖
C. 可选依赖或允许后续调整的依赖
D. 编译器内部依赖

SPRING2-027（单选题） 下列说法哪项正确？
A. 两者都等同于继承
B. IoC要求所有类都使用静态方法
C. IoC是设计思想，DI是实现依赖交给容器的一种具体方式
D. DI只表示数据库注入

SPRING2-028（单选题） 如果对象从未注册到Spring容器，@Autowired通常为什么不会对它生效？
A. Java字段不能被赋值
B. 容器没有机会创建和后处理该对象
C. 所有注解只在数据库中执行
D. 接口无法作为类型

SPRING2-029（单选题） 执行下面代码时，哪项最可能发生？

```
class OrderService {
  private final Repository repo = new MemoryRepository();
}
```

A. 业务类每次创建都主动选择MemoryRepository
B. 容器会自动替换repo为Mock
C. 接口会自动生成实现
D. 构造器不会被调用

SPRING2-030（单选题） 若使用容器装配Repository，单元测试想使用FakeRepository，最合理的做法是？
A. 把生产数据库复制到测试机
B. 在测试配置中提供FakeRepository作为候选
C. 删除Repository接口
D. 修改所有业务方法的算法

SPRING2-031（单选题） Bean作用域回答的主要问题是什么？
A. 容器如何决定Bean实例的创建和复用范围
B. 数据库使用哪种索引
C. HTTP请求使用哪种方法
D. Java类是否可以编译

SPRING2-032（单选题） 为什么容器需要Bean定义而不是只保存一个对象引用？
A. 对象引用可以替代Java类型
B. 它还需要知道类型、依赖、作用域等创建配置
C. 引用本身会自动包含所有业务规则
D. Bean定义只用于前端样式

SPRING2-033（单选题） ServiceA构造器需要ServiceB，ServiceB构造器又需要ServiceA，容器为何难以直接创建？
A. 接口不能出现在构造器参数中
B. 容器只会创建字符串
C. 任一对象都必须先获得尚未完成创建的另一个对象
D. Java不允许两个类互相引用

SPRING2-034（单选题） 如果事务功能通过代理增强Bean，业务代码直接new目标类可能绕过什么？
A. 容器创建的代理和其后处理机制
B. 数据库的主键约束
C. Java的基本类型检查
D. HTTP协议版本协商

SPRING2-035（单选题） 一个singleton Bean持有prototype对象字段时，为什么不能简单认为每次调用都会获得新prototype？
A. 字段通常只在singleton创建时注入一次
B. singleton不能持有任何对象
C. 容器会自动重写所有业务方法
D. prototype只能是静态类

SPRING2-059（单选题） 当Controller依赖Service时，哪种依赖关系更符合分层职责？
A. Service只负责解析浏览器CSS
B. Controller直接修改Service私有字段
C. Controller和Service互相new对方
D. Controller调用Service完成用例，Service不依赖Controller

多选题

SPRING2-036（多选题） 下列哪些内容可以表达Java对象之间的协作？
A. 接口类型字段
B. 颜色主题名称
C. 构造器参数
D. 方法参数

SPRING2-037（多选题） 面向接口编程通常带来哪些收益？
A. 测试时更容易提供替身
B. 替换实现更容易
C. 调用方依赖稳定契约
D. 保证所有实现性能相同

SPRING2-038（多选题） 类内部直接new具体依赖可能带来哪些问题？
A. 单元测试隔离困难
B. 实现难替换
C. 自动获得容器生命周期回调
D. 业务类承担创建责任

SPRING2-039（多选题） 关于IoC容器的基础职责，正确的有？
A. 管理生命周期
B. 装配依赖
C. 创建对象
D. 替代所有业务规则

SPRING2-040（多选题） 下列哪些属于常见依赖注入方式？
A. CSS选择器注入
B. 字段注入
C. 构造器注入
D. Setter注入

SPRING2-041（多选题） 关于Spring Bean，正确的有？
A. 它不要求继承特殊基类
B. 它通常是由容器管理的对象
C. 它必须是数据库表映射对象
D. 它可以拥有普通Java方法

SPRING2-042（多选题） 为了隔离OrderService的外部影响，测试中可以替换哪些内容？
A. Java关键字语义
B. 远程客户端
C. 仓储实现
D. 时钟或随机数提供者

SPRING2-043（多选题） 对象生命周期通常可以包含哪些阶段？
A. 使用
B. 修改Java继承关系
C. 创建
D. 初始化

SPRING2-044（多选题） 要让容器能够管理一个对象，通常需要哪些条件？
A. 有必要的配置或元数据
B. 只在README中写出类名
C. 有可创建或提供实例的方式
D. 对象被注册或被扫描发现

SPRING2-045（多选题） 良好的服务-仓储分层通常具备哪些特点？
A. 仓储封装数据访问
B. 服务表达业务用例
C. 服务通过抽象依赖仓储
D. 服务直接修改数据库连接池内部字段

SPRING2-046（多选题） 关于IoC与DI的关系，正确的有？
A. IoC等同于把所有类改成单例
B. IoC描述控制权转移
C. 构造器注入可以实现DI
D. DI是提供依赖的一种实现方式

SPRING2-047（多选题） Bean定义中通常可以描述哪些信息？
A. 对象类型或工厂来源
B. 用户当天的浏览器主题
C. 作用域
D. 依赖关系

SPRING2-048（多选题） 使用@Configuration与@Bean时，通常可以获得哪些能力？
A. 在代码中表达条件配置
B. 自动绕过所有权限检查
C. 通过编译器检查类型关系
D. 显式声明对象来源

SPRING2-049（多选题） 关于组件扫描，正确的有？
A. 它可以发现@Component及其语义化注解
B. 扫描发现后对象仍需经过容器创建管理
C. 扫描会把所有数据库表转换成Bean
D. 扫描范围会影响哪些类进入容器

SPRING2-050（多选题） 有多个同类型候选Bean时，合理的处理方式包括哪些？
A. 使用@Primary指定主候选
B. 让容器随机选择以减少配置
C. 使用@Qualifier明确名称或限定符
D. 调整设计使依赖类型更明确

SPRING2-051（多选题） 哪些情况可能导致依赖注入没有按预期发生？
A. 依赖存在多个未消歧候选
B. 对象由业务代码new且未交给容器
C. 组件不在扫描范围
D. 构造器参数使用接口类型

SPRING2-052（多选题） 为一个依赖接口提供Fake实现时，通常应满足哪些条件？
A. 只保留测试需要的最小行为
B. 直接连接生产数据库
C. 实现相同接口契约
D. 行为足够稳定可重复

SPRING2-053（多选题） 设计Bean作用域时应考虑哪些因素？
A. 对象是否需要共享
B. 对象是否包含请求或会话状态
C. 只看类名长度
D. 对象创建成本

SPRING2-054（多选题） 容器建立对象图时通常需要完成哪些工作？
A. 把依赖引用传给目标对象
B. 创建对象
C. 解析对象依赖
D. 替业务方法决定订单折扣

SPRING2-055（多选题） 容器管理Bean时，哪些行为可能属于生命周期扩展？
A. 根据定义选择作用域
B. 初始化前后执行处理器
C. 自动修改Java语言规范
D. 销毁时释放容器管理的资源

SPRING2-056（多选题） 把具体类依赖改成接口依赖后，哪些事情通常更容易？
A. 替换实现
B. 编写Mock测试
C. 自动保证所有实现线程安全
D. 引入第二种实现

SPRING2-057（多选题） 处理对象循环依赖时，哪些设计思路更稳妥？
A. 重新划分职责打破闭环
B. 把必需依赖通过更清晰的边界传递
C. 在两个构造器中无限递归new对方
D. 谨慎评估延迟查找或Setter等方案

SPRING2-058（多选题） 使用容器代理增强对象时，哪些现象值得警惕？
A. 最终拿到的对象可能不是目标类的直接实例
B. 手动new目标对象可能绕过增强
C. 同类内部调用可能绕过代理入口
D. 代理会自动修复所有业务错误

SPRING2-060（多选题） 一个包含请求用户信息的对象若被错误地长期共享，可能出现哪些问题？
A. 对象一定会自动变成prototype
B. 测试之间相互污染
C. 不同请求之间发生状态串扰
D. 并发访问时出现线程安全风险

第2阶段：Spring Bean、IoC、DI、容器

单选题

SPRING2-062（单选题） PropertySourcesPlaceholderConfigurer的常见用途是？
A. 生成AOP切点
B. 创建HTTP客户端
C. 执行数据库事务
D. 解析${...}占位符

SPRING2-063（单选题） 同一个配置类中两个@Bean方法都返回同一接口的不同实现，注入时最直接的消歧方式是？
A. 把两个实现改成静态字段
B. @Qualifier或@Primary
C. 删除接口
D. 关闭组件扫描

SPRING2-064（单选题） Spring降低应用模块耦合度的核心机制是？
A. 把所有类改成静态类
B. IoC容器统一管理对象
C. 把配置写入数据库
D. 强制使用继承

SPRING2-065（单选题） IoC容器接管对象管理后，组件更容易进行哪项工作？
A. 删除所有接口
B. 绕过Java类型检查
C. 单元测试与实现替换
D. 修改JVM字节码版本

SPRING2-066（单选题） 控制反转（IoC）反转的主要是什么控制权？
A. HTTP协议控制权
B. 数据库磁盘控制权
C. CPU调度控制权
D. 对象创建和依赖管理的控制权

SPRING2-067（单选题） 依赖注入（DI）在Spring中指什么？
A. 把依赖写入数据库表
B. 由编译器删除依赖
C. 目标Bean主动new所有依赖
D. 容器把依赖对象注入目标Bean

SPRING2-068（单选题） “Don't call me, I'll call you”在课件中用来说明什么？
A. 线程池拒绝策略
B. 数据库事务隔离
C. 编译器回调优化
D. 好莱坞原则和控制反转

SPRING2-069（单选题） Java配置类中声明Bean实例通常使用哪个注解？
A. @Entity
B. @Test
C. @Mapper
D. @Bean

SPRING2-070（单选题） 选择JavaConfig而不是XML的主要工程收益是？
A. 所有Bean都变成单例
B. 无需任何容器
C. 自动绕过访问控制
D. 配置具备编译期类型安全检查

SPRING2-071（单选题） @Component的基本作用是？
A. 声明HTTP请求路径
B. 声明数据库表
C. 声明单元测试
D. 标记通用Spring管理组件

SPRING2-072（单选题） 字段注入通常通过哪个注解示例完成？
A. @Override
B. @Autowired
C. @Target
D. @Deprecated

SPRING2-073（单选题） 在IoC容器中，Bean生命周期管理通常包括哪一项？
A. 只负责编译源码
B. 只负责建立数据库索引
C. 实例化、属性填充和销毁
D. 只负责网络传输

SPRING2-074（单选题） 如果对象创建必须依赖另一个Bean，最合适的设计倾向是？
A. 通过容器注入依赖，而不是在业务类中new
B. 删除依赖接口
C. 把依赖序列化为字符串
D. 在每个方法内重复new依赖

SPRING2-075（单选题） 组件扫描发现@Component类后通常会发生什么？
A. 自动把它编译成机器码
B. 将其注册为IoC容器管理的Bean
C. 删除其构造器
D. 将它转换为数据库表

SPRING2-076（单选题） 下列场景最能体现IoC带来的可测试性提升的是？
A. 在测试中连接生产数据库
B. 测试时把真实DAO替换为Mock实现
C. 把所有服务方法改为private
D. 将业务对象写成单例静态字段

SPRING2-086（单选题） 需要事件发布和国际化能力时，通常应选择哪类容器？
A. 直接new对象
B. ApplicationContext
C. 仅使用BeanFactory
D. 只使用ServletContext

SPRING2-087（单选题） @Configuration类中@Bean方法被同一配置类另一@Bean方法直接调用时，默认如何保持Bean语义？
A. 容器增强配置类调用以复用Bean
B. 只有XML才能复用Bean
C. 调用会被编译器删除
D. 每次调用都必定new新对象

SPRING2-088（单选题） 实现BeanFactoryAware的Bean通常希望获得什么？
A. 数据库连接池密码
B. 当前HTTP请求正文
C. 所属BeanFactory引用
D. 编译器对象

SPRING2-089（单选题） 从容器获取FactoryBean对象本身通常使用什么前缀？
A. #
B. &
C. $
D. @

SPRING2-090（单选题） AnnotationConfigApplicationContext适合做什么？
A. 以Java配置启动一个注解型ApplicationContext
B. 构建前端资源
C. 启动Nacos集群
D. 创建JVM进程

SPRING2-091（单选题） Spring IoC和Spring AOP的关系，哪项正确？

A. AOP通常通过IoC管理的Bean代理实现

B. 两者只在数据库层存在

C. IoC必须依赖AOP才能创建Bean

D. AOP会替代所有依赖注入

SPRING2-092（单选题） 测试真实Bean装配但避免启动整个应用时，可以使用什么思路？

A. 禁用所有依赖注入

B. 只执行静态分析

C. 只用字符串比较

D. 加载精简的测试ApplicationContext

SPRING2-093（单选题） Servlet Filter与HandlerInterceptor的主要边界是？

A. 二者只能访问数据库

B. Interceptor只能处理静态文件

C. Filter位于Servlet层，Interceptor位于Spring MVC处理链

D. 二者完全没有顺序

SPRING2-096（单选题） Spring Framework 1.0在课件时间线中确立了哪两个核心理念？

A. MVC与WebFlux

B. 容器编排与服务网格

C. JPA与MyBatis

D. IoC与AOP

SPRING2-097（单选题） org.springframework.beans包的核心职责是？

A. 管理国际化资源

B. Java Bean实例化、属性填充和销毁管理

C. 解析HTTP请求路径

D. 提供响应式网络服务器

SPRING2-098（单选题） 以下哪种方式不属于课件列出的常见依赖注入方式？

A. 数据库触发器注入

B. 构造器注入

C. Setter注入

D. 字段注入

SPRING2-099（单选题） 传统XML配置定义Bean通常使用哪个元素？

```
        <bean id="userService" class="com.demo.UserService"/>
```

A. <inject>

B. <bean>

C. <service>

D. <component>

SPRING2-100（单选题） 标记Java配置类本身的注解是？

A. @ComponentScanOnly

B. @EnableTest

C. @Configuration

D. @BeanClass

SPRING2-104（单选题） 构造器注入相对字段注入最重要的设计收益是？

A. 依赖一定变成单例

B. 绕过类型检查

C. 不再需要容器

D. 必需依赖在对象创建时明确

SPRING2-105（单选题） 传统代码中直接使用new创建依赖对象，通常会导致什么问题？

A. 对象间强耦合

B. 自动进行包扫描

C. 自动获得事务代理

D. 编译期生成配置

SPRING2-106（单选题） 一个需要国际化、事件发布和资源加载的应用上下文，优先依赖哪个包？
A. org.springframework.core only
B. org.springframework.web
C. org.springframework.beans
D. org.springframework.context

SPRING2-107（单选题） @Autowired默认最主要依据什么匹配依赖？
A. 类型
B. 数据库主键
C. 源码行号
D. 方法名字符串

SPRING2-108（单选题） Maven项目中pom.xml的核心作用是？
A. 管理依赖版本和构建生命周期
B. 定义HTTP路由
C. 存放Java字节码
D. 保存运行时用户数据

SPRING2-109（单选题） 构造器注入的一个明显特点是？
A. 对象创建时就能获得必需依赖
B. 不能用于接口类型
C. 只能注入字符串
D. 必须依赖字段反射

SPRING2-110（单选题） Setter注入更适合表达哪类依赖？
A. 可选或可变的依赖
B. 数据库表的主键
C. 只能在编译器内部存在的依赖
D. HTTP响应头

SPRING2-114（单选题） 一个prototype Bean被注入singleton Bean后，默认会发生什么？
A. 只在singleton创建时解析一次
B. 每次调用singleton方法都自动创建一个
C. 容器拒绝所有prototype Bean
D. prototype自动变成request作用域

SPRING2-115（单选题） 构造器循环依赖通常比单例字段循环依赖更难解决，主要原因是？
A. 构造器不能接收接口
B. 对象尚未完成实例化就无法提供构造参数
C. 所有Bean都不能创建
D. 字段永远不能注入

SPRING2-116（单选题） 方法参数校验通常依赖哪类标准注解生态？
A. SQL触发器
B. Jakarta Bean Validation
C. Git Hooks
D. Servlet URL规则

SPRING2-117（单选题） final方法在基于子类的Spring代理中通常有什么限制？
A. 只能由数据库执行
B. 不能被子类覆写，难以被代理增强
C. 一定会被JDK代理增强
D. 会自动变成static

SPRING2-118（单选题） @Transactional通常依赖什么机制拦截方法？
A. AOP代理
B. 编译器自动改写所有字节码
C. 浏览器脚本
D. 数据库触发器

SPRING2-119（单选题） NESTED传播通常依赖哪种机制？
A. 线程销毁
B. 同一物理事务中的保存点
C. 两个独立数据库集群
D. HTTP重定向

SPRING2-120（单选题） private方法通常为何不能直接被Spring AOP代理拦截？
A. 代理无法通过普通覆写或接口调用拦截它
B. 它只能被数据库调用
C. Spring只支持静态方法
D. 它一定没有返回值

SPRING2-126（单选题） BeanPostProcessor通常作用于哪个阶段？
A. 只负责编译源码
B. 只在JVM退出时运行
C. Bean初始化前后进行实例扩展处理
D. 只扫描数据库表

SPRING2-128（单选题） 一个类未被扫描到但手动通过@Configuration的@Bean方法返回它，结果通常是？
A. 它一定无法被容器管理
B. 它只能成为静态变量
C. 它会被当作HTTP请求
D. 它仍可作为Bean注册到容器

SPRING2-130（单选题） Spring Boot 1.0发布于课件时间线中的哪一年？
A. 2014年
B. 2004年
C. 2022年
D. 2017年

SPRING2-131（单选题） src/main/resources主要用于放置什么？
A. Java源代码
B. 配置文件、静态资源和国际化资源
C. 操作系统驱动
D. 依赖仓库索引

SPRING2-132（单选题） 从XML到注解再到JavaConfig，课件概括的总体趋势是？
A. 配置越来越依赖EJB
B. 所有配置都必须放数据库
C. 灵活性和可控性不断增强
D. 类型安全逐步消失

SPRING2-133（单选题） 当项目需要复杂条件化配置时，课件更推荐哪种方式？
A. 在业务方法中到处new
B. Java配置类
C. 巨型XML文件
D. 硬编码环境变量

SPRING2-137（单选题） SpEL中#root通常代表什么？
A. 当前数据库表
B. 表达式根对象
C. HTTP状态码
D. Git分支

SPRING2-138（单选题） ConversionService主要解决什么问题？
A. 在类型之间进行统一转换
B. 注册服务实例
C. 管理事务提交
D. 创建AOP代理

SPRING2-139（单选题） Spring Framework原生的@Profile主要用于什么？
A. 按CPU温度编译代码
B. 按数据库主键创建表
C. 按HTTP状态码选择响应
D. 按激活环境选择Bean定义

SPRING2-140（单选题） ApplicationEventPublisher发布事件后，监听器默认在哪个线程执行？
A. 永远由独立线程池执行
B. 由浏览器执行
C. 永远由数据库线程执行
D. 发布线程同步执行

SPRING2-141（单选题） 默认情况下，Spring声明式事务通常对哪类异常回滚？
A. 运行时异常和Error
B. 所有受检异常
C. 只有字符串异常
D. 任何日志输出

SPRING2-142（单选题） @Scheduled方法通常由什么触发？
A. Spring调度器按照cron或固定间隔触发
B. 数据库主键触发
C. 编译器触发
D. 每次HTTP请求都触发

SPRING2-145（单选题） org.springframework.core包主要提供什么？
A. 只负责安全认证
B. 底层通用能力与基础设施
C. 只负责Web视图渲染
D. 只负责SQL执行

SPRING2-146（单选题） org.springframework.context相对于beans包的主要扩展是？
A. 提供应用上下文及事件、国际化等企业服务
B. 只实现数据库连接池
C. 仅提供Java基本类型
D. 只负责字节码增强

SPRING2-147（单选题） org.springframework.web包面向的场景是？
A. Java编译优化
B. 磁盘文件系统
C. Web应用请求与交互
D. JVM垃圾回收

SPRING2-150（单选题） 课件指出Spring 2.5的重要演进是？
A. 引入WebFlux响应式模型
B. 发布Spring Boot 1.0
C. 原生支持Java 17
D. 全面拥抱注解驱动

SPRING2-151（单选题） Spring Framework 5.0在课件中引入了什么模型？
A. JSP标签库模型
B. RMI专用模型
C. EJB实体Bean模型
D. WebFlux响应式模型

SPRING2-152（单选题） Spring Framework 6.0的基础Java版本是？
A. Java 8
B. Java 6
C. Java 11
D. Java 17

SPRING2-153（单选题） 课件把Spring Boot 3.0的基础版本描述为？
A. 基于Spring 2并支持Java 6
B. 基于Spring MVC 1并依赖EJB
C. 基于Spring 4并只支持XML
D. 基于Spring 6并原生支持Java 17

SPRING2-156（单选题） Spring首先被定位为哪类软件？
A. 关系数据库管理系统
B. Java企业级应用开发框架
C. 操作系统内核
D. 前端构建工具

SPRING2-157（单选题） Spring中AOP主要用于处理哪一类问题？
A. 磁盘分区
B. 横切关注点
C. 编译器词法分析
D. 数据库索引存储

SPRING2-158（单选题） 以下哪项属于Spring生态中的数据访问方向？
A. Spring Shell only
B. Spring Data
C. Spring Cloud Gateway only
D. Spring Security only

SPRING2-159（单选题） Spring模板的主要价值是？
A. 自动设计数据库表
B. 取代所有业务规则
C. 封装JDBC、事务等底层样板工作
D. 替代Java编译器

SPRING2-160（单选题） @Service最能表达哪一层的语义？
A. 业务逻辑层
B. 配置文件层
C. 数据表结构层
D. 网络传输层

SPRING2-161（单选题） @Repository通常用于标记什么？
A. 配置类
B. 数据访问层组件
C. 定时任务表达式
D. 前端控制器

SPRING2-162（单选题） 课件指出@Repository的一个额外价值是？
A. 把底层数据库异常转换为Spring统一的数据访问异常体系
B. 把所有异常转换成Error
C. 自动生成REST接口
D. 自动创建数据库表

SPRING2-163（单选题） src/main/java通常存放什么？
A. Maven缓存
B. 启动类、业务逻辑、控制器和实体类
C. 生产数据库文件
D. 编译后的字节码

SPRING2-164（单选题） ApplicationContext与beans包的关系更准确的是？
A. 二者没有任何关系
B. ApplicationContext建立在Bean管理能力之上并提供应用级服务
C. beans只负责HTTP请求
D. ApplicationContext完全替代Java语言

SPRING2-170（单选题） Environment对象主要聚合哪类信息？
A. 浏览器DOM和CSS
B. Git提交对象
C. profiles和properties
D. 线程堆栈和字节码

SPRING2-171（单选题） 让不可信用户输入直接作为SpEL表达式执行的主要风险是？
A. 不会产生任何风险
B. 表达式注入和越权访问
C. 自动获得类型安全
D. 只会导致页面变色

SPRING2-172（单选题） Resource接口的价值是？
A. 以统一方式访问类路径、文件和URL资源
B. 只代表数据库行
C. 只代表HTTP响应
D. 只代表Java线程

SPRING2-173（单选题） SpEL表达式访问Bean通常使用哪个符号？
A. #beanName
B. $beanName
C. @beanName
D. %beanName

SPRING2-174（单选题） ClassPathResource与FileSystemResource的差异主要是？
A. 资源查找位置不同
B. 一个只能访问数据库
C. 两者一定返回同一文件
D. 一个只能访问HTTP

SPRING2-175（单选题） 进程内ApplicationEvent与消息队列事件的关键差异是？
A. 前者一定持久化
B. 后者不能异步
C. 前者默认不提供跨进程可靠投递
D. 二者完全相同

SPRING2-176（单选题） execution切点最主要描述什么？
A. 匹配数据库表数据
B. 匹配HTML标签
C. 匹配方法签名和执行位置
D. 匹配JVM堆大小

SPRING2-177（单选题） @Around通知相比@Before和@After的额外能力是？
A. 控制是否继续调用目标并修改返回结果
B. 只能记录日志
C. 不能访问目标方法
D. 只能处理异常

SPRING2-178（单选题） Spring数据访问异常体系的特点是？
A. 自动修复数据
B. 把所有异常吞掉
C. 只保留数据库错误字符串
D. 把底层异常转换为统一的DataAccessException层次

SPRING2-179（单选题） WebClient相对RestTemplate的主要定位是？
A. 只管理Bean作用域
B. 只用于数据库查询
C. 只生成HTML模板
D. 支持非阻塞响应式HTTP调用

SPRING2-180（单选题） Reactive Streams中的背压主要解决什么？
A. 自动提高CPU频率
B. 把所有数据缓存到内存
C. 让异常永不发生
D. 消费者处理不过来时控制生产速度

SPRING2-181（单选题） 方法校验失败时，Controller层常见的处理方式是？
A. 把错误写入用户密码
B. 删除校验注解
C. 返回参数错误并阻止进入业务逻辑
D. 继续提交无效数据

SPRING2-182（单选题） 需要在事务提交后再处理领域事件时，应关注哪个机制？
A. 事务绑定事件监听
B. Servlet过滤器顺序
C. Gateway断言
D. Bean作用域prototype

SPRING2-183（单选题） 同一个Bean内部方法this.other()调用导致事务或切面不生效，根本原因常是？
A. 数据库拒绝所有调用
B. 调用绕过了代理对象
C. Spring不支持方法调用
D. 事务注解不支持public方法

SPRING2-184（单选题） Spring AOP默认支持哪类连接点？
A. 任意字段读取
B. Spring Bean的方法执行
C. 所有数据库触发器
D. 任意构造器字节码

SPRING2-185（单选题） 目标对象实现接口时，Spring AOP可能优先使用哪类代理？
A. Servlet过滤器代理
B. 数据库代理
C. JDK动态代理
D. 编译器宏

SPRING2-186（单选题） 需要代理没有接口的具体类时，常见实现方式是？
A. 基于子类的CGLIB代理
B. 只能使用反射调用字段
C. 只能使用JDK代理
D. 只能修改数据库

SPRING2-187（单选题） 多个切面同时作用于同一方法时，优先级通常通过什么表达？
A. @ProfileOnly
B. @HttpStatus
C. @BeanName
D. @Order或Ordered

SPRING2-188（单选题） 需要拦截字段访问而非仅方法执行时，应考虑什么？
A. AspectJ等织入技术
B. 只增加@Order
C. 只修改application.yml端口
D. 只增加@Primary

SPRING2-189（单选题） REQUIRED传播行为在已有事务时通常如何处理？
A. 永远创建两个事务
B. 只读执行
C. 拒绝调用
D. 加入现有事务

多选题

SPRING2-061（多选题） 显式使用@Bean声明对象时，合理的理解有哪些？
A. 方法返回值可成为容器Bean
B. 必须把类标成@Repository
C. 可在@Configuration类中使用
D. 可表达第三方类的组装

SPRING2-077（多选题） IoC带来的直接收益包括哪些？
A. 提升单元测试友好性
B. 强制业务类继承容器基类
C. 便于替换实现
D. 降低对象间耦合

SPRING2-078（多选题） IoC容器通常统一负责哪些事项？
A. 对象配置和装配
B. 对象创建
C. 前端页面布局
D. Bean生命周期

SPRING2-079（多选题） Spring容器的常见配置实现包括哪些？
A. 把Bean写入浏览器Cookie
B. XML配置
C. 注解驱动
D. Java配置类

SPRING2-080（多选题） Bean生命周期管理可能涉及哪些阶段？
A. 依赖解析与属性填充
B. 浏览器渲染
C. 销毁
D. 实例化

SPRING2-081（多选题） JavaConfig相对XML的优势可以包括哪些？
A. 适合复杂条件化逻辑
B. 编译期类型安全检查
C. 代码集中配置
D. 完全不需要Spring容器

SPRING2-082（多选题） 关于构造器、Setter和字段注入的比较，合理的说法有哪些？
A. 三者都要求依赖对象在方法内部new
B. 字段注入可减少显式样板代码
C. Setter注入允许对象创建后再设置
D. 构造器注入适合必需依赖

SPRING2-083（多选题） Spring设计哲学中被课件反复强调的目标有哪些？
A. 提高可维护性
B. 降低耦合
C. 简化开发流程
D. 让业务代码承担全部对象生命周期

SPRING2-084（多选题） DI使依赖关系具备哪些特征？
A. 必须硬编码在业务方法里
B. 可配置
C. 有利于测试
D. 可动态替换

SPRING2-085（多选题） 在不改变业务代码的前提下，容器管理Bean带来的能力包括哪些？
A. 集中装配依赖
B. 自动保证所有业务逻辑无缺陷
C. 按生命周期执行销毁
D. 统一创建对象

SPRING2-094（多选题） 容器扩展点选择时，正确的有？
A. BeanPostProcessor适合统一包装Bean
B. 所有扩展点都适合执行业务订单
C. BeanFactoryPostProcessor处理BeanDefinition
D. ApplicationListener接收事件

SPRING2-095（多选题） 容器关闭时可能触发哪些清理机制？
A. 自定义destroy-method
B. DisposableBean.destroy
C. @PreDestroy
D. 自动提交所有未完成事务

SPRING2-101（多选题） org.springframework.beans包负责哪些Bean相关工作？
A. 依赖解析
B. HTTP视图渲染
C. 属性填充
D. 实例化

SPRING2-102（多选题） 课件将Spring演进为企业级事实标准的原因可概括为哪些？
A. 模块化生态覆盖多场景
B. 核心容器持续演进
C. 降低开发与维护成本
D. 完全依赖重量级EJB

SPRING2-103（多选题） 课件列出的依赖注入方式有哪些？
A. Setter注入
B. 构造器注入
C. 数据库触发器注入
D. 字段注入

SPRING2-111（多选题） 关于@Autowired，正确的说法有哪些？
A. 它只能注入基本类型
B. 可减少手写实例化代码
C. 可按类型解析依赖
D. 可用于字段注入

SPRING2-112（多选题） 哪些做法有助于保持业务代码与具体实现解耦？
A. 依赖接口并由容器装配实现
B. 在每个业务方法中new具体实现
C. 测试时注入Mock实现
D. 在构造器中接收依赖

SPRING2-113（多选题） 选择配置方式时，哪些判断符合课件？
A. 注解减少XML但更贴近代码
B. JavaConfig具有类型安全优势
C. 三种方式都不可能表达依赖关系
D. XML物理外部化明显

SPRING2-121（多选题） 同一接口有多个Bean时，哪些方式可以表达注入选择？
A. @Primary
B. 随机依赖字段声明顺序
C. 注入具体实现类型
D. @Qualifier

SPRING2-122（多选题） 构造器注入适合哪些场景？
A. 支持不可变字段
B. 便于单元测试替换实现
C. 隐藏所有依赖以免阅读
D. 表达必需依赖

SPRING2-123（多选题） 关于Spring常见作用域，正确的有？
A. prototype每次请求容器通常创建新实例
B. singleton默认每个容器一个实例
C. request作用域需要Web上下文
D. 所有作用域都天然线程安全

SPRING2-124（多选题） prototype Bean使用时需要注意哪些？
A. 注入singleton时可能只解析一次
B. 需要Provider时可按需获取
C. 容器不会管理其全部销毁回调语义
D. 它天然线程安全

SPRING2-125（多选题） 企业应用使用ApplicationContext可能获得哪些能力？
A. 事件驱动协作
B. 国际化支持
C. Bean生命周期管理
D. 替代数据库本身

SPRING2-127（多选题） Bean初始化阶段可能涉及哪些扩展点？
A. @PostConstruct
B. JVM编译器回调
C. InitializingBean.afterPropertiesSet
D. 自定义init-method

SPRING2-129（多选题） 组件扫描的结果可能包括哪些？
A. 发现@Component类
B. 自动把任意未标记类全部注册
C. 发现@Repository类
D. 发现@Service类

SPRING2-134（多选题） 以下哪些注解用于表达Spring组件或配置语义？
A. @RandomConfig
B. @Service
C. @Component
D. @Repository

SPRING2-135（多选题） 关于标准Maven项目目录，正确的说法有哪些？
A. src/main/resources放配置和资源
B. src/main/java放Java源码
C. src/main/java专门放编译产物
D. pom.xml管理依赖和构建

SPRING2-136（多选题） 关于@Component、@Service和@Repository，正确的说法有哪些？
A. @Repository具有数据访问层语义
B. 三者都只能标记配置类
C. @Service具有业务层语义
D. 它们可作为组件扫描候选

SPRING2-143（多选题） 外部属性注入时，正确的做法包括？
A. 把密码打印到启动日志
B. 使用Environment
C. 使用@Value占位符
D. 使用@ConfigurationProperties绑定对象

SPRING2-144（多选题） Java配置类设计中，正确的有？
A. 配置类必须全部写成XML
B. @Bean方法可声明第三方类实例
C. @Import可引入其他配置
D. @Profile可选择环境配置

SPRING2-148（多选题） org.springframework.core包提供的能力包括哪些？
A. Bean业务层语义
B. 资源加载
C. 类型转换
D. 异常处理

SPRING2-149（多选题） core、beans、context三层能力的合理描述有哪些？
A. core提供基础设施
B. 三者都专门处理HTTP请求
C. context提供应用上下文服务
D. beans负责Bean管理

SPRING2-154（多选题） 课件时间线中与Spring Framework相关的正确说法有哪些？
A. 6.0发布Spring Boot 3
B. 5.0引入WebFlux
C. 2.5拥抱注解驱动
D. 1.0确立IoC与AOP

SPRING2-155（多选题） 关于Spring Boot时间线，正确的说法有哪些？
A. Boot 1.0诞生于2004年
B. Boot 2.0在课件中描述为适配Spring 5
C. Boot 1.0对应2014年
D. Boot 3.0基于Spring 6并支持Java 17

SPRING2-165（多选题） 以下哪些属于课件列出的Spring生态方向？
A. Spring MVC Web开发
B. Spring Cloud云原生
C. Spring Random随机工具
D. Spring Data数据访问

SPRING2-166（多选题） Spring模板可以帮助封装哪些重复性工作？
A. 操作系统内核调度
B. JDBC操作
C. Web开发基础处理
D. 事务管理

SPRING2-167（多选题） ApplicationContext常见的应用级能力包括哪些？
A. 资源加载
B. 事件发布与监听
C. 编译Java源文件
D. 国际化支持

SPRING2-168（多选题） Spring web模块在课件中覆盖哪些框架？
A. Spring WebFlux
B. Spring Security
C. Spring Data
D. Spring MVC

SPRING2-169（多选题） context包相较于beans包的扩展包括哪些？
A. 资源加载和环境能力
B. 仅增加SQL执行器
C. 事件机制
D. 国际化支持

SPRING2-190（多选题） Spring应用事件设计中，正确的有？
A. 监听器可以按类型接收事件
B. 可用@Async异步处理
C. 事件天然保证跨服务可靠投递
D. 默认监听可能同步执行

SPRING2-191（多选题） SpEL可以用于哪些场景？
A. 条件表达式
B. 无约束执行用户任意代码
C. 属性计算
D. 访问受控Bean

SPRING2-192（多选题） 关于环绕通知，正确的有？
A. 可以决定是否调用proceed
B. 可以改变返回值
C. 可以在目标调用前后执行逻辑
D. 一定会自动重试无限次

SPRING2-193（多选题） Spring数据访问抽象的收益包括？
A. 模板化资源释放
B. 统一异常抽象
C. 自动生成正确业务SQL
D. 可替换底层技术

SPRING2-194（多选题） 代理增强失效排查时，正确的方向包括？
A. 检查方法是否可被代理覆写
B. 只增加日志就能修复代理
C. 检查是否发生自调用
D. 检查调用是否拿到容器代理

SPRING2-195（多选题） Web层安全设计中，合理的有？
A. 对异常响应脱敏
B. 把堆栈和SQL返回给客户端
C. 使用统一ControllerAdvice
D. 在边界校验输入

SPRING2-196（多选题） Spring边界安全实践包括？
A. 只依赖前端隐藏按钮
B. 避免日志记录凭证
C. 对管理接口做授权
D. 校验和限制输入

SPRING2-197（多选题） 数据访问层的合理职责包括？
A. 转换底层数据访问异常
B. 把所有领域规则塞进DAO
C. 封装查询和持久化
D. 定义事务边界协作

SPRING2-198（多选题） 遇到版本冲突或行为差异时，正确的取证方式包括？
A. 核对Release Train兼容矩阵
B. 用最小复现验证配置
C. 只看搜索结果摘要并直接上线
D. 查当前官方参考文档

SPRING2-199（多选题） 应用事件使用时，合理的有？
A. 同步监听会占用发布线程
B. 事件类型可表达业务语义
C. 事件天然跨服务持久化
D. 异步监听要考虑异常和线程池

SPRING2-200（多选题） Resource抽象的合理用途包括？
A. 读取类路径资源
B. 自动替代数据库事务
C. 读取文件系统资源
D. 读取URL资源

SPRING2-201（多选题） 以下传播语义中，正确的有？
A. 所有传播行为都创建新事务
B. REQUIRED可加入现有事务
C. REQUIRES_NEW会挂起外部事务
D. SUPPORTS有事务则加入、无事务也可执行

SPRING2-202（多选题） 事务回滚规则设计时应注意哪些？
A. 受检异常默认不一定回滚
B. 只要写了@Transactional就能跨线程传播
C. 自调用可能绕过代理
D. 可通过rollbackFor扩展规则

SPRING2-203（多选题） 事务代码中合理的实践包括？
A. 避免在事务内调用不受控慢服务
B. 把所有远程调用都包进一个长事务
C. 明确隔离级别
D. 缩短事务持有时间

SPRING2-204（多选题） 缓存注解使用时应考虑哪些问题？
A. 缓存键设计
B. 并发击穿
C. 缓存天然保证强一致
D. 失效时机

SPRING2-205（多选题） Spring MVC请求处理可以包含哪些阶段？
A. HandlerAdapter调用控制器
B. HandlerMapping选择处理器
C. 参数解析和数据绑定
D. 直接由数据库返回HTML

SPRING2-206（多选题） 响应式Web应用中，正确的有？
A. Mono表示0或1个异步结果
B. 所有代码都必须改成线程手工创建
C. 阻塞调用会破坏非阻塞优势
D. Flux表示0到多个结果

SPRING2-207（多选题） 事务边界设计中，正确的有？
A. 注意代理和自调用限制
B. 明确回滚异常规则
C. 事务会自动跨任意线程传播
D. 避免把远程慢调用放进长事务

SPRING2-208（多选题） Spring AOP切点设计中，正确的有？
A. within可按类型范围匹配
B. 默认可拦截任意字段读取
C. execution可匹配方法执行
D. @annotation可按注解匹配

SPRING2-209（多选题） 代理对象使用时，正确的有？
A. 调用代理才能触发通知
B. 自调用可能绕过代理
C. 代理会自动修复业务异常
D. final方法可能无法被子类代理增强

SPRING2-210（多选题） 事务传播设计中，正确的有？
A. 所有传播都等价于REQUIRED
B. NOT_SUPPORTED可挂起现有事务执行非事务代码
C. MANDATORY要求已有事务
D. NEVER要求当前没有事务

第3阶段：AOP、MVC、事务、数据访问、测试

单选题

SPRING2-211（单选题） 在 Spring AOP 中，把横跨多个业务模块的日志、事务等通用行为抽取出来的对象称为？
A. DTO
B. 仓储
C. 实体
D. 切面

SPRING2-212（单选题） AOP 主要解决哪类问题？
A. 网络 DNS 解析
B. 横切关注点的重复散落
C. 数据库表空间不足
D. HTML 标签嵌套

SPRING2-217（单选题） Spring AOP 中用于描述“哪些方法需要被拦截”的表达式是？
A. Bean 名称
B. 资源路径
C. 环境变量
D. 切点表达式

SPRING2-218（单选题） 在 Spring 基于代理的 AOP 中，最常见的连接点是？
A. 方法执行
B. 类文件下载
C. 字段声明
D. 数据库建表

SPRING2-219（单选题） within(com.example.service..*) 与 execution 表达式相比主要按什么维度匹配？
A. 方法返回对象值
B. SQL 执行耗时
C. 类型所在包范围
D. 请求体 JSON

SPRING2-220（单选题） @annotation(TransactionalLog) 切点的含义是？
A. 匹配指定数据库
B. 匹配所有接口
C. 匹配所有异常
D. 匹配带该注解的方法

SPRING2-221（单选题） execution(* com.example.service..*(..)) 主要匹配什么？
A. 所有 HTTP 状态码
B. 只匹配构造方法
C. 所有数据库表
D. service 包及子包中任意方法

SPRING2-222（单选题） 切点使用 args(accountId) 时，通知方法通常可以获得什么？
A. 目标类所有字段
B. 调用时传入的 accountId 参数
C. HTTP 响应头
D. 数据库连接池

SPRING2-223（单选题） 同一切点存在多个前置通知时，控制其先后顺序可使用？
A. @Bean
B. @Order
C. @Profile
D. @Value

SPRING2-225（单选题） 在目标方法执行之前运行的通知类型是？
A. 最终通知
B. 前置通知
C. 异常通知
D. 返回通知

SPRING2-226（单选题） 目标方法正常返回后才执行的通知是？
A. @Around
B. @Before
C. @AfterThrowing
D. @AfterReturning

SPRING2-227（单选题） 无论目标方法正常结束还是抛出异常都会执行的通知是？
A. @AfterThrowing
B. @Before
C. @After
D. @AfterReturning

SPRING2-228（单选题） 环绕通知要让目标方法真正执行，通常需要调用哪个对象的方法？
A. ApplicationContext.close()
B. BeanFactory.getName()
C. Logger.flush()
D. ProceedingJoinPoint.proceed()

SPRING2-229（单选题） 环绕通知中在 proceed() 之后修改返回值，最直接影响的是？
A. 调用方最终拿到的结果
B. Controller 映射路径
C. JVM 堆大小
D. 数据库表结构

SPRING2-230（单选题） 要使事务或自定义通知覆盖另一个方法，较稳妥的做法是？
A. 通过代理对象发起调用
B. 在方法内使用 this 调用
C. 删除目标方法
D. 把通知写到配置文件注释

SPRING2-231（单选题） @AfterThrowing 通知的触发条件是？
A. 目标方法正常返回
B. 容器启动完成
C. Bean 被销毁
D. 目标方法抛出匹配异常

SPRING2-235（单选题） 目标类实现接口时，Spring 默认更可能使用哪种代理？
A. 静态 HTML 代理
B. 反射缓存
C. 数据库触发器
D. JDK 动态代理

SPRING2-236（单选题） 目标类没有实现接口时，Spring 常用哪种方式创建代理？
A. JDK 接口代理
B. CGLIB 子类代理
C. Servlet Filter
D. JDBC Driver

SPRING2-237（单选题） 同一个类中一个方法直接调用本类另一个方法时，为什么常绕过 Spring AOP？
A. 类一定是 final
B. 没有经过代理对象
C. 方法没有返回值
D. Spring 禁止 private 字段

SPRING2-238（单选题） 一个 @Transactional 方法由同类内部直接调用时事务未生效，根因通常是？
A. 数据库没有表
B. Spring 不支持事务
C. 调用绕过事务代理
D. 事务注解只能写在字段上

SPRING2-239（单选题） Spring Boot 集成 MyBatis 通常需要使用哪个注解扫描 Mapper 接口？
A. @WebScan
B. @ComponentScanOnly
C. @MapperScan
D. @EntityScan

SPRING2-240（单选题） MyBatis Mapper 接口通常由谁实现其数据库访问代理？

A. MyBatis 框架

B. 浏览器

C. JUnit

D. JVM 垃圾回收器

SPRING2-244（单选题） 把@Transactional标在private方法上通常有什么问题？

A. 事务会自动跨进程传播

B. 方法会自动变成public

C. 数据库会拒绝启动

D. 外部代理无法按常规拦截该方法

SPRING2-246（单选题） 把事务边界放在 Service 层通常比放在 Controller 层更合适的主要原因是？

A. Controller 不能调用数据库

B. Service 一定没有异常

C. Controller 只能返回字符串

D. Service 表达完整业务操作边界

SPRING2-248（单选题） Spring事务抽象的主要价值是？

A. 让所有数据库都变成内存库

B. 统一不同事务API的编程模型

C. 消除所有锁竞争

D. 替代业务补偿

SPRING2-249（单选题） TransactionalEventListener的AFTER_COMMIT阶段意味着什么？

A. 仅在事务成功提交后处理

B. 只在回滚时处理

C. 在事务开始前处理

D. 永远异步处理

SPRING2-250（单选题） 测试方法上的事务默认结束后通常怎样？

A. 关闭所有Bean

B. 自动删除源码

C. 测试框架会回滚以隔离测试数据

D. 永远提交到生产数据库

SPRING2-251（单选题） REQUIRES_NEW传播行为的关键语义是？

A. 永远加入外部事务

B. 挂起外部事务并创建新事务

C. 不允许数据库写入

D. 只执行查询

SPRING2-252（单选题） readOnly=true最合理的理解是？

A. 保证查询永远不超时

B. 强制数据库绝不允许任何SQL

C. 表达事务主要用于读取，并可帮助底层优化

D. 自动缓存全部结果

SPRING2-253（单选题） 隔离级别主要解决哪类并发问题？

A. JSON字段命名

B. HTTP路径匹配

C. Bean扫描包名

D. 脏读、不可重复读和幻读等

SPRING2-255（单选题） Spring MVC 中接收前端请求并选择处理器的核心组件是？

A. DispatcherServlet

B. BeanPostProcessor

C. DataSource

D. SqlSession

SPRING2-256（单选题） DispatcherServlet 根据请求寻找 Controller 方法主要依赖哪个组件？
A. ViewResolver
B. MessageConverter
C. HandlerMapping
D. TransactionManager

SPRING2-257（单选题） Controller 执行后返回 ModelAndView，负责把逻辑视图名解析成具体视图的是？
A. MultipartResolver
B. ViewResolver
C. HandlerMapping
D. LocaleResolver

SPRING2-258（单选题） 使用 @ResponseBody 返回对象时，Spring MVC 通常通过什么写入响应体？
A. ViewResolver
B. HandlerInterceptor
C. HttpMessageConverter
D. BeanFactory

SPRING2-270（单选题） MockMvc最适合测试哪一层？
A. Spring MVC请求映射和响应行为
B. Nacos集群选主
C. 真实浏览器渲染性能
D. 生产数据库容量

SPRING2-271（单选题） MyBatis 中多个方法参数需要在 SQL 中使用稳定名称，常见做法是？
A. 使用 @Param 明确参数名
B. 把所有参数转成 URL
C. 依赖参数随机顺序
D. 把参数写入日志

SPRING2-272（单选题） 查询结果列名与 Java 属性名不一致时，MyBatis 常通过什么解决？
A. 修改日志级别
B. resultMap 或列别名
C. 关闭事务
D. 增加线程数量

SPRING2-274（单选题） 记录审计日志的切面中，最不应直接记录的是？
A. Trace ID
B. 业务操作名
C. 执行耗时
D. 密码和完整令牌

SPRING2-275（单选题） Spring Boot 默认日志门面通常是？
A. JDBC
B. JSP
C. JPA
D. SLF4J

SPRING2-276（单选题） 日志级别从低到高通常是？
A. ERROR、WARN、INFO、DEBUG、TRACE
B. TRACE、DEBUG、INFO、WARN、ERROR
C. DEBUG、TRACE、ERROR、INFO、WARN
D. INFO、ERROR、DEBUG、TRACE、WARN

SPRING2-277（单选题） 生产环境通常不建议把根日志级别长期设为 DEBUG，主要原因是？
A. DEBUG 只能输出错误
B. DEBUG 会关闭所有日志
C. 日志量大且可能暴露调试信息
D. DEBUG 会禁用事务

SPRING2-279（单选题） JUnit 5 标识测试方法的注解是？
A. @Test
B. @CaseOnly
C. @VerifyBean
D. @Run

SPRING2-280（单选题） 每个测试方法执行前运行一次的 JUnit 5 注解是？
A. @AfterEach
B. @BeforeEach
C. @BeforeAll
D. @AfterAll

SPRING2-287（单选题） 验证两个值相等应优先使用哪个断言？
A. Assertions.assertNull
B. Assertions.assertThrows
C. Assertions.failOnly
D. Assertions.assertEquals

SPRING2-288（单选题） Mockito 中创建一个 Mock 对象常用哪个方法？
A. mock()
B. fakeBean()
C. replaceAll()
D. stubOnly()

SPRING2-289（单选题） Mockito 的 when(...).thenReturn(...) 主要用于？
A. 设定 Mock 方法的返回值
B. 提交数据库事务
C. 启动 Spring 容器
D. 扫描 Controller

SPRING2-290（单选题） Mockito.verify(mock).save(x) 用于验证什么？
A. 数据库已经提交
B. Controller 已渲染页面
C. save 一定返回 true
D. save 是否被调用

SPRING2-291（单选题） @RestController 等价于组合了什么？
A. @RequestBody 与 @RequestParam
B. @Bean 与 @Configuration
C. @Service 与 @Repository
D. @Controller 与 @ResponseBody

SPRING2-292（单选题） @GetMapping("/users") 最主要限定的是？
A. 数据库表 users
B. 所有 POST 请求
C. 静态资源目录
D. HTTP GET 请求及路径 /users

SPRING2-293（单选题） 从查询参数 ?page=2 读取 page，常用注解是？
A. @RequestParam
B. @CookieValueOnly
C. @RequestBody
D. @PathVariable

SPRING2-294（单选题） 路径 /users/42 中读取 42，常用注解是？
A. @RequestHeader
B. @PathVariable
C. @RequestParam
D. @ModelAttributeOnly

SPRING2-295（单选题） 将 JSON 请求体反序列化为 Java 对象通常使用？
A. @PathVariable
B. @RequestAttribute
C. @RequestBody
D. @ResponseStatusOnly

SPRING2-296（单选题） 在 Controller 方法上指定成功响应状态码，常用注解是？
A. @StatusCodeOnly
B. @ResponseStatus
C. @ResponseHeaderOnly
D. @HttpCode

SPRING2-299（单选题） WebFlux的核心编程模型更接近什么？
A. 只用于批处理
B. 只支持JDBC阻塞模型
C. 只允许同步Servlet调用
D. 非阻塞响应式流

多选题

SPRING2-213（多选题） Spring AOP 中常见的组成概念包括哪些？
A. 通知
B. 数据库索引
C. 切点
D. 切面

SPRING2-214（多选题） 拦截器适合做哪些工作？
A. 请求耗时记录
B. 统一注入 Trace ID
C. 登录态检查
D. 直接替代 Service 业务规则

SPRING2-215（多选题） 哪些场景适合使用 AOP 统一处理？
A. 事务边界
B. 审计日志
C. 核心订单计算公式本身
D. 权限校验

SPRING2-216（多选题） Spring AOP适合处理哪些横切关注点？
A. 日志
B. 权限
C. 修改任意字段访问而无需织入
D. 事务

SPRING2-224（多选题） 切点表达式可以根据哪些条件匹配方法？
A. 包和类范围
B. 方法名和参数
C. 方法上的注解
D. 数据库返回行数

SPRING2-232（多选题） 以下哪些属于 Spring AOP 常见通知类型？
A. 返回通知
B. 异常通知
C. 建表通知
D. 前置通知

SPRING2-233（多选题） 环绕通知可以完成哪些工作？
A. 在执行前后记录耗时
B. 控制目标方法是否执行
C. 修改参数或返回值
D. 自动创建数据库表

SPRING2-234（多选题） 环绕通知中可以安全实现哪些能力？
A. 执行前后计时
B. 统一捕获并记录异常后继续抛出
C. 无条件吞掉所有异常
D. 根据条件短路调用

SPRING2-241（多选题） 关于 JDK 动态代理和 CGLIB，哪些说法正确？
A. JDK 代理依赖接口
B. 二者都是数据库连接池
C. CGLIB 通过生成子类增强类
D. final 类或方法会限制 CGLIB 覆盖

SPRING2-242（多选题） 关于声明式事务和 AOP 的关系，哪些说法正确？
A. 事务边界可被切点匹配
B. 同类 this 调用可能绕过事务代理
C. 事务注解会修改 Java 字节码源文件
D. 事务拦截通常由代理实现

SPRING2-243（多选题） 基于代理的 Spring AOP 需要注意哪些限制？
A. final 方法不能被 CGLIB 覆盖
B. private 方法通常无法被代理拦截
C. 任意字段读写都会自动织入
D. 同类自调用可能绕过通知

SPRING2-245（多选题） 声明式事务排查应查看哪些信息？
A. 事务管理器是否正确配置
B. 只看方法上有没有注解
C. 调用是否经过代理
D. 异常是否匹配回滚规则

SPRING2-247（多选题） MyBatis 与 Spring 事务集成时，哪些配置或习惯有助于保持一致性？
A. 对异常回滚规则进行明确设计
B. 使用统一事务管理器
C. 在事务中随意开启独立连接提交
D. 让同一业务操作使用同一数据源事务

SPRING2-254（多选题） 事务隔离实践中，正确的有？
A. 提高隔离可能降低并发
B. 隔离级别能解决所有分布式一致性
C. 只读语义不等于所有数据库禁止写
D. 数据库实际支持会影响效果

SPRING2-259（多选题） Spring 集成 MyBatis 时，常见配置或组件包括哪些？
A. ViewResolver
B. SqlSessionFactory
C. @MapperScan
D. Mapper 接口

SPRING2-260（多选题） Spring MVC 请求处理链中常见的组件包括哪些？
A. HandlerMapping
B. HandlerAdapter
C. ViewResolver
D. DispatcherServlet

SPRING2-261（多选题） Spring MVC 可用于绑定请求数据的注解包括哪些？
A. @PathVariable
B. @RequestMappingOnly
C. @RequestParam
D. @RequestBody

SPRING2-262（多选题） Controller 返回 JSON 响应时，哪些机制可能参与？
A. @ResponseBody
B. @RestController
C. ViewResolver 必然渲染模板
D. HttpMessageConverter

SPRING2-263（多选题） 统一处理 Controller 异常时，哪些做法正确？
A. 把完整堆栈直接返回用户
B. 返回统一错误结构
C. 使用 @ExceptionHandler
D. 使用 @ControllerAdvice

SPRING2-264（多选题） Bean Validation 在 MVC 中生效通常需要哪些条件？
A. 仅在前端写提示即可
B. 参数上使用 @Valid 或 @Validated
C. DTO 字段声明约束
D. 校验失败后由异常处理器统一返回

SPRING2-265（多选题） MockMvc 测试中可以验证哪些内容？
A. 生产服务器硬件性能
B. HTTP 状态码
C. JSON 响应字段
D. Controller 映射

SPRING2-266（多选题） 一次典型 Spring MVC 请求可能经历哪些阶段？
A. HandlerMapping 查找处理器
B. ViewResolver 或消息转换器生成响应
C. HandlerAdapter 调用处理器
D. DispatcherServlet 接收请求

SPRING2-267（多选题） 对 Web 接口进行基础安全治理时，哪些措施合理？
A. 校验并限制上传文件类型和大小
B. 对敏感日志脱敏
C. 把认证信息放在 URL 查询参数中
D. 统一异常响应避免堆栈泄露

SPRING2-268（多选题） 为了将一次 MVC 请求与 MyBatis SQL 日志关联，适合记录哪些信息？
A. 完整密码
B. Trace ID
C. 必要的耗时信息
D. 请求路径和业务标识

SPRING2-269（多选题） 接口参数校验失败时，服务端通常应做到哪些事？
A. 使用统一错误码或结构
B. 记录必要的请求关联信息
C. 把 Java 堆栈直接返回
D. 返回明确字段级错误

SPRING2-273（多选题） MyBatis 结果映射问题可以通过哪些方式解决？
A. 提高日志级别
B. 统一 Java 属性命名策略
C. resultMap
D. SQL 列别名

SPRING2-278（多选题） 使用日志框架时，哪些实践较好？
A. 避免记录密码
B. 大量使用 System.out 替代日志框架
C. 使用参数化日志占位符
D. 按环境设置级别

SPRING2-281（多选题） JUnit 5 测试中可以使用哪些机制？
A. assertThrows 验证异常
B. 用 @Autowired 代替所有断言
C. @AfterEach 清理资源
D. @BeforeEach 准备数据

SPRING2-282（多选题） 为 Service 编写单元测试时，哪些依赖隔离策略合理？
A. 直接依赖生产数据库数据
B. Mock 外部客户端
C. 验证业务结果和关键交互
D. 使用内存或测试替身数据

SPRING2-283（多选题） Mockito 单元测试中，哪些做法合理？
A. 用 ArgumentCaptor 检查参数
B. verify 校验交互
C. when 配置桩返回值
D. 让 Mock 连接真实生产数据库

SPRING2-284（多选题） 测试外部支付客户端时，哪些策略可减少对真实服务的依赖？
A. 用 WireMock 等 Stub 服务模拟响应
B. 用 Mockito Mock 客户端
C. 覆盖超时和错误响应
D. 每次测试都调用真实扣款接口

SPRING2-285（多选题） Spring测试体系中，合理的有？
A. 所有测试都必须启动真实生产依赖
B. 测试上下文可缓存
C. MockMvc可测试MVC链路
D. 测试事务可回滚

SPRING2-286（多选题） 测试上下文设计中，正确的有？
A. 测试切片缩小装配范围
B. 所有测试必须使用相同上下文
C. 共享上下文可减少启动成本
D. 外部依赖可用Testcontainers或Mock隔离

SPRING2-297（多选题） 设计审计切面时，哪些做法较为稳妥？
A. 对密码等敏感字段脱敏
B. 避免在切面中吞掉业务异常
C. 把所有请求体原样写入日志
D. 统一记录 Trace ID 和操作名

SPRING2-298（多选题） 设计 REST 接口时，哪些做法合理？
A. 使用合适的 HTTP 方法
B. 对重复写操作设计幂等策略
C. 把异常堆栈放进响应
D. 返回清晰的状态码

SPRING2-300（多选题） 响应式链路中，正确的有？
A. 响应式代码必须手工创建一个线程对应一个请求
B. Mono和Flux是Publisher类型
C. 背压帮助控制生产速度
D. 阻塞API应隔离到专用线程池

第4阶段：Spring Boot 工程化

单选题

SPRING2-301（单选题） Spring Boot 主要解决传统 Spring 项目中的哪类痛点？
A. 替代 Java 语言
B. 消除所有业务代码
C. 减少样板配置并快速搭建应用
D. 只提供数据库驱动

SPRING2-302（单选题） “约定大于配置”在 Spring Boot 中最直接的含义是什么？
A. 必须手写每个 Bean
B. 遵循默认约定时无需重复声明大量配置
C. 只能使用 XML
D. 所有配置都被禁止

SPRING2-303（单选题） Spring Initializr 的主要用途是什么？
A. 在线监控生产指标
B. 把 Java 转为 Kotlin
C. 替代 Maven 编译器
D. 生成规范的 Spring Boot 项目骨架

SPRING2-304（单选题） 在 Initializr 中选择 Java、构建工具和依赖，最终主要影响什么？
A. 数据库中的业务数据
B. 浏览器缓存
C. 项目骨架与依赖清单
D. 生产服务器密码

SPRING2-305（单选题） Initializr 下载的项目压缩包通常应如何开始使用？
A. 上传到数据库
B. 改名为 .txt
C. 直接作为图片打开
D. 解压后导入 IDE

SPRING2-306（单选题） Spring Boot Starter 本质上是什么？
A. 单个业务 Bean
B. 面向场景预封装的一组依赖坐标
C. 数据库表结构
D. 只能运行一次的脚本

SPRING2-307（单选题） 开发 Spring MVC Web 应用时，最典型的起步依赖是？
A. spring-boot-starter-web
B. spring-boot-starter-log4j2
C. spring-boot-starter-parent
D. spring-boot-starter-test

SPRING2-308（单选题） Spring Boot 一站式测试启动器通常包含哪组测试技术？
A. Tomcat、Jetty、Undertow
B. JUnit、Mockito、AssertJ 等
C. MySQL、Redis、Kafka
D. JDK、JRE、JVM

SPRING2-309（单选题） 要用 Log4j2 替换 Boot 默认的 Logback，通常需要先做什么？
A. 删除所有日志 API
B. 排除 starter-web 的默认 logging 依赖
C. 只修改文件后缀
D. 把日志写到数据库

SPRING2-310（单选题） Starter 能减少依赖版本冲突的关键原因是什么？
A. Spring Boot 统一管理兼容版本
B. 把所有库复制进 JDK
C. 每次运行随机选择版本
D. 禁止第三方库

SPRING2-311（单选题） Spring Boot 自动配置主要依据什么来决定是否装配组件？
A. CPU 温度
B. 数据库行数
C. 开发者姓名
D. 类路径依赖、已有 Bean 和条件注解

SPRING2-312（单选题） 引入 starter-web 后无需手工配置 Tomcat 和 MVC 基础 Bean，主要体现什么？
A. 数据库分片
B. 自动配置
C. 强制继承
D. 编译器内联

SPRING2-313（单选题） 自动配置中使用条件注解的目的是什么？
A. 替代 Java 编译
B. 让配置按环境条件生效
C. 保证所有 Bean 永远创建
D. 隐藏异常

SPRING2-314（单选题） @ConditionalOnClass 主要检查什么？
A. HTTP 请求是否成功
B. 配置文件行数
C. 指定类是否存在于类路径
D. Bean 是否已被销毁

SPRING2-315（单选题） @ConditionalOnMissingBean 的典型用途是什么？
A. 用户未提供 Bean 时提供默认实现
B. 删除用户 Bean
C. 只匹配配置文件
D. 要求 Bean 必须有两个实例

SPRING2-316（单选题） @ConditionalOnBean(DataSource.class) 表示什么？
A. 容器存在 DataSource 时才满足条件
B. 必须创建两个数据源
C. 禁止使用 DataSource
D. 只检查数据库表

SPRING2-317（单选题） @ConditionalOnProperty 常用于根据什么开启配置？
A. Java 文件大小
B. 线程数量
C. 请求 IP 的长度
D. 配置属性值

SPRING2-318（单选题） @ConditionalOnWebApplication 主要用于判断什么？
A. 当前应用是否为 Web 应用
B. JAR 是否签名
C. 是否使用 JUnit
D. 数据库是否可写

SPRING2-319（单选题） 批处理专用配置不希望在 Web 环境加载，可考虑哪个条件？
A. @RequestMapping
B. @Bean
C. @ConditionalOnClass
D. @ConditionalOnNotWebApplication

SPRING2-320（单选题） 只有类路径中存在特定模板文件才加载配置，应使用哪类条件？
A. @ConfigurationProperties
B. @ConditionalOnMissingBean
C. @ConditionalOnResource
D. @ConditionalOnBean

SPRING2-321（单选题） 根据 SpEL 表达式决定配置是否生效，适合使用什么？
A. @Import
B. @ConditionalOnClass
C. @ConditionalOnExpression
D. @Profile

SPRING2-322（单选题） @SpringBootApplication 通常组合了哪三个核心注解？
A. @Bean、@Value、@Profile
B. @Import、@Lookup、@Order
C. @Configuration、@EnableAutoConfiguration、@ComponentScan
D. @Controller、@Service、@Repository

SPRING2-323（单选题） 在启动类上使用 @SpringBootApplication，组件扫描默认从哪里开始？
A. 所有磁盘目录
B. 启动类所在包及其子包
C. JDK 根目录
D. 只扫描 test 包

SPRING2-324（单选题） @Configuration 标注的类主要表示什么？
A. 一个测试断言
B. 一个 HTTP 请求
C. 一个数据库连接
D. 一个配置类，可声明 @Bean 方法

SPRING2-325（单选题） @EnableAutoConfiguration 的核心作用是什么？
A. 启用 Boot 根据条件进行自动配置
B. 把应用部署到云端
C. 开启 Java 断言
D. 禁用组件扫描

SPRING2-326（单选题） Spring Boot 的内嵌服务器让应用常见的部署形态变成什么？
A. 必须部署到外部 EJB 容器
B. 可执行 JAR，通过 java -jar 启动
C. 必须复制成 WAR 到共享目录
D. 只能运行在浏览器

SPRING2-327（单选题） starter-web 默认常见的内嵌 Servlet 容器是什么？
A. Nginx
B. Redis
C. Tomcat
D. MySQL

SPRING2-328（单选题） 要将默认 Tomcat 换成 Jetty，关键思路是什么？
A. 把 Java 改成脚本
B. 只改端口号
C. 删除 @SpringBootApplication
D. 排除 Tomcat 依赖并引入 Jetty starter

SPRING2-329（单选题） 修改 Spring Boot 内嵌 Web 服务器端口，常用哪个属性？
A. spring.port.name
B. server.port
C. http.listen.file
D. boot.server.id

SPRING2-330（单选题） @ConfigurationProperties 主要解决什么问题？
A. 把 Bean 转成数据库表
B. 将一组同前缀配置绑定到对象
C. 自动生成 REST 文档
D. 扫描所有日志

SPRING2-331（单选题） @ConfigurationProperties(prefix = "app") 的前缀作用是什么？
A. 指定 HTTP 路径
B. 限定绑定 app 开头的配置项
C. 选择数据库驱动
D. 指定 Bean 名称必须为 app

SPRING2-332（单选题） 一个带 @ConfigurationProperties 的普通类要成为可注入 Bean，常见做法是什么？
A. 只写 private 字段
B. 给类加 final 方法
C. 把类放在 resources
D. 使用 @ConfigurationPropertiesScan 或 @EnableConfigurationProperties

SPRING2-333（单选题） 相比在多个字段上散落 @Value，ConfigurationProperties 的优势之一是什么？
A. 只能绑定字符串
B. 集中表达相关配置并支持类型化绑定
C. 完全不需要配置文件
D. 自动加密所有值

SPRING2-334（单选题） 用户自己定义 DataSource Bean 后，默认 DataSource 自动配置通常会怎样？
A. 删除配置文件
B. 因 @ConditionalOnMissingBean 不满足而让出
C. 覆盖用户 Bean
D. 创建无数个 DataSource

SPRING2-335（单选题） 某自动配置引用 Redis 类型，但项目未引入 Redis 依赖，最合理预期是？
A. 自动安装 Redis
B. 必然编译通过并创建 Redis Bean
C. 删除所有缓存配置
D. 基于类路径条件不生效

SPRING2-336（单选题） @ConditionalOnProperty(matchIfMissing = true) 的含义更接近哪项？
A. 属性缺失时也允许条件匹配
B. 属性值会被删除
C. 只检查 Bean 类型
D. 属性必须存在且为 false

SPRING2-337（单选题） 执行带有 main 方法的 Spring Boot 启动类，通常由哪个调用启动容器？
A. Files.copy
B. Math.random
C. SpringApplication.run
D. System.gc

SPRING2-338（单选题） Starter 与自动配置的关系，哪项最准确？
A. 二者互相排斥
B. Starter 直接执行所有业务逻辑
C. 自动配置完全不依赖类路径
D. Starter 提供依赖线索，自动配置按条件装配组件

SPRING2-339（单选题） Maven 中排除 spring-boot-starter-logging 后立即启动应用，可能出现什么风险？
A. Tomcat 自动变成 Jetty
B. 配置绑定失效
C. 所有 Bean 自动变成原型
D. 暂时缺少默认日志实现

SPRING2-340（单选题） Spring Boot 与 Spring Framework 的关系更准确的是？
A. 两者不能同时使用
B. Boot 只能用于非 Java 项目
C. Boot 完全取代 Spring Framework
D. Boot 建立在 Spring 生态之上并提供约定式工程能力

SPRING2-341（单选题） 使用 Boot 默认配置后，需要修改端口或数据源时通常怎么办？
A. 重新编写 Servlet 容器
B. 修改 JDK 源码
C. 通过属性或自定义 Bean 覆盖默认值
D. 删除自动配置全部代码

SPRING2-342（单选题） 启动类放在 com.example.app 向上一级 com.example，默认组件扫描会怎样？
A. 会扫描整个磁盘
B. 默认不会扫描 com.example 下与 app 同级的包
C. 只扫描启动类文件
D. 会扫描所有依赖 Jar 的业务组件

SPRING2-343（单选题） Spring Boot 常见外部化配置文件格式包括哪一组？
A. png 或 jpg
B. class 或 java
C. properties 或 yaml
D. sql 或 csv

SPRING2-344（单选题） 命令行参数与配置文件存在同名属性时，Boot 的设计通常允许什么？
A. 属性只能写在 Java 注解中
B. 外部参数覆盖较低优先级的默认配置
C. 配置文件永远不可覆盖
D. 命令行参数被忽略

SPRING2-345（单选题） 内嵌服务器在部署模式上的核心价值是什么？
A. 取消 HTTP 协议
B. 保证业务逻辑无缺陷
C. 应用与容器一起打包，减少外部服务器环境差异
D. 强制每台机器安装 IDE

SPRING2-376（单选题） Spring Boot自动配置通常依据什么决定是否提供默认Bean？
A. 浏览器版本
B. 类路径、已有Bean和配置条件
C. 数据库表行数
D. 源代码文件名长度

SPRING2-377（单选题） 用户自己定义DataSource Bean后，相关默认嵌入式数据库自动配置通常会怎样？
A. 一定创建第二个DataSource
B. 相应默认配置回退或让位
C. 关闭整个ApplicationContext
D. 自动删除用户Bean

SPRING2-378（单选题） 自动配置不符合预期时，最有用的诊断信息通常来自哪里？
A. Git分支名称
B. 浏览器缓存
C. 条件评估报告
D. CSS编译日志

SPRING2-379（单选题） --debug启动参数主要帮助什么？
A. 开启生产远程调试端口
B. 改变服务发现模式
C. 删除缓存
D. 输出自动配置条件评估报告

SPRING2-380（单选题） @SpringBootApplication通常组合了哪些能力？
A. @Test、@MockBean和@Sql
B. @Transactional、@Async和@WebMvcTest
C. @Entity、@Repository和@Mapper
D. @SpringBootConfiguration、@EnableAutoConfiguration和@ComponentScan

SPRING2-381（单选题） 现代Spring Boot自动配置类通常通过哪个资源文件被导入？
A. pom.lock
B. META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports
C. web.xml
D. application.css

SPRING2-382（单选题） @ConditionalOnClass的基本作用是？
A. 配置文件必须是XML
B. 类实例运行五秒后满足
C. 类路径存在某类时才满足条件
D. 只按HTTP方法判断

SPRING2-383（单选题） @ConditionalOnMissingBean最适合表达什么？
A. 只在数据库为空时生效
B. Bean每次调用都刷新
C. 所有Bean都必须缺失
D. 用户未提供同类Bean时才提供默认Bean

SPRING2-384（单选题） @ConditionalOnProperty的havingValue常用于什么？
A. 修改HTTP响应体
B. 按属性值决定条件是否匹配
C. 设置线程优先级
D. 定义数据库隔离级别

SPRING2-385（单选题） ApplicationContextRunner主要用于什么？
A. 启动完整生产集群
B. 以最小上下文测试自动配置条件
C. 生成数据库备份
D. 压测网络带宽

SPRING2-386（单选题） Spring Boot配置绑定面对命令行参数与application.yml冲突时，通常哪者优先？
A. 二者随机选择
B. 都被忽略
C. 命令行参数通常具有更高优先级
D. YAML永远优先

SPRING2-387（单选题） 自动配置类中使用@ConditionalOnMissingBean的工程价值是？
A. 禁止任何用户配置
B. 强制使用默认实现
C. 让Bean变成prototype
D. 允许用户定义Bean覆盖默认实现

SPRING2-388（单选题） 使用外部配置中心时，spring.config.import的优势是？
A. 绕过所有认证
B. 把配置来源显式写入Config Data加载链
C. 只支持本地文件
D. 依赖过时bootstrap必选

SPRING2-389（单选题） 不希望某个自动配置生效时，哪种做法是官方支持的？
A. 修改JVM字节码
B. 删除所有Starter
C. 把配置写进HTML
D. 使用exclude或spring.autoconfigure.exclude

SPRING2-390（单选题） 自动配置类需要先后顺序时，通常使用什么表达？
A. @AutoConfigureBefore/@AutoConfigureAfter
B. @OrderBySQL
C. @SequenceOnly
D. @RouteOrder

SPRING2-391（单选题） 现代Spring Boot外部配置导入通常推荐使用什么机制？
A. bootstrap.xml必选
B. spring.config.import
C. web.xml
D. MANIFEST-only

SPRING2-392（单选题） 配置文件中使用spring.config.import时，导入失败默认意味着什么？
A. 一定静默忽略
B. 自动回退到生产密码
C. 自动创建配置中心
D. 应用启动可能失败，除非使用可选导入语义

SPRING2-393（单选题） spring.config.activate.on-profile适合表达什么？
A. 设置线程数
B. 该配置文档在指定Profile激活时生效
C. 强制所有Profile同时生效
D. 决定日志文件编码

SPRING2-394（单选题） 对@ConfigurationProperties对象启用Bean Validation通常需要什么？
A. 在绑定对象上启用校验并使用约束注解
B. 只添加@RestController
C. 只改端口号
D. 删除所有默认值

SPRING2-395（单选题） spring-boot-configuration-processor的价值是什么？
A. 替代配置服务器
B. 生成配置元数据以改善IDE提示
C. 执行所有配置变更
D. 压缩Jar文件

SPRING2-396（单选题） Spring Boot Actuator端点的主要定位是？
A. 编译Java源码
B. 生成前端页面
C. 生产运行监控和管理
D. 替代业务Controller

SPRING2-397（单选题） 现代Spring Boot分布式追踪通常需要配合什么？
A. Micrometer Tracing等追踪基础设施
B. 只增加@Entity
C. 只设置server.port
D. 删除所有HTTP头

SPRING2-398（单选题） Spring Boot Banner主要影响什么？
A. 数据库事务隔离
B. Bean注入顺序
C. 服务注册健康
D. 启动时输出的展示文本

SPRING2-399（单选题） Boot可执行Jar的一个部署优势是？
A. 不能容器化
B. 必须手工部署外部Tomcat
C. 只能在IDE运行
D. 应用与嵌入式服务器一起交付

SPRING2-400（单选题） spring-boot-starter-test通常包含什么？
A. Boot测试支持、JUnit Jupiter和断言库等
B. 前端打包器
C. 生产数据库密码
D. Nacos服务器

SPRING2-401（单选题） @SpringBootTest通常创建什么范围的测试？
A. 只测试CSS
B. 只测试一个JSON序列化方法
C. 只测试SQL语法
D. 由SpringApplication加载的应用上下文测试

SPRING2-402（单选题） 在不同Boot版本中测试替身注解发生变化时，正确做法是？
A. 查当前版本官方测试文档并采用对应注解
B. 删除所有测试
C. 把Mock写入生产配置
D. 照抄旧版本示例

多选题

SPRING2-346（多选题） Spring Boot 解决传统项目痛点的方式包括哪些？
A. 场景化 Starter
B. 约定式默认配置
C. 替代所有业务设计
D. 内嵌服务器

SPRING2-347（多选题） Initializr 通常可以让开发者选择哪些项目元数据？
A. 生产数据库真实密码
B. 构建工具
C. 项目依赖
D. Java 版本

SPRING2-348（多选题） Starter 的工程价值包括哪些？
A. 配合版本仲裁降低冲突
B. 按场景整合依赖
C. 直接实现订单业务流程
D. 减少手动坐标配置

SPRING2-349（多选题） starter-web 可能带来的能力包括哪些？
A. Web 常用基础依赖
B. 数据库事务业务规则
C. Spring MVC
D. 嵌入式 Servlet 容器

SPRING2-350（多选题） starter-test 的典型组成或价值包括哪些？
A. 生产环境自动创建订单
B. JUnit Jupiter
C. AssertJ
D. Mockito

SPRING2-351（多选题） 从默认 Logback 替换到 Log4j2，哪些操作通常需要考虑？
A. 引入 spring-boot-starter-log4j2
B. 排除默认 logging 依赖
C. 删除所有 SLF4J API
D. 确认仍有可用日志实现

SPRING2-352（多选题） 自动配置判断时常见的依据包括哪些？
A. 开发者的 IDE 主题颜色
B. 属性开关是否匹配
C. 容器中是否已有 Bean
D. 类路径是否有某类

SPRING2-353（多选题） @ConditionalOnClass 的使用理解正确的有？
A. 用于检查类路径上的类型
B. 它会自动下载缺少的 Jar
C. 常与 Starter 的依赖线索配合
D. 可避免缺少依赖时加载不适用配置

SPRING2-354（多选题） 关于 @ConditionalOnBean，哪些说法正确？
A. 可让配置依赖前置基础设施
B. 用户自定义 Bean 可能满足该条件
C. 检查容器中是否有指定 Bean
D. 它检查的是磁盘文件是否存在

SPRING2-355（多选题） @ConditionalOnMissingBean 常用于哪些设计？
A. 强制删除用户 Bean
B. 避免同类型默认 Bean 重复创建
C. 尊重用户显式配置
D. 只在用户未提供实现时创建默认 Bean

SPRING2-356（多选题） @ConditionalOnProperty 可用于哪些场景？
A. 用 havingValue 限定取值
B. 直接检查数据库表行数
C. 按功能开关启停自动配置
D. 指定属性前缀与名称

SPRING2-357（多选题） 关于 Web 应用条件，正确的有？
A. NotWebApplication 可用于批处理配置
B. 条件有助于避免加载错误场景 Bean
C. OnWebApplication 可限制 Web 环境配置
D. 它会自动把命令行程序变成 Web 应用

SPRING2-358（多选题） @SpringBootApplication 的组合能力包括哪些？
A. 组件扫描
B. 自动配置启用
C. 自动生成数据库业务数据
D. 配置类能力

SPRING2-359（多选题） 关于默认组件扫描，哪些说法正确？
A. 从启动类所在包向下扫描
B. 会遍历整台机器所有目录
C. 启动类通常放在根包
D. 同级包默认不会被向上扫描

SPRING2-360（多选题） 内嵌服务器带来的价值包括哪些？
A. 便于一键启动部署
B. 可执行 JAR 独立运行
C. 使所有业务代码自动正确
D. 减少外部容器安装差异

SPRING2-361（多选题） Spring Boot 外部化配置的常见特征包括哪些？
A. 必须把密码写入源码
B. 支持 properties 和 YAML
C. 同一制品可适配不同环境
D. 可通过外部参数覆盖默认值

SPRING2-362（多选题） ConfigurationProperties 相比散落 @Value 的优点包括哪些？
A. 便于统一校验
B. 按前缀聚合配置
C. 支持嵌套对象和类型转换
D. 只能绑定一个字符串属性

SPRING2-363（多选题） 让配置属性类进入容器，哪些方式可能有效？
A. 只把 .properties 文件放进 resources
B. @ConfigurationPropertiesScan
C. 在配置类上声明可注册的属性 Bean
D. @EnableConfigurationProperties

SPRING2-364（多选题） SpringApplication.run 期间通常会发生哪些工作？
A. 注册并扫描组件
B. 执行数据库全部业务交易
C. 创建应用上下文
D. 评估自动配置条件

SPRING2-365（多选题） 用户显式定义 Bean 后，自动配置通常如何表现？
A. 无论如何再创建一个同类型默认 Bean
B. 保留用户自定义实现
C. 避免覆盖用户选择
D. MissingBean 条件可能不再满足

SPRING2-366（多选题） 多个条件注解同时存在时，正确理解包括哪些？
A. 必要条件通常需同时满足
B. 类路径和属性开关可共同约束装配
C. 任一关键条件失败都可能导致配置不生效
D. 条件注解会绕过容器生命周期

SPRING2-367（多选题） 为了控制 Starter 依赖质量，哪些做法合理？
A. 避免同一组件引入互相冲突的版本
B. 随意覆盖全部版本而不测试
C. 使用 Boot 推荐的依赖管理
D. 检查传递依赖树

SPRING2-368（多选题） 关于 server.port 的配置，正确的有？
A. 改变端口不等于更换 Web 容器
B. 写进业务 Controller 才能生效
C. 可在配置文件中设置
D. 可通过外部参数按环境调整

SPRING2-369（多选题） 当自动配置与平台自有组件冲突时，合理处理包括哪些？
A. 定位具体自动配置类
B. 删除整个 Boot 依赖树
C. 保留不冲突的其他自动配置
D. 通过排除或属性关闭它

SPRING2-370（多选题） 使用 Initializr 初始化项目时，哪些选择需要一起评估？
A. 电脑桌面背景
B. JDK 版本
C. Spring Boot 版本
D. 构建工具与依赖插件

SPRING2-371（多选题） Log4j2 集成时，哪些判断较为稳妥？
A. 确认配置文件和实现版本匹配
B. 同时保留两套实现并期待随机选择
C. 排除默认 Logback 传递依赖
D. 引入 Boot 的 Log4j2 starter

SPRING2-372（多选题） 关于可执行 JAR，正确的有？
A. 包含应用运行所需的启动结构
B. 可用 java -jar 启动
C. 可减少外部容器部署步骤
D. 只能在开发机运行

SPRING2-373（多选题） 外部化配置的设计价值包括哪些？
A. 敏感信息可通过环境注入而非写死源码
B. 所有配置必须打进 JAR 才安全
C. 默认值可被环境参数覆盖
D. 同一制品可在多环境运行

SPRING2-374（多选题） 设计自动配置功能开关时，哪些做法合理？
A. 为开关定义清晰前缀和属性名
B. 使用 matchIfMissing 明确缺省策略
C. 在文档中说明默认开启或关闭
D. 用随机表达式避免用户控制

SPRING2-375（多选题） 将 Web 配置与批处理配置隔离的好处包括哪些？
A. 减少不适用 Bean
B. 避免非 Web 应用加载 Servlet 基础设施
C. 降低启动失败风险
D. 让批处理必须监听 HTTP 端口

SPRING2-403（多选题） Boot工程化能力主要帮助哪些方面？
A. 替代领域建模和业务测试
B. 依赖整合
C. 自动配置基础设施
D. 生产监控

SPRING2-404（多选题） 自定义Boot自动配置时，正确的有？
A. 使用条件注解避免无条件创建Bean
B. 用AutoConfiguration.imports注册
C. 使用ApplicationContextRunner测试
D. 直接依赖自动配置内部嵌套类作为公共API

SPRING2-405（多选题） 关于Boot自动配置，正确的有？
A. 依赖classpath
B. 可以被显式排除
C. 检查用户已有Bean
D. 会自动编写领域业务逻辑

SPRING2-406（多选题） 自动配置常用的条件包括哪些？
A. 用户浏览器颜色条件
B. 类路径条件
C. Bean存在或缺失条件
D. 属性条件

SPRING2-407（多选题） 应用启动慢或自动配置异常时，可以使用哪些手段？
A. 直接删除全部日志
B. 启动分析器
C. --debug条件报告
D. 精简不必要的自动配置

SPRING2-408（多选题） 用户覆盖自动配置时，正确的有？
A. 定义自己的Bean可使MissingBean条件失效
B. 覆盖后业务逻辑自动生成
C. 应避免依赖自动配置内部实现细节
D. 可通过exclude排除

SPRING2-409（多选题） 配置导入失败排查可以检查哪些？
A. Profile与键名
B. 只检查Controller代码
C. 导入URL和协议
D. 配置中心认证和网络

SPRING2-410（多选题） 配置启动校验的工程价值包括？
A. 避免运行到深层路径才失败
B. 让任何字符串自动符合业务规则
C. 尽早发现非法值
D. 可以表达范围约束

SPRING2-411（多选题） 外部配置安全治理包括？
A. 密钥服务
B. 变更审计
C. 把所有环境变量打进前端JS
D. 最小权限

SPRING2-412（多选题） Spring Boot配置数据机制中，合理的有？
A. 可使用spring.config.import
B. 可表达optional导入
C. Profile可以激活特定文档
D. 任何配置中心都无需认证

SPRING2-413（多选题） 关于Boot测试切片，正确的有？
A. WebMvcTest聚焦MVC
B. DataJpaTest聚焦JPA层
C. 切片通常比完整上下文更快
D. 切片会自动启动所有外部依赖

SPRING2-414（多选题） 关于配置优先级，正确的有？
A. Profile文档可按环境激活
B. 环境变量适合容器部署
C. 优先级冲突应交给随机结果
D. 命令行可覆盖文件值

SPRING2-415（多选题） Boot测试策略中，正确的有？
A. 动态属性适合容器端口
B. 所有测试都应连接生产数据库
C. 完整上下文测试验证装配
D. 切片测试聚焦一层

SPRING2-416（多选题） SpringApplication启动阶段通常会做什么？

A. 准备Environment

B. 创建ApplicationContext

C. 发布启动生命周期事件

D. 自动修复所有配置错误

SPRING2-417（多选题） 条件评估报告可以帮助判断哪些问题？

A. 用户的业务需求是否正确

B. 哪个Bean条件冲突

C. 哪个属性值未匹配

D. 哪个类路径条件未满足

SPRING2-418（多选题） 配置Profile治理中，正确的有？

A. 避免把生产密钥提交默认文件

B. Profile不是权限边界的替代品

C. 激活多个Profile时顺序完全无关

D. 可以用Profile激活差异配置

SPRING2-419（多选题） Actuator管理面治理可包括？

A. 独立管理端口

B. 网络和权限隔离

C. 公开env到匿名公网

D. 端点白名单暴露

SPRING2-420（多选题） 完整上下文测试和切片测试的差异包括？

A. 切片启动通常更快

B. 完整测试覆盖更多装配

C. 切片需显式Mock协作者

D. 切片一定比完整测试更接近生产

第5阶段：Spring Cloud 分布式治理

单选题

SPRING2-421（单选题） 微服务架构相对于单体应用最核心的拆分原则是什么？
A. 按数据库字段拆成服务
B. 按业务能力形成自治服务
C. 按每个Java类拆成服务
D. 按团队成员姓名拆成服务

SPRING2-422（单选题） 微服务中的“独立部署”主要意味着什么？
A. 单个服务可以独立发布和扩展
B. 服务不能使用网络通信
C. 所有服务必须同时停机发布
D. 所有服务共享同一个进程

SPRING2-423（单选题） 单体应用中一个模块资源耗尽可能拖垮整个应用，微服务主要通过什么机制缓解？
A. 强制共享线程池
B. 故障隔离
C. 取消服务边界
D. 删除所有日志

SPRING2-424（单选题） 下列哪项最适合作为微服务统一入口？
A. OpenFeign接口
B. Sentinel规则文件
C. Spring Cloud Gateway
D. Nacos配置文件

SPRING2-425（单选题） Nacos在课件中被定位为哪类基础组件？
A. Java编译器插件
B. 注册中心与配置中心一体化组件
C. 只负责页面渲染的引擎
D. 只负责日志采集的Agent

SPRING2-426（单选题） 微服务初期不宜过度拆分的主要原因是什么？
A. 服务越多就不会有故障
B. 网络调用、部署和运维复杂度会快速增加
C. 拆分会自动得到强一致性
D. 拆分越细越不需要测试

SPRING2-427（单选题） 微服务调用出现“慢但不报错”时，优先补充哪类信息最有帮助？
A. 只检查前端颜色
B. 删除所有请求日志
C. 链路追踪和响应时间指标
D. 只看编译器警告

SPRING2-428（单选题） 从单体演进到微服务时，课件建议优先依据什么拆分？
A. 代码行数绝对平均
B. 服务器磁盘目录
C. 清晰的业务域边界
D. 技术层级名称

SPRING2-437（单选题） 如果订单服务和支付服务共享同一张业务表，最明显的架构风险是？
A. 调用延迟一定为零
B. 注册中心不再需要
C. 两服务自动获得强隔离
D. 服务边界被数据库耦合，难以独立演进

SPRING2-438（单选题） 服务实例启动时向注册中心上报IP、端口等信息，这一步称为？
A. 服务注册
B. 路由过滤
C. 请求降级
D. 服务熔断

SPRING2-439（单选题） 服务注册、调用、限流、网关和配置中心共同构成了什么能力？

A. 数据库备份脚本

B. 前端页面布局系统

C. 微服务全局治理链路

D. 单个类的语法检查

SPRING2-440（单选题） 服务实例注册时除了地址外还可以携带什么？

A. 端口和元数据

B. 前端DOM节点

C. 数据库执行计划

D. 用户密码明文日志

SPRING2-443（单选题） Spring Boot 与 Spring Cloud 的定位关系，哪项最准确？

A. Boot偏向单个应用基础，Cloud偏向分布式治理

B. Boot和Cloud是两门互斥语言

C. Boot只做数据库，Cloud只做前端

D. Cloud只能替代Java虚拟机

SPRING2-444（单选题） 消费者从Nacos获得可用服务实例列表的过程称为？

A. 链路采样

B. 服务编译

C. 配置回滚

D. 服务发现

SPRING2-445（单选题） 需要优先保证注册中心在网络分区下仍可提供服务列表，通常应偏向哪种取舍？

A. 优先强一致并接受完全不可用

B. 优先可用性和分区容错，接受短暂不一致

C. 让消费者硬编码IP

D. 关闭所有实例健康检查

SPRING2-446（单选题） 消费者把实例列表缓存到本地后，仍需保留哪项机制？

A. 把实例永久写死

B. 定期刷新或变更监听

C. 删除所有网络调用

D. 关闭异常摘除

SPRING2-449（单选题） 调用http://order-service/orders时，order-service最可能代表什么？

A. 数据库表名

B. 客户端本地文件名

C. 网关过滤器ID

D. 注册中心中的逻辑服务名

SPRING2-451（单选题） OpenFeign最主要解决哪类开发痛点？

A. 生成前端CSS

B. 替代注册中心保存实例

C. 直接修改数据库表结构

D. 以声明式接口简化HTTP服务调用

SPRING2-452（单选题） 以下哪段代码体现了Feign的声明式服务契约？

```
@FeignClient("order-service")
interface OrderClient {
  @GetMapping("/orders/{id}")
  Order get(@PathVariable Long id);
}
```

A. String url = "http://10.0.0.2/order";

B. System.out.println("order");

C. new Thread(() -> {}).start();

D. @FeignClient("order-service") interface OrderClient { @GetMapping("/orders/{id}") Order get(@PathVariable Long id); }

SPRING2-455（单选题） Gateway配置uri为lb://user-service，说明网关将如何寻找目标？

A. 直接连接固定IP

B. 把请求发给配置中心处理

C. 访问名为lb的本地文件

D. 通过服务发现和负载均衡选择user-service实例

SPRING2-456（单选题） 健康检查将异常实例从列表中移除后，负载均衡器的直接收益是什么？
A. 绕过所有权限校验
B. 减少请求发往故障节点的概率
C. 自动提交分布式事务
D. 保证业务逻辑一定正确

SPRING2-457（单选题） 负载均衡器选择实例前首先应排除哪类节点？
A. 带有服务元数据的节点
B. 响应最快的节点
C. 刚刚成功处理请求的节点
D. 被健康检查标记为不可用的节点

SPRING2-458（单选题） 随机负载策略相对于轮询的一个特点是什么？
A. 不按固定顺序选择实例
B. 一定优先选择响应最快节点
C. 只支持单实例服务
D. 会自动提供事务回滚

SPRING2-459（单选题） Sentinel系统自适应保护可参考哪些运行指标？
A. 接口命名风格
B. 代码注释数量
C. 用户昵称长度
D. CPU负载和内存水位

SPRING2-461（单选题） Nacos配置中心主要解决哪种运维问题？
A. 集中管理多环境配置并支持动态更新
B. 替代代码版本控制
C. 把所有请求转成RPC
D. 自动设计数据库范式

SPRING2-462（单选题） 生产环境将数据库密码放在配置中心时，最重要的配套措施是什么？
A. 按环境隔离并限制访问权限
B. 把密码放到URL路径中
C. 将密码打印到每条业务日志
D. 让所有匿名用户可编辑

SPRING2-463（单选题） 配置中心支持版本回滚的直接价值是什么？
A. 所有服务一定无需验证
B. 错误配置发布后可快速恢复到已知版本
C. 可以省略权限审计
D. 代码会自动回滚到上一提交

SPRING2-466（单选题） 课件提到传统Netflix OSS组件逐步转向哪类方案？
A. Spring Cloud Alibaba体系
B. 放弃服务治理
C. 只使用EJB容器
D. 只使用JSP标签库

SPRING2-467（单选题） Nacos临时实例因心跳超时被剔除后，最合理的解释是？
A. 实例的业务数据被自动删除
B. 配置中心永久删除了命名空间
C. 所有服务都被强制重启
D. 注册中心将其视为异常实例，不再向消费者推荐

SPRING2-468（单选题） Nacos通过Namespace和Group主要实现什么？
A. 压缩所有日志文件
B. 替代HTTP协议
C. 为每个请求分配线程
D. 多环境和配置分组隔离

SPRING2-469（单选题） Nacos配置动态推送中的长轮询，主要作用是什么？
A. 阻止所有配置回滚
B. 让客户端每秒无条件重启
C. 把配置写入业务订单表
D. 让客户端及时感知配置变更并重新拉取

SPRING2-470（单选题） 临时实例和持久化实例的主要差异体现在哪方面？
A. 实例健康和注册数据的持久化语义
B. HTTP方法数量
C. 网关是否支持Path断言
D. Java代码是否能编译

SPRING2-471（单选题） 注册中心集群部署的首要目标是什么？
A. 让业务代码不再需要异常处理
B. 取代所有业务数据库
C. 保证每次读取都不产生网络开销
D. 避免单点并提高服务治理可用性

SPRING2-473（单选题） Spring Cloud Gateway中Route由什么组成？
A. 线程池、锁和GC日志
B. 唯一ID、目标URI、断言集合和过滤器链
C. 数据库表、索引和触发器
D. 类名、方法名和字节码

SPRING2-474（单选题） Gateway Predicate的作用是什么？
A. 修改数据库事务隔离级别
B. 记录JVM堆快照
C. 注册服务实例
D. 根据路径、方法或Header等条件判断是否匹配

SPRING2-475（单选题） Gateway Filter通常可以完成哪类处理？
A. 替换操作系统内核
B. 创建所有业务订单
C. 编译Java源文件
D. 请求改写、鉴权校验和日志记录

SPRING2-476（单选题） 路由配置StripPrefix=1的直观效果是什么？
A. 转发时移除请求路径的第一段前缀
B. 关闭所有后置过滤器
C. 强制启用随机负载均衡
D. 把请求复制一份发送两次

SPRING2-477（单选题） 把鉴权放在Gateway前置过滤器的主要收益是什么？
A. 在请求进入后端服务前统一拦截非法访问
B. 避免所有日志记录
C. 让每个服务都必须复制同一套页面
D. 取消服务间通信

SPRING2-478（单选题） Gateway按Header或权重进行灰度分流，主要解决什么问题？
A. 让所有请求永久固定到旧版本
B. 删除旧版本日志
C. 把配置中心变成本地文件
D. 让新旧版本平滑过渡并控制发布风险

SPRING2-479（单选题） Gateway Route的唯一ID主要用于什么？
A. 替代所有断言条件
B. 代表下游实例IP
C. 作为数据库主键自动建表
D. 标识和管理这条路由规则

SPRING2-487（单选题） 前置过滤器和后置过滤器的区别主要在于什么？
A. 一个只处理配置，一个只处理代码
B. 执行时机分别位于转发前和响应后
C. 二者都只能修改数据库
D. 一个运行在数据库，一个运行在浏览器

SPRING2-489（单选题） 断路器在失败率超过阈值时进入打开状态，主要目的是什么？
A. 绕过鉴权直接访问下游
B. 快速拒绝后续请求，阻断故障传播
C. 清空所有业务数据
D. 无限重试直到成功

SPRING2-490（单选题） Sentinel可依据哪类指标触发熔断降级？
A. 用户头像尺寸
B. 代码注释行数
C. 数据库表字段颜色
D. 慢调用、异常比例或异常数

SPRING2-491（单选题） 断路器统计异常比例时，统计对象通常是哪个范围？
A. 源码所有注释
B. 某个受保护资源或依赖调用
C. 服务器机房名称
D. 所有用户的浏览器版本

SPRING2-492（单选题） 半开探测请求成功后，断路器通常会怎样？
A. 清空配置中心
B. 删除服务注册信息
C. 逐步恢复正常转发并闭合
D. 永久保持打开

SPRING2-497（单选题） Sentinel基于QPS或并发数限流，主要解决什么问题？
A. 削峰填谷，避免瞬时流量压垮服务
B. 集中管理Git提交
C. 替代所有数据库事务
D. 自动生成服务接口

SPRING2-498（单选题） 对高频商品ID做热点参数限流，主要是在防护什么？
A. 单个热点参数被高频访问导致局部过载
B. 配置文件的字符编码
C. 所有服务的版本号冲突
D. JVM类加载顺序

SPRING2-499（单选题） 令牌桶限流通常允许什么现象？
A. 无限制接受所有突发流量
B. 只允许定时任务访问
C. 自动修改数据库索引
D. 在桶内有令牌时允许一定突发流量

SPRING2-500（单选题） 并发数限流更直接保护哪类资源？
A. Git分支数量
B. 同时占用的线程和处理能力
C. 服务名称长度
D. 配置文件版本号

SPRING2-501（单选题） 服务降级的核心目标是什么？
A. 让所有非核心功能变成强一致事务
B. 无限等待依赖恢复
C. 牺牲非核心功能，优先保持核心流程可用
D. 把错误隐藏且不记录

SPRING2-502（单选题） 商品详情的推荐模块不可用时，最合适的降级返回可能是？
A. 隐藏推荐并返回商品核心信息
B. 把错误堆栈当商品名称
C. 阻塞整个商品页
D. 返回数据库密码

SPRING2-504（单选题） 课件建议多数商品、订单业务优先接受哪种一致性模型？
A. 完全不保存状态
B. 最终一致性
C. 所有跨服务操作都使用长时间强一致事务
D. 只依赖客户端缓存且不落库

SPRING2-505（单选题） 在确需跨服务事务但又要降低长事务影响时，课件建议评估什么？
A. 把所有服务合并成一个Controller方法
B. TCC或Saga等柔性事务模式
C. 删除失败补偿
D. 无限增加数据库锁粒度

SPRING2-506（单选题） 订单已创建但库存服务暂时不可用，适合的设计是？
A. 同步阻塞所有用户直到库存恢复
B. 静默丢弃订单事件
C. 直接把库存数据库暴露给网关
D. 记录可靠事件并异步重试或补偿

SPRING2-511（单选题） 注册中心通过什么方式感知临时实例是否仍然存活？
A. 网关随机猜测地址
B. 消费者修改业务表
C. 编译器扫描字节码
D. 实例定时发送心跳

SPRING2-512（单选题） 课件说明消费者通常会缓存实例列表，主要收益是什么？
A. 把所有请求改成数据库查询
B. 取消健康检查
C. 让服务永远不会下线
D. 避免每次调用都远程查询注册中心

SPRING2-513（单选题） Spring Cloud LoadBalancer的主要职责是什么？
A. 只负责采集日志
B. 将异常转换成业务成功
C. 从多个可用实例中选择请求目标
D. 负责集中存储所有配置文本

SPRING2-514（单选题） 轮询策略最适合哪种实例集合？
A. 性能配置相近且希望均匀分发的同构实例
B. 响应时间差异极大的异构实例
C. 没有健康状态的任意地址
D. 只有一个实例且不允许切换

SPRING2-515（单选题） 加权响应时间策略的核心依据是什么？
A. 源码文件大小
B. 客户端屏幕分辨率
C. 服务名称字母顺序
D. 实例历史响应时间等性能信息

SPRING2-516（单选题） 在RestTemplate上添加@LoadBalanced通常表示什么？
A. 关闭所有实例健康检查
B. 把RestTemplate变成数据库连接池
C. 强制所有请求走浏览器
D. 调用时使用服务名并交给客户端负载均衡解析

SPRING2-517（单选题） Feign调用下游服务未设置超时，最可能引发什么风险？
A. 所有异常都被转换为缓存命中
B. 请求一定立即成功
C. 调用线程长期占用并放大级联阻塞
D. 注册中心自动修复业务错误

SPRING2-518（单选题） 断路器半开状态通常用于做什么？
A. 永久拒绝所有请求
B. 试探性放行少量请求以判断依赖是否恢复
C. 自动删除服务实例
D. 绕过所有限流规则

SPRING2-519（单选题） 下游响应从20ms变为2s后，同步上游最危险的连锁反应是？

A. 线程长期阻塞并最终耗尽线程池

B. 注册中心立即删除业务代码

C. 调用会自动变成异步

D. 所有请求都会被缓存

SPRING2-520（单选题） @SentinelResource中的fallback通常用于什么？

A. 声明注册中心地址

B. 定义Gateway路径断言

C. 指定资源发生异常或降级时的兜底逻辑

D. 生成数据库索引

SPRING2-521（单选题） 结合@RefreshScope，配置变更后通常可以达到什么效果？

A. 所有Java类都被删除后重编译

B. 数据库连接永久断开

C. 注册中心被关闭

D. 相关Bean重新获取配置，无需重启整个服务

SPRING2-522（单选题） 下列配置将请求 /api/users/42 转发到哪个逻辑服务？

```
spring:
  cloud:
    gateway:
      routes:
        - id: user-route
          uri: lb://user-service
          predicates:
            - Path=/api/users/**
          filters:
            - StripPrefix=1
```

A. user-service

B. api

C. 42

D. gateway

SPRING2-523（单选题） 在上题配置中，转发到user-service前StripPrefix=1后路径更可能变为？

```
filters:
  - StripPrefix=1
```

A. /api/users/42

B. /api/

C. /users/42

D. /42

SPRING2-524（单选题） 对一个会产生扣款动作的Feign调用配置重试时，必须优先考虑什么？

A. 把重试次数设置为无限

B. 每次失败都创建新订单

C. 幂等性和重复执行风险

D. 忽略超时和熔断

SPRING2-525（单选题） Feign方法参数需要绑定路径变量时，常使用哪个注解？

A. @Repository

B. @Configuration

C. @Bean

D. @PathVariable

SPRING2-526（单选题） Feign调用中查询参数通常使用哪个注解表达？

A. @Autowired

B. @Import

C. @RequestParam

D. @ComponentScan

SPRING2-527（单选题） 如果提供者把/orders/{id}改为/purchases/{id}，Feign接口最需要同步什么？

A. 客户端屏幕尺寸

B. 本地线程池名称

C. Nacos命名空间显示名称

D. 映射路径契约

SPRING2-528（单选题） 读取超时和连接超时都需要设置的原因是？
A. 让请求自动变成幂等
B. 让网关跳过鉴权
C. 使注册中心无需心跳
D. 分别限制建立连接和等待响应的时间

多选题

SPRING2-429（多选题） 微服务架构通常具备哪些特征？
A. 所有模块必须共享一个进程
B. 服务间通过轻量协议通信
C. 围绕单一业务能力
D. 服务独立部署

SPRING2-430（多选题） 相对于传统单体，微服务可能带来哪些收益？
A. 局部故障隔离
B. 团队并行交付
C. 独立扩展
D. 天然消除所有分布式复杂度

SPRING2-431（多选题） 注册中心能够为微服务提供哪些基础能力？
A. 集中管理地址
B. 感知实例上下线
C. 支持故障转移基础
D. 自动修复任意业务Bug

SPRING2-432（多选题） 关于微服务场景的CAP取舍，合理的有？
A. 注册发现通常更关注可用性
B. 任何金融和非金融场景都必须使用同一种一致性方案
C. 多数业务可以接受最终一致性
D. 分区容错是分布式系统必须面对的约束

SPRING2-433（多选题） 微服务拆分时哪些做法更稳妥？
A. 先识别核心业务边界
B. 评估网络和运维成本
C. 为了追求数量而把每个类都拆成服务
D. 从单体验证业务后逐步拆分

SPRING2-434（多选题） 微服务可观测性建设中，哪些信息具有定位价值？
A. 只记录最终页面颜色
B. 错误码和异常上下文
C. TraceId或链路标识
D. 各服务响应耗时

SPRING2-435（多选题） 课件建议的微服务动手路线包含哪些阶段？
A. 构建Provider与Consumer
B. 通过Feign进行远程调用
C. 先做复杂分布式事务再验证服务注册
D. 容器化拉起Nacos

SPRING2-436（多选题） 评价微服务方案时，哪些问题值得同时衡量？
A. 一致性与可用性取舍
B. 服务数量是否越多越先进
C. 网络调用和运维成本
D. 业务边界是否清晰

SPRING2-441（多选题） 服务注册与发现链路通常包含哪些动作？
A. 实例发送心跳续约
B. 消费者把IP永久硬编码
C. 提供者注册地址和元数据
D. 消费者拉取实例列表

SPRING2-442（多选题） 服务注册信息中通常可能包含哪些内容？
A. 端口
B. IP地址
C. 实例元数据
D. 用户界面CSS文件

SPRING2-447（多选题） 发现调用偶发打到已下线实例时，排查方向包括哪些？
A. 检查消费者本地实例缓存刷新
B. 检查健康状态和网络分区
C. 检查心跳超时与摘除延迟
D. 直接把所有地址写死到代码

SPRING2-448（多选题） 排查消费者发现不到服务时，哪些方向合理？
A. 网络和权限是否允许访问Nacos
B. 只检查消费者Controller代码格式
C. 提供者是否成功注册并发送心跳
D. 服务名、Namespace和Group是否一致

SPRING2-450（多选题） 对于lb://user-service与Path=/api/users/**的配置，正确理解包括哪些？
A. 目标是逻辑服务user-service
B. 网关可结合注册中心选实例
C. Path断言限制匹配路径
D. lb://表示固定IP地址

SPRING2-453（多选题） 使用OpenFeign相比手写RestTemplate模板代码，通常可以获得哪些收益？
A. 减少URL拼接错误
B. 接口即契约
C. 便于和服务发现及负载均衡整合
D. 自动保证下游业务永不失败

SPRING2-454（多选题） Feign接口设计中，哪些做法更利于维护？
A. 对错误和超时定义统一治理策略
B. 明确HTTP方法和路径
C. 使用@PathVariable等注解表达参数
D. 把服务地址散落在每个调用方法的字符串中

SPRING2-460（多选题） 选择负载策略时应考虑哪些因素？
A. 只看策略名字是否流行
B. 是否需要感知响应时间
C. 实例性能是否同质
D. 是否希望严格均匀分发

SPRING2-464（多选题） Nacos配置中心支持哪些工程能力？
A. 配置版本追溯与回滚
B. Namespace/Group环境隔离
C. 集中化存储
D. 自动生成所有业务代码

SPRING2-465（多选题） 集中化配置在生产环境还需要哪些安全措施？
A. 最小权限访问
B. 敏感配置脱敏和审计
C. 把管理控制台匿名暴露公网
D. 按环境隔离

SPRING2-472（多选题） 课件强调Nacos的哪些能力？
A. 注册中心与配置中心一体化
B. 只能单机且不支持生态集成
C. 临时与持久化实例模式
D. 可视化管控台

SPRING2-480（多选题） Gateway一条Route的基础匹配定义通常包含哪些元素？
A. 目标URI
B. 唯一ID
C. 数据库事务隔离级别
D. Predicate断言集合

SPRING2-481（多选题） 统一API网关常见的职责包括哪些？
A. 编写每个领域服务的核心算法
B. 访问日志和监控
C. 限流防刷
D. 认证鉴权

SPRING2-482（多选题） Gateway Predicate可以基于哪些条件匹配请求？
A. 数据库订单金额字段（未在请求中提供）
B. Header
C. Path路径
D. HTTP Method

SPRING2-483（多选题） Gateway Filter适合实现哪些横切逻辑？
A. 在响应阶段补充处理
B. 鉴权和审计
C. 直接替代订单服务的领域模型
D. 改写请求路径

SPRING2-484（多选题） 网关作为统一入口时，哪些安全策略合理？
A. 限制管理接口暴露范围
B. 统一校验Token和权限
C. 记录访问审计
D. 把内部服务地址直接返回给匿名用户

SPRING2-485（多选题） Gateway配置中的uri、predicates和filters分别描述什么？
A. 请求/响应处理
B. 数据库事务隔离级别
C. 目标地址
D. 匹配条件

SPRING2-486（多选题） Gateway实现灰度发布时可以依据哪些条件？
A. 用户数据库密码
B. 权重
C. Header
D. Cookie

SPRING2-488（多选题） 下列哪些属于课件列出的Spring Cloud治理方向？
A. 熔断限流
B. 前端图片裁剪
C. 服务注册发现
D. API网关

SPRING2-493（多选题） 针对下游变慢导致的线程耗尽，哪些措施有助于防护？
A. 熔断快速失败
B. 对非核心功能降级
C. 设置合理超时
D. 让请求无限排队等待

SPRING2-494（多选题） Sentinel熔断降级机制的合理表述包括哪些？
A. 可按慢调用触发
B. 可按异常比例或异常数触发
C. 可保护不稳定依赖
D. 会自动修复下游业务逻辑

SPRING2-495（多选题） 设计跨服务重试时，哪些条件应同时考虑？
A. 请求是否幂等
B. 熔断和最大重试次数
C. 超时和退避策略
D. 失败后无条件重复扣款

SPRING2-496（多选题） 熔断或降级后，合理的用户体验可能包括哪些？
A. 返回默认值
B. 直接展示完整堆栈和数据库连接串
C. 提示稍后重试并保留核心功能
D. 返回缓存快照

SPRING2-503（多选题） 下列哪些设计有助于避免非核心依赖拖垮核心流程？
A. 使用舱壁或线程池隔离
B. 把所有依赖调用放在一个无限等待线程里
C. 为非核心功能提供缓存或默认值
D. 为依赖设置超时

SPRING2-507（多选题） 减少跨服务强一致事务的常见方式包括哪些？
A. 补偿机制
B. TCC或Saga柔性事务
C. 把所有服务数据库账号设为同一个超级用户
D. 消息异步解耦

SPRING2-508（多选题） 生产环境设计Feign远程调用时，合理的治理措施包括哪些？
A. 设置连接和读取超时
B. 记录调用耗时和错误上下文
C. 失败后无限重试
D. 结合熔断或降级

SPRING2-509（多选题） Feign调用的容错设计可以包括哪些内容？
A. 连接/读取超时
B. 幂等重试
C. 无条件吞掉所有异常
D. 熔断和降级

SPRING2-510（多选题） 配置灰度发布时，哪些做法更安全？
A. 保留可回滚的版本
B. 先对小范围实例生效
C. 直接让所有生产实例同时接收未经验证的配置
D. 观察指标和错误率

SPRING2-529（多选题） 关于Spring Boot和Spring Cloud，正确的有？
A. Boot提供应用基础设施
B. Boot会自动替代所有业务设计
C. Cloud提供分布式治理组件
D. Cloud通常建立在Spring生态之上

SPRING2-530（多选题） 关于实例心跳和健康检查，正确的有？
A. 心跳超时可触发实例摘除
B. 摘除后应避免继续向该实例转发流量
C. 健康检查能替代所有业务监控
D. 心跳只在编译期执行一次

SPRING2-531（多选题） Spring Cloud LoadBalancer可以支持哪些策略或能力？
A. 把所有请求固定到第一个实例
B. 轮询
C. 随机选择
D. 按响应时间调整权重

SPRING2-532（多选题） Sentinel可以从哪些维度进行流量治理？
A. 并发线程数限流
B. 修改Java语法树
C. 热点参数限流
D. QPS限流

SPRING2-533（多选题） 为受保护资源设计fallback时，哪些返回方式是合理的？
A. 返回本地缓存快照
B. 给用户友好提示并记录上下文
C. 返回稳定默认值
D. 把异常堆栈直接返回公网

SPRING2-534（多选题） 配置动态热刷新链路通常包含哪些步骤？
A. 重新拉取并更新本地缓存
B. 必须停止全部实例后才能生效
C. 客户端监听变更通知
D. 服务启动时拉取配置

SPRING2-535（多选题） 在课件范围内，Spring Cloud组件之间的合理协作包括哪些？
A. Feign负责声明式调用
B. Gateway负责持久化订单明细
C. Sentinel负责流控熔断降级
D. Nacos提供注册发现和配置

SPRING2-536（多选题） 课件示例中出现组件名称拼写异常时，命题应如何处理？
A. 照抄错误拼写并要求学生记忆
B. 在解析中说明纠错依据
C. 不把明显拼写错误作为正确知识点
D. 按当前官方组件名称纠正

SPRING2-537（多选题） 完成一次Cloud实战后，哪些复盘内容有价值？
A. 故障传播路径
B. 配置变更是否可追溯
C. 只统计写了多少行代码
D. 限流和降级是否保护核心

SPRING2-538（多选题） 声明式Feign接口中通常应明确哪些信息？
A. HTTP方法和路径
B. 路径或查询参数绑定
C. 目标服务名
D. 本地数据库索引定义

SPRING2-539（多选题） Sentinel规则可以围绕哪些对象制定？
A. 并发数
B. 源代码缩进空格数
C. 热点参数
D. 资源QPS

SPRING2-540（多选题） 配置热更新的完整链路可能包括哪些环节？
A. 客户端更新本地缓存
B. 客户端初始拉取
C. 每次变更都重新打包镜像
D. 服务端变更通知

第6阶段：Spring Cloud Alibaba

单选题

SPRING2-541（单选题） Spring Cloud Alibaba的价值主要是？
A. 只提供JVM
B. 替代Spring Framework
C. 只提供前端组件
D. 把Alibaba中间件能力接入Spring Cloud编程模型

SPRING2-542（单选题） Spring Cloud Alibaba 2025.1.x配置Nacos时，官方不再推荐依赖什么？
A. application.yml
B. Spring Cloud Bootstrap机制
C. 配置版本管理
D. spring.config.import

SPRING2-543（单选题） Nacos配置导入的典型starter artifactId是？
A. nacos-spring-old-bootstrap
B. spring-cloud-starter-alibaba-nacos-config
C. spring-boot-starter-nacos-web
D. spring-cloud-starter-gateway-only

SPRING2-544（单选题） 使用public空Namespace且升级到Spring Cloud Alibaba 2025.0.x时，官方提示还需关注什么？
A. 必须关闭所有配置刷新
B. Nacos Server 3.x兼容要求
C. 必须删除服务发现
D. 必须改用Eureka

SPRING2-545（单选题） 同一键同时来自本地和远程配置时，命题时应优先依据什么？
A. 经验猜测
B. 配置文件字母顺序
C. 随机选择
D. 当前版本官方加载顺序和应用实际配置

SPRING2-546（单选题） Nacos配置的namespace与group同时变化时，客户端可能怎样？
A. 自动回退到任意配置
B. 自动合并所有环境
C. 只改变日志级别
D. 读取不到原配置，因为定位键已改变

SPRING2-547（单选题） Nacos服务发现starter的典型artifactId是？
A. spring-boot-discovery-jdbc
B. nacos-client-test
C. spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery
D. spring-cloud-starter-alibaba-nacos-config-only

SPRING2-548（单选题） 配置导入URL中refreshEnabled=true主要表达什么？
A. 关闭Nacos连接
B. 强制删除旧配置
C. 允许该配置来源参与刷新
D. 启用数据库事务

SPRING2-549（单选题） spring.cloud.nacos.discovery.server-addr主要配置什么？
A. Gateway目标URI
B. Nacos Server地址
C. RocketMQ消费者组
D. 业务服务端口

SPRING2-550（单选题） 长轮询配置监听的直接价值是？
A. 绕过认证
B. 自动创建Topic
C. 变更时及时通知客户端而非高频空轮询
D. 每次变更都重启JVM

SPRING2-551（单选题） @EnableDiscoveryClient的典型作用是？
A. 启用服务注册与发现能力
B. 开启Feign客户端扫描
C. 开启事务回滚
D. 生成数据库Schema

SPRING2-552（单选题） 配置中心中的dataId主要表达什么？
A. 服务实例端口
B. 一份配置数据的标识
C. Gateway断言类型
D. 用户权限角色

SPRING2-553（单选题） 生产Nacos控制台的合理安全策略是？
A. 把密码写入dataId
B. 关闭所有审计
C. 认证、最小权限和管理网络隔离
D. 匿名暴露到公网

SPRING2-554（单选题） 使用Namespace隔离开发与生产的核心收益是？
A. 减少配置和服务实例串环境
B. 自动提高QPS
C. 替代权限系统
D. 把服务变成单体

SPRING2-555（单选题） 2025.0.x起Nacos模块HealthIndicator默认行为有何变化？
A. 只在JDK8开启
B. 只对Gateway有效
C. 默认永久开启且不能关闭
D. 默认关闭，需要显式开启

SPRING2-556（单选题） Nacos Group主要解决什么？
A. 对同一Namespace内配置或服务进行逻辑分组
B. 设置JVM堆大小
C. 替代Gateway断言
D. 定义Java包名

SPRING2-557（单选题） 服务实例权重通常影响什么？
A. 事务隔离级别
B. 日志格式
C. 配置文件加密算法
D. 负载均衡时的流量分配

SPRING2-565（单选题） 生产环境Sentinel规则不应只存在内存，通常还要考虑什么？
A. 每次请求重新编译规则
B. 删除控制台
C. 把规则写入前端Cookie
D. 规则持久化和变更审计

SPRING2-566（单选题） Sentinel入口流控和链路流控的主要差别是？
A. 后者可按调用入口区分同一资源
B. 后者只保护JVM
C. 二者都只看代码行数
D. 前者只保护数据库

SPRING2-567（单选题） Sentinel中的Resource名称主要用于什么？
A. 定义数据库连接串
B. 标识Git分支
C. 标识被保护的业务资源
D. 命名Nacos namespace

SPRING2-568（单选题） Sentinel QPS规则直接限制什么？
A. 单个请求体大小
B. 日志字符数
C. 单位时间内资源请求数
D. 数据库表行数

SPRING2-569（单选题） 并发线程数规则更适合保护什么？
A. 同时执行资源的线程容量
B. HTTP Header长度
C. 单日配置发布次数
D. 数据库字段名称

SPRING2-570（单选题） 热点参数规则相对普通QPS规则的优势是？
A. 只限制网络带宽
B. 只能用于配置中心
C. 自动把热点数据写入数据库
D. 可以针对特定参数值限流

SPRING2-571（单选题） Sentinel慢调用比例降级关注什么？
A. 调用耗时超过阈值的比例
B. 数据库表大小比例
C. 日志级别比例
D. 代码行数比例

SPRING2-572（单选题） 异常比例规则主要根据什么判断？
A. 服务名称长度
B. 用户地区占比
C. 资源调用异常占比
D. CPU品牌占比

SPRING2-578（单选题） Seata AT模式更依赖什么机制？
A. 只依赖手工Excel
B. 只依赖HTTP重定向
C. 基于数据库日志和全局事务协调的自动补偿
D. 只依赖前端缓存

SPRING2-579（单选题） Saga模式的核心思想是？
A. 只支持单表查询
B. 用一个全局锁锁住所有服务
C. 禁止任何异步操作
D. 长流程拆成步骤并为已完成步骤提供补偿

SPRING2-580（单选题） Seata AT回滚依赖的undo log主要用于什么？
A. 保存用户密码
B. 记录JVM堆栈
C. 记录Gateway路由
D. 保存回滚所需的前后镜像

SPRING2-585（单选题） RocketMQ消费线程数配置不当可能导致什么？
A. 消息自动变成有序
B. 配置中心停止刷新
C. 所有消息只消费一次
D. 并发过高时下游或数据库被压垮

SPRING2-586（单选题） RocketMQ事务消息主要解决什么？
A. HTTP静态资源压缩
B. Bean作用域
C. 网关路径匹配
D. 本地事务与消息发送的一致性协调

SPRING2-587（单选题） 消息消费失败时，合理的默认策略是什么？
A. 把失败标为成功
B. 无限高速重试
C. 受控重试并最终进入死信或人工处理
D. 静默丢弃

SPRING2-588（单选题） 需要保证同一订单事件顺序时，通常应使用什么设计？
A. 让同一业务键路由到同一队列并顺序消费
B. 关闭消费确认
C. 只看消息时间戳
D. 随机发到所有队列

SPRING2-589（单选题） RocketMQ至少一次投递意味着消费者必须考虑什么？
A. 消息绝不会重复
B. 只在前端去重
C. 重复消息的幂等处理
D. 可以取消业务唯一键

SPRING2-595（单选题） 升级Spring Cloud Alibaba前执行mvn dependency:tree的价值是？
A. 创建Nacos namespace
B. 自动升级所有版本
C. 发现依赖版本冲突和传递依赖
D. 清空本地仓库

SPRING2-596（单选题） Spring Cloud Alibaba版本选择时最应核对什么？
A. 与Spring Boot和Spring Cloud的兼容矩阵
B. 只看JDK厂商
C. 只看博客发布日期
D. 只看artifactId长度

SPRING2-599（单选题） 从旧Bootstrap迁移到Config Data时，应优先验证什么？
A. 只改类名
B. 只改日志格式
C. 配置导入顺序、profile和刷新语义
D. 只改前端路由

多选题

SPRING2-558（多选题） 从旧版本Nacos配置迁移时，正确的有？
A. 验证刷新和优先级
B. 核对当前Alibaba版本
C. 关注Bootstrap到Config Data迁移
D. 只改依赖版本不做运行验证

SPRING2-559（多选题） Nacos当前配置方式迁移中，正确的有？
A. 使用spring.config.import
B. 只改文件名不测启动
C. 优先阅读当前版本Breaking Changes
D. 验证不再使用Bootstrap的启动链

SPRING2-560（多选题） 关于Nacos Config，正确的有？
A. 可以配置刷新
B. 可使用spring.config.import
C. 不需要任何认证和权限
D. 可通过starter接入

SPRING2-561（多选题） Nacos配置定位通常涉及哪些维度？
A. dataId
B. group
C. namespace
D. 随机线程名

SPRING2-562（多选题） Nacos配置安全治理包括？
A. 账号权限
B. 配置审计
C. 匿名编辑生产配置
D. namespace隔离

SPRING2-563（多选题） Nacos环境治理可使用哪些维度？
A. dataId
B. Group
C. 把密码作为服务名
D. Namespace

SPRING2-564（多选题） 关于Nacos Discovery，正确的有？
A. 消费者可以发现实例列表
B. 心跳用于健康感知
C. 实例可注册地址和元数据
D. 发现后必须把IP永久写死

SPRING2-573（多选题） 热点参数保护设计中，正确的有？
A. 把所有参数都视为热点并无限限流
B. 识别高频参数值
C. 针对热点值设置更严阈值
D. 防止单个用户或商品拖垮服务

SPRING2-574（多选题） Sentinel生产治理合理做法包括？
A. 对热点参数限流
B. 规则持久化
C. 为降级提供兜底
D. 无限重试被拒请求

SPRING2-575（多选题） Sentinel资源保护策略可组合哪些？
A. 并发限流
B. 异常比例降级
C. 让拒绝请求无限重试
D. QPS限流

SPRING2-576（多选题） Sentinel流控规则可以基于哪些维度？
A. 热点参数
B. 并发线程数
C. Git提交作者
D. QPS

SPRING2-577（多选题） Sentinel降级可以关注哪些信号？
A. 异常数
B. 慢调用比例
C. 代码注释行数
D. 异常比例

SPRING2-581（多选题） 分布式事务补偿设计应包括？
A. 失败重试和人工兜底
B. 把所有服务锁成一个长事务
C. 状态机或业务状态记录
D. 幂等

SPRING2-582（多选题） 选择Seata事务模式时应衡量哪些因素？
A. 只看模式名称是否流行
B. 一致性目标
C. 补偿复杂度和性能
D. 业务侵入性

SPRING2-583（多选题） Seata的事务模式各有不同取舍，正确的有？
A. 所有模式都不需要幂等
B. AT降低业务侵入
C. Saga依赖补偿动作
D. TCC要求Try/Confirm/Cancel

SPRING2-584（多选题） TCC补偿实现中，正确的有？
A. 需要记录业务状态
B. Confirm和Cancel可能被重复调用
C. Try应可重入或幂等
D. 把Cancel实现成无条件删除所有数据

SPRING2-590（多选题） 事务消息设计中，正确的有？
A. Broker可通过回查确认未知状态
B. 消费者仍需幂等
C. 发送失败就静默丢弃
D. 本地事务先执行并返回状态

SPRING2-591（多选题） RocketMQ可靠消息消费需要哪些能力？
A. 消费重试
B. 死信或失败转移
C. 业务幂等
D. 把异常吞掉并确认成功

SPRING2-592（多选题） RocketMQ顺序消费设计中，正确的有？
A. 同一业务键路由到同一队列
B. 把相关消息随机到任意队列
C. 消费者按队列顺序处理
D. 并发扩展要保持分片语义

SPRING2-593（多选题） 可靠RocketMQ消费者通常需要哪些措施？
A. 死信队列
B. 消费确认
C. 受控重试
D. 失败消息直接标记成功

SPRING2-594（多选题） RocketMQ重试治理应包括？
A. 死信处理
B. 重试间隔或退避
C. 失败立即无限并发重投
D. 最大重试次数

SPRING2-597（多选题） Alibaba组件升级前应做哪些准备？
A. 执行依赖树分析
B. 核对Release Train兼容性
C. 直接覆盖所有传递版本
D. 阅读迁移说明

SPRING2-598（多选题） Spring Cloud Alibaba生产落地应同时关注哪些方面？
A. Sentinel流量保护
B. 只复制课件中的旧版本命令
C. Nacos配置与发现安全
D. Seata或RocketMQ的一致性策略

SPRING2-600（多选题） Alibaba中间件生产治理中，正确的有？
A. 审计Seata/RocketMQ管理操作
B. 把管理端口匿名暴露公网
C. 保护Sentinel控制台
D. 控制Nacos权限