Vue 前端开发 500 题测试题

答案解析卷

题型	数量
单选题	250
多选题	150
判断题	100
合计	500

依据 7 讲 Vue 3 前端培训课件逐题人工编写 · 面向新员工培训与复习

使用说明

- 本卷按讲次、题型排列，答案与题目卷题号一一对应。
- 每题包含知识点、难度、课件页码、答案、解析与选项辨析。
- 官方链接用于纠正明显笔误或旧写法。

第1讲：Vue 与开发入门

单选题

FE-001（单选题） 产品团队希望先在一个现有 HTML 页面中增强局部交互，后续再逐步扩展成完整应用。Vue 的哪项定位最契合这种采用方式？

A. 渐进式 JavaScript 框架

B. 只负责 CSS 编译的预处理器

C. 必须一次性接管后端的全栈框架

D. 只能生成静态页面的模板引擎

知识点：Vue 定位 难度：易

课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第5页

答案：A

解析：Vue 可以从局部增强开始，也可以配合路由、状态管理与构建工具扩展为完整应用。“渐进式”描述的是可以按需求逐步采用，而不是功能残缺。

A：正确。该描述符合 Vue 官方对自身的定位。

B：错误。Vue 处理的是用户界面，不是 CSS 预处理。

C：错误。Vue 不要求接管服务器端。

D：错误。Vue 支持响应式交互，并非只能输出静态页面。

官方参考：https://vuejs.org/guide/introduction.html

FE-002（单选题） 在一个标准 `.vue` 单文件组件中，哪一部分主要承载组件的 JavaScript 逻辑？

A. `<template>`

B. `<script>`

C. `<style>`

D. `<slot>`

知识点：SFC 结构 难度：易

课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第34页

答案：B

解析：SFC 通常把模板、逻辑和样式放在同一文件的不同顶级块中。组件逻辑写在 `<script>` 或 `<script setup>` 块内。

A：错误。该块描述组件模板。

B：正确。该块承载组件逻辑。

C：错误。该块编写组件样式。

D：错误。`<slot>` 是模板内的插槽出口，不是顶级逻辑块。

官方参考：https://vuejs.org/guide/scaling-up/sfc.html

FE-003（单选题） 团队维护一个 Vue 3 项目，旧组件使用选项式 API，新组件准备使用组合式 API。下列判断最准确的是？

A. 两种风格都受 Vue 3 支持，可以在同一项目中共存

B. 组合式 API 是唯一能使用 SFC 的风格

C. 选项式 API 已从 Vue 3 移除

D. 两种风格生成的组件无法互相嵌套

知识点：API 风格 难度：中

课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第35页

答案：A

解析：Vue 3 同时支持选项式 API 与组合式 API，二者建立在同一底层系统上。课件把组合式 API 描述为更先进的选择，但这不意味着选项式 API 失效。

A：正确。这是官方说明的兼容关系。

B：错误。两种 API 风格都可以写在 SFC 中。

C：错误。Vue 3 没有移除选项式 API。

D：错误。组件的 API 风格不阻止它们组合使用。

官方参考：https://vuejs.org/guide/introduction.html

FE-004（单选题） 执行下面的 `<script setup>` 后，模板中的标题最终显示什么？

```
const message = ref('Make me dynamic')
message.value = 'Hello, World!'

<template><h1>{{ message }}</h1></template>
```

A. `Make me dynamic`

B. `Hello, World!`

C. `message.value`

D. 空字符串

知识点：ref 更新 难度：易

课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第37页

答案：B

解析：`message` 是一个 ref，在脚本中通过 `.value` 将其内容改为 `Hello, World!`。模板读取顶层 ref 时会自动解包，因此显示更新后的字符串。

A：错误。这是修改前的初始值。

B：正确。这是赋值后的响应式值。

C：错误。模板不会把变量名当作普通文本。

D：错误。ref 中保存的不是空字符串。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-005（单选题） 关于 `const state = reactive({ count: 0 })` 的返回值，哪项描述最准确？

A. 它是原对象的只读副本

B. 它是具有响应式能力的 Proxy

C. 它是只能通过 `.value` 访问的 ref

D. 它是序列化后的 JSON 字符串

知识点：reactive 对象 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第38页
答案：B

解析：`reactive()` 返回对象的响应式代理，访问方式仍类似普通对象。代理让 Vue 能够跟踪属性读取与修改，从而触发相关更新。

A：错误。`reactive()` 默认不是只读复制。

B：正确。Vue 官方将其描述为响应式 Proxy。

C：错误。`.value` 是 ref 容器的典型访问方式。

D：错误。该 API 不会把对象转换成 JSON。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-006（单选题） 需要让一个字符串状态 `keyword`
参与模板更新。以下初始化方式中，哪一个可直接满足需求且符合 API 的参数限制？

A. `reactive('vue')`

B. `ref('vue')`

C. `computed('vue')`

D. `onMounted('vue')`

知识点：响应式 API 选择 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第40页
答案：B

解析：`ref()` 可以持有任意值类型，包括字符串。`reactive()` 只适用于对象类型，不能把基本类型字符串直接变成响应式对象。

A：错误。字符串不是 `reactive()` 接受的对象类型。

B：正确。ref 可包装字符串并暴露响应式值。

C：错误。`computed()` 需要 getter 或相关选项，不用于直接包装常量。

D：错误。`onMounted()` 注册回调，不创建状态。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-007（单选题） 同一个 `const total = ref(3)` 在 `<script setup>` 和模板中分别如何读取，哪组写法正确？

A. 脚本 `total`；模板 `total.value`

B. 脚本 `total.value`；模板 `total`

C. 脚本和模板都必须写 `total.value`

D. 脚本和模板都只能写 `total`

知识点：ref 访问规则 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第42页
答案：B

解析：JavaScript 中读写 ref 的内部值通常使用 `.value`。模板表达式中的顶层 ref 会自动解包，所以插值可直接写 `total`。

A：错误。两处访问方式正好写反。

B：正确。这组分别符合脚本与模板的规则。

C：错误。模板中的顶层 ref 不要求显式 `.value`。

D：错误。脚本中的 ref 变量本身是包装对象。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-008（单选题） 已知 `message` 的值为字符串 `Vue`，哪个插值会显示 `euV`？

A. `{{ message.reverse() }}`

B. `{{ message.split('').reverse().join('') }}`

C. `{{ reverse message }}`

D. `{{ message | reverse }}`

知识点：模板表达式 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第43页
答案：B

解析：模板插值允许使用可求值的 JavaScript 表达式。字符串没有原生 `reverse()`，先拆成数组、反转再合并才能得到 `euV`。

A：错误。String 实例没有该方法。

B：正确。该表达式按字符反转字符串。

C：错误。这不是合法 JavaScript 表达式。

D：错误。Vue 3 模板没有这种内置过滤器语法。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-009（单选题） 变量 `imageUrl` 保存图片地址。要把它绑定给 `<img>` 的 `src`，应使用哪段模板？

A. `<img src="{{ imageUrl }}">`

B. `<img :src="imageUrl">`

C. `<img @src="imageUrl">`

D. `<img v-if="imageUrl">`

知识点：attribute 绑定 难度：易

课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第46页

答案：B

解析：双花括号用于文本插值，动态 attribute 应使用 `v-bind`。`:src` 是 `v-bind:src` 的简写。

A：错误。attribute 内不能用这种插值形式。

B：正确。该写法动态绑定 `src`。

C：错误。`@` 是 `v-on` 的事件监听简写。

D：错误。该写法只控制是否渲染，不设置图片地址。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-010（单选题） 在 `v-bind:id="dynamicId"` 中，`id` 的语法角色是什么？

A. 指令参数

B. 事件修饰符

C. 组件 prop 的默认值

D. 局部变量声明

知识点：指令参数 难度：中

课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第47页

答案：A

解析：指令名后的冒号部分是参数，它告诉 `v-bind` 要绑定哪个 attribute。这里参数为 `id`，表达式为 `dynamicId`。

A：正确。`id` 指定了绑定目标。

B：错误。修饰符使用点号表示。

C：错误。该语法没有声明 prop 默认值。

D：错误。模板指令参数不是变量声明。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-011（单选题） 按钮点击一次后，页面从 `count is: 0` 变为 `count is: 1`。`increment` 函数中缺少的实现应为哪一项？

```
const count = ref(0)
function increment() {
  // ■■■■
}
```

A. `count++`

B. `count.value++`

C. `return count`

D. `ref(count + 1)`

知识点：事件处理 难度：中

课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第49页

答案：B

解析：脚本中的 `count` 是 ref 包装对象，递增内部数值应操作 `count.value`。模板随后根据响应式状态重新渲染文本。

A：错误。这会尝试对 ref 对象本身做递增。

B：正确。它更新了 ref 的内部值。

C：错误。返回包装对象不会改变计数。

D：错误。创建一个无人保存的新 ref 不会更新原状态。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html；https://vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-012（单选题） 不用 `v-model`，要让输入框展示 `text`，并在用户输入时更新它。哪段模板与处理函数配合正确？

A. `<input :value="text" @input="text = $event">`

B. `<input :value="text" @input="text = $event.target.value">`

C. `<input @change="$event.target.value = text">`

D. `<input :value="text.value" @input="text.value = $event">`

知识点：手动表单双向同步 难度：难

课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第51页

答案：B

解析：文本输入的手动双向同步由“状态到 `value`”和“`input` 事件到状态”两条路径组成。在模板中顶层 ref 自动解包，`$event.target.value` 才是当前输入文本。

A：错误。`$event` 是事件对象，不是输入字符串。

B：正确。该项正确完成两个方向的同步。

C：错误。它反向修改 DOM 值，且只监听 change。

D：错误。模板不需要 `.value`，并且右侧仍错误地保存了事件对象。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-013（单选题） 待办表单使用 `<form @submit.prevent="addTodo">` 。`.prevent` 在这里的直接作用是什么？

A. 阻止表单默认提交导致的页面导航或刷新

B. 阻止 `addTodo` 被调用

C. 阻止输入框更新 `v-model`

D. 让提交事件只触发一次

知识点：事件修饰符 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第58页
答案：A

解析：`.prevent` 会在调用处理器时执行 `event.preventDefault()`。因此业务函数仍会运行，但浏览器的默认表单提交行为被取消。

A：正确。这是该修饰符的用途。

B：错误。处理器不会因此被跳过。

C：错误。它不控制输入框的数据绑定。

D：错误。只触发一次对应 `.once`。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-014（单选题） 当 `awesome` 从真值改为假值时，带有 `v-if="awesome"` 的 `<h1>` 会怎样？

A. 仅设置 `opacity: 0`

B. 从 DOM 中移除

C. 继续保留且自动禁用

D. 移动到文档末尾

知识点：条件渲染 难度：易
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第54页
答案：B

解析：`v-if` 是真实的条件渲染：条件为假时，相应分支不会保留在 DOM 中。它并不是单纯通过 CSS 隐藏元素。

A：错误。这属于视觉隐藏，不是 `v-if` 的行为。

B：正确。假分支时节点会被卸载。

C：错误。Vue 不会自动给元素增加禁用状态。

D：错误。条件切换不会重排到文档末尾。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/conditional.html

FE-015（单选题） 下面哪种结构可以让 `v-else` 成为前一个 `v-if` 的备选分支？

A. 两者必须用同一个表达式

B. `v-else` 元素必须紧跟 `v-if` 或 `v-else-if` 元素

C. 两者必须写在不同组件中

D. `v-else` 必须同时带一个条件值

知识点：条件分支链 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第54页
答案：B

解析：`v-else` 没有自己的表达式，它与前面相邻的条件分支组成一条链。若中间插入不相关元素，Vue 不会把它识别为该 `v-if` 的备选分支。

A：错误。备选分支本身不需要重复条件。

B：正确。相邻关系是成立分支链的要求。

C：错误。分支通常位于同一模板上下文。

D：错误。需要条件时应使用 `v-else-if`。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/conditional.html

FE-016（单选题） 模板为 `<li v-for="todo in todos">{{ todo.text }}</li>`。变量 `todo` 在哪里可直接使用？

A. 整个应用的任意组件

B. 只在 `v-for` 所在元素及其内部

C. 只能在 `<script setup>` 中

D. 仅在 `todos` 数组定义之前

知识点：v-for 作用域 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第56页
答案：B

解析：`todo` 是每次迭代的局部别名，其作用域类似函数的局部参数。它可在当前 `li` 及其子级模板中访问，不能自动成为组件全局状态。

A：错误。循环别名不会跨组件暴露。

B：正确。这符合迭代别名的模板作用域。

C：错误。它恰恰是在模板循环中声明的。

D：错误。其可见性与数组定义顺序无此关系。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-017（单选题） 一个可排序的待办列表中，每行包含独立输入框。为了在重新排序时保持输入框与待办项的身份对应，`:key` 最适合绑定什么？

A. 待办项稳定且唯一的 `id`

B. 当前数组下标 `index`

C. 每次渲染产生的 `Math.random()`

D. 所有行都相同的字符串 `todo`

知识点：列表 key 难度：难
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第56页
答案：A

解析：`key` 应在同一列表中唯一且稳定，让 Vue 能识别节点对应的数据身份。排序场景下，下标会随位置改变，随机值和重复值也无法提供稳定身份。

A：正确。稳定业务 id 能跨排序保持身份。

B：错误。下标表达的是位置，不是待办项身份。

C：错误。随机值每次变化会破坏复用。

D：错误。相同 key 无法区分各行。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-018（单选题） `todos` 是一个保存数组的 ref。删除指定项并让视图更新，哪条语句正确？

A. `todos = todos.filter(t => t.id !== id)`

B. `todos.value = todos.value.filter(t => t.id !== id)`

C. `todos.filter(t => t.id !== id)`

D. `todos.value.filter(t => t.id !== id).delete()`

知识点：数组替换 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第57页
答案：B

解析：`filter()` 返回新数组而不修改原数组，因此要把结果重新赋给 ref 的 `.value`。只调用 `filter()` 却丢弃结果不会改变响应式状态。

A：错误。脚本中不能用普通数组方式替换这个 const ref。

B：正确。该赋值正确替换了 ref 内部数组。

C：错误。结果未保存，原数组不变。

D：错误。数组没有这种链式 `delete()` 方法。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/list.html；https://vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-019（单选题） 模板在一次更新过程中多次读取同一个计算属性，而它依赖的响应式数据未改变。其 getter 通常会怎样？

A. 每次读取都必然重新执行

B. 可以复用缓存结果

C. 只在组件卸载后执行

D. 自动把依赖改成普通变量

知识点：计算属性缓存 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第59页
答案：B

解析：计算属性会跟踪响应式依赖，并基于依赖缓存计算结果。依赖未变时重复访问通常返回缓存值，而不是重新求值。

A：错误。这是普通方法调用的典型差异。

B：正确。这是 computed 的核心特性。

C：错误。计算属性在被读取且需要求值时工作。

D：错误。依赖仍保持响应式。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-020（单选题） `filteredTodos` 由 `computed(() => todos.value.filter(...))` 创建。若业务要修改原待办完成状态，最佳做法是？

A. 直接给 `filteredTodos.value` 赋新数组

B. 修改作为数据源的 `todos`，让计算属性重新派生

C. 调用 `filteredTodos.push()`

D. 把 computed getter 改成异步定时器

知识点：只读计算属性 难度：难
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第60页
答案：B

解析：只提供 getter 的 computed ref 是只读派生状态，不应作为源数据写入点。业务应更新 `todos`，依赖变化后筛选结果会自动失效并重新计算。

A：错误。getter-only computed 不可这样写入。

B：正确。这保持了单一数据源与派生关系。

C：错误。computed ref 本身不是数组。

D：错误。定时器不能解决数据所有权问题。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-021（单选题） `const pElementRef = ref(null)` 与 `<p ref="pElementRef">` 配合时，最早应在哪个阶段可靠访问 DOM 元素？

A. 模块文件被下载前

B. `<script setup>` 顶层同步执行时

C. 组件挂载完成后的 `onMounted` 回调中

D. 组件卸载后的 `onUnmounted` 回调中

知识点：模板引用时机 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第62页
答案：C

解析：setup 执行时模板对应的 DOM 还没有创建，因此模板引用初始为 `null`。组件挂载后，引用才指向实际元素。

A：错误。下载阶段尚未创建组件实例。

B：错误。此时 DOM 仍未挂载。

C：正确。挂载后可以访问模板 DOM 引用。

D：错误。卸载后元素已不再可用。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/template-refs.html；https://vuejs.org/guide/essentials/lifecycle.html

FE-022（单选题） 如果组件要在首次渲染并插入 DOM 后给输入框聚焦，应优先把代码放入哪个组合式 API 钩子？

A. `onMounted`

B. `computed`

C. `defineProps`

D. `watchEffect`

知识点：生命周期钩子 难度：易
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第62页
答案：A

解析：聚焦需要真实 DOM 已存在，因此应在挂载完成后执行。`onMounted` 专门注册组件挂载后的回调。

A：正确。该钩子的时机符合需求。

B：错误。它用于声明派生值。

C：错误。它声明组件输入。

D：错误。它用于响应式副作用，并不直接表达首次挂载时机。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/lifecycle.html

FE-023（单选题） 执行 `watch(count, (newCount, oldCount) => { ... })`，当 `count` 从 2 变为 3 时，两个参数依次是什么？

A. 2 和 3

B. 3 和 2

C. ref 对象和事件对象

D. 3 和 undefined，始终如此

知识点：watch 参数 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第64页
答案：B

解析：watch 回调的前两个参数依次是新值和旧值。直接侦听 ref 时，Vue 会把其内部值传给回调。

A：错误。顺序写反了。

B：正确。新值为 3，旧值为 2。

C：错误。回调得到的不是 DOM 事件。

D：错误。变更触发时通常可以获得旧值。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-024（单选题） 用户快速把 `todoId` 从 1 改为 2，再改为 3。三个请求可能乱序返回。若必须确保页面最终只显示 id=3 的结果，最可靠的改进是什么？

A. 每次请求前把结果设为 `null` 就足够

B. 在侦听器清理逻辑中取消或标记过期请求

C. 把 `watch` 换成 `computed` 并直接发请求

D. 删除 `await`，让请求同步完成

知识点：异步侦听竞态 难度：难
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第65页
答案：B

解析：清空旧界面不能阻止较慢的旧请求覆盖新结果。应利用 watcher cleanup 配合 `AbortController`，或用序号标记忽略过期响应。

A：错误。它只改变显示状态，没有处理竞态。

B：正确。清理过期副作用可以保证最新请求获胜。

C：错误。计算属性 getter 不适合执行网络副作用。

D：错误。删除 `await` 不会把网络请求变成同步操作。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-025（单选题） 在 `<script setup>` SFC 中执行 `import ChildComp from './ChildComp.vue'` 后，模板中如何渲染该子组件？

A. `<ChildComp />`

B. `<component import="ChildComp" />`

C. `{{ ChildComp() }}`

D. `<slot name="ChildComp" />`

知识点：子组件使用 难度：易
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第66页
答案：A

解析：`<script setup>` 顶层导入的组件可直接在模板中使用，无需额外注册。组件标签可以写成自闭合形式。

A：正确。这是导入后直接使用组件的方式。

B：错误。Vue 没有这种 import attribute 注册语法。

C：错误。组件不是用文本插值调用的普通函数。

D：错误。插槽出口不能代替导入的组件。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/component-basics.html

FE-026（单选题） 父组件把 `userName` 作为 prop 传给子组件。子组件需要请求修改名字时，哪种设计最符合单向数据流？

A. 子组件直接给 prop 重新赋值

B. 子组件触发事件，由父组件更新自己的状态

C. 子组件通过 DOM 查询父组件变量

D. 把 prop 复制到全局变量并绕过父组件

知识点：Props 数据流 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第67页
答案：B

解析：props 形成父到子的单向下行数据流，子组件不应直接改写 prop。需要变更时，子组件可发出事件，把决策和源状态更新交给父组件。

A：错误。props 在子组件中是只读绑定。

B：正确。这保持数据所有权清晰。

C：错误。DOM 查询无法访问组件状态。

D：错误。全局变量会破坏明确的数据流。

官方参考：https://vuejs.org/guide/components/props.html；https://vuejs.org/guide/components/events.html

FE-027（单选题） 下面哪一行在 `<script setup>` 中多余且可能导致导入错误？

A. `import ChildComp from './ChildComp.vue'`

B. `import { ref } from 'vue'`

C. `import { defineProps } from 'vue'`

D. `const props = defineProps({ msg: String })`

知识点：defineProps 宏 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第67页

答案：C

解析：`defineProps` 是 `<script setup>` 编译宏，可直接使用，不需要从 Vue 导入。普通运行时 API 如 `ref` 仍需导入。

A：错误。本地组件通常需要显式导入。

B：错误。`ref` 是运行时 API。

C：正确。编译宏不需要导入。

D：错误。这行负责声明 props，本身不是多余导入。

官方参考：https://vuejs.org/guide/components/props.html

FE-028（单选题） 子组件执行 `emit('response', 'hello from child')`。父组件监听函数收到的业务载荷是什么？

A. 字符串 `response`

B. 字符串 `hello from child`

C. 子组件实例本身

D. 浏览器自动生成的 MouseEvent

知识点：组件事件载荷 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第69页

答案：B

解析：`emit` 的第一个参数是事件名称，后续参数才传给父组件监听器。这里监听器的第一个业务参数是 `hello from child`。

A：错误。这是事件名，不是传递的载荷。

B：正确。这是 emit 的第二个参数。

C：错误。Vue 不会自动把实例作为此事件载荷。

D：错误。自定义组件事件不自动产生 DOM 鼠标事件。

官方参考：https://vuejs.org/guide/components/events.html

FE-029（单选题） 父组件希望把子组件 `response` 事件携带的文本写入 `childMsg`。哪段模板正确？

A. `<ChildComp :response="childMsg" />`

B. `<ChildComp @response="msg => childMsg = msg" />`

C. `<ChildComp v-if="response" />`

D. `<ChildComp #response="childMsg" />`

知识点：组件事件监听 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第69页
答案：B

解析：父组件使用 `v-on`（简写 `@`）监听子组件发出的自定义事件。箭头函数参数接收事件载荷，再更新父组件本地状态。

A：错误。冒号会绑定 prop，不会监听事件。

B：正确。该写法正确接收并保存载荷。

C：错误。`v-if` 只控制条件渲染。

D：错误。`#` 是具名插槽简写。

官方参考：https://vuejs.org/guide/components/events.html

FE-030（单选题） 父组件写 `<ChildComp>{{ msg }}</ChildComp>`，其中 `msg` 定义在父组件。未使用作用域插槽时，这个表达式从哪里取值？

A. 父组件作用域

B. 子组件作用域

C. 全局 `window` 对象

D. 由 `<slot>` 的文件位置随机决定

知识点：插槽渲染作用域 难度：难
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第72页
答案：A

解析：父组件提供的插槽内容是在父组件模板中声明的，因此默认访问父组件的作用域。子组件只决定通过 `<slot>` 在何处渲染这段内容。

A：正确。插槽内容可访问父组件状态。

B：错误。子组件状态不会自动暴露给父级插槽。

C：错误。模板变量不默认从 window 读取。

D：错误。作用域由声明位置决定，不是随机的。

官方参考：https://vuejs.org/guide/components/slots.html

FE-031（单选题） 子组件模板为 `<slot>暂无内容</slot>`。父组件使用 `<ChildComp />` 且没有传入插槽内容时，页面显示什么？

A. 什么都不显示

B. `暂无内容`

C. 字符串 `<slot>`

D. 自动显示组件文件名

知识点：插槽后备内容 难度：易

课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第71页

答案：B

解析：`<slot>` 标签内部是后备内容，只有父组件未提供相应插槽内容时才显示。父组件一旦提供内容，后备文本会被替换。

A：错误。存在后备文本，因此不是空白。

B：正确。这是没有外部内容时的渲染结果。

C：错误。Vue 会处理 slot 元素，而非原样输出标签名。

D：错误。组件文件名不是默认插槽内容。

官方参考：https://vuejs.org/guide/components/slots.html

FE-032（单选题） 课件中的全局 Vue CLI 安装流程已经不是当前 Vue 3 新项目的首选。按照现行官方快速上手，通常应从哪条命令开始脚手架交互？

A. `npm create vue@latest`

B. `npm install vue -g`

C. `npm install webpack-cli -g`

D. `npm list vue`

知识点：项目创建 难度：中

课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第15页

答案：A

解析：当前官方脚手架工具是 `create-vue`，执行 `npm create vue@latest` 后按提示选择特性。课件的全局 Vue CLI、webpack 安装步骤属于旧流程，不应作为当前正确答案。

A：正确。这是当前官方快速上手命令。

B：错误。全局安装 Vue 包不是创建项目的推荐方式。

C：错误。Vite 项目不要求先全局安装 webpack-cli。

D：错误。该命令只查看依赖，不创建项目。

官方参考：https://vuejs.org/guide/quick-start.html

FE-033（单选题） 某组件的 `<style scoped>` 中定义 `.title { color: red; }` 。`scoped` 的设计目的是什么？

A. 让样式只针对当前组件的元素进行作用域化处理

B. 让所有后代组件无条件继承红色

C. 把 CSS 转换成 JavaScript 变量

D. 使浏览器完全不下载该样式

知识点：SFC 样式作用域 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第12页
答案：A

解析：构建工具会为 scoped CSS 与组件元素添加匹配标记，使规则主要限定在当前组件。它是编译期作用域化机制，不是关闭 CSS 加载。

A：正确。这概括了 scoped 样式的目标。

B：错误。后代组件根元素存在细节，但不是无条件继承所有内容。

C：错误。CSS 不会因此成为 JS 变量。

D：错误。样式仍会被构建并加载。

官方参考：https://vuejs.org/guide/scaling-up/sfc.html

FE-034（单选题） `userInput` 的值是字符串 `<img src=x onerror=alert(1)>` 。模板写 `<p>{{ userInput }}</p>` 时，Vue 默认会如何处理？

A. 把它作为文本转义显示

B. 把它直接编译成可执行 HTML

C. 自动删除整个 `<p>`

D. 将字符串当作组件名加载

知识点：文本插值安全 难度：难
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第46页
答案：A

解析：Mustache 插值会对文本内容进行转义，而不是把字符串作为 HTML 注入，因此这段内容按文本处理。需要输出可信 HTML 时才考虑 `v-html`，且不能对不可信输入这样做。

A：正确。默认文本插值会防止其被解释成标签。

B：错误。原始 HTML 需要显式指令，插值不会执行。

C：错误。Vue 不会因字符串包含标签而删除父节点。

D：错误。插值值不会自动解析为组件。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-035（单选题） 有 `const state = reactive({ count: 0 })`，随后写 `let { count } = state`。再执行 `count++`，模板中的 `state.count` 会怎样？

A. 同步变为 1

B. 仍为 0，因为解构出的基本类型与代理属性断开

C. 变为字符串 `1`

D. 抛出模板编译错误

知识点：reactive 解构 难度：难
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第40页
答案：B

解析：解构读取数字属性时得到普通数值，局部变量的后续赋值不会通过代理的属性访问触发更新。若希望保持联系，可直接使用 `state.count`，或使用 `toRefs()` 等方式。

A：错误。局部数字递增没有写回代理属性。

B：正确。这是 reactive 解构基本类型的限制。

C：错误。数值递增不会自动转成字符串。

D：错误。代码可以运行，只是状态没有按预期联动。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-036（单选题） 模板中 `<input value="浏览器默认值" v-model="text">`，而 `text` 初始为 `hello`。组件挂载后输入框以哪一个为准？

A. 静态 `value` attribute 的浏览器默认值

B. JavaScript 状态 `text` 的值

C. 两个字符串自动拼接

D. 随机选择其一

知识点：v-model 初始值 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第52页
答案：B

解析：`v-model` 把绑定的 JavaScript 状态作为真实来源，初始时会忽略表单元素原有的 `value`、`checked` 或 `selected` attribute。这里输入框显示 `hello`。

A：错误。v-model 会用状态覆盖该初始 attribute。

B：正确。绑定状态是初始值来源。

C：错误。Vue 不会拼接二者。

D：错误。结果是确定的。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-037（单选题） 下列任务最适合使用 `watch`，而不是 `computed` 的是哪一个？

A. 根据单价和数量得到总价

B. 当搜索词变化时发起网络请求

C. 把姓和名拼成展示字符串

D. 筛选出未完成待办并供模板读取

知识点：watch 与副作用 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第64页
答案：B

解析：网络请求是响应状态变化而执行的外部副作用，适合 watcher。其余任务都是从已有状态派生值，更适合计算属性。

A：错误。这是纯派生计算。

B：正确。异步请求属于副作用。

C：错误。拼接结果适合 computed。

D：错误。筛选展示数据也适合 computed。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/watchers.html；https://vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-038（单选题） 一个页面把“待办项”抽成 `TodoItem.vue`，父组件负责数组，子组件负责单行展示。该拆分带来的直接工程价值是什么？

A. 同一展示逻辑可复用并形成清晰组件边界

B. 浏览器不再需要 JavaScript

C. 所有状态自动变成全局状态

D. 组件间不再需要传递数据

知识点：组件边界 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第66页
答案：A

解析：组件化把局部模板、逻辑和样式组织为可复用单元，也使职责边界更清楚。组件仍需要 JavaScript，并通过 props、事件或插槽等机制协作。

A：正确。这是组件化的核心收益。

B：错误。交互组件仍依赖 JavaScript。

C：错误。拆分不会自动创建全局状态。

D：错误。父子组件仍需显式通信。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/component-basics.html

FE-039（单选题） 在 MVVM 的表述中，负责把视图状态与模型数据连接起来、承载绑定关系的是哪一层？

A. ViewModel

B. CSSOM

C. HTTP Server

D. Package Manager

知识点：MVVM 职责 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第9页
答案：A

解析：ViewModel 位于 View 与 Model 之间，向视图暴露状态与行为，并借助绑定减少手动同步代码。课件第 9 页标题误写为 Model-View-Controller，应纠正为 Model-View-ViewModel。

A：正确。这是 MVVM 中的连接层。

B：错误。CSSOM 表示样式对象模型。

C：错误。HTTP 服务不是 MVVM 三层之一。

D：错误。包管理器负责依赖管理。

官方参考：https://vuejs.org/guide/introduction.html

FE-040（单选题） 课件称 SFC 的 `<template>` “用于渲染 JSX” 。对普通 Vue SFC 更准确的说法是什么？

A. 它包含基于 HTML 的 Vue 模板语法，由编译器转换为渲染函数

B. 它必须只写 React JSX

C. 它是存放 CSS 变量的区域

D. 它会被浏览器当作原生自定义标签直接执行

知识点：模板语义 难度：难
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第36页
答案：A

解析：普通 `.vue` 文件的 `<template>` 使用基于 HTML 的 Vue 模板语法，构建时编译为组件渲染函数。JSX 是另一种可选写法，不等同于 SFC template。

A：正确。这是官方对 SFC 模板的准确说明。

B：错误。Vue 不要求 React JSX。

C：错误。CSS 通常位于 style 块。

D：错误。SFC 需要构建工具编译，不是浏览器原样执行。

官方参考：https://vuejs.org/guide/scaling-up/sfc.html；https://vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

多选题

FE-041（多选题） 依据 Vue 3 的核心定位，下面哪些技术可以直接作为 Vue 用户界面组件的基础？（多选）

A. 标准 HTML

B. 标准 CSS

C. JavaScript

D. 只能由 Java 编译器识别的字节码

知识点：Vue 技术边界 难度：易
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第12页
答案：A、B、C

解析：Vue 建立在 Web 平台的 HTML、CSS 和 JavaScript 之上，并在此基础上提供声明式、组件化模型。Java 字节码不是浏览器中 Vue 组件的直接编写基础。

A：正确。模板以 HTML 为基础。

B：正确。组件样式使用 CSS。

C：正确。状态和行为由 JavaScript 描述。

D：错误。Vue 源码不会要求用 Java 编译器处理。

官方参考：https://vuejs.org/guide/introduction.html

FE-042（多选题） 关于课件介绍的 MVC、MVP 与 MVVM，哪些比较是合理的？（多选）

A. MVP 中 View 通常不直接访问 Model，而经 Presenter 协调

B. MVVM 使用 ViewModel 组织视图所需状态与绑定

C. MVC、MVP、MVVM 三者都规定必须使用 Vue

D. 这些模式都在讨论界面、数据与协调职责如何分离

知识点：架构模式辨析 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第7页
答案：A、B、D

解析：三种模式都试图划分界面、数据与协调逻辑，但连接方式不同。它们是架构思想，不是 Vue 专属标准。

A：正确。这是课件对 MVP 交互约束的描述。

B：正确。ViewModel 是 MVVM 的关键角色。

C：错误。模式可以用于不同技术栈。

D：正确。职责分离是三者共同关心的问题。

官方参考：https://vuejs.org/guide/introduction.html

FE-043（多选题） 把一个组件写成 `.vue` 单文件组件，通常可以获得哪些直接收益？（多选）

A. 把同一组件的模板、逻辑与样式集中组织

B. 便于把界面拆成可复用组件

C. 让浏览器无需构建工具就原生执行所有 `.vue` 文件

D. 允许构建工具对各块进行针对性处理

知识点：SFC 价值 难度：易

课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第34页

答案：A、B、D

解析：SFC 是一种围绕组件组织相关代码的文件格式，并由工具链编译处理。浏览器并不原生理解完整的 `.vue` 文件格式。

A：正确。相关关注点可以在一个组件文件内协同维护。

B：正确。文件天然对应可组合的组件单元。

C：错误。常规生产用法仍需要编译。

D：正确。模板、脚本、样式块可以进入相应编译流程。

官方参考：https://vuejs.org/guide/scaling-up/sfc.html

FE-044（多选题） 关于 Vue 3 的选项式 API 与组合式 API，哪些说法符合官方定位？（多选）

A. 二者共享同一套底层 Vue 能力

B. 组合式 API 常与 `<script setup>` 配合，但不以此为唯一写法

C. 选择组合式 API 后不能再使用响应式状态

D. 选项式 API 仍是有效且受支持的 API 风格

知识点：两种 API 风格 难度：中

课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第35页

答案：A、B、D

解析：两种 API 风格主要区别在组织组件逻辑的方式，而不是底层能力或组件兼容性。`<script setup>` 是使用组合式 API 的推荐语法之一，但组合式 API 也能写在普通 setup 中。

A：正确。它们都建立在 Vue 的响应式与组件系统上。

B：正确。该表述保留了语法选择空间。

C：错误。组合式 API 正常使用 ref、reactive 等响应式 API。

D：正确。官方文档持续提供选项式 API 内容。

官方参考：https://vuejs.org/guide/introduction.html

FE-045（多选题） 以下哪些值可以直接传给 `reactive()` 并作为对象型响应式状态使用？（多选）

A. `{ count: 0 }`

B. `[1, 2, 3]`

C. `new Map()`

D. 字符串 `"hello"`

知识点：reactive 适用类型 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第40页
答案：A、B、C

解析：`reactive()` 面向对象类型，包括普通对象、数组以及 Map、Set 等集合。基本类型应使用 `ref()` 包装。

A：正确。普通对象是典型输入。

B：正确。数组属于对象类型。

C：正确。Map 可由 reactive 代理。

D：错误。字符串是基本类型。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-046（多选题） 有 `const state = reactive({ user: { name: 'Lin' }, tags: ['a'] })`。哪些操作会通过这份响应式状态被 Vue 跟踪？（多选）

A. `state.user.name = 'Chen'`

B. `state.tags.push('b')`

C. `state.user = { name: 'Wu' }`

D. 先执行 `const rawName = state.user.name`，再写 `rawName = 'Zhao'`

知识点：深层响应性 难度：难
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第39页
答案：A、B、C

解析：`reactive()` 默认进行深层转换，嵌套对象、数组变更和属性替换都经过代理。把基本类型属性读入独立局部变量后，修改该变量不再写回原对象。

A：正确。嵌套属性写入经过响应式代理。

B：正确。数组变更方法可被跟踪。

C：正确。替换代理对象的属性也会触发更新。

D：错误。局部字符串与原属性没有双向联系。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-047（多选题） 下列哪些内容适合直接写在 `{{ ... }}` 中并作为单个 JavaScript 表达式求值？（多选）

A. `ok ? '是' : '否'`

B. `items.length`

C. `name.toUpperCase()`

D. `if (ok) { return '是' }`

知识点：模板表达式限制 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第44页
答案：A、B、C

解析：模板插值接受单个可求值表达式，因此条件表达式、属性访问和方法调用都可以。`if` 是语句，不能作为插值中的单一表达式。

A：正确。三元运算符会产生一个值。

B：正确。属性访问是合法表达式。

C：正确。方法调用也是表达式。

D：错误。控制流语句不符合这里的语法要求。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-048（多选题） 下列哪些 Vue 指令与简写配对正确？（多选）

A. `v-bind:href` 与 `:href`

B. `v-on:click` 与 `@click`

C. `v-slot:header` 与 `#header`

D. `v-if` 与 `?if`

知识点：指令简写 难度：易
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第47页
答案：A、B、C

解析：Vue 为常用的 `v-bind`、`v-on` 和 `v-slot` 提供了 `:`、`@`、`#` 简写。`v-if` 没有 `?if` 这种官方简写。

A：正确。冒号是 v-bind 简写。

B：正确。@ 是 v-on 简写。

C：正确。# 是 v-slot 简写。

D：错误。该问号语法不存在。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html；https://vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html；https://vuejs.org/guide/components/slots.html

FE-049（多选题） 按钮写成 `<button @click="count++; log($event)">保存</button>`。点击时哪些描述成立？（多选）

A. `count++` 是内联处理表达式的一部分

B. `$event` 代表原生 DOM 事件对象

C. 模板会在组件创建时立刻执行这段表达式

D. 同一处理器可以按顺序执行多个语句

知识点：内联事件表达式 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第48页
答案：A、B、D

解析：该值会在 click 事件发生时作为内联处理器执行，`$event` 暴露原生事件对象。分号可分隔多个内联语句，但复杂逻辑更适合提取为方法。

A：正确。点击时会执行递增。

B：正确。这是模板中访问事件对象的特殊变量。

C：错误。创建组件时尚未发生点击。

D：正确。两个语句会按书写顺序运行。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-050（多选题） 关于 `@click.prevent.self="save"` 与 `@click.self.prevent="save"`，哪些说法正确？（多选）

A. 修饰符生成的代码按书写顺序执行

B. 前者可能先阻止子元素触发事件的默认行为，再检查 self

C. 后者只在事件来自当前元素自身时才执行 prevent

D. 两种写法在所有嵌套点击场景中绝对等价

知识点：事件修饰符顺序 难度：难
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第48页
答案：A、B、C

解析：事件修饰符顺序会影响生成代码的执行次序。把 `.self` 放在 `.prevent` 前，可以避免对子元素来源的事件先执行默认行为阻止。

A：正确。官方文档明确提醒顺序有意义。

B：正确。prevent 先执行时会先处理默认行为。

C：正确。self 检查通过后才轮到 prevent。

D：错误。存在子元素事件时二者行为可不同。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-051（多选题） 在原生表单控件上使用 `v-model` 时，哪些配对属于它根据控件类型采用的同步通道？（多选）

A. 文本输入框：`value` 与 `input`

B. 复选框：`checked` 与 `change`

C. 下拉选择框：`value` 与 `change`

D. 任意元素：`innerHTML` 与 `mouseover`

知识点：v-model 控件语义 难度：易
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第50页

答案：A、B、C

解析：`v-model` 会针对不同表单元素展开为相应属性与事件组合。它不是对任意 HTML 元素统一绑定 innerHTML 和鼠标事件。

A：正确。文本输入通常在 input 时同步 value。

B：正确。复选框围绕 checked 状态同步。

C：正确。select 在 change 时同步选择值。

D：错误。这不是 v-model 的定义。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-052（多选题） 需要在 `ready` 为真时同时渲染标题和段落，又不希望额外产生包裹 DOM。哪些写法或判断正确？（多选）

A. 可把 `v-if="ready"` 写在 `<template>` 上包住两个节点

B. `<template>` 在这种用法下不会作为真实元素渲染

C. 必须给标题和段落分别写两个互不关联的 `v-if`

D. 条件为假时该模板块内节点不挂载

知识点：条件块 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第54页

答案：A、B、D

解析：`<template v-if>` 可以把多个元素作为一个条件块，而不增加实际包裹节点。条件为假时，块内内容不会渲染。

A：正确。这是无额外容器的分组方式。

B：正确。template 仅充当编译期分组。

C：错误。分别重复条件不是必须的。

D：正确。v-if 假分支不创建这些节点。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/conditional.html

FE-053（多选题） 代码审查发现 `<li v-for="todo in todos" v-if="!todo.done">`。哪些改法或分析正确？（多选）

A. 同一元素上 `v-if` 优先级更高，因此条件中拿不到该元素的 `todo` 别名

B. 可以先用 computed 生成未完成列表，再对结果 `v-for`

C. 可以外包 `<template v-for>`，把 `v-if` 放到内部元素

D. 把 `:key` 删除即可解决作用域问题

知识点：v-if 与 v-for 难度：难
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第56页

答案：A、B、C

解析：同一元素同时使用两条指令容易出现作用域问题，官方也不推荐这种写法。预先计算过滤列表通常更清晰；需要逐项判断时，可用外层 template 建立循环作用域。

A：正确。条件求值时循环别名尚不可用。

B：正确。过滤逻辑成为可缓存的派生状态。

C：正确。内部节点能访问循环别名。

D：错误。key 与指令优先级无关。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/list.html；https://vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-054（多选题） `items` 是数组 ref。下列哪些操作会真正改变列表数据并可驱动相应视图更新？（多选）

A. `items.value.splice(1, 1)`

B. `items.value.sort(compareFn)`

C. `items.value = items.value.map(transform)`

D. `items.value.slice(0, 2)` 且丢弃返回值

知识点：数组变更检测 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第57页

答案：A、B、C

解析：Vue 能跟踪响应式数组的变更方法，也能跟踪给 ref 赋新数组。`slice()` 不修改原数组，若返回值没有保存，状态不会变化。

A：正确。splice 会原地删除。

B：正确。sort 会原地重排。

C：正确。赋值替换为新数组。

D：错误。该调用只产生一个被丢弃的副本。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-055（多选题） 为 `v-for` 选择 key 时，哪些特征是理想的？（多选）

A. 在同一列表中唯一

B. 跨更新保持稳定

C. 使用字符串或数字等基本值

D. 每次渲染都重新随机生成

知识点：key 约束 难度：易
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第56页
答案：A、B、C

解析：key 是 Vue 识别 vnode 身份的提示，应唯一、稳定，并使用基本类型值。每次变化的随机数会让所有节点都像新节点一样。

A：正确。唯一性可避免身份冲突。

B：正确。稳定性让前后两次渲染能建立对应。

C：正确。官方推荐 key 使用基本类型。

D：错误。随机 key 会破坏稳定对应。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-056（多选题） 同一段纯派生逻辑既可以写成 computed，也可以写成模板调用的方法。关于二者，哪些说法正确？（多选）

A. computed 会依据响应式依赖缓存结果

B. 方法在每次组件重新渲染并被调用时都会执行

C. computed getter 适合声明结果如何从状态推导

D. 方法一定比 computed 更节省计算

知识点：computed 与方法 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第59页
答案：A、B、C

解析：二者都能得到结果，但 computed 提供依赖跟踪和缓存，方法调用不具备同样的缓存语义。选择取决于是否需要派生状态与缓存，而非方法必然更省。

A：正确。依赖不变时可复用上次结果。

B：正确。重新渲染中的方法调用会再次计算。

C：正确。computed 很适合表达派生关系。

D：错误。重复调用方法反而可能产生更多计算。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-057（多选题） 以下哪些原则有助于保持 computed getter 可预测？（多选）

A. 只做基于依赖的同步计算

B. 避免在 getter 中修改其他响应式状态

C. 避免在 getter 内发起网络请求或操作 DOM

D. 每次求值都调用 `Math.random()` 作为核心结果且不依赖响应式状态

知识点：计算属性纯度 难度：难
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第60页
答案：A、B、C

解析：computed getter 应保持无副作用，只描述如何计算值。外部副作用交给 watcher 或生命周期逻辑；不受响应式依赖约束的随机值也无法按依赖缓存语义正常表达业务状态。

A：正确。同步纯计算便于缓存与推理。

B：正确。getter 不应反过来改变源状态。

C：正确。网络和 DOM 都是外部副作用。

D：错误。结果变化与依赖失效无关，破坏预期。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-058（多选题） 组件通过模板 ref 引用一个受 `v-if` 控制的输入框。哪些情况可能使该 ref 的值为 `null`？（多选）

A. 组件首次挂载之前

B. `v-if` 条件变为假、元素被卸载之后

C. 组件自身已卸载

D. 只要输入框获得焦点

知识点：模板引用生命周期 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第61页
答案：A、B、C

解析：模板引用只在对应元素实际存在时持有 DOM 节点。挂载前、条件卸载后以及组件卸载后，都应考虑它为 `null`。

A：正确。DOM 尚未创建。

B：正确。条件分支移除了该元素。

C：正确。组件销毁时其 DOM 也被移除。

D：错误。聚焦不会清空元素引用。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/template-refs.html；https://vuejs.org/guide/essentials/lifecycle.html

FE-059（多选题） 已知 `state = reactive({ count: 0 })`。下列哪些可以作为有效的 watch 数据源？（多选）

A. getter `() => state.count`

B. 一个 ref

C. 整个 reactive 对象 `state`

D. 直接传入当前数字 `state.count`

知识点：watch 数据源 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第64页
答案：A、B、C

解析：watch 可以接收 ref、reactive 对象、getter 或由这些来源组成的数组。直接传递一个已求值的普通数字不包含可追踪的响应式访问，应改用 getter。

A：正确。getter 在执行时读取响应式属性。

B：正确。ref 是标准侦听源。

C：正确。reactive 对象也可被侦听。

D：错误。这里传入的是当下的普通数值。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-060（多选题） 侦听搜索词并发送请求时，为避免旧请求造成问题，watcher 的清理机制可以用于哪些工作？（多选）

A. 调用 `AbortController.abort()` 取消尚未完成的请求

B. 移除上一轮副作用注册的事件监听器

C. 清除上一轮创建的定时器

D. 永久停止 Vue 的响应式系统

知识点：watcher 清理 难度：难
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第65页
答案：A、B、C

解析：watcher 重新运行或停止前，可以清理上一轮副作用留下的资源。这适用于请求、监听器和定时器，但不会也不应关闭整个响应式系统。

A：正确。取消旧请求能避免陈旧响应。

B：正确。外部监听器应成对移除。

C：正确。清除定时器可避免重复执行。

D：错误。清理范围是本轮副作用资源。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-061（多选题） 一个父组件与 `TodoItem` 子组件协作时，哪些职责分配符合 Vue 的常见组件通信方式？（多选）

A. 父组件用 props 把待办数据传给子组件

B. 子组件用自定义事件报告用户点击删除

C. 父组件通过默认插槽传入一段可定制模板

D. 子组件直接扫描并改写父组件的局部变量

知识点：父子组件协作 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第66页
答案：A、B、C

解析：props、组件事件和 slots 分别支持数据下行、意图上行与模板内容传递。组件不应通过隐式扫描直接篡改另一个组件的局部状态。

A：正确。这是父到子的数据输入。

B：正确。这是子到父的事件通知。

C：正确。这是父级提供模板内容的方式。

D：错误。这绕过了组件的公开接口。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/component-basics.html；https://vuejs.org/guide/components/props.html；https://vuejs.org/guide/components/events.html；https://vuejs.org/guide/components/slots.html

FE-062（多选题） 子组件需要接收 `title` 和 `count` 两个 prop。下列哪些 `defineProps` 写法本身是有效的声明形式？（多选）

A. `defineProps(['title', 'count'])`

B. `defineProps({ title: String, count: Number })`

C. 在 TypeScript 中使用 `defineProps<{ title: string; count: number }>()`

D. `defineProps = ['title', 'count']`

知识点：Props 声明 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第67页
答案：A、B、C

解析：`defineProps` 支持运行时数组声明、运行时对象声明，也支持 `<script setup lang="ts">` 中的类型式声明。给宏名重新赋数组不是调用声明。

A：正确。数组形式列出 prop 名。

B：正确。对象形式还能表达运行时类型。

C：正确。这是类型式声明。

D：错误。该语句既未调用宏，又试图覆盖宏标识符。

官方参考：https://vuejs.org/guide/components/props.html

FE-063（多选题） 子组件在脚本中执行 `emit('someEvent', payload)`。关于父组件监听，哪些说法正确？（多选）

A. 父模板可以写 `@some-event="handler"`

B. 组件发出的事件不会像原生 DOM 事件那样冒泡穿过组件树

C. 父组件应在直接使用该子组件的位置监听

D. 祖先组件无需任何声明便会自动收到该事件

知识点：组件事件命名 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第69页
答案：A、B、C

解析：Vue 推荐在模板中用 kebab-case 监听 camelCase 事件名。组件事件只由直接父级在子组件标签上监听，并不进行 DOM 式冒泡。

A：正确。模板命名转换受到支持。

B：正确。组件事件没有原生事件冒泡机制。

C：正确。直接父级是明确监听位置。

D：错误。更远祖先不会自动接收。

官方参考：https://vuejs.org/guide/components/events.html

FE-064（多选题） 关于默认插槽中“谁提供什么”，哪些说法正确？（多选）

A. 父组件提供要插入的模板片段

B. 子组件用 `<slot>` 决定出口位置

C. 父组件未提供内容时可显示子组件定义的后备内容

D. 子组件会自动获得父组件全部私有状态并任意修改

知识点：插槽职责 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第71页
答案：A、B、C

解析：插槽把内容的提供权交给父组件，把布局出口的控制权留给子组件，并支持后备内容。它不会破坏组件作用域或授予任意状态修改权限。

A：正确。插槽内容写在父模板。

B：正确。出口位于子模板。

C：正确。后备内容是子组件给出的默认呈现。

D：错误。组件状态仍受各自作用域约束。

官方参考：https://vuejs.org/guide/components/slots.html

判断题

FE-065（判断题） Vue 2 的官方支持已经于 2023 年 12 月 31 日结束，因此新员工不应把 Vue 2 当作仍在官方维护的当前主版本。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：Vue 版本 难度：易
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第5页
答案：正确

解析：Vue 2 已在该日期结束生命周期，Vue 3 是当前主版本。维护旧系统时仍可能接触 Vue 2，但那不等于它仍处于官方常规维护期。

官方参考：https://v2.vuejs.org/eol/

FE-066（判断题） 使用 `npm create vue@latest` 创建项目时，`@latest` 表示要求生成的业务项目必须永远自动升级到最新 Vue 版本。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：现代脚手架 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第28页
答案：错误

解析：`@latest` 用于选择当次运行的最新 create-vue 脚手架包，不会让已经创建的项目永久自动升级。项目实际依赖版本仍由 `package.json` 与锁文件管理。

官方参考：https://vuejs.org/guide/quick-start.html

FE-067（判断题） 在 `.vue` 文件中，`<template>`、`<script>` 和 `<style>` 必须严格按这个先后顺序书写，否则 SFC 一定无法编译。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：SFC 顶级块 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第36页
答案：错误

解析：SFC 规范定义了这些顶级语言块的作用，但没有把课件展示顺序规定为唯一合法顺序。团队可统一风格顺序以利阅读，这属于代码规范而不是编译语法要求。

官方参考：https://vuejs.org/guide/scaling-up/sfc.html

FE-068（判断题） 在 `<script setup>` 顶层声明的变量和函数，可以直接供同一组件的模板使用，无需从 `setup()` 手动返回。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：script setup 暴露 难度：易
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第37页
答案：正确

解析：`<script setup>` 会在编译时把顶层绑定暴露给模板，这是其减少样板代码的重要特性。普通显式 `setup()` 写法则通常需要返回模板所用绑定。

官方参考：https://vuejs.org/guide/scaling-up/sfc.html

FE-069（判断题） 执行 `const raw = {}; const proxy = reactive(raw)` 后，`proxy === raw` 的结果为 `true`。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：代理身份 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第38页
答案：错误

解析：`reactive()` 返回的是原对象的 Proxy，因此代理与原对象不是同一个引用，严格相等比较为 false。对同一个原对象重复调用 `reactive()`，Vue 会返回同一个代理。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-070（判断题） 若 `books` 是 `reactive([ref('Vue Guide')])`，则在脚本中读取 `books[0]` 会像 reactive 对象属性一样自动得到字符串，无需 `.value`。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：集合中的 ref 难度：难
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第42页
答案：错误

解析：ref 作为 reactive 数组或 Map 等原生集合的元素访问时不会自动解包，`books[0]` 仍是 ref。要得到字符串应读取 `books[0].value`。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-071（判断题） 若 `attrs = { id: 'save', disabled: true }`，模板可用 `<button v-bind="attrs">` 一次绑定对象中的多个 attribute。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：无参数 v-bind 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第47页
答案：正确

解析：不带参数的 `v-bind` 可以接收一个对象，把对象属性作为多个 attribute 绑定到元素。它适合组织一组动态属性，但仍应避免把不可信键值不加审查地扩散到元素。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-072（判断题） 在事件监听中，`.stop` 与 `.prevent` 完全等价，二者都会同时停止事件传播并取消默认行为。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：事件修饰符语义 难度：易
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第48页
答案：错误

解析：`.stop` 对应停止传播，`.prevent` 对应取消浏览器默认行为，两者解决的是不同问题。确实需要两种行为时可以链式组合。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-073（判断题） 对使用中文输入法的文本框，`v-model` 可能不会在拼音组合输入的每一个中间状态触发模型更新，而会等待组合完成。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：输入法组合事件 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第50页
答案：正确

解析：Vue 会尊重输入法的 composition 过程，避免把尚未确认的拼音中间串当作最终文本同步。若业务确实需要响应每个中间状态，应自行监听合适的 input/composition 事件。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-074（判断题） 一条条件渲染链可以包含多个 `v-else-if`，但最多只能有一个最终的 `v-else`。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：多分支条件 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第54页
答案：正确

解析：`v-else-if` 可重复扩展中间条件分支，`v-else` 则表示其余所有情况，因此逻辑上只能作为链尾的一个兜底分支。每次渲染只会选择其中一个成立分支。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/conditional.html

FE-075（判断题） 使用 `<template v-for="item in items">` 渲染多个兄弟节点时，key 应放在 `<template>` 上，而不是只放在其某个子节点上。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：template v-for 的 key 难度：难
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第56页
答案：正确

解析：此时每次迭代对应的是整个 template 片段，key 应标识该片段的身份。只给其中一个子节点 key，不能完整标识这组兄弟节点。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-076（判断题） `computed(() => Date.now())` 会因为时间持续流逝而自动每毫秒更新模板。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：计算属性依赖 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第59页
答案：错误

解析：计算属性只会因其访问的响应式依赖发生变化而失效，`Date.now()` 本身不是响应式依赖。没有其他响应式触发时，它会继续返回缓存值。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-077（判断题） 父组件的 `onMounted` 被调用时，可以断言它的所有异步组件和 `<Suspense>` 中组件都已经挂载完成。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：挂载完成范围 难度：难
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第62页
答案：错误

解析：父组件 mounted 表示自身 DOM 已创建，且同步子组件已挂载；它不保证异步组件或 Suspense 内组件已经完成。需要等待特定异步子内容时，应使用该流程提供的显式完成信号。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/lifecycle.html

FE-078（判断题） `watch(source, callback)` 默认会在注册瞬间立即执行一次 callback，即使 source 尚未变化。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：watch 首次执行 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第64页
答案：错误

解析：watch 默认是懒执行，通常要等数据源首次变化才调用回调。若需要注册后立即执行，可显式设置 `immediate: true`。

官方参考：https://vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-079（判断题） 子组件执行 `const local = ref(props.initialValue)` 后，父组件以后更新 `initialValue` prop，`local` 会自动始终保持同步。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：Prop 本地快照 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第68页

答案：错误

解析：这只用 prop 的当前值初始化了一个独立本地 ref，之后二者没有自动同步关系。若需要持续派生，应读取 prop、使用 computed，或明确编写同步逻辑。

官方参考：https://vuejs.org/guide/components/props.html

FE-080（判断题） 父组件向默认插槽显式传入内容后，子组件 `<slot>` 内写的后备内容仍会与父组件内容同时显示。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：空插槽内容 难度：中
课件依据：Vue前端培训第一讲.pptx 第71页

答案：错误

解析：后备内容只在对应插槽没有收到外部内容时显示。父组件提供内容后，该内容会出现在插槽出口并替代后备内容。

官方参考：https://vuejs.org/guide/components/slots.html

第2讲：声明式渲染与响应式框架

单选题

FE-081（单选题） 关于 Vue 模板在运行时更新页面的过程，哪项描述最准确？

A. 模板会先编译为 JavaScript 渲染代码，状态变化后再更新必要的 DOM 部分

B. 浏览器会把双花括号原样作为标准 HTML 执行

C. 每次状态变化都会强制刷新整个页面

D. Vue 只保存 HTML 字符串，不会跟踪组件依赖

知识点：模板编译 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第5页

答案：A

解析：Vue 模板是合法 HTML，但会由 Vue 编译为渲染代码。响应式状态变化时，Vue 根据依赖关系更新受影响的组件和 DOM，而不是刷新整个页面。

A：正确。这同时概括了模板编译、依赖追踪和局部更新。

B：错误。浏览器本身不理解 Mustache 插值。

C：错误。响应式更新不等于整页刷新。

D：错误。Vue 会记录渲染过程中使用的响应式依赖。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-082（单选题） 组件中 `msg` 初始为 `''你好''`，模板为 `<p>{{ msg }}</p>`。把 `msg` 改为 `''欢迎''` 后，页面中的段落文本会变成什么？

A. 欢迎

B. {{ msg }}

C. msg

D. 必须手工调用 innerHTML 才会变化

知识点：文本插值 难度：易

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第6页

答案：A

解析：文本插值会读取组件作用域中的值，并随响应式值变化而更新。双花括号不是最终显示的固定文本。

A：正确。这是插值绑定更新后的文本。

B：错误。Mustache 标记会被 Vue 求值。

C：错误。显示的是变量的值，而不是变量名。

D：错误。响应式渲染会负责这次 DOM 更新。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-083（单选题） 已知 `rawHtml` 是 `'<strong>{{ name }}</strong>'`，使用 `<div v-html="rawHtml"></div>`。对渲染结果的正确判断是？

A. 会生成 strong 元素，但其中的 `{{ name }}` 不会继续作为 Vue 模板编译

B. 会先生成 strong 元素，再自动解析其中所有 Vue 指令和插值

C. 会把整段字符串转义后以纯文本显示

D. v-html 只会给 div 增加一个名为 html 的 attribute

知识点：原始 HTML 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第7页
答案：A

解析：`v-html` 把值写入元素的 `innerHTML`，适合插入可信 HTML。被插入的字符串不会再经过 Vue 模板编译，因此其中的数据绑定会被忽略。

A：正确。这准确区分了浏览器解析 HTML 与 Vue 编译模板。

B：错误。运行时插入的字符串不是新的 Vue 模板。

C：错误。纯文本转义是普通 Mustache 插值的行为。

D：错误。v-html 操作的是元素内容，不是普通 attribute。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-084（单选题） 评论内容来自未经审核的用户输入。以下哪种做法风险最大？

A. 把评论直接传给 v-html

B. 使用双花括号展示评论文本

C. 在服务端和前端共同执行内容安全策略

D. 只允许经过可信净化流程的富文本进入渲染链路

知识点：XSS 安全 难度：易
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第9页
答案：A

解析：未经信任的 HTML 直接交给 `v-html` 可能造成 XSS。普通文本插值会进行 HTML 转义，可信净化也能降低富文本风险。

A：正确。攻击者可能注入可执行标记或事件属性。

B：错误。文本插值按纯文本处理内容。

C：错误。分层防护是合理的安全措施。

D：错误。明确的净化与信任边界优于直接渲染。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-085（单选题） 模板为 `<div :id="panelId"></div>`。当 `panelId` 变为 `null` 时，Vue 通常会怎样处理 `id`？

A. 从渲染元素上移除 id attribute

B. 写成字符串 id="null"

C. 保留旧 id 且停止更新

D. 把 div 替换为注释节点

知识点：attribute 绑定 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第10页
答案：A

解析：对普通 attribute 使用 `v-bind` 时，绑定值为 `null` 或 `undefined` 通常意味着移除该 attribute。这不同于把字符串 `"null"` 作为值。

A：正确。这是绑定空值的规范行为。

B：错误。只有实际字符串 `"null"` 才可能形成该文本值。

C：错误。Vue 会继续同步新的绑定值。

D：错误。元素是否存在由条件渲染控制。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-086（单选题） `dynamicClass` 是 `ref('square')`，执行 `dynamicClass.value = undefined` 后，`<div :class="dynamicClass"></div>` 的直接结果是？

A. 动态提供的 square 类名被移除

B. div 元素被卸载

C. class 固定变为 undefined 字符串

D. ref 自动恢复为 square

知识点：动态 class 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第11页
答案：A

解析：`:class` 会根据当前绑定值更新类列表。值变为 `undefined` 时，这个动态类不再应用，但元素本身仍然存在。

A：正确。绑定源不再提供可用类名。

B：错误。class 变化不会销毁元素。

C：错误。Vue 不会把空绑定强制定为该类名。

D：错误。ref 不具备自动回滚功能。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/class-and-style.html

FE-087（单选题） `v-bind:href="url"` 的等价简写是哪一个？

A. :href="url"

B. @href="url"

C. #href="url"

D. v-href="url"

知识点：v-bind 简写 难度：易

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第12页

答案：A

解析：`v-bind` 的简写是冒号，冒号后仍然是绑定参数名。`@` 是 `v-on` 的简写。

A：正确。它保留了 href 参数和 url 表达式。

B：错误。@ 表示事件监听。

C：错误。# 常用于 `v-slot` 的简写。

D：错误。Vue 没有用这种形式简写 v-bind。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-088（单选题） 下列哪次赋值会让 `<button :disabled="state">保存</button>` 保留 `disabled` attribute？

A. state = ''

B. state = 0

C. state = null

D. state = undefined

知识点：布尔 attribute 难度：难

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第13页

答案：A

解析：对 `disabled` 这类布尔 attribute，真值或空字符串会使 attribute 保留；其他假值会使其省略。空字符串是布尔 attribute 绑定中的一个特殊情况。

A：正确。空字符串会使该布尔 attribute 存在。

B：错误。数字 0 是普通假值，会移除绑定。

C：错误。null 表示不包含该 attribute。

D：错误。undefined 同样会移除绑定。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-089（单选题） 要把 `{ id: 'box', class: 'wide' }` 中的两个字段一次绑定到同一个 div，应该使用哪段模板？

A.

B. <div :attrs="attrs">

C. <div @bind="attrs">

D. {{ attrs }}

知识点：批量 attribute 绑定 难度：易
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第15页
答案：A

解析：不带参数的 `v-bind` 可以展开对象，把对象键作为 attribute 名。`:attrs` 只会绑定一个名为 attrs 的参数。

A：正确。这是对象多值绑定的语法。

B：错误。它不会自动展开对象字段。

C：错误。@bind 表示监听名为 bind 的事件。

D：错误。插值只会把对象转成文本。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-090（单选题） 下面哪项可以直接写在 Vue 模板插值中？

A. {{ score >= 60 ? '通过' : '未通过' }}

B. {{ if (score >= 60) return '通过' }}

C. {{ const passed = true }}

D. {{ for (const x of list) x }}

知识点：模板表达式 难度：易
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第18页
答案：A

解析：模板插值接受可以求值的 JavaScript 表达式，但不接受 `if`、变量声明或 `for` 等语句。三元表达式能产生一个值。

A：正确。三元运算是单个表达式。

B：错误。if 是控制流语句。

C：错误。const 声明不是表达式。

D：错误。for 循环也是语句。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-091（单选题） 模板编译报错，定位到 `{{ var total = price * count }}`。最直接的原因是什么？

A. 插值位置写了变量声明语句，而不是可求值表达式

B. 模板禁止乘法运算

C. price 和 count 必须是字符串

D. 双花括号只能显示常量

知识点：模板表达式 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第19页

答案：A

解析：`var total = ...` 是声明语句，不能放进模板插值。可以在脚本中声明变量，或用计算属性返回派生值。

A：正确。错误发生在表达式语法边界。

B：错误。乘法本身可以出现在模板表达式中。

C：错误。数值运算不要求先转成字符串。

D：错误。插值可以读取响应式变量。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-092（单选题） 代码审查时看到 `<span>{{ loadAndSaveProfile() }}</span>`，该函数会发请求并写入状态。最佳修改方向是？

A. 把副作用移出渲染表达式，由明确的事件或侦听流程触发

B. 给函数名加上 async 就可保留

C. 改成 `<span v-html="loadAndSaveProfile()">`

D. 在函数里再强制触发一次组件更新

知识点：表达式副作用 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第21页

答案：A

解析：模板可能在每次组件更新时重新求值，带副作用的方法可能重复请求并形成难以预测的更新。渲染表达式应专注于计算展示结果。

A：正确。这让副作用拥有清晰、可控的触发时机。

B：错误。async 不会改变模板重复求值的事实。

C：错误。v-html 还会增加安全风险。

D：错误。手工触发更新可能进一步形成循环。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-093（单选题） 团队在 `window.formatCurrency` 上挂了函数，模板中直接调用时报访问错误。哪项处理最符合 Vue 模板作用域规则？

A. 把函数显式暴露到组件作用域，或按需配置 app.config.globalProperties

B. 关闭浏览器同源策略

C. 把函数名改成 Math.formatCurrency

D. 改用 v-show 后全局函数会自动可见

知识点：模板全局访问 难度：难

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第22页

答案：A

解析：模板只能访问组件作用域和 Vue 允许的有限全局对象。自定义的 `window` 属性不会自动进入模板作用域，需要显式提供。

A：正确。这建立了明确的模板可访问边界。

B：错误。同源策略与模板变量解析无关。

C：错误。Math 上不存在这个自定义方法。

D：错误。条件显示不会改变作用域。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-094（单选题） `<p v-if="seen">消息</p>` 中，`v-if` 的核心作用是什么？

A. 根据 seen 的真假插入或移除该渲染分支

B. 把 seen 写入 p 的 id

C. 监听名为 if 的 DOM 事件

D. 把 p 的内容当作原始 HTML

知识点：指令语义 难度：易

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第23页

答案：A

解析：`v-if` 是条件渲染指令，表达式的真假决定对应分支是否渲染。它不是 attribute 绑定或事件监听。

A：正确。这就是条件分支的行为。

B：错误。绑定 id 应使用 `:id`。

C：错误。事件监听使用 `v-on` 或 `@`。

D：错误。原始 HTML 使用 `v-html`。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/conditional.html

FE-095（单选题） 在 `v-bind:href="url"` 中，`href` 属于指令的哪一部分？

A. 参数

B. 修饰符

C. 表达式返回值

D. 事件处理器

知识点：指令参数 难度：易

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第25页

答案：A

解析：冒号后的 `href` 是参数，它告诉 `v-bind` 要绑定哪个 attribute。`url` 才是指令表达式。

A：正确。参数用于指定作用目标。

B：错误。修饰符以点号开头。

C：错误。表达式是等号右侧的 url。

D：错误。这里没有监听事件。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-096（单选题） 当 attributeName 的值为 'href' 时，`:[attributeName]="url"` 等价于？

A. :href="url"

B. :attributeName="url"

C. @href="url"

D. href="attributeName"

知识点：动态参数 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第30页

答案：A

解析：方括号中的表达式决定最终参数名。

A：正确。动态参数求值得到 href。

B：错误。这绑定固定名称。

C：错误。这是事件监听。

D：错误。这不是响应式绑定。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-097（单选题） 动态参数表达式求值为 `null` 时会怎样？

A. 显式移除该绑定

B. 绑定字符串 null

C. 销毁元素

D. 回退为静态参数名

知识点：动态参数 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第32页

答案：A

解析：null 是动态参数的特殊值，表示移除绑定。

A：正确。符合特殊值语义。

B：错误。不会字符串化。

C：错误。不控制元素存在。

D：错误。不会回退。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-098（单选题） 在 DOM 内嵌模板中使用 `:[someAttr]` 的主要风险是？

A. 浏览器会把 attribute 名转成小写

B. 方括号会被删除

C. 只能绑定事件

D. 表达式不能读取组件状态

知识点：动态参数 难度：难

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第33页

答案：A

解析：内嵌模板的 attribute 名会被浏览器规范化为小写。

A：正确。someAttr 可能变成 someattr。

B：错误。方括号仍有语义。

C：错误。也可绑定普通属性。

D：错误。可以读取状态。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-099（单选题） `@submit.prevent="onSubmit"` 中 `.prevent` 的作用是？

A. 调用 preventDefault 后执行处理器

B. 停止事件监听

C. 自动刷新页面

D. 阻止组件渲染

知识点：修饰符 难度：易

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第35页

答案：A

解析：prevent 修饰符用于阻止事件默认行为。

A：正确。这是该修饰符的语义。

B：错误。监听仍存在。

C：错误。恰恰避免默认提交刷新。

D：错误。与渲染无关。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-100（单选题） 脚本中 `const count = ref(0)` 后递增的正确写法是？

A. count.value++

B. count++

C. ref.count++

D. count.get()++

知识点：ref 难度：易

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第39页

答案：A

解析：JavaScript 中通过 ref 的 value 属性读写值。

A：正确。会触发响应式 setter。

B：错误。count 是对象。

C：错误。没有该属性。

D：错误。没有该 API。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-101（单选题） 模板中展示顶级 `count` ref，通常应写成？

A. {{ count }}

B. {{ count.value.value }}

C. {{ ref(count) }}

D. {{ this.$refs.count }}

知识点：ref 难度：易

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第42页

答案：A

解析：顶级 ref 在模板中自动解包。

A：正确。模板会读取其值。

B：错误。多解包了一层。

C：错误。不应重新包装。

D：错误。DOM refs 不是响应状态。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-102（单选题） 普通 `setup()` 中创建的 count 要供模板使用，关键步骤是？

A. 从 setup 返回 count

B. 挂到 window

C. 写进 localStorage

D. 只在 onMounted 打印

知识点：setup 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第43页

答案：A

解析：setup 返回对象中的成员会暴露给模板。

A：正确。建立模板作用域。

B：错误。全局污染且无关。

C：错误。存储不等于暴露。

D：错误。打印不暴露。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-103（单选题）`<script setup>` 中哪类成员可直接在同组件模板使用？

A. 顶层导入、变量和函数

B. 任意模块私有变量

C. 浏览器所有 window 属性

D. 其他组件 setup 内局部变量

知识点：script setup 难度：易

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第48页

答案：A

解析：script setup 的顶层绑定直接暴露给模板。

A：正确。这是其简化价值。

B：错误。不在当前作用域。

C：错误。全局访问受限。

D：错误。组件作用域隔离。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-104（单选题）ref 的 `.value` 为什么有助于响应式追踪？

A. getter 可追踪读取，setter 可触发更新

B. 它会定时轮询 DOM

C. 它复制所有变量到 HTML

D. 它禁止值被修改

知识点：依赖追踪 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第50页

答案：A

解析：Vue 可拦截 value 属性的 get/set。

A：正确。对应 track 与 trigger。

B：错误。不是轮询。

C：错误。不是复制机制。

D：错误。ref 可修改。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-105（单选题） `const obj=ref({nested:{count:0}})` 后哪项能触发依赖更新？

A. obj.value.nested.count++

B. obj.nested.count++

C. obj.value = obj.value 后才可修改

D. 只能改为 primitive

知识点：深层响应性 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第54页

答案：A

解析：普通 ref 会深度转换对象值。

A：正确。嵌套修改可被检测。

B：错误。脚本中缺少 value。

C：错误。无需先自赋值。

D：错误。可持有对象。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-106（单选题） 使用 shallowRef 保存大型外部状态时，哪种变化会直接触发更新？

A. 替换 `.value` 的根引用

B. 修改 `.value.deep.x`

C. 读取 `.value` 两次

D. 把内部数组原地 sort

知识点：shallowRef 难度：难

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第56页

答案：A

解析：shallowRef 仅跟踪 value 层的替换。

A：正确。根值 setter 会触发。

B：错误。深层不转响应式。

C：错误。读取只追踪。

D：错误。原地深改不触发。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-107（单选题） 修改响应式状态后立刻读取 DOM 得到旧内容，最合适的处理是？

A. 等待 nextTick()

B. 再次赋相同值

C. 改用普通变量

D. 强制刷新网页

知识点：DOM 更新 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第58页

答案：A

解析：DOM 更新会缓冲到下一轮更新周期。

A：正确。nextTick 等待更新完成。

B：错误。相同值无帮助。

C：错误。会失去响应性。

D：错误。无需整页刷新。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-108（单选题） `reactive()` 最适合直接接收哪种值？

A. 对象或数组

B. 数字 1

C. 字符串 'ok'

D. 布尔值 false

知识点：reactive 难度：易

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第61页

答案：A

解析：reactive 仅适用于对象类型。

A：正确。对象类型可被代理。

B：错误。原始数值不可代理属性。

C：错误。字符串是原始值。

D：错误。布尔值是原始值。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-109（单选题） `const raw={}; const proxy=reactive(raw)`，正确判断是？

A. proxy !== raw

B. proxy === raw

C. raw 自动变成 ref

D. proxy 不是响应式对象

知识点：reactive 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第63页
答案：A

解析：reactive 返回原对象的 Proxy。

A：正确。代理与原对象身份不同。

B：错误。身份不相等。

C：错误。不会变 ref。

D：错误。proxy 正是响应式代理。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-110（单选题） 对同一 raw 连续调用两次 reactive，返回结果如何？

A. 得到同一个代理

B. 每次得到新代理

C. 第二次返回 raw

D. 抛出重复代理错误

知识点：代理一致性 难度：难
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第65页
答案：A

解析：Vue 缓存原对象与代理的映射以保持一致性。

A：正确。引用身份稳定。

B：错误。不会重复创建。

C：错误。仍返回代理。

D：错误。这是受支持行为。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-111（单选题） 为什么不宜用新 reactive 对象直接覆盖已有 state 变量？

A. 旧代理上的响应性连接可能丢失

B. 对象不能有相同字段

C. reactive 只能调用一次

D. 覆盖会删除组件模板

知识点：reactive局限 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第68页
答案：A

解析：依赖追踪关联的是原先代理的属性访问。

A：正确。新引用切断旧连接。

B：错误。字段相同也不解决引用问题。

C：错误。可多次调用。

D：错误。模板不会被删除。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-112（单选题） `let { count } = reactive({count:0})` 后执行 count++，结果是？

A. 只改本地数字，不改原对象

B. 同步修改代理属性

C. 自动把 count 变成 ref

D. 触发对象整体替换

知识点：解构 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第70页
答案：A

解析：原始类型属性解构后与代理断开。

A：正确。本地变量不再经过代理。

B：错误。没有写回代理。

C：错误。不会自动包装。

D：错误。没有整体替换。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-113（单选题） `state=reactive({count:ref(0)})`，读取 `state.count` 得到？

A. 0

B. ref 对象

C. undefined

D. {value:{value:0}}

知识点：ref解包 难度：难

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第74页

答案：A

解析：深层 reactive 对象属性中的 ref 会自动解包。

A：正确。表现为普通属性值。

B：错误。访问时已解包。

C：错误。该属性存在。

D：错误。没有双层包装。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-114（单选题） 把新 ref 赋给已关联旧 ref 的 `state.count` 后，哪项正确？

A. state 改为关联新 ref，旧 ref 保持原值

B. 两个 ref 永久同步

C. 赋值被忽略

D. state 变成浅层对象

知识点：ref替换 难度：难

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第76页

答案：A

解析：新 ref 会替换属性中的旧 ref 关联。

A：正确。旧 ref 与该属性断开。

B：错误。不会双向绑定两个 ref。

C：错误。赋值有效。

D：错误。深浅性质未变。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-115（单选题） `books=reactive([ref('Vue')])`，脚本中读取书名应写？

A. books[0].value

B. books[0]

C. books.value[0]

D. books.get(0)

知识点：集合中的ref 难度：难

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第79页

答案：A

解析：响应式数组元素中的 ref 不会自动解包。

A：正确。需显式读取 value。

B：错误。得到 ref 对象。

C：错误。books 本身不是 ref。

D：错误。数组没有 get。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-116（单选题） `object={id:ref(1)}`，模板 `{{ object.id + 1 }}` 异常的原因是？

A. object.id 不是顶级绑定，参与表达式时未自动解包

B. 模板不支持加法

C. ref 不能保存数字

D. id 是保留字

知识点：模板解包 难度：难

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第82页

答案：A

解析：模板表达式只自动解包顶级 ref 属性。

A：正确。嵌套 ref 仍是对象。

B：错误。加法受支持。

C：错误。数字可保存。

D：错误。id 不是保留字。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-117（单选题） `computed(() => author.books.length)` 返回的是？

A. 只读的计算属性 ref

B. 普通 number 常量

C. Promise

D. reactive 数组

知识点：计算属性 难度：易

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第87页

答案：A

解析：computed getter 返回计算属性 ref。

A：正确。脚本通过 value 访问。

B：错误。不是一次性常量。

C：错误。同步 getter 不返回 Promise。

D：错误。结果不是数组。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-118（单选题） books 改变后依赖它的 computed 会怎样？

A. 在下次被访问时按需重新计算

B. 永远使用初始缓存

C. 每毫秒自动计算

D. 必须手工调用 update

知识点：计算属性 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第89页

答案：A

解析：响应式依赖失效会使缓存待重算。

A：正确。体现惰性与依赖追踪。

B：错误。缓存会失效。

C：错误。不是定时器。

D：错误。无需手工 API。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-119（单选题） 同一次依赖未变化期间多次读取计算属性，主要优势是？

A. 复用缓存结果

B. 每次创建新组件

C. 跳过模板编译

D. 把结果写入数据库

知识点：缓存 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第92页

答案：A

解析：计算属性按响应式依赖缓存。

A：正确。避免重复昂贵计算。

B：错误。与组件创建无关。

C：错误。模板仍会编译。

D：错误。没有持久化。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-120（单选题） 组件因无关状态重渲染且依赖未变时，方法与 computed 的区别是？

A. 方法会再执行，computed 可返回缓存

B. 二者都必定不执行

C. computed 总执行，方法缓存

D. 二者都会重置状态

知识点：计算属性与方法 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第93页

答案：A

解析：方法在重渲染求值时执行，计算属性可利用缓存。

A：正确。这是核心差异。

B：错误。方法可能执行。

C：错误。方向相反。

D：错误。不会自动重置状态。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-121（单选题） `computed(() => Date.now())` 为什么不会随时间自动变化？

A. Date.now() 不是响应式依赖

B. computed 不支持数字

C. 时间必须写在模板中

D. getter 只能调用一次

知识点：非响应依赖 难度：难

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第94页

答案：A

解析：没有响应式依赖变化来使缓存失效。

A：正确。时间流逝不会触发 Vue。

B：错误。数字结果合法。

C：错误。模板也不会自动追踪时间。

D：错误。依赖变化时可重算。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-122（单选题） 创建可写 computed 需要提供什么？

A. get 与 set

B. mount 与 unmount

C. before 与 after

D. track 与 trigger

知识点：可写计算属性 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第97页

答案：A

解析：对象形式 computed 可同时定义 getter 和 setter。

A：正确。分别负责读取和写入映射。

B：错误。这是生命周期概念。

C：错误。不是 API。

D：错误。内部机制无需手写。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-123（单选题） 用户编辑派生出的 fullName，推荐更新哪里？

A. 通过 setter 更新 firstName、lastName 等源状态

B. 直接篡改 getter 缓存

C. 操作生成的 DOM 文本

D. 重新加载页面

知识点：计算属性实践 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第100页

答案：A

解析：派生状态应由源状态驱动。

A：正确。保持单一数据来源。

B：错误。缓存不是可维护状态。

C：错误。DOM 会被下一次渲染覆盖。

D：错误。不必要。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-124（单选题） `:class="{ active: isActive }"` 中 active 是否存在取决于？

A. isActive 的真假

B. active CSS 是否已加载

C. 元素是否有 id

D. 浏览器窗口宽度

知识点：class绑定 难度：易

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第103页

答案：A

解析：对象 class 绑定以属性值控制类名。

A：正确。真时加入类。

B：错误。CSS 存在不决定绑定。

C：错误。id 无关。

D：错误。未引用窗口宽度。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/class-and-style.html

FE-125（单选题） `class="static" :class="{active:true}"` 的结果是？

A. 同时保留 static 和 active

B. 动态 class 覆盖全部静态 class

C. 只保留 static

D. 元素出现两个 class attribute 且都失效

知识点：class合并 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第105页

答案：A

解析：静态 class 与动态 class 会合并。

A：正确。两类来源共存。

B：错误。不会整体覆盖。

C：错误。动态项也生效。

D：错误。Vue 归一化类列表。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/class-and-style.html

FE-126（单选题） `:class="[isActive ? activeClass : '', errorClass]"` 中始终应用的是？

A. errorClass

B. activeClass

C. 两个都不应用

D. 只有静态 class

知识点：class数组 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第108页

答案：A

解析：errorClass 不受三元条件控制。

A：正确。它是独立数组项。

B：错误。仅 isActive 为真时。

C：错误。errorClass 始终提供。

D：错误。动态项会生效。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/class-and-style.html

FE-127（单选题） fontSize 为 30 时，正确生成像素单位的绑定是？

A. :style="{fontSize: fontSize + 'px'}"

B. :style="{fontSize}" 必定自动补 px

C. :class="fontSize + 'px'"

D. style="fontSize"

知识点：style对象 难度：易

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第110页

答案：A

解析：对象 style 值需形成合法 CSS 值。

A：正确。得到 30px。

B：错误。并非所有属性自动补单位。

C：错误。class 不设置字号。

D：错误。静态字符串无此语义。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/class-and-style.html

FE-128（单选题） 复杂样式对象需要复用时，最佳做法是？

A. 绑定 reactive 对象或返回对象的 computed

B. 在模板反复拼接长字符串

C. 每次直接 querySelector 改 style

D. 使用 v-html 注入 style

知识点：style对象 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第110页

答案：A

解析：样式对象让模板简洁且保持响应式。

A：正确。结构清楚并可复用。

B：错误。易错且难维护。

C：错误。绕开声明式渲染。

D：错误。增加安全与维护问题。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/class-and-style.html

FE-129（单选题） `:style="[baseStyles, overridingStyles]"` 的作用是？

A. 合并样式对象，后者可覆盖同名属性

B. 只使用第一个对象

C. 轮流随机使用对象

D. 创建两个 DOM 元素

知识点：style数组 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第110页

答案：A

解析：样式数组会归一化并合并到同一元素。

A：正确。顺序影响冲突属性。

B：错误。第二项也参与。

C：错误。不是随机。

D：错误。仍是一个元素。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/class-and-style.html

FE-130（单选题） `:style="{display:['-webkit-box','flex']}"` 会优先渲染什么？

A. 浏览器支持的最后一个值

B. 数组第一个值且无条件

C. 把数组转成字符串

D. 同时创建两个 display 属性

知识点：样式多值 难度：难

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第110页

答案：A

解析：多值用于提供兼容回退，选择受支持的最后值。

A：正确。现代浏览器通常得到 flex。

B：错误。还需考虑支持性与顺序。

C：错误。不会简单字符串化。

D：错误。CSS 属性只有一个最终值。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/class-and-style.html

FE-131（单选题） 要让 `v-else` 被识别，它必须怎样放置？

A. 紧跟 v-if 或 v-else-if 元素

B. 放在任意祖先中

C. 写在 script setup 前

D. 必须和 v-show 同时使用

知识点：v-else 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第110页

答案：A

解析：条件分支必须相邻构成同一链。

A：正确。这是结构约束。

B：错误。跨节点无法配对。

C：错误。脚本位置无关。

D：错误。v-show 不配 v-else。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/conditional.html

FE-132（单选题） 在 `<template v-if="ok">` 内放多个元素，最终 DOM 如何？

A. 不包含 template 包装节点

B. 包含真实 template 容器

C. 只渲染第一个子元素

D. 每个子元素都变成 iframe

知识点：template条件 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第110页

答案：A

解析：template 是不可见包装器，用于成组切换。

A：正确。只输出其分支子节点。

B：错误。不会生成包装元素。

C：错误。多个子项均可渲染。

D：错误。与 iframe 无关。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/conditional.html

FE-133（单选题） 条件为 false 时 v-show 的核心行为是？

A. 保留 DOM 元素并切换 display

B. 从 DOM 移除节点

C. 销毁组件实例且不留痕迹

D. 把内容改为空字符串

知识点：v-show 难度：易

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第110页

答案：A

解析：v-show 通过 CSS 显隐。

A：正确。节点仍存在。

B：错误。这是 v-if 行为。

C：错误。不会销毁分支。

D：错误。内容仍在节点中。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/conditional.html

FE-134（单选题） 一个面板切换极频繁，通常优先考虑？

A. v-show

B. v-if

C. v-html

D. v-bind

知识点：v-if与v-show 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第110页

答案：A

解析：v-show 初始渲染后只切换 display，切换成本低。

A：正确。适合高频显隐。

B：错误。重建成本较高。

C：错误。用于 HTML 内容。

D：错误。是通用绑定。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/conditional.html

FE-135（单选题） 某昂贵面板初始几乎不会显示，之后也很少切换，通常优先？

A. v-if

B. v-show

C. 始终渲染后手写 hidden

D. 每秒重建组件

知识点：v-if与v-show 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第110页
答案：A

解析：v-if 惰性且适合低频切换。

A：正确。初始 false 时不渲染。

B：错误。会承担初始渲染成本。

C：错误。绕开框架且仍可能初始化。

D：错误。没有必要。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/conditional.html

多选题

FE-136（多选题） 关于 Vue 模板，正确的有？

A. 语法层面是合法 HTML

B. 会编译为渲染代码

C. 状态变化必整页刷新

D. 可选用 JSX

知识点：模板语法 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第5页
答案：A、B、D

解析：模板结合编译与响应式更新。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：错误。局部更新。

D：正确。正确。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-137（多选题） 使用 v-html 时应注意？

A. 内容写入 innerHTML

B. 插入内容不再编译绑定

C. 适合任意用户输入

D. 组件更适合 UI 组合

知识点：v-html 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第7页
答案：A、B、D

解析：v-html 有明确编译和安全边界。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：错误。有 XSS。

D：正确。正确。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-138（多选题） 关于 v-bind，正确的有？

A. null 可移除普通属性

B. 冒号是简写

C. 双花括号可放属性值中

D. 无参数形式可展开对象

知识点：attribute绑定 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第10页
答案：A、B、D

解析：v-bind 负责响应式属性绑定。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：错误。不可用。

D：正确。正确。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-139（多选题） 哪些值会使 `:disabled="x"` 保留 disabled？

A. true

B. 空字符串

C. 1

D. null

知识点：布尔attribute 难度：难
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第13页
答案：A、B、C

解析：真值及空字符串保留布尔属性。

A：正确。真值。

B：正确。特殊值。

C：正确。真值。

D：错误。移除。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-140（多选题） 哪些可直接用于插值？

A. number + 1

B. ok ? 'Y':'N'

C. if(ok) x

D. message.toUpperCase()

知识点：模板表达式 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第18页
答案：A、B、D

解析：模板接受表达式而非语句。

A：正确。表达式。

B：正确。表达式。

C：错误。语句。

D：正确。表达式。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-141（多选题） 哪些不宜放进渲染表达式执行？

A. 发送请求

B. 修改响应状态

C. 格式化日期

D. 直接改 DOM

知识点：副作用 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第21页

答案：A、B、D

解析：渲染求值应无副作用。

A：正确。副作用。

B：正确。副作用。

C：错误。纯计算可。

D：正确。副作用。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-142（多选题） 下列属于 Vue 指令的有？

A. v-if

B. v-bind

C. v-html

D. data-id

知识点：指令 难度：易

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第23页

答案：A、B、C

解析：指令具有 v- 前缀。

A：正确。是。

B：正确。是。

C：正确。是。

D：错误。普通属性。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-143（多选题） 关于 `@click="run"`，正确的有？

A. @ 是 v-on 简写

B. click 是参数

C. run 是处理器表达式

D. 等同 :click

知识点：事件参数 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第28页
答案：A、B、C

解析：该语法监听 click。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。v-bind。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-144（多选题） 动态参数规则正确的有？

A. 值应为字符串或 null

B. null 移除绑定

C. 可在名称中随意写空格

D. 复杂名称可先用 computed

知识点：动态参数 难度：难
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第32页
答案：A、B、D

解析：动态参数受 HTML 属性名语法约束。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：错误。不合法。

D：正确。合理。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-145（多选题） 关于 `.prevent`，正确的有？

A. 以点号书写

B. 用于特殊绑定行为

C. 调用 preventDefault

D. 等同 stopPropagation

知识点：修饰符 难度：易
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第35页
答案：A、B、C

解析：prevent 只阻止默认行为。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。不是。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-146（多选题） 关于 ref，正确的有？

A. 可保存原始值

B. 脚本中经 value 访问

C. 模板顶级绑定会解包

D. 只能保存数字

知识点：ref 难度：易
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第39页
答案：A、B、C

解析：ref 可包装任意值。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。错误。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-147（多选题） 普通 setup 使用 ref 时，正确的有？

A. 从 setup 返回供模板使用

B. 脚本修改需 value

C. 模板必须写 value

D. 函数也可一并返回

知识点：setup 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第43页
答案：A、B、D

解析：setup 返回值构成模板上下文。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：错误。会解包。

D：正确。正确。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-148（多选题） script setup 的特点有？

A. 顶层声明供模板使用

B. 减少手工 return

C. 仍需导入 ref

D. 所有 window 属性自动开放

知识点：script setup 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第48页
答案：A、B、C

解析：它简化组合式 API 暴露。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。受限。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-149（多选题） ref 的概念模型包含？

A. value getter 中 track

B. value setter 中 trigger

C. 每次改值重载页面

D. 组件渲染时收集依赖

知识点：依赖追踪 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第50页

答案：A、B、D

解析：响应式通过访问追踪与修改触发。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：错误。错误。

D：正确。正确。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-150（多选题） 普通 ref 包装对象后，哪些修改可检测？

A. 嵌套属性递增

B. 数组 push

C. 替换 value

D. 修改未关联的原对象必然同步

知识点：深层响应性 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第54页

答案：A、B、C

解析：ref 默认深层响应。

A：正确。可以。

B：正确。可以。

C：正确。可以。

D：错误。不保证。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-151（多选题） shallowRef 的合理场景有？

A. 集成外部状态系统

B. 大型不可变结构

C. 依赖深层原地修改自动触发

D. 通过替换根值更新

知识点：shallowRef 难度：难
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第56页
答案：A、B、D

解析：浅层响应避免深度代理。

A：正确。合理。

B：正确。合理。

C：错误。不会。

D：正确。合理。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-152（多选题） 关于 DOM 更新时机，正确的有？

A. 状态修改后异步缓冲

B. nextTick 可等待完成

C. 每次赋值立即同步重排

D. 多次变化可批处理

知识点：DOM更新 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第58页
答案：A、B、D

解析：Vue 缓冲更新以减少重复工作。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：错误。错误。

D：正确。正确。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-153（多选题） reactive 可直接处理哪些？

A. 对象

B. 数组

C. Map

D. number

知识点：reactive 难度：易

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第61页

答案：A、B、C

解析：reactive 只处理对象类型。

A：正确。可以。

B：正确。可以。

C：正确。可以。

D：错误。不可以。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-154（多选题） reactive 代理的正确描述有？

A. 与 raw 身份不同

B. 应通过代理访问状态

C. 修改 raw 不推荐

D. 代理等于原对象

知识点：代理 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第63页

答案：A、B、C

解析：代理是响应式入口。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。错误。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-155（多选题） 关于 reactive 身份，正确的有？

A. 同一 raw 返回同一代理

B. 代理再传 reactive 返回自身

C. 嵌套对象也会代理

D. 每次访问嵌套对象都必建新代理

知识点：代理一致性 难度：难

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第65页

答案：A、B、C

解析：Vue 保持代理一致性。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。错误。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-156（多选题） reactive 的局限包括？

A. 不能直接包装 primitive

B. 整体替换可能断联

C. 原始属性解构会断联

D. 不能包含嵌套对象

知识点：reactive局限 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第68页

答案：A、B、C

解析：限制来自代理与引用语义。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。可以。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-157（多选题） 深层 reactive 属性关联 ref 时，正确的有？

A. 读取时自动解包

B. 赋普通值会写入旧 ref

C. 赋新 ref 会替换关联

D. 数组元素也自动解包

知识点：ref解包 难度：难

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第74页

答案：A、B、C

解析：对象属性与集合元素规则不同。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。不解包。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-158（多选题） 哪些位置访问 ref 通常仍需 `.value`？

A. reactive 数组元素

B. reactive Map 的值

C. 脚本顶级 ref

D. 模板顶级 ref

知识点：集合ref 难度：难

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第79页

答案：A、B、C

解析：集合元素不解包，脚本也需 value。

A：正确。需要。

B：正确。需要。

C：正确。需要。

D：错误。不需要。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-159（多选题） 模板 ref 解包规则正确的有？

A. 顶级 ref 参与表达式会解包

B. 嵌套 ref 参与运算未必解包

C. 插值最终值可便利解包

D. 所有深层 ref 永远自动解包

知识点：模板解包 难度：难

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第82页

答案：A、B、C

解析：解包取决于绑定层级和表达式位置。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。错误。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-160（多选题） computed 的正确特点有？

A. 返回 ref

B. 自动追踪响应依赖

C. 模板中可自动解包

D. 默认总可写

知识点：计算属性 难度：中

课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第87页

答案：A、B、C

解析：computed 默认只读。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。错误。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-161（多选题） 适合用 computed 的场景有？

A. 昂贵派生计算

B. 多处复用派生值

C. 依赖响应状态

D. 每次渲染必须重新随机取值

知识点：缓存 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第92页
答案：A、B、C

解析：computed 适合可缓存派生状态。

A：正确。适合。

B：正确。适合。

C：正确。必要。

D：错误。不适合。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-162（多选题） computed getter 应避免？

A. 发送异步请求

B. 修改 DOM

C. 修改依赖状态

D. 返回派生值

知识点：计算属性实践 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第100页
答案：A、B、C

解析：getter 应保持纯计算。

A：正确。避免。

B：正确。避免。

C：正确。避免。

D：错误。职责。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-163（多选题） class 绑定支持哪些值形态？

A. 字符串

B. 对象

C. 数组

D. 仅 CSSStyleSheet

知识点：class绑定 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第103页
答案：A、B、C

解析：Vue 会归一化多种 class 值。

A：正确。支持。

B：正确。支持。

C：正确。支持。

D：错误。非唯一。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/class-and-style.html

FE-164（多选题） class 数组中可包含？

A. 类名字符串

B. 条件对象

C. 三元表达式结果

D. DOM 元素对象作为标准类名

知识点：class数组 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第108页
答案：A、B、C

解析：数组可组合字符串与对象。

A：正确。可以。

B：正确。可以。

C：正确。可以。

D：错误。不合适。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/class-and-style.html

FE-165（多选题） style 对象 key 可使用？

A. camelCase

B. kebab-case 字符串

C. 响应式计算结果

D. 任意事件名自动变 CSS

知识点：style绑定 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第110页
答案：A、B、C

解析：style 绑定映射 CSS 属性。

A：正确。可以。

B：正确。可以。

C：正确。可以。

D：错误。不可以。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/class-and-style.html

FE-166（多选题） Vue style 绑定增强包括？

A. 对象数组合并

B. 浏览器前缀探测

C. 同属性多值回退

D. 自动把所有数字补 px

知识点：style增强 难度：难
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第110页
答案：A、B、C

解析：增强不意味着所有单位自动推断。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。错误。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/class-and-style.html

FE-167（多选题） 条件分支规则正确的有？

A. v-else 紧跟 v-if

B. v-else-if 可连续

C. template 可承载 v-if

D. v-show 可配 v-else

知识点：条件链 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第110页
答案：A、B、C

解析：v-show 不参与 else 链。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。错误。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/conditional.html

FE-168（多选题） 比较二者，正确的有？

A. v-if 切换会销毁重建

B. v-if 初始 false 是惰性的

C. v-show 始终渲染元素

D. v-show 支持 template

知识点：v-if与v-show 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第110页
答案：A、B、C

解析：二者成本模型不同。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。不支持。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/conditional.html

判断题

FE-169（判断题） Vue 模板最终会由浏览器直接识别双花括号并完成响应式更新。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：模板语法 难度：易
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第5页
答案：错误

解析：双花括号由 Vue 编译处理。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-170（判断题） 文本插值会对 HTML 进行转义，而不是把字符串当作标签插入。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：文本插值 难度：易
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第6页
答案：正确

解析：Mustache 默认按纯文本处理。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-171（判断题） v-html 插入的字符串中若含 Vue 插值，会继续作为新模板编译。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：v-html 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第7页
答案：错误

解析：插入内容不再编译。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-172（判断题） 只要使用 Vue，未经净化的用户 HTML 交给 v-html 也是安全的。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：安全 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第9页
答案：错误

解析：仍可能造成 XSS。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-173（判断题） 普通绑定值为 undefined 时，对应 attribute 通常会被移除。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：attribute绑定 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第10页
答案：正确

解析：空值表示移除绑定。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-174（判断题） 动态参数值只能是字符串或 null，其他类型会触发警告。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：动态参数 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第32页
答案：正确

解析：这是动态参数值限制。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html

FE-175（判断题） 指令修饰符以点号开头，用于表达特殊绑定方式。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：修饰符 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第35页
答案：正确

解析：例如 .prevent。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-176（判断题） 脚本中读取 ref 通常需要访问 `.value`。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：ref 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第39页
答案：正确

解析：value 是响应式访问入口。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-177（判断题） 模板中的顶级 ref 通常会自动解包。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：模板ref 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第42页
答案：正确

解析：模板可直接使用其名称。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-178（判断题） script setup 的顶层函数必须手工 return 后模板才能使用。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：script setup 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第48页
答案：错误

解析：顶层绑定自动暴露。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-179（判断题） 普通 ref 包装对象时，嵌套属性修改默认也可被追踪。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：深层响应性 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第54页
答案：正确

解析：普通 ref 具有深层响应性。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-180（判断题） shallowRef 会递归代理 value 内的每一层对象。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：shallowRef 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第56页
答案：错误

解析：它只跟踪根 value。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-181（判断题） 响应状态改变后，DOM 更新可能要到 nextTick 后才能观察到。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：DOM更新 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第58页
答案：正确

解析：更新会缓冲。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-182（判断题） reactive 可以直接把数字 0 转为响应式代理。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：reactive 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第61页
答案：错误

解析：reactive 仅支持对象类型。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-183（判断题） reactive 返回的代理与原始对象使用严格相等比较为 false。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：代理身份 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第63页
答案：正确

解析：代理是不同引用。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-184（判断题） 从 reactive 对象解构出的原始数值变量会一直与源属性保持响应式同步。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：解构 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第70页
答案：错误

解析：解构会断开该连接。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-185（判断题） reactive 数组中的 ref 元素在脚本访问时会自动解包。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：集合ref 难度：难
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第79页
答案：错误

解析：数组元素需显式 value。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html

FE-186（判断题） 计算属性默认只读，并以 ref 形式返回。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：计算属性 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第87页
答案：正确

解析：脚本中通过 value 读取。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-187（判断题） Date.now() 放入 computed 后会因时间流逝自动使缓存失效。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：缓存 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第94页
答案：错误

解析：时间不是响应式依赖。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-188（判断题） computed getter 适合在求值时顺便发送网络请求。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：计算属性实践 难度：中
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第100页
答案：错误

解析：getter 应无副作用。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/computed.html

FE-189（判断题） 静态 class 与动态 :class 可以共存并合并。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：class绑定 难度：难
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第105页
答案：正确

解析：Vue 会归一化类列表。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/class-and-style.html

FE-190（判断题） v-show 的初始渲染成本通常较高，但频繁切换成本较低。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：条件渲染 难度：难
课件依据：Vue前端培训第二讲.pptx 第110页
答案：正确

解析：它始终渲染并切换 display。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/conditional.html

第3讲：列表、事件、侦听与表单

单选题

FE-191（单选题） 下列模板渲染后，两个 li 中显示的文本依次是什么？

```
const items = ref([{ message: 'Foo' }, { message: 'Bar' }])
<li v-for="item in items">{{ item.message }}</li>
```

A. Foo、Bar

B. 0、1

C. items、item

D. Bar、Foo

知识点：v-for 数组遍历 难度：易

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第6页

答案：A

解析：v-for 会按数组当前顺序迭代，item 是当前元素的局部别名。因此两次插值分别读取 Foo 和 Bar。

A：正确。与数组元素顺序和 message 字段一致。

B：错误。未在模板中输出索引。

C：错误。这是源数组名与别名，不是插值结果。

D：错误。v-for 不会默认逆序遍历。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-192（单选题） 一个列表同时需要显示父作用域的 prefix、当前项和从 0 开始的位置。哪个 v-for 声明最合适？

A. v-for="item in items"

B. v-for="(item, index) in items"

C. v-for="(index, item) in items"

D. v-for="prefix in items"

知识点：v-for 作用域 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第8页

答案：B

解析：数组 v-for 的第一个别名是元素，可选第二个别名是索引。迭代块仍能读取父作用域中的 prefix。

A：错误。它没有声明 index。

B：正确。元素与索引的位置正确。

C：错误。两个别名的次序写反了。

D：错误。它把 prefix 误当作当前元素，也没有索引。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-193（单选题） items 中每项都是 { message, done } 对象。若只需渲染 message 和索引，下列哪项语法正确？

A. v-for="message, index in items"

B. v-for="{ message, index } in items"

C. v-for="({ message }, index) in items"

D. v-for="items => message"

知识点：v-for 解构 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第11页
答案：C

解析：v-for 别名可以像函数参数一样解构当前对象。需要索引时，它仍是解构参数后的第二个迭代参数。

A：错误。外层缺少括号，不是所需的别名格式。

B：错误。index 不是每个元素中的字段。

C：正确。既解构了 message，又正确声明了索引。

D：错误。v-for 不使用箭头函数作为指令语法。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-194（单选题） 在嵌套列表中，内层模板要同时输出外层 item.name 和内层 child.label。哪种作用域理解正确？

A. 内层可以读取 item 和 child

B. 内层只能读取 child

C. 外层可直接读取每个 child

D. 两层别名都会变成全局变量

知识点：嵌套 v-for 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第13页
答案：A

解析：嵌套 v-for 的作用域与嵌套函数相似：内层能访问父层别名。反向不成立，外层不能访问尚未声明的内层别名。

A：正确。内层拥有自身与父层的上下文。

B：错误。这忽略了词法嵌套带来的父作用域。

C：错误。child 只在内层迭代中声明。

D：错误。别名都只在各自模板块内有效。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-195（单选题） 对象遍历写作 v-for="(value, key, index) in profile"。此时第二个别名 key 表示什么？

A. 当前属性名

B. 当前属性值

C. 数值位置

D. 对象的原型

知识点：v-for 遍历对象 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第15页

答案：A

解析：遍历对象时，参数顺序是 value、key、index。这与数组遍历的参数含义不同，不应把 key 当成位置索引。

A：正确。第二个参数就是对象属性名。

B：错误。属性值在第一个参数 value 中。

C：错误。位置索引是可选的第三个参数。

D：错误。v-for 不会把对象原型作为迭代参数。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-196（单选题） 模板 {{ n }} 会依次输出哪组值？

A. 0、1、2

B. 1、2、3

C. 0、1、2、3

D. 3、2、1

知识点：v-for 数值范围 难度：易

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第17页

答案：B

解析：Vue 的整数范围 v-for 从 1 开始，并包含上界。因而 n in 3 总共迭代三次。

A：错误。这是常见的零基索引误解。

B：正确。正确反映了 1...3 的范围。

C：错误。它多迭代了一次。

D：错误。数值范围不会默认倒序。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-197（单选题） 需要每次迭代同时产生一个标题和一条分隔线，但不想增加包裹 DOM。应把 v-for 写在哪里？

A. <template>

B. <script setup>

C. <style scoped>

D. <Teleport>

知识点：template 上的 v-for 难度：易
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第18页
答案：A

解析：<template v-for> 可重复一组兄弟节点，该 template 本身不会出现在最终 DOM 中。它适合这种无额外包装节点的场景。

A：正确。这是不渲染自身的模板容器。

B：错误。script setup 承载逻辑，不会直接复制 DOM 块。

C：错误。style 只声明样式。

D：错误。Teleport 用于改变渲染目标位置，不是透明迭代容器。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-198（单选题） 模板把 v-if="!todo.done" 和 v-for="todo in todos" 写在同一个 li 上，运行时提示 todo 未定义。哪个修改最恰当？

A. 把 v-if 改成 v-show，其余不变

B. 在外层 <template v-for="todo in todos"> 上迭代，li 内使用 v-if

C. 删除 todos，把 todo 改成全局变量

D. 给 li 加上 :key="todo" 就会修复作用域

知识点：v-if 与 v-for 难度：难
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第20页
答案：B

解析：同一节点上 v-if 优先于 v-for，因而条件求值时 todo 别名尚不存在。用外层 template 建立迭代作用域后，内层 li 的条件才能读取 todo。

A：错误。v-show 虽改变渲染策略，但没有正面解决同节点指令的设计问题。

B：正确。它先创建 todo 作用域，再在内部判断。

C：错误。这会破坏组件数据设计，也不是 Vue 的正常解法。

D：错误。key 用于节点身份，不会改变指令优先级。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-199（单选题） 一个没有 key 的列表内含未受控输入框。数据重排后，为什么输入框中的临时内容可能跟错数据项？

A. Vue 默认按索引就地更新节点

B. ref 会随机修改数组

C. 输入框总会自动排序

D. v-for 会把每项克隆到全局

知识点：默认列表更新 难度：难
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第21页
答案：A

解析：无 key 时 Vue 优先就地补丁原索引的 DOM，并不依据数据项身份移动节点。对依赖临时 DOM 状态的内容，这就可能导致状态错位。

A：正确。这正是无 key 的默认补丁策略。

B：错误。ref 不会主动随机改变数据。

C：错误。原生输入框没有这种自动排序行为。

D：错误。v-for 别名是局部的，也不会做全局克隆。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-200（单选题） 用户列表可删除、插入和排序，每项含后端分配的唯一 id。哪个 key 最合适？

A. :key="index"

B. :key="user.id"

C. :key="Math.random()"

D. :key="users"

知识点：key 选择 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第22页
答案：B

解析：key 应在同一数据项的生命周期内稳定，并且在列表中唯一。后端 id 比可随重排改变的 index 或每次都变的随机数更能表达节点身份。

A：错误。排序或插入后 index 可能对应到另一个用户。

B：正确。它兼具唯一性与稳定性。

C：错误。随机值会使每次渲染都像是新节点。

D：错误。整个数组是对象，且所有项会得到同一值。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-201（单选题） 使用 <template v-for> 一次迭代渲染多个兄弟节点时，key 应放在哪个位置？

A. 放在 template 容器上

B. 只放在最后一个子节点上

C. 放在 script 的 ref 变量上

D. 放在每个文本插值内

知识点：template 的 key 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第22页

答案：A

解析：此时 template 代表每个迭代块的边界，所以 key 应标记这个容器。只给某个子节点 key 无法准确表达整组节点的身份。

A：正确。它对应一次迭代产生的完整块。

B：错误。这只标识了一个子节点。

C：错误。响应式变量不承载 DOM 迭代块的 key attribute。

D：错误。插值用于输出值，不是节点身份标记。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-202（单选题） 以下哪个绑定同时满足 Vue 对 v-for key 的基本要求？

A. :key="item"，item 是整个对象

B. :key="{ id: item.id }"

C. :key="item.id"，id 是唯一字符串

D. :key="true"，列表所有项都相同

知识点：key 的值类型 难度：难

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第23页

答案：C

解析：key 应是字符串或数字等基础类型，并在同级列表中唯一且稳定。用对象本身作 key 或让每项共享同一值都会破坏节点识别。

A：错误。对象不是推荐的 key 基础类型值。

B：错误。这仍然创建了对象 key。

C：正确。唯一稳定的字符串 id 满足要求。

D：错误。相同布尔值不能区分列表项。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-203（单选题） <UserRow v-for="user in users" :key="user.id" /> 中，UserRow 内部为什么不会自动获得名为 user 的 prop？

A. v-for 的迭代数据不会隐式传成组件 prop

B. key 会禁用所有 props

C. 组件上禁止使用 v-for

D. user 只能是字符串

知识点：组件列表 难度：难
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第24页
答案：A

解析：在组件上使用 v-for 只是重复创建组件实例，不会隐式将当前项作为 prop 传入。如果子组件需要 user，还应显式写 :user="user"。

A：正确。这是组件数据流的显式性要求。

B：错误。key 用于调和，不会禁用 props。

C：错误。Vue 支持在组件上使用 v-for。

D：错误。user 可以是对象，关键在于是否显式绑定。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-204（单选题） 对响应式数组 items 调用哪个方法会直接修改原数组？

A. filter()

B. slice()

C. concat()

D. splice()

知识点：数组变更方法 难度：易
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第25页
答案：D

解析：splice 是变更方法，会就地删除、插入或替换元素。其他三项都返回新数组，不直接改动源数组。

A：错误。它返回符合条件的新数组。

B：错误。它返回浅拷贝片段。

C：错误。它返回拼接后的新数组。

D：正确。它会改变调用者本身。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-205（单选题） items 是数组 ref。要只保留 active 为 true 的项，哪行代码能正确更新界面？

A. items.filter(x => x.active)

B. items.value.filter(x => x.active)

C. items.value = items.value.filter(x => x.active)

D. filter(items.value) = items.value

知识点：替换响应式数组 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第26页

答案：C

解析：filter 不修改原数组，因此必须把返回的新数组重新赋给 ref.value。Vue 会对新旧列表做高效补丁，并非必然重建全部 DOM。

A：错误。items 是 ref 包装，且结果没有被保存。

B：错误。虽取到了新数组，但没有替换状态。

C：正确。读取与重新赋值都正确。

D：错误。赋值的左侧不能是函数调用。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-206（单选题） 页面既要保留 numbers 原始值，又要自动显示其中的偶数。最合适的实现是什么？

A. 在 computed 中返回 numbers.value.filter(...) 的结果

B. 每次渲染前用 splice 删掉奇数

C. 在模板中直接修改 numbers

D. 把偶数写死在 HTML 中

知识点：派生列表 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第28页

答案：A

解析：过滤结果是从源状态派生出的值，适合用计算属性表达。filter 返回新数组，不会破坏 numbers 的原始数据。

A：正确。它同时满足派生性和无副作用。

B：错误。这会破坏源数组。

C：错误。渲染过程不应反向修改自己依赖的状态。

D：错误。写死内容无法跟随状态变化。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-207（单选题） 某计算属性要显示 numbers 的倒序结果，又不能改动源数组。正确的 return 是哪个？

A. return numbers.value.reverse()

B. return [...numbers.value].reverse()

C. return numbers.reverse()

D. return numbers.value.sort()

知识点：计算属性中的排序 难度：难

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第30页

答案：B

解析：reverse 会修改调用者，因此在计算属性中应先拷贝数组再反转。这样计算过程只产生派生值，不会意外触发源状态变更。

A：错误。它就地反转了源数组。

B：正确。展开语法先创建副本，再反转副本。

C：错误。numbers 是 ref，不是要反转的数组本身。

D：错误。sort 也会修改源数组，且默认字符串排序不等于倒序。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-208（单选题） count 初始为 0，用户连续点击两次 <button @click="count++">。模板中 {{ count }} 最终显示什么？

A. 0

B. 1

C. 2

D. NaN

知识点：内联事件处理 难度：易

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第34页

答案：C

解析：内联处理器只在事件发生时执行，每次点击都让 count 增加 1。连续两次后，响应式值为 2，视图随之更新。

A：错误。这忽略了两次点击产生的状态变化。

B：错误。只计算了一次处理器执行。

C：正确。0 经过两次自增后是 2。

D：错误。count 是数字 ref，此操作不会产生 NaN。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-209（单选题） 模板写 @click="greet"，脚本定义 function greet(event) {...}。点击时 event 由谁提供？

A. 浏览器通过 Vue 传入当前原生 DOM 事件

B. 必须从 Pinia 中读取

C. greet 会在渲染时自己构造空对象

D. event 始终是字符串 click

知识点：方法事件处理器 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第37页
答案：A

解析：直接绑定方法名时，Vue 在事件发生后调用它，并把原生事件对象作为参数。因此可以从 event.target 获取实际触发节点。

A：正确。这是方法处理器的默认传参行为。

B：错误。事件对象与全局状态库无关。

C：错误。处理器不在渲染阶段自动执行。

D：错误。event.type 可能是 'click'，但 event 本身是对象。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-210（单选题） Vue 模板编译器会把下列哪个 @click 的值判定为“方法处理器”，而不是内联表达式？

A. save()

B. count++

C. handlers.save

D. ok ? save() : cancel()

知识点：事件处理器判定 难度：难
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第39页
答案：C

解析：合法的 JavaScript 标识符或属性访问路径会被识别为方法处理器。显式调用、自增和三元表达式则都属于内联处理。

A：错误。圆括号表示在内联表达式中调用函数。

B：错误。自增是内联 JavaScript 表达式。

C：正确。它是一条属性访问路径。

D：错误。三元运算是内联表达式。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-211（单选题） 页面上两个按钮需复用 say 方法，分别传入 'hello' 和 'bye'。哪个写法正确？

A. @click="say" 并给按钮写 value

B. @click="say('hello')" 与 @click="say('bye')"

C. @click="'say' + message"

D. @click="return say"

知识点：内联调用传参 难度：易

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第40页

答案：B

解析：需要自定义业务参数时，可以在内联处理器中显式调用方法。函数调用会等到点击发生时再执行。

A：错误。直接绑定 say 时传入的默认是事件对象，不是 value。

B：正确。两个内联调用明确传入了不同字符串。

C：错误。这只计算字符串，不会调用 say。

D：错误。模板事件绑定不使用这种 return 语句形式。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-212（单选题） 内联处理器既要传入文案 message，又要让 warn 获取本次原生事件。哪个绑定最直接？

A. @click="warn(message, $event)"

B. @click="warn(event, message)"

C. @click="$event = warn(message)"

D. @click="warn(message, window)"

知识点：$event 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第42页

答案：A

解析：$event 是 Vue 模板内联事件表达式中的特殊变量，指向本次原生事件。将它与自定义参数一起传入即可两者兼得。

A：正确。第二个实参会收到真实事件对象。

B：错误。event 未在模板作用域中自动声明。

C：错误。$event 是读取当前事件的入口，不应被赋值。

D：错误。window 是全局对象，不等于当前点击事件。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-213（单选题） 子按钮在可点击的父容器中，希望点子按钮时只执行 save，不触发父层的 selectRow。应使用哪个写法？

A. @click.once="save"

B. @click.capture="save"

C. @click.stop="save"

D. @click.passive="save"

知识点：.stop 修饰符 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第44页
答案：C

解析：.stop 会在调用处理器时停止事件传播，防止同一点击冒泡到父节点。这将 DOM 事件细节与 save 的业务逻辑分开。

A：错误。once 只限制处理器最多执行一次。

B：错误。capture 改变侦听的阶段，不等于停止冒泡。

C：正确。stop 对应 stopPropagation。

D：错误。passive 表示不会阻止默认行为，与冒泡无关。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-214（单选题） 表单提交时要运行 validate，但不让浏览器按默认行为刷新页面。哪个模板绑定正确？

A. @submit.prevent="validate"

B. @submit.self="validate"

C. @submit.exact="validate"

D. @submit.middle="validate"

知识点：.prevent 修饰符 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第44页
答案：A

解析：.prevent 会在事件处理中调用 preventDefault，因此可阻止表单的默认提交导航。validate 仍会正常执行。

A：正确。同时满足处理提交和阻止默认行为。

B：错误。self 只限制 event.target 是当前元素时触发。

C：错误。exact 用于精确系统按键组合。

D：错误。middle 是指针按钮修饰符。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-215（单选题） 父容器上的 @click.self.prevent 与 @click.prevent.self 差异何在？

A. 前者只对容器自身成为目标的点击阻止默认，后者可先阻止从子节点冒泡来的点击默认行为

B. 两者会被 Vue 排序成完全相同

C. 前者只能用于键盘，后者只能用于鼠标

D. 两者都会自动停止冒泡

知识点：事件修饰符顺序 难度：难

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第44页

答案：A

解析：Vue 按书写顺序生成修饰符逻辑。.self.prevent 会先过滤目标再阻止默认，.prevent.self 则可先阻止默认行为，即使后面的 self 不通过。

A：正确。正确说明了两种执行顺序的可观察差异。

B：错误。修饰符不会被自动重排。

C：错误。self 和 prevent 都不局限在所述单一输入设备。

D：错误。停止传播需要 .stop，这里没有它。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-216（单选题） 某 touchmove 监听器同时写了 .passive.prevent。最可能的结果是什么？

A. 浏览器忽略 preventDefault 请求并可给出警告

B. 滚动一定被成功阻止

C. Vue 会自动删掉 passive

D. 处理器只会执行一次

知识点：.passive 与 .prevent 难度：难

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第45页

答案：A

解析：.passive 是向浏览器承诺处理器不会阻止默认行为，与 .prevent 的意图冲突。同时使用时，preventDefault 不会按期生效，浏览器还可能提示警告。

A：正确。这符合 passive 侦听器的平台语义。

B：错误。它与 passive 的承诺相反。

C：错误。Vue 不会用这种方式替开发者重写修饰符意图。

D：错误。限制执行次数的是 .once。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-217（单选题） 要让输入框仅在用户松开 Enter 键时执行 submit，哪个写法正确？

A. @keyup.enter="submit"

B. @click.enter="submit"

C. @keyup.submit="enter"

D. @keydown.middle="submit"

知识点：按键修饰符 难度：易
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第46页

答案：A

解析：.enter 是常用按键别名，可与 keyup 事件组合。这个处理器会先核对 KeyboardEvent.key，只在 Enter 时调用 submit。

A：正确。事件类型和按键别名都与需求一致。

B：错误。click 不是键盘按键释放事件。

C：错误。submit 不是这里要匹配的按键修饰符。

D：错误。middle 限定指针中键，不是 Enter。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-218（单选题） 希望仅在 KeyboardEvent.key 为 'PageDown' 时调用 nextPage。哪个修饰符写法符合 Vue 约定？

A. @keyup.PageDown="nextPage"

B. @keyup.page-down="nextPage"

C. @keyup.page_down="nextPage"

D. @keyup['PageDown']="nextPage"

知识点：KeyboardEvent.key 修饰符 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第46页

答案：B

解析：Vue 允许直接使用 KeyboardEvent.key 暴露的按键名，但需要转为 kebab-case。PageDown 因而对应 page-down。

A：错误。大写驼峰不符合模板修饰符的 kebab-case 约定。

B：正确。这是 PageDown 的正确转换。

C：错误。下划线不是所需命名形式。

D：错误。这不是修饰符的模板语法。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-219（单选题） 开发者希望 Ctrl+点击元素时才调用 openInNewPane。哪个绑定符合需求？

A. @keyup.ctrl="openInNewPane"

B. @click.ctrl="openInNewPane"

C. @click.meta="openInNewPane"

D. @click.right="openInNewPane"

知识点：系统按键组合 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第48页

答案：B

解析：.ctrl 系统键修饰符可用于鼠标事件，它要求事件发生时 Ctrl 处于按下状态。因为业务动作是点击，事件类型应为 click。

A：错误。keyup 是键盘释放事件，不表示点击。

B：正确。它准确组合了 click 和 Ctrl 条件。

C：错误。meta 在不同平台通常对应 Command 或 Windows 键，不是 Ctrl。

D：错误。right 只限定鼠标右键。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-220（单选题） 某按钮只允许在“按下 Ctrl 且没有同时按 Alt、Shift 或 Meta”时处理点击。应写成什么？

A. @click.ctrl="run"

B. @click.exact="run"

C. @click.ctrl.exact="run"

D. @click.ctrl.once="run"

知识点：.exact 修饰符 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第49页

答案：C

解析：.ctrl 要求 Ctrl 被按下，但不排除其他系统键。再加 .exact 才会把条件缩小到精确的 Ctrl-only 组合。

A：错误。同时按 Alt 时仍可触发，不够精确。

B：错误。它表示不按任何系统键，与需求相反。

C：正确。同时声明必须按 Ctrl 且禁止额外系统键。

D：错误。once 限制次数，不限制其他键。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-221（单选题） 要仅在用户用鼠标右键点击元素时执行 showMenu，应选哪个修饰符？

A. .left

B. .right

C. .middle

D. .enter

知识点：鼠标按键修饰符 难度：易
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第50页
答案：B

解析：.right 是指针按键修饰符，用来限定处理器响应右键事件。它表达的是按键语义，不是 CSS 对齐或键盘方向。

A：错误。left 限定主指针按键。

B：正确。right 对应右键。

C：错误。middle 对应中键。

D：错误。enter 是键盘键修饰符。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-222（单选题）
一个“领取新人礼包”按钮在页面存活期内最多响应一次点击。哪个绑定能直接表达这个 DOM 侦听要求？

A. @click.stop="claim"

B. @click.once="claim"

C. @click.self="claim"

D. @click.passive="claim"

知识点：.once 修饰符 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第44页
答案：B

解析：.once 会让事件侦听器最多触发一次。业务层仍应在服务端保证幂等，但就题目中的 DOM 侦听行为而言，once 最准确。

A：错误。stop 只阻止事件传播。

B：正确。once 直接限制侦听器触发次数。

C：错误。self 限制事件目标，不限制次数。

D：错误。passive 处理默认行为承诺，不实现一次性。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-223（单选题） 父容器需在事件到达子节点的监听器之前先记录点击。应在父容器使用哪个修饰符？

A. .prevent

B. .capture

C. .exact

D. .trim

知识点：.capture 修饰符 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第44页
答案：B

解析：.capture 使侦听器在事件捕获阶段运行，因而父容器可在事件继续向目标传递时先行处理。它不会自动阻止事件继续传播。

A：错误。prevent 阻止默认行为，不切换侦听阶段。

B：正确。capture 就是捕获阶段侦听。

C：错误。exact 限定系统键组合。

D：错误。trim 是 v-model 文本修饰符，不是事件修饰符。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-224（单选题） 一个卡片容器内有多个按钮，只希望用户点到卡片背景本身时才执行 clearSelection。哪个写法最合适？

A. @click.self="clearSelection"

B. @click.stop="clearSelection"

C. @click.once="clearSelection"

D. @click.ctrl="clearSelection"

知识点：.self 修饰符 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第44页
答案：A

解析：.self 会检查 event.target 是否就是侦听器所在元素。从子按钮冒泡到卡片的点击因目标不同而不会调用 clearSelection。

A：正确。只有直接点在卡片本身才通过检查。

B：错误。stop 影响传播，但不会过滤点击目标。

C：错误。once 只限制执行次数。

D：错误。ctrl 要求同时按下 Ctrl 键。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-225（单选题） 只想在 ref count 变化时执行回调，应把什么作为 watch 的第一个参数？

A. count

B. count.value

C. () => count.value++

D. 回调执行结果

知识点：watch 基本用法 难度：易

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第55页

答案：A

解析：ref 本身可直接作为 watch 数据源；传 count.value 只会交出当下的普通数值。

A：正确。ref 是合法侦听源。

B：错误。普通数值不能持续被追踪。

C：错误。数据源 getter 不应产生自增副作用。

D：错误。回调结果不是侦听源。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-226（单选题） state 是 reactive 对象，只侦听 state.age 应怎样写？

A. watch(state.age, cb)

B. watch(() => state.age, cb)

C. watch('state.age', cb)

D. watch(cb, state.age)

知识点：watch getter 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第57页

答案：B

解析：reactive 对象的单个属性应通过 getter 作为侦听源，否则直接取值会丢失响应式关联。

A：错误。这里只传入当前值。

B：正确。getter 会在依赖变化时重新求值。

C：错误。字符串路径不是组合式 API 的通用数据源。

D：错误。参数顺序也不正确。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-227（单选题） 要在 x 或 y 任一 ref 变化时运行同一回调，最清晰的写法是？

A. watch([x, y], cb)

B. watch(x && y, cb)

C. watch(x, y, cb)

D. watch({ x, y }, cb)

知识点：watch 多数据源 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第59页
答案：A

解析：watch 接受由多个数据源组成的数组，回调可同时得到新值数组与旧值数组。

A：正确。这是多个独立源的标准写法。

B：错误。逻辑与只返回一个操作数。

C：错误。第二个位置应是回调。

D：错误。普通对象不是这里表达多个源的推荐形式。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-228（单选题） watch(() => state.profile, cb) 在只修改 profile.name 时未触发。若仍使用该 getter，最直接的配置是？

A. { deep: true }

B. { once: true }

C. { flush: 'sync' }

D. { immediate: false }

知识点：深层侦听 难度：难
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第62页
答案：A

解析：getter 返回的对象身份未变，默认不会因内部属性变化触发；deep 会遍历并追踪嵌套变更。

A：正确。它要求深层追踪。

B：错误。once 只限制触发次数。

C：错误。flush 调整时机，不扩大依赖范围。

D：错误。默认本就是非立即执行。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-229（单选题） 组件创建时就要先执行一次加载逻辑，之后 query 变化再执行，应给 watch 增加什么？

A. immediate: true

B. deep: false

C. once: true

D. passive: true

知识点：即时侦听 难度：易

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第64页

答案：A

解析：immediate 会让回调在侦听器创建时立即执行一次，并保留后续变化触发。

A：正确。符合首次及后续执行要求。

B：错误。它只控制深层追踪。

C：错误。once 会限制后续次数。

D：错误。passive 是事件侦听概念。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-230（单选题） 只需在 status 第一次发生变化时记录，之后自动停止，Vue 3.4+ 可使用哪个选项？

A. once: true

B. deep: true

C. immediate: true

D. capture: true

知识点：一次性侦听 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第65页

答案：A

解析：once 使侦听回调在源第一次变化时执行并自动停止。

A：正确。它表达一次变化触发。

B：错误。deep 控制嵌套追踪。

C：错误。immediate 控制初始执行。

D：错误。capture 属于 DOM 事件阶段。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-231（单选题） 一个副作用读取了多个响应式值，且希望自动收集实际读取的依赖，优先考虑什么？

A. watchEffect

B. computed setter

C. v-once

D. nextTick

知识点：watchEffect 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第68页
答案：A

解析：watchEffect 会立即运行，并自动追踪同步执行期间读取的响应式依赖。

A：正确。符合自动依赖收集。

B：错误。计算属性 setter 用于反向赋值。

C：错误。v-once 固定渲染结果。

D：错误。nextTick 等待 DOM 更新。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-232（单选题） async watchEffect 中，某 ref 只在第一个 await 之后被读取。它的变化为何可能不触发重跑？

A. watchEffect 只追踪首次同步执行阶段读取的依赖

B. ref 不能用于异步函数

C. await 会销毁组件

D. 必须把 ref 改成 reactive

知识点：异步依赖追踪 难度：难
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第70页
答案：A

解析：watchEffect 的自动依赖收集只发生在同步执行期间；await 后首次读取的值不会被收集。

A：正确。这是异步 watchEffect 的关键边界。

B：错误。ref 可在异步逻辑中使用。

C：错误。await 不会卸载组件。

D：错误。换成 reactive 也不改变收集时段。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-233（单选题） 搜索词快速变化会发出多个请求。为避免旧请求晚到覆盖新结果，回调中应注册什么？

A. 清理函数以中止过期请求

B. 第二个 deep 侦听器

C. 永久定时器

D. 组件 key 的随机值

知识点：侦听清理 难度：难

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第73页

答案：A

解析：侦听器失效并准备重跑时会执行清理，可用 AbortController 取消旧请求。

A：正确。它直接处理竞态。

B：错误。增加侦听器会放大请求。

C：错误。定时器不判断请求新旧。

D：错误。随机 key 会造成无关重建。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-234（单选题） watch 回调中必须读取该组件已经更新后的 DOM，应使用哪个 flush 选项？

A. 'pre'

B. 'post'

C. 'sync'

D. 'once'

知识点：侦听刷新时机 难度：难

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第76页

答案：B

解析：默认回调早于组件自身 DOM 更新；flush: 'post' 可把回调放到更新之后。

A：错误。pre 仍在自身 DOM 更新前。

B：正确。post 满足读取新 DOM 的要求。

C：错误。sync 在任何 Vue 更新前同步触发。

D：错误。once 不是 flush 值。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-235（单选题） input 同时写 value='旧值' 和 v-model='name'，name 初始为'新值'。首次显示什么？

A. 旧值

B. 新值

C. 两者拼接

D. 空白

知识点：v-model 数据源 难度：易
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第82页
答案：B

解析：v-model 始终以 JavaScript 响应式状态为数据源，会忽略静态 value 的初始声明。

A：错误。静态 attribute 不再决定初值。

B：正确。name 是真实数据源。

C：错误。二者不会拼接。

D：错误。已有状态并非空值。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-236（单选题） 要让 textarea 与 text 双向同步，哪种模板正确？

A. <textarea>{{ text }}</textarea>

B. <textarea v-model="text"></textarea>

C. <textarea :checked="text"></textarea>

D. <textarea @click="text"></textarea>

知识点：textarea 绑定 难度：易
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第86页
答案：B

解析：textarea 不支持用内部插值建立表单值绑定，应使用 v-model。

A：错误。插值不能同步 textarea 值。

B：正确。这是标准双向绑定。

C：错误。checked 不适用于 textarea。

D：错误。点击绑定不会同步输入。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-237（单选题） 三个复选框共享 v-model='checkedNames'，各自有不同 value。checkedNames 应初始化为什么？

A. false

B. ''

C. []

D. null

知识点：复选框数组 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第90页
答案：C

解析：多个复选框绑定同一数组时，选中会加入对应 value，取消会移除。

A：错误。布尔值适合单一复选框。

B：错误。字符串不表达多选集合。

C：正确。数组承载多个选中值。

D：错误。null 不能直接承载多值。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-238（单选题） 单选 select 的初始模型可能没有匹配项。为兼顾 iOS 首项选择，推荐加入什么？

A. 禁用且 value 为空的占位 option

B. multiple 属性

C. 随机 selected 属性

D. click.stop

知识点：select 占位项 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第94页
答案：A

解析：空值禁用占位项可让真正的第一项仍产生 change，避免 iOS 未选择状态下的边界问题。

A：正确。这是课件推荐做法。

B：错误。multiple 会改变交互语义。

C：错误。selected 会被 v-model 状态覆盖。

D：错误。事件停止传播无助于匹配。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-239（单选题） 输入框希望用户完成编辑并触发 change 后才同步，而非每次 input 都同步，应使用？

A. v-model.trim

B. v-model.number

C. v-model.lazy

D. v-model.once

知识点：v-model.lazy 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第101页
答案：C

解析：.lazy 将同步事件从 input 改为 change。

A：错误。trim 处理首尾空格。

B：错误。number 处理数值转换。

C：正确。lazy 改变更新事件。

D：错误。v-model 没有此 once 修饰符。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-240（单选题） 初始化依赖真实 DOM 的图表，最合适的组合式 API 钩子是？

A. onBeforeMount

B. onMounted

C. onUpdated

D. onUnmounted

知识点：生命周期挂载 难度：易
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第104页
答案：B

解析：onMounted 执行时组件真实 DOM 已创建，可安全取得容器并初始化第三方图表。

A：错误。此时真实 DOM 尚未插入。

B：正确。挂载后容器可用。

C：错误。每次更新都初始化会重复创建。

D：错误。卸载后已太晚。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/lifecycle.html

FE-241（单选题） 组件挂载时启动 setInterval，避免离开页面后继续运行，应在哪里清理？

A. onBeforeUnmount

B. onUpdated

C. computed

D. watchEffect 的每次读取中

知识点：生命周期清理 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第104页

答案：A

解析：卸载前组件实例仍有效，适合清除定时器和解绑全局监听。

A：正确。它是资源清理的标准时机。

B：错误。更新可能发生很多次且不是离开页面。

C：错误。计算属性不承担生命周期清理。

D：错误。读取依赖不等于组件卸载。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/lifecycle.html

FE-242（单选题） 模板是 <input ref='input'>，script setup 中要在挂载后 focus。哪项声明匹配？

A. const input = ref(null)

B. const input = reactive('input')

C. const ref = input

D. const input = computed(null)

知识点：模板引用 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第104页

答案：A

解析：模板 ref 名称与脚本 ref 变量同名，挂载后可通过 input.value 取得元素。

A：正确。名称和容器类型都正确。

B：错误。reactive 不能包装字符串来接收元素引用。

C：错误。变量未声明且方向错误。

D：错误。computed 需要 getter，也不是可写入的模板引用容器。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-refs.html

多选题

FE-243（多选题） 下列哪些值可以作为 v-for 的迭代来源？

A. 数组

B. 对象

C. 正整数

D. DOM Event

知识点：v-for 数据源 难度：易

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第6页

答案：A、B、C

解析：v-for 可遍历数组、对象，也可按整数范围重复；事件对象不是常规列表源。

A：正确。可按元素迭代。

B：正确。可按属性迭代。

C：正确。会从 1 到上界。

D：错误。事件对象应由事件处理器消费。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-244（多选题） 对 v-for="(value, key, index) in obj"，哪些说法正确？

A. value 是属性值

B. key 是属性名

C. index 是从 0 开始的位置

D. key 一定是数组下标

知识点：对象遍历参数 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第15页

答案：A、B、C

解析：对象遍历的三个可选别名依次是值、键名、位置索引。

A：正确。第一个参数含义正确。

B：正确。第二个参数含义正确。

C：正确。第三个参数是位置。

D：错误。对象键不等同数组下标。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-245（多选题） 为可重排的用户列表选择 key，哪些方案通常可靠？

A. 稳定唯一的 user.id

B. 不会变化的业务编码

C. 当前 index

D. 每次渲染的 Math.random()

知识点：列表 key 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第22页
答案：A、B

解析：key 要同时稳定、唯一并能表达业务项身份。

A：正确。满足身份要求。

B：正确。若唯一稳定也合适。

C：错误。重排后会指向不同项。

D：错误。每次变化会迫使节点重建。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-246（多选题） 哪些数组方法会就地修改响应式数组？

A. push

B. splice

C. filter

D. slice

知识点：数组变更方法 难度：易
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第25页
答案：A、B

解析：push 与 splice 是变更方法；filter 和 slice 返回新数组。

A：正确。会追加到原数组。

B：正确。会改动原数组内容。

C：错误。返回新数组。

D：错误。返回新片段。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-247（多选题） 关于 computed 生成过滤列表，哪些实践合理？

A. 保留原数组不变

B. 返回 filter 的结果

C. 在 getter 中反复 splice 源数组

D. 需要排序时先复制再 sort

知识点：派生列表 难度：难

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第28页

答案：A、B、D

解析：派生计算应避免修改其依赖，过滤或复制后排序都可保持源状态。

A：正确。便于保持单一数据源。

B：正确。filter 不改变源数组。

C：错误。getter 产生副作用会造成难以预测的更新。

D：正确。复制可隔离 sort 的就地修改。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-248（多选题） 在组件上使用 v-for 时，哪些绑定通常需要显式写出？

A. :key='item.id'

B. :item='item'

C. 把 item 自动变成全局变量

D. 子组件所需的其他 props

知识点：组件列表 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第24页

答案：A、B、D

解析：组件重复渲染不会自动传递迭代项，身份与业务数据都应显式声明。

A：正确。用于组件实例身份。

B：正确。用于把当前项传给子组件。

C：错误。别名仅在模板作用域内。

D：正确。组件数据流应显式。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-249（多选题） 关于方法事件处理器，哪些说法正确？

A. 绑定方法名时在事件发生后调用

B. 默认可收到原生事件对象

C. 会在每次渲染时立即执行

D. 可读取 event.target

知识点：事件处理器 难度：易

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第37页

答案：A、B、D

解析：方法处理器由事件触发，Vue 会传入原生事件对象。

A：正确。不会在绑定时调用。

B：正确。可获得事件上下文。

C：错误。渲染不会触发点击处理器。

D：正确。原生事件提供 target。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-250（多选题） 下列哪些修饰符直接对应 DOM 事件控制？

A. .stop

B. .prevent

C. .capture

D. .trim

知识点：事件修饰符 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第44页

答案：A、B、C

解析：前三者分别控制传播、默认行为和侦听阶段；trim 属于 v-model。

A：正确。停止传播。

B：正确。阻止默认行为。

C：正确。使用捕获阶段。

D：错误。处理表单字符串。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-251（多选题） 关于 .self 与 .stop，哪些描述正确？

A. .self 按 event.target 过滤

B. .stop 调用停止传播

C. .self 等同于阻止冒泡

D. .stop 不会自动阻止默认行为

知识点：修饰符辨析 难度：难

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第44页

答案：A、B、D

解析：self 过滤目标，stop 控制传播，两者都不等同于 prevent。

A：正确。这是 self 的判断依据。

B：正确。这是 stop 的作用。

C：错误。self 不停止事件继续传播。

D：正确。默认行为需 prevent。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-252（多选题） 哪些系统键修饰符可与 click 组合？

A. .ctrl

B. .alt

C. .shift

D. .trim

知识点：系统键修饰符 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第48页

答案：A、B、C

解析：ctrl、alt、shift 可约束点击时的系统键状态。

A：正确。可用于鼠标事件。

B：正确。可用于鼠标事件。

C：正确。可用于鼠标事件。

D：错误。trim 仅处理模型字符串。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-253（多选题） 关于 @click.ctrl.exact，哪些说法正确？

A. 要求 Ctrl 按下

B. 排除额外系统修饰键

C. 限制只执行一次

D. 仍是 click 事件

知识点：exact 难度：难

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第49页

答案：A、B、D

解析：ctrl.exact 精确限定系统键组合，但不影响事件类型或次数。

A：正确。ctrl 是必要条件。

B：正确。exact 排除额外系统键。

C：错误。次数需 once。

D：正确。绑定事件仍为 click。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-254（多选题） 哪些可直接作为 watch 的数据源？

A. 一个 ref

B. 一个 computed ref

C. 返回响应式属性的 getter

D. reactive 属性当前的普通数值

知识点：watch 数据源 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第57页

答案：A、B、C

解析：watch 接受 ref、计算 ref、reactive 对象或 getter；直接取出的普通值不再可追踪。

A：正确。合法来源。

B：正确。合法来源。

C：正确。合法来源。

D：错误。缺少响应式连接。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-255（多选题） watch 相比 watchEffect，哪些特点成立？

A. 明确指定侦听源

B. 默认源变化时才执行回调

C. 可分别获得新旧值

D. 自动追踪回调内所有读取且无法控制

知识点：watch 与 watchEffect 难度：难
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第68页
答案：A、B、C

解析：watch 把依赖追踪与副作用分离，并提供新旧值。

A：正确。依赖更明确。

B：正确。默认懒执行。

C：正确。回调参数提供比较信息。

D：错误。这是对 watchEffect 的描述且措辞绝对。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-256（多选题） 关于 watchEffect，哪些描述正确？

A. 创建后立即运行

B. 自动追踪同步读取的依赖

C. 异步函数 await 后首次读取也必然被追踪

D. 适合依赖与副作用紧密相连的逻辑

知识点：watchEffect 特性 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第68页
答案：A、B、D

解析：watchEffect 立即执行并自动收集同步阶段依赖。

A：正确。默认如此。

B：正确。这是核心机制。

C：错误。追踪只发生在首次 await 前的同步阶段。

D：正确。可减少重复列出依赖。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-257（多选题） 侦听回调发起异步请求时，清理逻辑可用于哪些目的？

A. 中止过期请求

B. 移除上一轮注册的监听器

C. 保证服务器一定成功

D. 避免旧副作用继续影响新状态

知识点：侦听清理 难度：难

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第73页

答案：A、B、D

解析：清理负责撤销上一轮副作用，不能保证外部服务成功。

A：正确。可消除请求竞态。

B：正确。可防止重复监听。

C：错误。网络结果不由清理函数保证。

D：正确。这是清理的总体目的。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-258（多选题） 关于侦听器 flush，哪些说法正确？

A. post 适合读取更新后的自身 DOM

B. sync 不进行批处理

C. 默认回调通常早于自身 DOM 更新

D. pre 保证看到最新自身 DOM

知识点：flush 时机 难度：难

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第76页

答案：A、B、C

解析：post 延后到 DOM 更新后；sync 同步触发且应谨慎用于高频变化。

A：正确。适用场景正确。

B：正确。同步侦听会逐次触发。

C：正确。默认时机如此。

D：错误。pre 不提供此保证。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-259（多选题） 关于组件内创建侦听器，哪些做法有利于自动停止？

A. 在 setup 中同步创建

B. 在 script setup 顶层同步创建

C. setTimeout 后再创建且不保存句柄

D. 需要延迟数据时同步创建并在内部判断

知识点：侦听器创建 难度：难

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第79页

答案：A、B、D

解析：同步绑定到组件实例的侦听器会随卸载停止；异步创建可能需手动停止。

A：正确。可绑定当前实例。

B：正确。同样同步绑定。

C：错误。可能脱离组件所有权。

D：正确。条件逻辑优于延迟创建。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-260（多选题） 哪些 v-model 映射关系正确？

A. 文本 input：value 与 input

B. checkbox：checked 与 change

C. select：value 与 change

D. textarea：innerHTML 与 click

知识点：v-model 元素映射 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第82页

答案：A、B、C

解析：Vue 会按控件类型选择相应 property 与事件。

A：正确。文本输入映射正确。

B：正确。复选框映射正确。

C：正确。选择器映射正确。

D：错误。textarea 使用 value/input。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-261（多选题） 中文输入法仍处于拼字阶段时，哪些说法正确？

A. 默认 v-model 通常不会立即更新

B. 若必须实时处理可手写 input 监听与 value 绑定

C. 必须改用 click 事件

D. 设计校验时应考虑 composition 状态

知识点：IME 输入 难度：难

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第85页

答案：A、B、D

解析：v-model 避免在 IME 组合阶段提交未完成文本；特殊需求可自行处理事件。

A：正确。符合默认行为。

B：正确。这是课件给出的替代方式。

C：错误。click 与文本变化无关。

D：正确。可避免误判半成品输入。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-262（多选题） 关于 checkbox 的 v-model，哪些说法正确？

A. 单个复选框常绑定布尔值

B. 多个复选框可共享数组

C. 数组中存入各控件的 value

D. 所有复选框只能绑定字符串

知识点：复选框绑定 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第90页

答案：A、B、C

解析：绑定形态取决于单选布尔语义还是多值集合语义。

A：正确。常见基础用法。

B：正确。支持多值选择。

C：正确。value 决定集合成员。

D：错误。类型并不限于字符串。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-263（多选题） 关于 select 与 v-model，哪些说法正确？

A. multiple 时模型可为数组

B. option 可由 v-for 动态渲染

C. option 的 :value 可绑定非字符串

D. 静态 selected 永远优先于模型

知识点：select 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第94页

答案：A、B、C

解析：select 支持单选、多选、动态选项和非字符串值，模型状态仍是数据源。

A：正确。多选需承载多个值。

B：正确。动态选项是常见用法。

C：正确。v-bind 保留值类型。

D：错误。v-model 会覆盖初始 selected。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-264（多选题） 哪些写法能让模型获得非字符串或自定义值？

A. radio 使用 :value='obj'

B. option 使用 :value='{ number: 123 }'

C. checkbox 配置 :true-value 与 :false-value

D. 只写未绑定的 value='123' 就得到数字

知识点：动态值绑定 难度：难

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第97页

答案：A、B、C

解析：v-bind 可保留表达式类型，checkbox 还支持专用真假值。

A：正确。可写入对象引用。

B：正确。可写入对象值。

C：正确。可自定义两种模型值。

D：错误。静态 attribute 仍是字符串。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-265（多选题） 下列哪些是内置 v-model 修饰符？

A. .lazy

B. .number

C. .trim

D. .capture

知识点：v-model 修饰符 难度：易
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第101页
答案：A、B、C

解析：lazy、number、trim 分别改变同步事件、数值转换和空白处理。

A：正确。内置模型修饰符。

B：正确。内置模型修饰符。

C：正确。内置模型修饰符。

D：错误。capture 是事件修饰符。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-266（多选题） 关于 v-model.number，哪些说法正确？

A. 尝试按 parseFloat 转换

B. 无法转换时保留原值

C. type=number 时会自动应用

D. 保证结果永远是整数

知识点：.number 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第102页
答案：A、B、C

解析：number 做数值化尝试，但不保证整数，也不保证所有输入都转成数字。

A：正确。转换规则正确。

B：正确。失败时不会强制 NaN。

C：正确。Vue 会自动启用。

D：错误。小数也可能保留。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-267（多选题） 哪些属于组合式 API 生命周期钩子？

A. onMounted

B. onUpdated

C. onUnmounted

D. created()

知识点：生命周期阶段 难度：易

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第104页

答案：A、B、C

解析：前三者是组合式钩子；created 是选项式 API 名称。

A：正确。挂载后钩子。

B：正确。更新后钩子。

C：正确。卸载后钩子。

D：错误。不以组合式函数形式使用。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/lifecycle.html

FE-268（多选题） 哪些任务通常适合放在 onMounted？

A. 读取模板引用

B. 初始化依赖容器尺寸的图表

C. 为真实 DOM 设置焦点

D. 声明所有基础 ref 的初值才合法

知识点：onMounted 场景 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第104页

答案：A、B、C

解析：需要真实 DOM 的工作适合挂载后执行；响应式状态可在 setup 顶层声明。

A：正确。此时引用已可用。

B：正确。容器已渲染。

C：正确。元素已存在。

D：错误。ref 初始化无需等待挂载。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/lifecycle.html

FE-269（多选题） 关于 onUpdated，哪些说法正确？

A. 执行时组件 DOM 已更新

B. 可能因多种状态变化触发

C. 应谨慎避免在其中无条件修改响应式状态

D. 只在首次挂载时执行

知识点：更新钩子 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第104页

答案：A、B、C

解析：onUpdated 面向更新后的 DOM，无条件改状态可能形成更新循环。

A：正确。可读取新 DOM。

B：正确。它不是针对某个特定状态。

C：正确。这是重要风险。

D：错误。首次挂载由 mounted 处理。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/lifecycle.html

FE-270（多选题） 组件卸载前通常应清理哪些资源？

A. setInterval

B. window 事件监听

C. 第三方图表实例

D. 静态模板文本

知识点：卸载清理 难度：中

课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第104页

答案：A、B、C

解析：持续副作用与外部资源需要释放，静态文本无需清理。

A：正确。否则会继续执行。

B：正确。否则可能保留回调。

C：正确。通常需要 dispose。

D：错误。它由渲染系统自然移除。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/lifecycle.html

FE-271（多选题） 被 KeepAlive 缓存的组件切换隐藏时，哪些说法正确？

A. 通常不会立即卸载

B. 可触发 onDeactivated

C. 再次显示可触发 onActivated

D. 每次隐藏必定触发 onUnmounted

知识点：KeepAlive 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第104页
答案：A、B、C

解析：缓存组件在激活与失活之间切换，而不是每次都销毁重建。

A：正确。实例会被保留。

B：正确。用于离开缓存页。

C：正确。用于再次进入。

D：错误。与缓存语义相反。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/lifecycle.html

FE-272（多选题） 关于 onMounted 注册，哪些做法正确？

A. 在 setup 同步调用

B. 由 setup 同步调用的外部函数中注册

C. setTimeout 100ms 后才注册

D. script setup 顶层注册

知识点：钩子注册 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第104页
答案：A、B、D

解析：生命周期钩子需在组件初始化期间同步关联当前实例，调用位置可封装但调用链要同步。

A：正确。标准方式。

B：正确。仍可关联当前实例。

C：错误。异步时当前实例上下文可能丢失。

D：正确。标准方式。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/lifecycle.html

FE-273（多选题） 关于元素模板引用，哪些说法正确？

A. 初次渲染前通常为 null

B. 挂载后可获得 DOM 元素

C. v-if 移除元素后可能再次为 null

D. 可以在 setup 顶层立即 focus 而无需判断

知识点：模板引用时机 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第104页
答案：A、B、C

解析：模板引用取决于元素是否已实际挂载。

A：正确。元素尚不存在。

B：正确。挂载后引用生效。

C：正确。条件卸载会清空引用。

D：错误。此时通常仍为 null。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-refs.html

FE-274（多选题） 用 watchEffect 操作可能受 v-if 控制的 input 引用时，哪些处理合理？

A. 先判断 input.value

B. 存在时执行 focus

C. 为空时考虑未挂载或已卸载

D. 假定引用永久非空

知识点：引用与 watchEffect 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第104页
答案：A、B、C

解析：条件渲染会让引用在元素存在与不存在之间变化，副作用必须防空。

A：正确。避免空引用错误。

B：正确。元素存在时才操作。

C：正确。两种情况都可能发生。

D：错误。条件渲染不支持该假设。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-refs.html

判断题

FE-275（判断题） v-for='n in 4' 的第一次迭代中，n 的值是 0。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：v-for 数值范围 难度：易
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第17页
答案：错误

解析：整数范围 v-for 从 1 开始，因此第一次 n 为 1。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-276（判断题） 同一元素上同时使用 v-if 与 v-for 时，v-if 无法直接访问该 v-for 刚声明的别名。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：v-if 与 v-for 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第20页
答案：正确

解析：v-if 的优先级更高，求值时迭代别名尚未建立。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-277（判断题） 只要列表当前没有重复项，使用 Math.random() 作为 key 就是稳定方案。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：列表 key 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第22页
答案：错误

解析：随机 key 每次渲染都会改变，会使 Vue 把原节点视为新节点。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-278（判断题） 把 ref 数组替换为 filter 返回的新数组后，Vue 必然销毁并重建列表中的全部 DOM。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：数组替换 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第26页
答案：错误

解析：Vue 会根据节点身份复用并高效补丁，不等于无条件重建全部节点。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/list.html

FE-279（判断题） 模板写 @click='handle' 时，handle 通常会在点击发生时收到原生事件对象。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：事件处理 难度：易
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第37页
答案：正确

解析：方法处理器由 Vue 在事件发生时调用并传入原生事件。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-280（判断题） .prevent 会停止事件向父元素传播。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：事件修饰符 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第44页
答案：错误

解析：.prevent 阻止默认行为；停止传播应使用 .stop。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-281（判断题） @click.self.prevent 与 @click.prevent.self 在所有情况下行为完全相同。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：修饰符顺序 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第44页
答案：错误

解析：修饰符按书写顺序执行，先 prevent 可能对来自子元素的事件也阻止默认行为。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-282（判断题） 在同一个事件绑定上同时使用 .passive 与 .prevent，是推荐的滚动阻止方案。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：passive 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第45页
答案：错误

解析：passive 承诺不阻止默认行为，与 prevent 冲突。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-283（判断题） @click.ctrl 在 Ctrl 与 Shift 同时按下时仍可能触发，而加上 .exact 可排除额外系统键。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：exact 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第49页
答案：正确

解析：.ctrl 只要求 Ctrl 存在，exact 才限定精确组合。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html

FE-284（判断题） 要侦听 reactive 对象的单个属性，可以把返回该属性的 getter 传给 watch。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：watch getter 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第57页
答案：正确

解析：getter 保留了该属性的响应式读取关系。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-285（判断题） 深层侦听回调中，嵌套属性变化时 newValue 和 oldValue 一定是两个不同对象。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：深层侦听 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第62页
答案：错误

解析：若对象本身未被替换，两者可能指向同一个对象。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-286（判断题） watchEffect 会自动追踪回调同步执行期间读取的响应式依赖。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：watchEffect 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第68页
答案：正确

解析：这是 watchEffect 与显式 watch 数据源的重要区别。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-287（判断题） async watchEffect 在第一个 await 之后首次读取的响应式值，也一定会被自动收集。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：异步侦听 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第70页
答案：错误

解析：自动依赖追踪只发生在同步执行阶段，即首次 await 之前。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-288（判断题） 侦听源快速变化时，清理函数可用于取消上一轮尚未完成的请求。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：侦听清理 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第73页
答案：正确

解析：在侦听器失效时撤销旧副作用可避免竞态。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-289（判断题） 通过 setTimeout 延迟创建的 watchEffect 一定会随所属组件卸载而自动停止。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：异步创建侦听器 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第79页
答案：错误

解析：异步创建可能未绑定当前组件实例，需要手动保存并调用停止句柄。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/watchers.html

FE-290（判断题） 使用 v-model 后，JavaScript 中的响应式状态应作为表单初始值的真实来源。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：v-model 初值 难度：易
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第82页
答案：正确

解析：v-model 会忽略元素静态 value、checked 或 selected 的初始声明。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-291（判断题） 默认 v-model 会在中文输入法每个拼字中间状态都立即提交模型更新。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：IME 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第85页
答案：错误

解析：IME 组合阶段默认不会触发模型同步，完成组合后才更新。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-292（判断题） checkbox 的 true-value 与 false-value 只会改变提交表单时的值，不会改变 v-model 绑定值。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：复选框自定义值 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第97页
答案：错误

解析：它们会直接决定选中和取消时写入模型的值。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/forms.html

FE-293（判断题） onMounted 可以封装在外部函数中，只要该函数最终由 setup 同步调用。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：生命周期注册 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第104页
答案：正确

解析：关键是同步调用链仍起源于当前组件的 setup，而非词法位置必须写在同一文件块。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/lifecycle.html

FE-294（判断题） 在 onUpdated 中无条件递增该组件使用的响应式计数，可能形成无限更新循环。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：onUpdated 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第104页
答案：正确

解析：钩子修改状态会再次触发渲染与更新钩子。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/lifecycle.html

FE-295（判断题） 模板引用在组件首次渲染前可能为 null，因此通常要等到挂载后再操作对应 DOM。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：模板引用 难度：中
课件依据：Vue前端培训第三讲.pptx 第104页
答案：正确

解析：元素尚未创建时引用没有目标，挂载后才可稳定访问。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/template-refs.html

第4讲：组件通信、透传属性与插槽

单选题

FE-296（单选题） 采用构建步骤的 Vue 项目中，通常怎样封装一个可复用组件？

A. 把模板、逻辑和样式组织在独立的 .vue 单文件组件中

B. 把每个组件写成一张 JSON 表

C. 只在 index.html 中复制整段页面

D. 必须把模板存入数据库

知识点：单文件组件 难度：易

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第6页

答案：A

解析：单文件组件把一个组件相关的模板、逻辑和样式集中组织，并由构建工具处理。

A：正确。符合 SFC 的常规组织方式。

B：错误。JSON 不是 Vue 组件定义格式。

C：错误。复制页面不能形成独立组件。

D：错误。组件模板不要求存入数据库。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/component-basics.html

FE-297（单选题） 不使用构建步骤时，组件对象中的 template 字符串由谁编译？

A. 浏览器只按纯文本显示

B. Vue 在运行时编译

C. CSS 预处理器编译

D. 路由器在跳转时编译

知识点：无构建组件 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第7页

答案：B

解析：无构建步骤且使用 template 字符串时，需要包含模板编译能力的 Vue 构建在运行时完成编译。

A：错误。浏览器不理解 Vue 模板语法。

B：正确。与课件中的运行时编译说明一致。

C：错误。CSS 工具不处理 Vue 模板。

D：错误。路由器不承担模板编译。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/component-basics.html

FE-298（单选题） 在 <script setup> 中执行 `import ButtonCounter from './ButtonCounter.vue'` 后，模板怎样使用它？

A. 还必须调用 app.component 才能使用

B. 可直接写 <ButtonCounter />

C. 只能写成字符串插值

D. 必须从 setup 返回 ButtonCounter

知识点：局部导入组件 难度：易

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第8页

答案：B

解析：script setup 中导入的组件会直接暴露给同一 SFC 的模板。

A：错误。局部使用无需全局注册。

B：正确。这是推荐的局部组件用法。

C：错误。插值不能实例化组件。

D：错误。script setup 无需手动 return。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/component-basics.html

FE-299（单选题） 同一父模板连续写三个 <ButtonCounter />，点击第一个按钮两次后，另外两个按钮的 count 通常是多少？

A. 都变成 2

B. 都变成 1

C. 仍各自为 0

D. 三个实例共享一个随机值

知识点：组件实例状态 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第9页

答案：C

解析：每次使用组件都会创建独立实例，各实例维护自己的局部响应式状态。

A：错误。局部状态不会自动跨实例共享。

B：错误。没有只同步一次的规则。

C：正确。未点击的实例仍保持初始值。

D：错误。实例状态并非随机共享。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/component-basics.html

FE-300（单选题） 直接在浏览器 DOM 中书写模板时，哪种子组件标签最稳妥？

A. <ButtonCounter />

B. <button-counter></button-counter>

C. <BUTTONCOUNTER />

D. {{ ButtonCounter }}

知识点：DOM 内模板组件名 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第9页
答案：B

解析：DOM 内模板受浏览器 HTML 解析规则约束，宜用 kebab-case 并显式闭合标签。

A：错误。自闭合及大小写可能被原生 HTML 解析改写。

B：正确。同时满足命名和闭合要求。

C：错误。这种写法不能可靠保留组件名边界。

D：错误。插值只输出值。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/component-basics.html

FE-301（单选题） BlogPost 子组件希望模板直接使用父组件传来的 title，在 <script setup> 中首先应写什么？

A. defineProps(['title'])

B. defineEmits(['title'])

C. useAttrs().title = true

D. provide('title')

知识点：声明 props 难度：易
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第10页
答案：A

解析：defineProps 显式声明组件接收的 prop，并将其暴露给模板。

A：正确。正确声明 title prop。

B：错误。defineEmits 声明事件。

C：错误。useAttrs 不用于声明 prop。

D：错误。provide 是依赖注入。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-302（单选题） 脚本逻辑也要读取 title，哪种写法正确？

A. const props = defineProps(['title']); props.title

B. const title = defineProps; title.value

C. const props = defineEmits(['title']); props.title

D. import defineProps from 'vue'

知识点：defineProps 返回值 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第11页
答案：A

解析：defineProps 返回包含已声明 props 的只读对象，且该宏在 script setup 中无需导入。

A：正确。返回值及读取方式均正确。

B：错误。这里没有调用宏。

C：错误。事件声明不会返回 props。

D：错误。defineProps 是编译宏，不从 vue 导入。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-303（单选题） 未使用 <script setup> 时，setup 函数从哪里获得已声明的 props？

A. 第一个参数

B. 第二个参数的 emit

C. this.$slots

D. window.props

知识点：setup props 参数 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第11页
答案：A

解析：组合式 API 的 setup(props, context) 以第一个参数传入 props。

A：正确。参数位置正确。

B：错误。emit 位于 setup 上下文中。

C：错误。slots 不是 props 来源。

D：错误。Vue 不把 props 放到 window。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-304（单选题） 父组件循环 posts，如何把每项当前标题作为动态 prop 传给 BlogPost？

A. title="post.title"

B. :title="post.title"

C. @title="post.title"

D. #title="post.title"

知识点：动态 prop 难度：易

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第12页

答案：B

解析：冒号是 v-bind 缩写，会求值 post.title；无冒号时只是字面字符串。

A：错误。传入的是字符串 post.title。

B：正确。会传入表达式结果。

C：错误。@ 用于事件监听。

D：错误。# 用于具名插槽。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-305（单选题） 组件只声明了 foo，父组件传入 foo 和 id。Vue 如何区分二者？

A. 二者都会被删除

B. foo 是 prop，未声明的 id 属于透传 attribute

C. id 自动成为事件

D. foo 会透传而 id 成为 prop

知识点：prop 与透传属性 难度：难

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第13页

答案：B

解析：显式 props 声明决定哪些输入由组件消费；其余符合条件的 attribute 可透传。

A：错误。Vue 不会因此删除输入。

B：正确。正确区分了声明输入和透传输入。

C：错误。id 不是事件监听器。

D：错误。两者身份写反。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html；https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-306（单选题） 要声明 title 为 String、likes 为 Number，哪项正确？

A. defineProps({ title: String, likes: Number })

B. defineProps({ title: 'String', likes: 'Number' })

C. defineProps(title, likes)

D. defineEmits({ title: String, likes: Number })

知识点：对象式 props 难度：易

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第15页

答案：A

解析：对象式声明以 prop 名为键、类型构造函数为值。

A：正确。构造函数写法正确。

B：错误。字符串不是这里的类型构造函数。

C：错误。宏不采用两个裸标识符参数。

D：错误。这是事件声明宏。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-307（单选题） 子组件声明 greetingMessage，父模板推荐怎样传入？

A. greeting-message="Hi"

B. GreetingMessage="Hi"

C. greeting_message="Hi"

D. @greetingMessage="Hi"

知识点：prop 命名 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第17页

答案：A

解析：脚本中用 camelCase 便于访问，模板传参推荐用贴近 HTML 的 kebab-case。

A：正确。符合命名转换惯例。

B：错误。HTML attribute 不推荐 PascalCase。

C：错误。下划线不是推荐格式。

D：错误。@ 表示监听事件。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-308（单选题） 父组件要把数字 42 而不是字符串 '42' 传给 likes，应写什么？

A. likes="42"

B. :likes="42"

C. @likes="42"

D. likes={{ 42 }}

知识点：数字 prop 绑定 难度：易
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第19页
答案：B

解析：v-bind 会把 42 当 JavaScript 数字表达式求值。

A：错误。静态 attribute 得到字符串。

B：正确。传入的是 number。

C：错误。这是事件监听语法。

D：错误。attribute 中不能这样嵌套插值。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-309（单选题） 已声明 Boolean 类型的 isPublished，父组件只写 `<BlogPost is-published />` 通常传入什么？

A. 字符串 is-published

B. true

C. false

D. undefined

知识点：布尔 prop 难度：易
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第20页
答案：B

解析：Boolean prop 仅出现名称而不写值时会隐式转换为 true。

A：错误。不是把属性名作为字符串。

B：正确。符合布尔 prop 转换规则。

C：错误。未出现时通常才是 false。

D：错误。这里已经显式出现。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-310（单选题） post 为 `{ id: 1, title: 'Hello' }`，哪项等价于同时写 `:id` 和 `:title`？

A. <BlogPost :post />

B. <BlogPost v-bind="post" />

C. <BlogPost v-model="post" />

D. <BlogPost @bind="post" />

知识点：对象批量绑定 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第23页

答案：B

解析：无参数 v-bind 会把对象的各属性分别作为 attributes/props 绑定。

A：错误。这只绑定名为 post 的 prop。

B：正确。会展开 id 与 title。

C：错误。v-model 建立双向绑定约定。

D：错误。不存在这种批量事件绑定。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-311（单选题） 父组件更新传给子组件的 size 后，子组件读取到的 size 会怎样？

A. 保持首次值且永不变化

B. 随父组件更新为新值

C. 要求子组件先修改 props 才更新

D. 自动写回父组件的其他字段

知识点：props 单向数据流 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第24页

答案：B

解析：prop 形成父到子的单向数据流，父更新会向下刷新子组件 props。

A：错误。这只适用于另建的局部初始副本。

B：正确。符合单向下行更新。

C：错误。子组件不应修改 prop。

D：错误。不会自动改动无关父状态。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-312（单选题） 子组件执行 `props.foo = 'bar'` 的主要问题是什么？

A. foo 会变成事件

B. props 是只读的，开发环境会警告

C. 会自动创建本地 ref

D. 只会修改 CSS

知识点：禁止修改 prop 难度：易
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第25页
答案：B

解析：子组件不能给 prop 绑定重新赋值，Vue 会对这种行为给出警告。

A：错误。赋值不会声明事件。

B：正确。准确描述只读约束。

C：错误。Vue 不会代为创建 ref。

D：错误。操作对象与 CSS 无关。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-313（单选题） initialCounter

只用于初始化，之后子组件计数应独立于父更新。最合适的写法是什么？

A. const counter = ref(props.initialCounter)

B. props.initialCounter++

C. const counter = computed(() => props.initialCounter)

D. emit('initialCounter')

知识点：prop 初始值副本 难度：难
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第26页
答案：A

解析：用 prop 初始化本地 ref 后，本地状态拥有独立的后续生命周期。

A：正确。符合仅取初始值的需求。

B：错误。直接修改 prop。

C：错误。计算属性会继续跟随父值。

D：错误。触发事件不会创建计数状态。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-314（单选题） normalizedSize 必须在父组件 size 改变时重新计算，应该使用什么？

A. ref(props.size.trim())

B. computed(() => props.size.trim().toLowerCase())

C. 把 props.size 改写成小写

D. 在模板挂载时只算一次

知识点：prop 派生值 难度：难

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第27页

答案：B

解析：持续依赖 prop 的转换值应建模为计算属性。

A：错误。ref 只复制初始化时的结果。

B：正确。会跟踪 props.size 变化。

C：错误。违反 prop 只读原则。

D：错误。一次性计算不能响应后续更新。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-315（单选题） 子组件收到对象 prop user。关于 `user.name = 'A'`，哪项最准确？

A. 语法一定被 Vue 完全阻止

B. 可能改到父状态，但通常应发事件让父组件修改

C. 会自动克隆 user

D. 只会改变子组件显示而与父无关

知识点：对象 prop 嵌套修改 难度：难

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第28页

答案：B

解析：对象按引用传递，嵌套修改可能生效并影响父状态，却使数据流隐蔽，通常应避免。

A：错误。Vue 难以低成本阻止所有嵌套变更。

B：正确。兼顾实际行为与最佳实践。

C：错误。props 不会自动深拷贝。

D：错误。共享引用可能影响父状态。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-316（单选题） 为 Object 类型 prop 设置默认对象时，为什么通常使用工厂函数返回对象？

A. 让不同组件实例获得各自默认对象

B. 让对象自动成为字符串

C. 让 prop 变成必传

D. 用于声明事件参数

知识点：prop 默认对象 难度：难
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第29页
答案：A

解析：可变引用类型默认值用工厂创建，避免多个实例共享同一个默认对象。

A：正确。这是工厂默认值的关键作用。

B：错误。不会改变对象类型。

C：错误。default 与 required 是不同选项。

D：错误。事件参数由 emits 描述。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-317（单选题） status 只允许 success、warning、danger，validator 应返回什么来表示本次值合法？

A. 合法时返回 true

B. 合法时抛出异常

C. 始终返回字符串 status

D. 返回 DOM 元素

知识点：prop 校验器 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第30页
答案：A

解析：自定义 validator 以布尔返回值表示校验是否通过。

A：正确。true 表示通过。

B：错误。校验器约定不是靠异常表示成功。

C：错误。返回原值不能表达是否合法。

D：错误。DOM 与数据校验无关。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-318（单选题） 未声明 required: true 的普通 String prop 在父组件未传入时，默认通常是什么？

A. 空字符串

B. undefined

C. null

D. false

知识点：可选 prop 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第31页
答案：B

解析：除 Boolean 特殊转换外，未传递的可选 prop 默认为 undefined。

A：错误。Vue 不自动补空字符串。

B：正确。符合默认规则。

C：错误。不会默认设为 null。

D：错误。false 是 Boolean prop 的典型未传值结果。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-319（单选题） 子组件 `$emit('someEvent')`，父模板推荐怎样监听？

A. <Child #some-event="callback">

B. <Child :some-event="callback">

C. <Child @some-event="callback">

D. <Child v-model:some-event="callback">

知识点：组件事件监听 难度：易
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第35页
答案：C

解析：组件事件可用 v-on/@ 监听，模板事件名推荐 kebab-case。

A：错误。# 是插槽简写。

B：错误。: 是属性绑定。

C：正确。监听语法和命名都正确。

D：错误。v-model 不是普通事件监听。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/events.html

FE-320（单选题） 父组件只想处理子组件第一次提交，应使用哪个监听器？

A. @submit.once="save"

B. @submit.stop="save"

C. :submit="save"

D. #submit="save"

知识点：组件事件 once 难度：易

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第35页

答案：A

解析：组件事件监听器支持 .once，处理一次后不再响应。

A：正确。满足只处理一次。

B：错误。stop 处理传播，不限制次数。

C：错误。: 绑定 prop。

D：错误。# 指定插槽。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/events.html

FE-321（单选题） 在 <script setup> 逻辑中需要触发 enlarge-text，哪种写法正确？

A. const emit = defineEmits(['enlarge-text']); emit('enlarge-text')

B. $emit('enlarge-text')

C. import $emit from 'vue'

D. defineProps(['enlarge-text'])()

知识点：defineEmits 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第37页

答案：A

解析：script setup 不能直接使用模板中的 $emit，应由 defineEmits 获取 emit 函数。

A：正确。声明并触发均正确。

B：错误。脚本顶层没有直接的 $emit。

C：错误。Vue 不导出 $emit 函数。

D：错误。defineProps 不声明事件。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/events.html

FE-322（单选题） 未使用 <script setup> 时，setup 中怎样触发已声明事件？

A. props.emit('save')

B. ctx.emit('save')

C. this.props.save()

D. window.$emit('save')

知识点：setup 上下文 emit 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第38页

答案：B

解析：emit 位于 setup 的第二个上下文参数中，可用 ctx.emit 或解构获得。

A：错误。props 不包含 emit。

B：正确。上下文访问正确。

C：错误。setup 中不依赖这种 this。

D：错误。没有全局 $emit。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/events.html

FE-323（单选题） 子组件调用 `emit('submit', { email, password })`，父监听器的第一个参数是什么？

A. 事件名字符串 submit

B. 该对象载荷

C. 子组件实例数组

D. 固定的原生 MouseEvent

知识点：事件载荷 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第42页

答案：B

解析：emit 名称后的参数会作为组件事件载荷传给父监听器。

A：错误。事件名用于匹配监听器，不是默认载荷。

B：正确。会收到传出的对象。

C：错误。不会自动传实例数组。

D：错误。自定义事件不固定为鼠标事件。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/events.html

FE-324（单选题） defineEmits 对象语法中，submit 校验函数返回 false 表示什么？

A. 载荷未通过校验，开发环境会给出警告

B. 事件自动改名

C. 父组件一定被卸载

D. 载荷会自动补齐字段

知识点：事件校验 难度：难

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第40页

答案：A

解析：事件校验函数通过布尔值描述载荷是否合法；失败用于开发期警示，不是数据修复器。

A：正确。正确解释校验语义。

B：错误。返回值不改事件名。

C：错误。与卸载无关。

D：错误。校验不会变换载荷。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/events.html

FE-325（单选题） Vue 3.4+ 中 `const model = defineModel()` 返回什么？

A. 可与父 v-model 同步的 ref

B. 只读字符串

C. 组件实例构造器

D. 事件监听器数组

知识点：defineModel 返回值 难度：易

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第45页

答案：A

解析：defineModel 返回 ref，其值与父组件 v-model 绑定同步，并可在子组件修改。

A：正确。准确描述返回值和用途。

B：错误。不是普通字符串。

C：错误。不会返回组件构造器。

D：错误。也不是监听器集合。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/v-model.html

FE-326（单选题） 无参数组件 v-model 的默认 prop 和事件组合是什么？

A. value 与 change

B. modelValue 与 update:modelValue

C. checked 与 click

D. model 与 update

知识点：组件 v-model 展开 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第47页
答案：B

解析：组件默认 v-model 约定使用 modelValue prop，并通过 update:modelValue 请求父状态更新。

A：错误。这是原生控件常见但非该默认约定。

B：正确。名称完全匹配。

C：错误。并非所有组件都是复选框。

D：错误。缺少规定名称。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/v-model.html

FE-327（单选题） 父模板写 `<MyComponent v-model:title="bookTitle" />`，子组件用 defineModel 应怎样对应？

A. defineModel('title')

B. defineModel('bookTitle')

C. defineModel('modelValue')

D. defineProps(['v-model'])

知识点：v-model 参数 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第48页
答案：A

解析：v-model 参数 title 对应子组件的 title 模型；父变量名不决定子模型名。

A：正确。参数对应正确。

B：错误。bookTitle 是父作用域变量。

C：错误。这是无参数默认模型名。

D：错误。v-model 不是名为 v-model 的 prop。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/v-model.html

FE-328（单选题） UserName 同时编辑 firstName 和 lastName，怎样避免两个字段互相覆盖？

A. 分别使用 v-model:first-name 和 v-model:last-name

B. 两个都使用无参数 v-model

C. 只发一个 click 事件

D. 把两个值拼成 class

知识点：多个 v-model 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第49页
答案：A

解析：不同 v-model 参数映射到不同 prop/更新事件，可在同一组件实例上独立同步。

A：正确。能清晰区分两个模型。

B：错误。同一默认模型不能表达两个独立通道。

C：错误。click 不构成双向字段模型。

D：错误。class 只负责样式。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/v-model.html

FE-329（单选题） 父组件使用 `v-model.capitalize`，子组件如何读取 capitalize 是否启用？

A. 从 defineModel() 解构得到 modifiers

B. 从 props.class 读取

C. 从 $event.key 读取

D. 调用 useSlots()

知识点：v-model 自定义修饰符 难度：难
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第51页
答案：A

解析：defineModel 可解构为模型 ref 与 modifiers 对象，后者记录修饰符。

A：正确。正是修饰符入口。

B：错误。class 与模型修饰符无关。

C：错误。键盘事件并不总存在。

D：错误。useSlots 访问插槽。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/v-model.html

FE-330（单选题） 自定义 capitalize 修饰符应在哪个 defineModel 选项中转换子组件写出的新值？

A. set

B. required

C. validatorEvent

D. inheritAttrs

知识点：模型 set 转换 难度：难
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第52页
答案：A

解析：defineModel 的 set 转换器接收即将写出的值，并返回处理后的新值。

A：正确。符合写入转换场景。

B：错误。required 只描述模型 prop 是否必需。

C：错误。没有该选项。

D：错误。inheritAttrs 控制透传。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/v-model.html

FE-331（单选题） 父组件传给 MyButton 的 id 未被声明为 prop，也不是已声明 emits 的监听器。它属于什么？

A. 透传 attribute

B. 作用域插槽 prop

C. 计算属性

D. 依赖注入键

知识点：透传 attribute 定义 难度：易
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第55页
答案：A

解析：未被 props/emits 消费的外部 attribute 或监听器属于 fallthrough attributes。

A：正确。定义完全匹配。

B：错误。插槽 prop 由子组件 slot 出口提供。

C：错误。它不是计算状态。

D：错误。也不是 provide/inject 键。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-332（单选题） MyButton 只有根元素 `<button>click</button>`，父组件传 `class="large"`，默认结果是什么？

A. class 自动落到根 button

B. class 被静默删除

C. class 变成 slot 名

D. 必须声明 class prop 才能显示

知识点：单根属性继承 难度：易
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第56页
答案：A

解析：单根组件默认会把未消费的 class 等 attributes 透传到根元素。

A：正确。符合默认继承。

B：错误。不会无故删除。

C：错误。class 不决定插槽。

D：错误。class 可作为透传属性。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-333（单选题） 子组件根 button 自带 `class="btn"`，父组件再传 `class="large"`，通常怎样渲染？

A. 只保留 btn

B. 只保留 large

C. 合并为同时含 btn 和 large

D. 抛出 prop 类型错误

知识点：class 合并 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第56页
答案：C

解析：根元素自身与透传进来的 class/style 会智能合并。

A：错误。父 class 不会被忽略。

B：错误。本地 class 也不会被替换掉。

C：正确。两类样式共同生效。

D：错误。class 无需 prop 类型校验。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-334（单选题） 父组件给单根 MyButton 写 @click，而组件未声明 click 事件。监听器默认落在哪里？

A. 根原生元素

B. 组件文件顶部

C. 所有后代元素

D. 浏览器 window

知识点：v-on 透传 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第57页

答案：A

解析：未被 emits 消费的 v-on 监听器会作为透传 attribute 应用到单根元素。

A：正确。点击根元素可触发父处理器。

B：错误。脚本文件位置不是事件目标。

C：错误。不会自动复制给全部后代。

D：错误。也不会默认绑定 window。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-335（单选题） MyButton 的唯一根节点是 <BaseButton />，未消费的 attributes 默认怎样处理？

A. 继续透传给 BaseButton

B. 全部转成插槽

C. 被强制改为 props

D. 只能传给 MyButton 的父组件

知识点：深层透传 难度：难

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第58页

答案：A

解析：以另一组件为根时，透传 attributes 会继续交给该根组件处理。

A：正确。符合深层组件继承。

B：错误。与插槽机制无关。

C：错误。是否成为 BaseButton prop 取决于其声明。

D：错误。数据方向不是向父回传。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-336（单选题） 要阻止 attributes 自动落到组件根节点，应设置什么？

A. inheritAttrs: false

B. required: false

C. emits: false

D. scoped: true

知识点：禁用自动继承 难度：易

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第60页

答案：A

解析：inheritAttrs: false 关闭自动透传，以便组件显式决定落点。

A：正确。配置项正确。

B：错误。required 属于 prop/model 校验。

C：错误。emits 不是布尔继承开关。

D：错误。scoped 控制样式作用域。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-337（单选题） 父组件传入 @click，子组件在 `$attrs` 中通过哪个键访问它？

A. click

B. @click

C. onClick

D. v-on:click

知识点：$attrs 监听器键 难度：难

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第62页

答案：C

解析：v-on 监听器在 attrs 对象中以 onXxx 形式暴露，因此 click 对应 onClick。

A：错误。缺少 on 前缀。

B：错误。这是模板语法而非对象键。

C：正确。键名正确。

D：错误。同样是模板指令写法。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-338（单选题） 组件外层是 div、真正可点击的是内部 button。怎样让全部透传属性落到 button？

A. 设置 inheritAttrs:false，并在 button 上写 v-bind="$attrs"

B. 在 div 上写 v-model

C. 把 button 改成 slot

D. 给父组件加 .stop

知识点：显式透传落点 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第63页

答案：A

解析：关闭默认继承后，无参数 v-bind 可把 $attrs 对象整体应用到指定内部元素。

A：正确。完整满足控制落点需求。

B：错误。v-model 不负责 attributes 搬运。

C：错误。slot 不决定透传目标。

D：错误。stop 只处理事件传播。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-339（单选题） 多根组件收到 id，但模板没有任何节点绑定 $attrs，通常会怎样？

A. Vue 不知道落点并给出运行时警告

B. 自动平均分给所有根

C. 永远绑定到第一个根

D. 将 id 转成 prop

知识点：多根透传 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第64页

答案：A

解析：多根组件没有唯一自动落点，需要开发者显式绑定 $attrs。

A：正确。准确描述警告原因。

B：错误。同一 attribute 不会被平均分发。

C：错误。Vue 不任意选择首根。

D：错误。未声明时不会自动变 prop。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-340（单选题） 在 <script setup> 的 JavaScript 中读取透传 attributes，应使用什么 API？

A. useAttrs()

B. useSlots()

C. defineModel()

D. onUpdated()

知识点：useAttrs 难度：易
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第65页
答案：A

解析：useAttrs 返回当前组件的透传 attributes 对象。

A：正确。用途完全匹配。

B：错误。useSlots 读取插槽。

C：错误。defineModel 声明模型。

D：错误。onUpdated 是生命周期钩子。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

多选题

FE-341（多选题） 关于课件展示的组件定义与使用方式，哪些说法正确？

A. 有构建步骤时常用 .vue 单文件组件

B. script setup 中导入的组件可直接用于模板

C. 每次使用同一组件都必然共享局部 ref

D. 无构建步骤时可用带 setup 和 template 的对象定义组件

知识点：组件定义与使用 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第6页
答案：A、B、D

解析：SFC、script setup 局部导入和对象式组件都是有效方式；组件实例默认拥有独立局部状态。

A：正确。符合常规 SFC 方式。

B：正确。无需再手动注册到当前模板。

C：错误。每次使用会创建独立实例。

D：正确。符合无构建步骤示例。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/component-basics.html

FE-342（多选题） 比较 SFC 模板与直接写在 DOM 中的模板，哪些判断正确？

A. SFC 中推荐 PascalCase 区分组件和原生元素

B. DOM 内模板受浏览器 HTML 解析行为约束

C. DOM 内模板推荐 kebab-case 并显式闭合组件标签

D. 两种环境都保证任意自闭合组件标签被完全相同地解析

知识点：组件命名与模板环境 难度：难

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第9页

答案：A、B、C

解析：编译前是否先经过浏览器 HTML 解析，会影响组件名大小写和闭合形式。

A：正确。符合 SFC 推荐风格。

B：正确。这是两种环境的重要差异。

C：正确。可避免解析歧义。

D：错误。DOM 解析并不保证这一点。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/component-basics.html

FE-343（多选题） 关于 defineProps，哪些说法正确？

A. 仅在 <script setup> 中作为编译宏使用

B. 不需要从 vue 显式导入

C. 返回对象可供脚本读取已声明 prop

D. 返回对象允许子组件任意给 prop 重新赋值

知识点：props 声明 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第11页

答案：A、B、C

解析：defineProps 是 script setup 编译宏并返回只读 props 对象。

A：正确。作用域说明正确。

B：正确。宏由编译器识别。

C：正确。例如可读取 props.title。

D：错误。prop 绑定对子组件只读。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-344（多选题） 父组件向子组件传值时，哪些写法会把 JavaScript 值而不是同名字面字符串传入？

A. :likes="42"

B. :title="post.title"

C. :author="{ name: 'Li' }"

D. title="post.title"

知识点：props 输入形式 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第18页
答案：A、B、C

解析：v-bind/冒号会求值表达式；无冒号静态 attribute 是字符串。

A：正确。得到数字 42。

B：正确。得到变量表达式结果。

C：正确。得到对象字面量。

D：错误。得到字符串 post.title。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-345（多选题） 已正确声明对应 prop 类型，哪些父模板写法的传值解释正确？

A. `<Card enabled />` 可把 Boolean enabled 传为 true

B. `<Card :enabled="false" />` 可明确传 false

C. `<Card :ids="[1,2]" />` 可传数组

D. `<Card ids="[1,2]" />` 会自动传数组

知识点：布尔与集合 prop 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第20页
答案：A、B、C

解析：Boolean 的出现式写法和 v-bind 表达式都按 Vue 规则求值；无绑定的数组文本仍是字符串。

A：正确。符合 Boolean 转换。

B：正确。false 作为表达式传入。

C：正确。数组字面量会求值。

D：错误。没有冒号不会解析为数组。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-346（多选题） `<BlogPost v-bind="post" />` 中 post 含 id 与 title。哪些说法正确？

A. 等价于分别绑定 post.id 和 post.title

B. 子组件仍应声明它要消费的 props

C. post 对象会被永久改造成组件实例

D. 未被子组件 props 消费的字段可能成为透传 attribute

知识点：对象批量绑定 难度：难

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第23页

答案：A、B、D

解析：无参数 v-bind 展开对象字段，但不会改变源对象；字段最终由 props 声明和透传规则分类。

A：正确。描述展开结果。

B：正确。显式声明仍然重要。

C：错误。绑定不会把源对象变成实例。

D：正确。未声明字段可能透传。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html；https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-347（多选题） 哪些做法符合 props 单向数据流？

A. 把 initialValue 复制到本地 ref，后续独立编辑

B. 用 computed 持续派生格式化后的 prop

C. 直接执行 props.count++

D. 需要修改父对象时触发事件请求父组件处理

知识点：单向数据流实践 难度：难

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第24页

答案：A、B、D

解析：局部副本、无副作用派生和事件上报都保持数据流清晰；直接改 prop 违反只读约束。

A：正确。适合仅把 prop 当初始值。

B：正确。适合持续跟随父值。

C：错误。直接修改 prop。

D：正确。把状态所有权留在父组件。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html；https://cn.vuejs.org/guide/components/events.html

FE-348（多选题） 关于对象或数组类型 props，哪些判断正确？

A. 子组件通常不能给 prop 绑定本身重新赋值

B. 由于共享引用，修改嵌套字段可能影响父状态

C. Vue 会自动深拷贝所有对象 prop

D. 除紧密耦合场景外，通常更适合发事件让父组件修改

知识点：对象数组 props 难度：难

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第28页

答案：A、B、D

解析：只读约束针对 prop 绑定，嵌套引用仍可能被改动；最佳实践强调显式事件。

A：正确。符合 prop 只读。

B：正确。解释了潜在副作用。

C：错误。Vue 不做自动深拷贝。

D：正确。有助于保持可理解的数据流。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-349（多选题） 对象形式的 props 声明可以表达哪些约束或行为？

A. required: true

B. default 默认值

C. validator 自定义校验

D. 自动向服务器提交不合法值

知识点：Props 校验选项 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第29页

答案：A、B、C

解析：props 校验描述类型、必传、默认值和合法性，不负责网络提交。

A：正确。可声明必传。

B：正确。可提供缺省值。

C：正确。可检查业务范围。

D：错误。不属于 props 校验职责。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-350（多选题） 关于未传递或值为 undefined 的 prop，哪些说法正确？

A. 普通可选 prop 通常为 undefined

B. 未传 Boolean prop 通常转换为 false

C. 声明 default 后，解析结果为 undefined 时可采用默认值

D. 所有未传 prop 都自动变为空字符串

知识点：Props 默认值细节 难度：难

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第31页

答案：A、B、C

解析：普通、Boolean 和有默认值的 prop 分别适用不同规则。

A：正确。符合普通可选 prop。

B：正确。符合 Boolean 特殊转换。

C：正确。显式 undefined 也可触发默认值。

D：错误。不存在统一空字符串规则。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-351（多选题） 关于组件自定义事件，哪些说法正确？

A. 子组件可用 $emit 或 emit 函数触发

B. 父组件可用 @event-name 监听

C. 组件事件监听器支持 .once

D. 触发事件会自动修改父状态，无需父监听器

知识点：组件事件触发监听 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第35页

答案：A、B、C

解析：事件提供显式通知通道，父组件是否以及如何更新状态由监听逻辑决定。

A：正确。两种入口取决于所在上下文。

B：正确。这是父侧监听语法。

C：正确。可限制为一次。

D：错误。没有监听逻辑不会自动改父状态。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/events.html

FE-352（多选题） 子组件声明并触发 `someEvent` 时，哪些实践合理？

A. 父模板可按推荐风格监听 @some-event

B. 在 script setup 中用 defineEmits 声明

C. 从 defineEmits 返回的 emit 函数触发

D. 在 script setup 顶层直接假定 `$emit` 变量存在

知识点：事件命名与声明 难度：难

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第37页

答案：A、B、C

解析：事件名支持大小写格式转换；script setup 中用 defineEmits 获得脚本侧 emit。

A：正确。符合模板命名推荐。

B：正确。声明入口正确。

C：正确。触发入口正确。

D：错误。脚本中不能直接访问模板专用 $emit。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/events.html

FE-353（多选题） 显式声明组件 emits 有哪些作用？

A. 记录组件可能触发的事件

B. 对象语法可校验事件载荷

C. 可避免已声明监听器被当作原生监听器透传到根元素

D. 会自动生成父组件的业务处理函数

知识点：emits 的作用 难度：难

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第37页

答案：A、B、C

解析：emits 同时提供组件接口文档、载荷校验和 attribute 分类信息，但不编写父业务逻辑。

A：正确。明确组件输出接口。

B：正确。校验函数可检查参数。

C：正确。声明后监听器由组件消费。

D：错误。父处理函数仍由父组件实现。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/events.html；https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-354（多选题） 未使用 <script setup> 的 setup(props, context) 中，哪些事件写法可行？

A. context.emit('save')

B. setup(props, { emit }) 后调用 emit('save')

C. props.emit('save')

D. 从 context 安全解构 emit

知识点：setup 上下文 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第38页
答案：A、B、D

解析：emit 属于 setup 上下文，可通过对象或解构访问；props 对象不提供 emit。

A：正确。直接使用上下文。

B：正确。解构参数后调用。

C：错误。访问对象错误。

D：正确。课件明确 emit 可安全解构。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/events.html

FE-355（多选题） defineEmits 对象语法的校验函数，哪些描述正确？

A. 参数对应 emit 时传出的载荷

B. 返回 true 表示合法

C. 返回 false 可在开发期提示问题

D. 返回 false 会替开发者自动修正载荷

知识点：事件载荷校验 难度：难
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第40页
答案：A、B、C

解析：校验器用于检查和警示，不是载荷转换器。

A：正确。可直接检查 email、password 等。

B：正确。布尔约定正确。

C：正确。便于尽早发现调用错误。

D：错误。不会自动清洗数据。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/events.html

FE-356（多选题） 关于 `const model = defineModel()`，哪些说法正确？

A. model 是 ref

B. model.value 与父组件 v-model 同步

C. 子组件修改 model 可触发父绑定值更新

D. model 只是父值的一次性副本

知识点：defineModel 同步 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第44页
答案：A、B、C

解析：defineModel 建立组件模型协议，不是从 prop 复制一次初值。

A：正确。可像其他 ref 使用。

B：正确。父更新会向下同步。

C：正确。写入会发出模型更新。

D：错误。它保持双向同步。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/v-model.html

FE-357（多选题） 不使用 defineModel、手动实现默认组件 v-model 时，需要哪些关键部分？

A. modelValue prop

B. update:modelValue 事件

C. 把输入新值作为事件载荷发出

D. 名为 changeModel 的全局函数

知识点：v-model 底层协议 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第47页
答案：A、B、C

解析：默认 v-model 是 prop 下行与 update 事件上行的组合。

A：正确。接收父状态。

B：正确。请求父状态更新。

C：正确。事件需携带新值。

D：错误。没有这种全局要求。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/v-model.html

FE-358（多选题） 组件同时使用 `v-model:first-name` 和 `v-model:last-name`，哪些说法正确？

A. 两个模型同步不同通道

B. 子组件可分别 defineModel('firstName') 与 defineModel('lastName')

C. 无需把两个字段压入同一个 modelValue

D. 两个绑定最终只能保留后写的一个

知识点：带参数模型 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第49页

答案：A、B、C

解析：参数化 v-model 支持同一组件多个独立模型。

A：正确。职责彼此区分。

B：正确。camelCase 模型名与模板参数对应。

C：正确。这正是多模型的优势。

D：错误。不会互相覆盖。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/v-model.html

FE-359（多选题） 实现自定义组件 v-model 修饰符时，哪些做法正确？

A. 从 defineModel 解构 modifiers

B. 根据 modifiers 决定是否转换

C. 在 set 选项中返回处理后的新值

D. 直接修改父组件未暴露的变量

知识点：模型修饰符 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第50页

答案：A、B、C

解析：修饰符由子组件模型协议接收，并可通过 get/set 调整读写值。

A：正确。可知道 capitalize 等是否启用。

B：正确。允许选择性处理。

C：正确。写入转换应返回新值。

D：错误。子组件不应越过组件边界访问父变量。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/v-model.html

FE-360（多选题） 哪些输入在未被组件声明消费时，通常属于透传 attributes？

A. class

B. style

C. id

D. 已被 emits 声明的事件监听器

知识点：透传范围 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第55页

答案：A、B、C

解析：class、style 和普通 id 都可作为典型透传内容；已被 emits 声明消费的监听器不再属于透传监听器。

A：正确。典型样式透传。

B：正确。典型样式透传。

C：正确。普通 attribute。

D：错误。声明后由组件事件系统消费。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-361（多选题） 单根组件默认继承透传 attributes 时，哪些行为正确？

A. 外部 class 与根元素 class 合并

B. 外部 style 与根元素 style 合并

C. 未消费监听器可落到根元素

D. 所有透传内容都自动成为已声明 props

知识点：单根继承 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第56页

答案：A、B、C

解析：继承作用于根元素，不会反向改变组件的 props 声明。

A：正确。不会简单覆盖本地 class。

B：正确。样式同样合并。

C：正确。点击根元素可触发父监听器。

D：错误。是否为 prop 仍取决于声明。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-362（多选题） 包装组件 MyButton 的根节点是 BaseButton。关于 attributes 继续透传，哪些说法正确？

A. MyButton 已声明的 props 不再作为未消费属性继续透传

B. 针对 MyButton 已声明 emits 的监听器被 MyButton 消费

C. 剩余 attributes 可继续传给 BaseButton

D. BaseButton 即使声明匹配 prop，也绝不可能接收透传字段

知识点：深层属性继承 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第58页

答案：A、B、C

解析：深层透传会先排除包装组件已经消费的 props/emits，再由根组件继续分类。

A：正确。prop 已被本层消费。

B：正确。声明事件的监听器不属剩余 attrs。

C：正确。这是组件根继承。

D：错误。下层组件仍可按自身 props 接口消费字段。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-363（多选题） 包装组件需要把外部属性应用到内部 input，而非外层 div。哪些步骤合适？

A. 设置 inheritAttrs: false

B. 在 input 上写 v-bind="$attrs"

C. 保持自动继承并假定 Vue 能猜到 input

D. 必要时通过 $attrs['foo-bar'] 读取连字符键

知识点：inheritAttrs 与 $attrs 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第61页

答案：A、B、D

解析：关闭自动继承并显式绑定可精确控制落点；attrs 在 JavaScript 中保留原始 attribute 键。

A：正确。阻止落到根 div。

B：正确。整体绑定到目标 input。

C：错误。Vue 不会猜测内部目标。

D：正确。原始大小写/连字符形式需括号访问。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-364（多选题） 多根组件接收透传 attributes 时，哪些处理正确？

A. 选择合适根节点显式 v-bind="$attrs"

B. 根据设计把不同属性手动分配到不同节点

C. 什么都不做仍保证无警告地自动落到 main

D. 先理解 Vue 无法替组件决定唯一落点

知识点：多根组件 attrs 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第64页
答案：A、B、D

解析：多根布局需要组件作者明确透传策略，否则会产生警告。

A：正确。可把 attrs 统一落到目标根。

B：正确。复杂场景可精细控制。

C：错误。Vue 不会自动选择 main。

D：正确。这是显式处理的原因。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-365（多选题） 父组件提供给 FancyButton 的默认插槽内容可以包含什么？

A. 文本

B. 多个元素

C. 其他组件

D. 只能包含一个字符串

知识点：插槽内容能力 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第67页
答案：A、B、C

解析：插槽内容可以是任意合法模板片段，不局限于文本或单节点。

A：正确。最简单形式。

B：正确。可传多个兄弟节点。

C：正确。可组合组件。

D：错误。限制不成立。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/slots.html

FE-366（多选题） 关于普通插槽内容的作用域，哪些说法正确？

A. 父模板中定义的插槽内容可直接访问父数据

B. 普通插槽内容不能凭变量名直接读取子组件局部状态

C. 规则类似 JavaScript 词法作用域

D. 子组件任何 ref 都会自动注入父插槽作用域

知识点：插槽渲染作用域 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第71页

答案：A、B、C

解析：模板表达式按定义位置解析；子数据需通过作用域插槽显式提供。

A：正确。定义在父作用域。

B：正确。边界不会自动穿透。

C：正确。类比有助理解。

D：错误。不存在自动注入。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/slots.html

FE-367（多选题） BaseLayout 提供 header、default、footer 三个出口时，哪些父侧写法合理？

A. <template #header> 提供头部

B. 顶级非 template 节点可隐式进入 default

C. <template #footer> 提供底部

D. 用 @header 替代 #header 传模板

知识点：具名插槽组织 难度：中

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第74页

答案：A、B、C

解析：具名内容用 v-slot/# 指定；未包裹的顶级内容归默认插槽。

A：正确。目标出口正确。

B：正确。符合默认插槽归类。

C：正确。目标出口正确。

D：错误。@header 是事件监听。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/slots.html

判断题

FE-368（判断题） 同一组件在模板中出现三次时，会创建三个组件实例，因此它们的局部 count 默认彼此独立。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：组件实例 难度：易

课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第9页

答案：正确

解析：每次使用组件都会创建新实例，实例内声明的局部响应式状态不会因组件定义相同而自动共享。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/component-basics.html

FE-369（判断题） 在 <script setup> 中导入 ButtonCounter 后，还必须在 components 选项中再次注册，模板才能使用它。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：script setup 组件导入 难度：易
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第8页
答案：错误

解析：script setup 中的顶层导入会直接暴露给模板，不需要重复写 components 注册。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/essentials/component-basics.html

FE-370（判断题） `likes="42"` 与 `:likes="42"` 给 Number prop 传入的值和类型完全相同。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：静态与动态 prop 难度：易
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第19页
答案：错误

解析：前者是静态字符串，后者会把表达式 42 求值为数字；冒号决定是否按 JavaScript 表达式绑定。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-371（判断题） 父组件更新某个 prop 后，子组件中的该 prop 会获得新值；这不意味着子组件可以反向给该 prop 赋值。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：props 单向流 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第24页
答案：正确

解析：prop 允许父到子的更新，但在子组件侧是只读绑定，两个方向的权限并不对称。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-372（判断题） `const local = ref(props.initialValue)` 创建本地副本后，父组件以后修改 initialValue 会自动覆盖 local。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：prop 局部副本 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第26页
答案：错误

解析：该写法只在创建 ref 时读取初值；后续 local 与 prop 脱离同步，适合明确需要独立编辑的场景。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-373（判断题） 因为 prop 绑定只读，所以 Vue 一定能阻止对子组件所收对象 prop 的任何嵌套字段修改。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：对象 prop 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第28页
答案：错误

解析：对象按引用传递，嵌套修改在技术上可能生效并影响父状态；最佳实践是通过事件让父组件负责修改。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-374（判断题） 未传递的 Boolean prop 通常会转换为 false，而未传递的普通可选 String prop 通常为 undefined。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：prop 校验 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第31页
答案：正确

解析：Boolean 具有专门的转换规则，其他未传可选 prop 在没有默认值时通常是 undefined。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-375（判断题） 父组件监听到子组件事件后是否修改自身状态，取决于父组件监听器的实现。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：组件事件 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第35页
答案：正确

解析：组件事件只是通知通道，不会凭事件名自动决定父状态的更新逻辑。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/events.html

FE-376（判断题） defineEmits 和 defineProps 一样，在 <script setup> 中都属于无需显式导入的编译宏。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：defineEmits 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第37页
答案：正确

解析：这两个宏由 Vue SFC 编译器识别，不应当作普通运行时 API 从 vue 导入。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/events.html；https://cn.vuejs.org/guide/components/props.html

FE-377（判断题） emits 校验函数返回 false 时，Vue 会自动删除不合法字段并用清洗后的载荷重新触发事件。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：事件校验 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第40页
答案：错误

解析：校验用于开发期检查和警示，不承担载荷转换或自动修复职责。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/events.html

FE-378（判断题） defineModel 返回的模型 ref 既可接收父组件更新，也可在子组件写入时推动父绑定值更新。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：defineModel 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第45页
答案：正确

解析：它封装了模型 prop 与 update 事件所组成的双向同步协议。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/v-model.html

FE-379（判断题） 父组件写 `v-model:title="bookTitle"` 时，子组件模型通道名取决于 title，而不是父变量名 bookTitle。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：v-model 参数 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第48页
答案：正确

解析：参数 title 决定 prop/事件通道，bookTitle 只是父组件选择绑定的状态变量。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/v-model.html

FE-380（判断题） 组件已经在 emits 中声明 click 后，父组件的 @click 监听器仍必然作为普通透传监听器自动绑定到根元素。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：透传监听器 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第59页
答案：错误

解析：针对已声明 emits 的监听器会被当前组件消费，不再属于普通的未消费透传 attributes。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html；https://cn.vuejs.org/guide/components/events.html

FE-381（判断题） 设置 inheritAttrs: false 会关闭自动继承，但仍可通过 `$attrs` 把外部属性显式绑定到指定元素。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：inheritAttrs 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第60页
答案：正确

解析：该设置给予组件作者落点控制权，并不删除 attrs；模板仍可使用 v-bind="$attrs"。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-382（判断题） 多根组件没有唯一的自动 attribute 落点，未显式处理 $attrs 时可能出现运行时警告。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：多根组件 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第64页
答案：正确

解析：Vue 无法判断 header、main、footer 中哪个根节点应接收外部属性，因此要求作者明确选择。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/attrs.html

FE-383（判断题） 父组件提供的普通插槽内容可以直接通过变量名访问子组件的任意局部 ref，因为最终 DOM 位于子组件内部。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：插槽作用域 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第71页
答案：错误

解析：插槽内容按定义位置解析，DOM 的最终位置不会改变模板的词法作用域；子数据须以插槽 props 公开。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/slots.html

FE-384（判断题） 当父组件显式提供插槽内容 Save 时，子组件 `<slot>Submit</slot>` 中的 Submit 会被 Save 取代。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：插槽默认内容 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第72页
答案：正确

解析：slot 标签内是后备内容，只在父组件没有提供对应插槽内容时显示。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/slots.html

FE-385（判断题） 动态插槽名决定内容送往哪个出口，作用域插槽 props 则决定该内容可使用哪些由子组件公开的数据；两者解决的问题不同。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：动态与作用域插槽 难度：中
课件依据：vue前端培训第四讲.pptx 第80页
答案：正确

解析：前者处理出口选择，后者处理子组件向插槽内容传参，可以独立或组合使用。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/slots.html

第5讲：依赖注入、异步与高级特性

单选题

FE-386（单选题） 祖孙组件相隔多层，且中间组件并不使用主题配置。怎样传递更合适？

A. 祖先 provide，后代 inject

B. 每层都声明同名 prop 并转发

C. 把配置写入每个 DOM 的 title

D. 用 emit 从祖先直接向下广播

知识点：provide/inject 使用场景 难度：易
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第6页
答案：A

解析：provide/inject 可跨越任意层级，避免无关中间层只为转发而声明接口。

A：正确。符合跨层依赖传递场景。

B：错误。可以实现但会造成 prop 逐层透传。

C：错误。DOM 属性不是组件依赖机制。

D：错误。emit 主要用于子组件向父组件报告事件。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/provide-inject.html

FE-387（单选题） 根组件和中间组件都用键 `theme` 提供了值，深层后代执行 `inject('theme')` 会得到什么？

A. 距离它最近的祖先所提供的值

B. 根组件的值，因为根组件优先级最高

C. 两个值组成的数组

D. Vue 会因键重复而终止渲染

知识点：最近提供者 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第7页
答案：A

解析：注入会沿父链向上查找，并采用最近的匹配提供者。

A：正确。符合就近解析规则。

B：错误。根组件没有固定优先级。

C：错误。inject 不会自动聚合相同键。

D：错误。祖先层级提供同键是允许的。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/provide-inject.html

FE-388（单选题） 开发公共组件库时，为什么常把注入键定义为导出的 Symbol？

A. 减少与宿主应用字符串键重名的风险

B. 让注入值自动变成只读

C. 让依赖自动写入 localStorage

D. 使 inject 可以脱离组件调用

知识点：Symbol 注入键 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第10页
答案：A

解析：Symbol 具有唯一身份，适合避免大型应用或组件库中的注入键冲突。

A：正确。这是采用 Symbol 的核心理由。

B：错误。只读需要 readonly。

C：错误。持久化不是 Symbol 的能力。

D：错误。inject 仍受组件调用上下文约束。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/provide-inject.html#working-with-symbol-keys

FE-389（单选题） 一个插件安装时希望所有应用内组件都能注入翻译器，应调用什么？

A. app.provide(key, translator)

B. app.component.inject(translator)

C. router.provideGlobal(key)

D. document.provide(translator)

知识点：应用级 provide 难度：易
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第11页
答案：A

解析：app.provide 创建应用级依赖，常用于插件提供全局服务。

A：正确。这是应用实例的正确 API。

B：错误。不存在该链式调用。

C：错误。路由器不负责 Vue 依赖注入。

D：错误。DOM 没有 Vue provide 方法。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/provide-inject.html#app-level-provide

FE-390（单选题） 某依赖可选，祖先可能未提供。哪种调用能给出后备值？

A. inject('locale', 'zh-CN')

B. inject.default('locale')

C. provide('locale' || 'zh-CN')

D. inject(['locale', 'zh-CN'])

知识点：inject 默认值 难度：易

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第14页

答案：A

解析：inject 的第二个参数可作为未找到匹配提供者时的默认值。

A：正确。语法和语义都正确。

B：错误。不存在 inject.default。

C：错误。这是提供而非注入。

D：错误。数组不会被解释为键与默认值。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/provide-inject.html#injection-default-values

FE-391（单选题） 默认值创建成本较高，并且只有缺少提供者时才应执行工厂。应怎样调用？

A. inject(key, () => createService(), true)

B. inject(createService())

C. inject(key).finally(createService)

D. provide(key, createService, false)

知识点：默认值工厂 难度：难

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第14页

答案：A

解析：第三个参数为 true 时，第二个函数按工厂处理，只在需要默认值时调用。

A：正确。符合工厂默认值用法。

B：错误。先执行工厂且把结果当键。

C：错误。注入值不一定是 Promise。

D：错误。provide 没有这种默认值语义。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/provide-inject.html#injection-default-values

FE-392（单选题） 祖先 `provide('count', countRef)`，后代 inject 后如何读取最新数值？

A. 在脚本中通过注入结果的 .value

B. 再次调用 provide 获取快照

C. 读取注入结果的 innerHTML

D. 注入会自动变成普通常量，无法更新

知识点：响应式注入 难度：中

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第15页

答案：A

解析：提供 ref 时会按原样注入，因此响应连接得到保留。

A：正确。ref 在脚本中以 .value 读写。

B：错误。provide 不是读取 API。

C：错误。DOM 属性与 ref 无关。

D：错误。注入不会自动解包为永久快照。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/provide-inject.html#working-with-reactivity

FE-393（单选题） 多个后代需要修改祖先提供的计数，哪种接口更易维护？

A. 提供 readonly(count) 和由祖先定义的 increment 函数

B. 只提供可写 ref，让任何后代任意赋值

C. 每个后代复制一个本地数字

D. 让后代直接寻找并修改祖先组件实例

知识点：修改共享依赖 难度：难

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第15页

答案：A

解析：状态与修改动作集中在提供方，能明确变更入口；readonly 可限制注入方直接写入。

A：正确。边界清晰且仍保留响应更新。

B：错误。写入来源会分散。

C：错误。副本不会同步共享状态。

D：错误。组件实例耦合脆弱。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/provide-inject.html#working-with-reactivity

FE-394（单选题） 哪段代码会把详情组件声明为异步组件？

A. defineAsyncComponent(() => import('./Detail.vue'))

B. defineComponent(import.meta.url + '#Detail')

C. computed(() => './Detail.vue')

D. provide('Detail', document.body)

知识点：异步组件基础 难度：易

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第20页

答案：A

解析：defineAsyncComponent 接收返回 Promise 的加载器，动态 import 是常见来源。

A：正确。是标准按需加载写法。

B：错误。不会加载 Vue 组件。

C：错误。computed 只生成派生值。

D：错误。依赖注入不能替代组件加载。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/async.html#basic-usage

FE-395（单选题） 异步组件的加载器通常在什么时候触发？

A. 该组件首次需要渲染时

B. 应用源码被编辑时

C. 每次响应式变量读取时

D. 浏览器关闭页面之后

知识点：加载时机 难度：中

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第20页

答案：A

解析：异步包装器会在实际渲染需求出现时调用加载器，并把结果缓存。

A：正确。符合按需加载目的。

B：错误。编辑源码不是运行时事件。

C：错误。普通响应式读取不会重复加载组件。

D：错误。关闭后无法开始渲染。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/async.html#basic-usage

FE-396（单选题） 路由较多，首屏不应下载所有页面组件。最直接的实现是什么？

A. 把页面组件写成 () => import('./views/Report.vue')

B. 在首页同步 import 所有页面

C. 把组件源码存入 data 属性

D. 用 v-show 隐藏未访问页面

知识点：代码分割 难度：中

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第21页

答案：A

解析：动态 import 能让构建工具形成独立代码块，并在需要页面时请求。

A：正确。可实现路由级懒加载。

B：错误。仍会进入首屏依赖图。

C：错误。运行时数据不应承载组件源码。

D：错误。v-show 不会减少下载。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/async.html#basic-usage

FE-397（单选题） 网络通常很快，立刻显示 loading 组件会闪烁。哪个选项用于推迟它出现？

A. delay

B. timeout

C. suspensible

D. inheritAttrs

知识点：加载状态延迟 难度：中

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第23页

答案：A

解析：delay 指定展示 loadingComponent 前等待的时间，可减少短暂闪烁。

A：正确。正是加载提示延迟。

B：错误。timeout 是最长等待时间。

C：错误。suspensible 与 Suspense 控制有关。

D：错误。inheritAttrs 控制属性透传。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/async.html#loading-and-error-states

FE-398（单选题） 异步组件超过设定时长仍未完成，希望进入错误展示。应配置什么？

A. timeout 与 errorComponent

B. delay 与 RouterLink

C. readonly 与 loadingComponent

D. provide 与 KeepAlive

知识点：异步加载超时 难度：难

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第23页

答案：A

解析：timeout 到期会形成加载错误，errorComponent 可呈现对应状态。

A：正确。两者共同覆盖超时错误体验。

B：错误。delay 只影响 loading 展示。

C：错误。readonly 不管理网络超时。

D：错误。依赖注入和缓存不是错误组件配置。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/async.html#loading-and-error-states

FE-399（单选题） 组合式函数最适合复用哪类内容？

A. 由响应式状态、侦听器和生命周期组成的有状态逻辑

B. 一整套固定页面 DOM 外观

C. 后端数据库表结构

D. 只允许执行一次的构建命令

知识点：组合式函数定位 难度：易

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第26页

答案：A

解析：组合式函数用组合式 API 抽取有状态逻辑；视觉结构复用通常使用组件。

A：正确。符合 composable 的定义。

B：错误。组件更适合复用模板结构。

C：错误。数据库不属于前端组合式 API。

D：错误。构建命令不是组件状态逻辑。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/composables.html

FE-400（单选题） 以下哪个名称最符合组合式函数惯例？

A. useOnlineStatus

B. v-online-status

C. OnlineStatusComponentOnly

D. ONLINE_STATUS_MACRO

知识点：组合式函数命名 难度：易

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第28页

答案：A

解析：组合式函数通常以 use 开头并采用 camelCase，便于识别其调用性质。

A：正确。符合命名惯例。

B：错误。v- 前缀用于模板指令。

C：错误。名称混入组件语义。

D：错误。全大写更像常量。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/composables.html#naming

FE-401（单选题） useMouse 在 window 注册 mousemove 监听器，避免组件卸载后继续运行应怎么做？

A. 在 onUnmounted 中 removeEventListener

B. 把事件名存入 computed

C. 在模板上使用 v-once

D. 把坐标转换成 readonly

知识点：清理副作用 难度：中

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第30页

答案：A

解析：组合式函数创建的外部副作用应在组件卸载时清理。

A：正确。能释放监听器并避免泄漏。

B：错误。computed 不会注销事件。

C：错误。v-once 只影响渲染。

D：错误。readonly 只限制写入。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/composables.html#side-effects

FE-402（单选题） useUserDashboard 同时需要窗口尺寸与在线状态，合理做法是什么？

A. 内部调用 useWindowSize 和 useOnlineStatus

B. 复制两份实现代码到新函数

C. 从 DOM 文本猜测这两个状态

D. 把两个函数改造成全局指令

知识点：组合组合式函数 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第30页
答案：A

解析：组合式函数可以相互调用，把小而聚焦的能力组合成较大的业务逻辑。

A：正确。体现组合而非复制。

B：错误。复制会造成维护分叉。

C：错误。DOM 文本不是可靠状态源。

D：错误。指令用于 DOM 复用。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/composables.html

FE-403（单选题） useFetch 希望同时接受字符串、ref 或 getter，并在输入变化时重新请求。首先可用什么统一取值？

A. toValue(input)

B. input.innerHTML

C. JSON.parseRef(input)

D. unmountValue(input)

知识点：响应式输入 难度：难
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第36页
答案：A

解析：toValue 会规范化普通值、ref 和 getter；在 watchEffect 中调用还能收集响应式依赖。

A：正确。符合 Vue 的规范化 API。

B：错误。输入不一定是 DOM。

C：错误。不存在该 Vue API。

D：错误。卸载与取值无关。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/composables.html#accepting-reactive-state

FE-404（单选题） 组合式函数返回多个状态，调用方还要解构并保持响应性。优先返回什么？

A. 包含多个 ref 的普通对象

B. 把所有值拼成字符串

C. 冻结后的 DOM 节点

D. 只返回一次 JSON 快照

知识点：返回值约定 难度：中

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第38页

答案：A

解析：普通对象中的 ref 解构后仍是 ref，能继续保持响应连接。

A：正确。这是常用且便于解构的约定。

B：错误。字符串失去状态边界。

C：错误。DOM 节点不是状态接口。

D：错误。快照不会跟随更新。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/composables.html#return-values

FE-405（单选题） 为什么使用生命周期钩子的组合式函数通常要在 setup 中同步调用？

A. Vue 需要当前组件实例来注册钩子并在卸载时处理副作用

B. 同步调用能禁止所有网络请求

C. setup 外没有 JavaScript 运行环境

D. 这样会让 ref 自动写入 URL

知识点：调用上下文 难度：难

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第39页

答案：A

解析：同步 setup 阶段保留当前实例上下文，Vue 才能正确绑定生命周期和自动停止相关侦听器。

A：正确。说明了调用限制的根因。

B：错误。网络能力不会被禁止。

C：错误。普通模块仍能运行 JavaScript。

D：错误。ref 不会自动进入 URL。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/composables.html#usage-restrictions

FE-406（单选题） 重复的逻辑需要在元素挂载后直接调用 focus()。最贴合的复用方式是什么？

A. 自定义 v-focus 指令

B. 把焦点保存为路由参数

C. 为此创建全局 Pinia store

D. 用 provide 传递 DOM 标签名

知识点：自定义指令场景 难度：易

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第43页

答案：A

解析：自定义指令适合封装需要底层 DOM 访问的复用行为。

A：正确。聚焦是典型指令示例。

B：错误。路由参数不控制焦点。

C：错误。全局状态过重且不能自动操作 DOM。

D：错误。标签名不是聚焦行为。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/custom-directives.html

FE-407（单选题） 在 `<script setup>` 中定义 `const vFocus = {...}`，模板中怎样使用？

A. v-focus

B. vFocus()

C. focus-v

D. use-focus

知识点：script setup 指令 难度：中

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第44页

答案：A

解析：以 v 开头的 camelCase 变量可作为局部自定义指令，模板名称转为 kebab-case。

A：正确。命名转换正确。

B：错误。模板指令不是函数调用。

C：错误。顺序错误。

D：错误。use 前缀用于组合式函数惯例。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/custom-directives.html#introduction

FE-408（单选题） 自定义指令的 mounted(el) 中，el 表示什么？

A. 绑定该指令的真实 DOM 元素

B. 当前 Pinia store

C. 父组件的 props 对象

D. 当前路由记录

知识点：指令 el 参数 难度：易

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第46页

答案：A

解析：指令钩子的第一个参数就是所绑定的底层元素，可直接执行 DOM 操作。

A：正确。定义正确。

B：错误。状态库与指令参数无关。

C：错误。props 不是 el。

D：错误。路由记录也不是 el。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/custom-directives.html#directive-hooks

FE-409（单选题） 模板写 `v-color:red.mod='themeColor'`，钩子中从哪里读取值、参数与修饰符？

A. binding.value、binding.arg、binding.modifiers

B. el.props、el.route、el.store

C. binding[0]、binding[1]、binding[2]

D. app.value、app.arg、app.modifiers

知识点：binding 参数 难度：中

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第46页

答案：A

解析：binding 对象集中提供 value、oldValue、arg、modifiers 等指令绑定信息。

A：正确。三项对应正确。

B：错误。DOM 元素没有这些 Vue 字段。

C：错误。binding 不是固定位置数组。

D：错误。应用实例不是钩子的绑定描述。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/custom-directives.html#hook-arguments

FE-410（单选题） 一个指令在 mounted 和 updated 时执行完全相同的样式更新，可怎样简化？

A. 直接把指令定义为函数

B. 删掉 updated，仅依赖页面刷新

C. 把函数放进 props 校验

D. 将指令改名为 useStyle

知识点：函数式指令 难度：中

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第47页

答案：A

解析：函数简写会用于 mounted 和 updated，适合两阶段逻辑相同的情况。

A：正确。正是函数式简写的用途。

B：错误。更新时将无法执行。

C：错误。props 校验不操作绑定元素。

D：错误。改名不会改变生命周期行为。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/custom-directives.html#function-shorthand

FE-411（单选题） 需求既包含复杂 UI 结构，又包含状态和交互。为什么不应优先做成自定义指令？

A. 指令应聚焦底层 DOM 复用，复杂界面更适合组件

B. 指令完全不能接收值

C. 组件不能复用交互

D. 指令只能写在根组件

知识点：组件与指令选择 难度：难

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第43页

答案：A

解析：官方建议只有在需要直接操作 DOM 时使用指令，结构化 UI 应使用组件表达。

A：正确。边界判断正确。

B：错误。指令可通过 binding.value 接收值。

C：错误。组件能够封装状态和交互。

D：错误。局部或全局注册后均可使用。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/custom-directives.html

FE-412（单选题） Vue 插件通常通过哪种方式安装到应用？

A. app.use(plugin, options)

B. app.mount.use(plugin)

C. component.injectPlugin()

D. router.addCSS(plugin)

知识点：插件安装 难度：易

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第51页

答案：A

解析：app.use 会调用插件安装函数，并可传入配置选项。

A：正确。标准安装入口。

B：错误。mount 返回值不是这样使用。

C：错误。不存在该组件 API。

D：错误。路由器不安装 Vue 插件。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/plugins.html

FE-413（单选题） 下面哪种对象可以作为 Vue 插件？

A. 提供 install(app, options) 方法的对象

B. 只有 template 字符串的路由记录

C. Axios 的 response 对象

D. 任意 DOM NodeList

知识点：插件形态 难度：中

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第51页

答案：A

解析：插件可以是带 install 方法的对象，也可以直接是安装函数。

A：正确。符合插件契约。

B：错误。路由记录不是插件。

C：错误。网络响应不会注册应用能力。

D：错误。DOM 集合也没有安装契约。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/plugins.html#writing-a-plugin

FE-414（单选题） 国际化插件需要让所有组件获得 `$translate`。安装阶段可采用什么方式？

A. 设置 app.config.globalProperties.$translate

B. 修改每个组件文件的源码文本

C. 把函数放入 location.hash

D. 覆写浏览器原生 alert 作为唯一入口

知识点：插件能力边界 难度：中

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第54页

答案：A

解析：插件可通过 globalProperties 提供应用级实例属性；也可结合 provide 支持组合式 API。

A：正确。属于插件可注册的全局能力。

B：错误。运行时插件不应改写源文件。

C：错误。URL hash 不是组件 API。

D：错误。覆写浏览器 API 副作用过大。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/plugins.html

FE-415（单选题） 同一个插件对象对同一 app 连续调用两次 app.use，通常会怎样？

A. Vue 会避免再次安装同一插件

B. install 必然执行两遍并复制根组件

C. 第二次会自动卸载第一次

D. 应用会被转换成异步组件

知识点：插件重复安装 难度：难

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第51页

答案：A

解析：app.use 会记录已安装插件，同一应用上重复使用同一插件不会再次执行安装。

A：正确。符合应用插件安装语义。

B：错误。不会必然重复注册。

C：错误。app.use 不负责卸载。

D：错误。与异步组件无关。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/plugins.html

多选题

FE-416（多选题） 关于 provide/inject 的使用边界，哪些判断合理？

A. 适合跨越多层组件传递共同依赖

B. 可避免无关中间组件逐层转发 prop

C. 应替代所有清晰的父子 props 通信

D. 注入键必须在提供方与使用方一致

知识点：provide/inject / 组件通信 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第6页
答案：A、B、D

解析：它解决深层依赖传递问题，但直接父子之间的显式 props 仍常常更清楚。

A：正确。这是典型使用场景。

B：正确。能减少 prop drilling。

C：错误。不应无条件替代 props。

D：正确。键不匹配就无法取得对应依赖。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/provide-inject.html

FE-417（多选题） 设计一个可选的日志服务注入时，哪些做法可行？

A. 用 inject(key, fallback) 指定后备实现

B. 昂贵的后备实例可使用工厂默认值

C. 完全不处理缺失值却直接调用其方法

D. 使用 Symbol 作为跨模块共享的注入键

知识点：inject / 默认值 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第14页
答案：A、B、D

解析：可选依赖应明确处理缺失情况；Symbol 键和惰性工厂可增强库代码的可靠性。

A：正确。能避免得到 undefined。

B：正确。仅缺失时创建更合适。

C：错误。会在缺少提供者时出错。

D：正确。共享同一个导出 Symbol 可避免名称冲突。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/provide-inject.html

FE-418（多选题） 祖先提供购物车状态给深层后代。哪些设计能维持清晰的数据流？

A. 提供 readonly(cart) 供后代读取

B. 同时提供由祖先实现的 addItem 方法

C. 让每个后代直接替换 cart ref

D. 将状态和修改逻辑都集中在提供方

知识点：响应式注入 / readonly 难度：难

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第15页

答案：A、B、D

解析：读取与修改职责分离能保留响应性，同时限制任意位置直接写共享状态。

A：正确。可阻止注入方直接修改。

B：正确。提供受控的变更入口。

C：错误。会让修改来源难以追踪。

D：正确。有利于维护一致性。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/provide-inject.html#working-with-reactivity

FE-419（多选题） 下列关于 `defineAsyncComponent(() => import('./Panel.vue'))` 的说法哪些正确？

A. 加载器返回 Promise

B. Panel 可在首次需要渲染时加载

C. 异步包装器可以像普通组件一样在模板使用

D. 该写法保证 Panel 永远不进入任何构建产物

知识点：异步组件 / 动态导入 难度：中

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第20页

答案：A、B、C

解析：异步组件将加载过程封装起来，并常与构建工具的代码分割配合。

A：正确。动态 import 返回 Promise。

B：正确。体现按需加载。

C：正确。使用端不必手动处理 Promise。

D：错误。组件代码仍会进入独立或共享产物。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/async.html#basic-usage

FE-420（多选题） 为网络较慢的异步报表组件设计状态时，哪些配置有实际作用？

A. loadingComponent 展示等待界面

B. errorComponent 展示失败界面

C. delay 避免极短加载造成闪烁

D. 把 timeout 当作重试次数

知识点：异步组件 / 用户体验 难度：难

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第23页

答案：A、B、C

解析：加载、错误和展示延迟分别处理不同体验；timeout 表示最长等待时长，不是重试计数。

A：正确。用于加载阶段。

B：正确。用于加载失败。

C：正确。能减少提示闪烁。

D：错误。含义不正确。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/async.html#loading-and-error-states

FE-421（多选题） 哪些场景更适合考虑异步加载组件？

A. 很少打开的管理后台页面

B. 体积很大的图表编辑器

C. 首屏立刻显示且极小的品牌标识

D. 只在特定条件成立后出现的复杂对话框

知识点：代码分割 / 性能 难度：中

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第21页

答案：A、B、D

解析：异步加载适合非首屏、低频或体积大的模块；极小且首屏必需的内容可能不值得增加请求开销。

A：正确。低频页面可延后下载。

B：正确。大模块能降低初始包体。

C：错误。首屏小组件同步加载更直接。

D：正确。条件性复杂 UI 适合按需加载。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/async.html

FE-422（多选题） 一个 `useOnlineStatus` 组合式函数内部可以合理包含哪些内容？

A. 表示在线状态的 ref

B. window online/offline 事件监听

C. 卸载时移除监听器的钩子

D. 固定渲染整张页面的 template

知识点：组合式函数 / 有状态逻辑 难度：易

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第26页

答案：A、B、C

解析：组合式函数封装状态及围绕状态的副作用；模板结构应由组件负责。

A：正确。属于对外状态。

B：正确。是状态来源。

C：正确。能清理副作用。

D：错误。composable 不负责定义完整模板。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/composables.html

FE-423（多选题） 组合式函数创建外部副作用后，哪些通常需要清理？

A. window 事件监听器

B. setInterval 定时器

C. 尚未完成且不再需要的请求

D. 一个普通局部数字变量

知识点：组合式函数 / 副作用清理 难度：中

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第30页

答案：A、B、C

解析：组件卸载后仍可能运行的外部资源需要释放；普通局部值会随作用域自然回收。

A：正确。应移除监听。

B：正确。应 clearInterval。

C：正确。可取消请求以避免无效更新。

D：错误。无需专门生命周期清理。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/composables.html#side-effects

FE-424（多选题） useProduct 接受商品 ID。为了兼容静态值、ref 与 getter并响应变化，哪些做法合理？

A. 在 watchEffect 中调用 toValue(id)

B. 把规范化后的值用于请求

C. 只在函数定义时读取一次 id 后永久缓存

D. 在新请求前清理旧请求

知识点：组合式函数 / 响应式输入 难度：难
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第36页
答案：A、B、D

解析：在响应式作用域中规范化输入可收集 ref/getter 的依赖，并应处理请求竞态。

A：正确。可统一取值并追踪依赖。

B：正确。规范化值才是实际 ID。

C：错误。会忽略后续变化。

D：正确。清理能避免旧结果覆盖新结果。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/composables.html#accepting-reactive-state

FE-425（多选题） `const { x, y } = useMouse()` 后仍希望模板自动更新，useMouse 的返回设计哪些合适？

A. 返回 `{ x: ref(...), y: ref(...) }`

B. 返回一个包含 ref 的普通对象

C. 每次移动只返回新的 JSON 字符串

D. 公开明确的状态而不是暴露内部全部实现

知识点：组合式函数 / 返回值 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第38页
答案：A、B、D

解析：ref 在普通对象中被解构后仍保持响应性，且组合式函数应提供聚焦的公共接口。

A：正确。解构后仍是 ref。

B：正确。这是常用约定。

C：错误。一次返回值不能随事件持续变化。

D：正确。能降低调用方耦合。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/composables.html#return-values

FE-426（多选题） 组合式函数使用 onMounted、onUnmounted 与 watchEffect。哪些调用位置通常有效？

A. 组件 setup 中同步调用

B. `<script setup>` 顶层同步调用

C. 组件卸载后在 setTimeout 中首次调用

D. 在另一个已于 setup 同步调用的组合式函数内部调用

知识点：组合式函数 / 调用限制 难度：难
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第39页
答案：A、B、D

解析：需要组件实例上下文的 API 应在 setup 阶段同步建立；组合式函数可以层层组合。

A：正确。具备当前组件上下文。

B：正确。script setup 顶层属于 setup 阶段。

C：错误。此时组件上下文已结束。

D：正确。仍处在原同步调用链中。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/composables.html#usage-restrictions

FE-427（多选题） 哪些需求适合封装为自定义指令？

A. 元素挂载后自动获得焦点

B. 根据权限直接控制某元素的底层行为

C. 复用一整块带数据请求的业务页面

D. 统一封装元素外部点击监听并负责清理

知识点：自定义指令 / 适用场景 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第43页
答案：A、B、D

解析：指令适合与具体 DOM 元素紧密相关的行为，复杂页面结构和业务状态应优先组件化。

A：正确。典型 DOM 行为。

B：正确。与绑定元素直接相关。

C：错误。更适合组件和组合式函数。

D：正确。可以在指令生命周期内绑定和清理。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/custom-directives.html

FE-428（多选题） 一个指令挂载第三方 DOM 小部件，并随绑定值更新。哪些处理合理？

A. mounted 中创建小部件

B. updated 中同步新 binding.value

C. unmounted 中销毁实例和监听器

D. 每次更新都重新创建且从不释放旧实例

知识点：自定义指令 / 生命周期 难度：难

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第46页

答案：A、B、C

解析：指令钩子应对应外部小部件的创建、更新与销毁生命周期。

A：正确。元素已插入时可初始化。

B：正确。用于响应绑定值变化。

C：正确。避免资源泄漏。

D：错误。会累积实例和监听器。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/custom-directives.html#directive-hooks

FE-429（多选题） 自定义指令钩子的 binding 对象可能提供哪些信息？

A. 当前 value

B. 上一次 oldValue

C. 动态参数 arg

D. 当前组件的全部私有 DOM 列表

知识点：binding / 指令参数 难度：中

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第46页

答案：A、B、C

解析：binding 描述本次指令使用方式，但不会泄露组件的全部私有 DOM。

A：正确。是绑定表达式当前值。

B：正确。更新钩子可比较旧值。

C：正确。对应指令参数。

D：错误。不属于 binding 契约。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/custom-directives.html#hook-arguments

FE-430（多选题） 关于函数形式的自定义指令，哪些说法正确？

A. 适合 mounted 与 updated 逻辑相同的场景

B. 函数会接收 el 与 binding 等参数

C. 它自动承担 mounted 和 updated 钩子

D. 它会自动生成一个 Vue 组件

知识点：函数式指令 / 简写 难度：中

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第47页

答案：A、B、C

解析：函数简写减少重复钩子代码，但仍然是指令而不是组件。

A：正确。是主要使用条件。

B：正确。参数与对象式钩子一致。

C：正确。这是简写语义。

D：错误。不会生成组件。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/custom-directives.html#function-shorthand

FE-431（多选题） 一个 Vue 插件在 install 中可以执行哪些应用级操作？

A. 注册全局组件

B. 注册全局指令

C. 通过 app.provide 提供服务

D. 直接修改用户浏览器中的任意服务器数据

知识点：Vue 插件 / 安装 难度：易

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第51页

答案：A、B、C

解析：插件能扩展 Vue 应用，但没有超越浏览器与后端权限边界的特殊能力。

A：正确。app.component 可完成。

B：正确。app.directive 可完成。

C：正确。适合服务注入。

D：错误。仍需合法接口与权限。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/plugins.html

FE-432（多选题） 团队编写通知插件，哪些接口设计较合理？

A. 通过 app.use(plugin, options) 接收默认位置等配置

B. 在 install 中校验并保存配置

C. 将通知服务通过 provide 暴露

D. 要求业务组件复制插件内部代码

知识点：Vue 插件 / 配置 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第51页
答案：A、B、C

解析：可配置插件应在安装时形成统一服务并公开稳定入口，而不是要求调用方复制实现。

A：正确。符合插件选项机制。

B：正确。有利于尽早发现错误配置。

C：正确。组合式组件可注入使用。

D：错误。会失去插件复用价值。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/plugins.html#writing-a-plugin

FE-433（多选题） 评审一个插件时，哪些现象值得警惕？

A. 无命名约束地向 globalProperties 添加大量属性

B. 安装时偷偷覆盖已有全局组件

C. 提供明确的 Symbol 键和有限公共 API

D. 每个组件实例都注册新的全局事件且不清理

知识点：插件 / 全局能力 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第54页
答案：A、B、D

解析：插件应控制全局影响范围、避免命名碰撞和资源泄漏；小而明确的 API 更可维护。

A：正确。容易冲突并污染实例。

B：正确。可能破坏宿主应用。

C：错误。这是较稳健的设计。

D：正确。会造成重复副作用。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/plugins.html

判断题

FE-434（判断题） 判断：provide 只能把值传给直接子组件，孙组件无法 inject。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：provide 层级 难度：易
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第6页
答案：错误

解析：错误。inject 会沿祖先链查找匹配键，不要求提供者是直接父组件。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/provide-inject.html

FE-435（判断题） 判断：多个祖先提供同一键时，注入方会采用距离自己最近的匹配值。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：最近提供者 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第7页
答案：正确

解析：正确。这使中间层可以在局部子树内覆盖更上层的依赖。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/provide-inject.html

FE-436（判断题） 判断：提供方与注入方各自执行一次 `Symbol('service')`，描述相同，因此能匹配成功。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：Symbol 键 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第10页
答案：错误

解析：错误。每次 Symbol 调用都会创建不同身份；双方应导入并共享同一个 Symbol。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/provide-inject.html#working-with-symbol-keys

FE-437（判断题） 判断：祖先提供 readonly(ref) 后，后代仍能看到祖先对原 ref 的更新，只是不能通过只读代理直接修改。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：readonly 注入 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第16页
答案：正确

解析：正确。readonly 限制写入，但不会切断对原响应式状态更新的追踪。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/provide-inject.html#working-with-reactivity

FE-438（判断题） 判断：defineAsyncComponent 的使用端必须在模板中手动 await，组件才会渲染。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：异步组件 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第20页
答案：错误

解析：错误。异步包装器管理 Promise 的加载状态，模板中可像普通组件一样使用。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/async.html

FE-439（判断题） 判断：动态 import 返回 Promise，并可成为构建工具拆分异步代码块的边界。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：动态 import 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第21页
答案：正确

解析：正确。它常与异步组件或路由懒加载配合，降低初始加载量。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/components/async.html#basic-usage

FE-440（判断题） 判断：组合式函数的核心价值是复用有状态逻辑，而组件更适合复用视图结构。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：组合式函数 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第26页
答案：正确

解析：正确。两者可以协同，但关注点不同。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/composables.html

FE-441（判断题） 判断：组合式函数在 window 上注册事件后，只要变量是 ref，Vue 就会自动移除该事件监听器。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：组合式函数清理 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第30页
答案：错误

解析：错误。Vue 不会替你移除手工注册的外部监听器，应在 onUnmounted 中清理。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/composables.html#side-effects

FE-442（判断题） 判断：在 watchEffect 内调用 toValue(getter) 可以执行 getter，并让其读取的响应式依赖参与追踪。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：toValue 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第36页
答案：正确

解析：正确。这是组合式函数兼容普通值、ref 和 getter 输入的一种常见模式。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/composables.html#accepting-reactive-state

FE-443（判断题） 判断：只要逻辑需要复用，无论是否涉及 DOM，都应优先写成自定义指令。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：自定义指令 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第43页
答案：错误

解析：错误。指令主要用于底层 DOM 行为；纯状态逻辑优先组合式函数，结构化界面优先组件。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/custom-directives.html

FE-444（判断题） 判断：函数形式的自定义指令会同时作为 mounted 和 updated 钩子使用。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：函数指令 难度：中
课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第47页
答案：正确

解析：正确。当这两个阶段执行相同逻辑时，函数简写能减少重复。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/custom-directives.html#function-shorthand

FE-445（判断题） 判断：在同一个 Vue 应用实例上对同一插件对象重复调用 app.use，会让 install 必然重复执行。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：插件安装 难度：中

课件依据：vue前端培训第五讲.pptx 第51页

答案：错误

解析：错误。Vue 会记录已安装插件，避免同一插件在同一应用中重复安装。

官方参考：https://cn.vuejs.org/guide/reusability/plugins.html

第6讲：Axios、Pinia 与 Vue Router

单选题

FE-446（单选题） 在 `async` 函数中希望取得 Axios 请求成功后的响应对象，哪种写法最直接？

```
const response = await axios.get('/users')
console.log(response.data)
```

A. const response = await axios.get('/users')

B. const response = axios.get.await('/users')

C. const response = new axios('/users')

D. const response = await fetch.axios('/users')

知识点：Axios Promise 返回值 难度：易

课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第5页

答案：A

解析：Axios 请求方法返回 Promise，因此可以在 async 函数中使用 await。await 得到的是响应对象，业务数据通常位于 response.data。

A：正确。这是 Promise 与 await 的正常组合。

B：错误。JavaScript 不存在 get.await 语法。

C：错误。axios 不是这样实例化的构造器。

D：错误。fetch 对象没有 axios 方法。

官方参考：https://axios-http.com/docs/intro

FE-447（单选题） 接口要求发送 `GET /search?q=vue&page=2`。使用 Axios 时，哪项配置最清晰？

A. axios.get('/search', { params: { q: 'vue', page: 2 } })

B. axios.get('/search', { body: { q: 'vue', page: 2 } })

C. axios.post.params('/search', 'vue', 2)

D. axios.get({ dataOnly: '/search?q=vue' })

知识点：GET 查询参数 难度：中

课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第8页

答案：A

解析：GET 查询参数可放在第二个参数的 config.params 中，Axios 负责序列化。把它误写为请求体会混淆 GET 的调用约定。

A：正确。params 正是 GET 查询参数配置。

B：错误。body 不是 Axios GET 的标准查询参数字段。

C：错误。不存在 post.params 这一调用形式。

D：错误。get 的首个参数应是 URL，dataOnly 也不是请求配置字段。

官方参考：https://axios-http.com/docs/req_config

FE-448（单选题） 向 `/orders` 提交 `{ sku: 'A01', count: 2 }`，哪个调用会把该对象作为 POST 请求体？

A. axios.post('/orders', { sku: 'A01', count: 2 })

B. axios.get('/orders', 'sku=A01')

C. axios.post({ paramsOnly: '/orders' })

D. axios.delete.body('/orders', 2)

知识点：POST 请求体 难度：易

课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第9页

答案：A

解析：axios.post 的第二个参数是要发送的数据，第三个参数才是请求配置。请求方法和参数位置都应与 API 契约一致。

A：正确。数据对象会作为 POST body 处理。

B：错误。该写法既是 GET，也没有使用标准配置。

C：错误。该对象缺少 Axios 请求所需的 url 和 data 结构。

D：错误。Axios 没有 delete.body 方法。

官方参考：https://axios-http.com/docs/post_example

FE-449（单选题） 团队希望一次性指定请求方法、URL、超时和 JSON 数据。以下配置对象哪项符合 Axios 约定？

A. { method: 'post', url: '/tasks', timeout: 3000, data: { title: 'review' } }

B. { verb: 'post', pathName: '/tasks', wait: 3000, payloadOnly: {} }

C. { method: RouterLink, url: ref('/tasks'), state: 'post' }

D. { cssMethod: 'post', hrefStyle: '/tasks', delayRender: 3000 }

知识点：请求配置对象 难度：中

课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第10页

答案：A

解析：Axios 通用调用可接收包含 method、url、timeout、data 等字段的配置对象。自造字段不会自动获得 Axios 语义。

A：正确。四个字段都属于常见请求配置。

B：错误。这些字段名不是 Axios 请求约定。

C：错误。组件和 ref 不能代替 HTTP 方法及 URL 字符串。

D：错误。CSS/渲染字段与网络请求无关。

官方参考：https://axios-http.com/docs/req_config

FE-450（单选题） 接口返回 JSON 后，代码拿到 `response`。通常从哪个属性读取已经解析的响应体？

A. response.config

B. response.data

C. response.requestUrl

D. response.component

知识点：响应数据读取 难度：易
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第12页
答案：B

解析：Axios 响应对象用 data 保存服务器返回的主体，status 保存 HTTP 状态码。config 则是本次请求采用的配置。

A：错误。config 描述请求而非响应正文。

B：正确。data 是业务响应体的常见入口。

C：错误。requestUrl 不是标准响应字段。

D：错误。响应对象不会自动包含 Vue 组件。

官方参考：https://axios-http.com/docs/res_schema

FE-451（单选题） 请求失败后需要区分“服务器返回了非 2xx”与“根本没收到响应”。哪项判断最有帮助？

A. 同时检查 error.response 与 error.request

B. 只判断 error === false

C. 读取 error.$route 和 error.store

D. 把任何错误都改写成 response.data

知识点：Axios 错误分支 难度：难
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第12页
答案：A

解析：AxiosError 中，response 表示收到但被判为失败的 HTTP 响应，request 表示请求已发出但未获得响应。配置阶段错误则可能只有 message 等信息。

A：正确。这两个字段可辅助区分失败阶段。

B：错误。错误对象不是布尔值。

C：错误。路由和 store 字段不属于 AxiosError 约定。

D：错误。无响应时不存在可供读取的 response.data。

官方参考：https://axios-http.com/docs/handling_errors

FE-452（单选题） 请求拦截器成功分支给 headers 增加 token 后，下一步必须做什么才能让请求继续？

```
instance.interceptors.request.use(config => {
  config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`
  return config
})
```

A. 返回修改后的 config

B. 返回 RouterView 组件

C. 调用 storeToRefs(config)

D. 把 config 转为 CSS 字符串

知识点：请求拦截器返回配置 难度：中

课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第13页

答案：A

解析：请求拦截器处在 Promise 链上，成功处理器应返回配置对象或相应 Promise。遗漏返回值会让后续发送阶段拿不到有效配置。

A：正确。返回 config 才能继续请求链。

B：错误。路由出口不能充当请求配置。

C：错误。storeToRefs 只服务于 Pinia 响应式解构。

D：错误。CSS 文本不符合 Axios 配置结构。

官方参考：https://axios-http.com/docs/interceptors

FE-453（单选题） 响应拦截器捕获 401 并记录日志后，希望调用方的 `catch` 仍能处理失败。错误分支应如何结束？

A. return Promise.reject(error)

B. return { ok: true }

C. return RouterLink

D. return undefined 并把状态码改成 200

知识点：响应拦截器错误传播 难度：难

课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第14页

答案：A

解析：拒绝该 Promise 会保留失败语义，让外层 catch 或错误边界继续处理。返回普通成功值会把链恢复为 fulfilled，可能掩盖真实错误。

A：正确。该写法继续传播原始失败。

B：错误。普通对象会把错误链转为成功分支。

C：错误。组件对象与网络错误传播无关。

D：错误。吞掉错误会造成调用方误判。

官方参考：https://axios-http.com/docs/interceptors

FE-454（单选题） 搜索框每次输入都发请求，发出新请求前要取消上一次。Axios 配置中应传入什么？

```
const controller = new AbortController()
axios.get('/suggest', { signal: controller.signal })
controller.abort()
```

A. 上一个 AbortController 的 signal

B. Pinia getter 的返回值

C. RouterView 的 name

D. 一个名为 cancel 的 CSS 类

知识点：AbortController 取消 难度：中

课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第15页

答案：A

解析：Axios 支持标准 AbortController。把 signal 放入请求配置并在需要时调用 controller.abort()，即可提出取消请求。

A：正确。signal 与 abort 构成标准取消机制。

B：错误。getter 不是取消句柄。

C：错误。路由出口名称不会中止 HTTP。

D：错误。样式类不会影响网络任务。

官方参考：https://axios-http.com/docs/cancellation

FE-455（单选题） 多个接口共享 `baseURL` 和 5 秒超时，但不想修改全局 Axios 默认值。最合适的做法是什么？

A. 使用 axios.create 创建专用实例

B. 给 window.location 写入 baseURL

C. 把配置放进每个组件的 style

D. 调用 createRouter 生成请求客户端

知识点：Axios 实例 难度：中

课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第10页

答案：A

解析：axios.create 可创建带独立默认配置的客户端实例，并在其上注册拦截器。这样能把不同后端或业务域的配置隔离开。

A：正确。专用实例正适合共享且隔离的默认配置。

B：错误。浏览器地址对象不是 Axios 配置容器。

C：错误。CSS 区域不能配置 HTTP 客户端。

D：错误。createRouter 创建的是路由器。

官方参考：https://axios-http.com/docs/instance

FE-456（单选题） 一个输入框的临时草稿只被当前组件使用，关闭组件即可丢弃。优先把状态放在哪里？

A. 当前组件的 ref 中

B. 必须新建全局 Pinia store

C. Vue Router 的 routes 数组

D. Axios 默认 headers

知识点：共享状态的边界 难度：易

课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第17页

答案：A

解析：只属于单个组件且生命周期一致的状态，保留在组件内通常最简单。Pinia 更适合跨组件或跨页面共享并承载业务逻辑的状态。

A：正确。局部 ref 与该状态的作用域一致。

B：错误。全局 store 会增加不必要的共享与维护成本。

C：错误。路由表描述导航映射。

D：错误。请求头不保存界面草稿。

官方参考：https://pinia.vuejs.org/introduction.html

FE-457（单选题） 选项式 Store 定义 `defineStore('cart', {...})` 时，字符串 `'cart'` 的主要作用是什么？

A. 作为应用内识别该 store 的唯一 ID

B. 声明浏览器路由路径

C. 指定 Axios 请求方法

D. 设置组件根元素 id

知识点：defineStore 标识 难度：易

课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第21页

答案：A

解析：Pinia 使用 store ID 标识定义，并服务于开发工具等能力。不同 store 应使用不同且稳定的 ID。

A：正确。这是第一个参数的正确含义。

B：错误。路由 path 由 Vue Router 配置。

C：错误。HTTP method 属于请求配置。

D：错误。它不会写入组件 DOM。

官方参考：https://pinia.vuejs.org/core-concepts/

FE-458（单选题） Setup Store 返回 `{ count, doubleCount, increment }`，其中 count 是 ref、doubleCount 是 computed、increment 是函数。Pinia 会分别把它们视为什么？

```
export const useCounter = defineStore('counter', () => {
  const count = ref(0)
  const doubleCount = computed(() => count.value * 2)
  function increment() { count.value++ }
  return { count, doubleCount, increment }
})
```

A. state、getter、action

B. prop、slot、emit

C. path、query、hash

D. request、response、error

知识点：Setup Store 返回值分类 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第22页

答案：A

解析：在 Setup Store 中，返回的 ref 对应 state，computed 对应 getter，函数对应 action。未返回的值不会成为 store 的公开接口。

A：正确。三种返回值与三类 store 成员正确对应。

B：错误。这是组件通信概念。

C：错误。这是路由位置字段。

D：错误。这是网络请求概念。

官方参考：https://pinia.vuejs.org/core-concepts/#setup-stores

FE-459（单选题） 组件已经导入 `useCartStore` 定义。要读取当前应用中的购物车 store 实例，下一步应写什么？

A. const cart = useCartStore()

B. const cart = new defineStore()

C. const cart = RouterView.cart

D. const cart = axios.cart()

知识点：useStore 调用 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第23页

答案：A

解析：useCartStore 是 defineStore 返回的使用函数，调用后取得活动 Pinia 上的 store 实例。定义本身和实例使用是两个步骤。

A：正确。这是标准调用方式。

B：错误。defineStore 不是这样实例化的构造器。

C：错误。RouterView 不暴露业务 store。

D：错误。Axios 不管理 Pinia 实例。

官方参考：https://pinia.vuejs.org/core-concepts/

FE-460（单选题） 模板没有随 `name` 更新。代码是 `const { name } = userStore`。怎样改动最合适？

```
const userStore = useUserStore()
const { name } = storeToRefs(userStore)
```

A. const { name } = storeToRefs(userStore)

B. const name = JSON.stringify(userStore)

C. const { name } = useRoute()

D. const name = axios.get(userStore)

知识点：storeToRefs 保持响应性 难度：难

课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第25页

答案：A

解析：直接解构 reactive store 的响应式属性会丢失代理访问连接。storeToRefs 为 state 和 getter 创建 ref，适合在解构后继续用于模板。

A：正确。该函数专门处理 store 的响应式属性解构。

B：错误。字符串快照不会随 store 变化。

C：错误。useRoute 返回当前路由。

D：错误。网络请求不能修复响应式解构。

官方参考：https://pinia.vuejs.org/core-concepts/#destructuring-from-a-store

FE-461（单选题） 选项式 Store 中，哪种 state 声明符合 Pinia 推荐形式？

A. state: () => ({ count: 0 })

B. state: document.body

C. state: 'count = 0'

D. state: RouterLink

知识点：选项式 Store 的 state 难度：易

课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第26页

答案：A

解析：state 以函数返回初始状态对象，有利于类型推断以及在需要时创建独立初始状态。它不是 DOM、字符串脚本或组件类型。

A：正确。这是选项式 Store 的标准形式。

B：错误。DOM 元素不应作为 state 定义本身。

C：错误。字符串不会声明响应式字段。

D：错误。路由组件不是状态工厂。

官方参考：https://pinia.vuejs.org/core-concepts/state.html

FE-462（单选题） 一次操作既要向 items push 两条记录，又要更新 lastUpdated。怎样写更便于把相关变化放在同一补丁中？

A. store.$patch(state => { state.items.push(a, b); state.lastUpdated = Date.now() })

B. store.$patch = 'items,lastUpdated'

C. store.getters.push(a, b)

D. router.$patch(store)

知识点：$patch 函数形式 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第28页

答案：A

解析：$patch 的函数形式可以执行集合变更并修改多个字段。它不会把 getter 当作可写数组，也不是路由器 API。

A：正确。函数回调可集中完成这组变更。

B：错误。给方法名赋字符串会破坏 store API。

C：错误。getter 用于派生读取。

D：错误。Vue Router 不提供该状态补丁。

官方参考：https://pinia.vuejs.org/core-concepts/state.html#mutating-the-state

FE-463（单选题） 总价只由 `items` 的价格和数量同步推导，不产生副作用。应把 `total` 设计成什么？

A. getter

B. 异步 action

C. 导航守卫

D. Axios 响应拦截器

知识点：getter 与 action 的选择 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第29页

答案：A

解析：getter 适合从 state 派生计算值，并具有类似 computed 的使用方式。写入后端、修改多个状态等业务过程更适合 action。

A：正确。纯派生总价符合 getter 的职责。

B：错误。这里不需要异步副作用。

C：错误。导航守卫不计算购物车派生值。

D：错误。响应拦截器不是 store 计算属性。

官方参考：https://pinia.vuejs.org/core-concepts/getters.html

FE-464（单选题） 登录流程需要调用接口、保存用户信息并向调用方返回结果。把这段逻辑放在哪一类 Store 成员最合适？

A. action

B. 只读 getter

C. state 初始值函数

D. store ID 字符串

知识点：异步 action 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第31页
答案：A

解析：action 可以是 async 函数，能够等待请求、修改 state、调用其他 action 并返回数据。getter 应保持派生计算职责。

A：正确。action 可封装完整业务流程。

B：错误。getter 不适合网络副作用。

C：错误。state 工厂只描述初始状态。

D：错误。ID 只用于标识 store。

官方参考：https://pinia.vuejs.org/core-concepts/actions.html

FE-465（单选题） 布局组件中，哪一组合分别负责“提供导航入口”和“显示当前匹配页面”？

A. RouterLink 与 RouterView

B. storeToRefs 与 defineStore

C. axios.get 与 axios.post

D. provide 与 inject

知识点：RouterLink 与 RouterView 难度：易
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第37页
答案：A

解析：RouterLink 渲染声明式导航链接，RouterView 是路由匹配组件的出口。两者在路由应用中职责互补。

A：正确。该组合与两个职责一一对应。

B：错误。这是 Pinia 状态 API。

C：错误。这是 HTTP 请求方法。

D：错误。这是组件依赖注入 API。

官方参考：https://router.vuejs.org/guide/

FE-466（单选题） Vue Router 4 创建实例时，配置对象至少要明确路由记录和哪一项？

A. history 实现

B. Pinia action 数组

C. Axios response 对象

D. 组件 scoped 样式

知识点：createRouter 配置 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第38页
答案：A

解析：createRouter 的核心配置包括 history 与 routes。history 决定 URL 模式，routes 描述路径到组件的映射。

A：正确。路由器需要明确 history。

B：错误。action 属于 Pinia。

C：错误。响应对象不是路由配置。

D：错误。组件样式不参与路由器创建。

官方参考：https://router.vuejs.org/guide/

FE-467（单选题） 提交成功后要执行程序化跳转，同时页面还要读取当前 `query.page`。分别应该使用什么？

A. 用 useRouter 得到 router 跳转；用 useRoute 得到 route 读 query

B. 两件事都只能用 storeToRefs

C. 用 useRoute 创建 HTTP 客户端；用 useRouter 读响应体

D. 用 RouterView 发送请求；用 RouterLink 保存 query

知识点：useRouter 与 useRoute 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第39页
答案：A

解析：router 是路由器实例，提供 push、replace 等导航方法；route 是当前路由位置的响应式表示，包含 params、query 等。

A：正确。该项正确区分控制器与当前状态。

B：错误。Pinia 解构工具不承担导航。

C：错误。两个组合式函数的职责被颠倒且混入了 HTTP。

D：错误。两个组件也不承担这些脚本职责。

官方参考：https://router.vuejs.org/guide/advanced/composition-api.html

FE-468（单选题） 使用 `createWebHistory()` 后，用户直接访问 `/reports/2026`，生产服务器却返回 404。最可能缺少什么配置？

A. 把未知前端路由回退到应用入口 HTML

B. 给每个组件添加 scoped

C. 把所有 Pinia getter 改成 action

D. 为 Axios 设置更长 timeout

知识点：HTML5 History 回退 难度：难
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第41页
答案：A

解析：HTML5 History 模式下，直接访问深层 URL 会先到达服务器。服务器应在没有对应静态资源时回退入口页面，再由客户端路由解析。

A：正确。这是 History 模式部署的关键配置。

B：错误。样式作用域不会改变服务器路由。

C：错误。store 成员类型与 404 无关。

D：错误。网络超时也无法生成入口 HTML。

官方参考：https://router.vuejs.org/guide/essentials/history-mode.html

FE-469（单选题） 未登录用户访问受保护页面时，Vue Router 4 的前置守卫可以返回什么来重定向？

A. { name: 'Login', query: { redirect: to.fullPath } }

B. response.data.status

C. storeToRefs(to)

D. document.styleSheets

知识点：全局前置守卫返回值 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第43页
答案：A

解析：守卫可返回路由位置对象或字符串来发起新的导航。返回 false 会取消，而返回 undefined/true 表示放行。

A：正确。该对象是合法的目标路由位置。

B：错误。响应状态不是目标位置。

C：错误。storeToRefs 不能转换路由。

D：错误。样式表也不是导航结果。

官方参考：https://router.vuejs.org/guide/advanced/navigation-guards.html

多选题

FE-470（多选题） 上传 JSON 订单时，以下哪些内容可以放在 Axios 请求配置中？

A. timeout 超时时间

B. headers 请求头

C. signal 取消信号

D. RouterView 的插槽内容

知识点：Axios 请求配置 / 请求头 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第10页
答案：A、B、C

解析：Axios 配置覆盖超时、请求头和取消信号等网络行为。RouterView 的插槽属于视图渲染，不是传输配置。

A：正确。timeout 是标准请求配置。

B：正确。headers 可声明内容类型或认证信息。

C：正确。signal 可关联 AbortController。

D：错误。路由插槽不能序列化为请求设置。

官方参考：https://axios-http.com/docs/req_config

FE-471（多选题） 统一请求层需要保留排障信息。哪些字段组合具有实际价值？

A. 成功响应记录 status 与 config.url

B. 失败响应存在时读取 error.response.status

C. 无响应时检查 error.request

D. 把所有错误都转换成空数组并当作成功

知识点：Axios 响应 / 错误处理 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第12页
答案：A、B、C

解析：排障需要知道请求目标、HTTP 状态以及失败发生阶段。无条件吞错会让业务层误以为请求成功，并丢失关键上下文。

A：正确。状态与请求地址有助于定位问题。

B：正确。服务器失败状态位于 response。

C：正确。request 可提示已发送但无响应。

D：错误。静默成功化会破坏错误语义。

官方参考：https://axios-http.com/docs/handling_errors

FE-472（多选题） 为受保护 API 设计认证拦截器时，哪些做法合理？

A. 在专用 Axios 实例的请求拦截器中附加最新 token

B. 请求拦截器完成后返回 config

C. 响应拦截器遇到鉴权失败时可统一触发退出流程

D. 把登录密码永久写进每个 URL 查询串

知识点：拦截器 / 认证 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第13页
答案：A、B、C

解析：拦截器适合统一附加凭据并处理鉴权失败，但敏感口令不应进入 URL。实现还要避免在刷新 token 时形成无限重试。

A：正确。专用实例可限定认证信息的发送范围。

B：正确。返回配置维持请求链。

C：正确。统一失效处理是常见用途。

D：错误。URL 可能进入日志和历史记录。

官方参考：https://axios-http.com/docs/interceptors

FE-473（多选题） 自动补全框连续发出 A、B 两次查询，B 较新但 A 最后返回。哪些策略能避免旧结果覆盖新结果？

A. 发 B 前通过 AbortController 取消 A

B. 为每次查询保存序号，只接纳最新序号的结果

C. 无条件按响应到达顺序覆盖界面

D. 组件卸载时取消尚未完成的请求

知识点：取消请求 / 竞态处理 难度：难
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第15页
答案：A、B、D

解析：取消旧任务和校验请求身份都能抑制竞态，卸载清理还能避免无意义更新。单纯相信返回顺序会把网络时延误当成用户意图。

A：正确。主动取消可减少旧响应机会。

B：正确。序号校验提供第二道一致性保护。

C：错误。到达顺序不保证等于发出顺序。

D：正确。卸载清理符合资源生命周期。

官方参考：https://axios-http.com/docs/cancellation

FE-474（多选题） 哪些状态更有理由进入 Pinia，而不是仅留在单个组件？

A. 多个页面都要显示的当前用户资料

B. 购物车中跨路由保留的商品列表

C. 仅在一个弹窗打开期间使用的 hover 标志

D. 多个无直接父子关系组件共享的权限集合

知识点：Pinia 选型 / 状态作用域 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第17页
答案：A、B、D

解析：跨页面、跨组件且带业务语义的状态是 store 的典型候选。短生命周期的纯交互细节留在本地通常更清晰。

A：正确。用户资料有全局共享需求。

B：正确。购物车需要跨路由持续存在。

C：错误。局部 hover 不值得扩大作用域。

D：正确。权限被多处消费，集中管理更合适。

官方参考：https://pinia.vuejs.org/introduction.html

FE-475（多选题） 编写 Setup Store 时，哪些判断正确？

A. 返回的 ref 会成为可访问 state

B. 返回的 computed 可作为 getter 使用

C. 返回函数可承担 action 职责

D. 未返回的私有变量也会自动出现在 store 实例上

知识点：Setup Store / 公开接口 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第22页
答案：A、B、C

解析：Setup Store 通过返回对象明确公开边界。ref、computed 和函数分别映射到状态、派生值和操作，未返回内容保持内部实现。

A：正确。ref 是 Setup Store 的状态来源。

B：正确。computed 对应派生读取。

C：正确。函数用于封装行为。

D：错误。未返回值不会自动暴露。

官方参考：https://pinia.vuejs.org/core-concepts/#setup-stores

FE-476（多选题） 组件希望解构 store，同时保持更新和方法调用正常。哪些写法合适？

A. 用 storeToRefs(store) 解构 state

B. 用 storeToRefs(store) 取得 getter 对应的 ref

C. 直接从 store 解构已经绑定的 action

D. 直接解构 state 后假定普通变量仍会跟踪代理

知识点：Store 解构 / action 难度：难

课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第25页

答案：A、B、C

解析：storeToRefs 处理响应式 state 与 getter；action 方法可直接解构使用。普通解构会绕过 reactive 对象的属性访问，导致响应性丢失。

A：正确。state 会被转换成对应 ref。

B：正确。getter 同样可得到响应式 ref。

C：正确。Pinia action 已绑定 store。

D：错误。普通值不再与原属性保持响应联系。

官方参考：https://pinia.vuejs.org/core-concepts/#destructuring-from-a-store

FE-477（多选题） 以下哪些属于 Pinia 支持的状态变更方式？

A. 直接执行 store.count++

B. 调用 store.$patch({ count: 10 })

C. 在 $patch 回调中修改数组和多个字段

D. 给 getter 的只读计算结果强行赋值作为常规方案

知识点：State 修改 / $patch 难度：中

课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第28页

答案：A、B、C

解析：Pinia 支持直接变更 state 和两种 $patch 形式。getter 表示派生值，不应被当成普通可写 state。

A：正确。直接修改 state 是允许的。

B：正确。对象补丁可更新指定字段。

C：正确。函数补丁适合一组相关变更。

D：错误。只读派生值不是常规写入入口。

官方参考：https://pinia.vuejs.org/core-concepts/state.html#mutating-the-state

FE-478（多选题） 异步 Pinia action 调用 Axios 保存资料时，哪些设计有助于调用方正确处理结果？

A. 成功时返回保存后的数据

B. 失败时抛出或返回明确的失败结果

C. 用 loading state 表达进行中状态

D. 在 getter 中偷偷发请求且不暴露 Promise

知识点：Action / 异步错误 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第31页
答案：A、B、C

解析：action 可以定义清晰的异步契约，并同步维护 loading、数据和错误状态。把副作用隐藏在 getter 中会让求值时机难以控制。

A：正确。返回数据便于组件继续流程。

B：正确。明确失败语义避免静默错误。

C：正确。loading 能驱动一致的界面反馈。

D：错误。getter 应聚焦派生计算。

官方参考：https://pinia.vuejs.org/core-concepts/actions.html

FE-479（多选题） 一个标准 Vue Router 页面骨架中，哪些说法成立？

A. RouterLink 可以生成不触发整页刷新的导航

B. RouterView 显示当前匹配的路由组件

C. routes 把 path 与 component 等信息关联

D. 每次导航必须重新下载完整 HTML 文档

知识点：客户端路由 / 导航组件 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第37页
答案：A、B、C

解析：客户端路由把 URL 与组件视图关联，并在应用内完成导航更新。服务器仍负责首次入口和必要资源，但页面切换不要求完整刷新。

A：正确。RouterLink 会交给路由器处理。

B：正确。RouterView 是匹配组件出口。

C：正确。路由记录承担映射。

D：错误。这不是单页应用的常规导航方式。

官方参考：https://router.vuejs.org/guide/

FE-480（多选题） 比较 `createWebHashHistory()` 与 `createWebHistory()`，哪些结论正确？

A. Hash 模式的路由片段位于 # 之后

B. HTML5 History 模式通常需要服务器回退配置

C. 两种模式都可以由 Vue Router 处理客户端视图切换

D. Hash 模式要求服务器为每个前端路径提供实体文件

知识点：History 模式 / 部署 难度：中

课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第41页

答案：A、B、C

解析：Hash 片段不会随普通 HTTP 请求发送给服务器，因此部署较简单；History URL 更自然，但深层访问需回退入口。两者都可服务于客户端路由。

A：正确。这是 Hash URL 的基本形式。

B：正确。直接访问深层路径时需要该配置。

C：正确。两者只是 URL 历史实现不同。

D：错误。Hash 模式通常不需要这种逐路径实体文件。

官方参考：https://router.vuejs.org/guide/essentials/history-mode.html

FE-481（多选题） 在 `beforeEach` 中，哪些返回方式具有明确的导航控制语义？

A. 返回 false 取消当前导航

B. 返回目标路由对象触发重定向

C. 返回 undefined 表示允许继续

D. 返回任意 Axios response 都会自动跳转到其 URL

知识点：导航守卫 / 返回值 难度：难

课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第43页

答案：A、B、C

解析：Vue Router 4 可通过返回值控制导航：取消、重定向或放行。普通网络响应对象不是合法的目标路由位置。

A：正确。false 会取消并恢复 URL。

B：正确。路由位置可启动新导航。

C：正确。无返回值等同放行。

D：错误。响应对象不会被自动解释为路由。

官方参考：https://router.vuejs.org/guide/advanced/navigation-guards.html

FE-482（多选题） 组合式 API 组件依赖当前路由参数加载数据。哪些做法合理？

A. 通过 useRoute() 取得当前 route

B. 侦听 () => route.params.id 的变化

C. 需要跳转时另外通过 useRouter() 取得 router

D. 把整个 route 对象复制成 JSON 后期待它继续响应

知识点：useRoute / 响应式读取 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第39页
答案：A、B、C

解析：route 是响应式当前路由对象，可侦听实际关心的字段；router 提供导航操作。序列化副本只是一次快照。

A：正确。这是组合式 API 的标准入口。

B：正确。聚焦具体参数比盲目深度侦听更清晰。

C：正确。读取与控制使用不同对象。

D：错误。JSON 字符串不会追踪后续路由变化。

官方参考：https://router.vuejs.org/guide/advanced/composition-api.html

FE-483（多选题） 设计登录后的访问控制时，哪些职责分配较合理？

A. Pinia 保存当前用户和认证状态

B. Axios 请求拦截器为受保护接口附加凭据

C. Vue Router 守卫阻止未登录用户进入受保护页面

D. 仅隐藏导航按钮即可替代服务器权限校验

知识点：登录状态 / 请求认证 / 路由守卫 难度：难
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第43页
答案：A、B、C

解析：状态、请求和导航分别由 Pinia、Axios、Vue Router 协作处理。前端守卫改善用户流程，但真正的数据权限仍必须由服务器验证。

A：正确。跨页面认证状态适合 store。

B：正确。拦截器可集中处理请求凭据。

C：正确。守卫可执行页面入口控制。

D：错误。界面隐藏不是安全边界。

官方参考：https://pinia.vuejs.org/；https://axios-http.com/docs/interceptors；
https://router.vuejs.org/guide/advanced/navigation-guards.html

判断题

FE-484（判断题） 判断：把 Axios 安装为项目依赖后，可以通过 ESM `import axios from 'axios'` 在模块中使用。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：Axios 安装与导入 难度：易
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第6页
答案：正确

解析：该判断正确。项目依赖无需为了导入而强制全局安装，构建工具会按项目依赖解析模块。

官方参考：https://axios-http.com/docs/intro

FE-485（判断题） 判断：`axios.get(url, secondArgument)`
的第二个参数是请求配置；查询参数通常放在其中的 `params`。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：GET 第二参数 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第8页
答案：正确

解析：该判断正确。它不同于 axios.post 的 data 参数位置，调用时不能把两种方法的签名混淆。

官方参考：https://axios-http.com/docs/api_intro

FE-486（判断题） 判断：响应拦截器的失败回调返回一个普通空对象后，外层 Promise 仍会保持 rejected 状态。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：响应拦截器吞错 难度：难
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第14页
答案：错误

解析：该判断错误。失败回调返回普通值会把后续链转为 fulfilled；若要继续失败语义，应抛出错误或返回 Promise.reject。

官方参考：https://axios-http.com/docs/interceptors

FE-487（判断题） 判断：Pinia action 可以接收参数、修改 state，并且可以声明为 async 函数。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：Pinia action 能力 难度：易
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第31页
答案：正确

解析：该判断正确。action 用于封装业务操作，不受 getter 的纯派生读取职责限制。

官方参考：https://pinia.vuejs.org/core-concepts/actions.html

FE-488（判断题） 判断：直接写 `const { count } = store` 后，count 必定与 store.count
保持双向响应，因此 storeToRefs 没有用途。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：Store 普通解构 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第25页
答案：错误

解析：该判断错误。普通解构会取得当前值并绕过后续代理属性访问；响应式 state 和 getter 应借助 storeToRefs 解构。

官方参考：https://pinia.vuejs.org/core-concepts/#destructuring-from-a-store

FE-489（判断题） 判断：RouterView
是匹配路由组件的渲染出口，而不是用来声明点击导航目标的链接组件。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：RouterView 职责 难度：中
课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第37页
答案：正确

解析：该判断正确。导航入口通常使用 RouterLink，二者不应因名称相近而混用。

官方参考：https://router.vuejs.org/guide/

FE-490（判断题）

判断：前端导航守卫可以改善未登录用户的跳转体验，但不能替代后端对接口权限的校验。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：守卫的安全边界 难度：中

课件依据：vue前端培训第六讲.pptx 第43页

答案：正确

解析：该判断正确。客户端代码和状态可被绕过，服务器仍必须对每个受保护资源执行授权判断。

官方参考：https://router.vuejs.org/guide/advanced/navigation-guards.html

第7讲：前端生态工具

单选题

FE-491（单选题） 团队要做一个 Vue 3 后台管理系统，页面以数据表格、筛选表单和桌面端弹窗为主。课件列出的工具中，优先评估哪一个最合适？

A. Element Plus

B. Vant

C. Three.js

D. Swiper

知识点：桌面端与移动端组件库选型 难度：易
课件依据：vue前端培训第七讲.pptx 第4页
答案：A

解析：Element Plus 面向 Vue 3 桌面端应用，提供表格、表单、对话框等常用组件。Vant 更偏移动端，Three.js 和 Swiper 解决的是三维与滑动交互问题。

A：正确。该组件库与后台桌面端场景最匹配。

B：错误。Vant 的主要定位是移动端组件。

C：错误。Three.js 用于 Web 3D 场景。

D：错误。Swiper 主要处理轮播与触控滑动。

官方参考：https://element-plus.org/zh-CN/

FE-492（单选题） 产品提出“根据接口返回的月度数据绘制可交互折线图和柱状图”。在不自行实现底层绘图的前提下，应首先采用哪项工具？

A. Lodash

B. Apache ECharts

C. AutoAnimate

D. MDN Web Docs

知识点：数据可视化工具选择 难度：中
课件依据：vue前端培训第七讲.pptx 第6页
答案：B

解析：ECharts 的核心用途是构建交互式数据可视化。Lodash 是通用工具函数库，AutoAnimate 处理结构变化动画，MDN 则是文档资料。

A：错误。Lodash 不提供完整图表系统。

B：正确。折线图和柱状图属于 ECharts 的典型能力。

C：错误。AutoAnimate 不负责数据坐标系和图表。

D：错误。MDN 是知识参考而非图表运行库。

官方参考：https://echarts.apache.org/zh/index.html

FE-493（单选题） 一个营销页需要精确编排多个元素的进场、停顿和退场时间线。课件列出的工具中，哪项定位最贴近这一需求？

A. GSAP

B. Axios 请求客户端

C. Pinia 状态库

D. Vant 移动组件库

知识点：动画工具的能力边界 难度：中
课件依据：vue前端培训第七讲.pptx 第12页
答案：A

解析：GSAP 擅长复杂动画时间线和精细时序控制。Axios、Pinia、Vant 分别面向网络请求、状态管理和移动端 UI。

A：正确。GSAP 的时间线模型适合该场景。

B：错误。Axios 不负责编排视觉动画。

C：错误。Pinia 的职责是应用状态。

D：错误。Vant 提供组件但不是专业动画时间线平台。

官方参考：https://gsap.com/

FE-494（单选题） 页面既要加载后端数据，又要展示可旋转的三维产品模型。以下架构判断哪项最合理？

A. 只引入 Axios，因为 HTTP 客户端会自动完成三维渲染

B. 只引入 Three.js，因为渲染引擎会自动管理所有接口请求

C. 让 Axios 负责数据请求，让 Three.js 负责三维场景，两者按职责组合

D. 改用 Lodash 即可同时替代网络层和渲染层

知识点：生态工具组合而非互斥替代 难度：难
课件依据：vue前端培训第七讲.pptx 第13页
答案：C

解析：生态工具通常解决不同层面的专门问题，不应因为同属前端依赖就互相替代。这里网络通信和三维渲染应分别交给相应工具，再由业务代码协调。

A：错误。Axios 没有三维场景渲染职责。

B：错误。Three.js 不是通用 HTTP 客户端。

C：正确。该方案保持了清晰的职责边界。

D：错误。Lodash 的通用函数不能代替这两类基础能力。

官方参考：https://axios-http.com/docs/intro；https://threejs.org/

多选题

FE-495（多选题） 团队制作移动端活动页：需要现成的移动表单组件、横向滑动轮播，并希望列表增删时自动出现平滑过渡。按课件中的工具定位，哪些搭配判断正确？

A. 移动表单可优先评估 Vant

B. 横向轮播可使用 Swiper

C. 列表结构变化的轻量过渡可考虑 AutoAnimate

D. 上述三项能力全部只能由 ECharts 提供

知识点：移动端 UI / 轮播交互 / DOM 动画 难度：中
课件依据：vue前端培训第七讲.pptx 第10页
答案：A、B、C

解析：Vant、Swiper 和 AutoAnimate 分别覆盖移动组件、滑动轮播和 DOM 结构变化动画。ECharts 的核心定位是数据可视化，不能把三类交互职责全部包办。

A：正确。Vant 面向移动端 Vue 组件场景。

B：正确。Swiper 专门支持轮播与触控切换。

C：正确。AutoAnimate 适合低配置的列表和布局过渡。

D：错误。ECharts 不承担这些全部 UI 职责。

官方参考：https://vant-ui.github.io/vant/；https://swiperjs.com/；https://auto-animate.formkit.com/

FE-496（多选题） 代码评审发现项目仅为一次数组分组就整体引入大型工具库，同时又准备为静态数字展示加入完整图表库。评审意见中，哪些是合理的？

A. 先确认原生 JavaScript 是否已足以清晰实现简单分组

B. 使用 Lodash 时评估按需引入和构建产物体积

C. 只有真正需要坐标系、交互等图表能力时再引入 ECharts

D. 生态库越多越能自动提高首屏性能，因此无需分析代价

知识点：依赖选型 / 包体积 / 按需使用 难度：难
课件依据：vue前端培训第七讲.pptx 第9页
答案：A、B、C

解析：选库应由能力需求、维护成本和最终产物共同决定。课件介绍工具用途不等于要求每个项目全部安装，简单需求可先用平台能力解决。

A：正确。避免无必要依赖是合理的工程判断。

B：正确。按需引入可减少未使用代码进入产物的风险。

C：正确。图表库应服务于真实的可视化需求。

D：错误。额外依赖通常会增加而不是自动消除性能成本。

官方参考：https://lodash.com/；https://echarts.apache.org/zh/index.html

判断题

FE-497（判断题） 判断：遇到 HTML、CSS 或浏览器 JavaScript API 的兼容性问题时，MDN Web Docs 可以作为基础参考资料。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：MDN Web Docs 的定位 难度：易
课件依据：vue前端培训第七讲.pptx 第3页
答案：正确

解析：该判断正确。MDN 主要整理 Web 平台技术文档与兼容性信息，它不是 Vue 的状态管理或请求库。

官方参考：https://developer.mozilla.org/zh-CN/

FE-498（判断题） 判断：Axios 的核心职责是发送 HTTP 请求；它不会因为收到 JSON 就自动生成 Element Plus 表格界面。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：Axios 的定位 难度：中
课件依据：vue前端培训第七讲.pptx 第8页
答案：正确

解析：该判断正确。网络客户端负责通信与响应处理，视图组件的选择和数据映射仍由应用代码完成。

官方参考：https://axios-http.com/docs/intro

FE-499（判断题） 判断：Motion 属于 Web 动画工具，因此不能把它当作 Vue Router 的路由守卫替代品。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：Motion 与路由 难度：中
课件依据：vue前端培训第七讲.pptx 第11页
答案：正确

解析：该判断正确。动画编排和导航控制是不同职责；页面可以同时使用两者，但不能互相替代。

官方参考：https://motion.dev/；https://router.vuejs.org/guide/advanced/navigation-guards.html

FE-500（判断题） 判断：课件列出了 Swiper、ECharts、GSAP 等工具，就意味着每个 Vue 项目都应一次性安装全部工具。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：工具引入原则 难度：中
课件依据：vue前端培训第七讲.pptx 第7页
答案：错误

解析：该判断错误。工具列表用于说明可选生态，项目应依据实际功能、维护和体积成本选择依赖。

官方参考：https://vuejs.org/guide/scaling-up/tooling.html