Vue 前端开发 500 题测试题

题目卷

题型	数量
单选题	250
多选题	150
判断题	100
合计	500

依据 7 讲 Vue 3 前端培训课件逐题人工编写 · 面向新员工培训与复习

使用说明

- 单选题每题只有 1 个正确选项。
- 多选题每题有 2-3 个正确选项，少选、多选或错选均不得分。
- 判断题请选择“正确”或“错误”，本卷不显示答案。

第1讲：Vue 与开发入门

单选题

FE-001（单选题） 产品团队希望先在一个现有 HTML 页面中增强局部交互，后续再逐步扩展成完整应用。Vue 的哪项定位最契合这种采用方式？

A. 渐进式 JavaScript 框架

B. 只负责 CSS 编译的预处理器

C. 必须一次性接管后端的全栈框架

D. 只能生成静态页面的模板引擎

FE-002（单选题） 在一个标准 `.vue` 单文件组件中，哪一部分主要承载组件的 JavaScript 逻辑？

A. `<template>`

B. `<script>`

C. `<style>`

D. `<slot>`

FE-003（单选题） 团队维护一个 Vue 3 项目，旧组件使用选项式 API，新组件准备使用组合式 API。下列判断最准确的是？

A. 两种风格都受 Vue 3 支持，可以在同一项目中共存

B. 组合式 API 是唯一能使用 SFC 的风格

C. 选项式 API 已从 Vue 3 移除

D. 两种风格生成的组件无法互相嵌套

FE-004（单选题） 执行下面的 `<script setup>` 后，模板中的标题最终显示什么？

```
const message = ref('Make me dynamic')
message.value = 'Hello, World!'

<template><h1>{{ message }}</h1></template>
```

A. `Make me dynamic`

B. `Hello, World!`

C. `message.value`

D. 空字符串

FE-005（单选题） 关于 `const state = reactive({ count: 0 })` 的返回值，哪项描述最准确？

A. 它是原对象的只读副本

B. 它是具有响应式能力的 Proxy

C. 它是只能通过 `.value` 访问的 ref

D. 它是序列化后的 JSON 字符串

FE-006（单选题） 需要让一个字符串状态 `keyword` 参与模板更新。以下初始化方式中，哪一个可直接满足需求且符合 API 的参数限制？

A. `reactive('vue')`

B. `ref('vue')`

C. `computed('vue')`

D. `onMounted('vue')`

FE-007（单选题） 同一个 `const total = ref(3)` 在 `<script setup>` 和模板中分别如何读取，哪组写法正确？

A. 脚本 `total`；模板 `total.value`

B. 脚本 `total.value`；模板 `total`

C. 脚本和模板都必须写 `total.value`

D. 脚本和模板都只能写 `total`

FE-008（单选题） 已知 `message` 的值为字符串 `Vue`，哪个插值会显示 `euV`？

A. `{{ message.reverse() }}`

B. `{{ message.split('').reverse().join('') }}`

C. `{{ reverse message }}`

D. `{{ message | reverse }}`

FE-009（单选题） 变量 `imageUrl` 保存图片地址。要把它绑定给 `<img>` 的 `src`，应使用哪段模板？

A. `<img src="{{ imageUrl }}">`

B. `<img :src="imageUrl">`

C. `<img @src="imageUrl">`

D. `<img v-if="imageUrl">`

FE-010（单选题） 在 `v-bind:id="dynamicId"` 中，`id` 的语法角色是什么？

A. 指令参数

B. 事件修饰符

C. 组件 prop 的默认值

D. 局部变量声明

FE-011（单选题） 按钮点击一次后，页面从 `count is: 0` 变为 `count is: 1`。`increment` 函数中缺少的实现应为哪一项？

```
const count = ref(0)
function increment() {
  // ■■■■
}
```

A. `count++`

B. `count.value++`

C. `return count`

D. `ref(count + 1)`

FE-012（单选题） 不用 `v-model`，要让输入框展示 `text`，并在用户输入时更新它。哪段模板与处理函数配合正确？

A. `<input :value="text" @input="text = $event">`

B. `<input :value="text" @input="text = $event.target.value">`

C. `<input @change="$event.target.value = text">`

D. `<input :value="text.value" @input="text.value = $event">`

FE-013（单选题） 待办表单使用 `<form @submit.prevent="addTodo">`。`.prevent` 在这里的直接作用是什么？

A. 阻止表单默认提交导致的页面导航或刷新

B. 阻止 `addTodo` 被调用

C. 阻止输入框更新 `v-model`

D. 让提交事件只触发一次

FE-014（单选题） 当 `awesome` 从真值改为假值时，带有 `v-if="awesome"` 的 `<h1>` 会怎样？

A. 仅设置 `opacity: 0`

B. 从 DOM 中移除

C. 继续保留且自动禁用

D. 移动到文档末尾

FE-015（单选题） 下面哪种结构可以让 `v-else` 成为前一个 `v-if` 的备选分支？

A. 两者必须用同一个表达式

B. `v-else` 元素必须紧跟 `v-if` 或 `v-else-if` 元素

C. 两者必须写在不同组件中

D. `v-else` 必须同时带一个条件值

FE-016（单选题） 模板为 `<li v-for="todo in todos">{{ todo.text }}</li>`。变量 `todo` 在哪里可直接使用？

A. 整个应用的任意组件

B. 只在 `v-for` 所在元素及其内部

C. 只能在 `<script setup>` 中

D. 仅在 `todos` 数组定义之前

FE-017（单选题） 一个可排序的待办列表中，每行包含独立输入框。为了在重新排序时保持输入框与待办项的身份对应，`:key` 最适合绑定什么？

A. 待办项稳定且唯一的 `id`

B. 当前数组下标 `index`

C. 每次渲染产生的 `Math.random()`

D. 所有行都相同的字符串 `todo`

FE-018（单选题） `todos` 是一个保存数组的 ref。删除指定项并让视图更新，哪条语句正确？

A. `todos = todos.filter(t => t.id !== id)`

B. `todos.value = todos.value.filter(t => t.id !== id)`

C. `todos.filter(t => t.id !== id)`

D. `todos.value.filter(t => t.id !== id).delete()`

FE-019（单选题） 模板在一次更新过程中多次读取同一个计算属性，而它依赖的响应式数据未改变。其 getter 通常会怎样？

A. 每次读取都必然重新执行

B. 可以复用缓存结果

C. 只在组件卸载后执行

D. 自动把依赖改成普通变量

FE-020（单选题） `filteredTodos` 由 `computed(() => todos.value.filter(...))` 创建。若业务要修改原待办完成状态，最佳做法是？

A. 直接给 `filteredTodos.value` 赋新数组

B. 修改作为数据源的 `todos`，让计算属性重新派生

C. 调用 `filteredTodos.push()`

D. 把 computed getter 改成异步定时器

FE-021（单选题） `const pElementRef = ref(null)` 与 `<p ref="pElementRef">` 配合时，最早应在哪个阶段可靠访问 DOM 元素？

A. 模块文件被下载前

B. `<script setup>` 顶层同步执行时

C. 组件挂载完成后的 `onMounted` 回调中

D. 组件卸载后的 `onUnmounted` 回调中

FE-022（单选题） 如果组件要在首次渲染并插入 DOM 后给输入框聚焦，应优先把代码放入哪个组合式 API 钩子？

A. `onMounted`

B. `computed`

C. `defineProps`

D. `watchEffect`

FE-023（单选题） 执行 `watch(count, (newCount, oldCount) => { ... })`，当 `count` 从 2 变为 3 时，两个参数依次是什么？

A. 2 和 3

B. 3 和 2

C. ref 对象和事件对象

D. 3 和 undefined，始终如此

FE-024（单选题） 用户快速把 `todoId` 从 1 改为 2，再改为 3。三个请求可能乱序返回。若必须确保页面最终只显示 id=3 的结果，最可靠的改进是什么？

A. 每次请求前把结果设为 `null` 就足够

B. 在侦听器清理逻辑中取消或标记过期请求

C. 把 `watch` 换成 `computed` 并直接发请求

D. 删除 `await`，让请求同步完成

FE-025（单选题） 在 `<script setup>` SFC 中执行 `import ChildComp from './ChildComp.vue'` 后，模板中如何渲染该子组件？

A. `<ChildComp />`

B. `<component import="ChildComp" />`

C. `{{ ChildComp() }}`

D. `<slot name="ChildComp" />`

FE-026（单选题） 父组件把 `userName` 作为 prop 传给子组件。子组件需要请求修改名字时，哪种设计最符合单向数据流？

A. 子组件直接给 prop 重新赋值

B. 子组件触发事件，由父组件更新自己的状态

C. 子组件通过 DOM 查询父组件变量

D. 把 prop 复制到全局变量并绕过父组件

FE-027（单选题） 下面哪一行在 `<script setup>` 中多余且可能导致导入错误？

A. `import ChildComp from './ChildComp.vue'`

B. `import { ref } from 'vue'`

C. `import { defineProps } from 'vue'`

D. `const props = defineProps({ msg: String })`

FE-028（单选题） 子组件执行 `emit('response', 'hello from child')`。父组件监听函数收到的业务载荷是什么？

A. 字符串 `response`

B. 字符串 `hello from child`

C. 子组件实例本身

D. 浏览器自动生成的 MouseEvent

FE-029（单选题） 父组件希望把子组件 `response` 事件携带的文本写入 `childMsg`。哪段模板正确？

A. `<ChildComp :response="childMsg" />`

B. `<ChildComp @response="msg => childMsg = msg" />`

C. `<ChildComp v-if="response" />`

D. `<ChildComp #response="childMsg" />`

FE-030（单选题） 父组件写 `<ChildComp>{{ msg }}</ChildComp>`，其中 `msg` 定义在父组件。未使用作用域插槽时，这个表达式从哪里取值？

A. 父组件作用域

B. 子组件作用域

C. 全局 `window` 对象

D. 由 `<slot>` 的文件位置随机决定

FE-031（单选题） 子组件模板为 `<slot>暂无内容</slot>`。父组件使用 `<ChildComp />` 且没有传入插槽内容时，页面显示什么？

A. 什么都不显示

B. `暂无内容`

C. 字符串 `<slot>`

D. 自动显示组件文件名

FE-032（单选题） 课件中的全局 Vue CLI 安装流程已经不是当前 Vue 3 新项目的首选。按照现行官方快速上手，通常应从哪条命令开始脚手架交互？

A. `npm create vue@latest`

B. `npm install vue -g`

C. `npm install webpack-cli -g`

D. `npm list vue`

FE-033（单选题） 某组件的 `<style scoped>` 中定义 `.title { color: red; }`。`scoped` 的设计目的是什么？

A. 让样式只针对当前组件的元素进行作用域化处理

B. 让所有后代组件无条件继承红色

C. 把 CSS 转换成 JavaScript 变量

D. 使浏览器完全不下载该样式

FE-034（单选题） `userInput` 的值是字符串 `<img src=x onerror=alert(1)>`。模板写 `<p>{{ userInput }}</p>` 时，Vue 默认会如何处理？

A. 把它作为文本转义显示

B. 把它直接编译成可执行 HTML

C. 自动删除整个 `<p>`

D. 将字符串当作组件名加载

FE-035（单选题） 有 `const state = reactive({ count: 0 })`，随后写 `let { count } = state`。再执行 `count++`，模板中的 `state.count` 会怎样？

A. 同步变为 1

B. 仍为 0，因为解构出的基本类型与代理属性断开

C. 变为字符串 `1`

D. 抛出模板编译错误

FE-036（单选题） 模板中 `<input value="浏览器默认值" v-model="text">`，而 `text` 初始为 `hello`。组件挂载后输入框以哪一个为准？

A. 静态 `value` attribute 的浏览器默认值

B. JavaScript 状态 `text` 的值

C. 两个字符串自动拼接

D. 随机选择其一

FE-037（单选题） 下列任务最适合使用 `watch`，而不是 `computed` 的是哪一个？

A. 根据单价和数量得到总价

B. 当搜索词变化时发起网络请求

C. 把姓和名拼成展示字符串

D. 筛选出未完成待办并供模板读取

FE-038（单选题） 一个页面把“待办项”抽成 `TodoItem.vue`，父组件负责数组，子组件负责单行展示。该拆分带来的直接工程价值是什么？

A. 同一展示逻辑可复用并形成清晰组件边界

B. 浏览器不再需要 JavaScript

C. 所有状态自动变成全局状态

D. 组件间不再需要传递数据

FE-039（单选题） 在 MVVM 的表述中，负责把视图状态与模型数据连接起来、承载绑定关系的是哪一层？

A. ViewModel

B. CSSOM

C. HTTP Server

D. Package Manager

FE-040（单选题） 课件称 SFC 的 `<template>` “用于渲染 JSX”。对普通 Vue SFC 更准确的说法是什么？

A. 它包含基于 HTML 的 Vue 模板语法，由编译器转换为渲染函数

B. 它必须只写 React JSX

C. 它是存放 CSS 变量的区域

D. 它会被浏览器当作原生自定义标签直接执行

多选题

FE-041（多选题） 依据 Vue 3 的核心定位，下面哪些技术可以直接作为 Vue 用户界面组件的基础？（多选）

A. 标准 HTML

B. 标准 CSS

C. JavaScript

D. 只能由 Java 编译器识别的字节码

FE-042（多选题） 关于课件介绍的 MVC、MVP 与 MVVM，哪些比较是合理的？（多选）

A. MVP 中 View 通常不直接访问 Model，而经 Presenter 协调

B. MVVM 使用 ViewModel 组织视图所需状态与绑定

C. MVC、MVP、MVVM 三者都规定必须使用 Vue

D. 这些模式都在讨论界面、数据与协调职责如何分离

FE-043（多选题） 把一个组件写成 `.vue` 单文件组件，通常可以获得哪些直接收益？（多选）

A. 把同一组件的模板、逻辑与样式集中组织

B. 便于把界面拆成可复用组件

C. 让浏览器无需构建工具就原生执行所有 `.vue` 文件

D. 允许构建工具对各块进行针对性处理

FE-044（多选题） 关于 Vue 3 的选项式 API 与组合式 API，哪些说法符合官方定位？（多选）

A. 二者共享同一套底层 Vue 能力

B. 组合式 API 常与 `<script setup>` 配合，但不以此为唯一写法

C. 选择组合式 API 后不能再使用响应式状态

D. 选项式 API 仍是有效且受支持的 API 风格

FE-045（多选题） 以下哪些值可以直接传给 `reactive()` 并作为对象型响应式状态使用？（多选）

A. `{ count: 0 }`

B. `[1, 2, 3]`

C. `new Map()`

D. 字符串 `"hello"`

FE-046（多选题） 有 `const state = reactive({ user: { name: 'Lin' }, tags: ['a'] })`。哪些操作会通过这份响应式状态被 Vue 跟踪？（多选）

A. `state.user.name = 'Chen'`

B. `state.tags.push('b')`

C. `state.user = { name: 'Wu' }`

D. 先执行 `const rawName = state.user.name`，再写 `rawName = 'Zhao'`

FE-047（多选题） 下列哪些内容适合直接写在 `{{ ... }}` 中并作为单个 JavaScript 表达式求值？（多选）

A. `ok ? '是' : '否'`

B. `items.length`

C. `name.toUpperCase()`

D. `if (ok) { return '是' }`

FE-048（多选题） 下列哪些 Vue 指令与简写配对正确？（多选）

A. `v-bind:href` 与 `:href`

B. `v-on:click` 与 `@click`

C. `v-slot:header` 与 `#header`

D. `v-if` 与 `?if`

FE-049（多选题） 按钮写成 `<button @click="count++; log($event)">保存</button>`。点击时哪些描述成立？（多选）

A. `count++` 是内联处理表达式的一部分

B. `$event` 代表原生 DOM 事件对象

C. 模板会在组件创建时立刻执行这段表达式

D. 同一处理器可以按顺序执行多个语句

FE-050（多选题） 关于 `@click.prevent.self="save"` 与 `@click.self.prevent="save"`，哪些说法正确？（多选）

A. 修饰符生成的代码按书写顺序执行

B. 前者可能先阻止子元素触发事件的默认行为，再检查 self

C. 后者只在事件来自当前元素自身时才执行 prevent

D. 两种写法在所有嵌套点击场景中绝对等价

FE-051（多选题） 在原生表单控件上使用 `v-model` 时，哪些配对属于它根据控件类型采用的同步通道？（多选）

A. 文本输入框：`value` 与 `input`

B. 复选框：`checked` 与 `change`

C. 下拉选择框：`value` 与 `change`

D. 任意元素：`innerHTML` 与 `mouseover`

FE-052（多选题） 需要在 `ready` 为真时同时渲染标题和段落，又不希望额外产生包裹 DOM。哪些写法或判断正确？（多选）

A. 可把 `v-if="ready"` 写在 `<template>` 上包住两个节点

B. `<template>` 在这种用法下不会作为真实元素渲染

C. 必须给标题和段落分别写两个互不关联的 `v-if`

D. 条件为假时该模板块内节点不挂载

FE-053（多选题） 代码审查发现 `<li v-for="todo in todos" v-if="!todo.done">`。哪些改法或分析正确？（多选）

A. 同一元素上 `v-if` 优先级更高，因此条件中拿不到该元素的 `todo` 别名

B. 可以先用 computed 生成未完成列表，再对结果 `v-for`

C. 可以外包 `<template v-for>`，把 `v-if` 放到内部元素

D. 把 `:key` 删除即可解决作用域问题

FE-054（多选题） `items` 是数组 ref。下列哪些操作会真正改变列表数据并可驱动相应视图更新？（多选）

A. `items.value.splice(1, 1)`

B. `items.value.sort(compareFn)`

C. `items.value = items.value.map(transform)`

D. `items.value.slice(0, 2)` 且丢弃返回值

FE-055（多选题） 为 `v-for` 选择 key 时，哪些特征是理想的？（多选）

A. 在同一列表中唯一

B. 跨更新保持稳定

C. 使用字符串或数字等基本值

D. 每次渲染都重新随机生成

FE-056（多选题） 同一段纯派生逻辑既可以写成 computed，也可以写成模板调用的方法。关于二者，哪些说法正确？（多选）

A. computed 会依据响应式依赖缓存结果

B. 方法在每次组件重新渲染并被调用时都会执行

C. computed getter 适合声明结果如何从状态推导

D. 方法一定比 computed 更节省计算

FE-057（多选题） 以下哪些原则有助于保持 computed getter 可预测？（多选）

A. 只做基于依赖的同步计算

B. 避免在 getter 中修改其他响应式状态

C. 避免在 getter 内发起网络请求或操作 DOM

D. 每次求值都调用 `Math.random()` 作为核心结果且不依赖响应式状态

FE-058（多选题） 组件通过模板 ref 引用一个受 `v-if` 控制的输入框。哪些情况可能使该 ref 的值为 `null`？（多选）

A. 组件首次挂载之前

B. `v-if` 条件变为假、元素被卸载之后

C. 组件自身已卸载

D. 只要输入框获得焦点

FE-059（多选题） 已知 `state = reactive({ count: 0 })`。下列哪些可以作为有效的 watch 数据源？（多选）

A. getter `() => state.count`

B. 一个 ref

C. 整个 reactive 对象 `state`

D. 直接传入当前数字 `state.count`

FE-060（多选题） 侦听搜索词并发送请求时，为避免旧请求造成问题，watcher 的清理机制可以用于哪些工作？（多选）

A. 调用 `AbortController.abort()` 取消尚未完成的请求

B. 移除上一轮副作用注册的事件监听器

C. 清除上一轮创建的定时器

D. 永久停止 Vue 的响应式系统

FE-061（多选题） 一个父组件与 `TodoItem` 子组件协作时，哪些职责分配符合 Vue 的常见组件通信方式？（多选）

A. 父组件用 props 把待办数据传给子组件

B. 子组件用自定义事件报告用户点击删除

C. 父组件通过默认插槽传入一段可定制模板

D. 子组件直接扫描并改写父组件的局部变量

FE-062（多选题） 子组件需要接收 `title` 和 `count` 两个 prop。下列哪些 `defineProps` 写法本身是有效的声明形式？（多选）

A. `defineProps(['title', 'count'])`

B. `defineProps({ title: String, count: Number })`

C. 在 TypeScript 中使用 `defineProps<{ title: string; count: number }>()`

D. `defineProps = ['title', 'count']`

FE-063（多选题） 子组件在脚本中执行 `emit('someEvent', payload)`。关于父组件监听，哪些说法正确？（多选）

A. 父模板可以写 `@some-event="handler"`

B. 组件发出的事件不会像原生 DOM 事件那样冒泡穿过组件树

C. 父组件应在直接使用该子组件的位置监听

D. 祖先组件无需任何声明便会自动收到该事件

FE-064（多选题） 关于默认插槽中“谁提供什么”，哪些说法正确？（多选）

A. 父组件提供要插入的模板片段

B. 子组件用 `<slot>` 决定出口位置

C. 父组件未提供内容时可显示子组件定义的后备内容

D. 子组件会自动获得父组件全部私有状态并任意修改

判断题

FE-065（判断题） Vue 2 的官方支持已经于 2023 年 12 月 31 日结束，因此新员工不应把 Vue 2 当作仍在官方维护的当前主版本。

□ 正确 □ 错误

FE-066（判断题） 使用 `npm create vue@latest` 创建项目时，`@latest` 表示要求生成的业务项目必须永远自动升级到最新 Vue 版本。

□ 正确 □ 错误

FE-067（判断题） 在 `.vue` 文件中，`<template>`、`<script>` 和 `<style>` 必须严格按这个先后顺序书写，否则 SFC 一定无法编译。

□ 正确 □ 错误

FE-068（判断题） 在 `<script setup>` 顶层声明的变量和函数，可以直接供同一组件的模板使用，无需从 `setup()` 手动返回。

□ 正确 □ 错误

FE-069（判断题） 执行 `const raw = {}; const proxy = reactive(raw)` 后，`proxy === raw` 的结果为 `true`。

□ 正确 □ 错误

FE-070（判断题） 若 `books` 是 `reactive([ref('Vue Guide')])`，则在脚本中读取 `books[0]` 会像 reactive 对象属性一样自动得到字符串，无需 `.value`。

□ 正确 □ 错误

FE-071（判断题） 若 `attrs = { id: 'save', disabled: true }`，模板可用 `<button v-bind="attrs">` 一次绑定对象中的多个 attribute。

□ 正确 □ 错误

FE-072（判断题） 在事件监听中，`.stop` 与 `.prevent` 完全等价，二者都会同时停止事件传播并取消默认行为。

□ 正确 □ 错误

FE-073（判断题） 对使用中文输入法的文本框，`v-model` 可能不会在拼音组合输入的每一个中间状态触发模型更新，而会等待组合完成。

□ 正确 □ 错误

FE-074（判断题） 一条条件渲染链可以包含多个 `v-else-if`，但最多只能有一个最终的 `v-else`。

□ 正确 □ 错误

FE-075（判断题） 使用 `<template v-for="item in items">` 渲染多个兄弟节点时，key 应放在 `<template>` 上，而不是只放在其某个子节点上。

□ 正确 □ 错误

FE-076（判断题） `computed(() => Date.now())` 会因为时间持续流逝而自动每毫秒更新模板。

□ 正确 □ 错误

FE-077（判断题） 父组件的 `onMounted` 被调用时，可以断言它的所有异步组件和 `<Suspense>` 中组件都已经挂载完成。

□ 正确 □ 错误

FE-078（判断题） `watch(source, callback)` 默认会在注册瞬间立即执行一次 callback，即使 source 尚未变化。

□ 正确 □ 错误

FE-079（判断题） 子组件执行 `const local = ref(props.initialValue)` 后，父组件以后更新 `initialValue` prop，`local` 会自动始终保持同步。

□ 正确 □ 错误

FE-080（判断题） 父组件向默认插槽显式传入内容后，子组件 `<slot>` 内写的后备内容仍会与父组件内容同时显示。

□ 正确 □ 错误

第2讲：声明式渲染与响应式框架

单选题

FE-081（单选题） 关于 Vue 模板在运行时更新页面的过程，哪项描述最准确？

A. 模板会先编译为 JavaScript 渲染代码，状态变化后再更新必要的 DOM 部分

B. 浏览器会把双花括号原样作为标准 HTML 执行

C. 每次状态变化都会强制刷新整个页面

D. Vue 只保存 HTML 字符串，不会跟踪组件依赖

FE-082（单选题） 组件中 `msg` 初始为 `'你好'`，模板为 `<p>{{ msg }}</p>`。把 `msg` 改为 `'欢迎'` 后，页面中的段落文本会变成什么？

A. 欢迎

B. {{ msg }}

C. msg

D. 必须手工调用 innerHTML 才会变化

FE-083（单选题） 已知 `rawHtml` 是 `'<strong>{{ name }}</strong>'`，使用 `<div v-html="rawHtml"></div>`。对渲染结果的正确判断是？

A. 会生成 strong 元素，但其中的 `{{ name }}` 不会继续作为 Vue 模板编译

B. 会先生成 strong 元素，再自动解析其中所有 Vue 指令和插值

C. 会把整段字符串转义后以纯文本显示

D. v-html 只会给 div 增加一个名为 html 的 attribute

FE-084（单选题） 评论内容来自未经审核的用户输入。以下哪种做法风险最大？

A. 把评论直接传给 v-html

B. 使用双花括号展示评论文本

C. 在服务端和前端共同执行内容安全策略

D. 只允许经过可信净化流程的富文本进入渲染链路

FE-085（单选题） 模板为 `<div :id="panelId"></div>`。当 `panelId` 变为 `null` 时，Vue 通常会怎样处理 `id`？

A. 从渲染元素上移除 id attribute

B. 写成字符串 id="null"

C. 保留旧 id 且停止更新

D. 把 div 替换为注释节点

FE-086（单选题） `dynamicClass` 是 `ref('square')`，执行 `dynamicClass.value = undefined` 后，`<div :class="dynamicClass"></div>` 的直接结果是？

A. 动态提供的 square 类名被移除

B. div 元素被卸载

C. class 固定变为 undefined 字符串

D. ref 自动恢复为 square

FE-087（单选题） `v-bind:href="url"` 的等价简写是哪一个？

A. :href="url"

B. @href="url"

C. #href="url"

D. v-href="url"

FE-088（单选题） 下列哪次赋值会让 `<button :disabled="state">保存</button>` 保留 `disabled` attribute？

A. state = ''

B. state = 0

C. state = null

D. state = undefined

FE-089（单选题） 要把 `{ id: 'box', class: 'wide' }` 中的两个字段一次绑定到同一个 div，应该使用哪段模板？

A.

B. <div :attrs="attrs">

C. <div @bind="attrs">

D. {{ attrs }}

FE-090（单选题） 下面哪项可以直接写在 Vue 模板插值中？

A. {{ score >= 60 ? '通过' : '未通过' }}

B. {{ if (score >= 60) return '通过' }}

C. {{ const passed = true }}

D. {{ for (const x of list) x }}

FE-091（单选题） 模板编译报错，定位到 `{{ var total = price * count }}`。最直接的原因是什么？

A. 插值位置写了变量声明语句，而不是可求值表达式

B. 模板禁止乘法运算

C. price 和 count 必须是字符串

D. 双花括号只能显示常量

FE-092（单选题） 代码审查时看到 `<span>{{ loadAndSaveProfile() }}</span>`，该函数会发请求并写入状态。最佳修改方向是？

A. 把副作用移出渲染表达式，由明确的事件或侦听流程触发

B. 给函数名加上 async 就可保留

C. 改成 `<span v-html="loadAndSaveProfile()">`

D. 在函数里再强制触发一次组件更新

FE-093（单选题） 团队在 `window.formatCurrency` 上挂了函数，模板中直接调用时报访问错误。哪项处理最符合 Vue 模板作用域规则？

A. 把函数显式暴露到组件作用域，或按需配置 app.config.globalProperties

B. 关闭浏览器同源策略

C. 把函数名改成 Math.formatCurrency

D. 改用 v-show 后全局函数会自动可见

FE-094（单选题） `<p v-if="seen">消息</p>` 中，`v-if` 的核心作用是什么？

A. 根据 seen 的真假插入或移除该渲染分支

B. 把 seen 写入 p 的 id

C. 监听名为 if 的 DOM 事件

D. 把 p 的内容当作原始 HTML

FE-095（单选题） 在 `v-bind:href="url"` 中，`href` 属于指令的哪一部分？

A. 参数

B. 修饰符

C. 表达式返回值

D. 事件处理器

FE-096（单选题） 当 attributeName 的值为 'href' 时，`:[attributeName]="url"` 等价于？

A. :href="url"

B. :attributeName="url"

C. @href="url"

D. href="attributeName"

FE-097（单选题） 动态参数表达式求值为 `null` 时会怎样？

A. 显式移除该绑定

B. 绑定字符串 null

C. 销毁元素

D. 回退为静态参数名

FE-098（单选题） 在 DOM 内嵌模板中使用 `:[someAttr]` 的主要风险是？

A. 浏览器会把 attribute 名转成小写

B. 方括号会被删除

C. 只能绑定事件

D. 表达式不能读取组件状态

FE-099（单选题） `@submit.prevent="onSubmit"` 中 `.prevent` 的作用是？

A. 调用 preventDefault 后执行处理器

B. 停止事件监听

C. 自动刷新页面

D. 阻止组件渲染

FE-100（单选题） 脚本中 `const count = ref(0)` 后递增的正确写法是？

A. count.value++

B. count++

C. ref.count++

D. count.get()++

FE-101（单选题） 模板中展示顶级 `count` ref，通常应写成？

A. {{ count }}

B. {{ count.value.value }}

C. {{ ref(count) }}

D. {{ this.$refs.count }}

FE-102（单选题） 普通 `setup()` 中创建的 count 要供模板使用，关键步骤是？

A. 从 setup 返回 count

B. 挂到 window

C. 写进 localStorage

D. 只在 onMounted 打印

FE-103（单选题） `<script setup>` 中哪类成员可直接在同组件模板使用？

A. 顶层导入、变量和函数

B. 任意模块私有变量

C. 浏览器所有 window 属性

D. 其他组件 setup 内局部变量

FE-104（单选题） ref 的 `.value` 为什么有助于响应式追踪？

A. getter 可追踪读取，setter 可触发更新

B. 它会定时轮询 DOM

C. 它复制所有变量到 HTML

D. 它禁止值被修改

FE-105（单选题） `const obj=ref({nested:{count:0}})` 后哪项能触发依赖更新？

A. obj.value.nested.count++

B. obj.nested.count++

C. obj.value = obj.value 后才可修改

D. 只能改为 primitive

FE-106（单选题） 使用 shallowRef 保存大型外部状态时，哪种变化会直接触发更新？

A. 替换 `.value` 的根引用

B. 修改 `.value.deep.x`

C. 读取 `.value` 两次

D. 把内部数组原地 sort

FE-107（单选题） 修改响应式状态后立刻读取 DOM 得到旧内容，最合适的处理是？

A. 等待 nextTick()

B. 再次赋相同值

C. 改用普通变量

D. 强制刷新网页

FE-108（单选题） `reactive()` 最适合直接接收哪种值？

A. 对象或数组

B. 数字 1

C. 字符串 'ok'

D. 布尔值 false

FE-109（单选题） `const raw={}; const proxy=reactive(raw)`，正确判断是？

A. proxy !== raw

B. proxy === raw

C. raw 自动变成 ref

D. proxy 不是响应式对象

FE-110（单选题） 对同一 raw 连续调用两次 reactive，返回结果如何？

A. 得到同一个代理

B. 每次得到新代理

C. 第二次返回 raw

D. 抛出重复代理错误

FE-111（单选题） 为什么不宜用新 reactive 对象直接覆盖已有 state 变量？

A. 旧代理上的响应性连接可能丢失

B. 对象不能有相同字段

C. reactive 只能调用一次

D. 覆盖会删除组件模板

FE-112（单选题） `let { count } = reactive({count:0})` 后执行 count++，结果是？

A. 只改本地数字，不改原对象

B. 同步修改代理属性

C. 自动把 count 变成 ref

D. 触发对象整体替换

FE-113（单选题） `state=reactive({count:ref(0)})`，读取 `state.count` 得到？

A. 0

B. ref 对象

C. undefined

D. {value:{value:0}}

FE-114（单选题） 把新 ref 赋给已关联旧 ref 的 `state.count` 后，哪项正确？

A. state 改为关联新 ref，旧 ref 保持原值

B. 两个 ref 永久同步

C. 赋值被忽略

D. state 变成浅层对象

FE-115（单选题） `books=reactive([ref('Vue')])`，脚本中读取书名应写？

A. books[0].value

B. books[0]

C. books.value[0]

D. books.get(0)

FE-116（单选题） `object={id:ref(1)}`，模板 `{{ object.id + 1 }}` 异常的原因是？

A. object.id 不是顶级绑定，参与表达式时未自动解包

B. 模板不支持加法

C. ref 不能保存数字

D. id 是保留字

FE-117（单选题） `computed(() => author.books.length)` 返回的是？

A. 只读的计算属性 ref

B. 普通 number 常量

C. Promise

D. reactive 数组

FE-118（单选题） books 改变后依赖它的 computed 会怎样？

A. 在下次被访问时按需重新计算

B. 永远使用初始缓存

C. 每毫秒自动计算

D. 必须手工调用 update

FE-119（单选题） 同一次依赖未变化期间多次读取计算属性，主要优势是？

A. 复用缓存结果

B. 每次创建新组件

C. 跳过模板编译

D. 把结果写入数据库

FE-120（单选题） 组件因无关状态重渲染且依赖未变时，方法与 computed 的区别是？

A. 方法会再执行，computed 可返回缓存

B. 二者都必定不执行

C. computed 总执行，方法缓存

D. 二者都会重置状态

FE-121（单选题） `computed(() => Date.now())` 为什么不会随时间自动变化？

A. Date.now() 不是响应式依赖

B. computed 不支持数字

C. 时间必须写在模板中

D. getter 只能调用一次

FE-122（单选题） 创建可写 computed 需要提供什么？

A. get 与 set

B. mount 与 unmount

C. before 与 after

D. track 与 trigger

FE-123（单选题） 用户编辑派生出的 fullName，推荐更新哪里？

A. 通过 setter 更新 firstName、lastName 等源状态

B. 直接篡改 getter 缓存

C. 操作生成的 DOM 文本

D. 重新加载页面

FE-124（单选题） `:class="{ active: isActive }"` 中 active 是否存在取决于？

A. isActive 的真假

B. active CSS 是否已加载

C. 元素是否有 id

D. 浏览器窗口宽度

FE-125（单选题） `class="static" :class="{active:true}"` 的结果是？

A. 同时保留 static 和 active

B. 动态 class 覆盖全部静态 class

C. 只保留 static

D. 元素出现两个 class attribute 且都失效

FE-126（单选题） `:class="[isActive ? activeClass : '', errorClass]"` 中始终应用的是？

A. errorClass

B. activeClass

C. 两个都不应用

D. 只有静态 class

FE-127（单选题） fontSize 为 30 时，正确生成像素单位的绑定是？

A. :style="{fontSize: fontSize + 'px'}"

B. :style="{fontSize}" 必定自动补 px

C. :class="fontSize + 'px'"

D. style="fontSize"

FE-128（单选题） 复杂样式对象需要复用时，最佳做法是？

A. 绑定 reactive 对象或返回对象的 computed

B. 在模板反复拼接长字符串

C. 每次直接 querySelector 改 style

D. 使用 v-html 注入 style

FE-129（单选题） `:style="[baseStyles, overridingStyles]"` 的作用是？

A. 合并样式对象，后者可覆盖同名属性

B. 只使用第一个对象

C. 轮流随机使用对象

D. 创建两个 DOM 元素

FE-130（单选题） `:style="{display:['-webkit-box','flex']}"` 会优先渲染什么？

A. 浏览器支持的最后一个值

B. 数组第一个值且无条件

C. 把数组转成字符串

D. 同时创建两个 display 属性

FE-131（单选题） 要让 `v-else` 被识别，它必须怎样放置？

A. 紧跟 v-if 或 v-else-if 元素

B. 放在任意祖先中

C. 写在 script setup 前

D. 必须和 v-show 同时使用

FE-132（单选题） 在 `<template v-if="ok">` 内放多个元素，最终 DOM 如何？

A. 不包含 template 包装节点

B. 包含真实 template 容器

C. 只渲染第一个子元素

D. 每个子元素都变成 iframe

FE-133（单选题） 条件为 false 时 v-show 的核心行为是？

A. 保留 DOM 元素并切换 display

B. 从 DOM 移除节点

C. 销毁组件实例且不留痕迹

D. 把内容改为空字符串

FE-134（单选题） 一个面板切换极频繁，通常优先考虑？

A. v-show

B. v-if

C. v-html

D. v-bind

FE-135（单选题） 某昂贵面板初始几乎不会显示，之后也很少切换，通常优先？

A. v-if

B. v-show

C. 始终渲染后手写 hidden

D. 每秒重建组件

多选题

FE-136（多选题） 关于 Vue 模板，正确的有？

A. 语法层面是合法 HTML

B. 会编译为渲染代码

C. 状态变化必整页刷新

D. 可选用 JSX

FE-137（多选题） 使用 v-html 时应注意？

A. 内容写入 innerHTML

B. 插入内容不再编译绑定

C. 适合任意用户输入

D. 组件更适合 UI 组合

FE-138（多选题） 关于 v-bind，正确的有？

A. null 可移除普通属性

B. 冒号是简写

C. 双花括号可放属性值中

D. 无参数形式可展开对象

FE-139（多选题） 哪些值会使 `:disabled="x"` 保留 disabled？

A. true

B. 空字符串

C. 1

D. null

FE-140（多选题） 哪些可直接用于插值？

A. number + 1

B. ok ? 'Y':'N'

C. if(ok) x

D. message.toUpperCase()

FE-141（多选题） 哪些不宜放进渲染表达式执行？

A. 发送请求

B. 修改响应状态

C. 格式化日期

D. 直接改 DOM

FE-142（多选题） 下列属于 Vue 指令的有？

A. v-if

B. v-bind

C. v-html

D. data-id

FE-143（多选题） 关于 `@click="run"`，正确的有？

A. @ 是 v-on 简写

B. click 是参数

C. run 是处理器表达式

D. 等同 :click

FE-144（多选题） 动态参数规则正确的有？

A. 值应为字符串或 null

B. null 移除绑定

C. 可在名称中随意写空格

D. 复杂名称可先用 computed

FE-145（多选题） 关于 `.prevent`，正确的有？

A. 以点号书写

B. 用于特殊绑定行为

C. 调用 preventDefault

D. 等同 stopPropagation

FE-146（多选题） 关于 ref，正确的有？

A. 可保存原始值

B. 脚本中经 value 访问

C. 模板顶级绑定会解包

D. 只能保存数字

FE-147（多选题） 普通 setup 使用 ref 时，正确的有？

A. 从 setup 返回供模板使用

B. 脚本修改需 value

C. 模板必须写 value

D. 函数也可一并返回

FE-148（多选题） script setup 的特点有？

A. 顶层声明供模板使用

B. 减少手工 return

C. 仍需导入 ref

D. 所有 window 属性自动开放

FE-149（多选题） ref 的概念模型包含？

A. value getter 中 track

B. value setter 中 trigger

C. 每次改值重载页面

D. 组件渲染时收集依赖

FE-150（多选题） 普通 ref 包装对象后，哪些修改可检测？

A. 嵌套属性递增

B. 数组 push

C. 替换 value

D. 修改未关联的原对象必然同步

FE-151（多选题） shallowRef 的合理场景有？

A. 集成外部状态系统

B. 大型不可变结构

C. 依赖深层原地修改自动触发

D. 通过替换根值更新

FE-152（多选题） 关于 DOM 更新时机，正确的有？

A. 状态修改后异步缓冲

B. nextTick 可等待完成

C. 每次赋值立即同步重排

D. 多次变化可批处理

FE-153（多选题） reactive 可直接处理哪些？

A. 对象

B. 数组

C. Map

D. number

FE-154（多选题） reactive 代理的正确描述有？

A. 与 raw 身份不同

B. 应通过代理访问状态

C. 修改 raw 不推荐

D. 代理等于原对象

FE-155（多选题） 关于 reactive 身份，正确的有？

A. 同一 raw 返回同一代理

B. 代理再传 reactive 返回自身

C. 嵌套对象也会代理

D. 每次访问嵌套对象都必建新代理

FE-156（多选题） reactive 的局限包括？

A. 不能直接包装 primitive

B. 整体替换可能断联

C. 原始属性解构会断联

D. 不能包含嵌套对象

FE-157（多选题） 深层 reactive 属性关联 ref 时，正确的有？

A. 读取时自动解包

B. 赋普通值会写入旧 ref

C. 赋新 ref 会替换关联

D. 数组元素也自动解包

FE-158（多选题） 哪些位置访问 ref 通常仍需 `.value`？

A. reactive 数组元素

B. reactive Map 的值

C. 脚本顶级 ref

D. 模板顶级 ref

FE-159（多选题） 模板 ref 解包规则正确的有？

A. 顶级 ref 参与表达式会解包

B. 嵌套 ref 参与运算未必解包

C. 插值最终值可便利解包

D. 所有深层 ref 永远自动解包

FE-160（多选题） computed 的正确特点有？

A. 返回 ref

B. 自动追踪响应依赖

C. 模板中可自动解包

D. 默认总可写

FE-161（多选题） 适合用 computed 的场景有？

A. 昂贵派生计算

B. 多处复用派生值

C. 依赖响应状态

D. 每次渲染必须重新随机取值

FE-162（多选题） computed getter 应避免？

A. 发送异步请求

B. 修改 DOM

C. 修改依赖状态

D. 返回派生值

FE-163（多选题） class 绑定支持哪些值形态？

A. 字符串

B. 对象

C. 数组

D. 仅 CSSStyleSheet

FE-164（多选题） class 数组中可包含？

A. 类名字符串

B. 条件对象

C. 三元表达式结果

D. DOM 元素对象作为标准类名

FE-165（多选题） style 对象 key 可使用？

A. camelCase

B. kebab-case 字符串

C. 响应式计算结果

D. 任意事件名自动变 CSS

FE-166（多选题） Vue style 绑定增强包括？

A. 对象数组合并

B. 浏览器前缀探测

C. 同属性多值回退

D. 自动把所有数字补 px

FE-167（多选题） 条件分支规则正确的有？

A. v-else 紧跟 v-if

B. v-else-if 可连续

C. template 可承载 v-if

D. v-show 可配 v-else

FE-168（多选题） 比较二者，正确的有？

A. v-if 切换会销毁重建

B. v-if 初始 false 是惰性的

C. v-show 始终渲染元素

D. v-show 支持 template

判断题

FE-169（判断题） Vue 模板最终会由浏览器直接识别双花括号并完成响应式更新。

□ 正确 □ 错误

FE-170（判断题） 文本插值会对 HTML 进行转义，而不是把字符串当作标签插入。

□ 正确 □ 错误

FE-171（判断题） v-html 插入的字符串中若含 Vue 插值，会继续作为新模板编译。

□ 正确 □ 错误

FE-172（判断题） 只要使用 Vue，未经净化的用户 HTML 交给 v-html 也是安全的。

□ 正确 □ 错误

FE-173（判断题） 普通绑定值为 undefined 时，对应 attribute 通常会被移除。

□ 正确 □ 错误

FE-174（判断题） 动态参数值只能是字符串或 null，其他类型会触发警告。

□ 正确 □ 错误

FE-175（判断题） 指令修饰符以点号开头，用于表达特殊绑定方式。

□ 正确 □ 错误

FE-176（判断题） 脚本中读取 ref 通常需要访问 `.value`。

□ 正确 □ 错误

FE-177（判断题） 模板中的顶级 ref 通常会自动解包。

□ 正确 □ 错误

FE-178（判断题） script setup 的顶层函数必须手工 return 后模板才能使用。

□ 正确 □ 错误

FE-179（判断题） 普通 ref 包装对象时，嵌套属性修改默认也可被追踪。

□ 正确 □ 错误

FE-180（判断题） shallowRef 会递归代理 value 内的每一层对象。

□ 正确 □ 错误

FE-181（判断题） 响应状态改变后，DOM 更新可能要到 nextTick 后才能观察到。

□ 正确 □ 错误

FE-182（判断题） reactive 可以直接把数字 0 转为响应式代理。

□ 正确 □ 错误

FE-183（判断题） reactive 返回的代理与原始对象使用严格相等比较为 false。

□ 正确 □ 错误

FE-184（判断题） 从 reactive 对象解构出的原始数值变量会一直与源属性保持响应式同步。

□ 正确 □ 错误

FE-185（判断题） reactive 数组中的 ref 元素在脚本访问时会自动解包。

□ 正确 □ 错误

FE-186（判断题） 计算属性默认只读，并以 ref 形式返回。

□ 正确 □ 错误

FE-187（判断题） Date.now() 放入 computed 后会因时间流逝自动使缓存失效。

□ 正确 □ 错误

FE-188（判断题） computed getter 适合在求值时顺便发送网络请求。

□ 正确 □ 错误

FE-189（判断题） 静态 class 与动态 :class 可以共存并合并。

□ 正确 □ 错误

FE-190（判断题） v-show 的初始渲染成本通常较高，但频繁切换成本较低。

□ 正确 □ 错误

第3讲：列表、事件、侦听与表单

单选题

FE-191（单选题） 下列模板渲染后，两个 li 中显示的文本依次是什么？

```
const items = ref([{ message: 'Foo' }, { message: 'Bar' }])
<li v-for="item in items">{{ item.message }}</li>
```

A. Foo、Bar

B. 0、1

C. items、item

D. Bar、Foo

FE-192（单选题） 一个列表同时需要显示父作用域的 prefix、当前项和从 0 开始的位置。哪个 v-for 声明最合适？

A. v-for="item in items"

B. v-for="(item, index) in items"

C. v-for="(index, item) in items"

D. v-for="prefix in items"

FE-193（单选题） items 中每项都是 { message, done } 对象。若只需渲染 message 和索引，下列哪项语法正确？

A. v-for="message, index in items"

B. v-for="{ message, index } in items"

C. v-for="({ message }, index) in items"

D. v-for="items => message"

FE-194（单选题） 在嵌套列表中，内层模板要同时输出外层 item.name 和内层 child.label。哪种作用域理解正确？

A. 内层可以读取 item 和 child

B. 内层只能读取 child

C. 外层可直接读取每个 child

D. 两层别名都会变成全局变量

FE-195（单选题） 对象遍历写作 v-for="(value, key, index) in profile"。此时第二个别名 key 表示什么？

A. 当前属性名

B. 当前属性值

C. 数值位置

D. 对象的原型

FE-196（单选题） 模板 {{ n }} 会依次输出哪组值？

A. 0、1、2

B. 1、2、3

C. 0、1、2、3

D. 3、2、1

FE-197（单选题） 需要每次迭代同时产生一个标题和一条分隔线，但不想增加包裹 DOM。应把 v-for 写在哪里？

A. <template>

B. <script setup>

C. <style scoped>

D. <Teleport>

FE-198（单选题） 模板把 v-if="!todo.done" 和 v-for="todo in todos" 写在同一个 li 上，运行时提示 todo 未定义。哪个修改最恰当？

A. 把 v-if 改成 v-show，其余不变

B. 在外层 <template v-for="todo in todos"> 上迭代，li 内使用 v-if

C. 删除 todos，把 todo 改成全局变量

D. 给 li 加上 :key="todo" 就会修复作用域

FE-199（单选题） 一个没有 key 的列表内含未受控输入框。数据重排后，为什么输入框中的临时内容可能跟错数据项？

A. Vue 默认按索引就地更新节点

B. ref 会随机修改数组

C. 输入框总会自动排序

D. v-for 会把每项克隆到全局

FE-200（单选题） 用户列表可删除、插入和排序，每项含后端分配的唯一 id。哪个 key 最合适？

A. :key="index"

B. :key="user.id"

C. :key="Math.random()"

D. :key="users"

FE-201（单选题） 使用 <template v-for> 一次迭代渲染多个兄弟节点时，key 应放在哪个位置？

A. 放在 template 容器上

B. 只放在最后一个子节点上

C. 放在 script 的 ref 变量上

D. 放在每个文本插值内

FE-202（单选题） 以下哪个绑定同时满足 Vue 对 v-for key 的基本要求？

A. :key="item"，item 是整个对象

B. :key="{ id: item.id }"

C. :key="item.id"，id 是唯一字符串

D. :key="true"，列表所有项都相同

FE-203（单选题） <UserRow v-for="user in users" :key="user.id" /> 中，UserRow 内部为什么不会自动获得名为 user 的 prop？

A. v-for 的迭代数据不会隐式传成组件 prop

B. key 会禁用所有 props

C. 组件上禁止使用 v-for

D. user 只能是字符串

FE-204（单选题） 对响应式数组 items 调用哪个方法会直接修改原数组？

A. filter()

B. slice()

C. concat()

D. splice()

FE-205（单选题） items 是数组 ref。要只保留 active 为 true 的项，哪行代码能正确更新界面？

A. items.filter(x => x.active)

B. items.value.filter(x => x.active)

C. items.value = items.value.filter(x => x.active)

D. filter(items.value) = items.value

FE-206（单选题） 页面既要保留 numbers 原始值，又要自动显示其中的偶数。最合适的实现是什么？

A. 在 computed 中返回 numbers.value.filter(...) 的结果

B. 每次渲染前用 splice 删掉奇数

C. 在模板中直接修改 numbers

D. 把偶数写死在 HTML 中

FE-207（单选题） 某计算属性要显示 numbers 的倒序结果，又不能改动源数组。正确的 return 是哪个？

A. return numbers.value.reverse()

B. return [...numbers.value].reverse()

C. return numbers.reverse()

D. return numbers.value.sort()

FE-208（单选题） count 初始为 0，用户连续点击两次 <button @click="count++">。模板中 {{ count }} 最终显示什么？

A. 0

B. 1

C. 2

D. NaN

FE-209（单选题） 模板写 @click="greet"，脚本定义 function greet(event) {...}。点击时 event 由谁提供？

A. 浏览器通过 Vue 传入当前原生 DOM 事件

B. 必须从 Pinia 中读取

C. greet 会在渲染时自己构造空对象

D. event 始终是字符串 click

FE-210（单选题） Vue 模板编译器会把下列哪个 @click 的值判定为“方法处理器”，而不是内联表达式？

A. save()

B. count++

C. handlers.save

D. ok ? save() : cancel()

FE-211（单选题） 页面上两个按钮需复用 say 方法，分别传入 'hello' 和 'bye'。哪个写法正确？

A. @click="say" 并给按钮写 value

B. @click="say('hello')" 与 @click="say('bye')"

C. @click="'say' + message"

D. @click="return say"

FE-212（单选题） 内联处理器既要传入文案 message，又要让 warn 获取本次原生事件。哪个绑定最直接？

A. @click="warn(message, $event)"

B. @click="warn(event, message)"

C. @click="$event = warn(message)"

D. @click="warn(message, window)"

FE-213（单选题） 子按钮在可点击的父容器中，希望点子按钮时只执行 save，不触发父层的 selectRow。应使用哪个写法？

A. @click.once="save"

B. @click.capture="save"

C. @click.stop="save"

D. @click.passive="save"

FE-214（单选题） 表单提交时要运行 validate，但不让浏览器按默认行为刷新页面。哪个模板绑定正确？

A. @submit.prevent="validate"

B. @submit.self="validate"

C. @submit.exact="validate"

D. @submit.middle="validate"

FE-215（单选题） 父容器上的 @click.self.prevent 与 @click.prevent.self 差异何在？

A. 前者只对容器自身成为目标的点击阻止默认，后者可先阻止从子节点冒泡来的点击默认行为

B. 两者会被 Vue 排序成完全相同

C. 前者只能用于键盘，后者只能用于鼠标

D. 两者都会自动停止冒泡

FE-216（单选题） 某 touchmove 监听器同时写了 .passive.prevent。最可能的结果是什么？

A. 浏览器忽略 preventDefault 请求并可给出警告

B. 滚动一定被成功阻止

C. Vue 会自动删掉 passive

D. 处理器只会执行一次

FE-217（单选题） 要让输入框仅在用户松开 Enter 键时执行 submit，哪个写法正确？

A. @keyup.enter="submit"

B. @click.enter="submit"

C. @keyup.submit="enter"

D. @keydown.middle="submit"

FE-218（单选题） 希望仅在 KeyboardEvent.key 为 'PageDown' 时调用 nextPage。哪个修饰符写法符合 Vue 约定？

A. @keyup.PageDown="nextPage"

B. @keyup.page-down="nextPage"

C. @keyup.page_down="nextPage"

D. @keyup['PageDown']="nextPage"

FE-219（单选题） 开发者希望 Ctrl+点击元素时才调用 openInNewPane。哪个绑定符合需求？

A. @keyup.ctrl="openInNewPane"

B. @click.ctrl="openInNewPane"

C. @click.meta="openInNewPane"

D. @click.right="openInNewPane"

FE-220（单选题） 某按钮只允许在“按下 Ctrl 且没有同时按 Alt、Shift 或 Meta”时处理点击。应写成什么？

A. @click.ctrl="run"

B. @click.exact="run"

C. @click.ctrl.exact="run"

D. @click.ctrl.once="run"

FE-221（单选题） 要仅在用户用鼠标右键点击元素时执行 showMenu，应选哪个修饰符？

A. .left

B. .right

C. .middle

D. .enter

FE-222（单选题） 一个“领取新人礼包”按钮在页面存活期内最多响应一次点击。哪个绑定能直接表达这个 DOM 侦听要求？

A. @click.stop="claim"

B. @click.once="claim"

C. @click.self="claim"

D. @click.passive="claim"

FE-223（单选题） 父容器需在事件到达子节点的监听器之前先记录点击。应在父容器使用哪个修饰符？

A. .prevent

B. .capture

C. .exact

D. .trim

FE-224（单选题） 一个卡片容器内有多个按钮，只希望用户点到卡片背景本身时才执行 clearSelection。哪个写法最合适？

A. @click.self="clearSelection"

B. @click.stop="clearSelection"

C. @click.once="clearSelection"

D. @click.ctrl="clearSelection"

FE-225（单选题） 只想在 ref count 变化时执行回调，应把什么作为 watch 的第一个参数？

A. count

B. count.value

C. () => count.value++

D. 回调执行结果

FE-226（单选题） state 是 reactive 对象，只侦听 state.age 应怎样写？

A. watch(state.age, cb)

B. watch(() => state.age, cb)

C. watch('state.age', cb)

D. watch(cb, state.age)

FE-227（单选题） 要在 x 或 y 任一 ref 变化时运行同一回调，最清晰的写法是？

A. watch([x, y], cb)

B. watch(x && y, cb)

C. watch(x, y, cb)

D. watch({ x, y }, cb)

FE-228（单选题） watch(() => state.profile, cb) 在只修改 profile.name 时未触发。若仍使用该 getter，最直接的配置是？

A. { deep: true }

B. { once: true }

C. { flush: 'sync' }

D. { immediate: false }

FE-229（单选题） 组件创建时就要先执行一次加载逻辑，之后 query 变化再执行，应给 watch 增加什么？

A. immediate: true

B. deep: false

C. once: true

D. passive: true

FE-230（单选题） 只需在 status 第一次发生变化时记录，之后自动停止，Vue 3.4+ 可使用哪个选项？

A. once: true

B. deep: true

C. immediate: true

D. capture: true

FE-231（单选题） 一个副作用读取了多个响应式值，且希望自动收集实际读取的依赖，优先考虑什么？

A. watchEffect

B. computed setter

C. v-once

D. nextTick

FE-232（单选题） async watchEffect 中，某 ref 只在第一个 await 之后被读取。它的变化为何可能不触发重跑？

A. watchEffect 只追踪首次同步执行阶段读取的依赖

B. ref 不能用于异步函数

C. await 会销毁组件

D. 必须把 ref 改成 reactive

FE-233（单选题） 搜索词快速变化会发出多个请求。为避免旧请求晚到覆盖新结果，回调中应注册什么？

A. 清理函数以中止过期请求

B. 第二个 deep 侦听器

C. 永久定时器

D. 组件 key 的随机值

FE-234（单选题） watch 回调中必须读取该组件已经更新后的 DOM，应使用哪个 flush 选项？

A. 'pre'

B. 'post'

C. 'sync'

D. 'once'

FE-235（单选题） input 同时写 value='旧值' 和 v-model='name'，name 初始为'新值'。首次显示什么？

A. 旧值

B. 新值

C. 两者拼接

D. 空白

FE-236（单选题） 要让 textarea 与 text 双向同步，哪种模板正确？

A. <textarea>{{ text }}</textarea>

B. <textarea v-model="text"></textarea>

C. <textarea :checked="text"></textarea>

D. <textarea @click="text"></textarea>

FE-237（单选题） 三个复选框共享 v-model='checkedNames'，各自有不同 value。checkedNames 应初始化为什么？

A. false

B. ''

C. []

D. null

FE-238（单选题） 单选 select 的初始模型可能没有匹配项。为兼顾 iOS 首项选择，推荐加入什么？

A. 禁用且 value 为空的占位 option

B. multiple 属性

C. 随机 selected 属性

D. click.stop

FE-239（单选题） 输入框希望用户完成编辑并触发 change 后才同步，而非每次 input 都同步，应使用？

A. v-model.trim

B. v-model.number

C. v-model.lazy

D. v-model.once

FE-240（单选题） 初始化依赖真实 DOM 的图表，最合适的组合式 API 钩子是？

A. onBeforeMount

B. onMounted

C. onUpdated

D. onUnmounted

FE-241（单选题） 组件挂载时启动 setInterval，避免离开页面后继续运行，应在哪里清理？

A. onBeforeUnmount

B. onUpdated

C. computed

D. watchEffect 的每次读取中

FE-242（单选题） 模板是 <input ref='input'>，script setup 中要在挂载后 focus。哪项声明匹配？

A. const input = ref(null)

B. const input = reactive('input')

C. const ref = input

D. const input = computed(null)

多选题

FE-243（多选题） 下列哪些值可以作为 v-for 的迭代来源？

A. 数组

B. 对象

C. 正整数

D. DOM Event

FE-244（多选题） 对 v-for='(value, key, index) in obj'，哪些说法正确？

A. value 是属性值

B. key 是属性名

C. index 是从 0 开始的位置

D. key 一定是数组下标

FE-245（多选题） 为可重排的用户列表选择 key，哪些方案通常可靠？

A. 稳定唯一的 user.id

B. 不会变化的业务编码

C. 当前 index

D. 每次渲染的 Math.random()

FE-246（多选题） 哪些数组方法会就地修改响应式数组？

A. push

B. splice

C. filter

D. slice

FE-247（多选题） 关于 computed 生成过滤列表，哪些实践合理？

A. 保留原数组不变

B. 返回 filter 的结果

C. 在 getter 中反复 splice 源数组

D. 需要排序时先复制再 sort

FE-248（多选题） 在组件上使用 v-for 时，哪些绑定通常需要显式写出？

A. :key='item.id'

B. :item='item'

C. 把 item 自动变成全局变量

D. 子组件所需的其他 props

FE-249（多选题） 关于方法事件处理器，哪些说法正确？

A. 绑定方法名时在事件发生后调用

B. 默认可收到原生事件对象

C. 会在每次渲染时立即执行

D. 可读取 event.target

FE-250（多选题） 下列哪些修饰符直接对应 DOM 事件控制？

A. .stop

B. .prevent

C. .capture

D. .trim

FE-251（多选题） 关于 .self 与 .stop，哪些描述正确？

A. .self 按 event.target 过滤

B. .stop 调用停止传播

C. .self 等同于阻止冒泡

D. .stop 不会自动阻止默认行为

FE-252（多选题） 哪些系统键修饰符可与 click 组合？

A. .ctrl

B. .alt

C. .shift

D. .trim

FE-253（多选题） 关于 @click.ctrl.exact，哪些说法正确？

A. 要求 Ctrl 按下

B. 排除额外系统修饰键

C. 限制只执行一次

D. 仍是 click 事件

FE-254（多选题） 哪些可直接作为 watch 的数据源？

A. 一个 ref

B. 一个 computed ref

C. 返回响应式属性的 getter

D. reactive 属性当前的普通数值

FE-255（多选题） watch 相比 watchEffect，哪些特点成立？

A. 明确指定侦听源

B. 默认源变化时才执行回调

C. 可分别获得新旧值

D. 自动追踪回调内所有读取且无法控制

FE-256（多选题） 关于 watchEffect，哪些描述正确？

A. 创建后立即运行

B. 自动追踪同步读取的依赖

C. 异步函数 await 后首次读取也必然被追踪

D. 适合依赖与副作用紧密相连的逻辑

FE-257（多选题） 侦听回调发起异步请求时，清理逻辑可用于哪些目的？

A. 中止过期请求

B. 移除上一轮注册的监听器

C. 保证服务器一定成功

D. 避免旧副作用继续影响新状态

FE-258（多选题） 关于侦听器 flush，哪些说法正确？

A. post 适合读取更新后的自身 DOM

B. sync 不进行批处理

C. 默认回调通常早于自身 DOM 更新

D. pre 保证看到最新自身 DOM

FE-259（多选题） 关于组件内创建侦听器，哪些做法有利于自动停止？

A. 在 setup 中同步创建

B. 在 script setup 顶层同步创建

C. setTimeout 后再创建且不保存句柄

D. 需要延迟数据时同步创建并在内部判断

FE-260（多选题） 哪些 v-model 映射关系正确？

A. 文本 input：value 与 input

B. checkbox：checked 与 change

C. select：value 与 change

D. textarea：innerHTML 与 click

FE-261（多选题） 中文输入法仍处于拼字阶段时，哪些说法正确？

A. 默认 v-model 通常不会立即更新

B. 若必须实时处理可手写 input 监听与 value 绑定

C. 必须改用 click 事件

D. 设计校验时应考虑 composition 状态

FE-262（多选题） 关于 checkbox 的 v-model，哪些说法正确？

A. 单个复选框常绑定布尔值

B. 多个复选框可共享数组

C. 数组中存入各控件的 value

D. 所有复选框只能绑定字符串

FE-263（多选题） 关于 select 与 v-model，哪些说法正确？

A. multiple 时模型可为数组

B. option 可由 v-for 动态渲染

C. option 的 :value 可绑定非字符串

D. 静态 selected 永远优先于模型

FE-264（多选题） 哪些写法能让模型获得非字符串或自定义值？

A. radio 使用 :value='obj'

B. option 使用 :value='{ number: 123 }'

C. checkbox 配置 :true-value 与 :false-value

D. 只写未绑定的 value='123' 就得到数字

FE-265（多选题） 下列哪些是内置 v-model 修饰符？

A. .lazy

B. .number

C. .trim

D. .capture

FE-266（多选题） 关于 v-model.number，哪些说法正确？

A. 尝试按 parseFloat 转换

B. 无法转换时保留原值

C. type=number 时会自动应用

D. 保证结果永远是整数

FE-267（多选题） 哪些属于组合式 API 生命周期钩子？

A. onMounted

B. onUpdated

C. onUnmounted

D. created()

FE-268（多选题） 哪些任务通常适合放在 onMounted？

A. 读取模板引用

B. 初始化依赖容器尺寸的图表

C. 为真实 DOM 设置焦点

D. 声明所有基础 ref 的初值才合法

FE-269（多选题） 关于 onUpdated，哪些说法正确？

A. 执行时组件 DOM 已更新

B. 可能因多种状态变化触发

C. 应谨慎避免在其中无条件修改响应式状态

D. 只在首次挂载时执行

FE-270（多选题） 组件卸载前通常应清理哪些资源？

A. setInterval

B. window 事件监听

C. 第三方图表实例

D. 静态模板文本

FE-271（多选题） 被 KeepAlive 缓存的组件切换隐藏时，哪些说法正确？

A. 通常不会立即卸载

B. 可触发 onDeactivated

C. 再次显示可触发 onActivated

D. 每次隐藏必定触发 onUnmounted

FE-272（多选题） 关于 onMounted 注册，哪些做法正确？

A. 在 setup 同步调用

B. 由 setup 同步调用的外部函数中注册

C. setTimeout 100ms 后才注册

D. script setup 顶层注册

FE-273（多选题） 关于元素模板引用，哪些说法正确？

A. 初次渲染前通常为 null

B. 挂载后可获得 DOM 元素

C. v-if 移除元素后可能再次为 null

D. 可以在 setup 顶层立即 focus 而无需判断

FE-274（多选题） 用 watchEffect 操作可能受 v-if 控制的 input 引用时，哪些处理合理？

A. 先判断 input.value

B. 存在时执行 focus

C. 为空时考虑未挂载或已卸载

D. 假定引用永久非空

判断题

FE-275（判断题） v-for='n in 4' 的第一次迭代中，n 的值是 0。

□ 正确 □ 错误

FE-276（判断题） 同一元素上同时使用 v-if 与 v-for 时，v-if 无法直接访问该 v-for 刚声明的别名。

□ 正确 □ 错误

FE-277（判断题） 只要列表当前没有重复项，使用 Math.random() 作为 key 就是稳定方案。

□ 正确 □ 错误

FE-278（判断题） 把 ref 数组替换为 filter 返回的新数组后，Vue 必然销毁并重建列表中的全部 DOM。

□ 正确 □ 错误

FE-279（判断题） 模板写 @click='handle' 时，handle 通常会在点击发生时收到原生事件对象。

□ 正确 □ 错误

FE-280（判断题） .prevent 会停止事件向父元素传播。

□ 正确 □ 错误

FE-281（判断题） @click.self.prevent 与 @click.prevent.self 在所有情况下行为完全相同。

□ 正确 □ 错误

FE-282（判断题） 在同一个事件绑定上同时使用 .passive 与 .prevent，是推荐的滚动阻止方案。

□ 正确 □ 错误

FE-283（判断题） @click.ctrl 在 Ctrl 与 Shift 同时按下时仍可能触发，而加上 .exact 可排除额外系统键。

□ 正确 □ 错误

FE-284（判断题） 要侦听 reactive 对象的单个属性，可以把返回该属性的 getter 传给 watch。

□ 正确 □ 错误

FE-285（判断题） 深层侦听回调中，嵌套属性变化时 newValue 和 oldValue 一定是两个不同对象。

□ 正确 □ 错误

FE-286（判断题） watchEffect 会自动追踪回调同步执行期间读取的响应式依赖。

□ 正确 □ 错误

FE-287（判断题） async watchEffect 在第一个 await 之后首次读取的响应式值，也一定会被自动收集。

□ 正确 □ 错误

FE-288（判断题） 侦听源快速变化时，清理函数可用于取消上一轮尚未完成的请求。

□ 正确 □ 错误

FE-289（判断题） 通过 setTimeout 延迟创建的 watchEffect 一定会随所属组件卸载而自动停止。

□ 正确 □ 错误

FE-290（判断题） 使用 v-model 后，JavaScript 中的响应式状态应作为表单初始值的真实来源。

□ 正确 □ 错误

FE-291（判断题） 默认 v-model 会在中文输入法每个拼字中间状态都立即提交模型更新。

□ 正确 □ 错误

FE-292（判断题） checkbox 的 true-value 与 false-value 只会改变提交表单时的值，不会改变 v-model 绑定值。

□ 正确 □ 错误

FE-293（判断题） onMounted 可以封装在外部函数中，只要该函数最终由 setup 同步调用。

□ 正确 □ 错误

FE-294（判断题） 在 onUpdated 中无条件递增该组件使用的响应式计数，可能形成无限更新循环。

□ 正确 □ 错误

FE-295（判断题） 模板引用在组件首次渲染前可能为 null，因此通常要等到挂载后再操作对应 DOM。

□ 正确 □ 错误

第4讲：组件通信、透传属性与插槽

单选题

FE-296（单选题） 采用构建步骤的 Vue 项目中，通常怎样封装一个可复用组件？

A. 把模板、逻辑和样式组织在独立的 .vue 单文件组件中

B. 把每个组件写成一张 JSON 表

C. 只在 index.html 中复制整段页面

D. 必须把模板存入数据库

FE-297（单选题） 不使用构建步骤时，组件对象中的 template 字符串由谁编译？

A. 浏览器只按纯文本显示

B. Vue 在运行时编译

C. CSS 预处理器编译

D. 路由器在跳转时编译

FE-298（单选题） 在 <script setup> 中执行 `import ButtonCounter from './ButtonCounter.vue'` 后，模板怎样使用它？

A. 还必须调用 app.component 才能使用

B. 可直接写 <ButtonCounter />

C. 只能写成字符串插值

D. 必须从 setup 返回 ButtonCounter

FE-299（单选题） 同一父模板连续写三个 <ButtonCounter />，点击第一个按钮两次后，另外两个按钮的 count 通常是多少？

A. 都变成 2

B. 都变成 1

C. 仍各自为 0

D. 三个实例共享一个随机值

FE-300（单选题） 直接在浏览器 DOM 中书写模板时，哪种子组件标签最稳妥？

A. <ButtonCounter />

B. <button-counter></button-counter>

C. <BUTTONCOUNTER />

D. {{ ButtonCounter }}

FE-301（单选题） BlogPost 子组件希望模板直接使用父组件传来的 title，在 <script setup> 中首先应写什么？

A. defineProps(['title'])

B. defineEmits(['title'])

C. useAttrs().title = true

D. provide('title')

FE-302（单选题） 脚本逻辑也要读取 title，哪种写法正确？

A. const props = defineProps(['title']); props.title

B. const title = defineProps; title.value

C. const props = defineEmits(['title']); props.title

D. import defineProps from 'vue'

FE-303（单选题） 未使用 <script setup> 时，setup 函数从哪里获得已声明的 props？

A. 第一个参数

B. 第二个参数的 emit

C. this.$slots

D. window.props

FE-304（单选题） 父组件循环 posts，如何把每项当前标题作为动态 prop 传给 BlogPost？

A. title="post.title"

B. :title="post.title"

C. @title="post.title"

D. #title="post.title"

FE-305（单选题） 组件只声明了 foo，父组件传入 foo 和 id。Vue 如何区分二者？

A. 二者都会被删除

B. foo 是 prop，未声明的 id 属于透传 attribute

C. id 自动成为事件

D. foo 会透传而 id 成为 prop

FE-306（单选题） 要声明 title 为 String、likes 为 Number，哪项正确？

A. defineProps({ title: String, likes: Number })

B. defineProps({ title: 'String', likes: 'Number' })

C. defineProps(title, likes)

D. defineEmits({ title: String, likes: Number })

FE-307（单选题） 子组件声明 greetingMessage，父模板推荐怎样传入？

A. greeting-message="Hi"

B. GreetingMessage="Hi"

C. greeting_message="Hi"

D. @greetingMessage="Hi"

FE-308（单选题） 父组件要把数字 42 而不是字符串 '42' 传给 likes，应写什么？

A. likes="42"

B. :likes="42"

C. @likes="42"

D. likes={{ 42 }}

FE-309（单选题） 已声明 Boolean 类型的 isPublished，父组件只写 `<BlogPost is-published />` 通常传入什么？

A. 字符串 is-published

B. true

C. false

D. undefined

FE-310（单选题） post 为 `{ id: 1, title: 'Hello' }`，哪项等价于同时写 `:id` 和 `:title`？

A. <BlogPost :post />

B. <BlogPost v-bind="post" />

C. <BlogPost v-model="post" />

D. <BlogPost @bind="post" />

FE-311（单选题） 父组件更新传给子组件的 size 后，子组件读取到的 size 会怎样？

A. 保持首次值且永不变化

B. 随父组件更新为新值

C. 要求子组件先修改 props 才更新

D. 自动写回父组件的其他字段

FE-312（单选题） 子组件执行 `props.foo = 'bar'` 的主要问题是什么？

A. foo 会变成事件

B. props 是只读的，开发环境会警告

C. 会自动创建本地 ref

D. 只会修改 CSS

FE-313（单选题） initialCounter 只用于初始化，之后子组件计数应独立于父更新。最合适的写法是什么？

A. const counter = ref(props.initialCounter)

B. props.initialCounter++

C. const counter = computed(() => props.initialCounter)

D. emit('initialCounter')

FE-314（单选题） normalizedSize 必须在父组件 size 改变时重新计算，应该使用什么？

A. ref(props.size.trim())

B. computed(() => props.size.trim().toLowerCase())

C. 把 props.size 改写成小写

D. 在模板挂载时只算一次

FE-315（单选题） 子组件收到对象 prop user。关于 `user.name = 'A'`，哪项最准确？

A. 语法一定被 Vue 完全阻止

B. 可能改到父状态，但通常应发事件让父组件修改

C. 会自动克隆 user

D. 只会改变子组件显示而与父无关

FE-316（单选题） 为 Object 类型 prop 设置默认对象时，为什么通常使用工厂函数返回对象？

A. 让不同组件实例获得各自默认对象

B. 让对象自动成为字符串

C. 让 prop 变成必传

D. 用于声明事件参数

FE-317（单选题） status 只允许 success、warning、danger，validator 应返回什么来表示本次值合法？

A. 合法时返回 true

B. 合法时抛出异常

C. 始终返回字符串 status

D. 返回 DOM 元素

FE-318（单选题） 未声明 required: true 的普通 String prop 在父组件未传入时，默认通常是什么？

A. 空字符串

B. undefined

C. null

D. false

FE-319（单选题） 子组件 `$emit('someEvent')`，父模板推荐怎样监听？

A. <Child #some-event="callback">

B. <Child :some-event="callback">

C. <Child @some-event="callback">

D. <Child v-model:some-event="callback">

FE-320（单选题） 父组件只想处理子组件第一次提交，应使用哪个监听器？

A. @submit.once="save"

B. @submit.stop="save"

C. :submit="save"

D. #submit="save"

FE-321（单选题） 在 <script setup> 逻辑中需要触发 enlarge-text，哪种写法正确？

A. const emit = defineEmits(['enlarge-text']); emit('enlarge-text')

B. $emit('enlarge-text')

C. import $emit from 'vue'

D. defineProps(['enlarge-text'])()

FE-322（单选题） 未使用 <script setup> 时，setup 中怎样触发已声明事件？

A. props.emit('save')

B. ctx.emit('save')

C. this.props.save()

D. window.$emit('save')

FE-323（单选题） 子组件调用 `emit('submit', { email, password })`，父监听器的第一个参数是什么？

A. 事件名字符串 submit

B. 该对象载荷

C. 子组件实例数组

D. 固定的原生 MouseEvent

FE-324（单选题） defineEmits 对象语法中，submit 校验函数返回 false 表示什么？

A. 载荷未通过校验，开发环境会给出警告

B. 事件自动改名

C. 父组件一定被卸载

D. 载荷会自动补齐字段

FE-325（单选题） Vue 3.4+ 中 `const model = defineModel()` 返回什么？

A. 可与父 v-model 同步的 ref

B. 只读字符串

C. 组件实例构造器

D. 事件监听器数组

FE-326（单选题） 无参数组件 v-model 的默认 prop 和事件组合是什么？

A. value 与 change

B. modelValue 与 update:modelValue

C. checked 与 click

D. model 与 update

FE-327（单选题） 父模板写 `<MyComponent v-model:title="bookTitle" />`，子组件用 defineModel 应怎样对应？

A. defineModel('title')

B. defineModel('bookTitle')

C. defineModel('modelValue')

D. defineProps(['v-model'])

FE-328（单选题） UserName 同时编辑 firstName 和 lastName，怎样避免两个字段互相覆盖？

A. 分别使用 v-model:first-name 和 v-model:last-name

B. 两个都使用无参数 v-model

C. 只发一个 click 事件

D. 把两个值拼成 class

FE-329（单选题） 父组件使用 `v-model.capitalize`，子组件如何读取 capitalize 是否启用？

A. 从 defineModel() 解构得到 modifiers

B. 从 props.class 读取

C. 从 $event.key 读取

D. 调用 useSlots()

FE-330（单选题） 自定义 capitalize 修饰符应在哪个 defineModel 选项中转换子组件写出的新值？

A. set

B. required

C. validatorEvent

D. inheritAttrs

FE-331（单选题） 父组件传给 MyButton 的 id 未被声明为 prop，也不是已声明 emits 的监听器。它属于什么？

A. 透传 attribute

B. 作用域插槽 prop

C. 计算属性

D. 依赖注入键

FE-332（单选题） MyButton 只有根元素 `<button>click</button>`，父组件传 `class="large"`，默认结果是什么？

A. class 自动落到根 button

B. class 被静默删除

C. class 变成 slot 名

D. 必须声明 class prop 才能显示

FE-333（单选题） 子组件根 button 自带 `class="btn"`，父组件再传 `class="large"`，通常怎样渲染？

A. 只保留 btn

B. 只保留 large

C. 合并为同时含 btn 和 large

D. 抛出 prop 类型错误

FE-334（单选题） 父组件给单根 MyButton 写 @click，而组件未声明 click 事件。监听器默认落在哪里？

A. 根原生元素

B. 组件文件顶部

C. 所有后代元素

D. 浏览器 window

FE-335（单选题） MyButton 的唯一根节点是 <BaseButton />，未消费的 attributes 默认怎样处理？

A. 继续透传给 BaseButton

B. 全部转成插槽

C. 被强制改为 props

D. 只能传给 MyButton 的父组件

FE-336（单选题） 要阻止 attributes 自动落到组件根节点，应设置什么？

A. inheritAttrs: false

B. required: false

C. emits: false

D. scoped: true

FE-337（单选题） 父组件传入 @click，子组件在 `$attrs` 中通过哪个键访问它？

A. click

B. @click

C. onClick

D. v-on:click

FE-338（单选题） 组件外层是 div、真正可点击的是内部 button。怎样让全部透传属性落到 button？

A. 设置 inheritAttrs:false，并在 button 上写 v-bind="$attrs"

B. 在 div 上写 v-model

C. 把 button 改成 slot

D. 给父组件加 .stop

FE-339（单选题） 多根组件收到 id，但模板没有任何节点绑定 $attrs，通常会怎样？

A. Vue 不知道落点并给出运行时警告

B. 自动平均分给所有根

C. 永远绑定到第一个根

D. 将 id 转成 prop

FE-340（单选题） 在 <script setup> 的 JavaScript 中读取透传 attributes，应使用什么 API？

A. useAttrs()

B. useSlots()

C. defineModel()

D. onUpdated()

多选题

FE-341（多选题） 关于课件展示的组件定义与使用方式，哪些说法正确？

A. 有构建步骤时常用 .vue 单文件组件

B. script setup 中导入的组件可直接用于模板

C. 每次使用同一组件都必然共享局部 ref

D. 无构建步骤时可用带 setup 和 template 的对象定义组件

FE-342（多选题） 比较 SFC 模板与直接写在 DOM 中的模板，哪些判断正确？

A. SFC 中推荐 PascalCase 区分组件和原生元素

B. DOM 内模板受浏览器 HTML 解析行为约束

C. DOM 内模板推荐 kebab-case 并显式闭合组件标签

D. 两种环境都保证任意自闭合组件标签被完全相同地解析

FE-343（多选题） 关于 defineProps，哪些说法正确？

A. 仅在 <script setup> 中作为编译宏使用

B. 不需要从 vue 显式导入

C. 返回对象可供脚本读取已声明 prop

D. 返回对象允许子组件任意给 prop 重新赋值

FE-344（多选题） 父组件向子组件传值时，哪些写法会把 JavaScript 值而不是同名字面字符串传入？

A. :likes="42"

B. :title="post.title"

C. :author="{ name: 'Li' }"

D. title="post.title"

FE-345（多选题） 已正确声明对应 prop 类型，哪些父模板写法的传值解释正确？

A. `<Card enabled />` 可把 Boolean enabled 传为 true

B. `<Card :enabled="false" />` 可明确传 false

C. `<Card :ids="[1,2]" />` 可传数组

D. `<Card ids="[1,2]" />` 会自动传数组

FE-346（多选题） `<BlogPost v-bind="post" />` 中 post 含 id 与 title。哪些说法正确？

A. 等价于分别绑定 post.id 和 post.title

B. 子组件仍应声明它要消费的 props

C. post 对象会被永久改造成组件实例

D. 未被子组件 props 消费的字段可能成为透传 attribute

FE-347（多选题） 哪些做法符合 props 单向数据流？

A. 把 initialValue 复制到本地 ref，后续独立编辑

B. 用 computed 持续派生格式化后的 prop

C. 直接执行 props.count++

D. 需要修改父对象时触发事件请求父组件处理

FE-348（多选题） 关于对象或数组类型 props，哪些判断正确？

A. 子组件通常不能给 prop 绑定本身重新赋值

B. 由于共享引用，修改嵌套字段可能影响父状态

C. Vue 会自动深拷贝所有对象 prop

D. 除紧密耦合场景外，通常更适合发事件让父组件修改

FE-349（多选题） 对象形式的 props 声明可以表达哪些约束或行为？

A. required: true

B. default 默认值

C. validator 自定义校验

D. 自动向服务器提交不合法值

FE-350（多选题） 关于未传递或值为 undefined 的 prop，哪些说法正确？

A. 普通可选 prop 通常为 undefined

B. 未传 Boolean prop 通常转换为 false

C. 声明 default 后，解析结果为 undefined 时可采用默认值

D. 所有未传 prop 都自动变为空字符串

FE-351（多选题） 关于组件自定义事件，哪些说法正确？

A. 子组件可用 $emit 或 emit 函数触发

B. 父组件可用 @event-name 监听

C. 组件事件监听器支持 .once

D. 触发事件会自动修改父状态，无需父监听器

FE-352（多选题） 子组件声明并触发 `someEvent` 时，哪些实践合理？

A. 父模板可按推荐风格监听 @some-event

B. 在 script setup 中用 defineEmits 声明

C. 从 defineEmits 返回的 emit 函数触发

D. 在 script setup 顶层直接假定 `$emit` 变量存在

FE-353（多选题） 显式声明组件 emits 有哪些作用？

A. 记录组件可能触发的事件

B. 对象语法可校验事件载荷

C. 可避免已声明监听器被当作原生监听器透传到根元素

D. 会自动生成父组件的业务处理函数

FE-354（多选题） 未使用 <script setup> 的 setup(props, context) 中，哪些事件写法可行？

A. context.emit('save')

B. setup(props, { emit }) 后调用 emit('save')

C. props.emit('save')

D. 从 context 安全解构 emit

FE-355（多选题） defineEmits 对象语法的校验函数，哪些描述正确？

A. 参数对应 emit 时传出的载荷

B. 返回 true 表示合法

C. 返回 false 可在开发期提示问题

D. 返回 false 会替开发者自动修正载荷

FE-356（多选题） 关于 `const model = defineModel()`，哪些说法正确？

A. model 是 ref

B. model.value 与父组件 v-model 同步

C. 子组件修改 model 可触发父绑定值更新

D. model 只是父值的一次性副本

FE-357（多选题） 不使用 defineModel、手动实现默认组件 v-model 时，需要哪些关键部分？

A. modelValue prop

B. update:modelValue 事件

C. 把输入新值作为事件载荷发出

D. 名为 changeModel 的全局函数

FE-358（多选题） 组件同时使用 `v-model:first-name` 和 `v-model:last-name`，哪些说法正确？

A. 两个模型同步不同通道

B. 子组件可分别 defineModel('firstName') 与 defineModel('lastName')

C. 无需把两个字段压入同一个 modelValue

D. 两个绑定最终只能保留后写的一个

FE-359（多选题） 实现自定义组件 v-model 修饰符时，哪些做法正确？

A. 从 defineModel 解构 modifiers

B. 根据 modifiers 决定是否转换

C. 在 set 选项中返回处理后的新值

D. 直接修改父组件未暴露的变量

FE-360（多选题） 哪些输入在未被组件声明消费时，通常属于透传 attributes？

A. class

B. style

C. id

D. 已被 emits 声明的事件监听器

FE-361（多选题） 单根组件默认继承透传 attributes 时，哪些行为正确？

A. 外部 class 与根元素 class 合并

B. 外部 style 与根元素 style 合并

C. 未消费监听器可落到根元素

D. 所有透传内容都自动成为已声明 props

FE-362（多选题） 包装组件 MyButton 的根节点是 BaseButton。关于 attributes 继续透传，哪些说法正确？

A. MyButton 已声明的 props 不再作为未消费属性继续透传

B. 针对 MyButton 已声明 emits 的监听器被 MyButton 消费

C. 剩余 attributes 可继续传给 BaseButton

D. BaseButton 即使声明匹配 prop，也绝不可能接收透传字段

FE-363（多选题） 包装组件需要把外部属性应用到内部 input，而非外层 div。哪些步骤合适？

A. 设置 inheritAttrs: false

B. 在 input 上写 v-bind="$attrs"

C. 保持自动继承并假定 Vue 能猜到 input

D. 必要时通过 $attrs['foo-bar'] 读取连字符键

FE-364（多选题） 多根组件接收透传 attributes 时，哪些处理正确？

A. 选择合适根节点显式 v-bind="$attrs"

B. 根据设计把不同属性手动分配到不同节点

C. 什么都不做仍保证无警告地自动落到 main

D. 先理解 Vue 无法替组件决定唯一落点

FE-365（多选题） 父组件提供给 FancyButton 的默认插槽内容可以包含什么？

A. 文本

B. 多个元素

C. 其他组件

D. 只能包含一个字符串

FE-366（多选题） 关于普通插槽内容的作用域，哪些说法正确？

A. 父模板中定义的插槽内容可直接访问父数据

B. 普通插槽内容不能凭变量名直接读取子组件局部状态

C. 规则类似 JavaScript 词法作用域

D. 子组件任何 ref 都会自动注入父插槽作用域

FE-367（多选题） BaseLayout 提供 header、default、footer 三个出口时，哪些父侧写法合理？

A. <template #header> 提供头部

B. 顶级非 template 节点可隐式进入 default

C. <template #footer> 提供底部

D. 用 @header 替代 #header 传模板

判断题

FE-368（判断题） 同一组件在模板中出现三次时，会创建三个组件实例，因此它们的局部 count 默认彼此独立。

□ 正确 □ 错误

FE-369（判断题） 在 <script setup> 中导入 ButtonCounter 后，还必须在 components 选项中再次注册，模板才能使用它。

□ 正确 □ 错误

FE-370（判断题） `likes="42"` 与 `:likes="42"` 给 Number prop 传入的值和类型完全相同。

□ 正确 □ 错误

FE-371（判断题） 父组件更新某个 prop 后，子组件中的该 prop 会获得新值；这不意味着子组件可以反向给该 prop 赋值。

□ 正确 □ 错误

FE-372（判断题） `const local = ref(props.initialValue)` 创建本地副本后，父组件以后修改 initialValue 会自动覆盖 local。

□ 正确 □ 错误

FE-373（判断题） 因为 prop 绑定只读，所以 Vue 一定能阻止对子组件所收对象 prop 的任何嵌套字段修改。

□ 正确 □ 错误

FE-374（判断题） 未传递的 Boolean prop 通常会转换为 false，而未传递的普通可选 String prop 通常为 undefined。

□ 正确 □ 错误

FE-375（判断题） 父组件监听到子组件事件后是否修改自身状态，取决于父组件监听器的实现。

□ 正确 □ 错误

FE-376（判断题） defineEmits 和 defineProps 一样，在 <script setup> 中都属于无需显式导入的编译宏。

□ 正确 □ 错误

FE-377（判断题） emits 校验函数返回 false 时，Vue 会自动删除不合法字段并用清洗后的载荷重新触发事件。

□ 正确 □ 错误

FE-378（判断题） defineModel 返回的模型 ref 既可接收父组件更新，也可在子组件写入时推动父绑定值更新。

□ 正确 □ 错误

FE-379（判断题） 父组件写 `v-model:title="bookTitle"` 时，子组件模型通道名取决于 title，而不是父变量名 bookTitle。

□ 正确 □ 错误

FE-380（判断题） 组件已经在 emits 中声明 click 后，父组件的 @click 监听器仍必然作为普通透传监听器自动绑定到根元素。

□ 正确 □ 错误

FE-381（判断题） 设置 inheritAttrs: false 会关闭自动继承，但仍可通过 `$attrs` 把外部属性显式绑定到指定元素。

□ 正确 □ 错误

FE-382（判断题） 多根组件没有唯一的自动 attribute 落点，未显式处理 $attrs 时可能出现运行时警告。

□ 正确 □ 错误

FE-383（判断题） 父组件提供的普通插槽内容可以直接通过变量名访问子组件的任意局部 ref，因为最终 DOM 位于子组件内部。

□ 正确 □ 错误

FE-384（判断题） 当父组件显式提供插槽内容 Save 时，子组件 `<slot>Submit</slot>` 中的 Submit 会被 Save 取代。

□ 正确 □ 错误

FE-385（判断题） 动态插槽名决定内容送往哪个出口，作用域插槽 props 则决定该内容可使用哪些由子组件公开的数据；两者解决的问题不同。

□ 正确 □ 错误

第5讲：依赖注入、异步与高级特性

单选题

FE-386（单选题） 祖孙组件相隔多层，且中间组件并不使用主题配置。怎样传递更合适？

A. 祖先 provide，后代 inject

B. 每层都声明同名 prop 并转发

C. 把配置写入每个 DOM 的 title

D. 用 emit 从祖先直接向下广播

FE-387（单选题） 根组件和中间组件都用键 `theme` 提供了值，深层后代执行 `inject('theme')` 会得到什么？

A. 距离它最近的祖先所提供的值

B. 根组件的值，因为根组件优先级最高

C. 两个值组成的数组

D. Vue 会因键重复而终止渲染

FE-388（单选题） 开发公共组件库时，为什么常把注入键定义为导出的 Symbol？

A. 减少与宿主应用字符串键重名的风险

B. 让注入值自动变成只读

C. 让依赖自动写入 localStorage

D. 使 inject 可以脱离组件调用

FE-389（单选题） 一个插件安装时希望所有应用内组件都能注入翻译器，应调用什么？

A. app.provide(key, translator)

B. app.component.inject(translator)

C. router.provideGlobal(key)

D. document.provide(translator)

FE-390（单选题） 某依赖可选，祖先可能未提供。哪种调用能给出后备值？

A. inject('locale', 'zh-CN')

B. inject.default('locale')

C. provide('locale' || 'zh-CN')

D. inject(['locale', 'zh-CN'])

FE-391（单选题） 默认值创建成本较高，并且只有缺少提供者时才应执行工厂。应怎样调用？

A. inject(key, () => createService(), true)

B. inject(createService())

C. inject(key).finally(createService)

D. provide(key, createService, false)

FE-392（单选题） 祖先 `provide('count', countRef)`，后代 inject 后如何读取最新数值？

A. 在脚本中通过注入结果的 .value

B. 再次调用 provide 获取快照

C. 读取注入结果的 innerHTML

D. 注入会自动变成普通常量，无法更新

FE-393（单选题） 多个后代需要修改祖先提供的计数，哪种接口更易维护？

A. 提供 readonly(count) 和由祖先定义的 increment 函数

B. 只提供可写 ref，让任何后代任意赋值

C. 每个后代复制一个本地数字

D. 让后代直接寻找并修改祖先组件实例

FE-394（单选题） 哪段代码会把详情组件声明为异步组件？

A. defineAsyncComponent(() => import('./Detail.vue'))

B. defineComponent(import.meta.url + '#Detail')

C. computed(() => './Detail.vue')

D. provide('Detail', document.body)

FE-395（单选题） 异步组件的加载器通常在什么时候触发？

A. 该组件首次需要渲染时

B. 应用源码被编辑时

C. 每次响应式变量读取时

D. 浏览器关闭页面之后

FE-396（单选题） 路由较多，首屏不应下载所有页面组件。最直接的实现是什么？

A. 把页面组件写成 () => import('./views/Report.vue')

B. 在首页同步 import 所有页面

C. 把组件源码存入 data 属性

D. 用 v-show 隐藏未访问页面

FE-397（单选题） 网络通常很快，立刻显示 loading 组件会闪烁。哪个选项用于推迟它出现？

A. delay

B. timeout

C. suspensible

D. inheritAttrs

FE-398（单选题） 异步组件超过设定时长仍未完成，希望进入错误展示。应配置什么？

A. timeout 与 errorComponent

B. delay 与 RouterLink

C. readonly 与 loadingComponent

D. provide 与 KeepAlive

FE-399（单选题） 组合式函数最适合复用哪类内容？

A. 由响应式状态、侦听器和生命周期组成的有状态逻辑

B. 一整套固定页面 DOM 外观

C. 后端数据库表结构

D. 只允许执行一次的构建命令

FE-400（单选题） 以下哪个名称最符合组合式函数惯例？

A. useOnlineStatus

B. v-online-status

C. OnlineStatusComponentOnly

D. ONLINE_STATUS_MACRO

FE-401（单选题） useMouse 在 window 注册 mousemove 监听器，避免组件卸载后继续运行应怎么做？

A. 在 onUnmounted 中 removeEventListener

B. 把事件名存入 computed

C. 在模板上使用 v-once

D. 把坐标转换成 readonly

FE-402（单选题） useUserDashboard 同时需要窗口尺寸与在线状态，合理做法是什么？

A. 内部调用 useWindowSize 和 useOnlineStatus

B. 复制两份实现代码到新函数

C. 从 DOM 文本猜测这两个状态

D. 把两个函数改造成全局指令

FE-403（单选题） useFetch 希望同时接受字符串、ref 或 getter，并在输入变化时重新请求。首先可用什么统一取值？

A. toValue(input)

B. input.innerHTML

C. JSON.parseRef(input)

D. unmountValue(input)

FE-404（单选题） 组合式函数返回多个状态，调用方还要解构并保持响应性。优先返回什么？

A. 包含多个 ref 的普通对象

B. 把所有值拼成字符串

C. 冻结后的 DOM 节点

D. 只返回一次 JSON 快照

FE-405（单选题） 为什么使用生命周期钩子的组合式函数通常要在 setup 中同步调用？

A. Vue 需要当前组件实例来注册钩子并在卸载时处理副作用

B. 同步调用能禁止所有网络请求

C. setup 外没有 JavaScript 运行环境

D. 这样会让 ref 自动写入 URL

FE-406（单选题） 重复的逻辑需要在元素挂载后直接调用 focus()。最贴合的复用方式是什么？

A. 自定义 v-focus 指令

B. 把焦点保存为路由参数

C. 为此创建全局 Pinia store

D. 用 provide 传递 DOM 标签名

FE-407（单选题） 在 `<script setup>` 中定义 `const vFocus = {...}`，模板中怎样使用？

A. v-focus

B. vFocus()

C. focus-v

D. use-focus

FE-408（单选题） 自定义指令的 mounted(el) 中，el 表示什么？

A. 绑定该指令的真实 DOM 元素

B. 当前 Pinia store

C. 父组件的 props 对象

D. 当前路由记录

FE-409（单选题） 模板写 `v-color:red.mod='themeColor'`，钩子中从哪里读取值、参数与修饰符？

A. binding.value、binding.arg、binding.modifiers

B. el.props、el.route、el.store

C. binding[0]、binding[1]、binding[2]

D. app.value、app.arg、app.modifiers

FE-410（单选题） 一个指令在 mounted 和 updated 时执行完全相同的样式更新，可怎样简化？

A. 直接把指令定义为函数

B. 删掉 updated，仅依赖页面刷新

C. 把函数放进 props 校验

D. 将指令改名为 useStyle

FE-411（单选题） 需求既包含复杂 UI 结构，又包含状态和交互。为什么不应优先做成自定义指令？

A. 指令应聚焦底层 DOM 复用，复杂界面更适合组件

B. 指令完全不能接收值

C. 组件不能复用交互

D. 指令只能写在根组件

FE-412（单选题） Vue 插件通常通过哪种方式安装到应用？

A. app.use(plugin, options)

B. app.mount.use(plugin)

C. component.injectPlugin()

D. router.addCSS(plugin)

FE-413（单选题） 下面哪种对象可以作为 Vue 插件？

A. 提供 install(app, options) 方法的对象

B. 只有 template 字符串的路由记录

C. Axios 的 response 对象

D. 任意 DOM NodeList

FE-414（单选题） 国际化插件需要让所有组件获得 `$translate`。安装阶段可采用什么方式？

A. 设置 app.config.globalProperties.$translate

B. 修改每个组件文件的源码文本

C. 把函数放入 location.hash

D. 覆写浏览器原生 alert 作为唯一入口

FE-415（单选题） 同一个插件对象对同一 app 连续调用两次 app.use，通常会怎样？

A. Vue 会避免再次安装同一插件

B. install 必然执行两遍并复制根组件

C. 第二次会自动卸载第一次

D. 应用会被转换成异步组件

多选题

FE-416（多选题） 关于 provide/inject 的使用边界，哪些判断合理？

A. 适合跨越多层组件传递共同依赖

B. 可避免无关中间组件逐层转发 prop

C. 应替代所有清晰的父子 props 通信

D. 注入键必须在提供方与使用方一致

FE-417（多选题） 设计一个可选的日志服务注入时，哪些做法可行？

A. 用 inject(key, fallback) 指定后备实现

B. 昂贵的后备实例可使用工厂默认值

C. 完全不处理缺失值却直接调用其方法

D. 使用 Symbol 作为跨模块共享的注入键

FE-418（多选题） 祖先提供购物车状态给深层后代。哪些设计能维持清晰的数据流？

A. 提供 readonly(cart) 供后代读取

B. 同时提供由祖先实现的 addItem 方法

C. 让每个后代直接替换 cart ref

D. 将状态和修改逻辑都集中在提供方

FE-419（多选题） 下列关于 `defineAsyncComponent(() => import('./Panel.vue'))` 的说法哪些正确？

A. 加载器返回 Promise

B. Panel 可在首次需要渲染时加载

C. 异步包装器可以像普通组件一样在模板使用

D. 该写法保证 Panel 永远不进入任何构建产物

FE-420（多选题） 为网络较慢的异步报表组件设计状态时，哪些配置有实际作用？

A. loadingComponent 展示等待界面

B. errorComponent 展示失败界面

C. delay 避免极短加载造成闪烁

D. 把 timeout 当作重试次数

FE-421（多选题） 哪些场景更适合考虑异步加载组件？

A. 很少打开的管理后台页面

B. 体积很大的图表编辑器

C. 首屏立刻显示且极小的品牌标识

D. 只在特定条件成立后出现的复杂对话框

FE-422（多选题） 一个 `useOnlineStatus` 组合式函数内部可以合理包含哪些内容？

A. 表示在线状态的 ref

B. window online/offline 事件监听

C. 卸载时移除监听器的钩子

D. 固定渲染整张页面的 template

FE-423（多选题） 组合式函数创建外部副作用后，哪些通常需要清理？

A. window 事件监听器

B. setInterval 定时器

C. 尚未完成且不再需要的请求

D. 一个普通局部数字变量

FE-424（多选题） useProduct 接受商品 ID。为了兼容静态值、ref 与 getter并响应变化，哪些做法合理？

A. 在 watchEffect 中调用 toValue(id)

B. 把规范化后的值用于请求

C. 只在函数定义时读取一次 id 后永久缓存

D. 在新请求前清理旧请求

FE-425（多选题） `const { x, y } = useMouse()` 后仍希望模板自动更新，useMouse 的返回设计哪些合适？

A. 返回 `{ x: ref(...), y: ref(...) }`

B. 返回一个包含 ref 的普通对象

C. 每次移动只返回新的 JSON 字符串

D. 公开明确的状态而不是暴露内部全部实现

FE-426（多选题） 组合式函数使用 onMounted、onUnmounted 与 watchEffect。哪些调用位置通常有效？

A. 组件 setup 中同步调用

B. `<script setup>` 顶层同步调用

C. 组件卸载后在 setTimeout 中首次调用

D. 在另一个已于 setup 同步调用的组合式函数内部调用

FE-427（多选题） 哪些需求适合封装为自定义指令？

A. 元素挂载后自动获得焦点

B. 根据权限直接控制某元素的底层行为

C. 复用一整块带数据请求的业务页面

D. 统一封装元素外部点击监听并负责清理

FE-428（多选题） 一个指令挂载第三方 DOM 小部件，并随绑定值更新。哪些处理合理？

A. mounted 中创建小部件

B. updated 中同步新 binding.value

C. unmounted 中销毁实例和监听器

D. 每次更新都重新创建且从不释放旧实例

FE-429（多选题） 自定义指令钩子的 binding 对象可能提供哪些信息？

A. 当前 value

B. 上一次 oldValue

C. 动态参数 arg

D. 当前组件的全部私有 DOM 列表

FE-430（多选题） 关于函数形式的自定义指令，哪些说法正确？

A. 适合 mounted 与 updated 逻辑相同的场景

B. 函数会接收 el 与 binding 等参数

C. 它自动承担 mounted 和 updated 钩子

D. 它会自动生成一个 Vue 组件

FE-431（多选题） 一个 Vue 插件在 install 中可以执行哪些应用级操作？

A. 注册全局组件

B. 注册全局指令

C. 通过 app.provide 提供服务

D. 直接修改用户浏览器中的任意服务器数据

FE-432（多选题） 团队编写通知插件，哪些接口设计较合理？

A. 通过 app.use(plugin, options) 接收默认位置等配置

B. 在 install 中校验并保存配置

C. 将通知服务通过 provide 暴露

D. 要求业务组件复制插件内部代码

FE-433（多选题） 评审一个插件时，哪些现象值得警惕？

A. 无命名约束地向 globalProperties 添加大量属性

B. 安装时偷偷覆盖已有全局组件

C. 提供明确的 Symbol 键和有限公共 API

D. 每个组件实例都注册新的全局事件且不清理

判断题

FE-434（判断题） 判断：provide 只能把值传给直接子组件，孙组件无法 inject。

□ 正确 □ 错误

FE-435（判断题） 判断：多个祖先提供同一键时，注入方会采用距离自己最近的匹配值。

□ 正确 □ 错误

FE-436（判断题） 判断：提供方与注入方各自执行一次 `Symbol('service')`，描述相同，因此能匹配成功。

□ 正确 □ 错误

FE-437（判断题） 判断：祖先提供 readonly(ref) 后，后代仍能看到祖先对原 ref 的更新，只是不能通过只读代理直接修改。

□ 正确 □ 错误

FE-438（判断题） 判断：defineAsyncComponent 的使用端必须在模板中手动 await，组件才会渲染。

□ 正确 □ 错误

FE-439（判断题） 判断：动态 import 返回 Promise，并可成为构建工具拆分异步代码块的边界。

□ 正确 □ 错误

FE-440（判断题） 判断：组合式函数的核心价值是复用有状态逻辑，而组件更适合复用视图结构。

□ 正确 □ 错误

FE-441（判断题） 判断：组合式函数在 window 上注册事件后，只要变量是 ref，Vue 就会自动移除该事件监听器。

□ 正确 □ 错误

FE-442（判断题） 判断：在 watchEffect 内调用 toValue(getter) 可以执行 getter，并让其读取的响应式依赖参与追踪。

□ 正确 □ 错误

FE-443（判断题） 判断：只要逻辑需要复用，无论是否涉及 DOM，都应优先写成自定义指令。

□ 正确 □ 错误

FE-444（判断题） 判断：函数形式的自定义指令会同时作为 mounted 和 updated 钩子使用。

□ 正确 □ 错误

FE-445（判断题） 判断：在同一个 Vue 应用实例上对同一插件对象重复调用 app.use，会让 install 必然重复执行。

□ 正确 □ 错误

第6讲：Axios、Pinia 与 Vue Router

单选题

FE-446（单选题） 在 `async` 函数中希望取得 Axios 请求成功后的响应对象，哪种写法最直接？

```
const response = await axios.get('/users')
console.log(response.data)
```

A. const response = await axios.get('/users')

B. const response = axios.get.await('/users')

C. const response = new axios('/users')

D. const response = await fetch.axios('/users')

FE-447（单选题） 接口要求发送 `GET /search?q=vue&page=2`。使用 Axios 时，哪项配置最清晰？

A. axios.get('/search', { params: { q: 'vue', page: 2 } })

B. axios.get('/search', { body: { q: 'vue', page: 2 } })

C. axios.post.params('/search', 'vue', 2)

D. axios.get({ dataOnly: '/search?q=vue' })

FE-448（单选题） 向 `/orders` 提交 `{ sku: 'A01', count: 2 }`，哪个调用会把该对象作为 POST 请求体？

A. axios.post('/orders', { sku: 'A01', count: 2 })

B. axios.get('/orders', 'sku=A01')

C. axios.post({ paramsOnly: '/orders' })

D. axios.delete.body('/orders', 2)

FE-449（单选题） 团队希望一次性指定请求方法、URL、超时和 JSON 数据。以下配置对象哪项符合 Axios 约定？

A. { method: 'post', url: '/tasks', timeout: 3000, data: { title: 'review' } }

B. { verb: 'post', pathName: '/tasks', wait: 3000, payloadOnly: {} }

C. { method: RouterLink, url: ref('/tasks'), state: 'post' }

D. { cssMethod: 'post', hrefStyle: '/tasks', delayRender: 3000 }

FE-450（单选题） 接口返回 JSON 后，代码拿到 `response`。通常从哪个属性读取已经解析的响应体？

A. response.config

B. response.data

C. response.requestUrl

D. response.component

FE-451（单选题） 请求失败后需要区分“服务器返回了非 2xx”与“根本没收到响应”。哪项判断最有帮助？

A. 同时检查 error.response 与 error.request

B. 只判断 error === false

C. 读取 error.$route 和 error.store

D. 把任何错误都改写成 response.data

FE-452（单选题） 请求拦截器成功分支给 headers 增加 token 后，下一步必须做什么才能让请求继续？

```
instance.interceptors.request.use(config => {
  config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`
  return config
})
```

A. 返回修改后的 config

B. 返回 RouterView 组件

C. 调用 storeToRefs(config)

D. 把 config 转为 CSS 字符串

FE-453（单选题） 响应拦截器捕获 401 并记录日志后，希望调用方的 `catch` 仍能处理失败。错误分支应如何结束？

A. return Promise.reject(error)

B. return { ok: true }

C. return RouterLink

D. return undefined 并把状态码改成 200

FE-454（单选题） 搜索框每次输入都发请求，发出新请求前要取消上一次。Axios 配置中应传入什么？

```
const controller = new AbortController()
axios.get('/suggest', { signal: controller.signal })
controller.abort()
```

A. 上一个 AbortController 的 signal

B. Pinia getter 的返回值

C. RouterView 的 name

D. 一个名为 cancel 的 CSS 类

FE-455（单选题） 多个接口共享 `baseURL` 和 5 秒超时，但不想修改全局 Axios 默认值。最合适的做法是什么？

A. 使用 axios.create 创建专用实例

B. 给 window.location 写入 baseURL

C. 把配置放进每个组件的 style

D. 调用 createRouter 生成请求客户端

FE-456（单选题） 一个输入框的临时草稿只被当前组件使用，关闭组件即可丢弃。优先把状态放在哪里？

A. 当前组件的 ref 中

B. 必须新建全局 Pinia store

C. Vue Router 的 routes 数组

D. Axios 默认 headers

FE-457（单选题） 选项式 Store 定义 `defineStore('cart', {...})` 时，字符串 `'cart'` 的主要作用是什么？

A. 作为应用内识别该 store 的唯一 ID

B. 声明浏览器路由路径

C. 指定 Axios 请求方法

D. 设置组件根元素 id

FE-458（单选题） Setup Store 返回 `{ count, doubleCount, increment }`，其中 count 是 ref、doubleCount 是 computed、increment 是函数。Pinia 会分别把它们视为什么？

```
export const useCounter = defineStore('counter', () => {
  const count = ref(0)
  const doubleCount = computed(() => count.value * 2)
  function increment() { count.value++ }
  return { count, doubleCount, increment }
})
```

A. state、getter、action

B. prop、slot、emit

C. path、query、hash

D. request、response、error

FE-459（单选题） 组件已经导入 `useCartStore` 定义。要读取当前应用中的购物车 store 实例，下一步应写什么？

A. const cart = useCartStore()

B. const cart = new defineStore()

C. const cart = RouterView.cart

D. const cart = axios.cart()

FE-460（单选题） 模板没有随 `name` 更新。代码是 `const { name } = userStore`。怎样改动最合适？

```
const userStore = useUserStore()
const { name } = storeToRefs(userStore)
```

A. const { name } = storeToRefs(userStore)

B. const name = JSON.stringify(userStore)

C. const { name } = useRoute()

D. const name = axios.get(userStore)

FE-461（单选题） 选项式 Store 中，哪种 state 声明符合 Pinia 推荐形式？

A. state: () => ({ count: 0 })

B. state: document.body

C. state: 'count = 0'

D. state: RouterLink

FE-462（单选题） 一次操作既要向 items push 两条记录，又要更新 lastUpdated。怎样写更便于把相关变化放在同一补丁中？

A. store.$patch(state => { state.items.push(a, b); state.lastUpdated = Date.now() })

B. store.$patch = 'items,lastUpdated'

C. store.getters.push(a, b)

D. router.$patch(store)

FE-463（单选题） 总价只由 `items` 的价格和数量同步推导，不产生副作用。应把 `total` 设计成什么？

A. getter

B. 异步 action

C. 导航守卫

D. Axios 响应拦截器

FE-464（单选题） 登录流程需要调用接口、保存用户信息并向调用方返回结果。把这段逻辑放在哪一类 Store 成员最合适？

A. action

B. 只读 getter

C. state 初始值函数

D. store ID 字符串

FE-465（单选题） 布局组件中，哪一组合分别负责“提供导航入口”和“显示当前匹配页面”？

A. RouterLink 与 RouterView

B. storeToRefs 与 defineStore

C. axios.get 与 axios.post

D. provide 与 inject

FE-466（单选题） Vue Router 4 创建实例时，配置对象至少要明确路由记录和哪一项？

A. history 实现

B. Pinia action 数组

C. Axios response 对象

D. 组件 scoped 样式

FE-467（单选题） 提交成功后要执行程序化跳转，同时页面还要读取当前 `query.page`。分别应该使用什么？

A. 用 useRouter 得到 router 跳转；用 useRoute 得到 route 读 query

B. 两件事都只能用 storeToRefs

C. 用 useRoute 创建 HTTP 客户端；用 useRouter 读响应体

D. 用 RouterView 发送请求；用 RouterLink 保存 query

FE-468（单选题） 使用 `createWebHistory()` 后，用户直接访问 `/reports/2026`，生产服务器却返回 404。最可能缺少什么配置？

A. 把未知前端路由回退到应用入口 HTML

B. 给每个组件添加 scoped

C. 把所有 Pinia getter 改成 action

D. 为 Axios 设置更长 timeout

FE-469（单选题） 未登录用户访问受保护页面时，Vue Router 4 的前置守卫可以返回什么来重定向？

A. { name: 'Login', query: { redirect: to.fullPath } }

B. response.data.status

C. storeToRefs(to)

D. document.styleSheets

多选题

FE-470（多选题） 上传 JSON 订单时，以下哪些内容可以放在 Axios 请求配置中？

A. timeout 超时时间

B. headers 请求头

C. signal 取消信号

D. RouterView 的插槽内容

FE-471（多选题） 统一请求层需要保留排障信息。哪些字段组合具有实际价值？

A. 成功响应记录 status 与 config.url

B. 失败响应存在时读取 error.response.status

C. 无响应时检查 error.request

D. 把所有错误都转换成空数组并当作成功

FE-472（多选题） 为受保护 API 设计认证拦截器时，哪些做法合理？

A. 在专用 Axios 实例的请求拦截器中附加最新 token

B. 请求拦截器完成后返回 config

C. 响应拦截器遇到鉴权失败时可统一触发退出流程

D. 把登录密码永久写进每个 URL 查询串

FE-473（多选题） 自动补全框连续发出 A、B 两次查询，B 较新但 A 最后返回。哪些策略能避免旧结果覆盖新结果？

A. 发 B 前通过 AbortController 取消 A

B. 为每次查询保存序号，只接纳最新序号的结果

C. 无条件按响应到达顺序覆盖界面

D. 组件卸载时取消尚未完成的请求

FE-474（多选题） 哪些状态更有理由进入 Pinia，而不是仅留在单个组件？

A. 多个页面都要显示的当前用户资料

B. 购物车中跨路由保留的商品列表

C. 仅在一个弹窗打开期间使用的 hover 标志

D. 多个无直接父子关系组件共享的权限集合

FE-475（多选题） 编写 Setup Store 时，哪些判断正确？

A. 返回的 ref 会成为可访问 state

B. 返回的 computed 可作为 getter 使用

C. 返回函数可承担 action 职责

D. 未返回的私有变量也会自动出现在 store 实例上

FE-476（多选题） 组件希望解构 store，同时保持更新和方法调用正常。哪些写法合适？

A. 用 storeToRefs(store) 解构 state

B. 用 storeToRefs(store) 取得 getter 对应的 ref

C. 直接从 store 解构已经绑定的 action

D. 直接解构 state 后假定普通变量仍会跟踪代理

FE-477（多选题） 以下哪些属于 Pinia 支持的状态变更方式？

A. 直接执行 store.count++

B. 调用 store.$patch({ count: 10 })

C. 在 $patch 回调中修改数组和多个字段

D. 给 getter 的只读计算结果强行赋值作为常规方案

FE-478（多选题） 异步 Pinia action 调用 Axios 保存资料时，哪些设计有助于调用方正确处理结果？

A. 成功时返回保存后的数据

B. 失败时抛出或返回明确的失败结果

C. 用 loading state 表达进行中状态

D. 在 getter 中偷偷发请求且不暴露 Promise

FE-479（多选题） 一个标准 Vue Router 页面骨架中，哪些说法成立？

A. RouterLink 可以生成不触发整页刷新的导航

B. RouterView 显示当前匹配的路由组件

C. routes 把 path 与 component 等信息关联

D. 每次导航必须重新下载完整 HTML 文档

FE-480（多选题） 比较 `createWebHashHistory()` 与 `createWebHistory()`，哪些结论正确？

A. Hash 模式的路由片段位于 # 之后

B. HTML5 History 模式通常需要服务器回退配置

C. 两种模式都可以由 Vue Router 处理客户端视图切换

D. Hash 模式要求服务器为每个前端路径提供实体文件

FE-481（多选题） 在 `beforeEach` 中，哪些返回方式具有明确的导航控制语义？

A. 返回 false 取消当前导航

B. 返回目标路由对象触发重定向

C. 返回 undefined 表示允许继续

D. 返回任意 Axios response 都会自动跳转到其 URL

FE-482（多选题） 组合式 API 组件依赖当前路由参数加载数据。哪些做法合理？

A. 通过 useRoute() 取得当前 route

B. 侦听 () => route.params.id 的变化

C. 需要跳转时另外通过 useRouter() 取得 router

D. 把整个 route 对象复制成 JSON 后期待它继续响应

FE-483（多选题） 设计登录后的访问控制时，哪些职责分配较合理？

A. Pinia 保存当前用户和认证状态

B. Axios 请求拦截器为受保护接口附加凭据

C. Vue Router 守卫阻止未登录用户进入受保护页面

D. 仅隐藏导航按钮即可替代服务器权限校验

判断题

FE-484（判断题） 判断：把 Axios 安装为项目依赖后，可以通过 ESM `import axios from 'axios'` 在模块中使用。

□ 正确 □ 错误

FE-485（判断题） 判断：`axios.get(url, secondArgument)` 的第二个参数是请求配置；查询参数通常放在其中的 `params`。

□ 正确 □ 错误

FE-486（判断题） 判断：响应拦截器的失败回调返回一个普通空对象后，外层 Promise 仍会保持 rejected 状态。

□ 正确 □ 错误

FE-487（判断题） 判断：Pinia action 可以接收参数、修改 state，并且可以声明为 async 函数。

□ 正确 □ 错误

FE-488（判断题） 判断：直接写 `const { count } = store` 后，count 必定与 store.count 保持双向响应，因此 storeToRefs 没有用途。

□ 正确 □ 错误

FE-489（判断题） 判断：RouterView 是匹配路由组件的渲染出口，而不是用来声明点击导航目标的链接组件。

□ 正确 □ 错误

FE-490（判断题） 判断：前端导航守卫可以改善未登录用户的跳转体验，但不能替代后端对接口权限的校验。

□ 正确 □ 错误

第7讲：前端生态工具

单选题

FE-491（单选题） 团队要做一个 Vue 3 后台管理系统，页面以数据表格、筛选表单和桌面端弹窗为主。课件列出的工具中，优先评估哪一个最合适？

A. Element Plus

B. Vant

C. Three.js

D. Swiper

FE-492（单选题） 产品提出“根据接口返回的月度数据绘制可交互折线图和柱状图”。在不自行实现底层绘图的前提下，应首先采用哪项工具？

A. Lodash

B. Apache ECharts

C. AutoAnimate

D. MDN Web Docs

FE-493（单选题） 一个营销页需要精确编排多个元素的进场、停顿和退场时间线。课件列出的工具中，哪项定位最贴近这一需求？

A. GSAP

B. Axios 请求客户端

C. Pinia 状态库

D. Vant 移动组件库

FE-494（单选题） 页面既要加载后端数据，又要展示可旋转的三维产品模型。以下架构判断哪项最合理？

A. 只引入 Axios，因为 HTTP 客户端会自动完成三维渲染

B. 只引入 Three.js，因为渲染引擎会自动管理所有接口请求

C. 让 Axios 负责数据请求，让 Three.js 负责三维场景，两者按职责组合

D. 改用 Lodash 即可同时替代网络层和渲染层

多选题

FE-495（多选题） 团队制作移动端活动页：需要现成的移动表单组件、横向滑动轮播，并希望列表增删时自动出现平滑过渡。按课件中的工具定位，哪些搭配判断正确？

A. 移动表单可优先评估 Vant

B. 横向轮播可使用 Swiper

C. 列表结构变化的轻量过渡可考虑 AutoAnimate

D. 上述三项能力全部只能由 ECharts 提供

FE-496（多选题） 代码评审发现项目仅为一次数组分组就整体引入大型工具库，同时又准备为静态数字展示加入完整图表库。评审意见中，哪些是合理的？

A. 先确认原生 JavaScript 是否已足以清晰实现简单分组

B. 使用 Lodash 时评估按需引入和构建产物体积

C. 只有真正需要坐标系、交互等图表能力时再引入 ECharts

D. 生态库越多越能自动提高首屏性能，因此无需分析代价

判断题

FE-497（判断题） 判断：遇到 HTML、CSS 或浏览器 JavaScript API 的兼容性问题时，MDN Web Docs 可以作为基础参考资料。

□ 正确 □ 错误

FE-498（判断题） 判断：Axios 的核心职责是发送 HTTP 请求；它不会因为收到 JSON 就自动生成 Element Plus 表格界面。

□ 正确 □ 错误

FE-499（判断题） 判断：Motion 属于 Web 动画工具，因此不能把它当作 Vue Router 的路由守卫替代品。

□ 正确 □ 错误

FE-500（判断题） 判断：课件列出了 Swiper、ECharts、GSAP 等工具，就意味着每个 Vue 项目都应一次性安装全部工具。

□ 正确 □ 错误