

git y GitHub para ciencia reproducible

2. Colaborando

Urtzi Enriquez-Urzelai¹

¹Institute of Vertebrate Biology,
Czech Academy of Sciences

 [GitHub](#)  [webpage](#)

February 11, 2025

Contenido

- 1 Esenciales
- 2 clone
- 3 pull, fetch y merge
- 4 Trabajando con ramas
- 5 Contribuyendo

Conceptos básicos

Para trabajar en equipo es necesario conocer algunos conceptos básicos.

Conceptos básicos

Para trabajar en equipo es necesario conocer algunos conceptos básicos.

Ya sabemos:

- Crear un repositorio
- Añadir cambios
- Hacer un "commit" (i.e. una captura) de los cambios
- Volcar los cambios al repositorio remoto

```
# Iniciar un repositorio  
$ git init
```

```
# Añadir cambios  
$ git add .
```

```
# Capturas "estado"  
$ git commit -am "some cool commit"
```

```
# Subir a repositorio remoto  
$ git push
```

Conceptos básicos

Para trabajar en equipo es necesario conocer algunos conceptos básicos.

Ya sabemos:

- Crear un repositorio
- Añadir cambios
- Hacer un "commit" (i.e. una captura) de los cambios
- Volcar los cambios al repositorio remoto

```
# Iniciar un repositorio  
$ git init
```

```
# Añadir cambios  
$ git add .
```

```
# Capturas "estado"  
$ git commit -am "some cool commit"
```

```
# Subir a repositorio remoto  
$ git push
```

Conceptos básicos

Para trabajar en equipo es necesario conocer algunos conceptos básicos.

Ya sabemos:

- Crear un repositorio
- Añadir cambios
- Hacer un "commit" (i.e. una captura) de los cambios
- Volcar los cambios al repositorio remoto

```
# Iniciar un repositorio  
$ git init
```

```
# Añadir cambios  
$ git add .
```

```
# Capturas "estado"  
$ git commit -am "some cool commit"
```

```
# Subir a repositorio remoto  
$ git push
```

Conceptos básicos

Para trabajar en equipo es necesario conocer algunos conceptos básicos.

Ya sabemos:

- Crear un repositorio
- Añadir cambios
- Hacer un "commit" (i.e. una captura) de los cambios
- Volcar los cambios al repositorio remoto

```
# Iniciar un repositorio  
$ git init
```

```
# Añadir cambios  
$ git add .
```

```
# Capturas "estado"  
$ git commit -am "some cool commit"
```

```
# Subir a repositorio remoto  
$ git push
```

Clonar un repositorio suele ser muchas veces el primer paso para trabajar en un repositorio que ya ha sido depositado online.

código

```
# navegar a la carpeta donde guardaremos el repositorio
$ cd path/to/store/the/repo

# clonar el repositorio
$ git clone https://github.com/urtzienriquez/test
```


pull, fetch y merge

Una operación habitual cuando más de una persona trabaja en un mismo repositorio es, `pull`.

`pull` nos permite sincronizar localmente los cambios que (otrxs colaboradorxs) han volcado en el repositorio remoto.

`pull` es equivalente a hacer `fetch` seguido de `merge`.

código

```
# sincronizar localmente  
$ git pull  
  
# equivalente a  
$ git fetch && git merge
```

Trabajando con ramas

Trabajar con **ramas** es esencial para evitar pisarnos los pies.

De esta manera sabemos que el código que estamos modificando no interfiere con las posibles modificaciones de un colaborador.




Figure 1: Nueva rama.

código

```
# consultar qué ramas tenemos  
$ git branch  
  
# crear una nueva rama  
$ git branch -c new_analysis  
  
# movernos a la nueva rama  
$ git switch new_analysis
```

Cómo contribuir. pull request

La manera más respetuosa de contribuir es mediante pull requests.

Tanto si estamos trabajando en una rama o en un repositorio bifurcado (fork).



Figure 2: Pull request. Imagen obtenida de <https://unr-omics.readthedocs.io/>