

2級土木 二次学科記述 | 安全管理・法規 出る順 (R03-R07 頻出論点と条文の型)

安全管理・法規は記述で得点を作る分野

2級土木 第2次検定は問題1～9の全9問構成です。学科記述は問題2～9で出題され（問題1は施工経験記述）、問題2～5は必須、問題6・7から1問・問題8・9から1問を選択します。経験記述の問題1とあわせ、実際に解答するのは計7問です。2級は主任技術者レベルですが、安全の記述では労働安全衛生規則の条文にもとづく具体的な措置が求められます。

出題される問題2～9のなかで、安全管理・法規は年平均1.4問が出ます。特に**移動式クレーン・玉掛け作業**が最頻出で、掘削（明り掘削・土止め支保工）・墜落防止・架空線が続きます。

出題マトリクス（論点 × R03-R07）

- ・ 移動式クレーン・玉掛け作業 … R03・R05・R07（3回）
- ・ 地山の明り掘削（労安則355・361） … R05（1回）
- ・ 土止め支保工の組立て（労安則370～374） … R06（1回）
- ・ 高さ2m以上の墜落防止（労安則518～563） … R04（1回）
- ・ 架空線の損傷防止 … R03（1回）

出る順ランキング

1. 移動式クレーン・玉掛け作業 … 3回（R03・R05・R07）
2. 掘削の安全（明り掘削・土止め支保工） … 2回（R05・R06）
3. 高さ2m以上の墜落防止 … 1回
4. 架空線の損傷防止 … 1回

以下、この出る順に沿って攻略します。記述では、措置に条文番号を添えると加点されます。

出る順① 移動式クレーン・玉掛け作業（3回・最頻）

過去の間われ方：R03・R05・R07とも記述。作業前・作業中の留意点や、玉掛け作業の措置が問われます。

押さえる要点（移動式クレーン）（根拠はクレーン等安全規則。以下、本項の条文は同規則）：

- ・ **作業前**：設置地盤の地耐力を確認し、アウトリガーを最大限に張り出す（第70条の5）。作業方法・転倒防止・配置・指揮系統を関係労働者へ周知する（第66条の2）。定格荷重を運転者・玉掛け者が常時知り得

るよう表示する（第70条の2）。

- ・ **作業中**：定格荷重を超える過負荷を禁止（第69条）。つり荷の下・旋回範囲は立入禁止（第74条）。一定の合図を定め合図者を指名する（第71条）。運転位置からの離脱を禁止（第75条）。悪天候（10分間平均風速10m/s以上）時は作業を中止する（第74条の3）。

押さえる要点（玉掛け・クレーン等安全規則）：作業開始前に玉掛用具（ワイヤロープ等）を点検する（第220条）。就業制限として、つり上げ荷重1t以上は玉掛技能講習修了者、1t未満は特別教育修了者が行う（第221条）。つり角度は原則60度以内とする。

解答の型：「作業前（地盤・アウトリガー・周知・定格荷重表示）→作業中（過負荷禁止・立入禁止・合図・悪天候中止）」の順で、条文番号を添えて書きます。

頻出条文・数値（すべてクレーン等安全規則）：作業方法周知（66条の2）／過負荷制限（69条）／合図（71条）／立入禁止（74条）／アウトリガー最大張出し（70条の5）／悪天候中止 風速10m/s以上（74条の3）／定格荷重表示（70条の2）／玉掛用具点検（220条）／就業制限 1t以上は技能講習（221条）／つり角度60度以内

出る順② 掘削の安全（明り掘削・土止め支保工）

過去の間われ方：R05は地山の明り掘削（穴埋め・条文）、R06は土止め支保工の組立て（記述・条文）。

押さえる要点（明り掘削・労働安全衛生規則）：地山を調査し、掘削の時期と順序を定めて作業する（第355条）。作業開始前・大雨のあと・中震（震度4）以上の地震のあとに点検する（第358条）。土止め支保工を設け、防護網を張り、立入禁止とするなどの危険防止措置をとる（第361条）。地下工作物の損壊を避けるため機械の使用を制限する。

押さえる要点（土止め支保工・労働安全衛生規則370～375）：組立図を作成して組み立てる（第370条）。切りばり・腹おこし等の部材を確実に取り付ける（第371条）。関係労働者以外の立入りを禁止する（第372条）。悪天候時は作業を中止し、7日を超えない期間ごと・中震以上の地震後・大雨後に点検する（第373条）。土止め支保工作業主任者を選任し（第374条）、作業主任者が材料・器具を点検する（第375条）。

解答の型：「調査→掘削順序の決定→支保工・防護網・立入禁止→点検（開始前・大雨後・地震後）」の順に、条文番号を添えて書きます。

頻出条文・数値（労働安全衛生規則）：掘削順序の決定（355条）／点検の契機 作業開始前・大雨後・震度4以上（358条）／危険防止措置 支保工・防護網・立入禁止（361条）／土止め支保工 組立図（370条）／部材の取付け（371条）／立入禁止（372条）／7日ごと点検（373条）／作業主任者選任・職務（374・375条）

出る順③ 高さ2m以上の墜落防止

過去の間われ方：R04は記述（措置を2つ）。労働安全衛生規則第518～563条が問われます。

押さえる要点：高さ2m以上の箇所では作業床を設ける（第518条）。作業床の端・開口部には手すり等（高さ85cm以上）を設ける（第519条）。作業床の設置が困難なときは墜落制止用器具（フルハーネス型）を使用する（第521条）。悪天候時は作業を中止する（第522条）。作業床は幅40cm以上・床材のすき間3cm以下とする（第563条）。必要な照度を保つ（第523条）。

解答の型：「作業床（518条）→手すり85cm以上（519条）→墜落制止用器具（521条）→悪天候中止（522条）」の順で、数値と条文を添えて書きます。

頻出条文・数値：作業床（518条）／手すり85cm以上（519条）／墜落制止用器具フルハーネス型（521条）／悪天候中止（522条）／作業床 幅40cm以上・すき間3cm以下（563条）

出る順④ 架空線の損傷防止

過去の問われ方：R03は記述（防止対策を2つ）。

押さえる要点：架空線の管理者と協議し、絶縁用防護管を取り付ける。建設機械のブーム・アームと架空線との離隔距離を確保する。高さ制限ゲートや注意標識を設ける。監視人・合図者を配置する。事前に架空線の位置・高さ・電圧の種別を確認し、関係者へ周知する。

頻出語句：絶縁用防護管／離隔距離／高さ制限ゲート／監視人・合図者／電圧の種別

直前チェック：安全管理・法規の頻出条文と数値

- 66条の2：移動式クレーン 作業方法等の決定・周知
- 69条：過負荷（定格荷重超え）の制限
- 70条の5：アウトリガー最大限張出し
- 74条の3：悪天候（風速10m/s以上）で作業中止
- 221条：玉掛け 1t以上は技能講習修了者
- つり角度60度以内：玉掛け作業
- 355／358／361条：明り掘削 掘削順序（355）・点検（358）・危険防止措置（361）
- 370条／373条／374条：土止め支保工 組立図／7日ごと点検／作業主任者
- 518条／519条／563条：作業床／手すり85cm以上／作業床幅40cm以上・すき間3cm以下

※移動式クレーン・玉掛け（66条の2～221条）はクレーン等安全規則、明り掘削・土止め支保工・墜落防止（355～563条）は労働安全衛生規則の条文です。

得点を落とさない書き方の型

- 措置に条文番号を添える：2級でも条文番号（66条の2、361条、374条など）を添えると具体性が伝わり加点されます。
- 数値は正確に：手すり85cm以上、作業床幅40cm以上・すき間3cm以下、風速10m/s以上、震度4以上、玉掛け1t以上を取り違えないこと。
- 選択問題は書きやすい論点を選ぶ：安全は選択問題で出ることが多いため、本記事の出る順（移動式クレーン・掘削）で準備した論点が出たら迷わず選びます。

出典・データについて

出題論点・出題回数は、当サイト掲載のR03～R07 第2次検定 問題2～9の内容にもとづく集計です。解答例・要点は運営者が独自に再構成したもので、試験問題の逐語転載ではありません。条文・数値は労働安全衛生法令の改正で変わることがあるため、受験年度の最新の条文・問題文の条件に必ず合わせてください。本記事は合格を保証するものではありません。