

2級土木 二次学科記述 | 安全管理・法規 出る順 (R03-R07 頻出論点と条文の型)

出る順① 移動式クレーン・玉掛け作業 (3回・最頻)

過去の問われ方：R03・R05・R07とも記述。作業前・作業中の留意点や、玉掛け作業の措置が問われます。

押さえる要点 (移動式クレーン) (根拠はクレーン等安全規則。以下、本項の条文は同規則)：

- 作業前：設置地盤の地耐力を確認し、アウトリガーを最大限に張り出す (第70条の5)。作業方法・転倒防止・配置・指揮系統を関係労働者へ周知する (第66条の2)。定格荷重を運転者・玉掛者が常時知り得るよう表示する (第70条の2)。
- 作業中：定格荷重を超える過負荷を禁止 (第69条)。つり荷の下・旋回範囲は立入禁止 (第74条)。一定の合図を定め合図者を指名する (第71条)。運転位置からの離脱を禁止 (第75条)。悪天候 (10分間平均風速10m/s以上) 時は作業を中止する (第74条の3)。

押さえる要点 (玉掛け・クレーン等安全規則)：作業開始前に玉掛用具 (ワイヤロープ等) を点検する (第220条)。就業制限として、つり上げ荷重1t以上は玉掛技能講習修了者、1t未満は特別教育修了者が行う (第221条)。つり角度は原則60度以内とする。

解答の型：「作業前 (地盤・アウトリガー・周知・定格荷重表示) →作業中 (過負荷禁止・立入禁止・合図・悪天候中止)」の順で、条文番号を添えて書きます。

頻出条文・数値 (すべてクレーン等安全規則)：作業方法周知 (66条の2) / 過負荷制限 (69条) / 合図 (71条) / 立入禁止 (74条) / アウトリガー最大張出し (70条の5) / 悪天候中止 風速10m/s以上 (74条の3) / 定格荷重表示 (70条の2) / 玉掛用具点検 (220条) / 就業制限 1t以上は技能講習 (221条) / つり角度60度以内

出る順② 掘削の安全 (明り掘削・土止め支保工)

過去の問われ方：R05は地山の明り掘削 (穴埋め・条文)、R06は土止め支保工の組立て (記述・条文)。

押さえる要点 (明り掘削・労働安全衛生規則)：地山を調査し、掘削の時期と順序を定めて作業する (第355条)。作業開始前・大雨のあと・中震 (震度4) 以上の地震のあとに点検する (第358条)。土止め支保工を設け、防護網を張り、立入禁止とするなどの危険防止措置をとる (第361条)。地下工作物の損壊を避けるため機械の使用を制限する。

押さえる要点 (土止め支保工・労働安全衛生規則370～375)：組立図を作成して組み立てる (第370条)。切りばり・腹おこし等の部材を確実に取り付ける (第371条)。関係労働者以外の立入りを禁止する (第372条)。悪天候時は作業を中止し、7日を超えない期間ごと・中震以上の地震後・大雨後に点検する (第373条)。土止め支保工作業主任者を選任し (第374条)、作業主任者が材料・器具を点検する (第375条)。

解答の型：「調査→掘削順序の決定→支保工・防護網・立入禁止→点検（開始前・大雨後・地震後）」の順に、条文番号を添えて書きます。

頻出条文・数値（労働安全衛生規則）：掘削順序の決定（355条）／点検の契機 作業開始前・大雨後・震度4以上（358条）／危険防止措置 支保工・防護網・立入禁止（361条）／土止め支保工 組立図（370条）／部材の取付け（371条）／立入禁止（372条）／7日ごと点検（373条）／作業主任者選任・職務（374・375条）

出る順③ 高さ2m以上の墜落防止

過去の問われ方：R04は記述（措置を2つ）。労働安全衛生規則第518～563条が問われます。

押さえる要点：高さ2m以上の箇所では作業床を設ける（第518条）。作業床の端・開口部には手すり等（高さ85cm以上）を設ける（第519条）。作業床の設置が困難なときは墜落制止用器具（フルハーネス型）を使用する（第521条）。悪天候時は作業を中止する（第522条）。作業床は幅40cm以上・床材のすき間3cm以下とする（第563条）。必要な照度を保つ（第523条）。

解答の型：「作業床（518条）→手すり85cm以上（519条）→墜落制止用器具（521条）→悪天候中止（522条）」の順で、数値と条文を添えて書きます。

頻出条文・数値：作業床（518条）／手すり85cm以上（519条）／墜落制止用器具フルハーネス型（521条）／悪天候中止（522条）／作業床 幅40cm以上・すき間3cm以下（563条）

出る順④ 架空線の損傷防止

過去の問われ方：R03は記述（防止対策を2つ）。

押さえる要点：架空線の管理者と協議し、絶縁用防護管を取り付ける。建設機械のブーム・アームと架空線との離隔距離を確保する。高さ制限ゲートや注意標識を設ける。監視人・合図者を配置する。事前に架空線の位置・高さ・電圧の種別を確認し、関係者へ周知する。

頻出語句：絶縁用防護管／離隔距離／高さ制限ゲート／監視人・合図者／電圧の種別

直前チェック：安全管理・法規の頻出条文と数値

- 66条の2：移動式クレーン 作業方法等の決定・周知
- 69条：過負荷（定格荷重超え）の制限
- 70条の5：アウトリガー最大限張出し
- 74条の3：悪天候（風速10m/s以上）で作業中止
- 221条：玉掛け 1t以上は技能講習修了者

- つり角度60度以内：玉掛け作業
- 355／358／361条：明り掘削 掘削順序（355）・点検（358）・危険防止措置（361）
- 370条／373条／374条：土止め支保工 組立図／7日ごと点検／作業主任者
- 518条／519条／563条：作業床／手すり85cm以上／作業床幅40cm以上・すき間3cm以下

※移動式クレーン・玉掛け（66条の2～221条）はクレーン等安全規則、明り掘削・土止め支保工・墜落防止（355～563条）は労働安全衛生規則の条文です。

得点を落とさない書き方の型

- 措置に条文番号を添える：2級でも条文番号（66条の2、361条、374条など）を添えると具体性が伝わり加点されます。
- 数値は正確に：手すり85cm以上、作業床幅40cm以上・すき間3cm以下、風速10m/s以上、震度4以上、玉掛け1t以上を取り違えないこと。
- 選択問題は書きやすい論点を選ぶ：安全は選択問題で出ることが多いため、本記事の出る順（移動式クレーン・掘削）で準備した論点が出たら迷わず選びます。

出典・データについて

出題論点・出題回数は、当サイト掲載のR03～R07 第2次検定 問題2～9の内容にもとづく集計です。解答例・要点は運営者が独自に再構成したもので、試験問題の逐語転載ではありません。条文・数値は労働安全衛生法令の改正で変わることがあるため、受験年度の最新の条文・問題文の条件に必ず合わせてください。本記事は合格を保証するものではありません。