Documentatie voor Urvin's Phone Arena

Dit ReSTful webservice biedt informatie over mobiele besturingssytemen en specificaties van smartphones

Resources

Phones – Geeft van alle telefoons die de service aanbied alle specs Os – Mobiele besturingsystemen

Collecties

/phones/ (/phones) – Lijst met alle telefoons /os (/os/) - Lijst met alle besturingssystemen

URI's

GET /phones, /phones.json, /phones.json – geven allemaal een overzicht van alle smartphones met hun specs erbij in JSON.

GET /phones/{id}, /phones/{id}.json, /phones/{id}/json – geeft details over een toestel met toegekende id.

Bovenstaande geldt ook 1 op 1 voor /os.

<u>Representaties</u>

Dit zijn de enige representies die dit webservice aanbied, waarbij <u>xml enkel kan worden weergegeven bij details over een specifiek besturingssyteem</u> (waarbij de id is opgegeven). Voor de rest wordt alles aangeboden in JSON.

JSON

VB:

Request: GET http://student.cmi.hro.nl/0756219/webservices/eindopdracht/os/2.json

[{"osID":"2","company":"Google","osName":"Android","osVersion":"4.200","osCodeName":" Jelly Bean","link":

{"rel":"self","href":"http:\/\student.cmi.hro.nl\/0756219\/webservices\/eindopdracht\/os\/2"}}]

Requests

/phones/{id}

/phones/{id}.{json of xml}?{company of name of code_name of version} - Geeft van de id de waardes respectievelijk van company, osName, osCodeName en osVersion.

Een alternatief hierop is

GET /eindopdracht/api.php?page=os&id=6&type=json&query=company – Dit geeft als uitvoer Microsoft, dat is dus de naam van het bedrijf achter het besturingssyteem met id 6.

Details

SPECS → Phones

phoneID
maker - bedrijf
model – modelnaam
codeName - codenaam
size - Scherm groote (diagonaal)
procClock – kloksnelheid
procName – processor naam
Details → Os

os – besturingssysteem color – kleur image - afbeelding desc – overige info

SPECS → Os

Company – bedrijf osName – naam van besturingssysteem osVersion – versie van het besturingssysteem osCodeName – alias voor de versie

Status codes

200 – OK – prima gedaan

400 – Bad Request – geen goede request

405 – Method not allowed – Gekozen methode is niet toegestaan

406 – Not Accepted – Wordt niet geaccepteerd

<u>Methodes</u>

GET

POST

PUT

DELETE

OPTIONS

<u>Beperkingen</u>

Net als de rest van het leven zijn er altijd dingen die wel en niet mogelijk worden hieronder vermeld.

Mag niet

PUT-methode aanroepen zonder het {id} van de resource te definieren PUT-methode uitvoeren op de resource Phones (/phones)

GET /phones.xml of /phones/xml/ - dit geeft ruwe data terug.

MOET!!

PUT-request moet van het type JSON zijn PUT-request moet alle kolommen van os voorzien van waarde PUT request uitvoeren op de Os (/os) met de {id}

POST-requests moeten Content-type "application/x-www-form-urlencoded".

DELETE-requests moeten geleverd worden met een id.

Ik wens u veel plezier in het gebruik van mijn webservice voor vragen neem gerust contact met mij op: 0756219@hro.nl.