ARQ1



CORTO 2 70% (7/10)

×	1.	Escriba el número de Bits que tiene el registro EAX
		32 bits

- ✓ 2. Si ejecuto la instrucción (div dl) ¿en que registro queda almacenado el cociente?
- ✓ 3. ¿JNE no es un salto no condicional?
 - A True
 - (B) False
- ✓ 4. Seleccione los nmemonicos de instrucciones aritméticas
 - (A) MOV
 - B ADD
 - C ADC
 - D DIV
 - (E) XOR
- ✓ 5. Seleccione los operadores no destructivos.
 - A CMP
 - B TEST
 - (c) MUL
 - D DIV
 - (E) SUB
- ✓ 6. Cual es el equivalente a realizar esta acción: MOV dx, offset cadena
 - (A) MOV dx, @data
 - B MOV dx, @cadena
 - C LEA dx, cadena
 - D LEA dx, offset cadena
 - E LEA dx, @cadena

/	7. A	Registro para ubicarme en una posición de la pila sp
	B	di si
		dx dx
	E	eax
/	8.	Código ascii con el que debe finalizar un arreglo que contiene una ruta
	A B	00h 24h
	<u>c</u>	20h
	D E	21h 01h
×	9.	Cantidad de bits que posee un nibbel 4 bits
×	10.	Cantidad de bits que posee un doble word 32 bits
0	11.	(EXTRA) Nombre del aux del aux Javier Estuardo Navarro Delgado
0	12.	(EXTRA) ¿Que le dio Monica a Chandler en su primer aniversario de bodas? un titere de conejo, de los que se ponen en la mano

201503777 Page 2 of 2