ARQ1



CORTO 1 67% (6/9)

0	1. Tomando en cuenta el mapeo de pines para el arduino Mega (https://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping2560) que registro debo ejecutar para mandar un estado alto a los pines digitales (10,11,12)?. (Letras en mayúsculas). PINB 1111111
×	2. Nombre de la memoria NO volátil del arduino MEGA A FLASH B PROM C EPROM D ROM E RAM
~	3. El módulo HC-06 no puede ser configurado como esclavo? A True B False
~	 4. ¿Que letra representa el puerto para el PIN digital 11 según el pin mapping del arduino UNO? A A B B C C D D E E
×	5. ¿Que partes no componen un servo motor? A Circuito integrado B Motor Stepper C Motor DC

201602952 Page 1 of 2

	A	True
	В	False
/	A	¿Con que registros leo el estado de los pines? PINX PORTX
	(B)	DDRX
	D	Todas las anteriores :v
/	8. A	¿ no le puedo definir al servo motor una cantidad EXACTA de grados a girar ?
	В	False
/	9.	Numero de pines que posee el módulo bluetooth HC-05. Únicamente el número
×	10.	(EXTRA) Segundo nombre del aux, sin tilde en minúsculas Edgar

11. (EXTRA) ¿Que es lo que se muestra en la imagen?

KonoSuba culto del eris es una religion que venera a la diosa Eris

6. ¿No es mas sencillo usar un motor stepper unipolar que un bipolar?

201602952 Page 2 of 2

PASSE A DAY OF A DAY