Network Programming Homework 0
Answer

Student ID: 314560007

	Executing Blocks			Description
	pid = 186	pid = 187	pid = 188	
(1)	Line 10 ~ 6			由於(1)之後pid 187輸出為3，可知已將seqno寫入檔案。 由於(3)之後pid 186輸出為8，可知此時尚未讀取檔案。
(2)		Line 7 ~ 10		由於(2)之前pid187輸出為seq#=5，可知此時已讀取並印出seq#=5(Line 7)。 由於(2)之後pid 188讀取並輸出的仍是seq#=5，可知此時還未寫入檔案(Line 10) 。
(3)			Line 6 ~ 7	由於(4)之後pid 188輸出為seq#=8，可知pid188已讀取檔案(Line 6)。 由於(4)之後pid 188輸出為 seq#=8，可知pid 188還未執行cout(Line 7)。
(4)	Line 10 ~ 6			由於(5)之後pid 186輸出為seq#=12，可知pid 186已將seq#=10寫入檔案(Line 10)。 由於(5)之前pid 188輸出為seq#=11和(5)之後pid186輸出為seq#=12，可知pid186還未讀取檔案(Line 6)。
(5)			Line 10 ~ 6	由於(5)之後pid 186輸出為seq#=12，可知pid188此時已經寫入檔案(Line 10)。 由於(7)之前pid 187輸出為seq#=9和(5)之前pid 188輸出為seq#=11，接著看到(7)之後pid188輸出為seq#=10，可知此時pid 188還未讀取檔案(Line 6)。
(6)	Line 10 ~ 6			由於(9)之後pid186輸出為seq#=13，可知此時已寫入檔案。 由於(6)之前pid 186輸出為seq#=14，且(9)之後pid 186輸出為seq#=13，可知此時還未讀取讀取檔案(Line 6)。
(7)		Line 6 ~ 7		由於(7)之前pid187輸出為seq#=9，且(8)之前pid188輸出為seq#=11和(8)之後pid187輸出為seq#=10，可知此時pid187已經讀取檔案(Line 6)。 由於(8)之後pid 187輸出為seq#=10，可知pid 187此時還未執行cout(Line 7)。
(8)			Line 6 ~ 7	由於(10)之後pid188輸出為seq#=12，且(10)之前pid 186輸出為seq#=14，可知pid188此時已經讀取檔案了(Line 6)但還未執行cout(Line 7)。
(9)		Line 12 ~ 13		pid187至此已經執行10次，那就會跳出迴圈並執行最後一行結束(Line 12)。
(10)	Line 12 ~ 13			pid186至此已經執行10次，那就會跳出迴圈並執行最後一行結束(Line 12)。