

COA2021-programming10

Good luck and have fun!

目录

COA2021-programming10

目录

1 实验要求

1.1 地址转换

1.2 数据加载

2 相关资料

2.1 实模式与保护模式

2.2 虚拟存储器

2.3 逻辑地址到线性地址的转换

2.3.1 段选择符和段寄存器

2.3.2 段描述符

2.3.3 段描述符表

2.3.4 逻辑地址向线性地址的转换过程

2.4 线性地址到物理地址的转换

3 实验攻略

3.1 实验概述

3.2 代码导读

3.2.1 代码结构

3.2.2 实模式的模拟

Memory

MMU

3.2.3 分段式的模拟

Memory

MMU

3.2.3 段页式的模拟

Memory

MMU

3.3 实现指导

3.3.1 实模式的实现

3.3.2 分段式的实现

3.3.3 段页式的实现

1 实验要求

分别实现实模式、分段式、段页式三种内存的地址转换与数据加载功能。

1.1 地址转换

在MMU类中，实现三个地址转换的方法，将逻辑地址转换为线性地址再转换为物理地址。

```
private String toRealLinearAddr(String logicAddr)
private String toSegLinearAddr(String logicAddr)
private String toPagePhysicalAddr(String linearAddr)
```

1.2 数据加载

在Memory类中，实现三个数据加载方法。

```
public void real_load(String pAddr, int len)
public void seg_load(int segIndex)
public void page_load(int vPageNo)
```

2 相关资料

2.1 实模式与保护模式

实模式和保护模式都是CPU的工作模式的一种。

实模式出现于早期8088CPU时期。当时由于CPU的性能有限，一共只有20位地址线（所以地址空间只有1MB），以及一些16位的寄存器。为了能够通过这些16位的寄存器去构成20位的主存地址，通常需要用两个寄存器，第一个寄存器表示基址，第二个寄存器表示偏移量。那么两个16位的值如何组合成一个20位的地址呢？实模式采用的方式是把基址先向左移4位，然后再与偏移量相加。即：

- 物理地址 = 基址 << 4 + 偏移量


现在，大部分通用计算机系统启动后总是先进入实模式，对系统进行初始化，然后才转入保护模式进行操作。在保护模式里，虚拟存储器的机制就可以运作起来。

2.2 虚拟存储器

目前，在服务器、台式机和笔记本等各类通用计算机系统都采用虚拟存储技术。在采用虚拟存储技术的计算机中，指令执行时，通过存储器管理部件（Memory Management Unit, 简称MMU）将指令中的逻辑地址转化为主存的物理地址。在地址转换过程中由硬件检查是否发生了访问信息不在主存、地址越界、访问越权等情况。若发现信息不在主存，则由操作系统将数据从硬盘读到主存。若发生地址越界或访问越权，则由操作系统进行相应的异常处理。由此可以看出，虚拟存储技术既解决了编程空间受限的问题，又解决了多道程序共享主存带来的安全等问题。在虚拟存储系统中，CPU执行指令时所给出的是指令或操作数的虚拟地址，需要通过MMU将虚拟地址转换为主存的物理地址才能访问主存，MMU包含在CPU芯片中。

下图为存储器的层次结构。我们之前已经学习过，cache是主存的缓存。其实，在这个层次结构中，**上层都可以看作下层的缓存**，即主存可以看作磁盘的缓存。因此，要实现虚拟存储器，也必须考虑交换块大小、映射问题、替换问题、写一致性问题等。根据对这些问题解决方法的不同，虚拟存储器分成三种不同类型：分页式、分段式和段页式。

下面以我们熟悉的IA-32架构（即x86架构）为例。IA-32采用段页式虚拟存储管理方式，存储空间采用逻辑地址、线性地址和物理地址来进行描述。IA-32中的逻辑地址由48位组成，包含16位的段选择符和32位的段内偏移量。为了便于多用户、多任务下的存储管理，IA-32采用在分段基础上的分页机制。**分段过程实现将逻辑地址转换为线性地址，分页过程再实现将线性地址转换为物理地址。**




2.3 逻辑地址到线性地址的转换

为了说明逻辑地址到线性地址的转换过程，首先简要介绍段选择符、段描述符、段描述符表等基本概念。

2.3.1 段选择符和段寄存器

段选择符格式如下图所示，其中TI和RPL字段我们暂时不用关心。**高13位的索引值用来确定当前使用的段描述符在描述符表中的位置，表示是其中的第几个段表项。**


段选择符存放在段寄存器中，共有6个段寄存器：CS、SS、DS、ES、FS和GS。其中，CS是代码段寄存器，指向程序代码所在的段。SS是栈段寄存器，指向栈区所在的段。DS是数据段寄存器，指向程序的全局静态数据区所在的段。其他3个段寄存器可以指向任意的数据段。



2.3.2 段描述符

段描述符是一种数据结构，实际上就是分段方式下的段表项。一个段描述符占用8个字节，其一般格式如下图所示，包括32位的基地址（Base）、20位的限界（SegLimit）和一些属性位。属性位比较多，我们只介绍属性位G。

属性位G表示粒度大小。G=1说明段以页（4KB）为基本单位，G=0则段以字节为基本单位。由于限界为20位，所以当G=0时，最大的段为 $1\text{B} * 2^{20} = 1\text{MB}$ 。当G=1时，最大的段为 $4\text{KB} * 2^{20} = 4\text{GB}$ 。



- L — 64-bit code segment (IA-32e mode only)
- AVL — Available for use by system software
- BASE — Segment base address
- D/B — Default operation size (0 = 16-bit segment; 1 = 32-bit segment)
- DPL — Descriptor privilege level
- G — Granularity
- LIMIT — Segment Limit
- P — Segment present
- S — Descriptor type (0 = system; 1 = code or data)
- TYPE — Segment type


2.3.3 段描述符表

段描述符表实际上就是分段方式下的段表，由若干个段描述符组成，主要有三种类型：全局描述符表（GDT）、局部描述符表（LDT）和中断描述符表（IDT）。其中，GDT只有一个，用来存放系统内每个任务都可能访问的描述符，LDT和IDT我们暂时不用关心。

2.3.4 逻辑地址向线性地址的转换过程

逻辑地址向线性地址的转换过程如下图所示。48位的逻辑地址包含16位的段选择符和32位的段内偏移量。MMU首先通过段选择符内的13位索引值，从段描述符表中找到对应的段描述符，从中取出32位的基地址，与逻辑地址中32位的段内偏移量相加，就得到32位线性地址。

MMU在计算线性地址的过程中，可以根据段限界和段的存取权限（也称访问权限）判断是否地址越界或访问越权（访问越权是指对指定单元所进行的操作类型不符合存取权限，例如，对存取权限为“只读”的页面进行了写操作），以实现存储保护。



2.4 线性地址到物理地址的转换

IA-32采用段页式虚拟存储管理方式，通过分段方式完成逻辑地址到线性地址的转换后，再进一步通过分页方式将线性地址转换为物理地址。分页方式任老师在上课时已经做出了详细的讲解，这里不再赘述。

3 实验攻略

3.1 实验概述

本次实验为虚拟存储器的模拟，需要大家完成实模式、分段式、段页式的模拟，然后将cache、TLB、memory、disk融合成一个完整的存储器系统。此外，我们还需要完成MMU的模拟。MMU是CPU的部件之一，CPU想要访问内存必须先经过MMU。为了降低实验难度，我们将把cache和TLB融合进存储器系统的任务留到下次作业。本次作业主要的任务是理解框架代码，实现实模式、分段式、段页式的模拟，这样我们将完成disk和memory的融合。

在本次作业中，大家主要的任务在两个类上面：MMU类和Memory类，它们分别是干什么的呢？

- MMU类：
 1. 地址转换，将逻辑地址转换为线性地址再转化为物理地址，然后通过物理地址去访问Memory。
 2. 权限检查，在地址转换的过程中检查权限，若越权访问则抛出异常
 3. 通知加载，若在地址转换的过程中发现需要访问的信息不在主存，则需要通知主存加载数据。
- Memory类：
 1. 数据加载，就是从磁盘中加载相应的数据进入内存。
 2. 数据读取，就是通过MMU传入的物理地址去读取自己的数据并返回。

那么，逻辑地址、线性地址、物理地址分别是什么地址呢？

- 逻辑地址：指令中给出的地址，48位。CPU在运行指令时，如果想要访问内存，它并不是用直接使用内存的地址访问，而是给出一个由16位段寄存器和32位段内偏移量拼起来的48位的逻辑地址。

比如，如果CPU想知道当前指令的地址，他给出的逻辑地址应该是(CS:EIP)。其中，CS是16位代码段寄存器，EIP是32位指令指针寄存器（也就是程序计数器PC）。

- 线性地址：逻辑地址到物理地址的中间层，32位。如果没有启用分页机制，那么线性地址就等于物理地址。如果启用了分页机制，那么线性地址需要通过再一次变换才能得到物理地址。
- 物理地址：内存中的地址，32位。

MMU类的地址转换功能主要在addressTranslation方法上，这个方法是本次作业最重要也是最需要理解的一个方法，大家需要去认真阅读，接下来的所有讲解都将围绕addressTranslation方法展开。

接下来，我们将对源码进行一个全面的解读。

3.2 代码导读

3.2.1 代码结构

```
.
|
| .gitignore
| pom.xml
| README.md
|
└─src
    └─main
        └─java
            └─cpu
                └─alu
                └─fpu
                └─mmu
                    MMU.java # need to write
                └─nbcdu
            └─memory
                Memory.java # need to write
            └─cache
            └─disk
            └─util
└─test
    └─java
        └─memory
            MemTestHelper.java
            PStest.java # 段页式test
            RealTest.java # 实模式test
            SegTest.java # 分段式test
```

3.2.2 实模式的模拟

Memory

在Memory类里面，我们设置了两个字段如下：

```
public static boolean SEGMENT = false;
public static boolean PAGE = false;
```

这两个字段为开启分段分页的标志，当两个字段均为false时，代表此时系统运行在实模式下。

MMU

在MMU类中，addressTranslation方法对实模式的处理如下：

```
if (!Memory.SEGMENT) {
    // 实模式：线性地址等于物理地址
    linearAddr = toRealLinearAddr(logicAddr);
    memory.real_load(linearAddr, length); // 从磁盘加载到内存
    physicalAddr = linearAddr;
}
```

这三行代码其实就是三个步骤。

- 第一步，将逻辑地址转换为线性地址；
- 第二步，从磁盘加载数据；
- 第三步，线性地址无需转换直接等于物理地址。

这样，MMU就完成了它在实模式下的使命，转化为物理地址之后就可以拿去访问主存了。

3.2.3 分段式的模拟

Memory

当Memory类的SEGMENT字段设为true，PAGE设为false时，系统就进入了分段式。根据2.3的内容，此时系统需要有全局描述符表和段描述符。我们模拟了一个简单的段描述符的结构如下：

```
private static class SegDescriptor {
    private char[] base = new char[32]; // 32位基地址
    private char[] limit = new char[20]; // 20位限长
    private boolean validBit = false; // 有效位
    private boolean granularity = false; // 粒度
}
```

其中，粒度为true表示段以页（4KB）为基本单位，为false表示段以字节为基本单位。

然后，我们模拟了全局描述符表GDT，并提供了访问它的get方法：

```
private SegDescriptor[] GDT = new SegDescriptor[8 * 1024]; // 全局描述符表
private SegDescriptor getSegDescriptor(int index) {
    if (GDT[index] == null) {
        GDT[index] = new SegDescriptor();
    }
    return GDT[index];
}
```

为了降低实验的难度，我们简化了分段机制。我们规定，除了测试需要，每个由MMU装载进入GDT的段，其段基址均为全0，其限长均为全1，未开启分页时粒度为false，开启分页后粒度为true。这样简化之后，就不会存在多个段冲突的问题，也降低了出现段错误的概率。

MMU

在MMU类中，addressTranslation方法对分段式的处理如下：

```
if (!Memory.SEGMENT) {
    // 实模式
    ...
} else {
    // 分段模式
    int segIndex = getSegIndex(logicAddr);
    if (!memory.isValidSegDes(segIndex)) {
        // 缺段中断，该段不在内存中，内存从磁盘加载该段索引的数据
        memory.seg_load(segIndex);
    }
    linearAddr = toSegLinearAddr(logicAddr);
    // 权限检查
    int start = Integer.parseInt(transformer.binaryToInt(linearAddr));
    int base = chars2int(memory.getBaseOfSegDes(segIndex));
    int limit = chars2int(memory.getLimitOfSegDes(segIndex));
    if ((start < base) || (start + length > base + limit)) {
        throw new SecurityException("Segmentation Fault");
    }
    if (!Memory.PAGE) {
        // 分段模式：线性地址等于物理地址
        physicalAddr = linearAddr;
    }
}
```

这段代码其实可以分成四个步骤。

- 第一步，查GDT，判断段是否在内存，若不在内存则加载段；
- 第二步，将逻辑地址转换为线性地址；
- 第三步，检查是否访问越界，若越界则抛出段错误；
- 第四步，线性地址直接等于物理地址。

这样，MMU就完成了它在分段式下的使命。

3.2.3 段页式的模拟

Memory

当Memory类的SEGMENT字段和PAGE字段均设为true时，系统就进入了段页式。我们模拟了页表与页表项如下：


```

private final PageItem[] pageTbl = new PageItem[Disk.DISK_SIZE_B /
Memory.PAGE_SIZE_B];
private static class PageItem {
    private char[] pageFrame;    // 物理页框号
    private boolean isInMem = false;    // 装入位
}
private PageItem getPageItem(int index) {
    if (pageTbl[index] == null) {
        pageTbl[index] = new PageItem();
    }
    return pageTbl[index];
}
}

```

在开启分页后，有页表的存在貌似已经足够。但这会导致一个问题，在加载页的时候，我们需要知道新的页应该加载到哪个物理页框上去，如果仅有页表的存在，我们就需要遍历整个页表来找出空闲的物理页框号，这个过程比较复杂。而且，在现代操作系统中，每个进程都对应着一张页表，而系统中往往运行着非常多的进程，把每个进程的页表都遍历一遍显然不太现实。

因此，一些计算机系统采用了反向页表来解决这个问题。为了降低实验难度，我们不模拟反向页表，而是简单地使用了一个有效位数组：

```

private boolean[] pageValid = new boolean[MEM_SIZE_B / PAGE_SIZE_B];

```

这个数组记录了每个物理页框的使用情况，大家可以选择使用这个数组，也可以选择使用遍历页表的方式（毕竟我们只有一个页表）。

MMU

在MMU类中，addressTranslation方法对段页式的处理如下：

```

if (!Memory.SEGMENT) {
    // 实模式
    ...
} else {
    // 分段模式
    ...
    if (!Memory.PAGE) {
        ...
    } else {
        // 段页式
        int
startVPageNo=Integer.parseInt(transformer.binaryToInt(linearAddr.substring(0,
20)));
        int
offset=Integer.parseInt(transformer.binaryToInt(linearAddr.substring(20, 32)));
        int pages = (length - offset + Memory.PAGE_SIZE_B - 1) /
Memory.PAGE_SIZE_B;
        if (offset > 0) pages++;
        int endVPageNo = startVPageNo + pages - 1;
        for (int i = startVPageNo; i <= endVPageNo; i++) {
            if (!memory.isValidPage(i)) {
                // 缺页中断，该页不在内存中，内存从磁盘加载该页的数据
                memory.page_load(i);
            }
        }
        physicalAddr = toPagePhysicalAddr(linearAddr);
    }
}

```

```
}  
}
```

这段代码在分段模式已经将逻辑地址转换为线性地址的基础之上，又做了两件事情：

- 第一步，计算出需要访问的虚拟页号（有很多行代码是在处理数据跨页的情况，可以忽略），查页表判断该虚页是否在内存，若不在内存则加载页；
- 第二步，将线性地址转换为物理地址。

这样，MMU就完成了它在段页式下的使命。

在你已经结合源代码充分理解上述内容后，接下来就可以开始快乐地编码啦！

3.3 实现指导

3.3.1 实模式的实现

实模式的加载与地址转换十分简单，在此略去。需要注意的是，在2.1的计算公式中，实模式应该是使用32位地址的，而MMU使用48位逻辑地址仅仅是为了与保护模式兼容。在实际计算中，我们把高16位看作基址，低32位看作偏移量（实际有用的只有低16位）。

3.3.2 分段式的实现

首先，你需要在Memory类中实现seg_load段加载方法。在加载段的时候，大家不仅需要从磁盘上加载数据到内存，还需要按照我们3.2.2的约定填好全局描述符表GDT。注意，在分段式存储管理下，从磁盘加载数据应该是把整个段加载进内存。（在未开启分页之前，一个段应该是多大？）

然后，你需要实现在MMU类中实现toSegLinearAddr段级地址转换方法。在分段式下，逻辑地址转线性地址应该要查全局描述符表GDT，按照2.3.4的流程进行计算。注意，不要以为我们约定段基址全为0就可以直接把逻辑地址的前16位去掉，我们在测试的时候会强制创建一些段基址不为0的段来测试大家是否正确实现了查全局描述符表这一操作。

注意，访问GDT尽可能使用getSegDescriptor方法，而不要直接访问GDT数组。在getSegDescriptor方法中，我们已经处理好了空指针的情况，而如果直接访问GDT数组，可能会出现空指针，是不安全的。

还需要特别提醒的是，因为在我们这个系统中不会出现多个进程，所以我们可以简单地把磁盘文件的前4个GB（实际上磁盘文件只能开96MB，哭泣）当作4GB的线性地址空间（因为线性地址是32位的），这样既避免了复杂的磁盘寻址，又让进程享有了足够大的虚拟地址空间。因此，无论是在实模式还是分段式还是段页式，当你访问磁盘的时候，请保证你用来访问磁盘的是线性地址。

3.3.3 段页式的实现

首先，你需要在Memory类中实现page_load页加载方法。跟加载段同理，大家在加载页的时候不仅需要从磁盘上加载数据到内存，还需要填好页表，如果你使用有效位数组的话还需要填好有效位数组。注意，在段页式存储管理下，从磁盘加载数据应该是以页为单位的，不再是以段为单位（开启分页之后，一个段应该是多大？真的还能加载整个段吗？）。因此seg_load方法需要修改，当开启分页的时候不需要加载段，而是应该把加载的任务交给page_load来完成。

然后，你需要实现在MMU类中实现toPagePhysicalAddr页级地址转换方法。在段页式下，线性地址转物理地址需要查页表，然后进行虚拟页号到物理页号的替换，具体流程可以参考课件。

与GDT同理，访问页表的时候尽可能使用getPageItem方法。

至此，你已经完成了全部工作(・ω・)ノ

