

Guía de despliegue · lisber.eu

Paso a paso, para una persona no técnica · ProfesionalHosting (Plesk) · v2 · octubre 2026

Qué vas a hacer: colocar un archivo de configuración con tus claves de Brevo, activar el certificado y probar el formulario. La subida de archivos la hace GitHub sola (apartado 3); la subida manual queda como alternativa.

El hosting usa **Plesk**. La carpeta pública de lisber.eu se llama `httpdocs` : es el equivalente a `public_html` . Donde esta guía dice «public_html del hosting», en Plesk es `httpdocs` .

1. Qué hay en la entrega

- `public_html/` — la web completa. Todo lo que hay dentro se sube tal cual.
- `config.ejemplo.php` — plantilla del archivo de configuración. Lo copiarás como `config.php` y lo rellenarás (apartado 4).
- `docs/` — esta guía y la lista de datos pendientes.

2. Antes de empezar: ten a mano

- Acceso al panel de ProfesionalHosting (usuario y contraseña).
- De Brevo: la **clave de API v3**, el **ID de la lista «Lisber · Lista de lanzamiento»**, el **ID de la lista «Lisber · Compradores»** y el **ID de la plantilla de doble confirmación**.

La clave de API no se pega nunca en el chat, en un correo ni en ningún archivo de la web. Solo va en `config.php` , fuera de la carpeta pública.

3. Subir la web

3a. Automático, desde GitHub (configurado)

El repositorio `usbmodels-hash/lisber-web` tiene un flujo de despliegue: cada vez que se sube un cambio a la rama `main` , GitHub valida los archivos (sintaxis PHP, HTML, que no haya claves) y copia `public_html/` a `httpdocs` por FTPS con la cuenta `lisber_deploy` . Puedes ver cada despliegue en la pestaña **Actions** del repositorio: verde = subido; rojo = algo falló y no se subió nada. También puedes lanzarlo a mano: Actions → «Desplegar lisber.eu» → **Run workflow**.

Los secretos `FTP_SERVER` , `FTP_USERNAME` y `FTP_PASSWORD` están en Settings → Secrets and variables → Actions. Si cambias la contraseña FTP, actualiza ahí `FTP_PASSWORD` . El despliegue nunca toca `config.php` .

3b. Manual, con el Administrador de archivos (alternativa)

1. Entra en Plesk y abre **Archivos** (Administrador de archivos).
2. Entra en la carpeta `httpdocs` (es la carpeta pública de lisber.eu). Si hay archivos de ejemplo del hosting (como `index.html` o `default.html`), bórralos.
3. En tu ordenador, comprime el **contenido** de la carpeta `public_html` de la entrega en un ZIP (selecciona todos los archivos de dentro, no la carpeta en sí).
4. En el Administrador de archivos, pulsa **Cargar**, sube el ZIP y, cuando termine, vuelve a la carpeta, selecciona el ZIP y pulsa **Extraer**.
5. Comprueba que ahora en `httpdocs` ves: `index.html` , `.htaccess` , `404.html` , `robots.txt` , `sitemap.xml` , `favicon.ico` y las carpetas `assets` , `api` , `hola` , `gracias` , `confirmado` y `legal` . Borra el ZIP.
6. Si no ves `.htaccess` , activa «Mostrar archivos ocultos» en los ajustes del Administrador de archivos (botón «Configuración», arriba a la derecha).

4. Colocar y rellenar config.php

1. En Archivos, sube un nivel: sal de `httpdocs` y quédate en la carpeta raíz del dominio (`/var/www/vhosts/lisber.eu/` , la que contiene `httpdocs`).
2. Sube ahí el archivo `config.ejemplo.php` y renómbralo a `config.php` (botón derecho → Renombrar).
3. Ábrelo con **Editar** y rellena:
 - `BREVO_API_KEY` → tu clave de API, entre comillas.
 - `BREVO_LISTA_LANZAMIENTO` → el número de la lista de lanzamiento.
 - `BREVO_LISTA_COMPRADORES` → el número de la lista de compradores.
 - `BREVO_PLANTILLA_DOI` → el número de la plantilla de doble confirmación.Los demás valores ya están bien. Guarda.
4. Por seguridad, pon los permisos del archivo en **600** (botón derecho → Permisos → solo lectura y escritura para el propietario).

¿Dónde se busca el archivo? El formulario busca `config.php` primero un nivel por encima de `httpdocs` (`/var/www/vhosts/lisber.eu/config.php`). Si no puede estar ahí, también lo encuentra dentro de `httpdocs` : el `.htaccess` bloquea su descarga desde Internet. La primera opción es la recomendada y es la que está en uso.

5. Versión de PHP

1. En Plesk, entra en el dominio lisber.eu → **Configuración de PHP**.
2. Elige para lisber.eu la versión **8.4** (vale cualquier versión 8.x; la web se ha probado con 8.3 y 8.4).
3. Comprueba que la extensión **curl** está marcada (suele estarlo por defecto). Es necesaria para hablar con Brevo.

6. Activar el certificado SSL (HTTPS)

1. En Plesk, dominio lisber.eu → **Certificados SSL/TLS** → «Instalar» certificado gratuito de Let's Encrypt.
2. Selecciona el dominio `lisber.eu` y también `www.lisber.eu`, y pulsa **Emitir / Instalar**. Es gratuito y se renueva solo.
3. Espera unos minutos y abre `https://lisber.eu`. Debe aparecer el candado. Si escribes `http://www.lisber.eu`, la web te llevará automáticamente a `https://lisber.eu` (eso lo hace el `.htaccess`).

7. Probar que el formulario funciona

Primero, el diagnóstico automático. Abre

`https://lisber.eu/api/diagnostico.php` en el navegador. Te dirá, en verde o en rojo, si la versión de PHP es correcta, si curl está activo, si encuentra `config.php`, si la clave y los IDs están rellenos y si el servidor llega a Brevo. Corrige lo que salga en rojo antes de seguir. Cuando todo esté en verde y hayas probado el formulario, **borra** el archivo `public_html/api/diagnostico.php`.

1. Abre `https://lisber.eu` en el móvil y en el ordenador. Comprueba que se ve el logo, la foto y el test.
2. Haz el test hasta el final. Debe salir un resultado («Empieza por el lado de...»).
3. Baja al final de la página, escribe **un correo tuyo**, marca la casilla y pulsa «Apuntarme». Debes llegar a la página «Revisa tu correo y confirma».
4. Abre ese correo (mira también en spam) y pulsa «Confirmar». Debes llegar a la página «Listo. Tu correo está confirmado».
5. Entra en Brevo → Contactos → lista «Lisber · Lista de lanzamiento». Tu correo debe estar ahí, con los atributos del test rellenos (POSTURA, HOMBROS, COLCHON, ALTURA, ORIGEN = landing).
6. Repite la prueba en `https://lisber.eu/hoja/` con otro correo. Debe acabar en la lista «Lisber · Compradores» con ORIGEN = caja:amazon_es (o la tienda que eligieras).

7. Prueba también los fallos: un correo mal escrito debe mostrar un aviso junto al campo, y sin marcar la casilla no se envía.

Si algo falla

Qué ves	Causa probable	Qué hacer
«No hemos podido guardar tu correo...»	Falta <code>config.php</code> , está mal rellenado, la clave/IDs no son correctos, o el dominio usa una versión de PHP anterior a la 8.	Abre <code>https://lisber.eu/api/diagnostico.php</code> : señala la causa exacta. Revisa los apartados 4 y 5.
Llegas a «Revisa tu correo» pero no llega el correo	El dominio no está autenticado en Brevo (SPF/DKIM/DMARC) o la plantilla DOI no está activa.	En Brevo, Remitentes y dominios → autentica lisber.eu; revisa la plantilla.
La web se ve sin estilos o sin fuente	El ZIP se extrajo dentro de una subcarpeta.	Mueve el contenido a <code>httpdocs</code> directamente.
Error 500 al enviar	Versión de PHP antigua (menor que 8.0) o curl desactivado.	Apartado 5.

8. Cambiar de modo: de «prelanzamiento» a «lanzado»

1. Lo más limpio es pedir el cambio en el repositorio (se despliega solo). Si prefieres hacerlo directo en el servidor: en Archivos, abre `httpdocs/assets/js/ajustes.js` con **Editar**. Ojo: el siguiente despliegue desde GitHub volverá a poner la versión del repositorio, así que el cambio hay que hacerlo también allí.
2. Cambia la línea `MOD0: "prelanzamiento",` por `MOD0: "lanzado",`.
3. En el mismo archivo, pon el enlace de Amazon Attribution en `URL_AMAZON` y el código en `CODIGO_PROMO` (o déjalo vacío: `""`). Guarda.
4. Recarga la web (Ctrl+F5). El botón principal pasa a ser «Comprar en Amazon» y la lista se llama «Novedades y nuevos productos».

Para volver a prelanzamiento, cambia la misma línea al revés. También puedes editar `TEXT0_OFERTA` (texto de la oferta) y `EMAIL_CONTACTO` en ese archivo.

9. Rellenar los datos pendientes

Hay textos entre corchetes que se completan cuando tengas la muestra y el asesor haya revisado las páginas legales. La lista completa, con el archivo donde está cada uno, va en el documento «**Datos pendientes**». Se editan con el Administrador de archivos → Editar, igual que en el apartado 8.

10. Mantenimiento

- La web no usa base de datos ni cookies, así que no hay nada que actualizar periódicamente.
- Guarda una copia de la carpeta `public_html` y de `config.php` en tu ordenador.
- Si cambias la clave de API en Brevo, actualízala en `config.php`.