

Guía de despliegue · lisber.eu

Paso a paso, para una persona no técnica · ProfesionalHosting · v1 · octubre 2026

Qué vas a hacer: subir una carpeta al hosting, colocar un archivo de configuración con tus claves de Brevo, activar el certificado y probar el formulario. En total, unos 30 minutos.

1. Qué hay en la entrega

- `public_html/` — la web completa. Todo lo que hay dentro se sube tal cual.
- `config.ejemplo.php` — plantilla del archivo de configuración. Lo copiarás como `config.php` y lo rellenarás (apartado 4).
- `docs/` — esta guía y la lista de datos pendientes.

2. Antes de empezar: ten a mano

- Acceso al panel de ProfesionalHosting (usuario y contraseña).
- De Brevo: la **clave de API v3**, el **ID de la lista «Lisber · Lista de lanzamiento»**, el **ID de la lista «Lisber · Compradores»** y el **ID de la plantilla de doble confirmación**.

La clave de API no se pega nunca en el chat, en un correo ni en ningún archivo de la web. Solo va en `config.php`, fuera de la carpeta pública.

3. Subir la web con el Administrador de archivos

1. Entra en el panel de ProfesionalHosting y abre el **Administrador de archivos** (en cPanel: «Archivos → Administrador de archivos»).
2. Entra en la carpeta `public_html` (es la carpeta pública de lisber.eu). Si hay archivos de ejemplo del hosting (como `index.html` o `default.html`), bórralos.
3. En tu ordenador, comprime el **contenido** de la carpeta `public_html` de la entrega en un ZIP (selecciona todos los archivos de dentro, no la carpeta en sí).
4. En el Administrador de archivos, pulsa **Cargar**, sube el ZIP y, cuando termine, vuelve a la carpeta, selecciona el ZIP y pulsa **Extraer**.
5. Comprueba que ahora en `public_html` ves: `index.html`, `.htaccess`, `404.html`, `robots.txt`, `sitemap.xml`, `favicon.ico` y las carpetas `assets`, `api`, `hola`, `gracias`, `confirmado` y `legal`. Borra el ZIP.

6. Si no ves `.htaccess`, activa «Mostrar archivos ocultos» en los ajustes del Administrador de archivos (botón «Configuración», arriba a la derecha).

4. Colocar y rellenar config.php

1. En el Administrador de archivos, sube un nivel: sal de `public_html` y quédate en la carpeta raíz de tu cuenta (la que contiene `public_html`).
2. Sube ahí el archivo `config.ejemplo.php` y renómbralo a `config.php` (botón derecho → Renombrar).
3. Ábrelo con **Editar** y rellena:
 - `BREVO_API_KEY` → tu clave de API, entre comillas.
 - `BREVO_LISTA_LANZAMIENTO` → el número de la lista de lanzamiento.
 - `BREVO_LISTA_COMPRADORES` → el número de la lista de compradores.
 - `BREVO_PLANTILLA_DOI` → el número de la plantilla de doble confirmación.

Los demás valores ya están bien. Guarda.

4. Por seguridad, pon los permisos del archivo en **600** (botón derecho → Permisos → solo lectura y escritura para el propietario).

¿Dónde se busca el archivo? El formulario busca `config.php` primero un nivel por encima de `public_html`. Si tu hosting no permite subir fuera de `public_html`, puedes dejarlo dentro de `public_html`: el archivo `.htaccess` bloquea su descarga desde Internet. La primera opción es la recomendada.

5. Versión de PHP

1. En el panel, busca «**Seleccionar versión de PHP**» (o «MultiPHP Manager»).
2. Elige para lisber.eu la versión **8.4** (vale cualquier versión 8.x; la web se ha probado con 8.3 y 8.4).
3. Comprueba que la extensión **curl** está marcada (suele estarlo por defecto). Es necesaria para hablar con Brevo.

6. Activar el certificado SSL (HTTPS)

1. En el panel, busca «**SSL/TLS**» o «**Let's Encrypt**».
2. Selecciona el dominio `lisber.eu` y también `www.lisber.eu`, y pulsa **Emitir / Instalar**. Es gratuito y se renueva solo.
3. Espera unos minutos y abre `https://lisber.eu`. Debe aparecer el candado. Si escribes `http://www.lisber.eu`, la web te llevará automáticamente a `https://lisber.eu` (eso lo hace el `.htaccess`).

7. Probar que el formulario funciona

Primero, el diagnóstico automático. Abre

<https://lisber.eu/api/diagnostico.php> en el navegador. Te dirá, en verde o en rojo, si la versión de PHP es correcta, si curl está activo, si encuentra `config.php`, si la clave y los IDs están rellenos y si el servidor llega a Brevo. Corrige lo que salga en rojo antes de seguir. Cuando todo esté en verde y hayas probado el formulario, **borra** el archivo `public_html/api/diagnostico.php`.

1. Abre <https://lisber.eu> en el móvil y en el ordenador. Comprueba que se ve el logo, la foto y el test.
2. Haz el test hasta el final. Debe salir un resultado («Empieza por el lado de...»).
3. Baja al final de la página, escribe **un correo tuyo**, marca la casilla y pulsa «Apuntarme». Debes llegar a la página «Revisa tu correo y confirma».
4. Abre ese correo (mira también en spam) y pulsa «Confirmar». Debes llegar a la página «Listo. Tu correo está confirmado».
5. Entra en Brevo → Contactos → lista «Lisber · Lista de lanzamiento». Tu correo debe estar ahí, con los atributos del test rellenos (POSTURA, HOMBROS, COLCHON, ALTURA, ORIGEN = landing).
6. Repite la prueba en <https://lisber.eu/hoja/> con otro correo. Debe acabar en la lista «Lisber · Compradores» con ORIGEN = caja:amazon_es (o la tienda que eligieras).
7. Prueba también los fallos: un correo mal escrito debe mostrar un aviso junto al campo, y sin marcar la casilla no se envía.

Si algo falla

Qué ves	Causa probable	Qué hacer
«No hemos podido guardar tu correo...»	Falta <code>config.php</code> , está mal rellenado, la clave/IDs no son correctos, o el dominio usa una versión de PHP anterior a la 8.	Abre https://lisber.eu/api/diagnostico.php : señala la causa exacta. Revisa los apartados 4 y 5.
Llegas a «Revisa tu correo» pero no llega el correo	El dominio no está autenticado en Brevo (SPF/DKIM/DMARC) o la plantilla DOI no está activa.	En Brevo, Remitentes y dominios → autentica lisber.eu; revisa la plantilla.

La web se ve sin estilos o sin fuente	El ZIP se extrajo dentro de una subcarpeta.	Mueve el contenido a <code>public_html</code> directamente.
Error 500 al enviar	Versión de PHP antigua (menor que 8.0) o curl desactivado.	Apartado 5.

8. Cambiar de modo: de «prelanzamiento» a «lanzado»

1. En el Administrador de archivos, abre `public_html/assets/js/ajustes.js` con **Editar**.
2. Cambia la línea `MOD0: "prelanzamiento"`, por `MOD0: "lanzado"`, .
3. En el mismo archivo, pon el enlace de Amazon Attribution en `URL_AMAZON` y el código en `CODIGO_PROMO` (o déjalo vacío: `" "`). Guarda.
4. Recarga la web (Ctrl+F5). El botón principal pasa a ser «Comprar en Amazon» y la lista se llama «Novedades y nuevos productos».

Para volver a prelanzamiento, cambia la misma línea al revés. También puedes editar `TEXT0_OFERTA` (texto de la oferta) y `EMAIL_CONTACTO` en ese archivo.

9. Rellenar los datos pendientes

Hay textos entre corchetes que se completan cuando tengas la muestra y el asesor haya revisado las páginas legales. La lista completa, con el archivo donde está cada uno, va en el documento «**Datos pendientes**». Se editan con el Administrador de archivos → Editar, igual que en el apartado 8.

10. Mantenimiento

- La web no usa base de datos ni cookies, así que no hay nada que actualizar periódicamente.
- Guarda una copia de la carpeta `public_html` y de `config.php` en tu ordenador.
- Si cambias la clave de API en Brevo, actualízala en `config.php` .