

XCPC 算法模板

usedchang

2026 年 4 月 24 日

目录

1 杂项	2	6.1 01 背包	21
1.1 IO 加速	2	6.2 完全背包	22
1.2 <code>__int128</code> 操作	2	6.3 多重背包	22
1.3 对拍	2	6.4 换根 dp	22
1.4 热身赛测试语句	3	6.5 区间 dp	23
1.5 编译指令	4	6.6 SOS dp	23
1.6 cpp 扩栈 (win)	4	6.7 数位 dp	24
2 数据结构	5	7 数学	24
2.1 ST 表	5	7.1 筛法求因数个数	24
2.2 并查集	5	7.2 筛法求欧拉函数	24
2.3 线段树 (普通区间和查询)	6	7.3 筛法求莫比乌斯函数	25
2.4 笛卡尔树	6	7.4 矩阵快速幂	25
2.5 字典树	7	7.5 第二类斯特林数	26
2.6 根号分治	8	7.6 卡特兰数	27
2.6.1 无向图三元环计数	9	7.7 排列组合类-含 Lucas	27
2.7 莫队	10	7.8 高斯消元	27
3 树	10	7.9 Pollard-Rho	27
3.1 LCA	10	7.10 线性基	28
3.2 树的直径	11	7.11 数论分块	29
3.3 树链剖分	12	7.12 莫比乌斯反演	29
3.4 树上启发式合并	13	7.13 exgcd	30
4 图论	14	8 计算几何	31
4.1 SPFA	14	8.1 极角排序	31
4.2 Dijkstra	14	9 Other Trick	32
4.3 最小生成树	15	9.1 多路归并 (含二分分解)	32
4.4 Kruskal 重构树	16	9.2 使用栈做递归防溢出	33
4.5 欧拉回路	16	9.3 Log Trick	34
4.6 二分图	17	9.4 异或前缀模 4 小规律	36
4.6.1 二分图染色	17		
4.6.2 二分图最大权匹配	18		
4.7 差分约束	18		
4.8 缩点	18		
4.8.1 SCC(强连通分量)	18		
4.8.2 DECC(边双联通分量)	19		
5 字符串	20		
5.1 字符串哈希	20		
5.2 KMP	20		
5.3 Manacher(马拉车)	21		
6 动态规划	21		

1 杂项

1.1 IO 加速

Listing 1: 快速读入模板

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 // ===== 通用快读 (支持任意整数类型) =====
5 template<typename T>
6 inline T read() {
7     T x = 0; int f = 1; char ch = getchar();
8     while (ch < '0' || ch > '9') { if (ch == '-') f = -1;
9     ch = getchar(); }
10    while (ch >= '0' && ch <= '9') { x = x * 10 + (ch - '0'); ch = getchar(); }
11    return x * f;
12 }
13
14 // ===== 通用快写 (支持任意整数类型) =====
15 template<typename T>
16 inline void write(T x) {
17     if (x < 0) { putchar('-'); x = -x; }
18     if (x > 9) write(x / 10);
19     putchar(x % 10 + '0');
20 }
21
22 // ===== 使用示例 =====
23 int main() {
24     int a = read<int>();
25     long long b = read<long long>();
26     short c = read<short>();
27     __int128 d = read<__int128>(); // 支持 __int128!
28
29     write(a); putchar('\n');
30     write(b); putchar(' ');
31     write(c); putchar('\n');
32     write(d); putchar('\n'); // __int128 直接输出完美
33     return 0;
34 }
```

1.2 __int128 操作

```
1 #include <iostream>
2 #include <cctype>
3 using namespace std;
4
5 // 重载 >> 运算符
6 istream& operator>>(istream &is, __int128 &n) {
7     n = 0;
8     int f = 1;
9     char ch = is.get();
10    while (!isdigit(ch)) {
11        if (ch == '-') f = -1;
12        ch = is.get();
13    }
14    while (isdigit(ch)) {
15        n = n * 10 + (ch - '0');
```

```
16        ch = is.get();
17    }
18    n *= f;
19    return is;
20 }
21
22 // 重载 << 运算符
23 ostream& operator<<(ostream &os, __int128 n) {
24     if (n < 0) {
25         os << '-';
26         n = -n;
27     }
28     if (n > 9) os << n / 10;
29     os << (char)(n % 10 + '0');
30     return os;
31 }
32
33 // 绝对值函数
34 __int128 abs128(__int128 x) {
35     return x < 0 ? -x : x;
36 }
37
38 // 整数平方根 (向下取整)
39 __int128 sqrt128(__int128 x) {
40     if (x < 0) return -1;
41     __int128 l = 0, r = 1;
42     while (r <= x / r) r *= 2; // 避免溢出
43     while (l < r) {
44         __int128 mid = (l + r + 1) / 2;
45         if (mid <= x / mid) l = mid;
46         else r = mid - 1;
47     }
48     return l;
49 }
50
51 int main() {
52     __int128 a, b;
53     cin >> a >> b;
54     cout << "a = " << a << ", b = " << b << endl;
55     cout << "abs(a) = " << abs128(a) << endl;
56     cout << "sqrt(b) = " << sqrt128(b) << endl;
57     return 0;
58 }
```

1.3 对拍

Listing 2: 对拍 windows

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 int main(){
4     //一直循环, 直到找到不一样的数据
5     while (1) {
6         system("data.exe > data.txt");
7         system("bf.exe < data.txt > bf.txt");
8         system("test.exe < data.txt > test.txt");
9         if (system("fc test.txt bf.txt")) break;
10        //不一样就跳出循环
11    } //当 fc 返回 1 时, 说明这时数据不一样
12    return 0;
13 }
```

Listing 3: 对拍 linux

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 int main(){
4     //一直循环，直到找到不一样的数据
5     while (1) {
6         system("./data > data.txt");
7         system("./bf < data.txt > bf.txt");
8         system("./test < data.txt > test.txt");
9         if (system("diff test.txt bf.txt")) break;
10        //不一样就跳出循环
11    }//当 diff 返回非0 时，说明这时数据不一样
12    return 0;
13 }

```

1.4 热身赛测试语句

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4 void test_speed() {
5     long long cnt = 0;
6     auto start = chrono::high_resolution_clock::now();
7     for(int i = 0; i < 1000000000; ++i) cnt += i; // 10^9
8     // 次加法
9     auto end = chrono::high_resolution_clock::now();
10    chrono::duration<double> diff = end - start;
11    cout << "10^9 additions: " << diff.count() << "s" << endl;
12 }
13 volatile ll sink = 0; // 防止编译器优化：将结果写入
14 // volatile 变量
15 void test_time() {
16     const int batch = 100000; // 每批执行 10 万次运算，减少
17     // 时间检查开销
18     ll add_cnt = 0, mul_cnt = 0, mod_cnt = 0;
19
20     // ===== 1. 测试加法 =====
21     {
22         ll v = 0;
23         auto start = chrono::high_resolution_clock::now();
24
25         while (true) {
26             // 执行一批运算
27             for (int i = 0; i < batch; ++i) v += 1;
28             add_cnt += batch;
29
30             // 检查时间
31             auto now = chrono::high_resolution_clock::now();
32
33             if (chrono::duration_cast<chrono::seconds>(
34                 now - start).count() >= 1)
35                 break;
36         }
37         sink = v; // 确保 v 被使用，防止优化
38     }
39
40     // ===== 2. 测试乘法 =====
41     {
42         ll v = 1;
43         auto start = chrono::high_resolution_clock::now();
44
45         while (true) {
46             // 执行一批乘法
47             for (int i = 0; i < batch; ++i) v *= 2;
48             mul_cnt += batch;
49
50             // 检查时间
51             auto now = chrono::high_resolution_clock::now();
52
53             if (chrono::duration_cast<chrono::seconds>(
54                 now - start).count() >= 1)
55                 break;
56         }
57         sink = v; // 确保 v 被使用，防止优化
58     }
59
60     // ===== 3. 测试取模 =====
61     {
62         const ll MOD = 1e9+7;
63         ll v = 0;
64         auto start = chrono::high_resolution_clock::now();
65
66         while (true) {
67             for (int i = 0; i < batch; ++i) v = (v + 1) % MOD;
68             mod_cnt += batch;
69
70             auto now = chrono::high_resolution_clock::now();
71
72             if (chrono::duration_cast<chrono::seconds>(
73                 now - start).count() >= 1)
74                 break;
75         }
76         sink = v;
77     }
78
79     cout << "1s add nums " << add_cnt << endl;
80     cout << "1s mul nums " << mul_cnt << endl;
81     cout << "1s mod&add nums " << mod_cnt << endl;
82 }
83 int main() {
84     // 1. 测试编译器版本
85     #ifdef __GNUC__
86         cout << "GCC Version: " << __GNUC__ << "." <<
87             __GNUC_MINOR__ << endl;
88     #endif
89     // 2. 测试 __int128
90     #ifdef __SIZEOF_INT128__
91         cout << "__int128 is supported" << endl;
92     #endif
93     test_speed(); // 3. 测试速度
94     test_time(); // 4. 测试各运算1秒内执行次数
95     return 0;
96 }

```

```

38 while (true) {
39     for (int i = 0; i < batch; ++i) {
40         v *= 2;
41         if (v > 1e18) v = 1; // 防止溢出
42     }
43     mul_cnt += batch;
44
45     auto now = chrono::high_resolution_clock::now();
46
47     if (chrono::duration_cast<chrono::seconds>(
48         now - start).count() >= 1)
49         break;
50     }
51     sink = v;
52 }
53
54 // ===== 3. 测试取模 =====
55 {
56     const ll MOD = 1e9+7;
57     ll v = 0;
58     auto start = chrono::high_resolution_clock::now();
59
60     while (true) {
61         for (int i = 0; i < batch; ++i) v = (v + 1) % MOD;
62         mod_cnt += batch;
63
64         auto now = chrono::high_resolution_clock::now();
65
66         if (chrono::duration_cast<chrono::seconds>(
67             now - start).count() >= 1)
68             break;
69     }
70     sink = v;
71 }
72
73 cout << "1s add nums " << add_cnt << endl;
74 cout << "1s mul nums " << mul_cnt << endl;
75 cout << "1s mod&add nums " << mod_cnt << endl;
76 }
77 int main() {
78     // 1. 测试编译器版本
79     #ifdef __GNUC__
80         cout << "GCC Version: " << __GNUC__ << "." <<
81             __GNUC_MINOR__ << endl;
82     #endif
83     // 2. 测试 __int128
84     #ifdef __SIZEOF_INT128__
85         cout << "__int128 is supported" << endl;
86     #endif
87     test_speed(); // 3. 测试速度
88     test_time(); // 4. 测试各运算1秒内执行次数
89     return 0;
90 }

```

Listing 4: 随机数

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 mt19937 rng; // 32 位梅森旋转生成器
4 mt19937_64 rng64; // 64 位梅森旋转生成器
5 struct Random {
6     // 构造函数：用随机设备 + 时间戳初始化种子
7     Random() {

```

```

8     auto seed = random_device{}();
9     auto time_seed = chrono::steady_clock::now().
time_since_epoch().count();
10    rng.seed(seed ^ time_seed);
11    rng64.seed(seed ^ time_seed);
12
13    }
14    template<typename T>
15    T randInt(T l, T r) {
16        //static_assert(is_integral<T>::value, "T must be an
integral type");
17        uniform_int_distribution<T> dist(l, r);
18        return dist(rng);
19    } // 生成 [l, r] 范围内的随机整数 (支持 int/long long/
short 等)
20    template<typename T>
21    T randDouble(T l, T r) {
22        //static_assert(is_floating_point<T>::value, "T must
be a floating point type");
23        uniform_real_distribution<T> dist(l, r);
24        return dist(rng);
25    } // 生成 [l, r] 范围内的随机浮点数 (支持 float/double/
long double)
26 };
27 // ----- 示例用法 -----
28 int main() {
29     Random rnd; // 全局或局部声明均可
30     int a = rnd.randInt(1, 100); // [1, 100]
31     long long b = rnd.randInt(0LL, 114514LL); // [0,
114514]
32     double c = rnd.randDouble(0.0, 1e18); // [0.0, 1e18]
33     std::vector<int> vec = {1, 2, 3, 4, 5};
34     shuffle(vec.begin(), vec.end(), rng);
35     cout<<"a="<<a<<endl;
36     cout<<"b="<<b<<endl;
37     cout<<fixed<<setprecision(10)<<c<<endl;
38     cout<<"vec:=";
39     for(int x:vec) cout<<x<<' ';
40     return 0;
41 }

```

1.6 cpp 扩栈 (win)

Listing 8: 扩栈指令

```

1 int size(256<<20);
2 __asm__ ( "movq %0, %%rsp\n"::"r"((char*)malloc(size)+
size));
3 /*
4 主程序
5 */
6 exit(0);

```

1.5 编译指令

Listing 5: 编译指令

```

1 g++ -std=c++20 -Wall -Wextra -O2 a.cpp -o a.exe && a.exe
//编译程序并运行
2 /*
3 -Wall: 开启大部分常用警告
4 -Wextra: 开启额外警告, 帮助发现潜在问题
5 -O2: 二级优化, 平衡编译速度与运行效率, 竞赛中最常用
6 -o a.exe: 指定输出文件名 (在 Linux 下可改为 -o a)
7 */

```

Listing 6: .bat/.cmd (win) 批处理文件编译

```

1 @echo off
2 g++ -std=c++17 -O2 -Wall -o sol.exe sol.cpp && sol.exe
3 pause

```

Listing 7: .sh (linux) 文件编译

```

1 #!/bin/bash
2 g++ -std=c++17 -O2 -Wall -o sol sol.cpp && ./sol

```

2 数据结构

2.1 ST 表

Listing 9: ST 表

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 #define endl '\n'
4 typedef long long ll;
5 const ll INF=4e18;
6 struct ST{
7     ST(){};
8     vector<vector<ll>>mx,mn;
9     ST(const vector<ll>&a){
10         int n=a.size()-1;
11         mx=vector<vector<ll>>(n+1,vector<ll>(21,-INF));
12         mn=vector<vector<ll>>(n+1,vector<ll>(21,INF));
13         for(int i=1;i<=n;i++) mx[i][0]=mn[i][0]=a[i];
14         for(int i=1;i<=21;i++){
15             for(int j=1;j+(1<<i)-1<=n;j++){
16                 mx[j][i]=(mx[j][i-1]>mx[j+(1<<i-1)][i-1])
17                 ?mx[j][i-1]:mx[j+(1<<i-1)][i-1];
18                 mn[j][i]=(mn[j][i-1]<mn[j+(1<<i-1)][i-1])
19                 ?mn[j][i-1]:mn[j+(1<<i-1)][i-1];
20             }
21         }
22     };
23     ll qry_mx(int l,int r){
24         int len=__lg(r-l+1);//31-__builtin_clz(r-l+1)
25         return (mx[l][len]>mx[r-(1<<len)+1][len])?mx[l][len]:mx[r-(1<<len)+1][len];
26     }
27     ll qry_mn(int l,int r){
28         int len=__lg(r-l+1);//31-__builtin_clz(r-l+1)
29         return (mn[l][len]<mn[r-(1<<len)+1][len])?mn[l][len]:mn[r-(1<<len)+1][len];
30     }
31 };
32 int main(){
33     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
34     int n,q,l,r;cin>>n>>q;
35     vector<ll>a(n+1);
36     for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
37     ST st(a);
38     while(q--){
39         cin>>l>>r;
40         cout<<st.qry_mx(l,r)<<endl;
41     }
42     return 0;
43 }
```

2.2 并查集

Listing 10: 普通并查集

```
1 struct DSU{
2     vector<int>f;
3     vector<int>siz;
4     DSU(){};
5     DSU(int n){
6         f.resize(n+1);
```

```
7         iota(f.begin(),f.end(),0);
8         siz.assign(n+1,1);
9     }
10     int find(int x){
11         return x==f[x]?x:f[x]=find(f[x]);
12     }
13     bool merge(int x,int y){
14         int fx=find(x),fy=find(y);
15         if(fx==fy) return false;
16         f[fx]=fy;
17         siz[fy]+=siz[fx];
18         return true;
19     }
20     int nxt(int l,int r){
21         ll res=0;
22         l=find(l);
23         int fl=l;
24         while(l<=r){
25             ++res;
26             fl=find(l+1);
27             f[l]=fl;
28             l=fl;
29         }
30         return res;
31 }//l需要多少步跳到r? 模拟链表的模式删除l-r所有中转点
32 bool same(int x,int y){
33     return find(x)==find(y);
34 }
35 };
```

Listing 11: weighted-dsu

```

1 //P1196 银河英雄传说
2 struct DSU{
3     DSU(){}
4     vector<int>f,siz;
5     vector<ll>dis;
6     DSU(int n){
7         dis.resize(n+1);
8         f.resize(n+1);
9         iota(f.begin(),f.end(),0);
10        siz.assign(n+1,1);
11    }
12    int find(int x){
13        int fx=f[x];
14        if(fx==x) return x;
15        int rt=find(f[x]);
16        dis[x]+=dis[f[x]];
17        return f[x]=rt;
18    }
19    bool merge(int x,int y){
20        int fx=find(x),fy=find(y);
21        if(fx==fy) return false;
22        f[fx]=fy;
23        dis[fx]+=siz[fy];
24        siz[fy]+=siz[fx];
25        return true;
26    }
27    bool same(int x,int y){
28        return find(x)==find(y);
29    }
30    ll Dis(int x,int y){
31        return dis[x]-dis[y];
32    }
33 };
34 void solve(){
35     int n;cin>>n;
36     DSU dsu(n+1);
37     for(int i=1;i<=n;i++){
38         char c;int x,y;cin>>c>>x>>y;
39         if(c=='M') dsu.merge(x,y);
40         else{
41             if(dsu.same(x,y)) cout<<abs(dsu.Dis(x,y))-1<<
endl;
42             else cout<<-1<<endl;
43         }
44     }
45 }

```

2.3 线段树 (普通区间和查询)

Listing 12: common-Seg

```

1 struct Seg{
2     #define lc (p<<1)
3     #define rc (p<<1|1)
4     struct S{
5         int l,r;
6         ll val,laz;
7     };
8     Seg(){};
9     Seg(int n){
10        tre.resize(n<<2);

```

```

11        build(0,n,1);
12    };
13    void pushup(int p){
14        tre[p].val=tre[lc].val+tre[rc].val;
15    }
16    void pushdown(int p){
17        if(tre[p].laz==0) return;
18        tre[lc].laz+=tre[p].laz;
19        tre[rc].laz+=tre[p].laz;
20        tre[lc].val+=tre[p].laz;
21        tre[rc].val+=tre[p].laz;
22        tre[p].laz=0;
23    }
24    void build(int l,int r,int p){
25        tre[p]={l,r,0,0};
26        if(l==r){
27            tre[p]=a[l];
28            return;
29        }
30        int mid=l+r>>1;
31        build(l,mid,lc);
32        build(mid+1,r,rc);
33        pushup(p);
34    }
35    void add(int l,int r,ll k,int p){
36        if(l<=tre[p].l&&tre[p].r){
37            tre[p].val+=k*(tre[p].r-tre[p].l+1);
38            tre[p].laz+=k;
39            return;
40        }
41        int mid=tre[p].l+tre[p].r>>1;
42        pushdown(p);
43        if(l<=mid) add(l,r,k,lc);
44        if(r>mid) add(l,r,k,rc);
45        pushup(p);
46    }
47    ll qry(int l,int r,int p){
48        if(l<=tre[p].l&&tre[p].r){
49            return tre[p].val;
50        }
51        int mid=tre[p].l+tre[p].r>>1;
52        pushdown(p);
53        ll ans=0;
54        if(l<=mid) ans+=qry(l,r,lc);
55        if(r>mid) ans+=qry(l,r,rc);
56        return ans;
57    }
58 };

```

2.4 笛卡尔树

Listing 13: cartesian-tree

```

1 //P7972 Self Permutation
2 #include<bits/stdc++.h>
3 using namespace std;
4 #define endl '\n'
5 typedef long long ll;
6 const ll mod=1e9+7;
7 void solve(){
8     int n;cin>>n;
9     vector<int>L(n+1),R(n+1),st,a(n+1);

```

```

10 vector<ll>dp(n+1);
11 for(int i=1;i<=n;i++){
12     cin>>a[i];
13     int lc=0;
14     while(!st.empty()&&a[st.back()]>=a[i]){
15         lc=st.back();
16         st.pop_back();
17     }
18     L[i]=lc;
19     if(!st.empty()) R[st.back()]=i;
20     st.emplace_back(i);
21 }
22 auto dfs=[&](auto &&dfs,int u,int l,int r) ->void {
23     if(L[u]) dfs(dfs,L[u],l,u-1);
24     if(R[u]) dfs(dfs,R[u],u+1,r);
25     (dp[u]+=(dp[L[u]]+1)*(dp[R[u]]+1)%mod)%=mod;
26     if(l>1) (dp[u]+=dp[R[u]])%=mod;
27     if(r<n) (dp[u]+=dp[L[u]])%=mod;
28 };
29 dfs(dfs,st.front(),1,n);
30 cout<<dp[st.front()]<<endl;
31 }

```

2.5 字典树

Listing 14: Trie

```

1 struct Trie{
2     vector<int>cnt;
3     vector< array<int,65> >son;
4     int idx=0;
5     Trie(int n){
6         cnt.resize(n+1);
7         son.resize(n+1);
8     }
9     void insert(string &s){
10         int num;
11         int p=0;
12         for(char &c:s){
13             if(isdigit(c)) num=c-'0'+52;
14             else if(islower(c)) num=c-'a'+26;
15             else if(isupper(c)) num=c-'A';
16             if(!son[p][num]) son[p][num]=(++idx);
17             p=son[p][num];
18             ++cnt[p];
19         }
20     }
21     int query(string &s){
22         int num;
23         int p=0;
24         for(char &c:s){
25             if(isdigit(c)) num=c-'0'+52;
26             else if(islower(c)) num=c-'a'+26;
27             else if(isupper(c)) num=c-'A';
28             if(!son[p][num]) return 0;
29             p=son[p][num];
30         }
31         return cnt[p];
32     }
33 }trie;

```

Listing 15: 01-Trie

```

1 //P4551 最长异或路径
2 #include<bits/stdc++.h>
3 using namespace std;
4 #define endl '\n'
5 typedef long long ll;
6 struct ZTrie{
7     vector<array<int,2>>son;
8     vector<int>cnt;
9     int idx=0;
10    ZTrie(int n){
11        son.resize(n+1);
12        cnt.resize(n+1);
13    }
14    void insert(int x){
15        int p=0;
16        for(int i=31;i>=0;i--) {
17            int bit=(x>>i&1);
18            if(!son[p][bit]) son[p][bit]=(++idx);
19            p=son[p][bit];
20        }
21    }
22    int query(int x){
23        int ans=0,p=0;
24        for(int i=31;i>=0;i--){
25            int bit=(x>>i&1);
26            if(son[p][bit^1]) p=son[p][bit^1],ans|=(1<<i);
27            ;
28            else if(son[p][bit]) p=son[p][bit];
29            else return ans;
30        }
31        return ans;
32    }
33 }trie(2e6);
34 const int N=2e5+5;
35 struct node{
36     int u,w;
37 };
38 vector<node>G[N];
39 int ans=0;
40 void dfs(int u,int fa,int sum){
41     trie.insert(sum);
42     ans=max(ans,trie.query(sum));
43     for(auto &[v,w]:G[u]){
44         if(v==fa) continue;
45         dfs(v,u,sum^w);
46     }
47 }
48 void solve(){
49     int n;cin>>n;
50     for(int i=1;i<=n;i++){
51         int x,y,w;cin>>x>>y>>w;
52         G[x].push_back({y,w});
53         G[y].push_back({x,w});
54     }
55     dfs(1,0,0);
56     cout<<ans<<endl;
57 }
58 int main(){
59     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
60     solve();
61     return 0;
62 }

```

2.6 根号分治

- 第一行：两个整数 n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$), 分别表示序列长度和询问次数。
- 第二行： n 个整数 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($1 \leq A_i \leq 10^9$), 表示给定的整数序列。
- 接下来 q 行：每行两个整数 x, y ($1 \leq x, y \leq 10^9$), 表示一次询问。

输出格式

输出 q 行，每行一个整数，表示对应询问的答案。

简要分析

给定序列 $A[1..n]$ 和询问 (x, y) ，需统计满足 $i < j$ 且 $A[i] = x, A[j] = y$ 的数对数量。记 $pos[v]$ 为值 v 在序列中出现的位置集合（升序排列），则答案可表示为：

$$\sum_{p \in pos[x]} (|pos[y]| - \text{upper_bound}(pos[y], p))$$

或等价表示为：

$$\sum_{p \in pos[y]} \text{lower_bound}(pos[x], p)$$

核心划分

设阈值 $B = \sqrt{n}$ （取整），将所有值分为两类：

1. 高频值（Heavy）：满足 $|pos[v]| > B$ 的值，记高频值集合为 H ；
2. 低频值（Light）：满足 $|pos[v]| \leq B$ 的值。

预处理阶段（离线预处理高频值对）

对于任意两个高频值 $u, v \in H$ ，预计算数对 (u, v) 的答案并存储在哈希表 mp 中：

$$mp[(u, v)] = \sum_{p \in pos[u]} (|pos[v]| - \text{upper_bound}(pos[v], p))$$

预处理时间复杂度： $O(|H|^2 \cdot B)$ ，由于 $|H| \leq \frac{n}{B}$ ，故总复杂度为 $O(nB)$ 。

查询阶段（分情况处理）

对每个询问 (x, y) ，分三类处理（结合记忆化避免重复计算）：

1. 若 (x, y) 已计算过（记忆化哈希表 $memo$ 存在），直接返回结果；
2. 若 x, y 均为高频值，直接调用预处理结果 $mp[(x, y)]$ ；
3. 若至少一个为低频值，选择更小的集合遍历计算：
 - 若 $|pos[x]| \leq |pos[y]|$ ：遍历 $pos[x]$ ，对每个位置 p 统计 $pos[y]$ 中大于 p 的元素数量；
 - 否则：遍历 $pos[y]$ ，对每个位置 p 统计 $pos[x]$ 中小于 p 的元素数量。

单次查询时间复杂度： $O(B)$ 。

复杂度分析

预处理复杂度： $O(n\sqrt{n})$ ；单次查询复杂度： $O(\sqrt{n})$ ，总查询复杂度： $O(q\sqrt{n})$ ；整体时间复杂度： $O((n+q)\sqrt{n})$ ，可通过 10^5 规模的数据。

Listing 16: 根号分治

```
1
2 void solve(){
3     int n,q;cin>>n>>q;
4     vector<int>a(n+1);
5     unordered_map< int,vector<int> >pos;//存储重数
6     for(int i=1;i<=n;i++){
7         cin>>a[i];
8         pos[a[i]].push_back(i);
9     }
10    int siz=sqrt(n+0.5);
11    vector<int>H;
12    for(auto const&[x,y]:pos){
13        if(y.size()>siz) H.emplace_back(x);
14    }
15    map<pair<int,int>,ll>mp;
16    for(int i=0;i<H.size();i++){
17        for(int j=0;j<H.size();j++){
18            for(int &p:pos[H[i]]){
19                mp[{H[i],H[j]}]+=pos[H[j]].end()-
20                upper_bound(pos[H[j]].begin(),pos[H[j]].end(),p);
21            }
22        }
23    }
24    map<pair<int,int>,ll>memo;
25    for(int i=1;i<=q;i++){
26        int x,y;cin>>x>>y;
27        if(memo.count({x,y}))
28            cout<<memo[{x,y}]<<endl;
29        continue;
30    }
```

```

29     }
30     if(pos[x].size()>siz&&pos[y].size()>siz) {
31         cout<<(memo[{x,y}]=mp[{x,y}])<<endl;
32     }
33     else{
34         ll ans=0;
35         if(pos[x].size()<=pos[y].size()||pos[x].size
36             ()<=siz&&pos[y].size()<=siz){
37             for(int &p:pos[x]){
38                 ans+=pos[y].end()-upper_bound(pos[y].
39                     begin(),pos[y].end(),p);
40             }
41             else{
42                 for(int &p:pos[y]){
43                     ans+=lower_bound(pos[x].begin(),pos[x]
44                         .end(),p)-pos[x].begin();
45                 }
46             }
47             cout<<(memo[{x,y}]=ans)<<endl;
48         }
49     }
50 }

```

2.6.1 无向图三元环计数

题面简述

给定一个 n 个点 m 条边的简单无向图（无重边、无自环，不保证连通），求图中三元环的个数。

三元环指恰好包含三个点 u, v, w 及三条边 $\langle u, v \rangle, \langle v, w \rangle, \langle w, u \rangle$ 的子图。两个三元环不同当且仅当存在一个点属于其中一个而不属于另一个。

数据范围： $1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 2 \times 10^5$ 。

做法

采用经典的无向边定向 + 枚举算法。

1. **定向**：对每条无向边 (u, v) ，令其从度数小的点指向度数大的点；若度数相同，则从编号小的点指向编号大的点。这样将无向图转化为一个 DAG，记有向边集为 E' 。
2. **枚举**：对每个点 u ，先用标记数组标记 u 的所有出邻居。然后对每条出边 $u \rightarrow v$ ，枚举 v 的所有出邻居 w ，若 w 被 u 标记过（即 $u \rightarrow w \in E'$ ），则 (u, v, w) 构成一个三元环，答案加一。

由于定向后每个三元环的三条边恰好形成一条有向路径 $u \rightarrow v \rightarrow w$ （其中 $u \rightarrow w$ 也存在），因此每个三元环恰好被统计一次，无需去重。

复杂度分析

引理：定向后每个点的出度 $d^+(u) \leq \sqrt{2m}$ 。

证明。对任意点 u ，其每个出邻居 v 都满足 $\deg(v) \geq \deg(u) \geq d^+(u)$ 。因此 u 的 $d^+(u)$ 个出邻居的度数之和满足：

$$\sum_{v \in N^+(u)} \deg(v) \geq (d^+(u))^2$$

又因为所有边的度数贡献总和不超过 $2m$ ，故 $(d^+(u))^2 \leq 2m$ ，即 $d^+(u) \leq \sqrt{2m}$ 。 $\square$

算法的核心操作量为：

$$T = \sum_{(u \rightarrow v) \in E'} d^+(v) \leq \sum_{(u \rightarrow v) \in E'} \sqrt{2m} = |E'| \cdot \sqrt{2m} = m\sqrt{2m}$$

因此总时间复杂度为 $O(m\sqrt{m})$ 。

对于本题 $m = 2 \times 10^5$ ，操作量约为 $2 \times 10^5 \times 632 \approx 1.26 \times 10^8$ ，可以通过。空间复杂度为 $O(n+m)$ 。

Listing 17: 根号分治求三元环计数

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 int main(){
4     cin.tie(nullptr)->ios::sync_with_stdio(false);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     vector<pair<int,int>> edges(m);
8     vector<int>deg(n + 1, 0);
9     for(int i = 0; i < m; i++){
10         cin >> edges[i].first >> edges[i].second;
11         deg[edges[i].first]++;
12         deg[edges[i].second]++;
13     }
14     // 定向: 度数小 -> 度数大, 度数相同则编号小 -> 编号大
15     vector<vector<int>> adj(n + 1);
16     for(int i = 0; i < m; i++){
17         int u = edges[i].first, v = edges[i].second;
18         if(deg[u] < deg[v] || (deg[u] == deg[v] && u < v)
19         ){
20             adj[u].push_back(v);
21         } else {
22             adj[v].push_back(u);
23         }
24     }
25     // 枚举三元环
26     vector<int> mark(n + 1, 0); // mark[w] = u 表示 u->w
27     // 这条边存在
28     long long ans = 0;
29     for(int u = 1; u <= n; u++){
30         // 标记 u 的所有出边邻居
31         for(int v : adj[u]){
32             mark[v] = u;
33         }
34         // 枚举 u -> v -> w, 检查 u -> w
35         for(int v : adj[u]){

```

```

34         for(int w : adj[v]){
35             if(mark[w] == u){
36                 ans++;
37             }
38         }
39     }
40 }
41 cout << ans << "\n";
42 return 0;
43 }

```

2.7 莫队

Listing 18: 普通莫队算法

```

1 //P2709 小B的询问
2 const int N=5e4+10;
3 int a[N],pos[N],cnt[N];
4 ll res,ans[N];
5 struct Q{
6     int l,r,k;
7 }q[N];
8 void Add(int n){
9     cnt[a[n]]++;
10    res+=cnt[a[n]]*cnt[a[n]]-(cnt[a[n]]-1)*(cnt[a[n]]-1);
11 }
12 void Sub(int n){
13     cnt[a[n]]--;
14    res-=(cnt[a[n]]+1)*(cnt[a[n]]+1)-(cnt[a[n]])*(cnt[a[n]]);
15 }
16 int main(){
17     ios::sync_with_stdio(false);
18     cin.tie(0),cout.tie(0);
19     int n,m,k;cin>>n>>m>>k;
20     int siz=sqrt(n+0.5);
21     for(int i=1;i<=n;i++){
22         cin>>a[i];
23         pos[i]=i/siz;
24     }
25     for(int i=0;i<m;i++){
26         cin>>q[i].l>>q[i].r;
27         q[i].k=i;
28     }
29     sort(q,q+m,[&](Q x,Q y){
30         return pos[x.l]==pos[y.l]?x.r<y.r:pos[x.l]<pos[y.l];
31     });
32     int l=1,r=0;
33     for(int i=0;i<m;i++){
34         while(q[i].l<l) Add(--l);
35         while(q[i].r>r) Add(++r);
36         while(q[i].l>l) Sub(l--);
37         while(q[i].r<r) Sub(r--);
38         ans[q[i].k]=res;
39     }
40     for(int i=0;i<m;i++){
41         cout<<ans[i]<<endl;
42     }
43     return 0;
44 }

```

3 树

3.1 LCA

Listing 19: dfn 大跳 LCA

```

1 //P3379 最近公共祖先
2 const int N=5e5+5;
3 vector<int>G[N];
4 int f[N],d[N],dfn[N],top[N],cnt,siz[N],son[N];
5 void dfs1(int u,int fa){
6     d[u]=d[fa]+1;
7     f[u]=fa;
8     siz[u]=1;
9     for(int v:G[u]){
10         if(fa==v) continue;
11         dfs1(v,u);
12         siz[u]+=siz[v];
13         if(siz[v]>siz[son[u]]) son[u]=v;
14     }
15 }
16 void dfs2(int u,int node){
17     dfn[u]=(++cnt);//维护dfn序
18     top[u]=node;
19     if(son[u]) dfs2(son[u],node);
20     for(int v:G[u]){
21         if(v==f[u]||v==son[u]) continue;
22         dfs2(v,v);
23     }
24 }
25 int LCA(int l,int r){
26     while(top[l]!=top[r]){
27         if(d[top[l]]<d[top[r]]) swap(l,r);
28         l=f[top[l]];
29     }
30     if(d[l]<d[r]) return l;
31     return r;
32 }//树上LCA跳
33 void solve(){
34     int n,m,s;
35     cin>>n>>m>>s;
36     for(int i=1;i<n;i++){
37         int x,y;cin>>x>>y;
38         G[x].push_back(y);
39         G[y].push_back(x);
40     }
41     dfs1(s,0);
42     dfs2(s,s);
43     for(int i=1;i<=m;i++){
44         int x,y;cin>>x>>y;
45         cout<<LCA(x,y)<<endl;
46     }
47 }

```

Listing 20: dfn 实现 O1 LCA

```

1 //P3379 最近公共祖先
2 void solve(){
3     int n,q,s;
4     cin>>n>>q>>s;
5     vector<vector<int>>G(n+1);
6     for(int i=1;i<n;i++){
7         int x,y;

```

```

8      cin>>x>>y;
9      G[x].push_back(y);
10     G[y].push_back(x);
11 }
12 vector<int>d(n+1);
13 vector<int>f(n+1);
14 vector<int>dfn(n+1);
15 int cnt=0;
16 auto dfs=[&](auto &&dfs,int u,int fa) ->void {
17     f[u]=fa;
18     dfn[u]=(++cnt);
19     d[u]=d[fa]+1;
20     for(int v:G[u]){
21         if(v==fa) continue;
22         dfs(dfs,v,u);
23     }
24 };
25 dfs(dfs,s,0);
26 vector<vector<int>>st(n+1,vector<int>(21));
27 for(int i=1;i<=n;i++) st[dfn[i]][0]=f[i];
28 for(int j=1;j<=20;j++){
29     for(int i=1;i+(1<<j)-1<=n;i++){
30         int l=st[i][j-1];
31         int r=st[i+(1<<j-1)][j-1];
32         if(d[l]<d[r]) st[i][j]=l;
33         else st[i][j]=r;
34     }
35 }
36 auto lca=[&](int l,int r) ->int {
37     if(l==r) return l;
38     l=dfn[l],r=dfn[r];
39     if(l>r) swap(l,r);
40     l++;
41     int len=__lg(r-l+1);
42     int L=st[l][len];
43     int R=st[r-(1<<len)+1][len];
44     return (d[L]<d[R])?L:R;
45 };
46 while(q--){
47     int x,y;
48     cin>>x>>y;
49     cout<<lca(x,y)<<endl;
50 }
51 }

```

3.2 树的直径

Listing 21: 两遍 dfs 查直径

```

1  const int N=2e5+10;
2  vector<int>G[N];
3  bool vis[N];
4  ll d[N],s=1;
5  void dfs(int u,int f){
6      for(auto &v:G[u]){
7          if(v==f) continue;
8          d[v]=d[u]+1;
9          dfs(v,u);
10     }
11 }
12 int main(){
13     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);

```

```

14     int n;cin>>n;
15     for(int i=1,x,y;i<=n;i++){
16         cin>>x>>y;
17         G[x].push_back(y);
18         G[y].push_back(x);
19     }
20     d[s]=0;dfs(s,0);
21     for(int i=1;i<=n;i++) if(d[i]>d[s]) s=i;
22     d[s]=0;dfs(s,0);
23     ll ans=0;
24     for(int i=1;i<=n;i++) ans=max(ans,d[i]);
25     cout<<ans<<endl;
26     return 0;
27 }

```

Listing 22: 树形 dp 求直径

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  #define endl '\n'
4  typedef long long ll;
5  int main(){
6     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
7     int n;cin>>n;
8     vector<vector<int>>G(n+1);
9     vector<int>down(n+1),up(n+1);
10     for(int i=1;i<=n;i++){
11         int x,y;cin>>x>>y;
12         G[x].emplace_back(y);
13         G[y].emplace_back(x);
14     }
15     auto dfs1=[&](auto &&dfs1,int u,int fa) ->void {
16         for(int v:G[u]){
17             if(v==fa) continue;
18             dfs1(dfs1,v,u);
19             down[u]=max(down[u],down[v]+1);
20         }
21     };
22     dfs1(dfs1,1,0);
23     auto dfs2=[&](auto &&dfs2,int u,int fa) ->void {
24         int m1=0,m2=0; // 最长路径, 次长路径
25         for(int v:G[u]){
26             if(v==fa) continue;
27             if(down[m1]<down[v]) m2=m1,m1=v;
28             else if(down[m2]<down[v]) m2=v;
29         }
30         for(int v:G[u]){
31             if(v==fa) continue;
32             up[v]=up[u]+1;
33             if(m1!=0&&down[m1]!=down[v]) up[v]=max(up[v],
34                 down[m1]+2);
35             else if(down[m2]!=0) up[v]=max(up[v],down[m2]
36                 +2);
37             dfs2(dfs2,v,u);
38         }
39     };
40     dfs2(dfs2,1,0);
41     int ans=0;
42     for(int i=1;i<=n;i++) ans=max(ans,down[i]+up[i]);
43     cout<<ans<<endl;
44     return 0;
45 }

```

3.3 树链剖分

Listing 23: 树链剖分

```

1 //P3384 [模板]重链剖分 / 树链剖分
2 const int N=1e5+5;
3 ll mod;
4 int n,m,r;
5 vector<int>G[N];
6 int d[N],f[N],siz[N],dfn[N],rev[N],cnt,top[N],son[N];
7 ll val[N],new_val[N];
8 struct Seg{
9     struct S{
10         int l,r;
11         ll sum,laz;
12     };
13     int n;
14     vector<S>tre;
15     Seg(){
16     };
17     Seg(int n):n(n){
18         tre.resize(n<<2);
19         build(0,n,1);
20     };
21     #define lc (p<<1)
22     #define rc (p<<1|1)
23     void pushup(int p){
24         tre[p].sum=(tre[lc].sum+tre[rc].sum)%mod;
25     }
26     void pushdown(int p){
27         if(tre[p].laz==0) return;
28         tre[lc].laz=(tre[lc].laz+tre[p].laz)%mod;
29         tre[rc].laz=(tre[rc].laz+tre[p].laz)%mod;
30         tre[lc].sum=(tre[lc].sum+tre[p].laz*(tre[lc].r-
31         tre[lc].l+1)%mod)%mod;
32         tre[rc].sum=(tre[rc].sum+tre[p].laz*(tre[rc].r-
33         tre[rc].l+1)%mod)%mod;
34         tre[p].laz=0;
35     }
36     void build(int l,int r,int p){
37         tre[p]={l,r,0LL,0LL};
38         if(l==r){
39             tre[p].sum=new_val[l]%mod;
40             return;
41         }
42         int mid=l+r>>1;
43         build(l,mid,lc);
44         build(mid+1,r,rc);
45         pushup(p);
46     }
47     void Add(int l,int r,ll k,int p){
48         if(l<=tre[p].l&&r>=tre[p].r){
49             tre[p].sum=(tre[p].sum+k*(tre[p].r-tre[p].l
50             +1)%mod)%mod;
51             tre[p].laz=(tre[p].laz+k)%mod;
52             return;
53         }
54         int mid=tre[p].l+tre[p].r>>1;
55         pushdown(p);
56         if(l<=mid) Add(l,r,k,lc);
57         if(r>mid) Add(l,r,k,rc);
58         pushup(p);
59     }
60     ll qry(int l,int r,int p){

```

```

57         if(l<=tre[p].l&&r>=tre[p].r) return tre[p].sum;
58         ll ans=0;
59         int mid=tre[p].l+tre[p].r>>1;
60         pushdown(p);
61         if(l<=mid) ans=(ans+qry(l,r,lc))%mod;
62         if(r>mid) ans=(ans+qry(l,r,rc))%mod;
63         return ans;
64     }
65 }S;
66 void dfs1(int u,int fa){
67     f[u]=fa;
68     d[u]=d[fa]+1;
69     siz[u]=1;
70     for(int v:G[u]){
71         if(v==fa) continue;
72         dfs1(v,u);
73         siz[u]+=siz[v];
74         if(siz[v]>siz[son[u]]) son[u]=v;
75     }
76 }//第一遍初始化节点信息
77 void dfs2(int u,int node){
78     top[u]=node;
79     dfn[u]=(++cnt);
80     rev[cnt]=u;
81     new_val[cnt]=val[u];
82     if(son[u]) dfs2(son[u],node);
83     for(int v:G[u]){
84         if(v!=son[u]&&v!=f[u]) dfs2(v,v);
85     }
86 }
87 void Upd_path(int l,int r,ll k){
88     k%=mod;
89     while(top[l]!=top[r]){
90         if(d[top[l]]<d[top[r]]) swap(l,r);
91         S.Add(dfn[top[l]],dfn[l],k,1);
92         l=f[top[l]];
93     }
94     if(d[l]>d[r]) swap(l,r);
95     S.Add(dfn[l],dfn[r],k,1);
96 }
97 ll qry_path(int l,int r){
98     int res=0;
99     while(top[l]!=top[r]){
100         if(d[top[l]]<d[top[r]]) swap(l,r);
101         res=(res+S.qry(dfn[top[l]],dfn[l],1))%mod;
102         l=f[top[l]];
103     }//不在同一个重链中LCA跳
104     if(d[l]>d[r]) swap(l,r);
105     res=(res+S.qry(dfn[l],dfn[r],1))%mod;
106     return res;
107 }
108 void Upd(int u,ll k){
109     k%=mod;
110     S.Add(dfn[u],dfn[u]+siz[u]-1,k,1);
111 }
112 ll qry(int u){
113     return S.qry(dfn[u],dfn[u]+siz[u]-1,1);
114 }
115 void solve(){
116     cin>>n>>m>>r>>mod;
117     for(int i=1;i<=n;i++) cin>>val[i];
118     for(int i=1;i<=n;i++){

```

```

119     int u,v;cin>>u>>v;
120     G[u].push_back(v);
121     G[v].push_back(u);
122 }
123 dfs1(r,0);
124 dfs2(r,r);
125 S=Seg(n+1);
126 for(int i=1;i<=m;i++){
127     int op,l,r;ll k;cin>>op;
128     if(op==1){
129         cin>>l>>r>>k;
130         Upd_path(l,r,k);
131     }
132     else if(op==2){
133         cin>>l>>r;
134         cout<<qry_path(l,r)<<endl;
135     }
136     else if(op==3){
137         cin>>l>>k;
138         Upd(1,k);
139     }
140     else if(op==4){
141         cin>>l;
142         cout<<qry(1)<<endl;
143     }
144 }
145 }

```

3.4 树上启发式合并

题面简述

给一棵以 1 为根的树，共 n 个结点，每个结点有一个颜色 $c[i]$ 。每次询问给出一个结点 u ，求以 u 为根的子树中有多少种不同的颜色。

第一步：求 DFS 序与子树区间

对树进行一次 DFS，记录每个结点的进入时间 $in[u]$ 和离开时间 $out[u]$ 。则以 u 为根的子树恰好对应 DFS 序中的连续区间 $[in[u], out[u]]$ 。

同时在 DFS 过程中记录每个结点的重儿子（子树大小最大的儿子），记为 $heavy[u]$ 。

第二步：启发式合并（DSU on Tree）

对每个结点 u ，按如下顺序处理：

1. 递归处理所有轻儿子，处理完后清除其对全局计数数组的贡献。
2. 递归处理重儿子，处理完后保留其对全局计数数组的贡献。
3. 暴力遍历所有轻儿子的子树中的结点，将它们的颜色加入全局计数数组 $cnt[\cdot]$ ：

$$cnt[c[v]] \leftarrow cnt[c[v]] + 1$$

若某颜色 $c[v]$ 的计数从 0 变为 1，则当前不同颜色种类数加一：

$$tot \leftarrow tot + [cnt[c[v]] = 1]$$

4. 将结点 u 自身的颜色也加入计数数组，同理更新 tot 。
5. 此时 tot 即为以 u 为根的子树的颜色种类数，记录答案：

$$ans[u] = tot$$

6. 若 u 本身是其父结点的轻儿子，则暴力清除整棵子树的贡献（将 $cnt[\cdot]$ 和 tot 恢复）。

第三步：回答询问

所有询问离线处理。对于每个询问的结点 u ，直接输出 $ans[u]$ 即可。

正确性说明

启发式合并的核心思想在于：每次只保留重儿子的信息，轻儿子的信息暴力重算。由于每个结点到根的路径上至多有 $O(\log n)$ 条轻边（每经过一条轻边，子树大小至少翻倍），所以每个结点被暴力遍历的总次数为 $O(\log n)$ 。

复杂度分析

- **时间复杂度：**每个结点被暴力加入/清除计数数组的次数为其到根路径上的轻边数，至多 $O(\log n)$ 次。因此总时间复杂度为：

$$O(n \log n + m)$$

其中 m 为询问数。

Listing 24: 树上启发式合并

```

1 //U41492 树上数颜色
2 #include<bits/stdc++.h>
3 using namespace std;
4 #define endl '\n'
5 typedef long long ll;
6 const int N=1e5+5;
7 vector<int>G[N];
8 int cnt[N],siz[N],son[N],f[N],res,a[N],ans[N];
9 void dfs1(int u,int fa){
10     f[u]=fa;
11     siz[u]=1;
12     for(int v:G[u]){
13         if(v==fa) continue;
14         dfs1(v,u);

```

```

15     siz[u]+=siz[v];
16     if(siz[v]>siz[son[u]]) son[u]=v;
17 }
18 }
19 void Upd(int u,bool F,int skipped){
20     if(F){
21         cnt[a[u]]++;
22         if(cnt[a[u]]==1) res++;
23     }
24     else{
25         cnt[a[u]]--;
26         if(cnt[a[u]]==0) res--;
27     }
28     for(int v:G[u]){
29         if(v==f[u]||v==skipped) continue;
30         Upd(v,F,0);
31     }
32 }//更新轻儿子贡献
33 void dfs2(int u,bool F){
34     for(int v:G[u]){
35         if(v==son[u]||v==f[u]) continue;
36         dfs2(v,0);
37     }
38     if(son[u]) {
39         dfs2(son[u],1);
40     }
41     Upd(u,1,son[u]);
42     ans[u]=res;
43     if(!F) Upd(u,0,0);
44 }
45 void solve(){
46     int n;cin>>n;
47     for(int i=1;i<n;i++){
48         int x,y;cin>>x>>y;
49         G[x].push_back(y);
50         G[y].push_back(x);
51     }
52     for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
53     dfs1(1,0);
54     dfs2(1,1);
55     int q;cin>>q;
56     while(q--){
57         int x;cin>>x;
58         cout<<ans[x]<<endl;
59     }
60 }
61 int main(){
62     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
63     solve();
64     return 0;
65 }

```

4 图论

4.1 SPFA

Listing 25: SPFA

```

1 struct node{
2     int u;ll w;
3 };
4 vector<node>G[N];
5 ll dis[N];
6 bool inq[N];
7 int n,m,s;
8 void spfa(int s){
9     fill(dis+1,dis+1+n,INT_MAX);
10    queue<int>Q;
11    Q.push(s);
12    dis[s]=0;
13    inq[s]=1;
14    while(!Q.empty()){
15        int u=Q.front();
16        Q.pop();
17        inq[u]=0;
18        for(auto &[v,w]:G[u]){
19            if(dis[v]>dis[u]+w){
20                dis[v]=dis[u]+w;
21                if(!inq[v]){
22                    Q.push(v);
23                    inq[v]=1;
24                }
25            }
26        }
27    }
28 }
29 void solve(){
30     cin>>n>>m>>s;
31     for(int i=1;i<=m;i++){
32         int x,y;ll w;
33         cin>>x>>y>>w;
34         G[x].push_back({y,w});
35     }
36     spfa(s);
37     for(int i=1;i<=n;i++) cout<<dis[i]<<' ';
38     cout<<endl;
39 }

```

4.2 Dijkstra

Listing 26: Dijkstra(稀疏图堆优化版本)

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 #define endl '\n'
4 typedef long long ll;
5 const int N=2e5+5;
6 struct node{
7     int u;ll w;
8     friend bool operator<(node a,node b){
9         return a.w>b.w;
10    }
11 };
12 vector<node>G[N];

```

```

13 bool vis[N];
14 ll dis[N];
15 int n,m,s;
16 void Dijkstra(int s){
17     fill(dis+1,dis+1+n,INT_MAX);
18     priority_queue<node>Q;
19     dis[s]=0;
20     Q.push({s,0});
21     while(!Q.empty()){
22         int u=Q.top().u;
23         Q.pop();
24         if(vis[u]) continue;
25         vis[u]=1;
26         for(auto &[v,w]:G[u]){
27             if(dis[v]>dis[u]+w){
28                 dis[v]=dis[u]+w;
29                 Q.push({v,dis[v]});
30             }
31         }
32     }
33 }
34 void solve(){
35     cin>>n>>m>>s;
36     for(int i=1;i<=m;i++){
37         int x,y;ll w;
38         cin>>x>>y>>w;
39         G[x].push_back({y,w});
40     }
41     Dijkstra(s);
42     for(int i=1;i<=n;i++) cout<<dis[i]<<' ';
43     cout<<endl;
44 }
45 int main(){
46     solve();
47     return 0;
48 }

```

Listing 27: Dijkstra(稠密图邻接矩阵版)

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 #define endl '\n'
4 typedef long long ll;
5 const int N=1010; // 注意:n<=1000 推荐使用稠密版, 否则
6 // 改用稀疏图堆优化!
7 const ll INF = 1e18;
8 ll g[N][N];
9 ll dis[N];
10 bool vis[N];
11 int n,m,s;
12
13 void Dijkstra(int s){
14     for(int i=1;i<=n;i++){
15         dis[i]=INF;
16         vis[i]=false;
17     }
18     dis[s]=0;
19     for(int i=1;i<=n;i++){
20         int u=-1; ll minv=INF;
21         for(int j=1;j<=n;j++){
22             if(!vis[j] && dis[j]<minv){
23                 minv=dis[j];

```

```

24         u=j;
25     }
26 }
27 if(u==-1) break;
28 vis[u]=true;
29 for(int j=1;j<=n;j++){
30     if(g[u][j]<INF && dis[j]>dis[u]+g[u][j]){
31         dis[j]=dis[u]+g[u][j];
32     }
33 }
34 }
35 }
36
37 void solve(){
38     cin>>n>>m>>s;
39     for(int i=1;i<=n;i++){
40         for(int j=1;j<=n;j++){
41             g[i][j]=(i==j?0:INF);
42         }
43     }
44     for(int i=1;i<=m;i++){
45         int x,y;ll w;
46         cin>>x>>y>>w;
47         g[x][y]=min(g[x][y],w); // 支持重边取最优
48     }
49     Dijkstra(s);
50     for(int i=1;i<=n;i++) cout<<dis[i]<<' ';
51     cout<<endl;
52 }
53 int main(){
54     solve();
55     return 0;
56 }

```

4.3 最小生成树

Listing 28: Kruskal 求最小生成树

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 #define endl '\n'
4 typedef long long ll;
5 ll ans;int n,m,cntn;
6 const int N=2e5+10;
7 int f[N];
8 int find(int x){
9     if(x==f[x]) return x;
10    return f[x]=find(f[x]);
11 }
12 struct node{
13     int x,y,w;
14     friend bool operator <(node a,node b){
15         return a.w<b.w;
16     }
17 }a[N];
18 void kruskal(){
19     cntn=n;
20     for(int i=1;i<=m;i++){
21         int fx=find(a[i].x);
22         int fy=find(a[i].y);
23         if(fx!=fy){
24             f[fx]=fy;
25             cntn--;
26             ans+=a[i].w;

```

```

27         if(cntn==1) break;
28     }
29 }
30 }
31 int main(){
32     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
33     cin>>n>>m;
34     for(int i=1;i<=n;i++) f[i]=i;
35     for(int i=1;i<=m;i++){
36         int x,y,w;
37         cin>>a[i].x>>a[i].y>>a[i].w;
38     }
39     sort(a+1,a+1+m);
40     kruskal();
41     if(cntn==1) cout<<"ans"<<endl;
42     else cout<<"none"<<endl;
43     return 0;
44 }

```

4.4 Kruskal 重构树

Kruskal 重构树上任意两点 lca 权值代表两点间最大边权最小值

Listing 29: Kruskal 重构树

```

1 struct DSU{
2     vector<ll>f;
3     DSU(){f;}
4     DSU(int n){
5         f.resize(n+1);
6         iota(f.begin(),f.end(),0);
7     };
8     int find(int x){
9         return x==f[x]?x:f[x]=find(f[x]);
10    };
11    bool merge(int x,int y){
12        int fx=find(x),fy=find(y);
13        if(fx==fy) return false;
14        f[fx]=fy;
15        return true;
16    };
17 };
18 struct Edge{
19     int x,y;ll w;
20     Edge(){f;}
21     Edge(int x,int y,ll w):x(x),y(y),w(w){f;}
22     friend bool operator<(Edge A,Edge B){
23         return A.w<B.w;
24     };
25 };
26 inline void solve(){
27     int n,m;
28     cin>>n>>m;
29     DSU dsu(n<<1);
30     vector<vector<int>>>G(n<<1|1);
31     vector<Edge>a;
32     vector<ll>val(n<<1|1);//存新节点(边)权值
33     for(int i=1;i<=m;i++){
34         int x,y;ll w;
35         cin>>x>>y>>w;
36         a.emplace_back(x,y,w);

```

```

37     }
38     sort(a.begin(),a.end());
39     int tot=n;
40     for(auto &[x,y,w]:a){
41         int fx=dsu.find(x),fy=dsu.find(y);
42         if(fx!=fy){
43             ++tot;
44             dsu.merge(fx,tot);
45             dsu.merge(fy,tot);
46             G[tot].push_back(fx);
47             G[tot].push_back(fy);
48             val[tot]=w;
49         }
50     }
51     vector<int>dfn(n<<1|1);
52     vector<ll>d(n<<1|1);
53     vector<vector<int>>>st(n<<1|1,vector<int>(20));
54     int top=0;
55     auto dfs=[&](auto &&dfs,int u,int fa) ->void {
56         d[u]=d[fa]+1;
57         dfn[u]=++top;
58         st[dfn[u]][0]=fa;
59         for(int v:G[u]) dfs(dfs,v,u);
60     };
61     for(int i=1;i<=(n<<1);i++){
62         if(dsu.find(i)==i){
63             dfs(dfs,i,0);
64         }
65     }
66     for(int i=1;i<20;i++){
67         for(int j=1;j+(1<<i)-1<=(n<<1);j++){
68             int L=st[j][i-1];
69             int R=st[j+(1<<i-1)][i-1];
70             st[j][i]=(d[L]<d[R])?L:R;
71         }
72     }
73     auto lca=[&](int l,int r) ->int {
74         if(l==r) return l;
75         l=dfn[l],r=dfn[r];
76         if(l>r) swap(l,r);
77         ++l;
78         int len=__lg(r-l+1);
79         int L=st[l][len];
80         int R=st[r-(1<<len)+1][len];
81         return (d[L]<d[R])?L:R;
82     };
83     int q;cin>>q;
84     for(int i=1;i<=q;i++){
85         int x,y;cin>>x>>y;
86         if(dsu.find(x)!=dsu.find(y)) cout<<"impossible"<<endl;
87         else cout<<val[lca(x,y)]<<endl;
88     }
89 }

```

4.5 欧拉回路

Listing 30: 有向图欧拉回路

```

1 void solve(){
2     int n,m;
3     cin>>n>>m;

```

```

4   vector<vector<int>>>G(n+1);
5   vector<int>nxt(n+1);
6   vector<int>in(n+1),out(n+1);
7   for(int i=1;i<=m;i++){
8       int x,y;
9       cin>>x>>y;
10      G[x].emplace_back(y);
11      ++in[y],++out[x];
12  }
13  auto find=[&]() ->int {
14      int cnt1=0,cnt2=0;
15      for(int i=1;i<=n;i++){
16          if(in[i]-out[i]<-1||in[i]-out[i]>1) return
-1;
17          cnt1+=(in[i]-out[i]==-1);
18          cnt2+=(in[i]-out[i]==1);
19      }
20      if(cnt1+cnt2==0){
21          for(int i=1;i<=n;i++){
22              if(out[i]>0) return i;
23          }
24      }//存在欧拉回路,需要保证图联通
25      else if(cnt1==1&&cnt2==1){
26          for(int i=1;i<=n;i++){
27              if(out[i]-in[i]==1) return i;
28          }
29      }//存在欧拉路径
30      return -1;
31  };//找到起点
32  int s=find();
33  if(s==-1){
34      cout<<"No"<<endl;
35      return;
36  }
37  vector<int>res;
38  vector<char>vis(m+1);
39  for(int i=1;i<=n;i++) sort(G[i].begin(),G[i].end());
40  auto dfs=[&](auto &&dfs,int u) ->void {
41      while(nxt[u]<G[u].size()){
42          int v=G[u][nxt[u]];
43          nxt[u]++;//当前弧优化
44          dfs(dfs,v);
45      }
46      res.push_back(u);
47  };
48  dfs(dfs,s);
49  if(res.size()!=m+1){
50      cout<<"No"<<endl;
51      return;
52  }
53  reverse(res.begin(),res.end());
54  for(int x:res) cout<<x<<" ";
55  cout<<endl;
56  }

```

Listing 31: 无向图欧拉回路

```

1 void solve(){
2     int m,n=500;cin>>m;
3     vector<vector<pair<int,int>>>>G(n+1);
4     vector<int>in(n+1);
5     for(int i=1;i<=m;i++){
6         int x,y;cin>>x>>y;

```

```

7         G[x].emplace_back(y,i);
8         G[y].emplace_back(x,i);
9         ++in[x],++in[y];
10    }
11    auto find=[&]() ->int {
12        int cnt=0;
13        for(int i=1;i<=n;i++){
14            if(in[i]&1) ++cnt;
15        }
16        if(cnt!=2&&cnt!=0) return -1;
17        else if(cnt==0) {
18            for(int i=1;i<=n;i++){
19                if(in[i]) return i;
20            }
21        }
22        else if(cnt==2){
23            for(int i=1;i<=n;i++){
24                if(in[i]&1) return i;
25            }
26        }
27        return -1;
28    };
29    int s=find();
30    vector<int>nxt(n+1),vis(m+1),res;
31    for(int i=1;i<=n;i++) sort(G[i].begin(),G[i].end());
32    auto dfs=[&](auto &&dfs,int u) ->void {
33        while(nxt[u]<G[u].size()){
34            int v=G[u][nxt[u]].first;
35            int id=G[u][nxt[u]].second;
36            ++nxt[u];
37            if(vis[id]) continue;
38            vis[id]=1;
39            dfs(dfs,v);
40        }
41        res.push_back(u);
42    };
43    dfs(dfs,s);
44    reverse(res.begin(),res.end());
45    for(int x:res) cout<<x<<endl;
46  }

```

4.6 二分图

4.6.1 二分图染色

Listing 32: 二分图染色

```

1 void solve(){
2     int n,m;
3     cin>>n>>m;
4     vector<vector<int>>>G(n+1);
5     for(int i=1;i<=m;i++){
6         int x,y;cin>>x>>y;
7         G[x].emplace_back(y);
8         G[y].emplace_back(x);
9     }
10    int A=0,B=0;
11    vector<int>col(n+1);
12    auto dfs=[&](auto &&dfs,int u) ->bool {
13        bool f=true;
14        for(int v:G[u]){
15            if(!col[v]) {
16                col[v]=3-col[u];

```

```

17         if(col[v]==1) ++A;
18         else ++B;
19         f&=dfs(dfs,v);
20     }
21     else if(col[v]!=3-col[u]) f=false;//当前联通分
量无法染色
22     }
23     return f;
24 };
25 ll ans=0;
26 for(int i=1;i<=n;i++){
27     if(!col[i]){
28         A=B=0;
29         col[i]=1;
30         ++A;
31         if(dfs(dfs,i)) ans+=max(A,B);
32     }
33 }
34 cout<<ans<<endl;
35 }

```

4.6.2 二分图最大权匹配

Listing 33: 二分图最大匹配

```

1  const int N=505;
2  vector<int>G[N];
3  int match[N];
4  bool vis[N];
5  bool dfs(int u){
6      for(auto &v:G[u]){
7          if(vis[v]) continue;
8          vis[v]=1;
9          if(!match[v]||dfs(match[v])){
10             match[v]=u;
11             return 1;
12         }
13     }
14     return 0;
15 }
16 int main(){
17     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
18     int n,m,e;cin>>n>>m>>e;
19     for(int i=1;i<=e;i++){
20         int u,v;
21         cin>>u>>v;
22         G[u].push_back(v);
23     }
24     ll ans=0;
25     for(int i=1;i<=n;i++){
26         fill(vis+1,vis+1+n,false);
27         ans+=dfs(i);
28     }
29     cout<<ans<<endl;
30     return 0;
31 }

```

4.7 差分约束

给定 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 与 m 个差分约束

$$x_c - x_{c'} \leq y。$$

求任意一组满足所有约束的可行解。无解输出

NO。

Listing 34: spfa 差分约束

```

1  const int N=2e5+5;
2  struct node{
3      int u,ll w;
4  };
5  vector<node>G[N];
6  int cnt[N];
7  bool inq[N];
8  ll dis[N];
9  int n,m;
10 bool spfa(){
11     fill(dis+1,dis+1+n,INT_MAX);
12     queue<int>Q;
13     Q.push(0);
14     inq[0]=0;
15     cnt[0]=1;
16     while(!Q.empty()){
17         int u=Q.front();
18         Q.pop();
19         inq[u]=false;
20         for(auto &[v,w]:G[u]){
21             if(dis[v]>dis[u]+w){
22                 dis[v]=dis[u]+w;
23                 if(!inq[v]){
24                     cnt[v]++;
25                     if(cnt[v]>n) return false;
26                     Q.push(v);
27                     inq[v]=1;
28                 }
29             }
30         }
31     }
32     return true;
33 }
34 void solve(){
35     cin>>n>>m;
36     for(int i=1;i<=m;i++){
37         int x,y,ll w;cin>>x>>y>>w;
38         G[y].push_back({x,w});
39     }
40     for(int i=1;i<=n;i++){
41         G[0].push_back({i,0});
42     }
43     if(spfa()){
44         for(int i=1;i<=n;i++) cout<<dis[i]<<' ';
45         cout<<endl;
46     }
47     else cout<<"NO"<<endl;
48 }

```

4.8 缩点

4.8.1 SCC(强连通分量)

Listing 35: SCC

```

1  const int N=1e4+5;
2  vector<int>G[N];
3  int w[N],new_w[N];

```

```

4 vector<int>new_G[N];
5 struct SCC{
6     vector<vector<int> >ans;
7     vector<int>dfn,low,mp;
8     vector<char>vis;
9     stack<int>st;
10    int cnt,n;
11    SCC(int n):n(n),cnt(0){
12        vis.resize(n+1);
13        dfn.resize(n+1);
14        low.resize(n+1);
15        mp.resize(n+1);
16    }
17    void tarjan(int u){
18        low[u]=dfn[u]=(++cnt);
19        st.push(u);
20        vis[u]=1;
21        for(int v:G[u]){
22            if(!dfn[v]){
23                tarjan(v);
24                low[u]=min(low[u],low[v]);
25            }
26            else if(vis[v]){
27                low[u]=min(low[u],dfn[v]);
28            }
29        }
30        if(dfn[u]==low[u]){
31            int y;
32            vector<int>tmp;
33            do{
34                y=st.top();
35                st.pop();
36                vis[y]=0;
37                tmp.push_back(y);
38                mp[y]=ans.size();
39            }while(u!=y);
40            if(!tmp.empty()) ans.push_back(tmp);
41        }
42    }
43 };
44 void solve(){
45     int n,m;
46     cin>>n>>m;
47     for(int i=1;i<=n;i++) cin>>w[i];
48     for(int i=1;i<=m;i++){
49         int x,y;cin>>x>>y;
50         G[x].push_back(y);
51     }
52     SCC scc(n+1);
53     for(int i=1;i<=n;i++){
54         if(!scc.dfn[i]) scc.tarjan(i);
55     }
56     for(int i=0;i<scc.ans.size();i++){
57         for(int v:scc.ans[i]){
58             new_w[i]+=w[v];
59         }
60     }
61     vector<int>in(scc.ans.size()),dp(scc.ans.size());
62     for(int i=1;i<=n;i++){
63         for(int v:G[i]){
64             if(scc.mp[v]!=scc.mp[i]) {
65                 new_G[scc.mp[i]].push_back(scc.mp[v]);

```

```

66         ++in[scc.mp[v]];
67     }
68 }
69 }
70 queue<int>Q;
71 for(int i=0;i<scc.ans.size();i++){
72     if(!in[i]) {
73         Q.push(i);
74         dp[i]=new_w[i];
75     }
76 }
77 while(!Q.empty()){
78     int u=Q.front();
79     Q.pop();
80     for(int v:new_G[u]){
81         if((--in[v])==0){
82             dp[v]=max(dp[v],dp[u]+new_w[v]);
83             Q.push(v);
84         }
85     }
86 }
87 cout<<*max_element(dp.begin(),dp.end())<<endl;
88 }

```

4.8.2 DECC(边双联通分量)

Listing 36: DECC

```

1 const int N=2e5+5;
2 vector<pair<int,int>>G[N];
3 struct DECC{
4     vector< vector<pair<int,int> >>G;
5     vector< vector<int> >B;// 存储所有边双连通分量
6     vector<int>dfn,low;//时间戳
7     stack<int>st;
8     vector<char>vis;
9     vector<int>mp;// 每个点属于哪个分量
10    int cnt,n,id;
11    DECC(int n):n(n),cnt(0),id(0){
12        G.resize(n+1);
13        low.resize(n+1);
14        dfn.resize(n+1);
15        mp.resize(n+1);
16    }
17    void add(int x,int y){
18        ++id;
19        G[x].push_back({y,id});
20        G[y].push_back({x,id});
21    }
22    void tarjan(int u,int fa){
23        dfn[u]=low[u]=(++cnt);
24        st.push(u);
25        for(auto &[v,id]:G[u]){
26            if(!dfn[v]){
27                tarjan(v,id);
28                low[u]=min(low[u],low[v]);
29            }
30            else if(id!=fa&&dfn[v]<dfn[u]){
31                low[u]=min(low[u],dfn[v]);
32            }
33        }
34        if(dfn[u]==low[u]){
35            vector<int>tmp;

```

```

36         int y;
37         do{
38             y=st.top();
39             mp[y]=B.size();
40             st.pop();
41             tmp.push_back(y);
42         }while(y!=u);
43         if(!tmp.empty()) B.push_back(tmp);
44     }
45 }
46 };
47 void solve(){
48     int n,m;
49     cin>>n>>m;
50     DECC bcc(n+1);
51     for(int i=1;i<=m;i++){
52         int x,y;cin>>x>>y;
53         bcc.add(x,y);
54     }
55     for(int i=1;i<=n;i++){
56         if(!bcc.dfn[i]) bcc.tarjan(i,0);
57     }
58     cout<<bcc.B.size()<<endl;
59     for(auto &p:bcc.B){
60         cout<<p.size()<<' ';
61         for(int &x:p) cout<<x<<' ';
62         cout<<endl;
63     }
64 }

```

5 字符串

5.1 字符串哈希

Listing 37: 字符串哈希

```

1  using ull = unsigned long long;
2  ull base = 131;
3  ull mod1 = 212370440130137957, mod2 = 1e9 + 7;
4  ull get_hash1(const string &s) {
5      int len = s.size();
6      ull ans = 0;
7      for (int i = 0; i < len; i++) ans = (ans * base + (ull)
8          s[i]) % mod1;
9      return ans;
10 }
11 ull get_hash2(const string &s) {
12     int len = s.size();
13     ull ans = 0;
14     for (int i = 0; i < len; i++) ans = (ans * base + (ull)
15         s[i]) % mod2;
16     return ans;
17 }
18 bool cmp(const string &s, const string &t) {
19     bool f1 = get_hash1(s) != get_hash1(t);
20     bool f2 = get_hash2(s) != get_hash2(t);
21     return f1 || f2;
22 }

```

5.2 KMP

Listing 38: KMP1

```

1  vector<int>Kmp(string s){
2      vector<int>pi(s.size()+1);
3      for(int i=1;i<s.size();i++){
4          int j=pi[i-1];
5          while(j&&s[j]!=s[i]) j=pi[j-1];
6          if(s[i]==s[j]) j++;
7          pi[i]=j;
8      }
9      return pi;
10 }
11 void solve(){
12     string s,t;
13     cin>>t>>s;
14     string res=s+"#"+t;
15     vector<int>pi=Kmp(res);
16     vector<int>ans=Kmp(s);
17     for(int i=s.size();i<pi.size();i++){
18         if(pi[i]==s.size()) cout<<i-s.size()*2+1<<endl;
19     }
20     for(int i=0;i<s.size();i++) cout<<ans[i]<<' ';
21     cout<<endl;
22 }

```

Listing 39: KMP2

```

1  vector<int>border(const string &s){
2      int n=s.size();
3      vector<int>pi(n);
4      for(int i=1;i<n;i++){
5          int j=pi[i-1];

```

```

6         while(j>0&&s[j]!=s[i]) j=pi[j-1];
7         if(s[i]==s[j]) j++;
8         pi[i]=j;
9     }
10    return pi;
11 }
12 void kmp(const string &s,const string &t){
13     vector<int>pi=border(t);
14     int n=s.size(),m=t.size();
15     for(int i=0,j=0;i<n;i++){
16         while(j>0&&s[i]!=t[j]) j=pi[j-1];
17         if(s[i]==t[j]) j++;
18         if(j==m){
19             j=pi[j-1];
20             cout<<i-m+2<<endl;
21         }
22     }
23     for(int x:pi) cout<<x<<' ';
24     cout<<endl;
25 }
26 int main(){
27     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
28     string s,t;
29     cin>>s>>t;
30     kmp(s,t);
31     return 0;
32 }

```

5.3 Manacher(马拉车)

Listing 40: 马拉车求最长回文子串

```

1 int Manacher(const string& st) {
2     string s = "^$";
3     for (char c : st) {
4         s += c;
5         s += '$';
6     }
7     s += '&';
8     int len = s.size(), mid = 1, mx = 1, ans = -1;
9     vector<int> p(len);
10    for (int i = 1; i < len; ++i) {
11        if (i < mx)
12            p[i] = min(mx - i, p[2 * mid - i]);
13        else
14            p[i] = 1;
15        while (s[i - p[i]] == s[i + p[i]])
16            ++p[i];
17        if (mx < i + p[i]) {
18            mid = i;
19            mx = i + p[i];
20        }
21        ans = max(ans, p[i] - 1);
22    }
23    return ans;
24 }
25 int main() {
26     string st;
27     cin >> st;
28     cout << Manacher(st) << endl;
29 }

```

6 动态规划

6.1 01 背包

Listing 41: 01 背包

```

1 void solve(){
2     int w,n;cin>>w>>n;
3     vector<int>a(n+1),b(n+1);
4     vector<int>f(w+1);
5     for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i]>>b[i];
6     for(int i=1;i<=n;i++) {
7         for(int j=w;j>=a[i];j--){
8             f[j]=max(f[j-a[i]]+b[i],f[j]);
9         }
10    }
11    cout<<f[w]<<endl;
12 }

```

Listing 42: bitset 优化可行 01 背包

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 #define endl '\n'
4 void solve(){
5     int w, n; cin >> w >> n;
6     bitset<10001> dp;
7     dp[0] = 1;
8     for(int i = 1; i <= n; i++) {
9         int a; cin >> a;
10        dp |= dp << a;
11    }
12    for(int j = w; j >= 0; j--) {
13        if(dp[j]) {
14            cout << j << endl;
15            return;
16        }
17    }
18 }

```

Listing 43: 双向搜索优化纯搜索

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4 vector<pair<ll, int>> gen(vector<ll> a) {
5     vector<pair<ll, int>> res;
6     int k = a.size();
7     for (int mask=0; mask<(1<<k); mask++) {
8         ll s=0;
9         for (int i=0; i<k; i++) if (mask&(1<<i)) s += a[i];
10    };
11    res.emplace_back(s, mask);
12 }
13 sort(res.begin(), res.end());
14 return res;
15 }
16 int main() {
17     int n; ll c;
18     scanf("%d%lld", &n, &c);
19     vector<ll> w(n);
20     for (int i=0; i<n; i++) scanf("%lld", &w[i]);

```

```

21     int mid = n/2;
22     vector<ll> L(w.begin(), w.begin()+mid), R(w.begin()+
mid, w.end());
23     auto ls = gen(L), rs = gen(R);
24     ll maxw=0; int lm=0, rm=0;
25     for (auto [sb, m]: rs) {
26         if (sb > c) continue;
27         ll rem = c - sb;
28         int pos = upper_bound(ls.begin(), ls.end(),
make_pair(rem, (1<mid)-1)) - ls.begin() - 1;
29         if (pos >=0 && ls[pos].first + sb > maxw) {
30             maxw = ls[pos].first + sb;
31             lm = ls[pos].second;
32             rm = m;
33         }
34     }
35     vector<int> ans(n);
36     for (int i=0; i<mid; i++) ans[i] = (lm >> i) & 1;
37     for (int i=0; i<n-mid; i++) ans[mid+i] = (rm >> i) &
1;
38     printf("%lld\n", maxw); //最优代价
39     for (int i=0; i<n; i++) printf("%d ", ans[i]); //最优
方案输出
40     return 0;
41 }

```

6.2 完全背包

Listing 44: 朴素完全背包

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 #define endl '\n'
4 typedef long long ll;
5 int main(){
6     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
7     int n,w;cin>>w>>n;
8     vector<ll>a(n+1),b(n+1),f(w+1);
9     for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i]>>b[i];
10    for(int i=1;i<=n;i++){
11        for(int j=a[i];j<=w;j++){
12            f[j]=max(f[j-a[i]]+b[i],f[j]);
13        }
14    }
15    cout<<f[w]<<endl;
16    return 0;
17 }

```

6.3 多重背包

Listing 45: 二进制优化多重背包

```

1 const ll INF=1e15;
2 void solve(){
3     int n,w;
4     cin>>n>>w;
5     vector<ll>dp(w+1,INF);
6     dp[0]=0;
7     for(int i=1;i<=n;i++){
8         int l,c;cin>>l>>c;
9         for(int k=1;c>0;k*=2){
10             ll cur=min(c,k);

```

```

11             for(int j=w;j>=1LL*cur*1;j--){
12                 dp[j]=min(dp[j],dp[j-1LL*cur*1]+cur);
13             }
14             c-=cur;
15         }
16     }
17     if(dp[w]>=INF) cout<<-1<<endl;
18     else cout<<dp[w]<<endl;
19 }
20 int main(){
21     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
22     solve();
23     return 0;
24 }

```

6.4 换根 dp

Listing 46: 换根 dp

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 #define endl '\n'
4 typedef long long ll;
5 const int N=1e6+5;
6 vector<ll>G[N];
7 vector<ll>ans,siz;
8 void add(int x,int y){
9     G[x].emplace_back(y);
10    G[y].emplace_back(x);
11 }
12 void dfs(int u,int f){
13     siz[u]=1;
14     for(auto &v:G[u]){
15         if(v==f) continue;
16         dfs(v,u);
17         siz[u]+=siz[v];
18     }
19 }
20 void __dfs(int u,int f){
21     for(auto &v:G[u]){
22         if(v==f) continue;
23         ans[v]=(ans[u]+siz[1]-siz[v]*2);
24         __dfs(v,u);
25     }
26 }
27 int main(){
28     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
29     int n;cin>>n;
30     ans.resize(n+1);
31     siz.resize(n+1);
32     for(int i=1;i<=n;i++){
33         int x,y;cin>>x>>y;
34         add(x,y);
35     }
36     dfs(1,0);
37     ans[1]=siz[1];
38     __dfs(1,0);
39     cout<<max_element(ans.begin()+1,ans.begin()+1+n)-ans.
begin()<<endl;
40     return 0;
41 }

```

6.5 区间 dp

Listing 47: 区间 dp 典

```
1 //P1995 石子合并
2 #include<bits/stdc++.h>
3 using namespace std;
4 #define endl '\n'
5 typedef long long ll;
6 const int N=105;
7 const ll INF=1e12;
8 ll a[N<<1],pre[N<<1];
9 ll Mx[N<<1][N<<1],Mn[N<<1][N<<1];
10 ll mx(int l,int r){
11     if(Mx[l][r]!=-1) return Mx[l][r];
12     if(l==r) return a[l];
13     ll ans=0;
14     for(int k=l;k+1<=r;k++){
15         ans=max(ans,mx(l,k)+mx(k+1,r));
16     }
17     return Mx[l][r]=ans+(pre[r]-pre[l-1]);
18 }
19 ll mn(int l,int r){
20     if(Mn[l][r]!=-1) return Mn[l][r];
21     if(l==r) return a[l];
22     ll ans=INF;
23     for(int k=l;k+1<=r;k++){
24         ans=min(ans,mn(l,k)+mn(k+1,r));
25     }
26     return Mn[l][r]=ans+(pre[r]-pre[l-1]);
27 }
28 void solve(){
29     int n;cin>>n;
30     for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i],a[i+n]=a[i];
31     for(int i=1;i<=n*2;i++) pre[i]=pre[i-1]+a[i];
32     memset(Mx,-1,sizeof Mx);
33     memset(Mn,-1,sizeof Mn);
34     ll ans1=0,ans2=INF;
35     for(int i=1;i<=n;i++){
36         int l=i,r=n+i-1;
37         ans1=max(ans1,mx(l,r)-(pre[r]-pre[l-1]));
38         ans2=min(ans2,mn(l,r)-(pre[r]-pre[l-1]));
39     }
40     cout<<ans2<<endl<<ans1<<endl;
41 }
42 int main(){
43     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
44     solve();
45     return 0;
46 }
```

6.6 SOS dp

例

给定长度为 N 的整数序列 $A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$, 求满足 $1 \leq i < j \leq N$ 且列加法计算 $A_i + A_j$ 时不发生进位的整数对 (i, j) 的个数。

限制条件

- $1 \leq N \leq 100$
- $1 \leq W \leq 50000$
- $1 \leq L_i \leq W$
- $1 \leq C_i \leq 10000$
- 所有输入均为整数

Listing 48: SOSdp 解决数位不发生进位问题

```
1 //ARC136D
2 #include<bits/stdc++.h>
3 using namespace std;
4 #define endl '\n'
5 typedef long long ll;
6 const int N=1e6+1;
7 int Flip(int x){
8     int p=1,res=0;
9     for(int i=0;i<6;i++){
10         res+=(9-x%10)*p;
11         x/=10;
12         p*=10;
13     }
14     return res;
15 }//这个数的反集,如123->876
16 bool judge(int x){
17     while(x){
18         if(x%10>=5) return false;
19         x/=10;
20     }
21     return true;
22 }//判定这个数与自身相加是否发生进位情况
23 int main(){
24     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
25     int n;cin>>n;
26     vector<ll>dp(N);
27     vector<int>a(n+1);
28     for(int i=1,x;i<=n;i++){
29         cin>>a[i];
30         dp[a[i]]++;
31     }
32     int p=1;
33     for(int i=1;i<=6;i++){//本质是对每个十进制数位进行一次
34         //强缀和,又称高维前缀和(SOS dp)
35         for(int j=0;j<N;j++){
36             if((j/p)%10) dp[j]+=dp[j-p];
37         }
38         p*=10;
39     }
40     ll ans=0;
41     for(int i=1;i<=n;i++){
42         int x=Flip(a[i]);
43         ans+=dp[x];
44         if(judge(a[i])) ans--;
45     }
46     cout<<ans/2<<endl;
47     return 0;
48 }
```

6.7 数位 dp

Listing 49: 统计 a-b 中各个数位出现个数

```
1 ll dp[18][18][2][2];
2 int digit[18],target;
3 ll dfs(int pos,int cnt,bool limit,bool lead){
4     if(pos==-1) return cnt;
5     if(dp[pos][cnt][limit][lead]!=-1) return dp[pos][cnt][limit][lead];
6     int up=(limit)?digit[pos]:9;
7     ll res=0;
8     for(int i=0;i<=up;i++){
9         int ncnt=cnt;
10        if(i==target){
11            if(!(lead&& i==0)){
12                ncnt++;
13            }
14        }
15        bool nlead=lead&&(i==0);
16        bool nlimit=limit&&(i==up);
17        res+=dfs(pos-1,ncnt,nlimit,nlead);
18    }
19    return dp[pos][cnt][limit][lead]=res;
20 }
21 ll solve(ll x){
22     if(x<0) return 0;
23     int len=0;
24     while(x>0){
25         digit[len++]=x%10;
26         x/=10;
27     }
28     memset(dp,-1,sizeof(dp));
29     return dfs(len-1,0,true,true);
30 }
31 int main(){
32     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
33     ll a,b;cin>>a>>b;
34     for(int i=0;i<10;i++){
35         target=i;
36         cout<<solve(b)-solve(a-1)<<" ";
37     }
38     cout<<endl;
39     return 0;
40 }
```

7 数学

7.1 筛法求因数个数

Listing 50: 因数筛

```
1 const int N = 1000010;
2 int p[N]; // p[i]: i 的最小质因子 (spf)
3 int pr[N]; // pr[]: 质数表
4 int cnt;
5 int d[N]; // d[i]: i 的正因数个数
6 int a[N]; // a[i]: i 的最小质因子的指数
7 void init(int n) {
8     d[1] = 1; a[1] = 0; p[1] = 1;
9     for(int i = 2; i <= n; i++) {
10        if(!p[i]) { // i 是质数
11            p[i] = pr[++cnt] = i;
12            d[i] = 2;
13            a[i] = 1;
14        }
15        for(int j = 1; j <= cnt && 1LL * i * pr[j] <= n; j++) {
16            int m = i * pr[j];
17            p[m] = pr[j]; // 记录 m 的最小质因子
18            if(p[i] == pr[j]) { // 还是同一个质因子
19                d[m] = d[i] / (a[i] + 1) * (a[i] + 2);
20                a[m] = a[i] + 1;
21                break;
22            }
23            else { // 新增一个不同质因子
24                d[m] = d[i] * 2; // 等价于 d[i] * d[pr[j]]
25                a[m] = 1;
26            }
27        }
28    }
29 }
```

7.2 筛法求欧拉函数

Listing 51: 欧拉筛

```
1 const int N=1e6+5;
2 int p[N],vis[N],cnt;
3 int phi[N];
4 void init(){
5     phi[1]=1;
6     for(int i=2;i<=n;i++){
7         if(!vis[i]){
8             p[cnt++]=i;
9             phi[i]=i-1;
10        }
11        for(int j=0;i*p[j]<=n;j++){
12            int m=i*p[j];
13            vis[m]=1;
14            if(i%p[j]==0){
15                phi[m]=p[j]*phi[i];
16                break;
17            }
18            else phi[m]=(p[j]-1)*phi[i];
19        }
20    }
```

```

19     }
20 }
21 }

```

7.3 筛法求莫比乌斯函数

Listing 52: 莫比乌斯函数筛

```

1  const int N=1e6+5;
2  int p[N],vis[N],cnt;
3  int mu[N];
4  void init(){
5      mu[1]=1;
6      for(int i=2;i<=n;i++){
7          if(!vis[i]){
8              p[cnt++]=i;
9              mu[i]=-1;
10         }
11         for(int j=0;i*p[j]<=n;j++){
12             int m=i*p[j];
13             vis[m]=1;
14             if(i%p[j]==0){
15                 mu[m]=0;
16                 break;
17             }
18             else{
19                 mu[m]=-mu[i];
20             }
21         }
22     }
23 }

```

7.4 矩阵快速幂

Listing 53: 矩阵快速幂 basic

```

1  struct Mat{
2      vector<vector<ll>>>a;
3      int n;
4      Mat(int n):n(n){
5          a=vector<vector<ll>>>(n+1,vector<ll>(n+1));
6      };
7      Mat(){};
8      friend Mat operator+(Mat &A,Mat &B){
9          Mat C(A.n);
10         for(int i=0;i<=A.n;i++){
11             for(int j=0;j<=A.n;j++){
12                 C.a[i][j]=(A.a[i][j]+B.a[i][j])%mod;
13             }
14         }
15         return C;
16     }
17     friend Mat operator+=(Mat &A,Mat &B){
18         A=A+B;
19         return A;
20     }
21     friend Mat operator*(Mat &A,Mat &B){
22         Mat C(A.n);
23         for(int k=0;k<=A.n;k++){
24             for(int i=0;i<=A.n;i++){
25                 if(A.a[i][k]==0) continue;
26                 for(int j=0;j<=A.n;j++){
27                     C.a[i][j]=(C.a[i][j]+A.a[i][k]*B.a[k
28 ] [j]%mod)%mod;
29                 }
30             }
31             return C;
32         }
33     friend Mat operator*=(Mat &A,Mat &B){
34         A=A*B;
35         return A;
36     }
37     void q_pow(Mat &A,ll B){
38         Mat S(A.n); //单位矩阵
39         for(int i=0;i<=A.n;i++) S.a[i][i]=1;
40         while(B>0){
41             if(B&1){
42                 S*=A;
43             }
44             A*=A;
45             B>>=1;
46         }
47         A=move(S);
48     }
49 }M;

```

Listing 54: 矩阵快速幂 max-plus

```

1  const ll INF=1e18;
2  struct Mat{
3      vector<vector<ll>>>a;
4      int n;
5      Mat(int n):n(n){
6          a=vector<vector<ll>>>(n+1,vector<ll>(n+1,-INF));

```

```

7   };
8   Mat(){};
9   friend Mat operator*(const Mat &A,const Mat &B){
10      Mat C(A.n);
11      for(int k=0;k<=A.n;k++){
12          for(int i=0;i<=A.n;i++){
13              for(int j=0;j<=A.n;j++){
14                  C.a[i][j]=max(C.a[i][j],A.a[i][k]+B.a
15 [k][j]);
16              }
17          }
18      }
19      return C;
20  }
21  friend Mat operator*=(Mat &A,Mat &B){
22      A=A*B;
23      return A;
24  }
25  void q_pow(Mat &A,ll B){
26      Mat S(A.n);//单位矩阵
27      for(int i=0;i<=A.n;i++) S.a[i][i]=0;
28      while(B>0){
29          if(B&1) S*=A;
30          A*=A;
31          B>>=1;
32      }
33      A=move(S);
34  }M;

```

```

15      cin>>n>>m>>p;
16      init();
17      cout<<dp[n][m]<<endl;
18      return 0;
19  }

```

7.5 第二类斯特林数

第二类斯特林数（斯特林子集数） $\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}$ ，也可记做 $S(n,k)$ ，表示将 n 个两两不同的元素划分为 k 个互不区分的非空子集的方案数。

Listing 55: Stirling 数

```

1  typedef unsigned long long ll;
2  const int N=10010;
3  ll dp[N][N/10],p;
4  void init(){
5      dp[1][1]=1;
6      for(int i=2;i<=10000;i++){
7          for(int j=1;j<=1000;j++){
8              dp[i][j]=(j%p)*dp[i-1][j]%p+
9              dp[i-1][j-1]%p;
10         }
11     }
12     int main(){
13         cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false
14 );
15         int n,m;

```

7.6 卡特兰数

Catalan 数有如下常见的表达式:

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!}, \quad n \geq 0. \quad (2)$$

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}, \quad n \geq 0. \quad (3)$$

$$C_n = \frac{4n-2}{n+1} C_{n-1}, \quad n > 0, \quad C_0 = 1. \quad (4)$$

数列的前几项为: 1,1,2,5,14,42,132,429,1430,...

7.7 排列组合类-含 Lucas

```
1  const ll mod=998244353;
2  vector<ll>fac,invfac;
3  ll q_pow(ll x,ll y){
4      ll s=1;
5      x%=mod;
6      while(y>0){
7          if(y&1){
8              s=s*x%mod;
9          }
10         x=x*x%mod;
11         y>>=1;
12     }
13     return s;
14 }
15 void init(int n){
16     fac.resize(n+1);
17     invfac.resize(n+1);
18     fac[0]=invfac[0]=1;
19     for(int i=1;i<=n;i++) fac[i]=fac[i-1]*i%mod;
20     invfac[n]=q_pow(fac[n],mod-2);
21     for(int i=n-1;i>=1;i--) invfac[i]=invfac[i+1]*(i+1)%
mod;
22 }
23 ll C(ll n,ll m){
24     if(n<m) return 0;
25     if(n<mod&&m<mod) return fac[n]*invfac[m]%mod*invfac[n
-m]%mod;
26     return C(n/mod,m/mod)*C(n%mod,m%mod)%mod;
27 }
```

7.8 高斯消元

Listing 56: 高斯消元

```
1  const int N=110;
2  const double eps=1e-8;
3  int n;
4  double a[N][N];
5  ll gauss(){
6      ll c,r;
7      for(c=0,r=0;c<n;c++){
8          ll t=r;
9          for(int i=r;i<n;i++){
```

```
10         if(abs(a[i][c])>abs(a[t][c])) t=i;
11     }
12     if(abs(a[t][c])<eps) continue;
13     for(int j=c;j<n+1;j++) swap(a[t][j],a[r][j]); //将
绝对值最大的换到最顶端
14     for(int j=n;j>=c;j--) a[r][j]/=a[r][c]; //将当前行
首位变成1
15     for(int i=r+1;i<n;i++){
16         if(abs(a[i][c])>eps){
17             for(int j=n;j>=c;j--) a[i][j]-=a[r][j]*a[
i][c];
18         }
19     }
20     r++;
21 }
22 if(r<n){
23     for(int i=r;i<n;i++){ if(abs(a[i][n])>eps) return
2;
24     return 1;
25 }
26 for(int i=n-1;i>=0;i--){
27     for(int j=i+1;j<n;j++) a[i][n]-=a[i][j]*a[j][n];
28 }
29 return 0;
30 }
31 void solve(){
32     cin>>n;
33     for(int i=0;i<n;i++){
34         for(int j=0;j<n+1;j++){
35             cin>>a[i][j];
36         }
37     }
38     ll t=gauss();
39     cout<<fixed<<setprecision(2);
40     if(t==0) {
41         for(int i=0;i<n;i++){
42             if(abs(a[i][n])<eps) a[i][n]=abs(a[i][n]);
43             cout<<a[i][n]<<endl;
44         }
45     }
46     else cout<<"No Solution"<<endl;
47 }
```

7.9 Pollard-Rho

Listing 57: Pollard-Rho

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  using ll = long long;
4  using i128 = __int128;
5  // ===== 快速乘 (取模) =====
6  ll mul_mod(ll a, ll b, ll mod) {
7      return (ll)((i128)a * b % mod);
8  }
9  // ===== 快速幂取模 =====
10 ll q_pow(ll a, ll d, ll mod) {
11     ll res = 1;
12     a %= mod;
13     while (d) {
14         if (d & 1) res = mul_mod(res, a, mod);
15         a = mul_mod(a, a, mod);
```

```

16     d >= 1;
17 }
18 return res;
19 }
20 // ===== Miller-Rabin 确定性判素数 =====
21 bool is_prime(ll n) {
22     if (n < 2) return false;
23     if (n == 2 || n == 3) return true;
24     if (n % 2 == 0) return false;
25     ll d = n - 1;
26     int r = 0;
27     while ((d & 1) == 0) {
28         d >= 1;
29         ++r;
30     }
31     // 底数集合 (对 2^64 以内确定性)
32     static const ll bases[] = {2, 325, 9375, 28178,
33     450775, 9780504, 1795265022};
34     for (ll a : bases) {
35         if (a % n == 0) continue;
36         ll x = q_pow(a, d, n);
37         if (x == 1 || x == n - 1) continue;
38         bool comp = true;
39         for (int i = 0; i < r - 1; ++i) {
40             x = mul_mod(x, x, n);
41             if (x == n - 1) {
42                 comp = false;
43                 break;
44             }
45         }
46         if (comp) return false;
47     }
48     return true;
49 }
50 // ===== 最大公约数 =====
51 // ===== Pollard-Rho 分解因子 (参考你的高效写法) =====
52 // 小质数表, 用于提前试除
53 const vector<ll> small_primes = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
54     19, 23, 29, 31, 37};
55 ll pollard_rho(ll n) {
56     // 先试除小质数
57     for (ll p : small_primes) {
58         if (n % p == 0) return p;
59     }
60     static mt19937_64 rng(chrono::steady_clock::now().
61     time_since_epoch().count());
62     uniform_int_distribution<ll> dist(1, n - 1);
63     auto f = [&](ll x) -> ll {
64         x = mul_mod(x, x, n) + 1;
65         return x >= n ? x - n : x;
66     };
67     ll x = 0, y = 0, tot = 0, p = 1, q, g;
68     for (ll i = 0; (i & 255) || (g = gcd(p, n)) == 1; ++i
69     ) {
70         x = f(x);
71         y = f(f(y));
72         if (x == y) {
73             x = ++tot;
74             y = f(x);
75         }
76     }

```

```

73     q = mul_mod(p, (x > y ? x - y : y - x), n);
74     if (q) p = q;
75 }
76 return g;
77 }
78 // ===== 递归分解, 更新最大质因子 =====
79 ll max_factor = 0, n;
80 ll min_factor; // 初始化为 n
81 void factorize_mx(ll n) {
82     if (n <= max_factor || n < 2) return;
83     if (is_prime(n)) {
84         max_factor = max(max_factor, n);
85         return;
86     }
87     ll d = pollard_rho(n);
88     factorize_mx(d);
89     factorize_mx(n / d);
90 }
91 void factorize_mn(ll n) {
92     if (n <= 1) return;
93     if (is_prime(n)) {
94         min_factor = min(min_factor, n);
95         return;
96     }
97     ll d = pollard_rho(n);
98     factorize_mn(d);
99     factorize_mn(n / d);
100 }
101 int main() {
102     cin.tie(nullptr)->ios::sync_with_stdio(false);
103     int T; cin >> T;
104     while (T--) {
105         cin >> n;
106         max_factor = 0, min_factor = n;
107         factorize_mx(n);
108         if (max_factor == n) cout << "Prime\n";
109         else cout << max_factor << '\n';
110     }
111     return 0;
112 }

```

7.10 线性基

Listing 58: 线性基

```

1 struct LB{
2     vector<ll>a;
3     bool flag;
4     LB(){
5         flag=false;
6         a.resize(63);
7     }
8     bool insert(ll x){
9         for(int i=61;i>=0;i--){
10             if(x>>i&1LL){
11                 if(!a[i]) {
12                     a[i]=x;
13                     return true;
14                 }
15                 x^=a[i];
16             }
17         }

```

```

18     flag=true;
19     return false;
20 }
21 ll ask_max(){
22     ll ans=0;
23     for(int i=61;i>=0;i--){
24         if((ans^a[i])>ans) ans^=a[i];
25     }
26     return ans;
27 }
28 ll ask_min(){
29     if(flag) return 0;
30     for(int i=0;i<=61;i++){
31         if(a[i]) return a[i];
32     }
33     return 0;
34 }
35 };

```

7.11 数论分块

题面简述

给定一个正整数 x , 求 $\sum_{i=1}^x d(i)$, 其中 $d(i)$ 表示 i 的因数个数。

第一步：转化求和式

由因数个数的定义 $d(i) = \sum_{d|i} 1$, 将求和交换顺序:

$$\sum_{i=1}^x d(i) = \sum_{i=1}^x \sum_{d|i} 1 = \sum_{d=1}^x \left\lfloor \frac{x}{d} \right\rfloor$$

即问题转化为求 $\sum_{d=1}^x \left\lfloor \frac{x}{d} \right\rfloor$ 。

第二步：整除分块

$\left\lfloor \frac{x}{d} \right\rfloor$ 的取值至多只有 $O(\sqrt{x})$ 种。对于每一种取值 $v = \left\lfloor \frac{x}{l} \right\rfloor$, 所有满足 $\left\lfloor \frac{x}{d} \right\rfloor = v$ 的 d 构成一个连续区间 $[l, r]$, 其中:

$$r = \min\left(\left\lfloor \frac{x}{v} \right\rfloor, x\right)$$

在该区间内 $\left\lfloor \frac{x}{d} \right\rfloor$ 恒为 v , 因此该块的贡献为:

$$v \times (r - l + 1)$$

遍历所有块, 累加贡献即得答案:

$$\text{Ans} = \sum_{\text{block } [l, r]} \left\lfloor \frac{x}{l} \right\rfloor \times (r - l + 1)$$

每次令 $l \leftarrow r + 1$ 跳到下一个块, 直到 $l > x$ 。

复杂度分析

$\left\lfloor \frac{x}{d} \right\rfloor$ 的不同取值个数为 $O(\sqrt{x})$ (当 $d \leq \sqrt{x}$ 时至多 $\sqrt{x}$ 种, 当 $d > \sqrt{x}$ 时 $\left\lfloor \frac{x}{d} \right\rfloor < \sqrt{x}$, 同样至多

$\sqrt{x}$ 种), 因此整除分块的块数为 $O(\sqrt{x})$, 每块内仅需 $O(1)$ 计算。

总时间复杂度为 $O(\sqrt{x})$, 空间复杂度为 $O(1)$ 。

Listing 59: 整除分块

```

1 void solve(){
2     ll n; cin >> n;
3     ll ans = 0;
4     for(int l = 1, r; l <= n; l = r + 1) {
5         ll v = (n / l);
6         r = min((n / v), n);
7         ans += v * (r - l + 1);
8     }
9     cout << ans << endl;
10 }

```

7.12 莫比乌斯反演

题面简述

给定 N, M , 求满足 $1 \leq x \leq N, 1 \leq y \leq M$ 且 $\gcd(x, y)$ 为质数的有序对 (x, y) 的个数。

多组询问, $T \leq 10^4, N, M \leq 10^7$ 。

第一步：枚举质数

设答案为 Ans , 直接按定义展开:

$$\text{Ans} = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{x=1}^N \sum_{y=1}^M [\gcd(x, y) = p]$$

其中 $\mathcal{P}$ 为质数集合。令 $x = pa, y = pb$, 则:

$$\text{Ans} = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{a=1}^{\lfloor N/p \rfloor} \sum_{b=1}^{\lfloor M/p \rfloor} [\gcd(a, b) = 1]$$

第二步：莫比乌斯反演

利用经典恒等式 $[\gcd(a, b) = 1] = \sum_{d|\gcd(a, b)} \mu(d)$, 代入得:

$$\text{Ans} = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{d=1}^{\min(\lfloor N/p \rfloor, \lfloor M/p \rfloor)} \mu(d) \left\lfloor \frac{N}{pd} \right\rfloor \left\lfloor \frac{M}{pd} \right\rfloor$$

第三步：换元合并

令 $T = pd$, 则 $d = T/p$, 对于固定的 T, p 遍历 T 的所有质因子。交换求和顺序:

$$\text{Ans} = \sum_{T=1}^{\min(N, M)} \left\lfloor \frac{N}{T} \right\rfloor \left\lfloor \frac{M}{T} \right\rfloor \sum_{p|T, p \in \mathcal{P}} \mu\left(\frac{T}{p}\right)$$

定义函数:

$$f(T) = \sum_{p|T, p \in \mathcal{P}} \mu\left(\frac{T}{p}\right)$$

则答案化为：

$$\text{Ans} = \sum_{T=1}^{\min(N,M)} f(T) \left\lfloor \frac{N}{T} \right\rfloor \left\lfloor \frac{M}{T} \right\rfloor$$

第四步：预处理 f 及其前缀和

$f(T)$ 的预处理方式：线性筛求出所有质数与 μ 值后，枚举每个质数 p ，再枚举 p 的倍数 $T = kp$ ，将 $\mu(k)$ 累加到 $f(T)$ 上。这一步复杂度为：

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor \approx O\left(\frac{n \ln \ln n}{1}\right) = O(n \log \log n)$$

随后求出 f 的前缀和 $F(n) = \sum_{T=1}^n f(T)$ 。

第五步：整除分块回答询问

对每组询问，利用 $\lfloor N/T \rfloor$ 和 $\lfloor M/T \rfloor$ 的取值分块性质（整除分块/数论分块），将 T 的求和区间划分为 $O(\sqrt{N} + \sqrt{M})$ 个块，每块内 $\lfloor N/T \rfloor$ 和 $\lfloor M/T \rfloor$ 均为常数，利用前缀和 F 即可 $O(1)$ 求出每块的贡献：

$$\text{Ans} = \sum_{\text{block } [l,r]} \left\lfloor \frac{N}{l} \right\rfloor \left\lfloor \frac{M}{l} \right\rfloor (F(r) - F(l-1))$$

复杂度分析

- 预处理：线性筛求 μ 和质数表为 $O(n)$ ；枚举质数倍数计算 f 为 $O(n \log \log n)$ ；前缀和为 $O(n)$ 。总预处理复杂度 $O(n \log \log n)$ ，其中 $n = \max(N, M) = 10^7$ 。
- 单次询问：整除分块为 $O(\sqrt{n})$ 。
- 总复杂度： $O(n \log \log n + T\sqrt{n})$ 。

对于本题 $n = 10^7$ ， $T = 10^4$ ：

- 预处理： $10^7 \times \log \log(10^7) \approx 10^7 \times 3 \approx 3 \times 10^7$ 。
- 查询： $10^4 \times \sqrt{10^7} \approx 10^4 \times 3162 \approx 3.16 \times 10^7$ 。

总操作量约 6×10^7 ，可以通过。空间复杂度为 $O(n)$ 。

Listing 60: 莫比乌斯反演

```
1 //P2398 GCD-SUM
2 #include<bits/stdc++.h>
3 using namespace std;
4 #define endl '\n'
5 typedef long long ll;
6 const int N=1e5+5;
7 ll p[N],vis[N],cnt;
```

```
8 ll mu[N],pre[N],phi[N];
9 void init(int n){
10     mu[1]=phi[1]=1;
11     for(int i=2;i<=n;i++){
12         if(!vis[i]){
13             p[cnt++]=i;
14             mu[i]=-1;
15             phi[i]=i-1;
16         }
17         for(int j=0;i*p[j]<=n;j++){
18             int m=i*p[j];
19             vis[m]=1;
20             if(i%p[j]==0){
21                 mu[m]=0;
22                 phi[m]=phi[i]*p[j];
23                 break;
24             }
25             phi[m]=phi[i]*(p[j]-1);
26             mu[m]=-mu[i];
27         }
28     }
29     for(int i=1;i<=n;i++) pre[i]=pre[i-1]+phi[i];
30 }
31 int main(){
32     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
33     ll ans=0;
34     ll n;cin>>n;
35     init(n+5);
36     for(int l=1,r;l<=n;l=r+1){
37         ll v=n/l;
38         r=n/v;
39         ans+=v*v*(pre[r]-pre[l-1]);
40     }
41     cout<<ans<<endl;
42     return 0;
43 }
```

7.13 exgcd

Listing 61: exgcd

```
1 //P1516青蛙的约会
2 #include<bits/stdc++.h>
3 using namespace std;
4 #define endl '\n'
5 typedef long long ll;
6 ll exgcd(ll a,ll b,ll &x,ll &y){
7     if(!b){
8         x=1,y=0;
9         return a;
10    }
11    ll d=exgcd(b,a%b,y,x);
12    y-=a/b*x;
13    return d;
14 }
15 void solve(){
16     int x,y,m,n,l;
17     cin>>x>>y>>m>>n>>l;
18     ll X,Y;
19     ll d=exgcd(n-m,l,X,Y);
20     if((x-y)%d) cout<<"Impossible"<<endl;
21     else{
```

```

22     ll s=(x-y)/d;
23     ll mod=abs(l/d);
24     X*=s;
25     Y*=s;
26     cout<<(X%mod+mod)%mod<<endl;
27 }
28 }

```

```

49 }
50 int main(){
51     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
52     solve();
53     return 0;
54 }

```

8 计算几何

8.1 极角排序

Listing 62: 极角排序求夹角最近两向量

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  #define endl '\n'
4  typedef long long ll;
5  typedef long double ld;
6  const ll INF=1e18;
7  const ld pi=acos(-1);
8  struct Point{
9      ll x,y;
10     int id,idx;
11     Point(ll x,ll y,int idx):x(x),y(y),idx(idx){
12         if(x>=0&&y>=0) id=1;
13         else if(x>=0&&y<0) id=2;
14         else if(x<0&&y<0) id=3;
15         else id=4;
16     };
17     Point(){};
18     friend bool operator<(Point A,Point B){
19         if(A.id!=B.id) return A.id<B.id;
20         return A.x*B.y-A.y*B.x<0;
21     }//极角排序
22 };
23 void solve(){
24     int n;cin>>n;
25     vector<Point>a(n+2);
26     for(int i=1;i<=n;i++) {
27         ll x,y;
28         cin>>x>>y;
29         a[i]=Point(x,y,i);
30     }
31     sort(a.begin()+1,a.begin()+1+n);
32     ll x=0,y=0;
33     auto calc=[&](Point &A,Point &B) ->ld {
34         ld cross=A.x*B.y-A.y*B.x;
35         ld dot=A.x*B.x+A.y*B.y;
36         return fabs1(atan2l(cross,dot));
37     };//较小精度损失的计算角度
38     ++n;
39     a[n]=a[1];//让 n和1比一次
40     ld mn=INF;
41     for(int i=1;i<n;i++){
42         ld res=calc(a[i],a[i+1]);
43         if(res<mn){
44             x=a[i].idx,y=a[i+1].idx;
45             mn=res;
46         }
47     }
48     cout<<x<<' ' <<y<<endl;

```

9 Other Trick

9.1 多路归并 (含二分解)

题面简述

给定两个长度为 N 的单调不降序列 A, B , 从 A, B 中各取一个数相加可得到 N^2 个和, 求这 N^2 个和中最小的 N 个。

第一步: 小根堆初始化与去重策略

由于序列 A, B 均单调不降, 最小的和必然是 $A_1 + B_1$ (下标从 1 开始)。我们使用一个小根堆 (优先队列) 维护候选和, 堆中元素为三元组 (sum, i, j) , 表示 $A_i + B_j$ 的值及其对应下标。

为避免重复访问同一 (i, j) 对, 采用如下策略:

- 初始将 $(A_1 + B_1, 1, 1)$ 入堆, 并标记 $(1, 1)$ 为已访问。
- 每次取出堆顶 (sum, i, j) 加入答案后:
 1. 若 $j + 1 \leq N$ 且 $(i, j + 1)$ 未访问, 将 $(A_i + B_{j+1}, i, j + 1)$ 入堆并标记。
 2. 若 $j = 1$ (当前是第 i 行首个元素) 且 $i + 1 \leq N$, 将 $(A_{i+1} + B_j, i + 1, j)$ 入堆并标记。

该策略确保每个 (i, j) 仅入堆一次, 避免重复计算。

第二步: 提取前 N 个最小和

重复执行 N 次以下操作:

1. 取出堆顶元素, 将其和加入答案数组。
2. 按上述策略将后续候选和入堆。

最终答案数组即为所求的 N 个最小和。

正确性说明

由于 A, B 单调不降, 对任意 (i, j) 有 $A_i + B_j \leq A_{i+1} + B_j$ 且 $A_i + B_j \leq A_i + B_{j+1}$ 。小根堆保证每次取出当前最小候选和, 去重策略确保无重复入堆, 且不遗漏任何可能的最小和。

Listing 63: 堆

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 typedef long long ll;
5 typedef pair<ll, pair<int, int>> P;
```

```
6
7 int main() {
8     ios::sync_with_stdio(false);
9     cin.tie(nullptr);
10    int N; cin >> N;
11    vector<ll> A(N), B(N);
12    for (int i = 0; i < N; ++i) cin >> A[i];
13    for (int i = 0; i < N; ++i) cin >> B[i];
14    priority_queue<P, vector<P>, greater<P>> pq;
15    pq.push({A[0] + B[0], {0, 0}});
16    for (int k = 0; k < N; ++k) {
17        P top = pq.top();
18        pq.pop();
19        ll sum = top.first;
20        int i = top.second.first;
21        int j = top.second.second;
22        if (k > 0) cout << ' ';
23        cout << sum;
24        if (j + 1 < N) {
25            pq.push({A[i] + B[j+1], {i, j+1}});
26        }
27        if (j == 0 && i + 1 < N) {
28            pq.push({A[i+1] + B[j], {i+1, j}});
29        }
30    }
31    cout << endl;
32    return 0;
33 }
```

第一步: 二分查找确定第 N 小的和的值 x

定义函数 $\text{calc}(mid)$, 用于计算序列 A, B 中满足 $A_i + B_j \leq mid$ 的数对 (i, j) 的数量。利用单调性, 该函数可通过双指针法在 $O(N)$ 时间内实现:

- 初始化指针 $j = N - 1$ (指向 B 的末尾)。
- 遍历 A 的每个元素 A_i :
 - 若 $A_i + B_j > mid$, 则 j 左移 (减小 j)。
 - 此时 B_0 到 B_j 与 A_i 的和均 $\leq mid$, 贡献 $j + 1$ 个计数。

二分查找的初始区间设为 $[l, r]$, 其中 $l = A_0 + B_0$ (最小和), $r = A_{N-1} + B_{N-1}$ (最大和)。二分过程如下:

1. 取中点 $mid = l + \frac{r-l}{2}$ 。
2. 若 $\text{calc}(mid) \geq N$, 说明第 N 小的和 $\leq mid$, 令 $r = mid$ 。
3. 否则, 说明第 N 小的和 $> mid$, 令 $l = mid + 1$ 。
4. 当 $l = r$ 时, $x = l$ 即为第 N 小的和的值。

第二步：收集所有严格小于 x 的和

再次利用双指针法，遍历序列 A ：

- 对每个 A_i ，找到最大的 j 使得 $A_i + B_j < x$ 。
- 将 $A_i + B_0, A_i + B_1, \dots, A_i + B_j$ 全部加入结果数组 res 。

第三步：补充等于 x 的和至 N 个

计算还需补充的数量 $\text{need} = N - \text{res.size}()$ 。若 $\text{need} > 0$ ，再次遍历序列 A ：

- 对每个 A_i ，找到最大的 j 使得 $A_i + B_j \leq x$ 。
- 从 j 开始向左遍历，若 $A_i + B_k == x$ ，则将 x 加入 res ，并减少 need ，直到 $\text{need} = 0$ 。

第四步：排序并输出

对结果数组 res 进行排序，取前 N 个元素依次输出，即为所求的 N 个最小和。

正确性说明

二分查找确保找到的 x 是满足“和 $\leq x$ 的数对数量 $\geq N$ ”的最小值，因此 x 必为第 N 小的和。通过先收集所有小于 x 的和，再补充等于 x 的和，确保结果数组包含恰好 N 个最小和，排序后顺序正确。

复杂度分析

- 时间复杂度：
 - 二分查找部分：共进行 $O(\log S)$ 次二分（ S 为和的范围，约 2×10^9 ），每次 calc 函数耗时 $O(N)$ ，总耗时 $O(N \log S)$ 。
 - 收集与补充和部分：两次双指针遍历均为 $O(N)$ ，最后排序为 $O(N \log N)$ 。
 - 综上，总时间复杂度为：

$$O(N \log N + N \log S)$$

- 空间复杂度：结果数组 res 需 $O(N)$ 空间，总空间复杂度为 $O(N)$ 。

Listing 64: 二分

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 long long calc(const vector<long long>& a, const vector<
4     long long>& b, long long mid) {
5     int n = a.size();
```

```
5     long long cnt = 0;
6     int j = n - 1;
7     for (int i = 0; i < n; ++i) {
8         while (j >= 0 && a[i] + b[j] > mid) j--;
9         cnt += j + 1;
10    }
11    return cnt;
12 }
13 int main() {
14     cin.tie(nullptr)->ios::sync_with_stdio(false);
15     int n; cin >> n;
16     vector<long long> a(n), b(n);
17     for (int i = 0; i < n; ++i) cin >> a[i];
18     for (int i = 0; i < n; ++i) cin >> b[i];
19     long long l = a[0] + b[0], r = a.back() + b.back();
20     while (l < r) {
21         long long mid = l + (r - l) / 2;
22         if (calc(a, b, mid) >= n) {
23             r = mid;
24         } else {
25             l = mid + 1;
26         }
27     }
28     long long x = l;
29     vector<long long> res;
30     res.reserve(n);
31     int j = n - 1;
32     for (int i = 0; i < n; ++i) {
33         while (j >= 0 && a[i] + b[j] >= x) j--;
34         for (int k = 0; k <= j; ++k) {
35             res.push_back(a[i] + b[k]);
36         }
37     }
38     int need = n - res.size();
39     j = n - 1;
40     for (int i = 0; i < n && need > 0; ++i) {
41         while (j >= 0 && a[i] + b[j] > x) j--;
42         int k = j;
43         while (k >= 0 && a[i] + b[k] == x && need > 0) {
44             res.push_back(x);
45             need--;
46             k--;
47         }
48     }
49     sort(res.begin(), res.end());
50     for (int i = 0; i < n; ++i) {
51         cout << res[i] << " ";
52     }
53     return 0;
54 }
```

9.2 使用栈做递归防溢出

Listing 65: 原始代码

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 #define endl '\n'
4 typedef long long ll;
5 const ll INF=1e18;
6 const int N=1e7;
7 void solve(){
```

```

8   int n;cin>>n;
9   vector<ll>a(n+1);
10  vector<vector<int>>G(n+1);
11  vector<ll>f(n+1);
12  ll sum=0;
13  for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i],sum+=a[i];
14  for(int i=1;i<=n;i++){
15      int x,y;cin>>x>>y;
16      G[x].push_back(y);
17      G[y].push_back(x);
18  }
19  vector<ll>dp(n+1);
20  vector<ll>siz(n+1);
21  auto dfs=[&](auto &&dfs,int u,int fa) ->void {
22      dp[u]=INF;
23      f[u]=a[u];
24      siz[u]=1;
25      for(int v:G[u]){
26          if(v==fa) continue;
27          dfs(dfs,v,u);
28          f[u]+=f[v];
29          siz[u]+=siz[v];
30          dp[u]=min(dp[u],dp[v]);
31      }
32      dp[u]=min(dp[u],f[u]/siz[u]);
33  };
34  dfs(dfs,1,0);
35  for(int i=1;i<=n;i++) cout<<dp[i]<<' ';
36  cout<<endl;
37  }
38  int main(){
39      cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
40      int size(256<<20);
41      __asm__ ( "movq %0, %%rsp\n"::"r"((char*)malloc(size)
42      +size));
43      int T=1;cin>>T;
44      while(T--> solve());
45      exit(0);
46      return 0;
47  }

```

Listing 66: 栈递归版

```

1  struct Statu{
2      int u,fa,op;//当前节点,父节点,操作方式
3  };
4  int x,y;
5  void solve() {
6      int n; cin>>n;
7      vector<ll>a(n+1),f(n+1),dp(n+1);
8      vector<Statu>st(n+1);
9      vector<int>siz(n+1);
10     vector<vector<int>>G(n+1);
11     for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
12     for(int i=1;i<=n;i++){
13         cin>>x>>y;
14         G[x].push_back(y);
15         G[y].push_back(x);
16     }
17     st.push_back({1,0,0});
18     while(!st.empty()){
19         Statu &cur=st.back();
20         int u=cur.u,fa=cur.fa;

```

```

21     if(!cur.op){
22         dp[u]=INF;
23         f[u]+=a[u];
24         siz[u]++;
25         cur.op=1;
26         for(int v:G[u]){
27             if(v==fa) continue;
28             st.push_back({v,u,0});
29         }
30     }
31     else{
32         for(int v:G[u]){
33             if(v==fa) continue;
34             dp[u]=min(dp[u],dp[v]);
35             siz[u]+=siz[v];
36             f[u]+=f[v];
37         }
38         dp[u]=min(dp[u],f[u]/siz[u]);
39         st.pop_back();
40     }
41 }
42 for(int i=1;i<=n;i++) cout<<dp[i]<<' ';
43 cout<<endl;
44 }

```

9.3 Log Trick

前缀 GCD ,OR , AND 等操作变化的级别是呈现对数级别的。

问题简述 (Hdu 5869)

给定一个包含 N 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_{N-1}, a_N$ 的数组 a ; 定义 a 的子数组为 a_1 到 a_N 之间的连续区间。换句话说, 对于 $1 \leq i \leq j \leq N$ 而言, $a_i, a_{i+1}, \dots, a_{j-1}, a_j$ 就是 a 的一个子数组。对于形如 (L, R) 的查询, 请回答区间 $[L, R]$ 内所有子数组产生的不同 GCD 值的数量。

数据保证:

- $1 \leq N, Q \leq 100000$
- $1 \leq a_i \leq 1000000$

核心性质观察

对于数组中的每个位置 i (作为子数组的右端点), 所有以 i 为右端点的子数组的 GCD 具有以下性质:

- 这些 GCD 的数量是 $O(\log a_i)$ 级别的。因为每次将新的 a_i 与前序 GCD 取新的 GCD 时, 数值至少减半 (或保持不变), 因此不同 GCD 的数量随右端点递增呈对数级增长。

- 可以通过维护一个列表来记录这些 GCD 及其对应的最左左端点。例如，列表中的元素为 (g, l) ，表示以 i 为右端点、GCD 为 g 的子数组的左端点起始位置为 l 。

离线处理与查询排序

1. 将所有查询按右端点 R 从小到大排序，并记录每个查询的原始索引，以便最后按输入顺序输出答案。
2. 从左到右遍历数组，每次处理到位置 i 时，同步处理所有 $R = i$ 的查询。

维护以 i 为右端点的 GCD 列表

当遍历到位置 i 时，按以下步骤维护当前的 GCD 列表：

1. 初始化临时列表 cur ，先加入 (a_i, i) （对应子数组 $[i, i]$ ，其 GCD 为 a_i ）。
2. 取上一次处理 $i - 1$ 时得到的列表 $prev$ ，对其中每个元素 (g, l) ，计算新的 GCD 值 $g' = \gcd(g, a_i)$ ，并将 (g', l) 加入 cur 。
3. 合并 cur 中相同的 GCD 值：对相同的 g' ，仅保留最小的左端点 l （因为更小的 l 对应覆盖范围更广的子数组）。合并后的列表作为新的 $prev$ ，用于处理 $i + 1$ 。

利用树状数组维护不同 GCD 的计数

为了快速查询区间 $[L, R]$ 内的不同 GCD 数量，我们使用树状数组维护标记信息：

- 定义数组 $las[g]$ ，表示 GCD 值 g 最后一次被标记的左端点位置，初始为 0。
- 对于当前 cur 列表中的每个元素 (g, l) ：
 1. 若 $las[g] \neq 0$ ，说明之前在位置 $las[g]$ 标记过 g ，需在树状数组中对 $las[g]$ 位置执行单点减 1 操作（取消旧标记）。
 2. 在树状数组中对位置 l 执行单点加 1 操作（标记新的最左位置）。
 3. 更新 $las[g] = l$ 。
- 此时，树状数组中区间 $[L, R]$ 的和即为查询 $[L, R]$ 的答案：每个 GCD 值仅被标记一次，且仅当标记位置 $l \in [L, R]$ 时被计数。

复杂度分析

• 时间复杂度：

- 维护 GCD 列表：每个元素 a_i 对应的列表长度为 $O(\log a_i)$ ，总耗时 $O(N \log A)$ （ A 为 a_i 的最大值，约 10^6 ）。
- 树状数组操作：每次单点更新和区间求和均为 $O(\log N)$ ，总耗时 $O((N + Q) \log N)$ 。
- 综上，总时间复杂度为：

$$O(N \log A + Q \log N)$$

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 #define endl '\n'
4 typedef long long ll;
5 struct BIT {
6     vector<ll>a;
7     int n;
8     BIT(int n):n(n+1){ a.resize(n<<1);}
9     void add(int x,ll k) {
10         while (x<=n) {
11             a[x]+=k;
12             x+=x&-x;
13         }
14     }
15     int qry(int x) {
16         ll ans=0;
17         while (x) {
18             ans+=a[x];
19             x&=x-1;
20         }
21         return ans;
22     }
23 };
24 struct Query{
25     int L, R, idx;
26     bool operator<<(const Query& other) const {
27         return R < other.R;
28     }
29 };
30 int n,q;
31 void solve(){
32     vector<int>a(n+1);
33     for (int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
34     vector<Query>qs(q);
35     for (int i=0;i<q;i++) {
36         cin>>qs[i].L>>qs[i].R;
37         qs[i].idx=i;
38     }
39     sort(qs.begin(),qs.end());
40     BIT S(n+1);
41     vector<pair<int, int>> prev;
42     map<int,int>las;
43     vector<int>ans(q);
44     int q_ptr=0;
45     for (int i=1;i<=n;i++) {
46         vector<pair<int,int>>cur;

```

```

47     cur.emplace_back(a[i],i);
48     for (auto& p:prev) cur.emplace_back(gcd(p.first,a
49 [i]),p.second);
50     vector<pair<int,int>> merged;
51     for (auto& p:cur) {
52         if (merged.empty()||merged.back().first!=p.
53 first) {
54             merged.push_back(p);
55         }
56     }
57     for(auto& [g,l] :merged) {
58         if (las.count(g)) S.add(las[g],-1);
59         S.add(l,1);
60         las[g]=l;
61     }
62     while(q_ptr<q&&qs[q_ptr].R==i) {
63         int L=qs[q_ptr].L;
64         int R=qs[q_ptr].R;
65         int idx=qs[q_ptr].idx;
66         ans[idx]=S.qry(R)-S.qry(L - 1);
67         q_ptr++;
68     }
69     prev=move(merged);
70 }
71 int main() {
72     cin.tie(nullptr)->ios::sync_with_stdio(false);
73     while(cin>>n>>q) solve();
74     return 0;
75 }

```

9.4 异或前缀模 4 小规律

设 $S(n) = 1 \oplus 2 \oplus 3 \oplus \cdots \oplus n$, 则有:

$$S(n) = \begin{cases} n, & n \bmod 4 = 0 \\ 1, & n \bmod 4 = 1 \\ n + 1, & n \bmod 4 = 2 \\ 0, & n \bmod 4 = 3 \end{cases}$$