

bible-cli

bible-cli 是一組用於讀取特定聖經 App (e-Bible / 恢復本聖經) 內建 SQLite 資料庫的工具，單一執行檔 bible 同時提供命令列查詢與互動式終端機介面 (TUI) 兩種操作方式，支援中英對照顯示、大綱結構、註解顯示與全文搜尋功能。除恢復本正文外，亦可選擇性搭配 MySword 格式的 **Strong 原文對照模組**，在讀經畫面中直接點按經文中的原文字，查看該字對應的希臘文／希伯來文字義。

目錄

- 概述
- 版權聲明
- 系統需求
- 安裝
- 資料庫準備
 - 恢復本聖經資料庫
 - 原文 Strong 對照模組 (選用)
- 使用方式
 - 啟動互動式 TUI
 - 原文 Strong 畫面
 - CLI 指令
- Windows 使用說明
- 資料庫結構
- 已知限制
- 授權

概述

bible 是單一 Python 檔案，依執行時是否帶有子指令自動切換模式：

執行方式	說明	適用情境
./bible	不帶子指令 -> 啟動全螢幕互動式 TUI (基於 curses)	互動式瀏覽、日常查經
./bible < 子指令 > ...	帶子指令 (list / read / search / intro / note / orig / strong) -> 一次性查詢，輸出至標準輸出	腳本化處理、單次查經、與其他工具整合

執行目錄下若同時偵測到恢復本資料庫 (bible.db) 與 Strong 原文模組 (.mybible)，互動式 TUI 會直接以恢復本畫面開啟，可在**任一畫面**按 s 切換到原文 Strong 畫面、按 r 切回恢復本 (搜尋輸入畫面除外)，兩種畫面共用同一個 TUI session，切換時不會有畫面重啟或閃爍。詳見〈原文 Strong 畫面〉。

僅依賴 Python 標準函式庫，於 Linux、macOS、Termux 等環境下皆可直接執行，無需額外安裝套件；Windows 則需額外安裝一個套件才能使用 TUI，詳見〈Windows 使用說明〉。

版權聲明

本倉庫**不包含**任何聖經經文、註解、大綱、原文字義等內容，僅提供讀取與呈現這些內容的程式碼。

App 內建資料庫（含恢復本聖經正文、註解、大綱）之版權屬原出版者水流職事站（Living Stream Ministry）所有。若另外搭配 MySword 格式的 Strong 原文對照模組（.mybible），該模組之版權則屬其原始製作者或發行單位所有。使用本工具的前提為使用者**本身合法持有**上述資料，並自行從個人裝置或合法管道取得對應檔案。使用本工具時請勿：

- 將資料庫檔案（bible.db 或任何.db / .db.NNN 分割檔）、或.mybible 模組檔案提交至本倉庫或其他公開空間
- 重新散布資料庫或模組內容

.gitignore 已預先排除所有.db / .mybible 相關檔案，以避免不慎提交。

系統需求

- Python 3.8 以上版本
- Linux / macOS / Termux：curses 為標準函式庫內建，無需額外安裝
- Windows：需另外安裝 windows-curses 才能使用 TUI（CLI 指令則不需要，見下方說明）
- 原文 Strong 對照功能為選用功能，僅需額外準備.mybible 檔案，無需安裝額外 Python 套件

安裝

```
git clone < 倉庫網址 >
cd bible-cli
chmod +x bible
```

Windows 使用者可略過 chmod +x，直接以 python bible 執行即可（詳見〈Windows 使用說明〉）。

資料庫準備

恢復本聖經資料庫

您必須先取得 TWGBR 出版之電子聖經的 APK 檔案，並使用 apktool 等工具解壓縮它。

App 的資料庫在裝置上通常以 bible.db.001 ~ bible.db.NNN 的分割檔形式存放於 assets/ 目錄下，需先合併回單一 SQLite 檔案：

```
./tools/merge_db.sh /path/to/app/assets ./bible.db
```

merge_db.sh 會依序合併分割檔，並驗證合併後的檔案是否為合法 SQLite 格式。若資料庫原本即為單一檔案，直接將其重新命名為 bible.db 並置於專案根目錄即可。

bible 預設讀取執行目錄下的 bible.db，亦可透過 --db 參數指定其他路徑：

```
./bible --db /any/path/bible.db list
```

原文 Strong 對照模組（選用）

若您另外持有 MySword 格式的聖經模組，bible 可自動偵測並提供原文 Strong 編號對照與字義查詢功能，這是完全獨立於恢復本資料庫的**選用**功能，不需要 bible.db 也能單獨使用。

將以下檔案放在與 bible 相同的目錄下即可被自動偵測到：

檔案類型	檔名慣例	提供的功能
Strong 字典模組	*.dct.mybible（或內含 dictionary 資料表的.mybible）	依 Strong 編號（如 G26、H157）查詢原文字義
含 Strong 編號的聖經模組	*.bbl.mybible（或內含 Bible 資料表的.mybible），例如 MySword 的 cuvt_bbl.mybible	提供和合本經文＋每個字對應的 Strong 編號

若檔名不符合上述慣例，bible 會嘗試連線讀取資料表名稱自動判斷模組種類。也可以用環境變數或參數手動指定路徑，不依賴自動偵測：

```
export BIBLE_STRONG_DICT=/path/to/xxx.dct.mybible
export BIBLE_STRONG_BIBLE=/path/to/cuvt_bbl.mybible
```

或在個別 CLI 指令上以 --dict / --strongbible 參數覆寫（見下方 CLI 指令說明）。

使用方式

啟動互動式 TUI

不帶任何子指令即可啟動 TUI；若僅加上 --db 指定資料庫路徑或 --mode 指定要開啟的畫面，仍會啟動 TUI，只有出現 list / read / search / intro / note / orig / strong 等子指令時才會切換為 CLI 模式。

```
./bible # 依偵測到的檔案自動判斷，兩者都有時直接開恢復本畫面
./bible --db /any/path/bible.db # 使用指定資料庫啟動 TUI
./bible --mode restore # 強制開啟恢復本畫面（需 bible.db）
./bible --mode strong # 強制開啟原文 Strong 畫面（需 .mybible 模組）
```

支援鍵盤與滑鼠雙重操作方式，鍵盤指令如下：

按鍵	功能
↑↓ / j k	上下移動或捲動內文
←→ / h l	讀經畫面中切換上下章
Enter / 滑鼠左鍵點擊	選取項目
e	切換是否顯示英文對照（恢復本畫面）
c	切換恢復本／和合本正文（恢復本畫面）
n	切換是否顯示大綱（恢復本畫面）
點擊某節經文	展開／收合該節註解（恢復本畫面）
s	切換到原文 Strong 畫面（任一畫面皆可按，需偵測到.mybible 模組）

按鍵	功能
r	切回恢復本畫面（任一畫面皆可按，需偵測到 bible.db）
/	全文搜尋（恢復本畫面）
q / Backspace	返回上一層
?	開啟操作說明

滑鼠點擊功能需終端機支援 xterm 滑鼠事件回報。Ubuntu (gnome-terminal / Konsole) 與 macOS (Terminal.app / iTerm2) 預設皆支援；Termux 內建終端機支援度視版本而異；Windows Terminal 亦支援，若滑鼠點擊無反應，鍵盤操作仍可完整取代所有滑鼠功能。

原文 Strong 畫面

當偵測到 .mybible 模組後，TUI 內會多出一組與恢復本畫面平行、操作邏輯相同的畫面：書卷清單 → 章節清單 → 讀經畫面。在原文 Strong 讀經畫面中：

- 經文裡帶有 Strong 編號的原文字會標成紅色。
- 直接用滑鼠（或觸控螢幕）點按該字，即可在該行下方展開對應的原文字義；已展開時該字會變成青色，再點一次即可收合。
- 一個字若對應多個 Strong 編號，會依序列出每個編號的字義。
- 若只找到含 Strong 編號的聖經模組、未提供字典模組，仍可瀏覽經文與編號，但點按時會提示尚未偵測到字典。

書卷清單、章節清單畫面的上下移動、翻頁、Enter / 滑鼠點選等操作方式與恢復本畫面完全相同。

CLI 指令

指令總覽

```
bible list [舊約 | 新約]
bible read <書卷> <章>[: 節] [--en] [--cuv] [--no-outline] [--no-footnote] [--no-color]
bible search <關鍵字> [--lang big5|gb|eng]
bible intro <書卷>
bible note <書卷> <章>:<節> <編號>
bible orig <書卷> <章>[: 節] [--word N] [--strongbible PATH] [--dict PATH] [--no-color]
bible strong <G26|H157> [--dict PATH] [--no-color]
```

書卷名稱支援全名（例如創世記／创世记／Genesis）或簡稱（例如創／创／Gen.），不分語言、不分大小寫；orig 指令則採用和合本書卷順序，可直接輸入書卷名或 1-66 的編號。

使用範例

```
./bible list                                # 列出所有書卷
./bible list 舊約                          # 僅列出舊約書卷

./bible read 創世記 1                      # 讀取第 1 章，包含大綱與紅字註解編號
```

```

./bible read 創 1:1 --en          # 讀取第 1 節，並附加英文對照
./bible read 創世記 1 --cuv       # 改用和合本正文
./bible read 創世記 1 --no-outline --no-footnote --no-color

./bible search 起初              # 全文搜尋（預設語言為繁體恢復本）
./bible search beginning --lang eng

./bible intro 創世記             # 顯示書卷簡介（著者／著時／著地等）
./bible note 創世記 1:1 2        # 查看第 1:1 節的第 2 則註解

./bible orig 創世記 1           # 顯示第 1 章原文對照，經文後標出 [n] 對應原文字
./bible orig 創世記 1:1 --word 2 # 直接查詢第 1:1 節第 2 個標號字的原文字義
./bible strong G26              # 直接查詢單一 Strong 編號的字義

```

orig / strong 兩個指令只需要 Strong 相關模組即可執行，即使目前目錄沒有 bible.db 也可以使用；若自動偵測到的路徑不正確，可用 --strongbible / --dict 參數覆寫。

輸出若被重新導向至檔案或管線（非互動式終端機），顏色碼會自動關閉，避免檔案中夾雜跳脫字元。

Windows 使用說明

bible 已針對 Windows 做以下相容性處理：

- 啟動時會自動切換主控台編碼頁為 UTF-8，並嘗試開啟 ANSI 顏色支援，讓中文與顏色標記在 cmd.exe / PowerShell 下能正常顯示。
- CLI 子指令（list / read / search / intro / note / orig / strong）在 Windows 上可直接使用，無需安裝任何額外套件。
- TUI（不帶子指令執行，含恢復本與原文 Strong 兩種畫面）在 Windows 上需要額外安裝 windows-curses，因為 curses 並非 Windows 版 Python 標準函式庫內建的模組：

```
pip install windows-curses
```

若未安裝就嘗試啟動 TUI，bible 會印出上述安裝指令並自動退出，不會造成程式崩潰。

- Windows 沒有 Unix 的 shebang / 可執行位元機制，因此無法直接以 ./bible 執行，請改用：

```
python bible list
python bible orig 創世記 1
python bible          # 啟動 TUI（需先安裝 windows-curses）

```

也可視需求將 bible 複製一份為 bible.py，方便部分僅辨識副檔名的環境或編輯器操作，兩者程式內容完全相同。

資料庫結構

以下資料表結構供有意進行二次開發者參考。

恢復本資料庫 (bible.db)

資料表	內容
book_name	書卷索引、全名、簡稱 (依 language 欄位區分繁體／簡體／英文)
content	正文內容，language 欄位區分恢復本／和合本／英譯本等版本
outline	大綱標題，level 欄位決定縮排層級
footnote	註解內容，location 為插入正文的字元位置，seq 為顯示用紅字編號
book_intro	書卷簡介，type 欄位對應著者／著時／著地／涵蓋時段等分類
topic、book_mark、progress_oneyear	App 原生功能相關資料表，本工具目前未使用

Strong 原文對照模組 (.mybible, MySword 格式)

資料表	所在檔案	內容
dictionary	*.dct.mybible	word 欄位為 Strong 編號 (如 G26)、data 欄位為 HTML 格式的字義說明
Bible	*.bbl.mybible	Book / Chapter / Verse / Scripture 欄位，Scripture 內以 <WG####> / <WH####> 標籤標示每個字對應的 Strong 編號

已知限制

- 英文內容斷行目前依字元寬度概略換行，並非正式的單字斷行 (word-wrap)，較長的英文單字可能於行尾被截斷
- book_intro.type 僅對照過創世記已出現的編號 (1 / 2 / 3 / 6)，其餘書卷若含有其他 type 值，將顯示為 type<N> 作為暫代標籤
- 尚未支援資料庫加密 (SQLCipher) 情形；若資料庫版本經過加密，本工具無法直接讀取
- 原文 Strong 畫面目前不支援全文搜尋 (/ 僅在恢復本畫面提供)
- Windows 上的 TUI 依賴 windows-curses 這個第三方套件模擬 curses 行為，部分終端機 (尤其舊版 cmd.exe) 的滑鼠事件或色彩支援可能不如 Linux / macOS 完整，建議搭配 Windows Terminal 使用

授權

程式碼採 MIT License (詳見 LICENSE)，僅適用於本倉庫的程式碼本身，不適用於聖經文字內容與 Strong 原文模組內容 (見上方版權聲明)。

AI 輔助揭露

- 本專案之部分函式為 AI 協作。