BELA：固定代表基底上的有界问题适配

Anonymous CVPR submission

Abstract

视觉语言模型把一幅图像编码成很长的 *patch* 序列。*LLaVA-1.5* 常用 *576* 个视觉 *token* 进入 *32* 层 *Decoder*，预填充和解码缓存都随这个前缀变长。现有剪枝大致沿三条线展开：按显著性排序，按多样性或去重留集合，以及把显著性与覆盖收成一次子集目标。前两条回答不了没被选中的位置由谁代表；第三条一次决定最终集合，于是“新位置值得加入”和“旧代表可以删除”仍是同一个分数的两侧。本文将入口修改写成一个带约束的子集问题：在与问题无关的固定基底上，最大化集合内的问题分数之和，同时保持集合大小、至多更换有限个身份，并且全体位置的覆盖不低于给定地板。实际求解从这个基底出发，只做有限次一进一出的局部交换，不声称得到全局最优。同一组索引再按深度逐段减少，送入投影器的仍是原模型特征。在 *LLaVA-1.5-7B* 上，视觉 *token-layer* 预算为完整视觉序列的 $1/18$，即减少 *94.44%* 的视觉 *token*-层计数。只改变入口身份时，六项任务相对完整模型的平均比值由 *93.56%* 变为 *95.34%*，*TextVQA-OCR* 下降。该比值不是单题正确率，预算比例也不是实测加速。




Figure 1. 同一日程下，原生基底与有界更新相对完整模型的六项比值。径向轴是“成绩 / 固定参考”，从 80 起绘，100 表示与完整模型持平。TextVQA 上更新后的比值低于基底。

1. 引言

视觉语言模型把视觉编码器和语言模型接到同一条生成过程里。Flamingo、BLIP-2 以及随后的 LLaVA、MiniGPT-4、InstructBLIP 说明，冻结或轻量对齐的视觉前端已经足以支持开放式图文交互 [1, 8, 21, 25, 47]。InternVL、Qwen2-VL、Qwen2.5-VL 和 LLaVA-OneVision 继续提高分辨率、增加视觉输入形式 [4, 7, 20, 35]。分辨率和视觉细节增加时，送入语言模型的 patch 序列通常一起变长。

主流模型用 ViT 或 CLIP 把图像切成 patch，再经投影进入 Decoder [12, 26, 29]。LLaVA-1.5 的常用网格是 576 个视觉 token，往往长于问题本身。对长度为 n、宽度为 d 的序列，自注意力中的查询--键与注意力--值乘积带有 $O(n^2d)$ 项 [34]。视觉前缀因此提高预填充成本，并增加解码时要读取的 KV cache [19]。FlashAttention 降低了注意力的访存开销 [9, 10]，前馈层、投影和缓存实现仍随序列长度变化。减少实际进入各层的视觉 token，是另一条与算子优化互补的途径。

已有工作表明，视觉序列里有大量可压缩冗余 [6, 28, 39, 46]。VisionZip、VisPruner 和 LLaVA-PruMerge 在视觉侧挑选或合并紧凑表示，DivPrune 与 DART 分别从集合多样性和重复关系决定保留谁 [2, 32, 36, 39, 44]。SparseVLM 与 PyramidDrop 则在语言模型内部按层缩减视觉序列 [37, 46]。这些方法已经覆盖了“看视觉特征选 token”“看集合内部是否重复”和“在深层继续删”三类决策。

问题条件并没有留在这一步之外。CDPruner 用指令相关性调制 DPP 核，MMTok 用统一覆盖同时代表文本和视觉，MoB 把提示对齐与视觉保留写成带预算分配的双目标覆盖 [11, 22, 45]。SCoRe、CoIn 和 QCPruner 进一步把显著性、信息性或问题效用放进覆盖或设施选址目标 [13, 18, 38]。STAR-Pro 则把入口覆盖池和后续嵌套精炼连在同一个层平均预算下 [15]。因此，不能把“同时使用问题、覆盖和渐进剪枝”本身当作剩余问题。

SCoRe 把显著性与覆盖收成一次加权 k-center，从而给剪枝一个可以单独检查的代表性目标 [38]。沿着同一条路，还可以再问：这个目标是不是必须一次建成。单层特征只给出一种替代关系；按点排序或只看集合内部差异，也回答不了没被选中的位置现在由谁代表；

Table 1. LLaVA-1.5-7B 上只改变入口身份的对照。两列共享双深度初始化、入口容量 64、事件 11:17, 19:10 和后层规则。GQA、ScienceQA-IMG 与 TextVQA-OCR 为准确率，POPE 为 F1，MME 为感知加认知，MMBench 为英文开发集分数。末行是六项相对固定完整模型参考的算术平均。

任务	原生集合	问题条件更新
GQA	55.57	56.52
POPE F1	82.21	86.16
MME	1651.78	1715.68
MMBench-EN	61.34	61.77
ScienceQA-IMG	68.91	69.61
TextVQA-OCR	53.41	53.06
六任务归一化平均	93.56%	95.34%

把问题效用写进同一次联合目标，则让“新位置值得加入”和“旧代表可以删掉”变成同一个分数的两侧。入口集合同时还被用来决定后层谁继续存活，于是“先进入计算”和“占用最后若干层”也被绑在一起。

BELA 把这四件事拆开，并把其中的入口修改写成一个可单独检查的优化问题。给定与问题无关的基底 S_0，在集合大小不变、至多更换 B 个身份、全体位置覆盖不低于地板的约束下，最大化集合内问题分数之和。这和 SCoRe 的一次加权 k-center、CoIn 的一次信息性--覆盖选择不是同一个问题：那里一次选出最终集合，这里基底先固定，问题只能在编辑半径内修改它。求解过程不求这个全局最优，只从 S_0 做有限次一进一出的交换。第三步再把得到的索引按预定层数逐段减少。选择描述只决定索引，送入投影器的仍是原模型特征，也不更新参数。

我们在 LLaVA-1.5-7B 上固定 $64 \to 17 \to 10$ 的日程，层平均视觉 token 数为 32，视觉 token-layer 预算 $W{=}1024$。表 1 只改变入口身份。六项成绩除以固定完整模型参考后的平均值由 93.56% 变为 95.34%；参考值为 GQA 61.9、POPE F1 85.8、MME 1852、MMBench 64.1、ScienceQA-IMG 69.51、TextVQA-OCR 58.20。五项上升，TextVQA-OCR 由 53.41 降到 53.06。同一日程下，匹配换入数量的随机替换得到 GQA 55.96 和 POPE F1 83.34，已经高于原生集合，真实问题的更新再高于这一随机对照。把问题换成固定错配排列时 GQA 为 55.68，该对照的 POPE 没有跑完，所以问题身份目前只在 GQA 上有成对结果。POPE F1 的上升伴随召回由 73.60% 增至 81.58%、精度由 93.11% 降至 91.30%，不能写成所有幻觉类型都减少。

本文的贡献有三点。第一，把固定基底上的入口修改写成带容量、编辑半径和覆盖地板的子集问题，并给出一个不求解全局最优的有界交换过程。第二，给出这个模板的一个训练无关实例：双深度描述补上单层替代关系的不足，空间原型初始化补上“未选位置由谁代表”，覆盖门控交换补上“加入收益不能自动批准移除”，两段后层规则把入口参与和末层保留分开。第三，在 $W{=}1024$ 的固定日程上只改变入口身份，报告六任务归一化平均的变化、随机与错配对照，以及 TextVQA-OCR 上的下降。图 1 用同一相对刻度画出六项比值。

2. 相关工作

视觉侧的紧凑输入。 DynamicViT、A-ViT、EViT 和 ATS 在视觉 Transformer 内部按输入或注意力减少 token，ToMe 合并相近 token，TokenLearner 学习紧凑表示 [5, 14, 23, 30, 31, 43]。进入视觉语言模型之后，VisionZip 区分主导内容与上下文并改写保留表示，LLaVA-PruMerge 在采样之外补充被丢掉的信息，Vis-Pruner 结合视觉重要性与去重 [32, 39, 44]。DivPrune 把保留集合写成最大最小多样性问题，DART 用随机对照说明重复关系可以比单独的重要性排序更决定结果 [2, 36]。BELA 也在语言模型之前把 576 个位置收成固定入口，但送入 Decoder 的仍是被选中位置上的原始投影特征，不合并 hidden state。入口处的新颖性只用于提出候选和计算空间原型，不能代替后文对全体位置覆盖变化的检查。

问题条件的集合目标。 CDPruner 把问题相关性写进 DPP 核，使子集概率偏向与指令相关且彼此多样的 token [45]。MMTok 以平均最大相似度定义覆盖，校准后联合文本目标与视觉目标，再贪心构造集合 [11]。MoB 在几何假设下分析视觉保留和提示对齐的耦合，并把预算分给两个目标 [22]。SCoRe 用显著性加权的 k-center 把代表性收成一次可检查的集合目标，CoIn 把信息性与基于体积的集合选择合在一起，QCPruner 的设施选址增益则同时用问题效用加权视觉目标和候选代表 [13, 18, 38]。这些构造都在同一次选择里决定最终集合。它们把“谁该加入”和“谁可以被换掉”留在同一个目标的两侧，也没有先固定一个与问题无关的代表基底。BELA 借用的是“代表性需要一个明确目标”这一要求，但目标换成第 3.1 节的约束问题：基底 S_0 先由空间原型规则产生，问题分数此后只在编辑半径和覆盖地板内决定交换方向。初始化没有最大化更新阶段的平均最近代表相似度，所以这次交换不能套用次模贪心的近似界 [24]。

深度、日程与渐进删除。 FastV 利用浅层语言模型中的注意力做一次性剪枝，PyramidDrop 先比较不同层位和删减比例，再把保留数量排成逐段日程 [6, 37]。SparseVLM 用文本评分者调节比例并回收 token；其所讨论的实现包含与高效注意力兼容的路径，本文不把它概括成一律无法使用 FlashAttention [46]。FitPrune 用注意力分布拟合预算内的剪枝方案，VFlowOpt 把重要性、回收和信息流引导的策略搜索接在一起 [40, 41]。ViTCoP 把视觉端筛选、浅层协同和深层精剪分成不同阶段，AgilePruner 与 AutoSelect 则分别从行为分析和可训练噪声门控研究选择依据 [3, 16, 28]。HiPrune 比较视觉深度上的注意力，ATP-LLaVA 学习样本和层相关的阈值 [27, 42]。

更近的工作已经把覆盖和渐进执行放在一起。STAR-Pro 使用前端特征覆盖池和嵌套的层间精炼，并报告层




Figure 2. 同一协议下的基线对照。纵轴是成绩除以固定完整模型参考，100 表示与完整模型持平，纵轴从 85 起绘。两列只差入口身份。TextVQA 上有界更新低于原生基底。图中没有列入其他论文的数字，因为那些数字不是这条日程、这套评分下测得的。

平均预算 [15]。CoRePrune 说明一个 token 能否删除依赖于深度和当时的集合，Hi-Lo Prune 在删除前把信息转到保留表示里 [17, 33]。BELA 沿用固定的分段数量，不把日程形状或“删除依赖上下文”当作新的原理。模板里这一步只承担一件事：入口身份已经确定之后，再单独决定谁继续占用后层。第 3.6 节的实例是，第一剪点用问题响应的秩漂移重排，第二剪点用问题注意力，二者都保持当前存活集合的嵌套。

3. 方法

BELA 是一个三步模板，每一步只补上一类已经能指认的决策缺口。双深度描述补上“单层相近不等于各层都不可分”。空间原型初始化补上“单点分数不说明未选位置由谁代表”。有界交换补上“新位置的问题收益不能自动批准删除旧代表”。Decoder 日程补上“进入早期计算不等于继续占用后层”。三步传递的是原始 patch 索引。基底、交换规则和后层评分都可以换成别的实例；本文实例是双深度 COVER、嵌入代理上的覆盖门控交换，以及秩漂移后接问题注意力。SCoRe 把显著性与覆盖收成一次加权 k-center [38]。这里对应的机制选择是：代表关系先固定成基底，问题只在覆盖下降界和交换次数上限内修改它。

3.1. 入口修改的约束形式

显著性排序和多样性选择都在回答“留下哪些点”，但留下的点并不自动成为其余点的代表。SCoRe 用加权 k-center 把这件事收成一次最大化 [38]。CoIn 则在信息性和覆盖的共同引导下一次选出子集 [13]。两条路线都一次决定最终集合。入口处还剩下一个不同的问题：基底已经固定时，问题信号可以在多大范围内改它，改动又不能把全体位置的代表关系击穿。

给定与问题无关的基底 S_0、$|S_0|{=}K_0$，位置上的问题代理 q_i，以及第 3.4 节定义的全体位置覆盖 $C(S)$。入口修改写成

$$\begin{aligned} \max_{S} \ & \sum_{i\in S} q_i \\ \text{s.t. } & |S| = K_0, \\ & |S \cap S_0| \geq K_0 - B, \\ & C(S) \geq C(S_0) - B\varepsilon. \end{aligned} \tag{1}$$

第一行要求集合大小不变。第二行把身份改动限制在至多 B 个。第三行给覆盖留出总下降界 $B\varepsilon$。这不是 SCoRe 的加权 k-center，也不是在无基底的情况下联合最大化信息性与覆盖：优化变量是对 S_0 的有界修改，覆盖是约束而不是被再加权进同一个目标。

算法 1 不求解式 (1) 的全局最优。它从 S_0 出发，每步只评估一个一进一出的候选；接受时问题增益至少为 γ，单步覆盖下降不超过 ε。因此至多 B 步之后，得到的集合仍在式 (1) 的可行域里。没有子模近似界。S_0 由后文的双深度空间原型生成，本身也不最大化 $C(S)$。图 3 只示意这两类失败，不是实验测量。

3.2. 预算、索引与实际送入模型的特征

给定图像和问题，视觉塔产生 N 个与原始 patch 对齐的位置。LLaVA-1.5 使用 CLIP-ViT-L/14-336，网格为 24×24，故 $N{=}576$，语言模型有 $L{=}32$ 层 [26, 29]。记第 ℓ 个 Decoder block 实际处理的视觉 token 数为 K_ℓ。视觉 token-layer 预算、层平均数量和相对完整视觉序列的比例分别是

$$W = \sum_{\ell=1}^{L} K_\ell, \qquad \bar{K} = W/L, \qquad \rho_W = W/(LN). \tag{2}$$

W 只累计各层看见的视觉 token 个数。它不包含文本长度，也不等于 FLOPs、延迟或显存。

选择发生在两个地方，如图 4。语言模型之前，方法确定入口集合 S，且 $|S|{=}K_0$。语言模型内部，指定 block 结束后把当前存活集合嵌套地收成更小的集合。




Figure 3. 两类需要拆开的失败。(a) 只按点上的显著性分配名额时，高分簇可以占满名额，其余区域没有代表。(b) 先按区域留下代表之后，问题条件的替换还要单独检查覆盖：下降超过该步允许的幅度就拒绝。图是机制示意，点的位置不来自某张测试图像。

两条路径使用的特征不同。选择描述只参与比较位置；真正进入投影器和 Decoder 的，是视觉塔倒数第二个 block 的 patch 特征按索引取出的那些行。代码在选择前检查这些行与投影器输入逐元素一致。被删位置不再出现在后续 block 的隐藏状态里，其 RoPE 位置编号保持删除前的原始编号，不重新排成连续整数。

3.3. 双深度描述与空间原型初始化

单层特征只定义一种替代关系。第 9 层上余弦很高的两个 patch，在倒数第二层仍可能分开；只用其中一层做覆盖或 k-center，会把这种分歧提前抹平。选择描述因此取两层对齐特征的拼接，分数取两层 CLS 显著性的凸组合。这一步不改写送入投影器的 F^{pen}，也不声称两层已经保住全部答案证据。

按点的分数排序回答的是“谁更显著”，不回答“没被选中的位置现在由集合里的谁代表”。只最大化集合内部的两两距离，衡量的也是代表之间的差异，而不是全体原始位置是否都有一个近邻代表。初始化因此先取融合显著性最高的锚点，再用 4×4 格子上的原型新颖性从显著性前 K_0 名之外补足名额。得到的 S_0 与问题无关，而且这一步不最大化下一节的覆盖函数 C。

记 CLIP 的 hidden state 包含嵌入输出。第 9 个 Transformer block 的 patch 输出记为 $F^{(9)}$，对应 `hidden_states[9]`，其 CLS 到 patch 的注意力取 `attentions[8]`。倒数第二个 block 的 patch 输出记为 F^{pen}，对应 `hidden_states[-2]` 与 `attentions[-2]`。两层的第 i 行都是同一个原始 patch。显著性是多头注意力中 CLS 对 patch 的和，不是先对头取平均再做 ℓ_1：

$$s_i^{(9)} = \sum_h A_{h,0,i}^{(9)}, \qquad s_i^{\text{pen}} = \sum_h A_{h,0,i}^{\text{pen}}. \tag{3}$$

报告配置取 β=0.5，融合分数与选择描述为

$$\begin{aligned} s_i &= (1-\beta)s_i^{\text{pen}} + \beta s_i^{(9)}, \\ z_i &= \left[\sqrt{1-\beta}\,\hat{u}(F_i^{\text{pen}});\ \sqrt{\beta}\,\hat{u}(F_i^{(9)})\right]. \end{aligned} \tag{4}$$

$\hat{u}$ 表示按通道做 ℓ_2 归一化，稳定项为 10^{-12}。z_i 是两层宽度的拼接。对 CLIP-ViT-L，单层宽度为 1024，拼接后为 2048。这个描述用于选索引，不替换 F^{pen}。

初始化调用既有的 REPLACE/COVER 规则，入口 K_0=64，替换名额 b=32。锚点是融合显著性最高的 $K_0 - b$=32 个位置。候选池不是锚点之外的全部位置，而是融合显著性前 K_0 名之外的 $N - K_0$ 个位置；因此显著性排名第 33 到第 64 的位置既不是锚点，也不会被补入。把 24×24 网格划成 4×4 个格子，每格 6×6。令 $\hat{z}_i$ 为对 z_i 再次归一化的结果，稳定项为 10^{-8}。格子 g 的原型是落在该格中的锚点特征的均值，然后再归一化；空格子的原型为零向量。位置 i 的效用是

$$u_i = s_i\Big(1 - \text{clip}\left(\cos(\hat{z}_i, m_{g(i)}), 0, 1\right)\Big). \tag{5}$$

空格子的原型是零向量，余弦为零，效用退化为显著性本身。初始集合 S_0 由 32 个锚点和效用最高的 32 个池外位置组成，再按原始 patch 编号排序。这一步只执行一次，不迭代最大化下一节的覆盖函数 C。它与问题无关。

3.4. 问题条件的同容量交换

新位置与问题的相关性，描述的是它和问题代理的关系。把它换进集合时删掉的旧成员，改变的是有多少原始位置失去当前最近代表。把问题效用同时加权目标和候选，会让这两件事共用一个分数。这里把它们分开：问题分数只提出交换方向，全体原始位置上的覆盖变化决定这次删除是否还在容忍范围内。容量保持 K_0，一次只换一个，总次数另有上限。

更新从 S_0 出发，容量始终为 K_0。报告配置把显著性保护名额设为 0，因此交换阶段不再用 CLS 分数保护任何成员。问题代理与外部预计算分数二选一；本文的运行使用嵌入路径。先用已有的多模态投影器处理全部 N 个 F^{pen} 行，得到与语言模型同宽的向量 x_i。问题 token 去掉模板词和标点，只保留内容片段；若内容片段为空，或原始分数的总体标准差低于 0.008，则保




Figure 4. BELA 模板的一个实例。虚线是选择描述或索引，实线是进入投影器与 Decoder 的原始特征。双深度描述和空间原型只产生基底；问题条件更新在全体位置覆盖上做有限次交换；Decoder 再决定谁继续存活。图中层号从 1 计：第 1–12、13–20、21–32 层分别对应正文从 0 计的 block 0–11、12–19、20–31。秩漂移只用于第一次剪枝，第二次剪枝使用问题注意力。64→17→10 是 W=1024 的数量日程。

持 S_0 不变。设内容片段的输入嵌入为 $\{e_t\}$，

$$\bar{e} = \frac{1}{|Q_c|}\sum_{t\in Q_c} e_t, \qquad a_i = \cos(x_i, \bar{e}),$$
$$q_i = \sigma\Big(\operatorname{clip}\big(\frac{a_i - \operatorname{med}(a)}{2\,\operatorname{std}(a)}, -8, 8\big)\Big). \tag{6}$$

σ 是 sigmoid，clip 把数值截到给定区间。标准差是总体标准差，分母的下限为 10^{-12}。偶数长度时中位数取排序后两个中间值中较低的一个。q_i 是问题方向的代理，不是经过专门对齐训练的相关性概率。

覆盖使用式 (4) 的描述，并且只传入这一个视图。对每一行再次做 ℓ_2 归一化后，

$$G_{ij} = \operatorname{clip}\big(\cos(z_i, z_j), 0, 1\big),$$
$$C(S) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\max_{j\in S} G_{ij}, \tag{7}$$
$$\nu(v \mid S) = 1 - \max_{j\in S} G_{vj}, \quad v \notin S.$$

$C(S)$ 是全体原始位置到当前集合的平均最近代表相似度。ν 只比较候选和当前集合，二者不是同一个量。G 由截断余弦得到，不假设它是度量，也不把 $1 - C(S)$ 解释成率失真。

每一轮都按当前集合重新排序候选，先前被移出的位置可以再次进入。集合外位置按 $q_v\nu(v \mid S)$ 取前 P_a=16 个；集合内位置按

$$p_{\text{drop}}(u) = 1 - q_u + \frac{1}{2}\max_{j\in S,\, j\neq u} G_{uj} \tag{8}$$

取前 P_d=12 个。单元素集合的内部冗余取零。对一对 (u, v)，令 $S' = (S \setminus \{u\}) \cup \{v\}$，$\Delta q = q_v - q_u$，$\Delta C = C(S') - C(S)$。可行条件为

$$\Delta q \geq \gamma, \qquad \nu(v \mid S) \geq \tau_\nu, \qquad \Delta C \geq -\varepsilon, \tag{9}$$

报告配置中 γ=0.08、τ_ν=0.05、ε=0.005。在可行对中最大化

$$J(u, v) = \Delta q\,\nu(v \mid S) + \lambda\Delta C, \tag{10}$$

λ=0.5。实现取可行分数中的最大有限值，没有额外的 $J > 0$ 判断。没有可行对，或已完成 B=8 次交换时停止。B 是上限，不保证每次样本都交换满 8 次。接受后按原始编号排序，得到 S_Q。

匹配随机对照保留同一次运行实际删除的位置和相同的净交换数，只把新增位置换成种子为 17 的随机位置。错配对照仍走式 (6)–(10)，但问题向量来自固定的错配排列。

3.5. 移除损失与变化范围

设 $R = S \setminus \{u\}$，空集的最大相似度为 0，并记 $b_i(R) = \max_{j\in R} G_{ij}$。一次交换的覆盖变化可以拆开：

$$D_C(u \mid S) = C(S) - C(R) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[G_{iu} - b_i(R)]_+,$$
$$A_C(v \mid R) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[G_{iv} - b_i(R)]_+,$$
$$\Delta C = A_C(v \mid R) - D_C(u \mid S). \tag{11}$$

D_C 是 u 对全体位置的不可替代程度，不等于 $1-q_u$。A_C 是 v 能把多少位置的最近代表提高，不等于 $\nu(v \mid S)$。式 (9) 的覆盖门因此等价于加入补偿至少补上移除损失超出 ε 的部分。

一个构造例子可以分开这两个量，它不是实验样本。100 个位置分成 50、49、1 的三簇，簇内相似度为 1，簇

间为 0。保留前两簇各一个代表时 C=0.99。若用第三簇的唯一点替换第一簇的代表，该点相对当前集合的新颖性为 1，但覆盖降到 0.50：移除损失 0.50，加入补偿 0.01。高新颖性仍可能破坏大量已有代表关系。反过来，若答案恰好落在被拒绝的小簇里，平均覆盖约束也会留下它。所以 C 保护的是特征代理下的代表关系，不是答案充分性。

设实际接受 $T \le B$ 次交换。一进一出和逐步门槛给出

$$\begin{aligned} |S_Q| = K_0, \qquad |S_Q \cap S_0| \ge K_0 - T, \\ C(S_Q) \ge C(S_0) - T\varepsilon, \\ \sum_{i \in S_Q} q_i \ge \sum_{i \in S_0} q_i + T\gamma. \end{aligned} \tag{12}$$

K_0=64、$T \le 8$ 时，最终集合至少还留着 56 个初始身份，累计覆盖下降不超过 0.04。这是式 (7) 上的范围。可行对还满足 $J \ge \gamma\tau_\nu - \lambda\varepsilon = 0.0015$，该下界来自门槛，不是实现里另写的判断。$J$ 依赖当前集合，算法没有在优化一个固定的全局目标，也没有次模近似保证。

3.6. Decoder 内的两次精炼

入口集合回答谁先进入 Decoder。它不回答这些身份里谁应该继续占用最后若干层。一次静态选择把两次决定绑在同一个 K 上。模板的第三步因此只接收索引，再按层重新分配存活数量。本文的实例沿用固定日程：第一次缩减比较当前问题响应与浅层记录的秩，第二次缩减按问题对视觉位置的注意力保留。低末层存活率本身只说明很多入口身份没有走到最后一层，不能单独证明它们的信息已经在浅层被吸收。

S_Q 对应的 F^{pen} 行与文本一起进入 Decoder。报告日程的段长是 12、8、12 层，保留数量是 64、17、10。实现在第 11 和第 19 个 block（从 0 计数）结束后剪枝，事件写成 11:17, 19:10。于是第 0–11 个 block 处理 64 个视觉 token，第 12–19 个处理 17 个，第 20–31 个处理 10 个：

$$W = 64 \times 12 + 17 \times 8 + 10 \times 12 = 1024. \tag{13}$$

因而 $\bar{K}$=32，ρ_W=1/18 ≈ 5.56%，相对完整视觉序列少 17/18 ≈ 94.44%。两次剪枝都从当前仍在序列中的视觉位置里选择，后一层的保留集合是前一层的子集。

两次使用的分数不同。第 0 个 block 之后，把问题到视觉的注意力行按问题 token 的原有顺序切成至多 4 段连续桶，保存每桶的平均。注意力本身先在完整合法前缀上做 softmax，再对头取平均，最后只留下视觉列。第一次剪枝时，用原始 patch 编号把这份浅层记录对齐到当前 64 个位置。令 $\bar{\rho}^{\text{now}}$ 与 $\bar{\rho}^{\text{old}}$ 分别为当前响应和浅层响应在桶上的平均。秩函数 π 对向量做稳定的升序排序，最小值为 0、最大值为 1，并列项按原有顺序占据相邻秩，除以 $n-1$，不把并列项改成平均秩。第一次剪枝的分数是

$$r_i = w\,\pi(\bar{\rho}^{\text{now}})_i + (1-w)\big(\pi(\bar{\rho}^{\text{now}})_i - \pi(\bar{\rho}^{\text{old}})_i\big), \tag{14}$$

Algorithm 1 BELA 的一次推理

Require: 图像，问题，入口容量 K_0，段长与保留数
视觉编码，取 $F^{(9)}$、F^{pen} 与 CLS 和显著性
按式 (4)、(5) 得到 S_0
$S \leftarrow S_0$；用全网格投影和内容嵌入算 q
if $\mathrm{std}(q) \ge 0.008$ **then**
  由 z 构造 G
  for $t = 1, \dots, \min(B, K_0, N - K_0)$ **do**
    按当前 S 取加入池与移除池
    if 没有满足式 (9) 的交换 **then**
      break
    end if
    按式 (10) 替换一对并重排 S
  end for
end if
以 F_S^{pen} 与文本进入 Decoder
block 11 后按式 (14) 留 17 个
block 19 后按问题注意力留 10 个
聚集后续隐藏状态与位置编号
已完成层的 KV 保持该层当时的长度
Ensure: 各层视觉数量满足式 (13)

报告配置 w=0.6。保留 r_i 最高的 17 个位置。这个排序直接决定第一次剪枝，不再使用该层的问题注意力 Top-K。第二次剪枝不读取式 (14)。它把问题位置上的视觉列注意力对问题 token 取平均，保留最高的 10 个。

隐藏状态在剪枝时按保留行聚集。报告运行的缓存策略是逐层局部缓存：已经执行过的 block 不回溯删除自己的 KV。因此前 12 层的缓存仍对应 64 个视觉位置，中间 8 层对应 17 个，最后 12 层对应 10 个。解码时，新 token 在浅层仍能读到入口集合的键值，在深层只能读到当时留下的视觉位置。末层存活数量不能代表全部缓存。一个入口位置后来被删掉，只说明它没有进入最后 12 层的隐藏状态，不能由此推出它的信息已经被文本状态吸收。

3.7. 执行过程与实际计算

算法 1 汇总上述顺序。视觉塔对全部 patch 做一次前向。问题代理额外调用一次全网格投影器，这 576 次投影不属于原生集合那一支的成本。式 (7) 的相似度是 $N \times N$，描述宽度为两层通道数之和。每轮交换复用当前集合的最大和次大相似度，主要计算量随 $NK_0 + NP_aP_d$ 增长。剪点上为了得到问题响应，实现会由该层的查询和键显式形成问题位置的 logits；报告运行的注意力后端是 SDPA，这几层的选择统计不能算成已被注意力内核完全吸收。

设第 ℓ 层序列长度为 $n_\ell = K_\ell + L_t$，L_t 为文本长度，d 与 d_{ff} 为隐藏宽度和前馈宽度。语言模型主体的计算规模是

$$O\Big(\sum_{\ell=1}^{L}(n_\ell d^2 + n_\ell^2 d + n_\ell\, d\, d_{\text{ff}})\Big). \tag{15}$$

式 (2) 只解释其中视觉 token 的个数。完整成本还要加上视觉塔、全网格投影、相似度、剪点上的问题--键乘积，以及解码时长短不一的缓存读取 [9, 10, 19]。

4. 实验

本节只报告已经跑完的同日程对照，用来检查模板里第二步——问题条件交换——在固定基底和固定后层规则下改变了什么。模型是 LLaVA-1.5-7B，CLIP-ViT-L/14-336，N=576，L=32。两列共享双深度初始化、入口容量 64、事件 11:17, 19:10 和后层规则。视觉 token-layer 预算为

$$W = 64 \times 12 + 17 \times 8 + 10 \times 12 = 1024,$$

相对完整视觉序列 576 × 32 保留 1/18。完整模型参考为 GQA 61.9、POPE F1 85.8、MME 1852、MMBench 64.1、ScienceQA-IMG 69.51、TextVQA-OCR 58.20。六任务归一化平均是这六项“成绩除以对应参考”的算术平均。样本数为 GQA 12578、POPE 9000、MME 2374、MMBench 4329、ScienceQA-IMG 2017、TextVQA-OCR 5000。

表 1 与图 2 中，问题条件更新的六任务归一化平均为 95.34%，原生基底为 93.56%。GQA 由 55.57 到 56.52，POPE F1 由 82.21 到 86.16，MME 由 1651.78 到 1715.68，MMBench-EN 由 61.34 到 61.77，ScienceQA-IMG 由 68.91 到 69.61。TextVQA-OCR 由 53.41 降到 53.06。POPE 的精度由 93.11% 降到 91.30%，召回由 73.60% 升到 81.58%。F1 的上升来自这一精度--召回取舍，不能写成所有幻觉类型都减少。

同一日程下，匹配实际换入数量的随机替换得到 GQA 55.96 和 POPE F1 83.34，已经高于原生基底，真实问题的更新再高于这一随机对照。固定错配问题的 GQA 为 55.68；该对照的 POPE 没有跑完，所以问题身份目前只在 GQA 上有成对结果。跨模型、视频迁移、四部分各自替换的同预算消融、选择器耗时、显存，以及与 SCoRe 的同协议比较，都还没有进入本节。W 仍是 token-layer 计数，不是 FLOPs 或延迟。

5. 结论

BELA 把极低视觉预算下的入口修改写成一个带约束的子集问题，再把它放进三步模板。两个视觉深度先补上单层替代关系的不足，空间原型初始化再把未选位置的代表关系做成与问题无关的基底。问题信号此后只能做有限次同容量交换：新位置的问题增益提出方向，全体原始位置上的覆盖下降限制这次移除的代价。同一组索引进入 Decoder 之后，第一次缩减按问题响应相对浅层记录的秩漂移排序，第二次缩减按问题到视觉的注意力保留。三步传递索引，不共享同一个标量目标。这是相对一次加权 k-center 的另一种机制组织方式：代表关系先固定，问题只在明确的修改半径里改动它。

在 LLaVA-1.5-7B、W=1024 的固定日程上，这一入口更新把六任务归一化平均从 93.56% 提高到 95.34%，并在 GQA 与 POPE 上超过匹配换入数量的随机替换。错配问题在已完成的 GQA 上弱于真实问题，其 POPE 没有跑完。TextVQA-OCR 同时下降。覆盖约束限制的是特征代理上的代表关系，不保证答案证据被保住。视觉塔仍然完整执行，全网格投影、成对相似度和剪点上的问题--键乘积都会计入实际成本。本文没有把 W=1024 写成延迟或显存收益，也没有与 SCoRe 做同协议的精度对照。

LLM Usage Statement

本研究使用大型语言模型辅助文献整理、方法讨论、中文稿起草和编译检查。作者核对了最终稿中的算法定义、实现路径、引用语境和实验记录，并对论文中的科学结论承担责任。

References

[1] Jean-Baptiste Alayrac, Jeff Donahue, Pauline Luc, Antoine Miech, Iain Barr, Yana Hasson, Karel Lenc, Arthur Mensch, Katie Millican, Malcolm Reynolds, Roman Ring, Eliza Rutherford, Serkan Cabi, Tengda Han, Zhitao Gong, Sina Samangooei, Marianne Monteiro, Jacob Menick, Sebastian Borgeaud, Andrew Brock, Aida Nematzadeh, Sahand Sharifzadeh, Mikolaj Binkowski, Ricardo Barreira, Oriol Vinyals, Andrew Zisserman, and Karen Simonyan. Flamingo: a Visual Language Model for Few-Shot Learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2022. 1

[2] Saeed Ranjbar Alvar, Gursimran Singh, Mohammad Akbari, and Yong Zhang. DivPrune: Diversity-based Visual Token Pruning for Large Multimodal Models. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 9392–9401, 2025. 1, 2

[3] Changwoo Baek, Jouwon Song, Sohyeon Kim, and Kyeongbo Kong. AgilePruner: An Empirical Study of Attention and Diversity for Adaptive Visual Token Pruning in Large Vision-Language Models. In *International Conference on Learning Representations*, 2026. 2

[4] Shuai Bai, Keqin Chen, Xuejing Liu, Jialin Wang, Wenbin Ge, Sibo Song, Kai Dang, Peng Wang, Shijie Wang, Jun Tang, Humen Zhong, Yuanzhi Zhu, Mingkun Yang, Zhaohai Li, Jianqiang Wan, Pengfei Wang, Wei Ding, Zheren Fu, Yiheng Xu, Jiabo Ye, Xi Zhang, Tianbao Xie, Zesen Cheng, Hang Zhang, Zhibo Yang, Haiyang Xu, and Junyang Lin. Qwen2.5-VL Technical Report. *arXiv preprint arXiv:2502.13923*, 2025. 1

[5] Daniel Bolya, Cheng-Yang Fu, Xiaoliang Dai, Peizhao Zhang, Christoph Feichtenhofer, and Judy Hoffman. Token Merging: Your ViT But Faster. In *International Conference on Learning Representations*, 2023. 2

[6] Liang Chen, Haozhe Zhao, Tianyu Liu, Shuai Bai, Junyang Lin, Chang Zhou, and Baobao Chang. An Image is Worth 1/2 Tokens After Layer 2: Plug-and-Play Inference Acceleration for Large Vision-Language Models. In *Computer Vision - ECCV 2024*, 2024. 1, 2

[7] Zhe Chen, Jiannan Wu, Wenhai Wang, Weijie Su, Guo Chen, Sen Xing, Muyan Zhong, Qinglong Zhang, Xizhou Zhu,

Lewei Lu, Bin Li, Ping Luo, Tong Lu, Yu Qiao, and Jifeng Dai. InternVL: Scaling up Vision Foundation Models and Aligning for Generic Visual-Linguistic Tasks. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 24185–24198, 2024. 1

[8] Wenliang Dai, Junnan Li, Dongxu Li, Anthony Meng Huat Tiong, Junqi Zhao, Weisheng Wang, Boyang Li, Pascale Fung, and Steven Hoi. InstructBLIP: Towards General-purpose Vision-Language Models with Instruction Tuning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2023. 1

[9] Tri Dao. FlashAttention-2: Faster Attention with Better Parallelism and Work Partitioning. In *International Conference on Learning Representations*, 2024. 1, 7

[10] Tri Dao, Daniel Y. Fu, Stefano Ermon, Atri Rudra, and Christopher Ré. FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2022. 1, 7

[11] Sixun Dong, Juhua Hu, Mian Zhang, Ming Yin, Yanjie Fu, and Qi Qian. MMTok: Multimodal Coverage Maximization for Efficient Inference of VLMs. In *International Conference on Learning Representations*, 2026. 1, 2

[12] Alexey Dosovitskiy, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Dirk Weissenborn, Xiaohua Zhai, Thomas Unterthiner, Mostafa Dehghani, Matthias Minderer, Georg Heigold, Sylvain Gelly, Jakob Uszkoreit, and Neil Houlsby. An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale. In *International Conference on Learning Representations*, 2021. 1

[13] Chenxi Du, Yongheng Deng, Jiani Liu, Yujia Zhang, Xi Chen, and Ju Ren. CoIn: Coverage and Informativeness-Guided Token Reduction for Efficient Large Multimodal Models. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 10492–10501, 2026. 1, 2, 3

[14] Mohsen Fayyaz, Soroush Abbasi Koohpayegani, Farnoush Rezaei Jafari, Sunando Sengupta, Hamid Reza Vaezi Joze, Eric Sommerlade, Hamed Pirsiavash, and Juergen Gall. Adaptive Token Sampling For Efficient Vision Transformers. In *Computer Vision – ECCV 2022*, 2022. 2

[15] Yichen Guo, Tinghao Wang, Qizhe Zhang, Lingbei Meng, Yuan Zhang, Jiajun Cao, Hao Jiang, Chenwei Wu, Jixian Wu, Sixiang Chen, Tao Luo, Hongyang Cheng, Kai Tang, Chenxi Li, Renyuan Li, Xiande Huang, Wenya Wang, and Shanghang Zhang. STAR-Pro: Stage-Wise Token Adaptive Reduction with Progressive Refinement for Efficient Large Vision-Language Models. *arXiv preprint arXiv:2609.05916*, 2026. 1, 3

[16] Landi He, Xiaoyu Yang, and Lijian Xu. The Model Knows Which Tokens Matter: Automatic Token Selection via Noise Gating. *arXiv preprint arXiv:2603.07135*, 2026. 2

[17] Shengli He, Yongchao Liang, Roumeng He, Junjie Zeng, Jiyuan He, Xin Fang, Can Wu, and Li Zheng. From Token Importance to Conditional Removability: Rethinking Visual Token Pruning in Multimodal Large Language Models. *arXiv preprint arXiv:2609.26484*, 2026. 3

[18] Shengli He, Yongchao Liang, Roumeng He, Junjie Zeng, Jiyuan He, Can Wu, and Li Zheng. QCPruner: Query-Conditioned Population Coverage for Visual Token Pruning. *arXiv preprint arXiv:2609.19990*, 2026. 1, 2

[19] Woosuk Kwon, Zhuohan Li, Siyuan Zhuang, Ying Sheng, Lianmin Zheng, Cody Hao Yu, Joseph E. Gonzalez, Hao Zhang, and Ion Stoica. Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention. In *Proceedings of the 29th Symposium on Operating Systems Principles*, 2023. 1, 7

[20] Bo Li, Yuanhan Zhang, Dong Guo, Renrui Zhang, Feng Li, Hao Zhang, Kaichen Zhang, Peiyuan Zhang, Yanwei Li, Ziwei Liu, and Chunyuan Li. LLaVA-OneVision: Easy Visual Task Transfer. *arXiv preprint arXiv:2408.03326*, 2024. 1

[21] Junnan Li, Dongxu Li, Silvio Savarese, and Steven Hoi. BLIP-2: Bootstrapping Language-Image Pre-training with Frozen Image Encoders and Large Language Models. In *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning*, pages 19730–19742, 2023. 1

[22] Yangfu Li, Hongjian Zhan, Tianyi Chen, Qi Liu, Yu jie Xiong, and Yue Lu. Why $1+1<1$ in Visual Token Pruning: Beyond Naïve Integration via Multi-Objective Balanced Covering. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2025. 1, 2

[23] Youwei Liang, Chongjian Ge, Zhan Tong, Yibing Song, Jue Wang, and Pengtao Xie. EViT: Expediting Vision Transformers via Token Reorganizations. In *International Conference on Learning Representations*, 2022. 2

[24] Hui Lin and Jeff Bilmes. A Class of Submodular Functions for Document Summarization. In *Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, pages 510–520, 2011. 2

[25] Haotian Liu, Chunyuan Li, Qingyang Wu, and Yong Jae Lee. Visual Instruction Tuning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2023. 1

[26] Haotian Liu, Chunyuan Li, Yuheng Li, and Yong Jae Lee. Improved Baselines with Visual Instruction Tuning. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 26296–26306, 2024. 1, 3

[27] Jizhihui Liu, Guangdao Zhu, Feiyi Du, Niu Lian, Jun Li, Bin Chen, Weili Guan, and Yaowei Wang. HiPrune: Hierarchical Attention for Efficient Token Pruning in Vision-Language Models. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2026*, pages 3274–3291, 2026. 2

[28] Wen Luo, Peng Chen, Xiaotao Huang, and LiQun Huang. ViTCoP: Accelerating Large Vision-Language Models via Visual and Textual Semantic Collaborative Pruning. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2026. 1, 2

[29] Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger, and Ilya Sutskever. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision. In *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, pages 8748–8763, 2021. 1, 3

[30] Yongming Rao, Wenliang Zhao, Benlin Liu, Jiwen Lu, Jie Zhou, and Cho-Jui Hsieh. DynamicViT: Efficient Vision

Transformers with Dynamic Token Sparsification. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2021. 2

[31] Michael S. Ryoo, AJ Piergiovanni, Anurag Arnab, Mostafa Dehghani, and Anelia Angelova. TokenLearner: What Can 8 Learned Tokens Do for Images and Videos? In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2021. 2

[32] Yuzhang Shang, Mu Cai, Bingxin Xu, Yong Jae Lee, and Yan Yan. LLaVA-PruMerge: Adaptive Token Reduction for Efficient Large Multimodal Models. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pages 22857–22867, 2025. 1, 2

[33] Zixun Sun, Yubo Dong, Hehe Fan, and Yi Yang. Hi-Lo Prune: Look at What You'll Lose before Pruning with Hierarchical Token Selection. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 31941–31951, 2026. 3

[34] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention Is All You Need. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017. 1

[35] Peng Wang, Shuai Bai, Sinan Tan, Shijie Wang, Zhihao Fan, Jinze Bai, Keqin Chen, Xuejing Liu, Jialin Wang, Wenbin Ge, Yang Fan, Kai Dang, Mengfei Du, Xuancheng Ren, Rui Men, Dayiheng Liu, Chang Zhou, Jingren Zhou, and Junyang Lin. Qwen2-VL: Enhancing Vision-Language Model's Perception of the World at Any Resolution. *arXiv preprint arXiv:2409.12191*, 2024. 1

[36] Zichen Wen, Yifeng Gao, Shaobo Wang, Junyuan Zhang, Qintong Zhang, Weijia Li, Conghui He, and Linfeng Zhang. Stop Looking for "Important Tokens" in Multimodal Language Models: Duplication Matters More. In *Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2025. 1, 2

[37] Long Xing, Qidong Huang, Xiaoyi Dong, Jiajie Lu, Pan Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Conghui He, Jiaqi Wang, Feng Wu, and Dahua Lin. Conical Visual Concentration for Efficient Large Vision-Language Models. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 14593–14603, 2025. 1, 2

[38] Tong Xu, Hailong Shi, and Xingyu Gao. SCoRe: Salience-Coverage Reduction for Vision Token Pruning in Vision-Language Models. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 24686–24695, 2026. 1, 2, 3

[39] Senqiao Yang, Yukang Chen, Zhuotao Tian, Chengyao Wang, Jingyao Li, Bei Yu, and Jiaya Jia. VisionZip: Longer is Better but Not Necessary in Vision Language Models. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 19792–19802, 2025. 1, 2

[40] Sihan Yang, Runsen Xu, Chenhang Cui, Tai Wang, Dahua Lin, and Jiangmiao Pang. VFlowOpt: A Token Pruning Framework for LMMs with Visual Information Flow-Guided Optimization. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pages 23924–23934, 2025. 2

[41] Weihao Ye, Qiong Wu, Wenhao Lin, and Yiyi Zhou. Fit and Prune: Fast and Training-free Visual Token Pruning for Multi-modal Large Language Models. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, pages 22128–22136, 2025. 2

[42] Xubing Ye, Yukang Gan, Yixiao Ge, Xiao-Ping Zhang, and Yansong Tang. ATP-LLaVA: Adaptive Token Pruning for Large Vision Language Models. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 24972–24982, 2025. 2

[43] Hongxu Yin, Arash Vahdat, Jose M. Alvarez, Arun Mallya, Jan Kautz, and Pavlo Molchanov. A-ViT: Adaptive Tokens for Efficient Vision Transformer. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 10809–10818, 2022. 2

[44] Qizhe Zhang, Aosong Cheng, Ming Lu, Renrui Zhang, Zhiyong Zhuo, Jiajun Cao, Shaobo Guo, Qi She, and Shanghang Zhang. Beyond Text-Visual Attention: Exploiting Visual Cues for Effective Token Pruning in VLMs. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pages 20857–20867, 2025. 1, 2

[45] Qizhe Zhang, Mengzhen Liu, Lichen Li, Ming Lu, Yuan Zhang, Junwen Pan, Qi She, and Shanghang Zhang. Beyond Attention or Similarity: Maximizing Conditional Diversity for Token Pruning in MLLMs. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2025. 1, 2

[46] Yuan Zhang, Chun-Kai Fan, Junpeng Ma, Wenzhao Zheng, Tao Huang, Kuan Cheng, Denis A Gudovskiy, Tomoyuki Okuno, Yohei Nakata, Kurt Keutzer, and Shanghang Zhang. SparseVLM: Visual Token Sparsification for Efficient Vision-Language Model Inference. In *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning*, pages 74840–74857, 2025. 1, 2

[47] Deyao Zhu, Jun Chen, Xiaoqian Shen, Xiang Li, and Mohamed Elhoseiny. MiniGPT-4: Enhancing Vision-Language Understanding with Advanced Large Language Models. In *International Conference on Learning Representations*, 2024. 1