



旋转 LED 材料清单

| 显示模块元件清单 | | | | 供电模块元件清单 | | | |
|------------------|------|--------------------|-----|-------------|-----|--------------|-----|
| 元件 | 数量 | 元件 | 数量 | 元件 | 数量 | 元件 | 数量 |
| STC12C5A32S2 单片机 | 1 个 | DS1302 时钟芯片 | 1 个 | 电机 | 1 个 | B772 散热片 | 1 个 |
| 3.6V 电池 | 1 颗 | 10uF 电容 | 2 个 | 配重铜柱+螺丝 | 2 套 | 222 电容 | 1 个 |
| 限流电阻 | 36 个 | 18.432MHZ 晶振 | 1 个 | 大线圈 | 1 个 | 红外发光二级管 | 1 个 |
| 104 电容 | 2 个 | 主板与塑料件固定螺丝 | 2 个 | 磁芯 | 1 个 | 5.0 电源插头座 | 1 个 |
| 5V1 稳压管 | 1 个 | 4148 二级管(贴片) | 4 个 | 470 电阻 | 3 个 | 4148 二级管(直插) | 2 个 |
| 一体化红外接收管 | 1 个 | 4P 排针 | 1 个 | 10K 电阻 | 1 个 | 亚克力底座 | 1 套 |
| 32.768KHZ 晶振 | 1 个 | 红外接收二极管 | 1 个 | B772 中功率三级管 | 1 个 | 摇控器 | 1 个 |
| 0805 LED | 35 个 | 220uF 电容 | 1 个 | 8050 三级管 | 1 个 | USB 电源线 | 1 个 |
| 20pF 电容 | 4 个 | 10K 电阻 | 5 个 | 8CM 热缩管 | 1 条 | 无线供电 PCB 板 | 1 片 |
| 小线圈+塑料件 | 1 套 | (旋转主板+立体转接) PCB 板 | 1 套 | 470uf 电容 | 1 个 | 5CM 热熔胶 | 1 条 |