ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2026 году работ по разработке плагина "Шкив" для системы автоматизированного проектирования Компас-3D

Томск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3
1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.2 Наименование заказчика 3
1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС 3
1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС 4
2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 5
2.1 Цели создания АС 5
2.2 Назначение АС 5
3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 6
3.1 Требования к структуре АС в целом 6
3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС 9
3.3 Требования к видам обеспечения АС 9
3.4 Общие технические требования к АС 10
4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 11
5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 12
5.1 Порядок организации разработки АС 12
5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС 12
5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ 12
6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 13
6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей 13
6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям 13
7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 15
7.1 Перечень подлежащих разработке документов 15
7.2 Вид представления и количество документов 15
7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов 15
8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 17

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение

Разработка плагина "Шкив" для системы автоматизированного проектирования (САПР) Компас-3D.

1.2 Наименование заказчика

Заказчиком работ является: кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП) Калентьев Алексей Анатольевич.

Адрес заказчика: 634045 Томская область Томск ул. Красноармейская 147 СБИ, офис 210.

1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС

Выполняемая работа и оформление её результатов должны отвечать требованиям нормативно-правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

– ГОСТ 34.602-2020 “Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы”;

– ОС ТУСУР 01-2021 “Образовательный стандарт ВУЗа. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления”;

– ОК 012-93 “Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД)”;

– ГОСТ 19.103-77 “Единая система конструкторской документации. Обозначения программ и программных документов”.

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС

Плановый срок начала работ: с 23 сентября 2026 года.

Плановый срок окончания работ: не позднее 29 декабря 2026 года.

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Цели создания АС

Целями выполнения работ по разработке плагина "Шкив" для САПР Компас-3D является автоматизация построения шкива.

2.2 Назначение АС

Назначение разрабатываемого плагина — ускоренное моделирование различных вариаций шкива в системе Компас-3D. Благодаря данному расширению пользователь может оперативно сформировать 3D-модель с заданными размерами, визуально оценить конструкцию и при необходимости перестроить её под требуемые параметры. На рисунке 2.1 представлена модель шкива.




Рисунок 2.1 — Модель шкива с размерами

3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

3.1 Требования к структуре АС в целом

3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы.

Система должна быть выполнена в одном из двух вариантов:

− В качестве встроенного плагина САПР «Компас-3D», который запускается непосредственно из САПР.

− В качестве сторонней программы, способной запустить процесс программы «Компас 3D» для построения детали.

Изменяемые параметры для плагина (также все обозначения показаны на рис. 2.1):

– внешний диаметр шкива D (80 – 300 мм);

– диаметр отверстия под вал d (10 – 70 мм);

– общая толщина шкива H (20 – 60 мм);

– ширина паза под ремень W (8 – 20 мм);

– глубина паза под ремень h (5 – 15 мм);

– внешний диаметр должен быть больше диаметра отверстия под вал, не менее 10 мм с каждой стороны ($D \geq d + 20$ мм);

– внешний диаметр должен быть больше удвоенной глубины паза, разница должна составлять не менее 20 мм ($D \geq 2 \times h + 20$ мм);

– общая толщина шкива должна быть больше ширины паза под ремень, составлять не менее 4 мм ($H \geq W + 4$ мм);

– внешний диаметр, глубина паза и диаметр отверстия должны совместно удовлетворять условию $D \geq 2 \times h + d + 2 \times M$, где M – минимальная толщина материала между дном канавки и отверстием под вал (M = 5 мм).

АС должна иметь пользовательский интерфейс с возможностью изменения значений, представленных выше, и последующим построении объекта «Шкив» в САПР Компас-3D. В плагине должны проходить проверки

значений, вводимых пользователем, на соответствие заданным диапазонам и зависимостям между параметрами. Реализуемый плагин должен обеспечивать обработку ошибочных ситуаций, возникающих в процессе работы. При нажатии на кнопку «Построить» должна проходить проверка правильности ввода данных. Если данные некорректные, то должно высветиться окно с ошибкой построения и не будут применяться введенные параметры.

3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы.

Дополнительные требования к численности и квалификации персонала системы не предъявляются.

3.1.3 Показатели назначения.

Разработанная система должна обеспечивать следующие показатели назначения:

– Время построения детали при учете уже запущенной программы САПР не должно превышать одной минуты;

– Система не должна позволять создавать детали с некорректно заданными параметрами.

– Требования к аппаратной части и масштабированию для обеспечения перечисленных показателей должны быть определены на этапе технического проектирования.

3.1.4 Требования к надежности.

Дополнительные требования к надежности не предъявляются.

3.1.5 Требования к безопасности.

Дополнительные требования к безопасности плагина “Шкив” не предъявляются.

3.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике.

Пользовательские интерфейсы для всех подсистем, разработанных в рамках создания системы должны быть выполнены в виде desktop-интерфейсов с помощью фреймворков WindowsForms, WPF или аналогичных им, позволяющих создавать пользовательские интерфейсы для ОС Windows 10 и выше.

Интерфейсы должны быть адаптированы под минимальную высоту экрана 1080 пикселя и ширину экрана 1920.

Элементы интерфейса должны отвечать рекомендациям по верстке интерфейсов desktop-приложений указанным в источнике [1].

3.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы.

Дополнительные требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы не предъявляются.

3.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа.

Дополнительные требования к защите информации от несанкционированного доступа не предъявляются.

3.1.9 Требования по сохранности информации при авариях.

Дополнительные требования по сохранности информации при авариях не предъявляются.

3.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий.

Дополнительные требования к защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

3.1.11 Требования к патентной чистоте.

Дополнительные требования к патентной чистоте не предъявляются.

3.1.12 Требования по стандартизации и унификации.

Разработка системы должна осуществляться в рамках рекомендаций по стандартизации Р 50-54-38-88 “Общесистемное ядро САПР машиностроительного применения. Общие требования”.

3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов.

Шкив – деталь машин, предназначенная для передачи вращательного движения с помощью ремня. Имеет круглую форму с центральным отверстием под вал и пазом по окружности для размещения ремня.

В рамках задачи должен быть спроектирован и реализован механизм задания параметров с проверкой их корректности, а также разработана система взаимодействия с API САПР КОМПАС-3D, выполняющая автоматическое построение 3D-модели шкива по заданным параметрам.

3.3 Требования к видам обеспечения АС

3.3.1 Требования к математическому обеспечению системы.

Дополнительные требования к математическому обеспечению системы не предъявляются.

3.3.2 Требования к информационному обеспечению системы.

Дополнительные требования по информационному обеспечению системы не предъявляются.

3.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы.

При разработке программы допускается использовать русский и английский языки, при этом не допускается использование обоих одновременно. При реализации сразу двух языков должна быть предусмотрена возможность переключения между ними.

3.3.4 Требования к программному обеспечению системы.

При выборе программного обеспечения необходимо отдавать предпочтение платформам разработки и библиотекам, распространяемым под лицензией MIT или аналогичным ей лицензиям, допускающим свободное использование в любом ПО и освобождающим использующих от любой оплаты. Версия САПР Компас-3D v25.

Помимо этого, разработанная система должна работать на ПК с ОС Windows версии 10 и старше и разрядностью x64 с NET 8.0.

3.3.5 Требования к техническому обеспечению системы.

- ЦП 2.5 ГГц;
- 16 ГБ ОЗУ;
- место на диске — 40 ГБ;
- графический процессор с объемом памяти 1 ГБ, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11.

3.3.6 Требования к метрологическому обеспечению.

Дополнительные требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

3.3.7 Требования к организационному обеспечению.

Дополнительные требования к организационному обеспечению не предъявляются

3.4 Общие технические требования к АС

Требования к общим техническим требованиям к АС не предъявляются.

4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этапы проведения работ по разработке плагина "Шкив" для САПР Компас-3D приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина "Шкив" для САПР Компас-3D

тап	**Состав работ**	**Наименование документа**	**Обозначение**	**Разработан согласно**	**Сроки выполнения**
	Создание технического задания	Техническое задание	–	ГОСТ 34.602–2020	Не позднее 30.09.2026
	Создание проекта системы	Проект системы	–	ОС ТУСУР 01-2021	Не позднее 15.10.2026
	Реализация плагина	Программный код	–	RSDN Magazine #1-2004	Не позднее 15.11.2026
		Документ с тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования			
		Модульные тесты			
	1. Доработка плагина 2. Создание пояснительной записки	Программный код	–	1. RSDN Magazine #1-2004 2. ОС ТУСУР 01-2021	Не позднее 29.12.2026
		Модульные тесты			
		Пояснительная записка			

5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

5.1 Порядок организации разработки АС

Работа по разработке АС организуется в удаленном формате с возможностью очного присутствия в рабочие часы и использовании для разработки ПК, находящихся в распоряжении кафедры КСУП.

5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС

Для разработки плагина "Шкив" для САПР Компас-3D нужны следующие документы:

– документация для языка программированию C#;

– ГОСТ 50640-94 «Шкивы приводных ременных передач».

5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

По окончании соответствующих этапов работ должен быть предоставлен следующий перечень документов:

– документ технического задания;

– документ проекта системы;

– программный код;

– пояснительная записка.

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с [2-3].

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

– предварительные испытания;

– опытная эксплуатация (ОЭ);

– приёмочные испытания.

В предварительные испытания плагина входят следующие пункты:

– модульное тестирование логики;

– нагрузочное тестирование;

– ручное тестирование

В этап опытной эксплуатации входит ручное тестирование.

В этап приемочного испытания входит ручное тестирование.

6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям

Приёмка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (п. 4).

В процессе приёмки работ должна быть осуществлена проверка системы на соответствие требованиям разработанных ТЗ.

Прочие требования и дефекты системы, выявленные на испытаниях и не относящиеся к требованиям, приведённым в разработанных частных технических заданиях, могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не влияет на приёмку работ и процесс передачи системы в эксплуатацию.

Комплектность передаваемой отчётной документации подлежит проверке Заказчиком.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Отчётная документация должна передаваться Заказчику в электронном виде на русском языке. Вспомогательная документация (не указанная в качестве непосредственного результата работ) также передаётся только в электронном виде.

7.1 Перечень подлежащих разработке документов

Документы «Проект системы» и «Пояснительная записка» должны разрабатываться согласно требованиям [4].

7.2 Вид представления и количество документов

Нижеперечисленные документы к АС предоставляются в электронном виде в форматах *.docx* и *.pdf* по одному экземпляру каждый

1. Техническое задание;
2. Проект системы;
3. Пояснительная записка;
4. Три варианта дополнительной функциональности на согласование.

7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ОС ТУСУР-2021.

Общие требования:

– размер бумаги – А4. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа;

– шрифт – Times New Roman 14;

– первая строка – отступ 1,25 см;

– межстрочный интервал – полуторный;

– выравнивание – по ширине;

– перенос слов – автоматический

– перенос слов из прописных букв – отменить.

8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

1. Новые технологии в программировании : учебное пособие / А. А. Калентьев, Д. В. Гарайс, А. Е. Горяинов — Томск : Эль Контент, 2014. — 176 с.

2. ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»

3. ГОСТ 34.602 – 2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

4. ОС ТУСУР 01-2021 «Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления от 25.11.2021»;

5. Рабочая программа дисциплины «Основы разработки САПР»;

6. Учебное пособие для студентов направления «Электроника и микроэлектроника» «Математические модели и САПР электронных приборов и устройств»;

7. Введение в UML от создателей языка [Текст] : руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон. - 2-е изд. - М. : ДМК Пресс, 2012. - 494 с. : ил. - (Классика программирования). - Предм. указ.: с. 483-493. - ISBN 978-5-94074-644-7;

8. Ли. К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – Спб.:«Питер», 2004. – 560с.;