

FirstHome Navigator AI 실행 가이드

일반 실행 + API Key 기반 실제 데이터 수집 절차 통합본 - update.zip 기준

기존 실행 가이드는 로컬 실행 흐름 중심이고, README에는 실제 데이터 수집 명령이 분리되어 있었다. 이 문서는 두 내용을 합쳐 팀원이 처음 받은 ZIP 기준으로 실행, fixture 로드, API Key 설정, 실제 데이터 수집, 화면 확인까지 한 번에 따라갈 수 있게 재정리했다.

0. 현재 프로젝트 실행 구조

영역	기술/역할
Backend	Django 5 + Django REST Framework. backend/config/urls.py에서 API 라우팅. SQLite 기본 사용.
Frontend	Vue 3 + Vite + Vue Router + Pinia + Axios. frontend/src/api/firsthome.ts에서 API 호출.
기본 데이터	backend/fixtures/firsthome_mvp.json. DB가 비어 있으면 fixture fallback 가능.
실제 데이터 수집	import_lh, import_finlife, import_youthcenter management command 사용.
AI 코치	외부 LLM 없이 template_fallback + safety_filter로 동작.

1. 사전 준비

- Python 3.11 이상 설치
- Node.js 20 이상, npm 10 이상 설치
- Git Bash 또는 PowerShell 준비
- updated.zip 압축 해제
- 인터넷 연결: 패키지 설치와 실제 API 데이터 수집 시 필요
- API Key 없이도 fixture 기반 MVP 실행은 가능

2. 권장 폴더 구조

```
pjt_full/  
  backend/  
    manage.py  
    requirements.txt  
    .env.example  
    fixtures/firsthome_mvp.json  
  frontend/  
    package.json  
    src/  
  README.md
```

3. 절대 공유하지 말아야 할 파일 정리

ZIP 또는 Git에 아래 파일/폴더가 포함되면 팀원 환경 충돌, 키 유출, 빌드 실패가 생길 수 있다.

```
backend/.env  
backend/db.sqlite3  
**/__pycache__/  
frontend/node_modules/  
frontend/dist/  
.venv/ 또는 backend/.venv/
```

4. backend/.env 생성

backend/.env.example을 복사해서 backend/.env를 만든다. 처음 실행만 할 거라면 API Key는 비워 뒀도 된다.

```
cd backend
cp .env.example .env      # Git Bash
# PowerShell: Copy-Item .env.example .env

DJANGO_SECRET_KEY=change-me
DJANGO_DEBUG=true
DATA_GO_KR_SERVICE_KEY=
FINLIFE_API_KEY=
YOUTH_POLICY_API_KEY=
```

실제 데이터 수집을 할 팀원은 발급받은 키를 각 항목에 넣는다. 키 값은 문서나 Git에 붙여넣지 않는다.

5. 백엔드 설치 및 실행

아래는 프로젝트 루트에 .venv를 만드는 방식이다. 이미 backend 내부에 .venv를 만들었다면 activate 경로만 다르게 쓰면 된다.

```
# 프로젝트 루트에서 실행
python -m venv .venv

# Git Bash
source .venv/Scripts/activate

# PowerShell
# .\.venv\Scripts\Activate.ps1

pip install --upgrade pip
pip install -r backend/requirements.txt

cd backend
python manage.py check
python manage.py migrate
python manage.py load_firsthome_fixture
python manage.py runserver 127.0.0.1:8000
```

정상 확인 URL

```
http://127.0.0.1:8000/api/dashboard
http://127.0.0.1:8000/api/recommendations/housing
http://127.0.0.1:8000/api/notices
```

6. 프론트엔드 설치 및 실행

백엔드 서버를 켜 둔 상태에서 새 터미널을 열고 실행한다.

```
cd frontend
npm ci
npm run build
npm run dev -- --host 127.0.0.1
```

Git Bash에서 npm 스크립트 실행이 막히면 npm.cmd를 사용한다.

```
npm.cmd ci
npm.cmd run build
npm.cmd run dev -- --host 127.0.0.1
```

프론트 접속 URL

http://127.0.0.1:5173/

프론트가 다른 백엔드 주소를 바라봐야 하면 frontend/.env를 만든다.

```
# frontend/.env
VITE_API_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000/api
```

7. 화면 확인 흐름

- 홈 접속
- 조건 입력/수정 페이지 이동
- 대표 사용자 조건 저장
- 추천 결과 TOP 3 확인
- 추천 카드에서 광고 상세 보기
- 자금 로드맵 보기
- 상품/정책 후보 확인 및 관심 저장
- AI 코치 보기
- 관심목록에서 저장 항목 확인/해제
- 새로그침 후 조건 유지 확인

8. API Key 없이 fixture 기반으로만 실행하는 경우

발표/개발 초반에는 외부 API를 호출하지 않아도 된다. python manage.py load_firsthome_fixture를 실행하면 청약 공고 10건, 금융상품 10건, 청년/주거 정책 10건이 DB에 들어간다. DB가 비어 있거나 준비되지 않은 경우에도 fixture_store가 JSON fixture를 fallback으로 사용할 수 있다.

9. 실제 금융상품 데이터 수집 - FINLIFE_API_KEY

backend/.env에 FINLIFE_API_KEY를 넣은 뒤 실행한다. 현재 코드는 예금과 적금만 수집한다.

```
cd backend

# 연결/정규화 확인만 하고 DB 변경 없음
python manage.py import_finlife --dry-run

# 기존 금융상품을 지우고 금융감독원 예금/적금 데이터 저장
python manage.py import_finlife --clear

# 적금만 수집
python manage.py import_finlife --kind saving --clear
```

```
# 예금만 수집
python manage.py import_finlife --kind deposit --clear
```

확인 URL

<http://127.0.0.1:8000/api/recommendations/products>

10. 실제 LH 광고 데이터 수집 - DATA_GO_KR_SERVICE_KEY

backend/.env에 DATA_GO_KR_SERVICE_KEY를 넣은 뒤 실행한다. 기본 import_lh는 LH 광고 목록을 가져오고, --with-supply-info를 붙이면 공급정보 상세 API까지 조회해 면적, 주택형, 일부 금액을 보강한다.

```
cd backend
```

```
# 작게 테스트 - DB 변경 없음
python manage.py import_lh --dry-run --page-size 20 --max-pages 2
```

```
# 목록 데이터 DB 저장
python manage.py import_lh --page-size 100 --max-pages 3
```

```
# 공급정보 상세까지 보강해서 저장
python manage.py import_lh --page-size 100 --max-pages 3 --with-supply-info --supply-limit 50
```

```
# 기존 청약 광고를 지우고 LH 광고만 다시 저장 - 발표 fixture 유지 시 주의
python manage.py import_lh --clear --page-size 100 --max-pages 3 --with-supply-info --supply-limit 50
```

확인 URL

<http://127.0.0.1:8000/api/notices>

<http://127.0.0.1:8000/api/recommendations/housing>

LH API 목록에는 가격, 계약일, 세부 자격이 비어 있는 광고가 많다. 이 경우 서비스는 자금 계산을 추정하지 않고 공식 광고 확인 필요 문구와 보수적 점수로 처리한다.

11. 실제 청년정책 데이터 수집 - YOUTH_POLICY_API_KEY

backend/.env에 YOUTH_POLICY_API_KEY를 넣은 뒤 실행한다. 온통청년 키는 심사 승인 후 사용할 수 있다.

```
cd backend
```

```
# 연결/정규화 확인만 하고 DB 변경 없음
```

```
python manage.py import_youthcenter --dry-run --display 20
```

```
# 청년정책 100건 기준 수집
```

```
python manage.py import_youthcenter --display 100
```

```
# 검색어를 제한하고 싶을 때
```

```
python manage.py import_youthcenter --display 100 --query 청년주거
```

```
python manage.py import_youthcenter --display 100 --keyword 월세
```

확인 URL

<http://127.0.0.1:8000/api/recommendations/policies>

12. 데이터 수집 권장 순서

순서	명령	이유
1	python manage.py load_firsthome_fixture	발표 안정용 기본 데이터 확보
2	python manage.py import_finlife --dry-run	금융상품 API 키 정상 여부 확인
3	python manage.py import_finlife --clear	실제 예금/적금 데이터로 교체
4	python manage.py import_youthcenter --dry-run --display 20	온통청년 승인/응답 구조 확인
5	python manage.py import_youthcenter --display 100	청년정책 DB 저장
6	python manage.py import_lh --dry-run --page-size 20 --max-pages 2	LH 목록 API 연결 확인
7	python manage.py import_lh --page-size 100 --max-pages 3 --with-supply-info --supply-limit 50	LH 실제 공고 및 상세 보강 저장

13. 테스트

```
cd backend
```

```
python manage.py test apps.recommendations
```

README 기준 테스트는 대표 사용자 자금 계산, fixture 수량, 추천 점수 구조, 상품/정책 matcher 개인화 여부를 확인한다.

14. 서버 종료와 재실행

```
# 서버 종료
```

```
Ctrl + C
```

```
# 다음부터 백엔드만 다시 실행
```

```
source .venv/Scripts/activate
```

```
cd backend
```

```
python manage.py runserver 127.0.0.1:8000
```

```
# 다음부터 프론트만 다시 실행
```

```
cd frontend
```

```
npm run dev -- --host 127.0.0.1
```

15. 자주 나는 문제

문제	해결
ModuleNotFoundError: django	가상환경 활성화 후 pip install -r backend/requirements.txt 재실행
PowerShell에서 activate 차단	관리자 PowerShell에서 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser 또는 Git Bash 사용
npm run 명령 차단	Git Bash/Windows에서 npm.cmd run dev 형태로 실행
CORS 오류	백엔드는 127.0.0.1:8000, 프론트는 127.0.0.1:5173으로 실행하거나 settings.py의 CORS_ALLOWED_ORIGINS 확인
프론트가 API를 못 찾음	frontend/.env의 VITE_API_BASE_URL 확인 후 dev 서버 재시작
실제 수집 후 fixture만 보임	DB에 데이터가 들어갔는지 확인. DB가 비어 있을 때만 fixture fallback.
LH 가격이 0원	LH API 목록/공급정보에 가격이 없는 정상 상황일 수 있음. 공식 공고 확인 필요로 처리됨.
API Key 오류	backend/.env 변수명, 승인 상태, Encoding/Decoding 키 형식 확인