

Cas d'erreur côté client

Projet : SAÉ BUT2 S3 2026-2027 **Thème :** Langages de programmation **Responsables :** Usman + Omar **Partie :** Client Java + JavaFX **Date :** 26 septembre 2026 **Version :** 2.0 (complète)

Table des matières

- 1. Objectif
 - 2. Format standard des erreurs
 - 3. Liste complète des codes d'erreur
 - 4. Détail des cas d'erreur
 - 4.1 INVALID_DATA
 - 4.2 USERNAME_TAKEN
 - 4.3 CARD_NOT_FOUND
 - 4.4 CARD_NOT_ACTIVE
 - 4.5 DUPLICATE_CARD
 - 4.6 ALREADY_RECOMMENDED
 - 4.7 NOT_RECOMMENDED
 - 4.8 BATTLE_NOT_FOUND
 - 4.9 BATTLE_ALREADY_ACTIVE
 - 4.10 ALREADY_VOTED
 - 4.11 NOT_LEGITIMATE
 - 4.12 THRESHOLD_NOT_REACHED
 - 4.13 CARDS_NOT_COMPATIBLE
 - 4.14 VA_TOO_LOW
 - 4.15 ALREADY_AUTHENTICATED
 - 4.16 SERVER_BUSY
 - 4.17 INTERNAL_ERROR
 - 5. Cas d'erreur côté client uniquement
 - 6. Gestion des erreurs côté client
 - 6.1 Affichage
 - 6.2 Logging
 - 6.3 Récupération
 - 6.4 Timeout
 - 7. Correspondance avec le cahier des charges
 - 8. Récapitulatif
 - 9. Validation
-

1. Objectif

Ce document liste les cas d'erreur que le client Java doit gérer.

Il couvre :

- Les erreurs de validation locale

- Les erreurs de communication réseau
- Les erreurs renvoyées par le serveur
- Le comportement du client pour chaque erreur

2. Format standard des erreurs

Toutes les erreurs suivent le même format JSON.

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "USERNAME_TAKEN",
  "message": "Ce pseudo est déjà utilise."
}
```

Champ	Type	Description
status	String	Toujours ERROR
code	String	Code machine en majuscules
message	String	Message lisible par l'utilisateur

3. Liste complète des codes d'erreur

#	Code	Signification	Action concernée
1	INVALID_DATA	Champs manquants ou invalides	Toutes
2	USERNAME_TAKEN	Pseudo déjà utilisé	LOGIN
3	CARD_NOT_FOUND	Carte inexistante	RECOMMEND, REPUDIATE, START_BATTLE, VOTE_BATTLE, REQUEST_LEGITIMACY, CLAIM_CARD, AUTHENTICATE_CARD
4	CARD_NOT_ACTIVE	Carte inactive	RECOMMEND, START_BATTLE
5	DUPLICATE_CARD	Carte déjà existante	CREATE_CARD
6	ALREADY_RECOMMENDED	Déjà recommandée	RECOMMEND
7	NOT_RECOMMENDED	Aucune reco à répudier	REPUDIATE
8	BATTLE_NOT_FOUND	Battle inexistante	VOTE_BATTLE

#	Code	Signification	Action concernée
9	BATTLE_ALREADY_ACTIVE	Carte déjà en battle	START_BATTLE
10	ALREADY_VOTED	Déjà voté	VOTE_BATTLE
11	NOT_LEGITIMATE	Utilisateur non légitime	CLAIM_CARD, AUTHENTICATE_CARD
12	THRESHOLD_NOT_REACHED	Seuil non atteint	REQUEST_LEGITIMACY
13	CARDS_NOT_COMPATIBLE	Paradigmes différents	START_BATTLE
14	VA_TOO_LOW	VA inférieure à 5	START_BATTLE
15	ALREADY_AUTHENTICATED	Carte déjà authentifiée	AUTHENTICATE_CARD
16	SERVER_BUSY	Serveur plein	LOGIN
17	INTERNAL_ERROR	Erreur interne du serveur	Toutes

4. Détail des cas d'erreur

4.1 INVALID_DATA

Quand : Un champ obligatoire est manquant ou invalide.

Exemples de déclenchement :

- Créer une carte sans titre
- Créer une carte avec yearCreated = 3000
- Envoyer un JSON mal formé

Réponse serveur :

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "INVALID_DATA",
  "message": "Le titre est obligatoire."
}
```

Comportement client :

- Afficher le message dans un label rouge
- Ne pas fermer le formulaire
- Permettre de corriger et réessayer

4.2 USERNAME_TAKEN

Quand : Un utilisateur tente de se connecter avec un pseudo déjà utilisé.

Exemples de déclenchement :

- usman se connecte
- usman tente de se reconnecter depuis un autre client

Réponse serveur :

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "USERNAME_TAKEN",
  "message": "Ce pseudo est deja utilise."
}
```

Comportement client :

- Afficher le message en rouge
 - Proposer un autre pseudo
 - Rester sur l'écran de connexion
-

4.3 CARD_NOT_FOUND

Quand : Une action référence une carte qui n'existe pas.

Exemple de déclenchement :

- Recommander une carte avec cardId = c_999

Réponse serveur :

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "CARD_NOT_FOUND",
  "message": "Carte introuvable."
}
```

Comportement client :

- Afficher un message d'erreur
 - Rafraîchir la liste des cartes
 - Retirer la carte de l'affichage si nécessaire
-

4.4 CARD_NOT_ACTIVE

Quand : Une action est tentée sur une carte inactive.

Exemples de déclenchement :

- Recommander une carte INACTIVE
- Lancer une battle avec une carte INACTIVE

Réponse serveur :

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "CARD_NOT_ACTIVE",
  "message": "Cette carte est inactive."
}
```

Comportement client :

- Désactiver les boutons Recommander et Battle pour les cartes inactives
 - Afficher un badge Inactive sur la carte
-

4.5 DUPLICATE_CARD

Quand : Un utilisateur tente de créer une carte avec un titre déjà existant.

Exemple de déclenchement :

- Créer Python alors que Python existe déjà

Réponse serveur :

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "DUPLICATE_CARD",
  "message": "Cette carte existe deja."
}
```

Comportement client :

- Afficher le message d'erreur
 - Proposer un autre titre
 - Laisser le formulaire ouvert
-

4.6 ALREADY_RECOMMENDED

Quand : Un utilisateur tente de recommander une carte qu'il a déjà recommandée.

Exemple de déclenchement :

- usman recommande Python
- usman clique à nouveau sur Recommander

Réponse serveur :

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "ALREADY_RECOMMENDED",
  "message": "Vous avez déjà recommandé cette carte."
}
```

Comportement client :

- Désactiver le bouton Recommander après un clic réussi
 - Afficher un état visuel (bouton grisé)
-

4.7 NOT_RECOMMENDED

Quand : Un utilisateur tente de répudier une recommandation qu'il n'a pas donnée.

Exemple de déclenchement :

- usman clique Repudier sur Python sans l'avoir recommandé

Réponse serveur :

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "NOT_RECOMMENDED",
  "message": "Aucune recommandation a repudier."
}
```

Comportement client :

- N'afficher le bouton Repudier que pour les cartes recommandées
 - Afficher un message d'erreur sinon
-

4.8 BATTLE_NOT_FOUND

Quand : Une action référence une battle qui n'existe pas.

Exemple de déclenchement :

- Voter avec battleId = b_999

Réponse serveur :

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "BATTLE_NOT_FOUND",
  "message": "Battle introuvable."
}
```

Comportement client :

- Afficher un message d'erreur
 - Rafraîchir la liste des battles
-

4.9 BATTLE_ALREADY_ACTIVE

Quand : Une carte est déjà engagée dans une autre battle.

Exemple de déclenchement :

- Lancer une battle avec Python alors qu'elle est déjà en battle

Réponse serveur :

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "BATTLE_ALREADY_ACTIVE",
  "message": "Cette carte est deja en battle."
}
```

Comportement client :

- Désactiver le bouton Battle pour les cartes en battle
 - Afficher un badge En battle
-

4.10 ALREADY_VOTED

Quand : Un utilisateur tente de voter deux fois dans la même battle.

Exemple de déclenchement :

- usman vote pour Python dans la battle b_014
- usman clique à nouveau sur Voter

Réponse serveur :

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "ALREADY_VOTED",
}
```

```
{
  "message": "Vous avez deja vote dans cette battle."
}
```

Comportement client :

- Désactiver les boutons de vote après un vote réussi
 - Afficher un badge Vote
-

4.11 NOT_LEGITIMATE

Quand : Un utilisateur non légitime tente une action réservée aux légitimes.

Exemple de déclenchement :

- usman non légitime tente d'authentifier Python

Réponse serveur :

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "NOT_LEGITIMATE",
  "message": "Vous n'etes pas legitime pour cette carte."
}
```

Comportement client :

- N'afficher les boutons Authentifier et Revendiquer que pour les utilisateurs légitimes
 - Masquer ces boutons sinon
-

4.12 THRESHOLD_NOT_REACHED

Quand : Un utilisateur tente de demander la légitimation sans avoir atteint le seuil de 5 recommandations.

Exemple de déclenchement :

- usman a émis 3 recommandations et demande la légitimation

Réponse serveur :

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "THRESHOLD_NOT_REACHED",
  "message": "Vous devez avoir emis au moins 5 recommandations."
}
```

Comportement client :

- Afficher le seuil requis
 - Afficher la progression actuelle (3/5)
-

4.13 CARDS_NOT_COMPATIBLE

Quand : Deux cartes n'ont pas le même paradigme.

Exemple de déclenchement :

- Java (OBJECT) VS Haskell (FUNCTIONAL)

Réponse serveur :

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "CARDS_NOT_COMPATIBLE",
  "message": "Les deux cartes doivent avoir le meme paradigme."
}
```

Comportement client :

- Ne proposer que les cartes du même paradigme dans le dialogue de battle
 - Afficher un message explicatif
-

4.14 VA_TOO_LOW

Quand : Une carte a une VA inférieure à 5.

Exemple de déclenchement :

- Lancer une battle avec une carte ayant VA = 3

Réponse serveur :

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "VA_TOO_LOW",
  "message": "La carte doit avoir au moins 5 VA."
}
```

Comportement client :

- Désactiver le bouton Battle pour les cartes avec VA < 5
 - Afficher la VA actuelle et le seuil requis
-

4.15 ALREADY_AUTHENTICATED

Quand : Une carte déjà authentifiée est authentifiée à nouveau.

Exemple de déclenchement :

- usman légitime authentifie Python déjà authentifiée

Réponse serveur :

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "ALREADY_AUTHENTICATED",
  "message": "Cette carte est déjà authentifiée."
}
```

Comportement client :

- Masquer le bouton Authentifier pour les cartes déjà authentifiées
 - Afficher un badge Certifiée
-

4.16 SERVER_BUSY

Quand : Le nombre maximum de clients connectés (10) est atteint.

Exemple de déclenchement :

- 10 clients sont connectés
- Un 11ème tente de se connecter

Réponse serveur :

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "SERVER_BUSY",
  "message": "Le serveur est plein. Reessayez plus tard."
}
```

Comportement client :

- Afficher un message clair
 - Proposer de réessayer
 - Rester sur l'écran de connexion
-

4.17 INTERNAL_ERROR

Quand : Une erreur interne survient côté serveur.

Exemples de déclenchement :

- Erreur de parsing JSON inattendue
- Erreur de base de données

Réponse serveur :

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "INTERNAL_ERROR",
  "message": "Une erreur interne est survenue."
}
```

Comportement client :

- Afficher un message générique
- Logger l'erreur pour analyse
- Proposer de réessayer

5. Cas d'erreur côté client uniquement

En plus des erreurs serveur, le client gère ses propres erreurs.

Cas	Message client	Quand
Champs vides	Tous les champs sont obligatoires.	Validation locale
Port invalide	Le port doit etre un nombre entre 1 et 65535.	Validation locale
Serveur injoignable	Serveur injoignable.	IOException
Timeout	Delai depasse. Reessayez.	SocketTimeoutException
Connexion perdue	Connexion perdue.	readLine retourne null
Erreur JSON	Reponse invalide du serveur.	JsonSyntaxException
Champs formulaire	Le titre est obligatoire.	Validation avant envoi

6. Gestion des erreurs côté client

6.1 Affichage

Toutes les erreurs sont affichées dans un label rouge sous le formulaire ou la zone d'action.

```
statusLabel.setStyle("-fx-text-fill: red;");
statusLabel.setText(resp.getMessage());
```

6.2 Logging

Toutes les erreurs sont loggées dans la console pour débogage.

```
System.err.println("[ERROR] " + resp.getCode() + " : " +  
resp.getMessage());
```

6.3 Récupération

Le client reste fonctionnel après une erreur.

- Le client ne ferme pas la fenêtre
- Le client ne bloque pas l'interface
- Le client permet de réessayer

6.4 Timeout

Le client applique un timeout de 5 secondes pour la connexion et de 10 secondes pour la lecture.

```
socket.setSoTimeout(5000);
```

7. Correspondance avec le cahier des charges

Cas d'erreur	Cas du cahier des charges
INVALID_DATA	Cas 8, 11
USERNAME_TAKEN	Cas 4, 5, 7
CARD_NOT_FOUND	Cas 12, 14, 15
CARD_NOT_ACTIVE	Cas 12, 15, 21
DUPLICATE_CARD	Cas 11
ALREADY_RECOMMENDED	Cas 12
NOT_RECOMMENDED	Cas 14
BATTLE_NOT_FOUND	Cas 16
BATTLE_ALREADY_ACTIVE	Cas 15
ALREADY_VOTED	Cas 16
NOT_LEGITIMATE	Cas 19, 20
THRESHOLD_NOT_REACHED	Cas 18
CARDS_NOT_COMPATIBLE	Cas 15
VA_TOO_LOW	Cas 15

Cas d'erreur	Cas du cahier des charges
ALREADY_AUTHENTICATED	Cas 20
SERVER_BUSY	Cas 4
INTERNAL_ERROR	Cas 8

8. Récapitulatif

Catégorie	Nombre
Erreurs serveur	17
Erreurs client	7
TOTAL	24

9. Validation

Rôle	Nom	Statut
Client Java	Usman	En attente
Client Java	Omar	En attente
Serveur C	Mai	En attente
