

Área de Aplicação: Distribuição

Título do Documento:

Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Chave Faca -

Montagem

ÍNDICE

- 1- Finalidade
- 2- Âmbito de Aplicação
- 3- Meio Ambiente
- 4- Considerações Gerais
- 5- Estruturas Básicas
- 5.1 Cruzeta Normal
- 5.2 Cruzeta Meio Beco
- 5.3 Cruzeta Beco
- 6 Registro de Revisão



Área de Aplicação: Distribuição

Título do Documento:

Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Chave Faca -

Montagem

1. Finalidade

Padronizar as estruturas de montagem de chaves secionadoras de faca em redes primárias de distribuição aéreas, com condutores nus e classe de tensão de 34,5 kV.

2. Âmbito de Aplicação

Departamento de Engenharia e Planejamento;

Departamentos de Serviço de Rede Sudeste, Nordeste, Noroeste, Oeste e Baixada Santista; Departamentos de Gestão de Ativos Sudeste, Nordeste, Noroeste e Piratininga.

3. Meio Ambiente

Devem ser seguidos os procedimentos da Norma Técnica GED 2428 - "Procedimentos para Gerenciamento, Controle e Disposição de Resíduos".

4. Considerações Gerais

- 4.1. As chaves facas devem ser instaladas em poste de concreto 400daN.
- 4.2. As estruturas de chave faca não deverão ser instaladas em ângulo.
- 4.3. As estruturas de chave faca deverão ser identificadas em campo através de placas com um número operativo, conforme procedimento do documento GED 3842 Numeração de Postos da Rede de Distribuição.

5- Estruturas Básicas




Área de Aplicação: Distribuição

Título do Documento:

Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Chave Faca -

Montagem

5.1 - Cruzeta Normal



| Chave faca em cruzeta normal | | | | |
|------------------------------|---|--|------|--|
| Item | n Quantidade Descrição | | | |
| 1 | 27 | Arruela quadrada furo 18mm | 1210 | |
| 2 | 4 | Cinta para poste circular | 931 | |
| 3 | 5 | Sela para cruzeta | 1366 | |
| 4 | 6 | Mão francesa furo oblongo – 726mm | 2928 | |
| 5 | 1 | Mão francesa furo oblongo – 619mm | 2928 | |
| 6 | 2 | Parafuso cabeça abaulada M16x45mm | 1312 | |
| 7 | 5 | Parafuso cabeça abaulada M16x150mm | 1312 | |
| 8 | 13 | Parafuso cabeça quadrada M16x150mm | 1315 | |
| 9 | 4 | Parafuso espaçador | 1319 | |
| 10 | 6 | Porca olhal | 1338 | |
| 11 | 18 | Isolador de disco | 1000 | |
| 12 | 6 | Manilha - sapatilha | 1297 | |
| 13 | 6 | Alça preformada de distribuição | 3200 | |
| 14 | 3 | Laço de topo preformado | | |
| 15 | 3 | Isolador de pino 34,5 kV | 5329 | |
| 16 | 3 | Pino Haste de Aço para Isolador – 16x344mm | 1328 | |
| 17 | 3 | Suporte para chave de faca | 4234 | |
| 18 | 3 | Chave faca 34,5 kV – 400 A | | |
| 19 | 6 | Conector terminal adequado | 945 | |
| 20 | 5 | Cruzeta de madeira – 90x90x2400mm | 4046 | |
| 21 | 1 1 Poste de concreto circular – 12 metros 13 | | | |

| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: 23/05/2006 | Página: |
|--------------|------------|---------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 10569 | Instrução | 1.0 | Ronaldo Antônio Roncolatto | 23/05/2006 | 3 de 6 |




Área de Aplicação: Distribuição

Título do Documento:

Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Chave Faca -

Montagem

5.2 - Cruzeta Meio Beco



| Chave faca em cruzeta meio beco | | | | |
|---------------------------------|------------|--|------|--|
| Item | Quantidade | Descrição | GED | |
| 1 | 28 | Arruela quadrada furo 18mm | 1210 | |
| 2 | 4 | Cinta para poste circular | 931 | |
| 3 | 5 | Sela para cruzeta | 1366 | |
| 4 | 2 | Mão francesa perfilada – 993mm | 1301 | |
| 5 | 2 | Mão francesa furo oblongo – 726mm | 2928 | |
| 6 | 1 | Mão francesa furo oblongo – 619mm | 2928 | |
| 7 | 2 | Parafuso cabeça abaulada M16x45mm | 1312 | |
| 8 | 5 | Parafuso cabeça abaulada M16x150mm | 1312 | |
| 9 | 8 | Parafuso cabeça quadrada M16x150mm | 1315 | |
| 10 | 6 | Parafuso espaçador | 1319 | |
| 11 | 6 | Porca olhal | 1338 | |
| 12 | 18 | Isolador de disco | 1000 | |
| 13 | 6 | Manilha - sapatilha | 1297 | |
| 14 | 6 | Alça preformada de distribuição | 3200 | |
| 15 | 3 | Laço de topo preformado | | |
| 16 | 3 | Isolador de pino 34,5kV | 5329 | |
| 17 | 3 | Pino Haste de Aço para Isolador – 16x344mm | | |
| 18 | 3 | Suporte para chave de faca | | |
| 19 | | | | |
| 20 | 6 | Conector terminal adequado | | |
| 21 | 5 | Cruzeta de madeira – 90x90x2400mm | 4046 | |
| 22 | 1 | Poste de concreto circular – 12 metros | 1347 | |

| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
|--------------|------------|---------|----------------------------|------------------|---------|
| 10569 | Instrução | 1.0 | Ronaldo Antônio Roncolatto | 23/05/2006 | 4 de 6 |




Área de Aplicação: Distribuição

Título do Documento:

Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Chave Faca -

Montagem

5.3 - Cruzeta Beco



| Chave faca em cruzeta beco | | | | | |
|----------------------------|------------|---|------|--|--|
| Item | Quantidade | Descrição GE | | | |
| 1 | 28 | rruela quadrada furo 18mm 1210 | | | |
| 2 | 4 | Cinta para poste circular | 931 | | |
| 3 | 5 | Sela para cruzeta | 1366 | | |
| 4 | 2 | Mão francesa perfilada – 1971mm | 1301 | | |
| 5 | 2 | Mão francesa perfilada – 1534mm | 2928 | | |
| 6 | 1 | Mão francesa furo oblongo – 619mm | 2928 | | |
| 7 | 2 | Parafuso cabeça abaulada M16x45mm | 1312 | | |
| 8 | 5 | Parafuso cabeça abaulada M16x150mm | 1312 | | |
| 9 | 8 | Parafuso cabeça quadrada M16x50mm | 1315 | | |
| 10 | 6 | Parafuso espaçador 13 | | | |
| 11 | 6 | Porca olhal | 1338 | | |
| 12 | 18 | Isolador de disco | 1000 | | |
| 13 | 6 | Manilha - sapatilha | 1297 | | |
| 14 | 6 | Alça preformada de distribuição 3 | | | |
| 15 | 3 | Laço de topo preformado | | | |
| 16 | 3 | Isolador de pino 34,5kV | | | |
| 17 | 3 | Pino Haste de Aço para Isolador – 16x344mm | | | |
| 18 | 3 | Suporte para chave de faca 42 | | | |
| 19 | 3 | Chave faca 34,5 kV – 400A | | | |
| 20 | 6 | Conector terminal adequado 945 | | | |
| 21 | 5 | Cruzeta de madeira – 90x90x2400mm 4046 | | | |
| 22 | 1 | Poste de concreto circular – 12 metros 1347 | | | |

| | N.Documento: 10569 | | | Aprovado por: | Data Publicação: 23/05/2006 | Página: 5 de 6 |
|---|--------------------|-----------|-----|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| ı | 10569 | Instrução | 1.0 | Ronaldo Antônio Roncolatto | 23/05/2006 | 0 40 0 |



Área de Aplicação: Distribuição

Título do Documento:

Rede Primária Condutores Nus 34.5kV - Chave Faca -

Montagem

6.- Registro de Revisão

| Versão anterior | Data da publicação | Alteração |
|-----------------|--------------------|-----------|
| | | |