

IBOX-708A



产品特点：

- ◇ 全铝合金结构，无风扇设计；
- ◇ 板载Intel Q170芯片组；
- ◇ 支持DDR4 1866/2133 32G内存；
- ◇ 支持 1 个 MSATA 插槽，2 个 2.5 寸硬盘位；
- ◇ 支持 4 个扩展插槽；
- ◇ 支持 6 个 COM 口（2 个可选 RS232/422/485 模式）
- ◇ 支持 DC 9~36V 宽压输入，支持正负极接反保护；
- ◇ 适用系统：



产品规格参数

机器型号	IBOX-708A
机箱颜色	钛灰色（颜色可自由定制）
机箱材质	优质铝合金 + 钣金结构
处理器	Intel Core i3 6100T (双核四线程，主频 3.2 GHz)
	Intel Core i5 6500T (四核四线程，主频 2.5 GHz，睿频可达 3.1 GHz)
	Intel Core i7 6700T (四核八线程，主频 2.8 GHz，睿频可达 3.6 GHz)
内存	支持 2 个 DDR4 1866/2133 SODIMM 内存插槽，可达 32GB
BIOS	AMI EFI BIOS
显示芯片	集成 Intel HD Graphics 530 核心显卡

显示接口	1 个 VGA 显示接口，1 个 HDMI 高清显示接口，1 个 DP 高清显示接口（支持同步/异步三显）
I/O 端口	8 个 USB3.0，2 个 Intel 千兆网口，1 个电源开关，1 个麦克风接口，2 个喇叭接口，
	6 个 COM 口（COM1、2 可选 RS232/422/485 模式），1 个 DC 供电凤凰端子
	1 个 VGA 显示接口，1 个 HDMI 高清显示接口，1 个 DP 高清显示接口
扩展接口	支持 1 个 MINI PCIE 插槽（可选 WIFI/3G/4G），带 SIM 卡座
	支持 1 个 MINI PCIE 插槽（支持 MSATA/3G/4G），带 SIM 卡座
	可选接口（标准出货不带此接口）：16 位 GPIO 接口、4 个 USB2.0
扩展插槽	1 个 PCIE X16 插槽 + 1 个 PCIE X4 插槽 + 2 个 PCI 插槽，扩展卡支持最大长度：210 mm
网络接口	2 个 Intel i211-AT，1 个 Intel i219-LM 千兆网口（支持 Vpro 技术）
存储接口	支持 1 个 MSATA 插槽，2 个 2.5 寸硬盘位（支持 RAID0/1）
输入电压	DC 9 ~ 36V 宽压输入，支持正负极接反保护
其它功能	通电开机、定时开机、网络唤醒、PXE 启动、看门狗（0 ~ 255 级）
工作温度	0℃ ~ +50℃（商用 HDD），-20℃ ~ +60℃（工业 SSD），表面空气流动
工作湿度	5% ~ 95% 非凝结状态
安全认证	CE、CCC、FCC Class A、ROHS
产品尺寸	210 * 240 * 173 mm【不含壁挂架】
整机重量	5.2 kg【不含壁挂架】
应用领域	工业自动化，医疗，物流运输，仓储，机器视觉等领域

选配信息			
配置一		Intel Core i3 6100T	标准接口，4 个扩展插槽
配置二	IBOX-708A	Intel Core i5 6500T	标准接口，4 个扩展插槽
配置三		Intel Core i7 6700T	标准接口，4 个扩展插槽

包装清单		
名称	数量	规格
适配器	1	可选 12V 10A
电源线	1	可选国标、美标、英标等
合格证	1	研凌标识/中性
保修卡	1	研凌标识/中性
壁挂架	2	标准背挂适用
主板光盘	1	中性

IBOX-708A 产品五视图

