

Как перенастраивать bootstrap scss

📅 4 года назад 👤 Человек-Молекула



Присоединяйтесь к нашему Telegram-сообществу

Ответы

0

Чтобы настроить Bootstrap SCSS (Sass), вам потребуется клонировать репозиторий Bootstrap с GitHub и изменить переменные и стили в файлах SCSS по вашему усмотрению:



1. Склонируйте репозиторий Bootstrap с GitHub:



```
git clone https://github.com/twbs/bootstrap.git
```



2. Установите зависимости, используя npm (если они еще не установлены):

```
npm install
```



3. Перейдите в каталог Bootstrap и найдите папку scss, где находятся все файлы SCSS Bootstrap:

```
cd bootstrap/scss
```



4. Откройте файл переменных `_variables.scss`, который содержит все переменные Bootstrap, которые можно настроить:

```
nano _variables.scss
```



5. Измените значения переменных на свои предпочтения. Например, вы можете изменить основные цвета, шрифты, отступы и многое другое:

```
$primary: #007bff;
```



```
$secondary: #6c757d;  
$font-family-sans-serif: 'Arial', sans-serif;  
$spacer: 1rem;
```


6. После того как вы внесли все необходимые изменения, можно скомпилировать измененные файлы SCSS в CSS. Для этого выполните следующую команду:

```
npm run dist
```



В результате должны получиться скомпилированные файлы CSS, которые можно использовать в вашем проекте.

📅 год назад 👤 Ivan Gagarinov




Посмотреть →

10 месяцев · С нуля

Фронтенд-разработчик

Изучите HTML, CSS, JavaScript и React




от 6 744 Р

Посмотреть →

1 месяц · Для прод

Позициониро

Получите навык адаптивными ин



от 3 900 Р

