学习笔记

作者：Jeff Dean 和 Sanjay Ghemawat

为处理大量数据而设计的编程模型，和处理模型，简单易懂的抽象，让非分布式的同事能使用

动机 & 目标

大量的运算，但是为了输入数据、计算（比如，对文档的抓取、索引、对不同类型的逻辑表示）、输出计算结果，想知道，如何组织、如何分配计算，如何处理失败

为了解决这些复杂问题，设计一个新的抽象，允许表达我们想要执行的简单计算，但是隐藏并发、容错、数据分布、负载均衡的混乱细节

受到 Lisp 和其他函数式语言的 map 和 reduce 原语的启发，我们意识到，我们的大多数计算都涉及：对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。我们的使用模型是用用户指定的 map 和 reduce 操作来表达的，允许我们轻松并行大型计算，并使用重新执行作为容错的主要机制。

动机 2

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

这个**“计算”很简单**，但为了处理大量的数据，就不行了。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 3

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

这个**“计算很简单”**，但为了处理大量的数据，就不行了。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 4

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 5

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 6

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 7

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 8

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 9

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 10

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 11

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 12

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 13

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 14

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 15

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 16

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 17

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 18

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 19

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 20

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 21

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 22

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 23

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 24

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 25

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 26

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 27

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 28

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 29

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 30

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 31

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 32

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 33

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 34

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 35

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 36

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 37

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 38

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 39

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 40

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 41

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 42

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 43

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 44

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 45

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 46

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据分布和负载平衡的混乱细节。

这个抽象的灵感来自 Lisp 和许多其他函数式语言中存在的 map 和 reduce 原语。我们意识到，我们大多数的计算都涉及：

对输入中的每个逻辑“记录”应用 map 操作，以计算一组中间 key/value 对，然后对共享相同 key 的所有值应用 reduce 操作，以适当地组合派生数据。

动机 47

为什么？

“计算”很简单，但是为了处理大量的数据，计算必须分布在成百上千台机器上，以便在合理的时间内完成。如何并行计算、如何分发数据、如何处理故障，这些问题共同掩盖了简单的计算，使用大量复杂的代码来处理这些问题。

为了应对这种复杂性，我们设计了一个新的抽象，它允许我们表达我们想要执行的简单计算，但隐藏了并行化、容错、数据