数与结构

Jason Ding 2025-03-03 22:00:00

本文讲数组、链表与结构体的基础知识点，是大一程度的内容。这些概念虽然入门不难，但是……

如果你能真的看完了这篇文，这可能就够了。

本期文章共计7.7万字，建议你分为5、6期阅读为宜，快速10分钟/天。

本期文章共计7.7万字，建议你分为5、6期阅读为宜，快速10分钟/天。

数组

数组是计算机中最基础的数据结构之一，它的核心思想非常简单：**把一组相同类型的数据，按照顺序，连续地存放在内存中**。

这句话里有两个关键词：

- **相同类型**：数组里的每个元素，占用的内存大小必须一样。比如全是 `int`，或者全是 `double`。
- **连续**：元素之间没有空隙，一个紧挨着一个。

正是因为这两个特点，数组才能做到一件事：**通过下标，以极快的速度找到任意一个元素**。

为什么数组这么快？

要理解这一点，我们得先了解一点内存的知识。

你可以把内存想象成一排排带编号的小格子，每个格子都有一个唯一的地址。

当你声明一个数组时，计算机会在内存中找到一块足够大的连续空间，把数组的所有元素依次放进去。

假设数组 `a` 的第一个元素存放在地址 `1000`，每个元素占 `4` 个字节，那么：

- `a[0]` 的地址是 `1000`
- `a[1]` 的地址是 `1004`
- `a[2]` 的地址是 `1008`
- `a[3]` 的地址是 `1012`

以此类推。

现在，如果你想访问 `a[2]`，计算机不需要从头一个个数过来，它只需要做一次简单的计算：

$$1000 + 2 \times 4 = 1008$$

然后直接跳到 `1008` 这个地址，把里面的值取出来。

这个过程，无论数组有多长，是 `10` 个元素还是 `10` 亿个元素，计算机都只需要做这一次计算，然后跳一步。这就是数组“快”的根本原因。

数组的基本操作

访问

```
int a[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
printf("%d", a[2]);   // 输出 30
```

修改

```
a[2] = 99;   // 现在 a 变成 {10, 20, 99, 40, 50}
```

遍历

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    printf("%d ", a[i]);
}
```

数组的缺点

数组虽然快，但也有明显的局限：

- **大小固定**：一旦声明，长度就不能改变了。
- **插入和删除慢**：如果你想在数组中间插入一个元素，后面的所有元素都得往后挪一位；删除也是同理，要往前挪。

这些问题，我们会在后面学习链表时，看到它是如何解决的。

练习题

1. 声明一个包含 10 个整数的数组，并用循环把它们全部初始化为 0。
2. 给定数组 `int a[] = {3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6};`，输出其中的最大值。
3. 把数组 `a` 中的所有元素逆序输出（不要新开一个数组）。

链表

数组虽然访问快，但插入和删除麻烦，而且大小一旦定下来就改不了。链表正是为了解决这些问题而生的。

链表的核心思想是：**不要求元素在内存中连续存放，而是让每个元素自己记住下一个元素在哪里**。

节点

链表由一个个**节点**（Node）组成。每个节点包含两部分：

- **数据域**：存放这个节点本身的值。
- **指针域**：存放下一个节点的地址。

```
struct Node {
    int data;
    struct Node *next;
};
```

`next` 就是一个指针，它指向下一个节点。最后一个节点的 `next` 指向 `NULL`，表示链表到此为止。

头指针

我们只需要知道第一个节点在哪，就能找到后面所有的节点。这个第一个节点的地址，通常用一个变量来保存，叫做**头指针**。

```
struct Node *head = NULL;   // 空链表
```

创建链表

```
head = (struct Node *)malloc(sizeof(struct Node));
head->data = 10;
head->next = NULL;
```

遍历链表

```
struct Node *p = head;
while (p != NULL) {
    printf("%d ", p->data);
    p = p->next;
}
```

插入与删除

在已知位置插入一个新节点，只需要改两个指针：让新节点指向后面的节点，让前面的节点指向新节点。

删除同理：让前面的节点跳过要删除的节点，直接指向它后面的那个。

链表 vs 数组

	数组	链表
访问第 i 个元素	很快	很慢
插入/删除	慢	快
大小	固定	灵活

练习题

1. 写一个函数，在链表末尾添加一个新节点。
2. 写一个函数，删除链表中第一个值为 `x` 的节点。
3. 写一个函数，反转一个链表。

结构体

结构体（struct）允许你把多个不同类型的数据打包成一个整体，方便一起使用。

```
struct Student {
    char name[20];
    int age;
    float score;
};
```

访问成员

```
struct Student s;
s.age = 18;
s.score = 95.5;
```

结构体数组

```
struct Student class[30];
class[0].age = 18;
```

结构体指针

```
struct Student *p = &s;
p->age = 19;
```

练习题

1. 定义一个表示学生的结构体，包含姓名、年龄、成绩，输入 3 个学生的信息并输出。
2. 找出成绩最高的学生。
3. 按成绩从高到低排序。

文件

文件让数据可以长久保存。

打开与关闭

```
FILE *fp = fopen("data.txt", "r");
if (fp == NULL) {
    printf("打开失败\n");
    return 1;
}
fclose(fp);
```

读写

```
fprintf(fp, "%d %s\n", 10, "hello");
fscanf(fp, "%d %s", &x, buf);
```

练习题

1. 把 1 到 100 写入文件，每行一个数。
2. 读取上题文件，求和。
3. 复制一个文件。

综合练习

1. 学生管理系统：增删改查。
2. 通讯录：姓名、电话、地址。
3. 简易记事本：添加、查看、删除。

结语

恭喜你，这篇教程的内容已经全部学完了！

回顾一下，我们从最基础的数组讲起，学习了如何用下标快速访问元素；然后引入了链表，通过指针把零散的节点串联起来；接着学习了结构体，把不同类型的数据打包在一起；最后又学会了文件，让数据可以长久保存。

这四样东西，是几乎所有程序的基石。不管你以后要写游戏、做网站、还是搞人工智能，底层都离不开它们。

不过，学到这里，你可能会觉得：这些东西好是好，但好像只能解决一些比较简单的问题。

没错，这正是这篇教程的目的——**为你打好基础**。

接下来，你可以尝试：

- 把学生管理系统做得更完善，比如支持从文件读取和保存。
- 用链表重写通讯录，体会动态增删的便利。
- 挑战一些稍微复杂的题目，比如约瑟夫环、简单的排序算法。

编程的路很长，但每一步都算数。

祝你学习愉快，期待在更高的地方见到你！

本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 进行许可，转载请注明出处。

Jason Ding 2025-03-03

数组

链表

结构体

文件

综合练习

结语