

打标面 X=-60 mm

正读方向：字右 -Y、字顶 +Z；坐标起点 Y=0 / Z=0。

25-S4 R3 · 框中心 Y=-0 / Z=332.1 mm

字框 12.324 × 2.200 mm；闭合轮廓 9 条

OUT 312.5 · 框中心 Y=-0 / Z=312.5 mm

字框 14.200 × 2.200 mm；闭合轮廓 9 条

IN 62.5 · 框中心 Y=-0 / Z=62.5 mm

字框 9.302 × 2.200 mm；闭合轮廓 7 条

DXF 1:1 mm，文件只含同一背面的三组字形。

CAD 浅凹用于表达。工艺为激光打标。

STEP SHA256 2025f97569d355739a6e30b2be2f52480fe529b06b7afc90a2030507c18d5818

25-S4 R3 加工工程图　激光打标定位	材料 316L 不锈钢 表面处理 去磁、钝化	比例 1:1.81818 单位 mm	页次 1 / 1 A3 420 × 297
图号 25-S4-R3 零件名称 一体四孔窄底爬架	投影法 第一角正投影 局部坐标 = STEP 坐标	件数 1 件 修订 R3	打印 100% 未注条件见说明
第一角：右视置左、俯视置下；孔加工规格标在对应孔旁。 镭雕字形轮廓见配套 1:1 DXF；打标工艺为激光打标，不铣刻。	通用公差与表面粗糙度：按要求不在本图标注。 螺纹等级无来源，不臆填；待确认项见第 2 页。	图纸基准：见第 2 页加工基准说明。 轮廓/尺寸按冻结 STEP 提取。	图模一致 ZE 审核：待签