




主视图

左视图



俯视图



轴测参考（不按比例）

孔组概要

G1　2 处　Ø2.01, W0~19.1

G2　2 处　Ø2.01, W0~4.2

G3　2 处　Ø4.3, W4~19.1 / Ø8.25, W0~4

G4　1 处　Ø3.3, W0~19.1

读图及审核事项

1. O 为主视图包络左下角；U 向右、V 向上。W=0 为主视侧最外平面，W 正向深入零件。

2. Ø 为 STEP 中的圆柱直径；螺纹规格和有效深度沿用经核对的原 Onshape 孔特征，详见次页。

3. 本次修订：镜架孔组局部 Z 由 10 改为 11 mm。

4. 底部接柱孔及零件外形保持不变。原有中心 Ø8.25 与侧方 Ø2.01 孔口局部相交。

5. 原有下部 Ø8.25 孔口突破下边缘约 0.125 mm；本次保持。

源文件：13_固定反射镜_1inch.step

固定反射镜 1inch

三视图 · 外形尺寸 · 孔位索引

图号 GLMK-13 / REV C / 2026-10-05

单位：mm　投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：3:1

A3　420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图

螺纹等级待确认

孔位与圆柱孔段

编号	U	V	圆柱段：直径及 W 起止	螺纹 / 工艺标注
H001	12.5	12.5	Ø2.01: W0~19.1	光孔
H002	12.5	23.5	Ø2.01: W0~4.2	光孔
H003	7.5	4	Ø8.25: W0~4; Ø4.3: W4~19.1	光孔
H004	7.5	12.5	Ø8.25: W0~4; Ø4.3: W4~19.1	光孔
H005	7.5	23.5	Ø3.3: W0~19.1	M4×0.70 ；等级待确认
H006	2.5	12.5	Ø2.01: W0~19.1	光孔
H007	2.5	23.5	Ø2.01: W0~4.2	光孔

W 为沿孔轴从主视侧参考面测得的深度坐标；“起止区间”不是默认钻孔深度。下表补列原模型锥底。

锥底（模型值）

孔号	顶角	W 起止
H002	118°	4.2~4.8039
H007	118°	4.2~4.8039

结构轮廓线段坐标

(U,V) 为主视坐标；W 指明该线段所在的轴向平面。相同端点数值不另设公差。

序	U,V 端点	W
1	(0,0) → (0,28.9)	0
2	(0,0) → (6.4922,0)	0
3	(0,0) → (0,28.9)	19.1
4	(0,0) → (15,0)	19.1
5	(0,28.9) → (15,28.9)	0
6	(0,28.9) → (15,28.9)	19.1
7	(6.4922,0) → (8.5078,0)	4
8	(8.5078,0) → (15,0)	0
9	(15,0) → (15,28.9)	0
10	(15,0) → (15,28.9)	19.1

螺纹等级：待确认。螺纹有效深度以本页明确标注为准。

REV C：仅调整指定镜架 / 电机孔组的位置；孔径、孔深、螺纹及外形沿用原设计。

来源：Onshape 修订后 STEP；文件 SHA256：38df28d6bf393b99447f…（完整记录见孔表 JSON）。

固定反射镜 1inch

孔表 · 轴向孔段 · 结构轮廓

图号 GLMK-13 / REV C / 2026-10-05

单位：mm 投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：表格尺寸

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图

螺纹等级待确认