
ZZLab 激光打标定位图

custom-motor-h2d1-b-r3　　编号面

红线：打标轮廓　灰线：原零件表面定位参考　蓝色：DXF原点 / 坐标方向



表面正视图　观察方向沿 -N；U 为字右，V 为字顶；示图比例 3.414:1



实际打标轮廓放大图　示图比例 17.604:1　DXF保持 1:1 mm，不镜像

打标内容：H2D1B3

DXF文件：identifier.dxf　图层：LASER_MARK（仅实际文字 / 刻线闭合轮廓）

DXF原点 O 在当前单件 STEP 中：(10.388039, 8, 5) mm

U 字右：(1, 0, 0)　V 字顶：(0, 1, 0)

N 外法向：(0, 0, 1)　U × V = N

打标实际外框 U[-3.619629, 3.688965]，V[-0.686035, 0.776855] mm

原点距正视表面最小 U / V 外廓：10.388039 / 8.000000 mm

实际外框宽 × 高：7.308594 × 1.462891 mm；误差采样 ≤0.002 mm

激光打标。原 CAD 凹深 0.2 mm 仅为显示参考，不要求铣刻或激光去除至该深。

设备填充 / 功率 / 速度须按材料与首件试样设定；图框、零件外廓、坐标和尺寸未放入机器DXF。

当前 STEP SHA256：981c08bdd300e53824ac989aa334478e5ebe4276d6de8aa3e813ce8ebdbcc0bf