ZZLab / 激光打标定位 LM1

28mmM3toH2

1:1 mm DXF · 激光打标，不铣刻

面投影范围 12.566 × 1.000 mm



当前 CAD 所选表面 / 示意比例 9.264:1

28-H2

字形放大 / 示意比例 31.750:1

原 CAD 凹深仅作显示参考，不规定激光去除深度。已有相同标识的实物不重复打标。

功率、速度、遍数与最小可读字高由同材质/同表面试样确认；尚未实物打标或首件放行。

当前 STEP SHA256：e8e37a26fd5774b7260cf47db5de0e54bcd889e99de3cbc7bb700065557951e0

当前 STEP：28mmM3toH2.step

LM1 / 2026-10-15 | 主体 STEP 未修改；本页只规定标识和位置。

零件 ID：motor-adapter-28

完整打标内容：28-H2

圆柱肩部展开打标；必须使用旋转轴/曲面展开功能。

DXF 原点 O（当前 STEP，mm）：

[2.18914, 0.5, 0]

U 字右 / 切向 = [0, 0, -1]

V 字顶 / 轴向 = [0, 1, 0]

N 外法向（O 点） = [1, 0, 0]

字形范围 U [-1.1297, 1.1297] mm

字形范围 V [-0.3000, 0.3000] mm

肩部实测 Ø4 × 1 mm；轴向两边各留 0.2 mm。展开坐标 U=s，转角 θ=s/2（弧度）。

绕轴中心 [0.18914, 0.5, 0] mm；从 +X 径向起读。

不可把此 DXF 当平面投影使用；M3 螺纹、H2 六角和两端肩面均不打标。

材料/表面：6061 铝合金；黑色阳极氧化

沿 -N 观察，按 U/V 正读装夹；禁止自动缩放或镜像。参考轮廓只在 PDF，机器 DXF 仅含字形。