B4 R2 / 激光打标定位

小万能柱 H50 mm | 激光打标，不铣刻

custom-small-post-50mm-r1

标识：H50 B4R2

下图为侧面定位放大图；只有黑色字形进入机器 DXF。



放大约 4.60:1；DXF 固定 1:1 mm。O 是该侧面左下角。

装夹与尺寸

STEP 原生坐标 O = [-1.7763568394002505e-15, -4, -6.25] mm

字右 +X = [1, 0, 0]；字顶 +Y = [0, 1, 0]。

侧面 Z = -6.25 mm；外法向 [0, 0, -1]。

底安装面 Y = -4 mm；B4 底板上表面 Y = 0 mm。

H50 B4R2：实际字高 2 mm

实际字形边余：左 4.507 / 右 4.507 / 下 1.000 / 上 1.000 mm。

工艺与识别

按 DXF 正读装夹，依上方原生轴向复核；不得自动缩放、镜像或把参考矩形一起打标。闭合字形含内环，填充时保留 B、4、0 等内孔。

仅激光标识，无规定铣刻深度。功率、速度、遍数由 316L 同处理试样确认；几何定位通过不代表激光工艺或实物首件已验收。已有相同标识的实物不重复打标。

当前 STEP 绑定

小万能柱_H50mm_B4_R2.step

SHA256: 105981641a8127fdefb60d7cb7d91a49
8f0a3080a0a8ff9fad650d46a38521b6

制造数据：1 个打标面；DXF 仅 LASER_OUTLINE 闭合轮廓。