ZZLab / 激光打标定位 LM1

支架2-1

1:1 mm DXF · 激光打标，不铣刻

面投影范围 26.000 × 5.000 mm



当前 CAD 所选表面 / 示意比例 4.478:1



字形放大 / 示意比例 14.440:1

原 CAD 凹深仅作显示参考，不规定激光去除深度。已有相同标识的实物不重复打标。

功率、速度、遍数与最小可读字高由同材质/同表面试样确认；尚未实物打标或首件放行。

当前 STEP SHA256：81b6471bd37b4fbc9fe519a20b2142c7e22a3c0f131c3f241844c9e344284d66

当前 STEP：支架2-1.step

LM1 / 2026-10-15 | 主体 STEP 未修改；本页只规定标识和位置。

零件 ID：motor-bracket-21

完整打标内容：MB2-1

新增识别编号；当前外侧平面已避开孔和边缘。

DXF 原点 O（当前 STEP，mm）：

[0, -2.5, -4.5]

U 字右 / 切向 = [-1, 0, 0]

V 字顶 / 轴向 = [0, 1, 0]

N 外法向（O 点） = [0, 0, -1]

字形范围 U [-4.0309, 4.0309] mm

字形范围 V [-1.0000, 1.0000] mm

字框到该面孔/外边界最小距离 1.500 mm；实际字高 2 mm。

材料/表面：6061 铝合金；黑色阳极氧化

沿 -N 观察，按 U/V 正读装夹；禁止自动缩放或镜像。参考轮廓只在 PDF，机器 DXF 仅含字形。