







左视图



俯视图



轴测参考（不按比例）

孔组概要

G1　2 处　Ø2.01, W0~16.5

G2　1 处　Ø8.25, W6.5~16.5 / Ø4.3, W0~6.5

G3　2 处　Ø4.3, W10~16.5 / Ø8.25, W0~10

读图及审核事项

1. O为主视图包络左下角；U向右、V向上；W=0为主视侧最外平面，W正向深入零件。

2. 孔径、孔段与坐标取自公制STEP；螺纹规格沿用已核对的Onshape孔特征，等级待确认。

3. 本体名义厚度 16.5 mm；配合公制支撑后对应套件名义光高62.5 mm。

4. 保留已有孔组、镜面位置校正及相交孔口；孔段按实际边界标出。

源文件：07_波片转接.step

波片转接 / M1 公制

三视图 · 外形尺寸 · 孔位索引

图号 GLMK-07 / REV M1 / 2026-10-06

单位：mm　投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：3:1

A3　420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图

螺纹等级待确认

孔位与圆柱孔段

编号	U	V	圆柱段：直径及 W 起止	螺纹 / 工艺标注
H001	20	20	Ø2.01: W0~16.5	光孔
H002	15	11.5	Ø4.3: W0~6.5; Ø8.25: W6.5~16.5	光孔
H003	15	20	Ø8.25: W0~10; Ø4.3: W10~16.5	光孔
H004	15	28.5	Ø8.25: W0~10; Ø4.3: W10~16.5	光孔
H005	10	20	Ø2.01: W0~16.5	光孔

W 为沿孔轴从主视侧参考面测得的深度坐标；“起止区间”不是默认钻孔深度。下表补列原模型锥底。

结构轮廓线段坐标

(U,V) 为主视坐标；W 指明该线段所在的轴向平面。相同端点数值不另设公差。

序	U,V 端点	W
1	(0,0) → (0,33)	0
2	(0,0) → (30,0)	0
3	(0,0) → (0,33)	16.5
4	(0,0) → (30,0)	16.5
5	(0,33) → (30,33)	0
6	(0,33) → (30,33)	16.5
7	(30,0) → (30,33)	0
8	(30,0) → (30,33)	16.5

螺纹等级：待确认。

M1：配合12.5mm级差公制支撑柱；安装面、完整孔段及螺纹见本页。

来源：Onshape 固定版本 6e749963ebef18952db7c82d；完整STEP校验码见孔表JSON。

波片转接 / M1 公制

孔表 · 轴向孔段 · 结构轮廓

图号 GLMK-07 / REV M1 / 2026-10-06

单位：mm 投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：表格尺寸

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图

螺纹等级待确认