
ZZLab 激光打标定位图

custom-cm127-a1-r3

编号面

红线：打标轮廓　灰线：原零件表面定位参考　蓝色：DXF原点 / 坐标方向



表面正视图　观察方向沿 -N；U 为字右，V 为字顶；示图比例 2.102:1



实际打标轮廓放大图　示图比例 13.006:1　DXF保持 1:1 mm，不镜像

打标内容：CM127-A1 R3

DXF文件：identifier.dxf　图层：LASER_MARK（仅实际文字 / 刻线闭合轮廓）

DXF原点 O 在当前单件 STEP 中：(0, 22.3, 8.4) mm

U 字右：(1, 0, 0)　V 字顶：(0, -1, 0)

N 外法向：(0, 0, -1)　U × V = N

打标实际外框 U[-6.740145, 6.740145]，V[-0.800000, 0.800000] mm

原点距正视表面最小 U / V 外廓：25.174090 / 2.873424 mm

实际外框宽 × 高：13.480290 × 1.600000 mm；误差采样 ≤0.002 mm

激光打标。原 CAD 凹深 0.15 mm 仅为显示参考，不要求铣刻或激光去除至该深。

设备填充 / 功率 / 速度须按材料与首件试样设定；图框、零件外廓、坐标和尺寸未放入机器DXF。

当前 STEP SHA256：6b54c003ad828edcb119fd24ed4201c0d98c98fc6cd8df68c6a79a8d6836e084