ZZLab / 激光打标定位 LM1

1:1 mm DXF · 激光打标，不铣刻

616 nm 爬架独立转接件 10-C616

面投影范围 38.162 × 12.700 mm



当前 CAD 所选表面 / 示意比例 3.051:1

10-C616

字形放大 / 示意比例 12.650:1

原 CAD 凹深仅作显示参考，不规定激光去除深度。已有相同标识的实物不重复打标。

功率、速度、遍数与最小可读字高由同材质/同表面试样确认；尚未实物打标或首件放行。

当前 STEP SHA256：8f8895ca4a595a973c003de15c4ee5f4da6513a265f5f62a47df7a09c628b9dc

当前 STEP：10-C616-adapter.step

LM1 / 2026-10-15 | 主体 STEP 未修改；本页只规定标识和位置。

零件 ID：custom-laser616-10c-r1

完整打标内容：10-C616

从当前 STEP 原字形提取，保留全套编号/功能文字和原位置。

DXF 原点 O（当前 STEP，mm）：

[-10, -10.078735, 6.41897]

U 字右 / 切向 = [0, -1, 0]

V 字顶 / 轴向 = [0, 0, 1]

N 外法向（O 点） = [-1, 0, 0]

字形范围 U [-4.6014, 4.6014] mm

字形范围 V [-0.9253, 0.9253] mm

提取 10 个闭合轮廓（含内环）；原凹底面积 4.91995 mm²。

材料/表面：316L 不锈钢；去磁、钝化

沿 -N 观察，按 U/V 正读装夹；禁止自动缩放或镜像。参考轮廓只在 PDF，机器 DXF 仅含字形。