ZZLab / 激光打标定位 LM1

616 nm 侧光口爬架 LF616

1:1 mm DXF · 激光打标，不铣刻

面投影范围 127.500 × 90.000 mm



当前 CAD 所选表面 / 示意比例 0.874:1



字形放大 / 示意比例 17.143:1

零件 ID：custom-laser616-frame-r1

完整打标内容：LF616

从当前 STEP 原字形提取，保留全套编号/功能文字和原位置。

DXF 原点 O（当前 STEP，mm）：

[70, -29.96582, 20.057373]

U 字右 / 切向 = [0, 1, 0]

V 字顶 / 轴向 = [0, 0, 1]

N 外法向（O 点） = [1, 0, 0]

字形范围 U [-3.3954, 3.3954] mm

字形范围 V [-0.9137, 0.9137] mm

提取 7 个闭合轮廓（含内环）；原凹底面积 3.86770 mm²。

材料/表面：316L 不锈钢；去磁、钝化

沿 -N 观察，按 U/V 正读装夹；禁止自动缩放或镜像。参考轮廓只在 PDF，机器 DXF 仅含字形。

原 CAD 凹深仅作显示参考，不规定激光去除深度。已有相同标识的实物不重复打标。

功率、速度、遍数与最小可读字高由同材质/同表面试样确认；尚未实物打标或首件放行。

当前 STEP SHA256：3d135eaa53f47db4bbdabc807886764744e32507ab995f54062c7c171e057fe6

当前 STEP：LF616-frame.step

LM1 / 2026-10-15 | 主体 STEP 未修改；本页只规定标识和位置。