

ZZLab 激光打标定位图

custom-motor-h2d1-l-r2 编号面

红线：打标轮廓　灰线：原零件表面定位参考　蓝色：DXF原点 / 坐标方向



表面正视图　观察方向沿 -N；U 为字右，V 为字顶；示图比例 4.201:1



实际打标轮廓放大图　示图比例 55.123:1　DXF保持 1:1 mm，不镜像

打标内容：H2D1L

DXF文件：identifier.dxf　图层：LASER_MARK（仅实际文字 / 刻线闭合轮廓）

DXF原点 O 在当前单件 STEP 中：(2.041202, 2.989142, 37.731689) mm

U 字右：(0, 0, 1)　V 字顶：(0.999134, -0.041618, 0)

N 外法向：(0.041618, 0.999134, -0)　U × V = N

打标实际外框 U[-0.959607, 0.988489]，V[-0.214709, 0.252478] mm

原点距正视表面最小 U / V 外廓：37.731689 / 0.571577 mm

实际外框宽 × 高：1.948096 × 0.467187 mm；误差采样 ≤0.002 mm

激光打标。原 CAD 凹深 0.05 mm 仅为显示参考，不要求铣刻或激光去除至该深。

设备填充 / 功率 / 速度须按材料与首件试样设定；图框、零件外廓、坐标和尺寸未放入机器DXF。

当前 STEP SHA256：7d2993a0c46f66bb191375cf02cdeba2cf66211f22ee31f3793a2a1fe25f2444