
ZZLab / 激光打标定位 LM1

笼式结构12.5

1:1 mm DXF · 激光打标，不铣刻

面投影范围 20.000 × 16.500 mm



当前 CAD 所选表面 / 示意比例 4.768:1

ZZ-15-M1

字形放大 / 示意比例 9.153:1

零件 ID：custom-15

完整打标内容：ZZ-15-M1

新增识别编号；当前外侧平面已避开孔和边缘。

DXF 原点 O（当前 STEP，mm）：

[0, -8.25, -15]

U 字右 / 切向 = [-1, 0, 0]

V 字顶 / 轴向 = [0, 1, 0]

N 外法向（O 点） = [0, 0, -1]

字形范围 U [-6.3594, 6.3594] mm

字形范围 V [-1.0000, 1.0000] mm

字框到该面孔/外边界最小距离 3.641 mm；实际字高 2 mm。

材料/表面：316L 不锈钢；退磁、喷砂

沿 -N 观察，按 U/V 正读装夹；禁止自动缩放或镜像。参考轮廓只在 PDF，机器 DXF 仅含字形。

原 CAD 凹深仅作显示参考，不规定激光去除深度。已有相同标识的实物不重复打标。

功率、速度、遍数与最小可读字高由同材质/同表面试样确认；尚未实物打标或首件放行。

当前 STEP SHA256：8c59063aa3c182887709ac412ce2ab68efea39a31cfb90cb91525ab315e99107

当前 STEP：custom-15_M1_native.step

LM1 / 2026-10-15 | 主体 STEP 未修改；本页只规定标识和位置。