Homework 3

Exercise 1

考拉兹猜想

题目:

定义一个从给定正整数构建一个整数序列的过程如下。开始时序列只包含。如果序列的最后一个数m不为1则根据m的奇偶性向序列追加一个数。如果m是偶数,则追加m/2,否则追加 $3\times m+1$ 。考拉兹猜想(Collatz conjecture)认为从任意正整数构建的序列都会以1终止。编写程序读取用户输入的正整数n,然后在m while 循环中输出一个以1终止的整数序列。输出的序列显示在一行,相邻的数之间用空格分隔。

源代码:

```
import math
print("This is a python code for homework3-1: Collatz conjecture")
def c_function(fn):
    if (fn / 2) == math.ceil(fn / 2):
        return fn / 2
    else:
        return 3 * fn + 1
n_str = input("Please enter a number\n")
n = int(n str)
s = [n]
while n != 1:
   n = int(c_function(n))
    s.append(n)
print("The answer is:")
for i in range(len(s)):
    print(s[i], end=" ")
```

运行结果:

```
/usr/local/bin/python3.9 "/Users/wangyijie/Library/Mobile
Documents/com~apple~CloudDocs/Study_in_USTC/杂事/python科学计算/hw3/hw3_1.py"

This is a python code for homework3-1: Collatz conjecture
Please enter a number
15
The answer is:
15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
Process finished with exit code 0
```

Exercise 2

字符串加密

题目:

编写程序实现基于偏移量的字符串加密。加密的过程是对原字符串中的每个字符对应的 Unicode 值加上一个偏移量,然后将得到的 Unicode 值映射到该字符对应的加密字符。用户输入一个不小于-15的非零整数和一个由大小写字母或数字组成的字符串,程序生成并输出加密得到的字符串。例如用户输入10和字符串 Attack at 1600 得到的加密字符串是 $K\sim-kmu*k\sim*;0::$ 。

源代码:

```
import math
import sys
print("This is a python code for homework3-2: Character encryption")
lstr = input("Please enter the string: ")
n str = input("Please enter the encryption number (should be an int no less than
-15):\n"
nch = float(n str)
if nch != math.ceil(nch):
   print("WRONG number!")
   sys.exit()
if nch < -15:
   print("WRONG number!")
   sys.exit()
n = int(n_str)
str_list = list(lstr)
print("The cictext is: ")
for i in range(len(str list)):
   print(chr(n+ord(str_list[i])), end="")
```

运行结果:

```
/usr/local/bin/python3.9 "/Users/wangyijie/Library/Mobile
Documents/com~apple~CloudDocs/Study_in_USTC/杂事/python科学计算/hw3/hw3_2.py"

This is a python code for homework3-2: Character encryption
Please enter the string: Attack at 1600
Please enter the encryption number (should be an int no less than -15):
10
The cictext is:
K~~kmu*k~*;@::
Process finished with exit code 0
```

Exercise 3

推导式转换

题目:

将程序3.14中所有推导式转换为for语句。

源代码:

```
print("This is a python code for homework3-3: Comprehension")
nums = \{25, 18, 91, 365, 12, 78, 59\}
temp = list(nums)
multiplier_of_s = []
square_of_odds_temp = []
for i in range(len(temp)):
    if temp[i] % 3 == 0:
        multiplier_of_s.append(temp[i])
print(multiplier_of_s)
for i in range(len(temp)):
    if temp[i]*temp[i] % 2 == 1:
        square of odds temp.append(temp[i]*temp[i])
square_of_odds = set(square_of_odds_temp)
print(square_of_odds)
s = [25, 18, 91, 365, 12, 78, 59, 18, 91]
sr = dict()
tr = dict()
for i in range(len(s)):
   sr[s[i]] = s[i] % 3
   if s[i] % 3 ==0:
       tr[s[i]] = s[i] % 3
print(sr)
print(tr)
```

运行结果:

```
/usr/local/bin/python3.9 "/Users/wangyijie/Library/Mobile
Documents/com-apple-CloudDocs/Study_in_USTC/杂事/python科学计算/hw3/hw3_3.py"

This is a python code for homework3-3: Comprehension
[18, 12, 78]
{8281, 3481, 133225, 625}

{25: 1, 18: 0, 91: 1, 365: 2, 12: 0, 78: 0, 59: 2}
{18: 0, 12: 0, 78: 0}

Process finished with exit code 0
```