

Guía para la exposición

Cómo presentar el Proyecto 1 - Caso 3 OpenCart

Proyecto 1 - Caso 3: OpenCart

Grupo 5

Franco Roque Castillo y Granit Espinoza Salazar

25 de septiembre de 2026

Objetivo de la exposición

Explicar el criterio utilizado para planificar, diseñar y ejecutar las pruebas, mostrar los resultados más importantes y reconocer las limitaciones del ambiente sin confundirlas con defectos del producto.

Duración sugerida: 10 a 12 minutos

Tiempo	Responsable	Contenido
0:00-1:00	Franco	Contexto del caso y objetivo.
1:00-2:30	Granit	Alcance, estrategia y niveles.
2:30-4:00	Franco	Riesgos, condiciones y trazabilidad.
4:00-6:30	Franco	Casos de catálogo, producto, carrito y cupones.
6:30-8:30	Granit	Checkout, pedidos, administración y requisitos no funcionales.
8:30-10:00	Ambos	Resultados, defectos, automatización y conclusión.
10:00-12:00	Ambos	Preguntas.

1. Apertura

Franco puede iniciar así:

Nuestro proyecto evalúa el Caso 3 de OpenCart, una tienda electrónica con catálogo, carrito, descuentos, checkout y panel administrativo. El riesgo principal es que una inconsistencia de stock, precio o descuento afecte directamente al cliente y a la operación. Por eso utilizamos una estrategia basada en riesgos y priorizamos los flujos monetarios, el inventario y la finalización de la compra.

Idea que debe quedar clara

El objetivo no fue probar todas las funciones de OpenCart. El objetivo fue construir un proceso de pruebas trazable: requisito, condición, caso, resultado y hallazgo.

2. Planificación

Granit puede explicar:

Definimos qué se incluye y qué queda fuera, los criterios para iniciar y terminar una prueba, los recursos, el esfuerzo, el cronograma y las causas de suspensión. El nivel principal fue sistema, porque trabajamos sobre el demo desplegado. La integración entre el sitio público y el panel se evaluó mediante su comportamiento visible; no tuvimos acceso a código para pruebas de componente.

Puntos para mencionar

Tema	Explicación breve
Alcance	Ocho funcionalidades, tres requisitos no funcionales y dos casos complementarios de prioridad Media.
Entrada	Acceso disponible, caso definido, datos verificados y precondiciones presentes.
Salida	Plan, trazabilidad, casos y resultados registrados; los bloqueos se informan por separado.
Suspensión	Falta de permiso, datos, pago, instrumento o estabilidad del demo.
Reanudación	Restablecer la precondición y repetir el caso sin sobrescribir la evidencia anterior.

3. Riesgos y trazabilidad

Franco puede explicar:

Evaluamos cada riesgo con probabilidad e impacto. Los riesgos con exposición alta recibieron casos de prioridad Alta. Por ejemplo, el riesgo R03 de cálculos monetarios se relaciona con CT-CAR-01 y CP-CAR-01. Así podemos responder por qué se probó primero el carrito y qué evidencia respalda el hallazgo.

Cadena	Ejemplo
Requisito	E-RF03: cambiar la cantidad recalcula el total.
Riesgo	R03: importes de línea, impuestos o total inconsistentes.
Condición	CT-CAR-01: una cantidad válida actualiza todos los importes.
Caso	CP-CAR-01: cambiar iPod Nano de 1 a 2.
Resultado	La línea mostró 242, mientras el total general mostró 244.
Hallazgo	DEF-01: total de línea inconsistente al aumentar la cantidad.

4. Técnicas de diseño

No basta con enumerar técnicas; conviene explicar por qué se usó cada una:

Técnica	Ejemplo del proyecto	Cómo explicarla
Partición de equivalencia	CP-PRO-01 y CP-CUP-01	Se elige un representante de una clase válida o inválida que debería recibir el mismo tratamiento.
Valores límite	CP-CAR-02	Se prueba alrededor de la frontera: 0/1 y stock S/S+1.
Tabla de decisión	CP-CUP-02 y CP-ADM-01	El resultado depende de varias condiciones combinadas.
Transición de estados	CP-CON-02 y reaplicación de cupón	Se comprueba qué ocurre cuando se repite una acción después de cambiar de estado.
Caso de uso	CP-CON-01 y CP-PED-01	Se valida el recorrido completo desde la acción del cliente hasta su resultado operativo.

5. Bloque de Franco

Franco debe presentar cuatro resultados concretos:

Función	Qué se diseñó	Qué ocurrió
Catálogo	Orden por nombre y precio.	El precio pasó en ambos sentidos para 12 productos.
Producto	Omisión de opción y selección válida con variación de precio.	La omisión pasó; el positivo quedó bloqueado porque las opciones no tenían alternativas completas.
Carrito	Cantidad válida, entradas inválidas y frontera de stock.	El recálculo falló por la diferencia 242/244; 147 fue aceptado y 148 bloqueó el checkout.
Cupones	Cupón válido, inválido, no aplicable y duplicado.	Los códigos inválidos se rechazaron; el positivo y la duplicación quedaron bloqueados porque no había un cupón vigente.

Cómo explicar DEF-01

Con una unidad, el precio y la línea fueron 122. Con dos unidades, el precio unitario siguió siendo 122, la línea mostró 242 y el total general 244. El resultado esperado era una línea de 244 cuando se compara con el precio unitario mostrado bajo la misma base fiscal. Registramos el comportamiento como defecto, pero no afirmamos una causa de código porque no tuvimos acceso a la implementación.

6. Bloque de Granit

Granit puede explicar:

El checkout invitado validó correctamente el apellido obligatorio, pero no ofreció un método de pago. Eso hizo fallar CP-CHK-01 y bloqueó la creación de una orden, la prevención de duplicados, la consulta del pedido en administración y la medición de sincronización. La prueba de cambio administrativo también quedó bloqueada porque el usuario demo no tenía permiso de modificación.

RNF-03

El requisito exige que el catálogo responda en menos de dos segundos. El caso define 18 muestras, separando navegaciones frías y cálidas y registrando la métrica de carga completa. Como no se contó con datos instrumentales verificables, el veredicto es Bloqueado. No se utilizó el tiempo de una acción del navegador como sustituto de una medición de rendimiento.

7. Resultados globales

Indicador	Valor	Cómo decirlo
Casos diseñados	18	Supera el mínimo de 15 y cubre más de cuatro funcionalidades.
Casos de prioridad Alta	14	Todos tienen registro de resultado.
Pasó	3	Orden por precio, omisión de opción y control de cantidades/frontera.
Falló	2	Recálculo monetario y checkout invitado.
Bloqueado	9	Faltaron datos, permisos, pago, orden propia o instrumentación.
Prioridad Media	4	Quedaron diseñados y no se ejecutaron, conforme a la selección por prioridad.

Frase de cierre sugerida

El informe cumple el proceso solicitado y deja trazabilidad de cada decisión. Los resultados muestran tres comportamientos conformes, dos fallos y nueve bloqueos que necesitan un ambiente adecuado para reejecutarse. Por eso no recomendamos declarar el sistema listo para producción, pero sí consideramos que el plan y el diseño permiten continuar de manera controlada.

8. Preguntas probables y respuestas

Pregunta	Respuesta recomendada
¿Por qué hay tantos bloqueados?	Porque el demo no proporcionó algunas precondiciones: opciones válidas, cupón vigente, método de pago, permisos e instrumentación. Un bloqueo se informa cuando no puede evaluarse el comportamiento; no se transforma en aprobado ni en fallo.
¿Por qué CP-CUP-02 está bloqueado si probaron códigos inválidos?	El caso contiene varias reglas. Pasaron las variantes inexistente y vencida, pero no se pudieron ejecutar no aplicable, duplicada y revalidación porque requieren un cupón válido. El caso completo queda Bloqueado.
¿Por qué CP-CAR-02 pasó si normaliza 1.5 y vacío?	El oráculo mínimo exigía que una cantidad inválida no quedara comprable. Las entradas se normalizaron o retiraron la línea. La falta de mensaje se registró como observación de usabilidad, no como fallo contra una regla que no estaba definida.
¿Cuál es la diferencia entre severidad y prioridad?	Severidad estima el impacto del problema en el sistema o negocio. Prioridad indica la urgencia con la que conviene atenderlo. Un problema puede tener impacto alto y una prioridad distinta según el contexto.
¿Por qué no probaron componente?	No se dispone del código ni de aislamiento de unidades. El nivel principal es sistema. Las pruebas de componente se recomiendan para cálculos monetarios en un ambiente del desarrollador.
¿Por qué no aceptan 1932 ms como prueba de RNF-03?	Una cifra aislada no identifica caché, red, navegador ni evento medido. El caso exige datos instrumentales y varias muestras para que el resultado sea reproducible.
¿DEF-01 puede ser Eco Tax?	Puede ser una hipótesis, pero no es una causa confirmada. La evidencia sólo demuestra la diferencia entre el precio unitario, la línea y el total.
¿Un producto agotado con Add to Cart activo siempre es defecto?	No necesariamente. El requisito permite reflejar el agotamiento mediante aviso o bloqueo posterior. Debe considerarse la política Stock Checkout y comprobar si el checkout permite completar la compra.
¿Qué automatizarían primero?	CP-CAR-01 por el riesgo monetario, CP-CAT-02 por ser estable y repetitivo, CP-PRO-01 por su validación determinista y CP-CAR-02 en un ambiente donde el stock pueda fijarse y restaurarse.
¿El informe demuestra que OpenCart es apto para producción?	No. Los fallos monetarios y de checkout, junto con nueve casos bloqueados, impiden recomendarlo. El informe demuestra el estado observado y qué falta reejecutar.

9. Evidencias que conviene mostrar

Orden	Evidencia	Mensaje
1	CP-CAT-02 ascendente y descendente	El conjunto se conserva y el precio sigue el criterio seleccionado.
2	CP-PRO-01 resultado	El sistema identifica Select required y no agrega el producto.
3	CP-CAR-01 cantidad 1 y cantidad 2	La comparación visual permite ver 122, 242 y 244.
4	CP-CAR-02 stock 147 y 148	S es aceptado; S+1 se marca con *** y el checkout regresa al carrito.
5	Cupones no vigentes y error visible	El bloqueo del positivo y el rechazo del inválido tienen evidencia distinta.
6	Checkout sin pago	El mensaje de ausencia de pago explica los casos dependientes bloqueados.

10. Recomendaciones para hablar con claridad

Usar “observamos” para resultados y “esperábamos” para oráculos. Decir “bloqueado por falta de precondition” en vez de “falló el sistema” cuando no pudo ejecutarse. No presentar hipótesis como causas confirmadas. Dar cifras sólo cuando pueda explicarse su denominador. Evitar leer tablas completas: mostrar una cadena de trazabilidad y uno o dos hallazgos representativos.

Conceptos que deben dominar

Concepto	Definición breve
Condición de prueba	Aspecto verificable que se deriva de la base de pruebas.
Caso de prueba	Precondiciones, datos, pasos y resultado esperado para verificar una condición.
Oráculo	Fuente usada para decidir si el resultado es correcto.
Riesgo de producto	Posibilidad de que un fallo afecte la calidad o el negocio.
Bloqueado	El caso no puede completarse por una precondition o impedimento externo.
Confirmación	Repetir el caso que falló después de una corrección.
Regresión	Comprobar que el cambio no dañó funciones relacionadas.