NEPTUNA 2T RACING





Полусинтетическое масло для двухтактных бензиновых двигателей (с прямым впрыском или без) спортивных или прогулочных катеров.

ПРИМЕНЕНИЕ

2-х тактные бензиновые двигатели в сложных условиях эксплуатации.

- Высокоэффективное полусинтетическое масло для любых двухтактных бензиновых двигателей, работающих с высокой частотой вращения или с высоким числом оборотов.
- Пригодно для любых типов двухтактных двигателей, включая двигатели с прямым впрыском топлива.
- При приготовлении топливной смеси необходимо соблюдать соотношение, которое рекомендует производитель двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- NMMA TC-W3 ® RL 00182F
- API TC
- Удовлетворяет требованиям производителей:
 - BOMBARDIER
 - SEA-DOO
 - EVINRUDE
 - JOHNSON
 - KAWASAKI
 - MARINER
 - MERCURY
 - SUZUKI
 - YAMAHA
 - TONATSU...

ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный срок службы двигателя

Уменьшение дымности

Легкое смешивание

- Выдерживает высокие давления и температуры современных двигателей.
- Защита от износа благодаря превосходным смазывающим свойствам.
- Сохранение чистоты деталей двигателя благодаря моющим свойствам масла, что гарантирует его безопасную работу в течение продолжительной эксплуатации.
- Способствует полному сгоранию, уменьшая дымность выхлопа и отложения нагара.
- Превосходные антикоррозионные свойства, гарантирующие максимальную защиту металлов, присутствующих в двигателе.
- Оптимизированная вязкость, способствующая растворению масла в топливе и получению однородной смеси, стабильной даже при низкой температуре. Можно использовать для оперативного смешивания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL NEPTUNA 2T RACING	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм2/с	9.1
Температура вспышки	ASTM D92	°C	122
Температура застывания	ASTM D97	°C	-36

TOTAL LUBRIFIANTS 562 Avenue du Parc de l'ILE 92000 Nanterre NEPTUNA 2T RACING Обновление: 10/08 Sticker reference: MGP/07/05

