Laboratório 03 — o meu dado, com rigor

D3 — Matemática e Estatística para IA · Encontro 2, bloco 2 Pacote: `D3-03-estatistica-descritiva.zip` · 22 minutos (12 de execução + 10 de decisões)

O que você já tem, e o que falta

Você já tem	O que falta
O `medidas.py`, pronto: centro, dispersão, extremos e faltantes de cada variável	Apontar para o SEU conjunto de dados — o mesmo da D1
A regra dos extremos que o slide 24 recomenda: amplitude interquartil, 1,5 × a caixa	A decisão escrita sobre cada grupo de extremos (manter ou remover, e por quê)
O relatório preenchível `relatorio-dado.md`, com as medidas já dentro	O mecanismo da falta nomeado, para cada variável com faltantes
`python teste.py` conferindo o critério do slide 28	A comparação com a análise exploratória que você fez na D1

Aqui não há código para completar: o trabalho é RODAR sobre o seu conjunto e ESCREVER dentro do relatório. O critério de pronto é o do slide 28, literal: **cada extremo marcado tem decisão escrita, e cada variável com faltantes tem mecanismo nomeado**.

Os passos

1. Extraia o `D3-03` na raiz do repositório (onde mora o seu `dados/` ou `data/` — as duas grafias são aceitas) e rode:

```
python medidas.py
```

O programa acha o conjunto sozinho. Prefere apontar?

```
python medidas.py caminho/do/seu-dataset.csv
```

Para experimentar sem o seu conjunto: `python medidas.py exemplo/dataset-exemplo.csv`.

1. Abra o `relatorio-dado.md` que ele escreveu. A tabela de medidas e os extremos já estão lá; os blocos `R:` são seus.
2. Para cada variável com extremos marcados: mantenha ou remova, CASO A CASO, com o motivo (slide 25 — quem remove sem dizer, mente por omissão).
3. Para cada variável com faltantes: marque UM dos três mecanismos do slide 26 e escreva o porquê.

4. Responda as quatro perguntas do slide 29 e a comparação com a D1.
5. Confira:

```
python teste.py
```

Critério de aceite

`python teste.py` passa: cada extremo marcado com decisão escrita, cada variável com faltantes com mecanismo nomeado, as quatro perguntas e a comparação com a D1 respondidas.

Quanto tempo isto deve levar

Vinte e dois minutos: a execução é instantânea, e o tempo real está nas decisões — uma dúzia de linhas escritas com compromisso.

Se travar

1. **"Não encontrei o seu conjunto de dados"?** O programa procura `dados/dataset.csv` e `data/dataset.csv` na pasta corrente e na pasta acima. Extraído na raiz do repositório, ele acha; fora dela, aponte o arquivo: `python medidas.py caminho/do/dataset.csv`.
2. **Rodou de novo e suas decisões sumiram?** Não sumiram: a reexecução escreve `relatorio-dado-novo.md` e preserva o seu — compare as duas versões se as medidas mudaram.
3. **Nenhuma variável teve extremos?** Desconfie antes de comemorar: se a variável é de tempo ou de valor, cauda longa é o esperado (slide 30) — confira se a média e a mediana se separam, e diga isso na resposta 1.
4. **Um extremo é claramente erro de digitação?** Registre a decisão como erro, com o valor original escrito aqui — corrigir na fonte é tarefa depois; apagar sem registro, nunca.
