# Купольная посудомоечная машина OZTI OBM 1080D RT

### Основные характеристики

Производительность по кассетам 69 шт./ч
Производительность по тарелкам 1108 шт./ч

Цикл мойки 52 / 102 / 132 ceк.

Размер кассеты 500х500 мм Максимальный диаметр тарелок 380 мм Максимальная высота стаканов 380 мм 380 B Напряжение 9.66 кВт Мощность Подключение к горячей воде Есть Помпа слива Есть Ширина 670 мм 785 мм Глубина

Высота от 1420 до 1860 мм

 Вес (без упаковки)
 100 кг

 Вес (с упаковкой)
 110 кг

 Страна производства
 Турция

#### Описание

Купольная посудомоечная машина <u>OZTI OBM 1080D RT</u> используется на предприятиях общественного питания, а также в организациях, деятельность которых связана с использованием кухонных принадлежностей, требующих чистки и мойки после работы с ними для мытья посуды и столовых приборов. Корпус, моечная ванна, бойлер и фильтр выполнены из нержавеющей стали, разбрызгиватели - из армированного полипропилена.

Оборудование подходит для угловой установки и установки в линию.

В комплект поставки входят 3 моечные корзины (для тарелок, стаканов и столовых приборов).

#### Особенности:

- 5 программы мойки
- Термостат для регулировки температуры мойки и ополаскивания
- Электронная панель управления с индикацией температуры
- Отображение неисправностей на дисплее
- Легкий запуск: одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Система обратных клапанов
- Фильтр
- Цельнонатянутая моечная ванна со скругленными углами обеспечивает легкость и простоту чистки после использования
- Регулируемые по высоте ножки

### Дополнительные характеристики:

- Температурный режим:
  - Мойка: от 55 до 60 °C
  - о Ополаскивание: от 80 до 85 °C
- Расход воды: 2,8 л/цикл
- Емкость:
  - Моечный бак: 19 л
  - о Бойлер: 7 л
- Подача воды:
  - Температура: от 50 °C○ Давление: от 2 до 4 бар
  - о Соединение: 3/4 "

- Класс защиты: ІР Х5
- Мощность:
  - о Моечный бак: 3 кВт
  - о Бойлер: 9 кВт
  - о Насос (мойка): 0,66 кВт
  - о Насос (ополаскивание): 0,37 кВт
- Максимальный уровень шума: 75 дБ
- Высота с поднятым куполом: 1860 мм

## Опции (заказываются отдельно):

• Разбрызгиватель из нержавеющей стали