

Шкаф расстоечный на 12 уровней Modular LM12T64

Основные характеристики

Количество уровней	12
Формат емкостей	противень 600x400 мм
Расстояние между уровнями	75 мм
Температурный режим	от 0 до 90 °C
Напряжение	220 В
Мощность	2.0 кВт
Ширина	995 мм
Глубина	795 мм
Высота (без упаковки)	700 мм
Вес (без упаковки)	73 кг
Вес (с упаковкой)	82 кг
Страна-производитель	Италия

Описание

Расстоечный шкаф [Modular LM12T64](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме и приобретает ровную поверхность, восстанавливается его пористость. Модель оснащена механической панелью управления и регулируемыми по положениям направляющими. Корпус выполнен из нержавеющей стали, дверцы - из стекла.

Расстоечные шкафы предназначены для упрощения и ускорения некоторых стадий приготовления; они имеют двойную функцию: расстойка сдобных булочек и кондитерских изделий, а также временное поддержание в горячем состоянии только что выпеченной продукции. Помимо этого, благодаря наличию опорных кронштейнов, они служат в качестве подставок для печей.

Гастроемкости и противни в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- 12 пар направляющих
- Термостат регулировки температуры
- Дверь со стеклянной вставкой
- Исполнение-полностью из нержавеющей стали