# Тоннельная посудомоечная машина

## **OZTI OBK 1500**

### Основные характеристики

Производительность по кассетам 100 шт./ч Производительность по тарелкам 1650 шт./ч 500x500 Размер кассеты 380 B Напряжение Мощность 47 кВт Ширина 2050 мм Глубина 850 мм Высота 1880 мм Вес (без упаковки) 250 кг Вес (с упаковкой) 270 кг Родина бренда Турция



#### Описание

Тоннельная посудомоечная машина <u>OZTI OBK 1500 используется на предпри</u>ятиях общественного питания, а также в организациях, деятельность которых связана с использованием кухонных принадлежностей, требующих чистки и мойки после работы с ними, для мытья посуды и сто<mark>ловых приборов. Корпус, моечная ванна, бойлер и разбрызгиватели выполнены из нержавеющей стали.</mark>

В комплект поставки входят 5 моечных корзин (3 д<mark>ля тарелок,</mark> по 1 для стаканов и столовых приборов), гибкие водяной и сливной шланги.

#### Особенности:

- Движение конвейера осуществляется справа на лево
- Непрерывная мойка за счет конвейерной системы с сушилкой
- Термостат для регулировки температуры мойки и ополаскивания
- Автоматическое управление
- Легкий запуск: одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Мощный вентилятор для эффективной сушки
- Насос для ополаскивания
- Экономия электроэнергии, моющих средств и воды
- Система обратных клапанов
- Гигиеничная моечная ванна
- Регулируемые по высоте ножки

#### Характеристики:

- Высота загрузки: 420 мм
- Температурный режим:
  - Мойка: от 55 до 60 °C
  - Ополаскивание: от 80 до 85 °C
- Расход воды: 3 л/цикл
- Емкость:
  - Моечный бак: 90 л
  - Бойлер: 18 л
- Подача воды:
  - Температура: от 50 °C
  - Давление: от 2 до 4 бар
- Соединение: 3/4 '
- Класс защиты: IP X5
- Уровень шума: 80 дБ

#### Опции (заказываются отдельно):

- Дозатор моющих средств
- Дозатор ополаскивателя
- Сливной насос