

Конвекционная печь электрическая на 10 уровней Modular BEU1064 с пароувлажнением

Основные характеристики

Подключение	220 В, 380 В(опционально)
Пароувлажнение	Есть
Подключение к воде	Есть
Количество уровней	10
Противень	600x400 мм
Размер противня	600x400 GARBIN, FOINOX
Расстояние между уровнями	75 мм
Температурный режим	от 0 до 280 °C
Управление	электромеханическое
Мощность	11.5 кВт
Ширина	833 мм
Глубина	710 мм
Высота	1010 мм
Вес (без упаковки)	125 кг
Вес (с упаковкой)	134 кг
Страна-производитель	Италия

Описание

Конвекционная печь **Modular BEU1064** предназначена для выпекания или разогрева кондитерских и хлебобулочных изделий, готовых блюд, замороженных или предварительно выдержанных в расстоечном шкафу заготовок из теста на предприятиях общественного питания и торговли.

Подсветка камеры осуществляется галогеновой лампой.

Камера легко чистится благодаря закругленным углам.

Корпус выполнен из нержавеющей стали, дверца - из двойного закаленного стекла.

В комплект поставки входят 1 лист-решетка для выпечки размером 600x400 мм

Расстояние между противнями 75 мм, что позволяет вмещать высокие блюда.

С помощью механической панели управления печи, система приготовления пищи задается вручную, удобными переключателями.

Присутствует возможность регулировки температуры от 50 до 280 градусов Цельсия, а также время приготовления задается вручную (максимум до 120 мин.)

Конвекционная печь выполнена из современного материала (нержавеющая сталь AISI 304).

Тепловое оборудование имеет стильный дизайн и небольшие размеры, влезет в любое место на кухне.

Камера сделана без острых углов для легкой и удобной санобработки.

В конвекционной печи есть кнопка принудительного впрыска пара.

Дверь двойного остекления, способствует надежной защите от высокой температуры, отлично теплоизолирует камеру.

Установлены 3 вентилятора с функцией реверса, которыми управляет датчик отключения.

Особенности:

Инжекторный тип образования пара

Кнопка принудительного впрыска пара

Автоматическое изменение направления вращения вентиляторов (реверс)

Термостат

Таймер (от 0 до 120 мин.)

Количество вентиляторов: 3 с функцией реверса