

Аппарат шоковой заморозки на 10 уровней загрузки

Polair CR10-L

Основные характеристики

Холодильный агрегат	встроенный
Температурный режим охлаждения	от 90 до 3 °С
Цикл охлаждения	90 мин.
Производительность цикла охлаждения	35 кг
Температурный режим заморозки	от 90 до -18 °С
Цикл заморозки	240 мин.
Производительность цикла заморозки	25 кг
Количество уровней	10
Гастроемкости GN 1/1	Да
Противни 60x40 см	Да
Напряжение	380 В
Ширина	800 мм
Глубина	800 мм
Высота	1670 мм
Вес (без упаковки)	175 кг
Вес (с упаковкой)	210 кг
Страна производства	Россия



Описание

Шкаф шоковой заморозки POLAIR CR10-L используется на предприятиях общественного питания и торговли для быстрого охлаждения и заморозки различных продуктов, прошедших тепловую обработку, с сохранением его первоначальных свойств. Корпус выполнен из нержавеющей стали и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °С.

Сторону открывания дверей (лево- или правостороннее) необходимо обозначить при размещении заказа.

Особенности:

- Оттайка естественными теплопритоками
- Терморегулятор: электронный блок
- Нижнее расположение агрегата
- Хладагент: R404a
- Режимы:
 - Мягкое охлаждение
 - Быстрое охлаждение
 - Мягкое замораживание
 - Быстрое замораживание
- Термощуп
- Класс защиты: IP24

Дополнительные характеристики:

- Температура в камере: до -35 °С
- Толщина стенки корпуса: 61 мм
- Габариты в упаковке: 920x1860x1000мм

